

Programmierung in Python

Univ.-Prof. Dr. Martin Hepp, Universität der Bundeswehr München

Einheit 1: Erste Schritte in Python

Version: 2019-11-08

<http://www.ebusiness-unibw.org/wiki/Teaching/PIP>

1 Syntaktische Konventionen

1.1 Keine Zeilennummern

1 Syntaktische Konventionen

1.1 Keine Zeilennummern

Ohne Zeilennummern:
(Python etc.)

```
a = 1  
b = 2  
print(a)
```

1 Syntaktische Konventionen

1.1 Keine Zeilennummern

Ohne Zeilennummern:
(Python etc.)

```
a = 1
b = 2
print(a)
```

Mit Zeilennummern:
(nur in älteren Sprachen)

```
10 a = 1
20 b = 2
30 print(a)
```

1.2 Groß-/Kleinschreibung

Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden:

```
a = 10    # die Variable a wird definiert  
print(A)  # die Variable A gibt es aber nicht
```

1.3 Reservierte Namen

Namen, die für Befehle etc. verwendet werden, dürfen nicht als Namen für Werte oder Objekte genutzt werden.

Es gibt

- **Schlüsselwörter** für echte Sprachelemente ("keywords") und
- **Namen für vordefinierte Objekte und Methoden** ("Built-ins").

Schlüsselwörter für echte Sprachelemente ("keywords")

```
In [2]: help('keywords')
```

Here is a list of the Python keywords. Enter any keyword to get more help.

False	class	from	or
None	continue	global	pass
True	def	if	raise
and	del	import	return
as	elif	in	try
assert	else	is	while
async	except	lambda	with
await	finally	nonlocal	yield
break	for	not	

Namen für vordefinierte Objekte und Methoden ("Built-ins")

```
In [57]: import builtins
seq = list(dir(builtins))
seq.sort()
max_len = len(max(seq, key=len))
chunks = [seq[pos:pos + 4] for pos in range(0, len(seq), 4)]
for chunk in chunks:
    print("".join([item.ljust(max_len + 1) for item in chunk]))
```

ArithmeticError	AssertionError	AttributeError	B
aseException			
BlockingIOError	BrokenPipeError	BufferError	B
ytesWarning			
ChildProcessError	ConnectionAbortedError	ConnectionError	C
onnectionRefusedError			
ConnectionResetError	DeprecationWarning	EOFError	E
llipsis			
EnvironmentError	Exception	False	F
ileExistsError			
FileNotFoundError	FloatingPointError	FutureWarning	G
eneratorExit			
IOError	ImportError	ImportWarning	I

1.4 Zuweisungs- und Vergleichsoperator

Die meisten Programmiersprachen unterscheiden zwischen

- **Zuweisung** ("a soll den Wert 5 erhalten") und
- **Vergleich** ("Entspricht a dem Wert 5?") von Werten und Ausdrücken.

1.4 Zuweisungs- und Vergleichsoperator

Die meisten Programmiersprachen unterscheiden zwischen

- **Zuweisung** ("a soll den Wert 5 erhalten") und
- **Vergleich** ("Entspricht a dem Wert 5?") von Werten und Ausdrücken.

```
In [3]: # Python

# Zuweisung
a = 5
# Vergleich
# Entspricht a dem Wert 5?
print(a == 5)

True
```

2 Stil und Formatierung

2.1 Namen

Namen für Werte (in anderen Programmiersprachen "Variablen") sollten aussagekräftig und ohne Umlaute gewählt werden.

```
dauer = 5  
zins = 0.01
```

Wenn der Name aus mehreren Wörtern besteht, **werden diese durch einen Unterstrich (_) verbunden:**

```
dauer_in_jahren = 5
```

Variablennamen sollten stets in **Kleinbuchstaben** sein.

Wenn der Name aus mehreren Wörtern besteht, **werden diese durch einen Unterstrich (_) verbunden:**

```
dauer_in_jahren = 5
```

Variablennamen sollten stets in **Kleinbuchstaben** sein.

Für Konstanten verwendet man dagegen Namen in Großbuchstaben:

```
PI = 3.1415
ABSOLUTER_NULLPUNKT = -273.15 # Grad Celsius
```

2.2 Leerzeichen

Vor und nach Operanden wie + oder - gehört jeweils ein Leerzeichen:

```
zins = 1 + 0.02
```

Unnötige Einrückungen sind nicht erlaubt:

```
zins = 1 + 0.02
    zinseszins = guthaben * (1 + zins)**4
```

-----^^^

Stilistische Konventionen

- Keine sonstigen unnötigen Leerzeichen, besonders nicht am Zeilenende.
- Unnötige Leerzeilen nur sparsam verwenden.
- Es gibt noch weitere stilistische Konventionen:
 - PEP 8
 - Google Python Styleguide

3 Grundlegende Datenstrukturen

- Alles in Python ist genaugenommen ein Objekt - jeder Wert, jedes Unterprogramm etc.

3 Grundlegende Datenstrukturen

- Alles in Python ist genommen ein Objekt - jeder Wert, jedes Unterprogramm etc.
- Alle Objekte, also auch Werte liegen irgendwo im Arbeitsspeicher des Computers.

3 Grundlegende Datenstrukturen

- Alles in Python ist genommen ein Objekt - jeder Wert, jedes Unterprogramm etc.
- Alle Objekte, also auch Werte liegen irgendwo im Arbeitsspeicher des Computers.
- Die Position nennt man die **Adresse**. Sie entspricht der Nummer der Speicherzelle, an der die Daten abgelegt sind, die das Objekt repräsentieren.

3.1 Namen und Objekte

3.1.1 Alles in Python ist ein Objekt

- Objekte können, müssen aber keinen Namen haben.

```
print("Hallo Welt")
```

```
print(42)
```

- Hier haben die Zeichenfolge "Hallo Welt" und die Zahl 42 keinen Namen, sind aber trotzdem Objekte mit einer Adresse.

Die Adresse eines Objektes im Speicher kann man mit der Funktion `id(name)` zeigen:

Die Adresse eines Objektes im Speicher kann man mit der Funktion `id(name)` zeigen:

```
In [4]: print(type("Hallo Welt"), type(42))
        print(id("Hallo Welt"), id(42))
```

```
<class 'str'> <class 'int'>
4579809392 4541229456
```

Die Adresse eines Objektes im Speicher kann man mit der Funktion `id(name)` zeigen:

```
In [4]: print(type("Hallo Welt"), type(42))
        print(id("Hallo Welt"), id(42))
```

```
<class 'str'> <class 'int'>
4579809392 4541229456
```

- `str` und `int` sind die Typen der Objekte
- `str/String` = Zeichenkette und `int/Integer` = Ganzzahl
- Die Zahlen darunter sind die Adressen des Objektes.

3.1.2 Objekte *können* Namen haben

```
In [5]: mein_text = "Hallo Welt"
        meine_zahl = 42
```

3.1.2 Objekte *können* Namen haben

```
In [5]: mein_text = "Hallo Welt"  
        meine_zahl = 42
```

Diese Namen verweisen auf die **Adresse** des Objektes:

3.1.2 Objekte *können* Namen haben

```
In [5]: mein_text = "Hallo Welt"
        meine_zahl = 42
```

Diese Namen verweisen auf die **Adresse** des Objektes:

```
In [117]: print(id(mein_text))
          print(id(meine_zahl))
```

```
4579625328
4541229456
```

Das ist ein wesentlicher Unterschied zu anderen Programmiersprachen. In Python führt eine Anweisung wie

```
variable = 1234
```

nicht dazu, dass eine Variable **erzeugt** wird, die mit dem Wert 1234 **initial gefüllt** wird.

Stattdessen wird geprüft, ob es das Objekt der Zahl 1234 schon gibt. Falls nicht, wird eines im Speicher erzeugt. Dann wird die Adresse dieses Objektes als Verweis dem Namen `variable` zugewiesen, also damit verbunden.

Der Name `variable` wird also mit dem Objekt/Wert verbunden.

[vgl. Fredrik Lundh: Call by Object]

Mehrere Anweisungen wie

```
zahl_1 = 42
zahl_2 = 42
zahl_3 = 42
```

führen in der Regel (*) daher nicht dazu, dass drei Variablen erzeugt werden, sondern dass drei Namen definiert werden, über die man die Ganzzahl 42 ansprechen kann.

(*) Im Detail hängt das davon ab, ob Python schnell feststellen kann, ob es diesen Wert schon im Speicher gibt.

3.1.3 Mehrfachzuweisung

Man kann übrigens auch in einer Anweisung mehrere Namen für ein und dasselbe Objekt definieren:

```
In [7]: a = b = c = 3
```

3.1.3 Mehrfachzuweisung

Man kann übrigens auch in einer Anweisung mehrere Namen für ein und dasselbe Objekt definieren:

```
In [7]: a = b = c = 3
```

Verständnischeck: Wenn wir nun

```
b = 4
```

ausführen, was passiert?

```
In [8]: a = b = c = 3  
print(a, b, c)  
b = 4  
print(a, b, c)
```

```
3 3 3
```

```
3 4 3
```

Nur der Wert von `b` ändert sich, weil die Verweise der anderen Namen nicht berührt werden.

3.2 Mutable und Immutable Objects

Es gibt in Python Objekte,

- die man verändern kann ("**Mutable Objects**"), und
- solche, die unveränderlich sind ("**Immutable Objects**").

Zahlen und Zeichenketten sind unveränderlich.

Das heißt aber nicht, dass man den Wert von Variablen dieser Typen nicht ändern könnte:

Das heißt aber nicht, dass man den Wert von Variablen dieser Typen nicht ändern könnte:

```
In [9]: text = "Uni"  
print(text)  
text = "FH"  
print(text)
```

```
Uni  
FH
```

Das heißt aber nicht, dass man den Wert von Variablen dieser Typen nicht ändern könnte:

```
In [9]: text = "Uni"  
print(text)  
text = "FH"  
print(text)
```

```
Uni  
FH
```

```
In [10]: zahl = 1  
print(zahl)  
zahl = zahl + 1  
print(zahl)
```

```
1  
2
```

Das heißt aber nicht, dass man den Wert von Variablen dieser Typen nicht ändern könnte:

```
In [9]: text = "Uni"
        print(text)
        text = "FH"
        print(text)
```

```
Uni
FH
```

```
In [10]: zahl = 1
         print(zahl)
         zahl = zahl + 1
         print(zahl)
```

```
1
2
```

Hier wird jeweils nicht die Variable mit einem neuen **Wert** überschrieben, sondern der neue Wert als neues Objekt erzeugt und die Variable (der Name) **mit der Adresse des neuen Objektes verbunden**.

3.3 Ausgabe mit *print*

Man kann den Wert jeder Variable und jeden mathematischen Ausdruck mit dem Befehl `print(<ausdruck>)` auf dem Bildschirm anzeigen lassen:

3.3 Ausgabe mit *print*

Man kann den Wert jeder Variable und jeden mathematischen Ausdruck mit dem Befehl `print(<ausdruck>)` auf dem Bildschirm anzeigen lassen:

```
In [3]: print(1 + 4)
        print('Hallo')
        print('Toll!')
```

```
5
Hallo
Toll!
```

```
In [12]: # Mehrere Werte durch Kommata getrennt
        print(1, 5 * 3, 'Hallo', 10.3)
```

```
1 15 Hallo 10.3
```

3.4 Numerische Werte

Numerische Werte, wie

- Zahlen wie 5 oder -1.23
- Mathematische Konstanten wie π oder e
- Unendlich (∞ / $-\infty$) und Not-a-Number sind die häufigsten Arten von Objekten in den meisten Programmen.

3.4.1 Ganze Zahlen

Ganze Zahlen werden in Python durch den Datentyp `int` repräsentiert und können beliebig große Werte annehmen (vgl. Numeric Types – int, float, complex).

```
In [13]: a = 15  
        b = -7  
        c = 240
```


Man kann auch eine andere Basis als 10 wählen und dadurch elegant **Binärzahlen** und **Hexadezimalzahlen** erzeugen:

```
In [14]: # Binärzahlen
a = 0b00001111
# Hexadezimalzahlen
c = 0xF0
print(a, c)
```

15 240

3.4.2 Gleitkommazahlen

Wenn ein übergebener Wert einen Dezimalpunkt oder einen Exponenten enthält, wird daraus in Python ein Objekt vom Typ `float` erzeugt.

```
In [118]: wert_1 = float(1/3)
          print(wert_1)
          print(wert_1 * 3)

0.3333333333333333
1.0
```

3.4.2 Gleitkommazahlen

Wenn ein übergebener Wert einen Dezimalpunkt oder einen Exponenten enthält, wird daraus in Python ein Objekt vom Typ `float` erzeugt.

```
In [118]: wert_1 = float(1/3)
          print(wert_1)
          print(wert_1 * 3)
```

```
0.3333333333333333
1.0
```

```
In [120]: # Achtung, Genauigkeitsprobleme!
          wert_2 = wert_1 / 10000
          print((wert_2 * 10000 * 3))
```

```
0.9999999999999998
```

Bei einem Python-Objekt vom typ `float` handelt es sich (auf fast jedem Computersystem) um eine Gleitkommazahl mit 64 Bit.

Bei einem Python-Objekt vom Typ `float` handelt es sich (auf fast jedem Computersystem) um eine Gleitkommazahl mit 64 Bit.

Die Genauigkeit und der Wertebereich entsprechen daher dem, was in anderen Programmiersprachen der Typ `double` bietet.

Man muss dazu wissen, dass Python in den neueren Versionen versucht, die Beschränkungen von Gleitkommazahlen bei der Ausgabe durch geschickte Rundungsregeln zu verbergen. So wird $1/3$ intern als eine Gleitkommazahl mit einer begrenzten Anzahl an Stellen gespeichert.

Zu den Beschränkungen und Fehlerquellen beim Rechnen mit Gleitkommazahlen vgl. [Floating Point Arithmetic: Issues and Limitations](#).

3.4.3 Dezimalzahlen

Wenn es wichtig ist, dass Zahlen genau in der gegebenen Genauigkeit gespeichert und verarbeitet werden, sind Dezimalzahlen mit einer festen Stellenzahl besser geeignet.

Dies betrifft insbesondere Geldbeträge.

Weitere Informationen: <https://docs.python.org/3/library/decimal.html>

3.4.4 Unendlich (∞)

Der Wert unendlich kann in Python auf zwei Wegen verwendet werden:

```
In [ ]: positive_infinity = float('inf')  
        negative_infinity = float('-inf')
```


3.4.4 Unendlich (∞)

Der Wert unendlich kann in Python auf zwei Wegen verwendet werden:

```
In [ ]: positive_infinity = float('inf')
        negative_infinity = float('-inf')
```

```
In [ ]: import math
        positive_infinity_2 = math.inf
        negative_infinity2 = -math.inf
```

3.4.5 Not-a-Number (NaN)

Es gibt Operationen, bei denen sich das Ergebnis nicht als reelle Zahl abspeichern lässt. Ferner kann bei der Verarbeitung eigentlich numerischer Werte durch Datenqualitätsprobleme der Fall eintreten, dass einzelne Werte keine Zahlen sind. Für diesen Fall gibt es einen besonderen Wert, der sich **NaN** für "Not a number" nennt. Beispiele:

- ∞/∞
- Quadratwurzel aus negativen Werten

```
In [ ]: not_a_number = float('NaN')  
        print(100 * not_a_number)
```

```
In [ ]: not_a_number = float('NaN')  
        print(100 * not_a_number)
```

Der wesentliche Nutzen dieses Wertes besteht darin, dass man die Ungültigkeit einer Berechnung erkennen kann.

```
In [ ]: not_a_number = float('NaN')  
        print(100 * not_a_number)
```

Der wesentliche Nutzen dieses Wertes besteht darin, dass man die Ungültigkeit einer Berechnung erkennen kann.

Hinweis: Es gibt auch einen Datentyp `None`, der immer dann zurückgeliefert wird, wenn eine Operation 'nichts' ergibt.

3.5 Mathematische Operationen

3.5.1 Arithmetische Operationen

```
In [5]: a = 1  
        b = 2  
        c = 3
```

```
In [6]: # Grundrechenarten  
        d = a + b  
        print(d)
```

3

```
In [7]: e = c - a  
        print(e)
```

2


```
In [7]: e = c - a  
        print(e)
```

2

```
In [8]: f = b * e  
        print(f)
```

4

```
In [9]: g = f / b  
print(g)  
print(5 / 2)
```

2.0

2.5

```
In [9]: g = f / b  
print(g)  
print(5 / 2)
```

2.0

2.5

Achtung: Seit Python 3.0 ist die Standard-Division eine Gleitkommadivision, $5 / 2$ ist also 2.5. In früheren Versionen wurde standardmäßig eine ganzzahlige Division durchgeführt, also $5/2 = 2$ (Rest 1).

3.5.2 Potenz

x^y in Python als `x**y`

```
In [22]: # Potenzfunktionen
h = 2**7  # 2^7 = 128
print(h)
```

128

3.5.3 Wurzel

Direkt in Python gibt es keine Funktion für die Quadratwurzel, weil man dies einfach als Potenzfunktion mit einem Bruch als Exponenten ausdrücken kann:

$$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$$

$$\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$$

```
In [23]: # Quadratwurzel
a = 16
print(a**(1/2))
print(a**0.5)
```

4.0

4.0

Es gibt auch ein spezielles Modul `math` mit zusätzlichen mathematischen Methoden.

```
In [24]: import math

a = 16
print(math.sqrt(a))

4.0
```

3.5.4 Ganzzahlige Division

```
In [25]: a = 5  
         b = 2  
         print(a // b)  
  
2
```

3.5.5 Divisionsrest (modulo)

- **Tip 1:** Nützlich, um zu prüfen, ob eine Zahl gerade ist.
- **Tip 2:** Auch nützlich, wenn man den Wertebereich einer Zahl begrenzen will.

```
In [26]: # Modulo / Divisionsrest
print(a % b)
```

```
1
```


3.6 Umwandlung des Datentyps numerischer Werte

```
In [27]: # float als int  
# Was passiert?  
print(int(3.1))  
print(int(3.5))  
print(int(3.8))
```

```
3  
3  
3
```

3.6 Umwandlung des Datentyps numerischer Werte

```
In [27]: # float als int
# Was passiert?
print(int(3.1))
print(int(3.5))
print(int(3.8))
```

3
3
3

```
In [28]: # int als float
print(float(7))
```

7.0

```
In [14]: # int als Binärzahl
print(bin(255))

zahl_als_binaerzahl = bin(255)
print(zahl_als_binaerzahl[2:])
print(type(zahl_als_binaerzahl))

0b11111111
11111111
11111111
<class 'str'>
```

```
In [14]: # int als Binärzahl
print(bin(255))

zahl_als_binaerzahl = bin(255)
print(zahl_als_binaerzahl[2:])
print(type(zahl_als_binaerzahl))
```

```
0b11111111
11111111
11111111
<class 'str'>
```

```
In [30]: # int als Hexadezimalzahl
print(hex(255))
```

```
0xff
```

3.7 Rundung

Bei der Umwandlung einer Gleitkommazahl in eine Ganzzahl mit `int()` ist die Art der Rundung nicht eindeutig.

3.7.1 Runden mit `round()`

Mit der Funktion `round(<wert>, <anzahl_stellen>)` kann man mathematisch korrekt runden.

Wenn keine Stellenanzahl angegeben wird, wird auf die nächste ganze Zahl gerundet.

```
In [31]: # Runden  
         # round(value[, n])  
         print(round(3.5))
```

3.7 Rundung

Bei der Umwandlung einer Gleitkommazahl in eine Ganzzahl mit `int()` ist die Art der Rundung nicht eindeutig.

3.7.1 Runden mit `round()`

Mit der Funktion `round(<wert>, <anzahl_stellen>)` kann man mathematisch korrekt runden.

Wenn keine Stellenanzahl angegeben wird, wird auf die nächste ganze Zahl gerundet.

```
In [31]: # Runden
         # round(value[, n])
         print(round(3.5))
```

3.7 Rundung

Bei der Umwandlung einer Gleitkommazahl in eine Ganzzahl mit `int()` ist die Art der Rundung nicht eindeutig.

3.7.1 Runden mit `round()`

Mit der Funktion `round(<wert>, <anzahl_stellen>)` kann man mathematisch korrekt runden.

Wenn keine Stellenanzahl angegeben wird, wird auf die nächste ganze Zahl gerundet.

```
In [31]: # Runden  
         # round(value[, n])  
         print(round(3.5))
```

3.7.2 Abrunden mit `math.floor()`

Mit der Funktion `math.floor(<wert>)` kann auf die nächstkleinere ganze Zahl abgerundet werden.

```
In [64]: import math

        zahl = 3.8
        print(math.floor(zahl))
        negative_zahl = -3.8
        print(math.floor(negative_zahl))

3
-4
```


3.7.3 Aufrunden mit `math.ceil()`

Mit der Funktion `math.ceil(<wert>)` kann auf die nächstgrößere ganze Zahl aufgerundet werden.

```
In [65]: import math

        zahl = 3.8
        print(math.ceil(zahl))
        negative_zahl = -3.8
        print(math.ceil(negative_zahl))

4
-3
```

3.8 Wahrheitswerte (Boolesche Werte)

Ähnlich wie wir in der elementaren Algebra mit Zahlen arbeiten, kann man in der sogenannten Booleschen Algebra mit den Wahrheitswerten `wahr(true)` und `unwahr(false)` arbeiten. Als Operatoren stehen uns **AND** (Konjunktion), **OR** (Disjunktion), **XOR** (Kontravalenz) und **NOT** (Negation) zur Verfügung.

Zwei (oder mehr) Boolesche Werte kann man mit den Operatoren AND, OR oder XOR verknüpfen. Mit NOT kann man einen Booleschen Wert invertieren:

a	b	a AND b	a OR b	NOT a	a XOR b
False	False	False	False	True	False
True	False	False	True	False	True
False	True	False	True	True	True
True	True	True	True	False	False

Praktisch relevant ist dies z.B. bei Suchmaschinen

`"finde alle Bücher, die entweder 'Informatik' oder 'BWL' im Titel enthalten"`

und bei Bedingungen in Geschäftsprozessen

`"Kreditkarte_gültig AND Produkt_lieferbar"`.

3.8.1 Boolesche Werte und Operatoren in Python

```
In [15]: # Wahr und Falsch sind vordefinierte Werte  
        # Achtung: Schreibweise!  
a = True  
b = False
```

3.8.1 Boolesche Werte und Operatoren in Python

```
In [15]: # Wahr und Falsch sind vordefinierte Werte
         # Achtung: Schreibweise!
         a = True
         b = False
```

```
In [16]: # Logische Operatoren
         print(a and b)
         print(a or b)
         print(not a)
         # Work-around für XOR
         print(bool(a) ^ bool(b))
```

```
False
True
False
True
```

3.8.2 Boolesche Werte lassen sich in Ganzzahlen umwandeln

```
In [35]: print(int(True))  
         print(int(False))
```

1

0

3.8.2 Boolesche Werte lassen sich in Ganzzahlen umwandeln

```
In [35]: print(int(True))
         print(int(False))
```

1
0

```
In [36]: # Ziemlich nützlich bei Berechnungen
         versandkostenpflichtig = True
         versandkosten = 5.95
         nettobetrag = 135.00
         bruttobetrag = nettobetrag + versandkosten * versandkostenpflichtig
         print(bruttobetrag)
```

140.95

3.9 Vergleichsoperatoren

In einem Programm muss man oft den Wert von Objekten vergleichen, z.B. den Lagerbestand mit einer Mindestmenge. Dazu gibt es sogenannte **Vergleichsoperatoren**. Das Ergebnis ist immer ein Boole'scher Wert, also `True` oder `False`.


```
In [37]: a = 90  
        b = 60  
        c = 60
```

```
In [37]: a = 90  
        b = 60  
        c = 60
```

```
In [38]: print(a < b)
```

```
False
```

```
In [39]: print(a > b)
```

```
True
```

```
In [39]: print(a > b)
```

True

```
In [40]: print(a < a)
```

False

```
In [41]: print(a <= a)
```

```
True
```

```
In [41]: print(a <= a)
```

True

```
In [42]: print(a >= a)
```

True

3.10 Wertevergleich oder Identitätsvergleich?

Wenn man Ausdrücke oder Objekte vergleicht, muss man sich überlegen, ob man

1. den **Wert** der Ausdrücke vergleichen will, oder
2. ob geprüft werden soll, ob es sich um **dasselbe Objekt** handelt.

Wertevergleich mit `a == b`

Identitätsvergleich mit `a is b`

```
In [43]: # Bei numerischen Ausdrücken gibt es i.d.R. keinen Unterschied:
print(3 * 5 == 15)
print(3 * 5 is 15)
```

3.10 Wertevergleich oder Identitätsvergleich?

Wenn man Ausdrücke oder Objekte vergleicht, muss man sich überlegen, ob man

1. den **Wert** der Ausdrücke vergleichen will, oder
2. ob geprüft werden soll, ob es sich um **dasselbe Objekt** handelt.

Wertevergleich mit `a == b`

Identitätsvergleich mit `a is b`

```
In [43]: # Bei numerischen Ausdrücken gibt es i.d.R. keinen Unterschied:
print(3 * 5 == 15)
print(3 * 5 is 15)
```



```
In [44]: # Dito bei Strings
a = "Text"
b = "Text"
print(a == b)
print(a is b)
# Warum?
```

True

True

Bei änderbaren Objekten (Mutables) sieht es aber anders aus:

```
In [20]: a = [1, 2]
b = [1, 2]
c = b
print(a == b)
print(a is b)
print(c == b)
print(c is b)
```

```
True
False
True
True
```

Bei änderbaren Objekten (Mutables) sieht es aber anders aus:

```
In [20]: a = [1, 2]
         b = [1, 2]
         c = b
         print(a == b)
         print(a is b)
         print(c == b)
         print(c is b)
```

```
True
False
True
True
```

Das liegt daran, dass änderbare Objekten im Speicher eigene Plätze einnehmen, weil der Computer ja nicht wissen kann, ob sie immer identisch bleiben.

Beim Wertevergleich mit == wird automatisch eine Typumwandlung versucht:

```
In [46]: print(5 == 5.0)
```

```
True
```

Beim Identitätsvergleich sind verschiedene Datentypen verschiedene Objekte, selbst wenn sich ihre Werte umwandeln ließen:

Beim Identitätsvergleich sind verschiedene Datentypen verschiedene Objekte, selbst wenn sich ihre Werte umwandeln ließen:

```
In [47]: print(5 is 5.0)
          print(True is 1)

False
False
```

Beim Identitätsvergleich sind verschiedene Datentypen verschiedene Objekte, selbst wenn sich ihre Werte umwandeln ließen:

```
In [47]: print(5 is 5.0)
         print(True is 1)
```

```
False
False
```

```
In [48]: # Aber:
         print(5 is int(5.0))
         print(int(True) is 1)
         print(True is bool(1))
```

```
True
True
True
```

3.11 Trigonometrische und sonstige mathematische Funktionen

Siehe auch <https://docs.python.org/3/library/math.html>.

```
In [49]: import math

# Pi
print(math.pi)
# Eulersche Zahl
print(math.e)

3.141592653589793
2.718281828459045
```



```
In [50]: # Quadratwurzel
print(math.sqrt(16))
# Sinus
print(math.sin(90))
# Cosinus
print(math.cos(math.pi))
# Tangens
print(math.tan(math.pi))
# Log2
print(math.log2(256))
```

```
4.0
0.8939966636005579
-1.0
-1.2246467991473532e-16
8.0
```

3.12 Komplexe Datentypen

Als komplexe Datentypen bezeichnet man solche, die eine adressierbare Struktur an Unterelementen haben.

- Zeichenketten

0	1	2
W	O	W

- Listen
- Dictionaries
- Tuples
- Mengen / Sets

- Sonstige, auch benutzerdefinierte Objekte

3.12.1 Zeichenketten

```
In [51]: # Zeichenkette
my_string_1 = 'UniBwM'
my_string_2 = "UniBwM"
```

```
In [52]: # Die Wahl zwischen einfachen und doppelten Anführungszeichen erlaubt es elegant,
# die jeweils andere Form innerhalb der Zeichenkette zu verwenden:
my_string_3 = "Die Abkürzung für unsere Universität lautet 'UniBwM'."
my_string_3 = 'Die Abkürzung für unsere Universität lautet "UniBwM".'
```

```
In [12]: # Mehrzeilige Zeichenketten erfordern DREI Anführungszeichen:
my_long_string_1 = """Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland,
Ein Birnbaum in seinem Garten stand,
Und kam die goldene Herbsteszeit,
Und die Birnen leuchteten weit und breit,
Da stopfte, wenn's Mittag vom Thurme scholl,
Der von Ribbeck sich beide Taschen voll,
Und kam in Pantinen ein Junge daher,
So rief er: 'Junge, wist' ne Beer?'
Und kam ein Mädels, so rief er: 'Lütt Dirn'
Kumm man röwer, ick hebb' ne Birn."""
```

```
In [54]: my_long_string_2 = '''Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland,  
Ein Birnbaum in seinem Garten stand,  
Und kam die goldene Herbsteszeit,  
Und die Birnen leuchteten weit und breit,  
Da stopfte, wenn's Mittag vom Thurme scholl,  
Der von Ribbeck sich beide Taschen voll,  
Und kam in Pantinen ein Junge daher,  
So rief er: "Junge, wist' ne Beer?"  
Und kam ein Mädels, so rief er: "Lütt Dirn"  
Kumm man röwer, ick hebb' ne Birn.'''
```

3.12.1.1 Addition von Zeichenketten

```
In [21]: my_string_1 = "UniBwM"
print('Ich studiere an der ' + my_string_1)

# Addition mit einem Nicht-String
print('Text 1' + str(5 * 7))
```

```
Ich studiere an der UniBwM
Text 135
Text 135
```

3.12.1.2 Multiplikation von Zeichenketten

```
In [56]: print('ABCD' * 3)
```

```
ABCDABCDABCD
```

3.12.1.2 Multiplikation von Zeichenketten

```
In [56]: print('ABCD' * 3)
```

ABCDABCDABCD

```
In [57]: # Nützlich z.B. für
print('=' * 60)
print('Programm ABCD Version 1.0')
print('=' * 60)
```

```
=====
Programm ABCD Version 1.0
=====
```


Aber man kann keine Zeichenketten *miteinander* multiplizieren:

```
In [58]: my_string_test = '11'
         second_string = '2'
         print(my_string_test * second_string)
```

```
-----
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-58-1f4b1a3739c9> in <module>
      1 my_string_test = '11'
      2 second_string = '2'
----> 3 print(my_string_test * second_string)

TypeError: can't multiply sequence by non-int of type 'str'
```

3.12.1.3 Länge ermitteln

```
In [60]: my_string = "LOTTO"  
         print(len(my_string))
```

5

3.12.1.4 Sonderzeichen in Zeichenketten (Escaping)

Für eine vollständige Liste siehe z.B. [List of Python Escape sequence characters with examples](#).

```
In [1]: # Zeilenumbruch
        print('text\nneue Zeile')

text
neueZeile
```

```
In [2]: # Tabulator  
print('wert 1\twert2\twert3')
```

```
wert 1  wert2  wert3
```

```
In [2]: # Tabulator  
print('wert 1\twert2\twert3')
```

```
wert 1  wert2  wert3
```

```
In [3]: # Backslash  
print('a \\ b')
```

```
a \ b
```

```
In [5]: # Anführungszeichen  
print('Er sagte \'Hallo\'' )  
print("Er sagte \"Hallo\"")
```

Er sagte 'Hallo'

Er sagte "Hallo"

3.12.1.5 *f-Strings (nicht klausurrelevant)*

Schon immer gab es in Python die Möglichkeit, Werte in eine Zeichenkette einzubetten und zu formatieren, damit man einen Ergebnisstring nicht aufwändig zusammenfügen muss.

Seit der Version 3.6 existiert ein deutlich verbesserter Mechanismus, der sich 'f-Strings' nennt.

Wenn man vor eine Zeichenkette den Buchstaben 'f' setzt, kann man innerhalb geschweifeter Klammern beliebige Python-Ausdrücke einfügen:

3.12.1.5 *f-Strings (nicht klausurrelevant)*

Schon immer gab es in Python die Möglichkeit, Werte in eine Zeichenkette einzubetten und zu formatieren, damit man einen Ergebnisstring nicht aufwändig zusammenfügen muss.

Seit der Version 3.6 existiert ein deutlich verbesserter Mechanismus, der sich 'f-Strings' nennt.

Wenn man vor eine Zeichenkette den Buchstaben 'f' setzt, kann man innerhalb geschweifelter Klammern beliebige Python-Ausdrücke einfügen:

```
In [66]: import math

name = 'Franz'
print(f'Hallo {name}!')
print(f'Der Umfang eines Kreises mit dem Radius r=2 ist {math.pi * 2}.')
```


Formattierung von Werten innerhalb von f-Strings (nicht klausurrelevant)

Man kann die Werte in der Ausgabe auch formattieren. Dazu setzt man hinter den Ausdruck einen Doppelpunkt und dann verschiedene Angaben, wie

- die gesamte Breite in Zeichen **inklusive des Dezimaltrenners** (Punkt oder Komma),
- die Anzahl Nachkommastellen,
- ob fehlende Stellen vor dem Dezimalpunkt mit Leerzeichen, Nullen oder einem anderen Zeichen aufgefüllt werden sollen, sowie

Beispiel

```
In [69]: print(f'Pi ohne Nachkommastellen: {math.pi:.0f}')
```

```
print(f'Pi mit zwei Nachkommastellen: {math.pi:.2f}')
```

```
print(f'Pi mit vier Nachkommastellen: {math.pi:.4f}')
```

Pi ohne Nachkommastellen: 3

Pi mit zwei Nachkommastellen: 3.14

Pi mit vier Nachkommastellen: 3.1416

Beispiel

```
In [94]: a = 3.5678
        b = 345.7
        # Fünf Stellen Gesamtlänge, eine Nachkommastelle
        # Fehlende Stellen vor dem Wert werden mit Leerzeichen aufgefüllt.
        print(f'Wert 1:{a:5.1f} Wert 2:{b:5.1f} ')
        # Dito, aber Auffüllung mit Nullen
        print(f'Wert 1:{a:05.1f} Wert 2:{b:05.1f} ')

Wert 1:  3.6 Wert 2:345.7
Wert 1:003.6 Wert 2:345.7
```

3.12.1.6 Weitere Hilfsfunktionen für Strings

```
In [122]: # https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html
text = "UniBwM ist toll"
print(text.lower())
print(text.upper())
print(text.split(" "))

unibwm ist toll
UNIBWM IST TOLL
['UniBwM', 'ist', 'toll']
```

```
In [123]: text_2 = "Der erste Satz. Und nun der zweite Satz."
print(text_2.split("."))

['Der erste Satz', ' Und nun der zweite Satz', '']
```

```
In [124]: text_3 = " = Hallo = "
# Whitespace (Leerzeichen etc.) links und rechts entfernen
print(text_3.strip())
```

`endswith()` und `startswith()` für Zeichenketten.

Mit diesen beiden Funktionen kann man prüfen, ob eine Zeichenkette mit einer Zeichenfolge beginnt oder endet.

```
In [111]: text = "Universität der Bundeswehr"
          print(text.startswith('Uni'))
          print(text.endswith('Bundeswehr'))
```

```
True
```

```
True
```

3.12.2 Listen

Listen sind komplexe Variablen aus mehreren Unterelementen beliebigen Typs. Die Unterelemente können einzeln adressiert und auch geändert werden.

```
In [61]: # Liste
my_list = [1, 2, 5, 9]
my_list_mixed = [1, True, 'UniBwM']
print(my_list_mixed)

[1, True, 'UniBwM']
```

3.12.2.1 Adressierung von Listenelementen und Listenbereichen

Unterelemente können einzeln adressiert und auch geändert werden. Das Format ist dabei

```
<name> [<start>:<end>:<step>]
```

<name> - Name der Liste

<start> - Index des ersten Listenelements

<end> - Index des ersten Elements, das nicht mehr enthalten sein soll

<step> - Schrittweite (-1 für rückwärts)

3.12.2.2 *Einzelnes Listenelement*

Listenelemente können einzeln adressiert werden. Das erste Element hat den Index 0.

```
In [62]: my_list = [1, 2, 5, 9]
         print(my_list[0])
         print(my_list[1])
         print(my_list[2])
```

```
1
2
5
```


3.12.2.2 *Einzelnes Listenelement*

Listenelemente können einzeln adressiert werden. Das erste Element hat den Index 0.

```
In [62]: my_list = [1, 2, 5, 9]
         print(my_list[0])
         print(my_list[1])
         print(my_list[2])
```

```
1
2
5
```

Sie können auch einzeln geändert werden:

```
In [63]: my_list_mixed = [1, True, 'UniBwM']
         my_list_mixed[2] = 'LMU München'
         print(my_list_mixed)
```

3.12.2.3 Bereiche

Man kann auch Bereiche adressieren. Dazu gibt man den Index des ersten Elements und das erste nicht mehr gewünschte Element an.

Wenn man einen der beiden Werte wegläßt, wird der Anfang bzw. das Ende der Liste verwendet.

```
In [112]: my_list = ['one', 'two', 'three', 'four', 'five']
```

```
# Alle ab dem zweiten Element
```

```
print(my_list[1:])
```

```
# Alle bis zum zweiten Element
```

```
print(my_list[:2])
```

```
# Alle vom zweiten bis zum dritten Element
```

```
print(my_list[1:3])
```

```
['two', 'three', 'four', 'five']
```

```
['one', 'two']
```

```
['two', 'three']
```

Alle Elemente ohne die letzten beiden:

```
In [114]: my_list = ['one', 'two', 'three', 'four', 'five']  
          print(my_list[:-2])  
  
          ['one', 'two', 'three']
```

Bereiche ersetzen

Man kann auch Bereiche einer Liste ändern oder die Liste dadurch verkürzen oder verlängern.

```
In [97]: my_list = ['one', 'two', 'three', 'four', 'five']  
         my_list[1:3] = ['zwei', 'drei']  
         print(my_list)  
  
         ['one', 'zwei', 'drei', 'four', 'five']
```

Bereiche ersetzen

Man kann auch Bereiche einer Liste ändern oder die Liste dadurch verkürzen oder verlängern.

```
In [97]: my_list = ['one', 'two', 'three', 'four', 'five']
my_list[1:3] = ['zwei', 'drei']
print(my_list)
```

```
['one', 'zwei', 'drei', 'four', 'five']
```

```
In [66]: my_list = ['one', 'two', 'three', 'four', 'five']
my_list[0:2] = ['one_and_two']
print(my_list)
```

```
['one_and_two', 'three', 'four', 'five']
```

Achtung: Wenn man einen Listen**BEREICH** ändert, muss man eine **Liste** übergeben.

```
In [98]: my_list = ['one', 'two', 'three', 'four', 'five']
my_list[0:2] = ['one_and_two']
print(my_list)

['one_and_two', 'three', 'four', 'five']
```

Sonst versucht Python, den Wert **als Liste seiner Unterelemente** zu verstehen, zum Beispiel eine Zeichenkette in eine Liste von Buchstaben zu zerlegen.

```
In [99]: my_list = ['one', 'two', 'three', 'four', 'five']
my_list[0:2] = 'ABC'  # ABC ist hier eine Zeichenkette
# Python versucht, den übergebenen Wert in Unterlemente zu zerlegen und diese einzufügen
# Daher werden hier die drei Buchstaben A, B und C als neue Listenelemente eingefügt
print(my_list)

['A', 'B', 'C', 'three', 'four', 'five']
```

Wenn man **ein** Listenelement ändert, muss man **ein Element übergeben**:

```
In [69]: my_list = ['one', 'two', 'three', 'four', 'five']
my_list[2] = 'drei'
print(my_list)

['one', 'two', 'drei', 'four', 'five']
```


Wenn man an einer Position **MEHRERE** neue Elemente einfügen will, muss man diese Position **als Bereich der Länge 1** adressieren.

Das geschieht im folgenden durch `my_list[2:3]`.

```
In [70]: my_list = ['one', 'two', 'three', 'four', 'five']
my_list[2:3] = ['drei_a', 'drei_b']
print(my_list)

['one', 'two', 'drei_a', 'drei_b', 'four', 'five']
```

Wenn man an einer Position **MEHRERE** neue Elemente einfügen will, muss man diese Position **als Bereich der Länge 1** adressieren.

Das geschieht im folgenden durch `my_list[2:3]`.

```
In [70]: my_list = ['one', 'two', 'three', 'four', 'five']
my_list[2:3] = ['drei_a', 'drei_b']
print(my_list)
```

```
['one', 'two', 'drei_a', 'drei_b', 'four', 'five']
```

```
In [71]: # Sonst würde an dieser Stelle eine Liste als Element eingefügt:
my_list = ['one', 'two', 'three', 'four', 'five']
my_list[2] = ['drei_a', 'drei_b']
print(my_list)
```

```
['one', 'two', ['drei_a', 'drei_b'], 'four', 'five']
```

Schrittweite

Man kann auch eine Schrittweite angeben und damit erreichen, dass nur jedes n-te Element aus der Liste zurückgeliefert wird.

```
In [100]: my_list = ['one', 'two', 'three', 'four', 'five', 'six']  
          # Jedes zweite Element zwischen 0 und 4  
          print(my_list[0:5:2])  
  
          ['one', 'three', 'five']
```

Schrittweite

Man kann auch eine Schrittweite angeben und damit erreichen, dass nur jedes n-te Element aus der Liste zurückgeliefert wird.

```
In [100]: my_list = ['one', 'two', 'three', 'four', 'five', 'six']
           # Jedes zweite Element zwischen 0 und 4
           print(my_list[0:5:2])
```

```
['one', 'three', 'five']
```

```
In [103]: # Jedes dritte Element
           print(my_list[::3])
```

```
['one', 'four']
```

Schrittweite

Man kann auch eine Schrittweite angeben und damit erreichen, dass nur jedes n-te Element aus der Liste zurückgeliefert wird.

```
In [100]: my_list = ['one', 'two', 'three', 'four', 'five', 'six']
          # Jedes zweite Element zwischen 0 und 4
          print(my_list[0:5:2])
```

```
['one', 'three', 'five']
```

```
In [103]: # Jedes dritte Element
          print(my_list[::3])
```

```
['one', 'four']
```

```
In [104]: # Alle Elemente in umgekehrter Reihenfolge
          print(my_list[::-1])
```

```
['six', 'five', 'four', 'three', 'two', 'one']
```

3.12.2.4 Verlängern der Liste mit `append()`

Mit der Funktion `append(<wert>)` kann man einen Wert am Ende der Liste hinzufügen.

```
In [105]: my_list = ['one', 'two']  
          my_list.append('three')  
          print(my_list)  
  
          ['one', 'two', 'three']
```

3.12.2.5 Erweitern der Liste mit `extend()`

Mit der Funktion `extend(<neue_liste>)` kann man eine Liste am Ende der Liste hinzufügen.

```
In [106]: my_list = ['one', 'two']  
          my_list.extend(['three', 'four'])  
          print(my_list)  
  
          ['one', 'two', 'three', 'four']
```

Kontrollfrage:

Was passiert, wenn Sie der Methode `append()` als Parameter eine **LISTE** übergeben?

```
In [ ]: my_list = ['one', 'two']  
        my_list.append(['three', 'four'])
```


Kontrollfrage:

Was passiert, wenn Sie der Methode `append()` als Parameter eine **LISTE** übergeben?

```
In [ ]: my_list = ['one', 'two']
        my_list.append(['three', 'four'])
```

```
In [74]: print(my_list)
```

```
['one', 'two', ['three', 'four']]
```

Wie Sie sehen, wird in diesem Fall die Liste `['three', 'four']` als Element an dritter Stelle eingefügt. Das dritte Element ist danach also selbst eine Liste.

Kontrollfrage

Was passiert, wenn Sie der Methode `extend()` als Parameter einen einzelnen Wert übergeben?

```
In [ ]: my_list = ['one', 'two']  
        my_list.extend('three')
```

Kontrollfrage

Was passiert, wenn Sie der Methode `extend()` als Parameter einen einzelnen Wert übergeben?

```
In [ ]: my_list = ['one', 'two']
        my_list.extend('three')
```

```
In [75]: print(my_list)
```

```
['one', 'two', 't', 'h', 'r', 'e', 'e']
```

Wie Sie sehen versucht Python, den Wert **als Liste seiner Unterelemente** zu verstehen, zum Beispiel eine Zeichenkette in eine Liste von Buchstaben zu zerlegen.

Wenn eine atomare Variable übergeben wird und diese Zerlegung nicht möglich ist, gibt es eine Fehlermeldung:

```
In [107]: my_list = ['one', 'two']
          my_list.extend(1)
          print(my_list)
```

```
-----
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-107-f117dde7810b> in <module>
      1 my_list = ['one', 'two']
----> 2 my_list.extend(1)
      3 print(my_list)

TypeError: 'int' object is not iterable
```

3.12.2.6 Entfernen von Elementen aus einer Liste

Wenn man ein Element aus einer Liste entfernen möchte, kann man dies über seinen **Wert** mit der Funktion `remove(<wert>)` erreichen. Wenn stattdessen die **Position** des Elementes bekannt ist, gibt es eine Funktion `pop(<position>)`.

```
In [85]: liste = ['Peter', 'Paul', 'Mary']
         liste.remove('Paul')
         print(liste)

['Peter', 'Mary']
```

3.12.2.6 Entfernen von Elementen aus einer Liste

Wenn man ein Element aus einer Liste entfernen möchte, kann man dies über seinen **Wert** mit der Funktion `remove(<wert>)` erreichen. Wenn stattdessen die **Position** des Elementes bekannt ist, gibt es eine Funktion `pop(<position>)`.

```
In [85]: liste = ['Peter', 'Paul', 'Mary']
         liste.remove('Paul')
         print(liste)
```

```
['Peter', 'Mary']
```

```
In [87]: liste = ['Peter', 'Paul', 'Mary']
         liste.pop(0)
         print(liste)
```

```
['Paul', 'Mary']
```

`pop()` (also ohne Indexposition als Parameter) entfernt das Element am Ende der Liste:

```
In [115]: liste = ['Peter', 'Paul', 'Mary']
           liste.pop()
           print(liste)

           ['Peter', 'Paul']
```

`pop()` (also ohne Indexposition als Parameter) entfernt das Element am Ende der Liste:

```
In [115]: liste = ['Peter', 'Paul', 'Mary']
          liste.pop()
          print(liste)

          ['Peter', 'Paul']
```

`pop()` mit oder ohne Parameter liefert das entfernte Element als Ergebnis zurück.

```
In [88]: liste = ['Peter', 'Paul', 'Mary']
          print(liste.pop(0))

          Peter
```


Stapel (Stack) und Last in, first out

Das kann man sehr einfach verwenden, um einen Stapel (Stack) zu implementieren oder in anderen Zusammenhängen das LIFO-Prinzip ("last in, first out") anzuwenden.

```
In [116]: mitarbeiter = ['Peter', 'Mary', 'Paul', 'Linda']
print('Unser Team: ' + str(mitarbeiter))
mitarbeiter.append('Frank')
print('Unser Team: ' + str(mitarbeiter))
mitarbeiter.append('Alex')
print('Unser Team: ' + str(mitarbeiter))
# Wer zuletzt eingestellt wurde, wird zuerst wieder entlassen.
name = mitarbeiter.pop()
print('Leider müssen wir ' + str(name) + ' wieder entlassen.')
print('Unser Team: ' + str(mitarbeiter))
```

```
Unser Team: ['Peter', 'Mary', 'Paul', 'Linda']
```

```
Unser Team: ['Peter', 'Mary', 'Paul', 'Linda', 'Frank']
```

```
Unser Team: ['Peter', 'Mary', 'Paul', 'Linda', 'Frank', 'Alex']
```

3.12.2.7 Sortieren von Listen

Man kann Listen einfach sortieren. Dazu gibt es eine Funktion `sort()`. Sie sortiert die Elemente in der ursprünglichen Liste um.

```
In [117]: my_list = [1, 6, 5, 3, 2, 4]
          my_list.sort()
          print(my_list)

          woerter_liste = ['Peter', 'Mary', 'Zoe', 'Anton']
          woerter_liste.sort()
          print(woerter_liste)

          [1, 2, 3, 4, 5, 6]
          ['Anton', 'Mary', 'Peter', 'Zoe']
```

Achtung: `sort()` ist eine Funktion, **die das Objekt verändert**. Es wird keine sortierte Version zurückgeliefert, **sondern das Objekt am bisherigen Ort sortiert**.

```
In [28]: meine_liste = [1, 2, 3, 0, 7, 4, 13]
         print(meine_liste.sort())
```

None

Inverse Sortierfolge

Mit dem Parameter `reverse=True` kann man die Sortierreihenfolge umkehren.

```
In [79]: my_list = [1, 6, 5, 3, 2, 4]
         my_list.sort(reverse=True)
         print(my_list)

[6, 5, 4, 3, 2, 1]
```

Es ist möglich, **Listen mit verschiedenen Datentypen** zu sortieren, sofern für jedes mögliche Wertepaar ein Vergleichsoperator definiert ist.

```
In [118]: # Gemischte Liste
gemischte_liste_1 = [1, 1.5, 2, 7.2]
gemischte_liste_1.sort()
print(gemischte_liste_1)

[1, 1.5, 2, 7.2]
```

Die **Sortierung** funktioniert aber **nicht**, wenn eine Liste Elemente enthält, für die **kein Vergleichsoperator definiert ist**.

```
In [110]: gemischte_liste_2 = [1, 'Zoe', False]
          gemischte_liste_2.sort()
          print(gemischte_liste_2)
```

```
-----
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-110-054ac3c452ca> in <module>
      1 gemischte_liste_2 = [1, 'Zoe', False]
----> 2 gemischte_liste_2.sort()
      3 print(gemischte_liste_2)

TypeError: '<' not supported between instances of 'str' and 'int'
```

3.12.2.8 Suchen in Listen

```
In [80]: # Prüfen, ob Element in Liste enthalten  
my_liste_3 = [1, 4, 9, 7]  
print(2 in my_liste_3)
```

False

3.12.2.8 Suchen in Listen

```
In [80]: # Prüfen, ob Element in Liste enthalten
my_liste_3 = [1, 4, 9, 7]
print(2 in my_liste_3)
```

False

```
In [83]: my_liste_4 = ['Hepp', 'Mueller', 'Meier']
if 'Mueller' in my_liste_4:
    print('Täter gefunden!')
```

Täter gefunden!

`index(<wert>)` liefert die erste Position eines passenden Wertes:

```
In [84]: my_liste_4 = ['Hepp', 'Mueller', 'Meier']
         if 'Mueller' in my_liste_4:
             print(my_liste_4.index('Mueller'))
```

1

3.12.3 Tuples

Tuples sind strukturierte Datentypen aus mehreren Elementen. Sie sind Immutables, können also nicht verändert werden. Man kann aber natürlich ein neues Tuples aus geänderten Werten erzeugen.

3.12.3 Tuples

Tuples sind strukturierte Datentypen aus mehreren Elementen. Sie sind Immutables, können also nicht verändert werden. Man kann aber natürlich ein neues Tuples aus geänderten Werten erzeugen.

3.12.3.1 Beispiele

```
In [83]: # Tuple
my_tuple = (1, 3, 9)
my_tuple_mixed = (1, True, 'UniBwM')

latitude = 48.0803
longitude = 11.6382
geo_position = (latitude, longitude)
```

3.12.3.2 *Entpacken eines Tuples in mehrere Zielvariablen*

Man kann ein Tupel elegant in seine Bestandteile zerlegen und diese einzelnen Variablen zuweisen. Voraussetzung ist nur, dass auf der linken Seite ebensoviele Variablen genannt werden wie das Tupel Bestandteile hat.

```
In [119]: geo_position = (48.0803, 11.6382)
          lat, lon = geo_position
          print(lat)
```

```
48.0803
```

3.12.3.2 Entpacken eines Tuples in mehrere Zielvariablen

Man kann ein Tupel elegant in seine Bestandteile zerlegen und diese einzelnen Variablen zuweisen. Voraussetzung ist nur, dass auf der linken Seite ebensoviele Variablen genannt werden wie das Tupel Bestandteile hat.

```
In [119]: geo_position = (48.0803, 11.6382)
          lat, lon = geo_position
          print(lat)
```

48.0803

```
In [120]: # Das funktioniert übriges auch mit anderen komplexen Datentypen
          text = "ABC"
          x, y, z = text
          print(x)
```

A

3.12.3.2 Entpacken eines Tuples in mehrere Zielvariablen

Man kann ein Tupel elegant in seine Bestandteile zerlegen und diese einzelnen Variablen zuweisen. Voraussetzung ist nur, dass auf der linken Seite ebensoviele Variablen genannt werden wie das Tupel Bestandteile hat.

```
In [119]: geo_position = (48.0803, 11.6382)
          lat, lon = geo_position
          print(lat)
```

48.0803

```
In [120]: # Das funktioniert übriges auch mit anderen komplexen Datentypen
          text = "ABC"
          x, y, z = text
          print(x)
```

A

Die Unterelemente eines Tuples können aber nicht geändert werden:

```
In [86]: geo_position[0] = 44.123
```

```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-86-623b6a40f573> in <module>
      1 # Die Unterelemente eines Tuples können aber nicht geändert werden:
----> 2 geo_position[0] = 44.123

TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

3.12.4 Dictionaries

```
In [39]: my_dict_empty = {}  
my_dict_simple = {'name' : 'Martin Hepp'}  
my_dict = {'name' : 'Martin Hepp',  
           'fakultaet' : 'WOW',  
           'geburtsjahr' : 1971}  
print(my_dict['name'])  
print(my_dict['fakultaet'])
```

Martin Hepp

WOW


```
In [40]: # Elemente können geändert und hinzugefügt werden
print(my_dict)
my_dict['fakultaet'] = 'INF'
print(my_dict)
my_dict['lieblingsvorlesung'] = 'Programmierung in Python'
print(my_dict)
```



```
{'name': 'Martin Hepp', 'fakultaet': 'WOW', 'geburtsjahr': 1971}
{'name': 'Martin Hepp', 'fakultaet': 'INF', 'geburtsjahr': 1971}
{'name': 'Martin Hepp', 'fakultaet': 'INF', 'geburtsjahr': 1971, 'lieblingsvorl
esung': 'Programmierung in Python'}
```

```
In [40]: # Elemente können geändert und hinzugefügt werden
print(my_dict)
my_dict['fakultaet'] = 'INF'
print(my_dict)
my_dict['lieblingsvorlesung'] = 'Programmierung in Python'
print(my_dict)
```

```
{'name': 'Martin Hepp', 'fakultaet': 'WOW', 'geburtsjahr': 1971}
{'name': 'Martin Hepp', 'fakultaet': 'INF', 'geburtsjahr': 1971}
{'name': 'Martin Hepp', 'fakultaet': 'INF', 'geburtsjahr': 1971, 'lieblingsvorl
esung': 'Programmierung in Python'}
```

```
In [41]: # Wenn es den Schlüssel ('key') nicht gibt, wird eine Fehlermeldung produziert:
print(my_dict['einkommen'])
```

```
-----
KeyError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-41-909ad30b7b4b> in <module>
      1 # Wenn es den Schlüssel ('key') nicht gibt, wird eine Fehlermeldung pro
duziert:
----> 2 print(my_dict['einkommen'])
```

```
KeyError: 'einkommen'
```

```
In [90]: # Das kann man mit der Methode get vermeiden:  
print(my_dict.get('einkommen'))
```

None

```
In [90]: # Das kann man mit der Methode get vermeiden:  
print(my_dict.get('einkommen'))
```

None

```
In [91]: # Man kann auch einen Default-Wert vorgeben (normalerweise None):  
print(my_dict.get('einkommen', 'Unbekannt'))  
print(my_dict.get('einkommen', 0))
```

Unbekannt

0

```
In [92]: adresse = {}  
         print(adresse)
```

```
{}  

```

```
In [92]: adresse = {}  
         print(adresse)
```

```
{}
```

```
In [93]: adresse = {}  
         adresse['plz'] = '85577'  
         print(adresse['plz'])  
         adresse['sonderfeld'] = 'Bemerkungen bitte hier'  
         print(adresse)
```

```
85577
```

```
{'plz': '85577', 'sonderfeld': 'Bemerkungen bitte hier'}
```

```
In [94]: gast_1 = {'name' : 'Frank Farian'}
gast_2 = {'name' : 'Lady Gaga'}
gast_3 = {'name' : 'John Lennon'}

gaesteliste = []
gaesteliste.append(gast_1)
gaesteliste.append(gast_2)
gaesteliste.append(gast_3)
gast_2['bemerkung'] = 'Supercool!'
print(gaesteliste)

[{'name': 'Frank Farian'}, {'name': 'Lady Gaga', 'bemerkung': 'Supercool!'},
{'name': 'John Lennon'}]
```

```
In [95]: for gast in gaesteliste:  
         print(gast['name'], gast.get('bemerkung', ''))
```

Frank Farian

Lady Gaga Supercool!

John Lennon


```
In [95]: for gast in gaesteliste:  
         print(gast['name'], gast.get('bemerkung', ''))
```

```
Frank Farian  
Lady Gaga Supercool!  
John Lennon
```

```
In [96]: gast_2['bemerkung'] = 'Supercool!'  
         print(gaesteliste)
```

```
[{'name': 'Frank Farian'}, {'name': 'Lady Gaga', 'bemerkung': 'Supercool!'},  
{ 'name': 'John Lennon' }]
```

3.12.5 Sets (Mengen)

```
In [97]: a = set(['rot', 'gruen', 'blau', 'gelb'])  
         print(a)  
  
         {'gelb', 'rot', 'blau', 'gruen'}
```

3.12.5 Sets (Mengen)

```
In [97]: a = set(['rot', 'gruen', 'blau', 'gelb'])  
print(a)
```

```
{'gelb', 'rot', 'blau', 'gruen'}
```

```
In [98]: a = 'Dies ist eine Zeichenkette.'  
# Nun schauen wir, welche Buchstaben hierin vorkommen.  
zeichenvorrat = set(a)  
print(zeichenvorrat)
```

```
{' ', '.', 'i', 'h', 'e', 'Z', 'k', 's', 'n', 'c', 'D', 't'}
```

3.12.6 Named Tuples (nicht klausurrelevant)

- Nicht Gegenstand dieser Vorlesung
- <https://docs.python.org/3/library/collections.html#collections.namedtuple>

3.13 Benutzereingabe mit `input()`

```
In [58]: # Benutzereingabe mit input([text])  
# Ergebnis ist Zeichenkette (s.u.)  
eingabe = input('Ihr Name? ')
```

Ihr Name? Hepp

3.14 Typumwandlung (Type Cast)

3.14.1 Zeichenkette in Ganzzahl (int)

```
In [100]: zahl_als_text = "7"  
          zahl_als_int = int(zahl_als_text)
```

3.14 Typumwandlung (Type Cast)

3.14.1 Zeichenkette in Ganzzahl (int)

```
In [100]: zahl_als_text = "7"  
          zahl_als_int = int(zahl_als_text)
```

3.14.2 Zeichenkette als Gleitkommazahl (float)

```
In [101]: float_als_text = "3.1415"  
          float_als_zahl = float(float_als_text)
```

3.14.3 Zahl als Zeichenkette (String)

```
In [102]: zahl_als_text = str(7)
float_als_text = (str(3.1415))
```


3.14.4 Umwandlung einer Zahl in eine Zeichenkette

```
In [121]: a = 42
a_string = str(a)

# Was ist hier der Unterschied?
print(a * 2)
print(a_string * 2)
```

84
4242

4 Übungsaufgaben

Siehe separate Notebooks auf der [Seite zur Veranstaltung](#).

6 Quellenangaben und weiterführende Literatur

[Pyt2019] Python Software Foundation. Python 3.8.0 Documentation. <https://docs.python.org/3/>.

Vielen Dank!

<http://www.ebusiness-unibw.org/wiki/Teaching/PIP>

In []: