COMPETITION-PRO Tweeter

ANLEITUNG / OWNER'S MANUAL

GZCT 19N-PROX

Spezifikationen / Specifications

- High End Kompressions-Hochtöner
- Leichte Polyester Kalotte
- Aluminium Horn mit asymmetrischem Wave Guide
- Hocheffizienter Neodym Motor
- 25 mm CCAL Schwingspule
- 19 mm / 0.75" Horn-Ausgang
- o High end compression tweeter
- o Lightweight polyester dome
- o Aluminum horn with asymmetrical wave guide
- High efficient neodymium motor
- o 1" Copper-clad aluminium round wire voice coil
- o 0.75" Exit throat diameter

Technische Daten / Specifications

| Model | GZCT 19N-PROX |
|--|---------------------------|
| Durchmesser / Diameter | 83 x 67 mm / 3.27 x 2.64" |
| Abstrahlung / Dispersion | 80° x 60° |
| Impedanz / Impedance | 4 Ω |
| Frequenzgang / Frequency response | 3 – 22 kHz |
| Empfohlene min. Trennfrequenz / Recommended min. crossover frequency | 3000 Hz @ 12dB |
| Power Watt RMS | 30 |
| Power Watt Maximum | 100 |
| Sensivity SPL 1W / 1m | 109 dB |
| Schwingspule / Voicecoil | 25 mm / 1" CCAL |
| Magnet | 45 mm / 1.77" Neodymium |
| Einbaudurchmesser / Mounting diameter | 60 x 46 mm / 2.36 x 1.81" |
| Einbautiefe / Mounting Depth | 48 mm / 1.89" |

Frequenzgang / Frequency response



$\underline{Garantie\text{-} und} \ \underline{Gew\"{a}hrleistungsbestimmungen}$

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.

Terms of warranty

The limited warranty for this product is covered by Ground Zero's local distribution partners and their terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor.

Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Egmating, Germany
Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310
www.ground-zero-audio.com



