

Procédure de mise en place de la partie bureau des stages

Contextualisation :

Pour ce projet, nous avons séparé le projet en différentes parties, que nous nous sommes réparties. Ce document concerne la partie bureau des stages.

Ayant eu un accès limité à la base de données, j'en ai créé une sur mon ordinateur personnel afin de pouvoir avancer en dehors des cours sur le projet.

Une fois le programme terminé, il me suffirait alors de changer le nom des variables concernant la base de données dans le code pour le rendre fonctionnel, cependant cela n'a malheureusement pas été possible.

Pour que vous puissiez tout de même vérifier le fonctionnement de la partie bureau des stages, je vous ai indiqué dans le document suivant la mise en place nécessaire à son fonctionnement.

Vous trouverez tout le nécessaire à l'installation dans le dossier : Mise_en_place

Procédure :

Etape 1 installation de XAMMP

Lancer l'installateur XAMPP présent dans le dossier Mise_en_place ou rendez-vous sur <https://www.apachefriends.org/> si vous n'êtes pas sur Windows.

Une fois lancé, Windows peut afficher un message d'avertissement. Cliquez sur OK.

Lors de l'installation, cochez les composants suivants :

- Apache
- MySQL
- PHP
- phpMyAdmin

Décochez le reste pour un système plus léger.

Pour le dossier d'installation, choisir C:/xampp (proposé par défaut)
Enfin Cliquez sur *Next* plusieurs fois, puis *Finish*.

Etape 2 mise en place de la base de données et du code dans les bons fichiers

Une fois l'installation terminée, remplacer le dossier data se trouvant dans C:\xampp\mysql par celui présent dans le dossier Mise_en_place.

Ensuite, copier le dossier CodeBureauDesStages présent dans le dossier Code.

Etape 3 activation d'Apache et de MySQL

Lancer XAMPP Control Panel et cliquer sur start en face d'Apache et de MySQL, puis attendre qu'ils s'affichent en vert.

Etape 4 accès au site et à la base de données

Enfin, vous pourrez avoir accès au bureau des stages via <http://localhost/CodeBureauDesStages/BureauDesStage.html> et la base de données de test via <http://localhost/phpmyadmin/>