

MS TEKNİK

BOOST MPPT 24-72 V

Bluetooth Programlanabilir Solar Şarj Kontrol Cihazı



15-60 V DC
Solar giriş

24/36/48/60/72 V
Akü sistemi

15 A
Sürekli çıkış

16 x 15,5 x 6,5 cm
G x U x D

Ürün Tanımı

MS Teknik Boost MPPT, güneş panelinden gelen düşük DC gerilimi yükselterek 24 / 36 / 48 / 60 / 72 V akü gruplarının güneş enerjisiyle şarj edilmesini sağlayan Boost Converter topolojisine sahip MPPT solar şarj kontrol cihazıdır. Yeni modelde harici ekran bulunmaz; izleme ve programlama Bluetooth üzerinden gerçekleştirilir.

Teknik Özellikler

Özellik	Değer	Özellik	Değer
Solar panel giriş gerilimi	15-60 V DC	Desteklenen akü sistemleri	24 / 36 / 48 / 60 / 72 V
Çıkış voltaj toleransı	±0,2 V	Çıkış gürültüsü	10 mV RMS
Sürekli çıkış akımı	15 A	Kısa devre çıkış akımı	20 A
Yüksüz giriş akımı	<80 mA	Çalışma sıcaklığı	-20 °C ile +55 °C
Bağıl nem	Maks. %95, yoğuşmasız	DC bağlantısı	Vidalı terminaller
Maksimum terminal kablo kesiti	10 mm ²	Koruma sınıfı	IP22
Boyutlar	16 x 15,5 x 6,5 cm (G x U x D)	Programlama / izleme	Bluetooth
Üretim	Türkiye		

Sürekli Çıkış Gücü ve Verimlilik

Nominal sistem	Sürekli çıkış gücü	Verimlilik
36 V	540 W	%95
48 V	720 W	%95,5
60 V	900 W	%95,5
72 V	1080 W	%98

Not: 24 V akü sistemi yeni modelde desteklenmektedir. 24 V için sürekli çıkış gücü değeri bu bültende ayrıca belirtilmemiştir.

Bluetooth ile İzleme ve Programlama

Yeni modelde harici ekran kullanılmaz. Çalışma değerleri ve programlama işlemleri Bluetooth bağlantısı üzerinden mobil cihazla yönetilebilir. Bluetooth bağlantısının sürekli açık olması gerekmez; cihaz kayıtlı son ayarlarla bağımsız çalışmaya devam eder.

Akü Uyumluluğu

Desteklenen akü profilleri: AGM (VRLA), GEL (VRLA), sulu kurşun-asit ve lityum. Kullanıcı/özel profil seçeneği sayesinde şarj parametreleri akü üreticisinin önerdiği değerlere göre programlanabilir.

Koruma Fonksiyonları

Solar panel ters bağlantı • Akü ters bağlantı • Akü yüksek voltaj • Akü düşük voltaj • Gece panel yönüne ters akım koruması

Kurulum Notları

Cihaz kuru ve korunaklı bir alana sağlam biçimde monte edilmelidir. Isı dağılımı için yeterli hava dolaşımı bırakılmalı; bağlantılar uygun kesitte kablo ve harici sigortalar kullanılarak yapılmalıdır. Enerji verilmeden önce polarite mutlaka kontrol edilmelidir.

Garanti ve Teknik Destek

Garanti
2 yıl

Teknik destek ve satış
MS Teknik - 0533 232 22 98

Türkiye'de üretilmiştir