شروع استفاده از وبسرویس:

1- چک کردن نسخه ی برنامه و دریافت خط پیامک گوهر:

Link: http://gohar.org/app/api/getLastVer

Method: Post

یار امترهای ارسال به لینک:

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
token	\$2a\$12\$AK01s106lqf7utPhANEf7uG5qup61kIPXoToAges5qo43Rm8mb28a	یک رشته ی رمز نگاری شده برای احراز هویت و امنیت ارتباط با وبسرویس
version	مثال: 1.2	آخرین ورژن نرم افزار اندروید نصب شده بر روی موبایل کاربر
sim	مثال: 091912345678	شماره سیم کارت انتخابی فرد برای نرم افزار

پاسخ وبسرویس:

تمام پاسخ ها به صورت Ison باز می گردد و همیشه دارای یک متغیر به نام status هست که وضعیت پاسخ از سمت سرور را به دو صورت True و False جواب می دهد.

وضعیت های پاسخ:

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
status	True	وضعیت پاسخ از سمت سرور
baseLine	مثال: 5000135465	شماره خط پیامک گو هر
message	مثال: 091912345678	پيغام سرور

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
status	False	وضعیت پاسخ از سمت سرور
baseLine	مثال: 5000135465	شماره خط پیامک گو هر
newVersionLink (وپسرویس)	مثال: http://gohar.org/app/api/downloadApp/203e55585785200dc042e	لینک دریافت نسخه آپدیت در صورت آپدیت نبودن نرم افزار کاربر

^{***} لینک آپدیت دریافتی پس از 24 ساعت منقضی شده و برای دریافت app دوباره باید مراحل از ابتدا طی شود.

2- دریافت لینک دانلود نسخه آیدیت نرم افزار:

Link: http://gohar.org/app/api/downloadApp/203e55585785200dc042e8c118efd2e9a18f3578

Method: Post

یار امتر های ارسال به لینک:

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
token	\$2a\$12\$AK01s106lqf7utPhANEf7uG5qup61klPXoToAges5qo43Rm8mb28a	یک رشته ی رمز نگاری شده برای احراز هویت و امنیت ارتباط با وبسرویس
sim	مثال: 091912345678	شماره سیم کارت انتخابی فرد برای نرم افزار

پاسخ وبسرویس:

تمام پاسخ ها به صورت Ison باز می گردد و همیشه دارای یک متغیر به نام status هست که وضعیت پاسخ از سمت سرور را به دو صورت True و False جواب می دهد.

وضعیت های پاسخ:

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
status	True	وضعیت پاسخ از سمت سرور
directLink	مثال: http://localhost/Yusef/gohar-app/temp/gohar-v1.2- 1466574901.apk	اينک دانلود فايل apk

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
status	False	وضعیت پاسخ از سمت سرور
message	لینک منقضی شده است.	پيغام سرور

^{***} در صورتی که درخواست به این لینک پس از 24 ساعت فرستاده شود، پاسخ False می باشد.

2- استعلام و عضویت شماره سیمکارت و دریافت توکن کاربر:

Link: http://gohar.org/app/api/checkNumber

Method: Post

یار امتر های ارسال به لینک:

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
token	\$2a\$12\$AK01s106Iqf7utPhANEf7uG5qup61kIPXoToAges5qo43Rm8mb28a	یک رشته ی رمز نگاری شده برای احراز هویت و امنیت ارتباط با وبسرویس
sim	مثال: 091912345678	شماره سیم کارت انتخابی فرد برای نرم افزار
activateCode	مثال: GoharActivate65sd1f6as1d6fa1sda565sd1f6as1d6fa1sda5s5Ad	کد فعالسازی 70 کاراکتری که با عبارت GoharActivate شروع میشود

پاسخ وبسرويس:

تمام پاسخ ها به صورت Ison باز می گردد و همیشه دارای یک متغیر به نام status هست که وضعیت پاسخ از سمت سرور را به دو صورت True و False جواب می دهد.

وضعیت های پاسخ:

در صورتی که این شماره موبایل مربوط به یکی از کاربران #فعلی سایت گهر باشد ، پاسخ به صورت زیر است:

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
status	True	وضعیت پاسخ از سمت سرور
isUser	1	وضعیت عضویت کاربر در سایت گوهر 1 = عضو هست 0 = عضو نیست
newUser	0	وضعیت عضویت جدید 1 = عضو جدید هست 0 = عضو جدید نیست
userToken	مثال: \$2a\$12\$AK01s106lqf7utPhANEf7uG5qup61klPXoToAges5qo43d5sgDg4d	یک رشته رمزنگاری شده منحصر به فرد که به ازای هر کاربر متفاوت است و از این پس برای اجرای وبسرویس های بعدی باید از این رشته به عنوان token استفاده شود.
user	یک رشته json حاوی تمام اطلاعات کاربر ***	اطلاعات كاربر

در صورت عضو نبودن شماره دو حالت اتفاق می افتد:

1- امکان عضویت کاربران جدید الورود در تنظیمات گهر فعال باشد و پیامک فعالسازی توسط پنل پیامک دریافت شده باشد، و همچنین مقدار کد فعالسازی که داخل پیامک فرستاده شده با مقداری که در درخواست به سرور فرستاده شده برابر باشد ثبت نام انجام شده که پاسخ به صورت زیر است:

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
status	True	وضعیت پاسخ از سمت سرور
isUser	1	وضعیت عضویت کاربر در سایت گوهر 1 = عضو هست 0 = عضو نیست
newUser	1	وضعیت عضویت جدید 1 = عضو جدید هست 0 = عضو جدید نیست
userToken	مثال: \$2a\$12\$AK01s106lqf7utPhANEf7uG5qup61kIPXoToAges5qo43d5sgDg4d	یک رشته رمزنگاری شده منحصر به فرد که به ازای هر کاربر متفاوت است و از این پس برای اجرای وبسرویس های بعدی باید از این رشته به عنوان token استفاده شود.
user	یک رشته json حاوی تمام اطلاعات کاربر ***	اطلاعات كاربر

2- امکان عضویت کاربران جدیدالورود در تنظیمات گهر غیرفعال باشد که پاسخ به صورت زیر است:

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
status	True	وضعیت پاسخ از سمت سرور
isUser	0	وضعیت عضویت کاربر در سایت گوهر 1 = عضو هست 0 = عضو نیست
signup_status	False	وضعیت ثبت نام کاربر جدید در سایت
message	متاسفانه در حال حاضر امكان عضويت وجود ندارد، لطفا بعدا اقدام فرماييد.	پيغام سرور

در ارسال نشدن پیامک فعالسازی:

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
status	False	وضعیت پاسخ از سمت سرور
smsSend	False	وضعيت ارسال پيامک
message	پیامک کد فعالسازی ارسال نشده است.	پيغام سرور

در صورت خطا:

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
status	False	وضعیت پاسخ از سمت سرور
message	شماره سیم کارت ارسال نشده است.	پیغام سرور

^{***} یک نمونه از اطلاعات کاربر به صورت json:

```
"id": "107",
"role id": "11",
"user_name": "majid.seifi71@gmail.com",
"password": null,
"status": "1",
"first name": "مجيد",
"last name": "سيفى",
"email": "majid.seifi71@gmail.com",
به 989127468554", تبدل شود. 989127468554",
"deleted": "0",
"avatar": "",
"agent_id": null,
"sms_charge": "1000",
"email_charge": "0",
"credit_charge": "130674",
"account number": "1234",
"iban": "12234545622",
"card number": "111",
"bank name": "ملى",
"holder_name": "مجيد سيفى,
"national id": "0370696824",
"birth_city_id": "316",
"home_city_id": "316",
"home_postal_code": "3711245685",
"home address": "دانیال",
"home_phone_prefix": "25",
"home_phone_number": "32888510",
"father name": "على",
"work postal code": "3765433332",
"work address": "عطاران",
"work phone prefix": "25",
"work_phone_number": "32904051",
```

```
"personal_image": "1438525887.jpg",

"national_card_front": "1438525926.jpg",

"national_card_rear": "1438525929.jpg",

"birth_certificate_first": "1438525937.jpg",

"business_license": "1438525940.jpg",

"activity_permission": "1438525943.jpg",

"other_legal_documents": "[{\"id\":1438525949,\"title\":\"\\u0645\\u062f\\u0631\\u06a9\\u062d\\u0642\\u0642\\u066c\",\"file\":\"7.jpg\",\"user_id\":\"107\"}]"

}
```