## وبسرويس دريافت ليست اطلاعات:

Link: <a href="http://gohar.org/app/api/getList">http://gohar.org/app/api/getList</a>

Method: Post

## پارامترهای ارسال به لینک:

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
token *	مثال: \$2a\$12\$AK01s106Iqf7utPhANEf7uG5qup61kIPXoToAges5qo43Rm8mb28b	رشته رمزنگاری شده ی کاربر – همان مقدار userToken
entity **	مثال: Place	نام موجودیت موردنظر این نام به حروف حساس است و حرف ابتدای آن حتما باید بزرگ باشد.
lastId	مثال: 1054	این فیلد شناسه آخرین آیتم دریافتی از وبسرویس است و زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که شما یکبار لیست این موجودیت را دریافت کرده و در دیتابیس نرم افزار ذخیره کرده اید و در حال حاضر تنها لیست آیتم های جدید را می خواهید.

<sup>\*</sup> این رشته حتما باید رشته userToken باشد که در مرحله ی استعلام وضعیت کاربر دریافت شد.

## پاسخ وبسرويس:

تمام پاسخ ها به صورت Ison باز می گردد و همیشه دارای یک متغیر به نام status هست که وضعیت پاسخ از سمت سرور را به دو صورت True و False جواب می دهد.

## وضعیت های پاسخ:

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
status	True	وضعیت پاسخ از سمت سرور
list	یک رشته json از لیست اطلاعات	لیستی از آیتم های موجودیت درخواستی

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
status	False	وضعیت پاسخ از سمت سرور
message	اطلاعاتی برای دریافت وجود ندارد.	پیغام سرور

<sup>\*\*</sup> لیست نام موجودیت های مجاز درفایلی جداگانه موجود است.