وبسرويس ويرايش اطلاعات:

Link: http://gohar.org/app/api/update

Method: Post

یار امتر های ارسال به لینک:

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
token	مثال:	رشته رمزنگاری شده ی کاربر 🗕
*	\$2a\$12\$AK01s106Iqf7utPhANEf7uG5qup61kIPXoToAges5qo43Rm8mb28b	همان مقدار userToken
		نام موجودیت موردنظر
entity	مثال:	این نام به حروف حساس است و
**	Ceremony	حرف ابتدای آن حتما باید بزرگ
		باشد.
entity[] ***		آر ایه ای از مقادیر فیلدهای
		موجودیت به منظور ویرایش در
	مثال:	ديتابيس سرور
	Ceremony[]	** این رشته میتواند به صورت
		آرایه یا به صورت json به
		سرور ارسال گردد.
entityId		شناسه رکورد مورد نظر برای
	مثا <u>ل:</u> 2	وير ايش
		** برای ویرایش اطلاعات
		کاربری نیازی به این پارامتر
		نيست <u>.</u>

^{*} این رشته حتما باید رشته userToken باشد که در مرحله ی استعلام وضعیت کاربر دریافت شد. جهت انجام درخواست های بعدی حتی الامکان این رشته رو در دیتابیس نرم افزار ذخیره کنید و جوانب امنیتی اینکار را در نظر بگیرید.

یکی از فیلا های جدول مراسمات هست subject1 => "مراسم تست"=[Ceremony[subject1]

لیست فیلدهای هر موجودیت در فایلی جداگانه ارائه میشود.

پاسخ وبسرويس:

تمام پاسخ ها به صورت Ison باز می گردد و همیشه دارای یک متغیر به نام status هست که وضعیت پاسخ از سمت سرور را به دو صورت True و False جواب می دهد.

^{**} لیست نام موجودیت های مجاز درفایلی جداگانه موجود است.

^{***} این پارامتر یک آرایه ای از متغییرهای مرتبط با موجودیتی هست که قصد ثبت آن را دارید.به طور مثال اگر موجودیت موردنظر مراسم باشد این آرایه به صورت زیر است:

وضعیت های پاسخ:

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
status	True	وضعیت پاسخ از سمت سرور
message	مراسم با موفقیت به روزرسانی شد.	پيغام سرور
model	آر ایه ای از مقادیر	لیست مقادیر جدید این رکورد

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
status	False	وضعیت پاسخ از سمت سرور
message	لیست خطاهای این وبسرویس: 1- موجودیت موردنظر وجود ندارد. 2- متاسفانه در به روزرسانی اطلاعات خطایی رخ داده است. 3- اطلاعات به روزرسانی ارسال نشده است. 4- مقدار entity نمی تواند خالی باشد.	پیغام سرور
errors	آر ایه ای از خطاهای مربوط به فیلدها	این پارامتر فقط با پیغام 2 ارسال میشود و شامل آرایه ای از خطاهای اعتبار سنجی سمت سرور می باشد.

مثالی از پارامتر errors: