

وبسرویس پرداخت وجه:

Link: <http://gohar.org/app/api/payment>

Method: Post

پارامترهای ارسال به لینک :

نام پارامتر	مقدار	توضیحات
token *	مثال: \$2a\$12\$AK01s106lqf7utPhANef7uG5qup61kIPXoToAges5qo43Rm8mb28b	رشته رمزنگاری شده ی کاربر – همان مقدار userToken
entity **	مثال: Ceremony	نام موجودیت موردنظر این نام به حروف حساس است و حرف ابتدای آن حتما باید بزرگ باشد.
entityId ***	مثال: 15	شناسه یا ID موجودیت موردنظر

* این رشته حتما باید رشته **userToken** باشد که در مرحله ی استعلام وضعیت کاربر دریافت شد. جهت انجام درخواست های بعدی حتی الامکان این رشته رو در دیتابیس نرم افزار ذخیره کنید و جوانب امنیتی اینکار را در نظر بگیرید.

** لیست نام موجودیت های مجاز درفایلی جداگانه موجود است.

پاسخ وبسرویس :

تمام پاسخ ها به صورت Json باز می گردد و همیشه دارای یک متغیر به نام **status** هست که وضعیت پاسخ از سمت سرور را به دو صورت **True** و **False** جواب می دهد.

وضعیت های پاسخ:

نام پارامتر	مقدار	توضیحات
status	True	وضعیت پاسخ از سمت سرور
urlPay	لینک	آدرس صفحه ای که باید توسط یک web view در اپلیکیشن باز شود که به محض باز شدن کاربر به صفحه درگاه پرداخت منتقل میشود.
transactionId **	مثال: 14	شناسه این تراکنش در دیتابیس (برای استعلام وضعیت تراکنش نیاز است)

مثال:

```
{
  "status": true,
  "urlPay": "http://gohar.org/app/api/paymentPage?ref=F5CE65FC8049E0C9",
  "transactionId": "14"
}
```

نام پارامتر	مقدار	توضیحات
status	False	وضعیت پاسخ از سمت سرور
message	لیست خطاهای این وبسرویس: 1- موجودیت موردنظر وجود ندارد. 2- تراکنش مربوط به این موجودیت قبلاً پرداخت شده و تایید گردیده است. 3- متأسفانه مشکلی در ثبت اطلاعات تراکنش بوجود آمده است! لطفاً مجدداً بررسی فرمایید 4- مقدار entity نمی تواند خالی باشد.	پیغام سرور

وبسرویس استعلام نتیجه تراکنش:

Link: <http://gohar.org/app/api/inquiryPayment>

Method: Post

پارامترهای ارسال به لینک :

نام پارامتر	مقدار	توضیحات
token	مثال: \$2a\$12\$AK01s106lqf7utPhANef7uG5qup61kIPXoToAges5qo43Rm8mb28b	رشته رمزنگاری شده ی کاربر – همان مقدار userToken
id *	مثال: 10	شناسه تراکنش موردنظر

- برای استعلام نتیجه تراکنش مقدار پارامتر id را برابر شناسه تراکنشی که در مرحله قبل از وبسرویس payment دریافت کردید (transactionId) قرار دهید.

پاسخ وبسرویس :

تمام پاسخ ها به صورت Json باز می گردد و همیشه دارای یک متغیر به نام status هست که وضعیت پاسخ از سمت سرور را به دو صورت True و False جواب می دهد.

نام پارامتر	مقدار	توضیحات
status	True یا False	وضعیت پاسخ از سمت سرور
transactionDetail	آرایه ای از جزییات تراکنش	فیلدهای این آرایه طبق این فایل برگردانده میشود: ترلو<<سناریوی ثبت مراسم << چک لیست 20- الف تا 20-ب
message	<ul style="list-style-type: none"> پرداخت ناموفق باشد: مراسم شما به علت عدم پرداخت وجه در گهر ثبت نشد و به عنوان پیش نویس ذخیره شد. پرداخت موفق باشد: مراسم شما با موفقیت در گهر ثبت شد و در زمان مقرر، خودکار نمایش داده میشود. 	شناسه این تراکنش در ریتابیس (برای استعلام وضعیت تراکنش نیاز است)

مثال:

- پرداخت ناموفق

```
{
  "status": false,
  "transactionDetail": {
    "status": "unpaid",
    "statusLabel": "پرداخت نشده",
    "trackingCode": null,
    "transactionId": "13",
    "bankName": "ملت",
    "paymentAmount": "100",
    "date": "1493538240",
    "startDateRun": "1493467803",
    "longDaysRun": "1",
    "showStartTime": 1493385000,
    "showEndTime": 1493471400,
    "moreDays": "0",
    "subject1": "موضوع 1",
    "subject2": ""
  }
}
```

```
"conductor1": "میزبان 1",
"conductor2": "",
},
"message": "مراسم شما به علت عدم پرداخت وجه در گهر ثبت نشد و به عنوان پیش نویس ذخیره شد"
}
```

- پرداخت موفق

```
{
  "status": true,
  "transactionDetail": {
    "status": "paid",
    "statusLabel": "پرداخت شده",
    "trackingCode": "123767727590",
    "transactionId": "14",
    "bankName": "ملت",
    "paymentAmount": "100",
    "date": "1493538978",
    "startDateRun": "1493467803",
    "longDaysRun": "1",
    "showStartTime": 1493385000,
    "showEndTime": 1493471400,
    "moreDays": "0",
    "subject1": "موضوع 1",
    "subject2": "",
    "conductor1": "میزبان 1",
    "conductor2": ""
  },
  "message": "مراسم شما با موفقیت در گهر ثبت شد و در زمان مقرر، خودکار نمایش داده میشود"
}
```

- فیلد های آرایه ی transactionDetails:

نام فیلد	توضیح	مقادیر
status	وضعیت تراکنش	پرداخت شده: "paid" پرداخت نشده: "unpaid"
statusLabel	عنوان وضعیت تراکنش	"پرداخت شده" "پرداخت نشده"
trackingCode	کد رهگیری تراکنش	<ul style="list-style-type: none"> پرداخت موفق: رشته تصادفی پرداخت ناموفق: null
transactionId	شناسه تراکنش	عدد
bankName	نام بانک عامل	به طور مثال: "ملت"
paymentAmount	مبلغ پرداختی	عدد
date	تاریخ انجام تراکنش	Unix time
startDateRun	تاریخ شروع مراسم	Unix time
longDaysRun	تعداد روز اجرای مراسم	عدد
showStartTime	تاریخ شروع نمایش مراسم	Unix time
showEndTime	تاریخ پایان نمایش مراسم	Unix time
subject1	موضوع مراسم 1	رشته
subject2	موضوع مراسم 2	رشته
conductor1	میزبان 1	رشته
conductor2	میزبان 2	رشته