## وبسرویس دریافت لیست مراسمات با فیلتر یا مقادیر جستجو:

Link: http://gohar.org/app/api/getFilteredList

Method: Post

## یار امتر های ارسال به لینک:

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
token * (الزامی)	مثال: \$2a\$12\$AK01s106Iqf7utPhANEf7uG5qup61kIPXoToAges5qo43Rm8mb28b	رشته رمزنگاری شده ی کاربر – همان مقدار userToken
limit	مثال: 10	محدوديت تعداد ركورد دريافتي
offset	مثال: 10	شماره رکورد موردنظر برای شروع لیست دریافتی ** این شماره با شناسه متفاوت است.
filterId *	مثال: 10	شناسه فیلتر مورد نظر جهت اعمال بر روی لیست دریافتی. این شناسه پس از ثبت فیلتر توسط سرور به آپ ارسال میگردد. ** این فیلد تنها در تب های علاقه مندی و عمومی باید ارسال شود.
Filter[] *	ار ایه از مقادیر جهت جستجو	** این فیلد تنها برای حالت جستجو استفاده میشود و باید به صورت یک آرایه ای از مقادیر جستجو شبیه به وبسرویس ثبت فیلتر ارسال گردد.

<sup>\*</sup> این رشته حتما باید رشته userToken باشد که در مرحله ی استعلام وضعیت کاربر دریافت شد.

## پاسخ وبسرویس:

تمام پاسخ ها به صورت Json باز می گردد و همیشه دارای یک متغیر به نام status هست که وضعیت پاسخ از سمت سرور را به دو صورت True و False جواب می دهد.

## وضعیت های پاسخ:

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
status	True	وضعیت پاسخ از سمت سرور
list	یک رشته json از لیست اطلاعات	لیستی از آیتم های موجودیت درخواستی

نام پارامتر	مقدار	توضيحات
status	False	وضعیت پاسخ از سمت سرور
Message	اطلاعاتی برای دریافت وجود ندارد.	پيغام سرور

<sup>\*\*</sup> از بین این دو فیلد تنها باید یکی از آنها با توجه به نوع درخواست که فیلتر ثبت شده هست یا جستجو از سمت اپ ارسال شود.