

08/05/2025

Version 1

QUARKUS

JÉRÉMY PERROUULT



JPA

QUARKUS PANACHE & HIBERNATE

PRÉSENTATION QUARKUS PANACHE

- Utilisation de la dépendance *quarkus-hibernate-orm-panache*
- Utilisation d'une dépendance **Quarkus** liée au connecteur **JDBC**
 - *quarkus-jdbc-mysql*
 - *quarkus-jdbc-postgresql*
 - ...
- Déclaration de classes qui implémentent l'interface `PanacheRepositoryBase<T, ID>`
 - `@ApplicationScope` à utiliser
 - `@Transactional` possible si modification des données

PRÉSENTATION QUARKUS PANACHE

- Grâce à l'interface, des méthodes par défaut existent
 - `findAll`
 - `findById`
 - `findByIdOptional`
 - `persist`
 - `delete`
 - `deleteById`

PRÉSENTATION QUARKUS PANACHE

```
@ApplicationScoped
public class ProduitRepository implements PanacheRepositoryBase<Produit, Integer> {

}
```

```
@Path("/produit")
public class ProduitResource {
    @Inject
    private ProduitRepository repository;

    @GET
    public List<Produit> findAll() {
        return this.repository.findAll().list();
    }
}
```

PRÉSENTATION QUARKUS PANACHE

```
@ApplicationScoped
public class ProduitRepository implements PanacheRepositoryBase<Produit, Integer> {
    public Optional<Produit> findByLibelle(String libelle) {
        return this.find("libelle", libelle).firstResultOptional();
    }

    public List<Produit> findAllByPrixBetween(BigDecimal from, BigDecimal to) {
        return this.find("prix >= ?1 and prix <= ?2", from, to).list();
    }
}
```

```
@Path("/produit")
public class ProduitResource {
    @Inject
    private ProduitRepository repository;

    @GET
    public List<Produit> findAll() {
        return this.repository.findAllByPrixBetween(new BigDecimal("5"), new BigDecimal("10"));
    }
}
```

A decorative wavy line in light blue and white, running vertically along the left side of the slide.

CONFIGURATION

CONFIGURATION DE QUARKUS PANACHE

CONFIGURATION

- Deux dépendances à charger au minimum
 - *quarkus-hibernate-orm-panache*
 - Connecteur **JDBC**
 - *quarkus-jdbc-mysql*
 - *quarkus-jdbc-postgresql*
 - ...

CONFIGURATION

- Configuration de la DataSource

```
quarkus.datasource.db-kind = mysql
quarkus.datasource.jdbc.url = jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/nom_base
quarkus.datasource.username = root
quarkus.datasource.password =
```

CONFIGURATION

- Configuration de la Hibernate

```
quarkus.hibernate-orm.database.generation = update  
quarkus.hibernate-orm.log.sql = true
```

EXERCICE

- Implémenter **Panache** avec un modèle `Produit`
 - `id, libelle, prix`
- Une repository
- Un CRUD complet