

Lista 1

Como começar

FLS 6183 · Métodos Quantitativos de Pesquisa II · 2026

Este guia acompanha o enunciado. O kit contém as duas bases e modelos facultativos para organizar os cálculos e o relatório.

1. Abra o projeto

Baixe **lista_01_kit_alunos.zip** no Moodle e extraia a pasta inteira. Abra **Lista_01.Rproj** no RStudio. Assim, os caminhos começam na pasta do projeto. Não trabalhe diretamente dentro do ZIP.

Abra **scripts/00_conferir_ambiente.R** e clique em **Source**. Ele confere os pacotes, os arquivos de dados e as ferramentas para gerar o PDF; não instala programas.

2. Confira os programas e pacotes

Use o R e o RStudio preparados para o curso. O modelo usa R Markdown. Se a conferência indicar pacotes ausentes, instale somente os necessários no **Console do R**. Por exemplo:

```
install.packages(c("data.table", "dplyr", "ggplot2",  
                  "here", "rmarkdown", "knitr"))
```

Para gerar PDF é necessária uma instalação de LaTeX. Se você ainda não tiver uma, pode instalar TinyTeX no Console do R:

```
install.packages("tinytex")  
tinytex::install_tinytex()
```

Essa instalação é feita uma vez e exige internet. Reinicie o RStudio depois de concluí-la. Uma instalação de LaTeX já funcional pode ser mantida. Se faltar Pandoc, use o RStudio do curso ou procure o monitor.

3. Conheça os arquivos

lista_01_revisada_2026.pdf: enunciado e itens a responder.

dados/: bases originais; mantenha os arquivos intactos.

scripts/01_respostas.R: espaço para os seus cálculos.

respostas.Rmd: espaço para resultados e interpretação.

Lista_01.Rproj: projeto do RStudio.

Comece conferindo se o modelo gera PDF. Ele ainda não contém respostas; a compilação inicial apenas testa o ambiente. Você também pode usar seu próprio projeto e documento Quarto, mantendo os mesmos requisitos de entrega.

Referências de instalação: [R Markdown: Installation](#) e [TinyTeX](#), consultadas em 05/09/2026.

Do script ao PDF de respostas

1. Calcule no script, interprete no relatório

Escreva e teste os comandos em **scripts/01_respostas.R**, na ordem dos exercícios. Use caminhos relativos e **dplyr::select()** ao selecionar colunas. A importação municipal faz parte da investigação: registre sua tentativa, examine o resultado e justifique a correção.

O relatório executa esse script quando é compilado. Você pode guardar uma tabela ou um gráfico na lista **resultados** e mostrá-lo no documento. O final do modelo explica como conectar esses objetos às tabelas e figuras; adapte os nomes aos objetos que criou.

Escreva suas respostas aos itens a, b, c etc. sob o exercício correspondente. Mostre os resultados relevantes, os denominadores e a interpretação. Evite imprimir bases completas. As legendas devem dizer o que é mostrado, a unidade e a fonte.

2. Gere e confira o PDF

Abra **respostas.Rmd** e clique em **Knit**. Outra opção é executar no Console, com o projeto aberto:

```
rmarkdown::render("respostas.Rmd")
```

Antes de entregar, reinicie o R e compile novamente. Se um objeto não for encontrado, confira se ele foi criado pelo script. Se um arquivo não for encontrado, confira a pasta do projeto e o caminho. Leia as mensagens de aviso; não as oculte para fazer o documento parecer correto.

3. Entregue no Moodle

Envie **respostas.pdf**, a fonte **respostas.Rmd** (ou sua fonte .qmd) e **01_respostas.R**. Inclua os demais scripts necessários se tiver dividido os cálculos em vários arquivos. Preserve a organização de pastas nos caminhos escritos no código; não é necessário reenviar as bases fornecidas.

Identifique a autoria conforme a modalidade anunciada na atividade. Confira prazo, horário e estado final da submissão no Moodle. O modelo é facultativo; o enunciado determina o que responder.

4. Faça a última leitura

Resolva os exercícios **1 a 9**. Confira se cada resposta identifica os dados usados e seus limites. Diferencie proporções de pontos percentuais. Remova do PDF as orientações e os exemplos vazios do modelo antes de entregar.

Se usar o [tutor](#), explique o que tentou e como verificou a orientação recebida. O piloto documentado do tutor cobre importação; sua instalação não é requisito para fazer a lista. Problemas com o Gemini não impedem a resolução no RStudio.

Conheça as bases

Tabela 1. Variáveis da base municipal. Cada linha representa um município; a referência da população é 1º de julho de 2020.

Variável	Significado
uf	Unidade da Federação.
nome_munic	Nome do município. Use a UF em conjunto para identificar municípios.
populacao	Estimativa da população residente, em habitantes.

Fonte: IBGE; arquivo didático preservado pelo curso. A cópia fornecida tem 5.570 linhas e três variáveis. Investigue sua importação sem alterar o arquivo original.

Tabela 2. Variáveis do recorte Brasil–China da AGNU. Cada linha representa uma votação nominal com os dois votos observados, em 1997–2016.

Variável	Significado
rcid	Identificador da votação nominal.
data / ano	Data da votação e ano correspondente.
periodo_2009	Rótulo: 1997–2008 ou 2009–2016.
pos_2009	Indicador: 0 no primeiro período, 1 no segundo.
sessao	Número da sessão da Assembleia Geral; não é usado nos cálculos pedidos.
simbolo_resolucao	Identificação da resolução na fonte; não é usada nos cálculos pedidos.
tema	Tema ou combinação de temas. Preserve cada texto completo como uma categoria, inclusive a categoria sem codificação temática.
voto_importante	Indicador mantido da fonte original; não é usado nesta lista. Valores ausentes aqui não justificam excluir votações.
voto_brasil / voto_china	Votos registrados: yes (sim), no (não) ou abstain (abstenção).
convergente	Vale 1 se os votos dos dois países coincidem e 0 caso contrário.

Fonte: recorte didático do projeto AGNA, a partir de unvotes 0.3.0. A base tem 1.762 linhas e 12 variáveis. Mantida a mesma cópia usada nas Aulas 2 e 3.

Os dois arquivos foram copiados dos materiais locais do curso em 05/09/2026, sem mudança de conteúdo. Não é necessário repetir a coleta externa. As análises da lista descrevem essas observações; não identificam efeitos causais.