- Capturas de pantalla de la ejecución del programa.
- Evidencia donde se observe claramente su nombre completo en la consola o visible en pantalla.
- Evidencia de que el programa compila y ejecuta correctamente.

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

// Marco Gaytán
struct Nodo {
    int dato;
    Nodo* siguiente;
};

int main() {

    Nodo* head = NULL;
    Nodo* actual = NULL;

    int valor;
    char opcion = 's';

    int cantidad = 0;
    int suma = 0;

    while(opcion == 's') {

        cout << "Ingrese un numero: ";
        cin >> valor;


        Nodo* nuevo = new Nodo;

        nuevo->dato = valor;
        nuevo->siguiente = NULL;


        if(head == NULL) {
            head = nuevo;
            actual = nuevo;
        } else {
            actual->siguiente = nuevo;
            actual = nuevo;
```

```
Ingrese un numero: 45655
Desea ingresar otro numero? (s/n): s
Ingrese un numero: 98756
Desea ingresar otro numero? (s/n): n

Lista generada:

45655 -> 98756 -> NULL

Cantidad de nodos: 2
Suma de valores: 144411
Promedio: 72205.5
```

Puntos extra:

```
            actual = nuevo;
        }


        cantidad++;
        suma += valor;

        cout << "Desea ingresar otro numero? (s/n): ";
        cin >> opcion;
    }


    cout << "\nLista generada:\n";

    Nodo* temp = head;

    while(temp != NULL) {
        cout << temp->dato << " -> ";
        temp = temp->siguiente;
    }

    cout << "NULL" << endl;


    double promedio = 0;

    if(cantidad > 0) {
        promedio = (double)suma / cantidad;
    }


    cout << "\nCantidad de nodos: " << cantidad << endl;
    cout << "Suma de valores: " << suma << endl;
    cout << "Promedio: " << promedio << endl;

    return 0;
}
```

```
Ingrese un numero: 500000
Desea ingresar otro numero? (s/n): n

Lista generada:
666541 -> 500000 -> NULL

Cantidad de nodos: 2
Suma de valores: 1166541
Promedio: 583270


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Preguntas de análisis

1. ¿Qué función cumple el puntero actual?

   Sirve para apuntar **al último nodo de la lista**.

2. ¿Qué ocurriría si se elimina la línea que asigna nuevo->siguiente = NULL?

   No se podria correr el programa

3. Explique cómo se conectan los nodos dentro de la lista.

   Cada nodo guarda la dirección del siguiente nodo, como una cadena