- prueba de funcionamiento de la versión con tail.
- programa en ejecución
- prueba de inserción

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

struct Nodo {
    int dato;
    Nodo* siguiente;
    Nodo* anterior;
};

//Marco Gaytán // Carnet: 9941 24 9182

void insertarInicio(Nodo*& head, Nodo*& tail, int valor) {
    Nodo* nuevo = new Nodo;
    nuevo->dato = valor;
```

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 50
Insertado al inicio
```

- prueba de recorrido hacia adelante,

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 3

Lista hacia adelante: 85 <-> 50 <-> 98 <-> NULL
```

- prueba de recorrido hacia atrás,

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 4

Lista hacia atras: 98 <-> 50 <-> 85 <-> NULL
```

- prueba de búsqueda,

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 5
Ingrese valor a buscar: 98
SI existe
```

- prueba de eliminación,

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 6
Ingrese valor a eliminar: 50
Nodo eliminado correctamente
```

- prueba de conteo de nodos,

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 7
Total de nodos: 2
```