

Especificació dels jocs de prova per HeteSim

Grup 14.2

Índex

1	jpWithoutInter	2
2	jpWithInter	3

El graf utilitzat per les dues proves es pot carregar usant l'entrada de `hetesimgraf.txt`.

1 `jpWithoutInter`

Descripció

Els casos d'ús que es proven són:

- Calcular el HeteSim de dos nodes (cas sense tipus intermig).

Es carrega un graf i es calcula el HeteSim entre un autor i un terme mitjançant el camí *APAPT*. La sortida s'ha verificat a mà.

Objectius

Calcular correctament el HeteSim en el cas d'un camí de mida parella (en nombre de relacions).

Entrada

Al fitxer `jpWithoutInter.in`.

Sortida

Al fitxer `jpWithoutInter.out`.

Resultat

Correcte.

2 jpWithInter

Descripció

Els casos d'ús que es proven són:

- Calcular el HeteSim de dos nodes (cas amb tipus intermig).

Es carrega un graf i es calcula el HeteSim entre un autor i un paper mitjançant el camí *APTPAP*. La sortida s'ha verificat a mà.

Objectius

Calcular correctament el HeteSim en el cas d'un camí de mida senar (en nombre de relacions).

Entrada

Al fitxer `jpWithInter.in`.

Sortida

Al fitxer `jpWithInter.out`.

Resultat

Correcte.