

Modern Storages and Data Warehousing Week 1 - Intro

Попов Илья, i.popov@hse.ru



Telegram



Прежде, чем мы начнем

***опрос анонимный**

Давайте знакомиться

- › Попов Илья
- › Закончил ПМИ ФКН в 2021
- › Закончил ФТиАД в 2023
- › Работал 4 года в OZON, из них 2 - руководил аналитикой Marketplace
- › Работал 3.5 года в Яндексе, руководил DWH в Автономном Транспорте и Финтехе
- › Сейчас - руководитель Data Governance в АВИТО
- › Email: i.popov@hse.ru / contact@popov.tech
- › Telegram: @mgcrp



Организационные моменты

Важная информация:

- › GitHub курса: https://github.com/mgcrp/hse_se_dwh_course_2026
- › Telegram курса: <https://t.me/+P-v3BnKgFcZhNTAy>
- › 07.09 - 25.10 - по понедельникам, каждая вторая неделя
- › 01.11 - 20.12 - ТВА
- › 09.01 - 24.03 - ТВА

Курс состоит из:

- › 13 занятий - лекции и семинары



GitHub



Telegram

Содержание курса

01 | Введение в Data Engineering

02 | Файловые хранилища. S3 / HDFS

03 | Hadoop-экосистема. Apache Spark

04 | Data Warehousing. Data Vault /
Anchor Modeling

05 | Data LakeHouse. Apache Iceberg

06 | Очереди и потоки данных: Apache
Kafka / Spark Streaming

07 | MPP. ClickHouse / Vertica /
Greenplum

08 | Транспорты данных: CDC /
Debezium

09 | Планы запросов. Отличия
запросов к реляционным БД /
MPP / Spark

10 | ETL / ELT. Best Practice
проектирования

11 | BI-инструменты: Metabase /
Superset / Grafana

12 | Инфраструктура данных в
облаках

+ Новые вызовы DE: Data Governance, Data Quality,
Data Lineage, Process Lineage

Формула оценки

Формула оценки:

$$O_{\text{итог}} = 0.25 O_{\text{дз } 1} + 0.25 O_{\text{дз } 2} + 0.25 O_{\text{дз } 3} + 0.25 O_{\text{дз } 4}$$

Примерное содержание ДЗ:

› ДЗ №1

Настроить репликацию данных между хостами PostgreSQL в Docker

Создать автоматически партицируемую таблицу в PostgreSQL, написать запросы для нескольких сценариев использования

› ДЗ №2:

Настроить трансфер из PostgreSQL в MPP / HDFS (по выбору) в Docker

Разложить БД на якорную модель / Data Vault (в зависимости от выбранного хранилища), написать брокеры для пополнения DDS

› ДЗ №3

Собрать из полученных данных в DWH несколько витрин с помощью dbt

Реализовать регламентное обновление витрин с помощью AirFlow в Docker


› ДЗ №4:

Добавить в полученную Docker-compose инсталляцию BI-инструмент по выбору (Metabase, Superset, Grafana)

Построить по полученной витрине данных дэшборд


P.S.: Каждое следующее задание, как вы видите, связано с предыдущим. Приступить к новому, не сделав прошлое, не получится.

Политика использования ИИ




Оценки за курс, магистры, 2023-2024

Политика использования ИИ



Оценки за курс, магистры, 2024-2025


Политика использования ИИ



Оценки за курс, магистры, 2025-2026

Политика использования ИИ


- › ИИ - часть жизни современного разработчика, ограничивать его использование - это идти против прогресса
- › В эпоху ИИ большую роль играет тестирование кода. Проводите чистые запуски, тестируйте запуск вашего кода на чистом окружении из того состояния, которое вы залили в репо
- › Если задание предусматривает решение как аналитическую деятельность без кода - сформулируйте ответ самостоятельно
- › Пишите readme сами, кратко и по делу. Для базы знаний LLM о проекте используйте другие md-файлы.




Что будет по итогу

- › После курса вы будете понимать, чем разные хранилища данных отличаются друг от друга и как они работают
- › Поймете, как выбрать дата-инфраструктуру под задачи вашего проекта
- › Сможете разговаривать с дата-инженерами на одном языке, будете лучше понимать, как ставить им задачи
- › Изучите принципы написания эффективных запросов к разным системам обработки данных
- › *Бонус: курс поможет с прохождением интервью на все Data-позиции*


Что почитать на досуге



DAMA DMBOK (Data Management Body of Knowledge)




Martin Kleppmann - Designing Data-Intensive Applications




Dan Linstedt - Building a Scalable Data Warehouse with Data Vault 2.0

Что почитать на досуге



Joe Reis, Matt Housley -
Fundamentals of Data Engineering



Tomer Shiran, Jason Hughes, Alex
Merced - Apache Iceberg: The
Definitive Guide

Если хочется еще контента

- › ШАД - Data Warehousing
- › ШАД - Алгоритмы во внешней памяти
- › ШАД - Алгоритмы для работы с большими объемами данных
- › ШАД - Базы данных
- › Clickhouse Academy - Clickhouse Certified Developer Training
- › Rocket Academy - Vertica Essentials
- › Data Talks Club - Data Engineering Zoom Camp

Введение в Data Engineering

**Зачем компании
обрабатывать данные?**

Зачем компании обрабатывать данные?

Система поддержки принятия решений (СППР) (англ. Decision Support System, DSS) — компьютерная автоматизированная система, целью которой является помощь людям, принимающим решение в сложных условиях для полного и объективного анализа предметной деятельности.

Чем занимается СППР:

- › Ввод данных
- › Хранение данных
- › Анализ данных

Определимся с базовыми понятиями


Аннотация:

Современный бизнес нуждается в введении data-driven культуры, что подразумевает принятие решений на основе регулярно обновляющихся данных. В случае гостиничного бизнеса оптимальным решением является разработка автоматизированного пайплайна, который бы хранил, обрабатывал и анализировал регулярно обновляющиеся данные. Для такой задачи потребовались инструменты анализа временных рядов (модели ARIMA, ARIMAX), инструменты для работы с большим количеством признаков и декомпозированием (Prophet, Random Forest, LightGBM), а также разработка всей backend- части (БД PostgreSQL и СУБД DBeaver) и её автоматизация (Cron). Также было произведено обучение модели чувствительности спроса к ценовым параметрам среднего тарифа и объема трафика на сайте компании (IRF), и была проведена кросс-валидация на различных временных периодах. В итоге выбраны модель LightGBM для применения в разрезе каждой пары отеля и типа номеров, которые в совокупности показали наилучшую точность прогнозов по данным кросс-валидации. Эти модели автоматически размещаются в настроенные БД, обновляясь ежедневно, и имеют вид, готовый к использованию бизнес единицами.

👉 Такие вещи на курсе будут караться

- › **СУБД** - Система Управления Базами Данных - непосредственно движок, который осуществляет работу БД. Пример: PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server, Oracle SQL и т.д.
- › **БД** - непосредственно База Данных. Структура из таблиц и данных. Пример: база данных сервиса, база данных интернет магазина и т.д.
- › **IDE** - интерфейс для доступа к данным и администрированию БД. Пример: Data Grip, DBeaver, Microsoft SQL Server Studio и т.д.

Но...




Почему нельзя просто использовать данные, которые уже где-то лежат?

- › Нагрузка на прод: аналитик рискует вызвать блокировки и его приложить**
- › Может не быть истории - UPDATE затирает прошлое**
- › Схема меняется без предупреждения согласно требованиям сервиса**
- › Данные размазаны по 40 сервисам и не джойнятся между базами**
- › В проде нет бизнес-семантики**

**Почему нельзя просто использовать данные,
которые уже где-то лежат?**

Тип нагрузки



OLTP

OLAP

OLTP-хранилища

- › **OLTP (Online Transaction Processing)** - система оперативной обработки информации. Заточены под короткие транзакции, обращение к малому числу строк по ключу/индексу, высокую конкурентность.
- › **Транзакция** - некоторый набор операций над базой данных, который рассматривается как единое целое. Транзакцией может являться несколько операций, но они обязательно выполняются все вместе, часть операций отдельно выполниться не может.
- › **Главное требование к OLTP-системам** - быстрое обслуживание относительно простых запросов большого числа пользователей, при этом время выполнения запроса не должно превышать (микро-, милли-)секунд.

OLAP-хранилища

- › **OLAP (Online Analytical Processing)** имеет дело с историческими или архивными данными. OLAP характеризуется относительно низким объемом отдельных запросов.
- › **Главное требование к OLAP-системам** - переваривать тяжелые аналитические запросы с большим объемом данных. SLA на OLAP-системы менее строгий - от нескольких секунд для интерактивного BI, десятков секунд–минуты для ad-hoc нагрузки до нескольких часов в тяжелых батч-процессах.

Холодные хранилища

- › **Холодное хранилище** - самое медленное из трех. Задача такого хранилища - дешево хранить большой объем данных, доступ к которому осуществляется редко. Такие системы зачастую могут даже не иметь собственных мощностей для вычислений. Основная идея схожа с идеей OLAP, но здесь еще менее строгие требования к SLA на обработку данных.
- › **Главное требование к холодным хранилищам** - максимально дешево хранить большой объем данных.

Сравнение хранилищ

Характеристика	OLTP	OLAP	Холодное
Степень детализации	Хранение детализированных данных	Хранение детализированных и обобщенных (агрегированных) данных	Хранение произвольных данных
Формат хранения	Зависит от архитектуры сервиса	Единый, согласованный, структурированный	Пережатый
Допущение избыточности	Максимальная нормализация, сложные структуры	Контролируемая избыточность	Избыточность не контролируется

Сравнение хранилищ

Характеристика	OLTP	OLAP	Холодное
Управление данными	Добавление \ удаление \ изменение в любое время	Периодическое добавление данных	Периодическая архивация данных
Количество хранимых данных	Все данные, необходимые для работы сервиса	Все данные, необходимые для аналитики	Все архивные данные
Характер запросов к данным	Регламентные запросы с бэкенда	Произвольные аналитические запросы	Произвольные запросы над архивными данными

Вывод - OLAP / OLTP / холодные хранилища не взаимозаменяемы, нужно понимать различия систем друг от друга и уметь пользоваться всеми.

Что мы строим? Классическое определение хранилища данных.

- Хранилище данных — предметно-ориентированный, интегрированный, неизменчивый, поддерживающий хронологию набор данных, организованный для целей поддержки принятия решений.
- › **Предметная ориентированность** - для принятия решений требуется некоторая строго определенная совокупность данных, которая и поступает из БД в хранилище данных, второстепенные ненужные атрибуты отсеиваются.
- › **Интегрированность** - устранение несоответствий внутри данных.
- › **Временная привязка** - данные привязаны к моменту времени: хранятся срезы и история, у записи есть временной контекст.
- › **Неизменчивость** - модификация данных не производится, поскольку может привести к нарушению их целостности в контексте воспроизводимости результата.

Лирическое отступление

- › 1970-е - работы Эдгара Кодда по реляционным СУБД, зарождение первых СУБД в традиционном понимании
- › 1980-е - работы Барри Девлина и Пола Мерфи, Business DWH
- › До начала 1990-х реляционные СУБД плавно развивались, возможностей их архитектуры хватало

Лирическое отступление

- › Первые БД в современном понимании появились в 1970-х
- › До начала 1990-х реляционные СУБД плавно развивались, возможностей их архитектуры хватало
- › 1992 - Bill Inmon “Building the Data Warehouse”
- › 1996 - Ralph Kimball “The Data Warehouse Toolkit”


Лирическое отступление

- › Первые БД в современном понимании появились в 1970-х
- › До начала 1990-х реляционные СУБД плавно развивались, возможностей их архитектуры хватало
- › 1992 - Bill Inmon “Building the Data Warehouse”
- › 1996 - Ralph Kimball “The Data Warehouse Toolkit”
- › 1998 - начинают появляться NoSQL-решения

Лирическое отступление

- › Первые БД в современном понимании появились в 1970-х
- › До начала 1990-х реляционные СУБД плавно развивались, возможностей их архитектуры хватало
- › 1992 - Bill Inmon “Building the Data Warehouse”
- › 1996 - Ralph Kimball “The Data Warehouse Toolkit”
- › 2000-2002 - CAP теорема


CAP-теорема



- › **C - Consistency** - согласованность. Каждое чтение дает последнюю запись;
- › **A - Availability** - доступность. Каждый не упавший узел всегда успешно выполняет запросы;
- › **P - Partition Tolerance** - устойчивость к распределению. Если между узлами нет связи, они продолжают работать независимо друг от друга.
- › Можно выбрать только 2 из 3;

Brewer, 2000 (гипотеза) → Gilbert & Lynch, 2002 (доказательство)

Но на самом деле, все несколько иначе




› «CA» - не архитектура, а одиночный узел: там просто нет P, и CAP к нему неприменима

› P нельзя «не выбрать»: сеть рвётся сама, не спрашивая нашего мнения

› Выбор C или A существует только в момент разрыва; в обычном режиме система даёт и то, и другое

Brewer, 2000 (гипотеза) → Gilbert & Lynch, 2002 (доказательство) → Brewer, "CAP Twelve Years Later", 2012

PACELC: а что в остальные 99,9% времени?



- › Разрыв - редкое событие. Но и в нормальном режиме (Else) система выбирает: Latency или Consistency
- › Цена согласованности в норме - лишний round-trip до кворума реплик
- › Тут появляется модель PACELC: если P, то A или C; иначе - L или C
- › Postgres с синхронной репликой - PC/EC, он же с асинхронной - PA/EL. Одна СУБД, разная настройка
- › PACELC - это не свойство продукта, а параметр его конфигурации

Лирическое отступление

- › Первые БД в современном понимании появились в 1970-х
- › До начала 1990-х реляционные СУБД плавно развивались, возможностей их архитектуры хватало
- › 1992 - Bill Inmon “Building the Data Warehouse”
- › 1996 - Ralph Kimball “The Data Warehouse Toolkit”
- › 2002 - CAP теорема
- › 2006–2009 - BigTable, Dynamo, волна NoSQL

Лирическое отступление

- › Первые БД в современном понимании появились в 1970-х
- › До начала 1990-х реляционные СУБД плавно развивались, возможностей их архитектуры хватало
- › 1992 - Bill Inmon “Building the Data Warehouse”
- › 1996 - Ralph Kimball “The Data Warehouse Toolkit”
- › 2002 - CAP теорема
- › 2006–2009 - BigTable, Dynamo, волна NoSQL
- › 2007 - Michael Stonebraker “The end of an architectural era: it's time for a complete rewrite”
- › 2011 - NewSQL. Масштабируемость от NoSQL + ACID от реляционных СУБД

ACID-принцип



- › A - Atomicity - атомарность. Транзакция обрабатывается либо целиком, либо никак.
- › C - Consistency - согласованность. Транзакция не нарушает согласованности данных после своего исполнения.
- › I - Isolation - изолированность. Параллельные транзакции не влияют на работу друг друга.
- › D - Durability - стойкость. Сбой системы не должен влиять на успешно завершённые транзакции.

Лирическое отступление

- › Первые БД в современном понимании появились в 1970-х
- › До начала 1990-х реляционные СУБД плавно развивались, возможностей их архитектуры хватало
- › 1992 - Bill Inmon “Building the Data Warehouse”
- › 1996 - Ralph Kimball “The Data Warehouse Toolkit”
- › 1998 - NoSQL
- › 2002 - CAP теорема
- › 2007 - Michael Stonebraker “The end of an architectural era: it's time for a complete rewrite”
- › 2010-е - Big Data

Big Data

Определение VVV:

- › **Volume** (объем) - объем хранилища в смысле HDD
- › **Velocity** (скорость) - скорость прироста данных в хранилище и скорость обработки данных
- › **Variety** (разнообразность) - одновременная обработка разных типов структурированной и полу-структурированной информации

Определение +VV:


- › **Veracity** (доверенность) - достоверность, целостность и согласованность данных, возможность доверять результатам вычислений
- › **Value** (ценность) - ценность, экономическая целесообразность хранения и обработки такого объема данных

Лирическое отступление


- › 1992 - Bill Inmon “Building the Data Warehouse”
- › 1996 - Ralph Kimball “The Data Warehouse Toolkit”
- › 1998 - NoSQL
- › 2002 - CAP теорема
- › 2007 - Michael Stonebraker “The end of an architectural era: it's time for a complete rewrite”
- › 2010-е - Big Data
- › Середина 2010-х - облака; Amazon Redshift, Google BigQuery, Snowflake, DataBricks, Trino, k8s
- › 2020-е - эпоха lakehouse: Hudi(2016), Iceberg (2017), Delta Lake (2019);

Устройство корпоративного хранилища данных

Хранилище компании




Теперь говорим про DWH



Уровневая архитектура DWH - средство борьбы со сложностью системы.

Каждый последующий уровень абстрагирован от сложностей внутренней реализации предыдущих слоев.


Теперь говорим про DWH



› **Primary Data Layer**, он же **Raw-слой**, он же **Staging** - привозим данные в наш OLAP, чтобы с ними было удобнее работать;

На этом слое происходит абстрагирование следующих слоев хранилища от физического устройства источников данных, способов их сбора и методов выделения изменений.


Теперь говорим про DWH



› **Core Data Layer**, он же **Detailed Data Store** - центральный слой, в котором происходит консолидация данных из разных источников, приводя их к единым структурам и ключам.

Здесь происходит основная работа с качеством данных и происходят трансформации, чтобы абстрагировать потребителей от особенностей логического устройства источников данных и необходимости их взаимного сопоставления.


Теперь говорим про DWH



› **Data Mart Layer**, он же **Common Data Marts** - слой, где данные преобразуются к структурам, удобным для анализа и использования в BI или других системах-потребителях.

Этот слой может включать в себя не только общие витрины данных, собранные DE, но и специализированные, собранные DA под какую-то конкретную задачу.

Теперь говорим про DWH




К этому часто добавляют:

- › **Operational Data Store** - слой, в который realtime реплицируются данные для операционной аналитики;
- › **Presentation Layer** - специфичные витрины под отчеты/BI-инструменты.

Два подхода к проектированию DWH



DWH по Инмону




DWH по Инмону это:

- › Проектирование ХД модели “сверху вниз”.
- › Тщательный анализ бизнеса в целом. Выявляются бизнес-области, в них - ключевые бизнес-сущности, затем - их характеристики (атрибуты) и связи между ними.
- › Строительство хранилища не сразу, а по частям
- › Высокая степень нормализации детального слоя

Большой и целостный проект всей компании, а не механическое переключивание JSON

DWH по Инмону




Плюсы

- › «Единая версия правды»
- › Отсутствие противоречивости в данных
- › Отсутствие избыточности упрощает ETL и уменьшает вероятность коллизий в данных
- › Детальный слой содержит проекцию бизнес-процессов
- › Легко поддерживать при увеличении количества источников

Минусы

- › Сложная в проектировании, нужна высококлассная команда
- › Сложно для аналитиков, много джоинов
- › Долгая в реализации на первоначальном этапе анализа бизнеса
- › Дорого

DWH по Кимбаллу



DWH по Кимбаллу - копия транзакционных данных, специально структурированных для запроса и анализа в виде витрин данных.

Хранилище по Кимбаллу можно назвать коллекцией витрин данных (отчетов).


Проектирование снизу вверх:

- › Анализ потребностей – узнаем, какие отчеты нужны
- › Анализ источников – узнаем, в каких источниках есть данные
- › Проектируем витрину под конкретного потребителя
- › Первичные данные из источников преобразуются в витрины

Особенности:

- › Схема “Звезда” (факты + измерения)
- › Нет DDS в традиционном понимании
- › Много разных витрин, связанных между собой

DWH по Кимбаллу



Плюсы

- › Быстрый эффект
- › Достаточно поэтапного анализа бизнес-областей
- › Не требует высококвалифицированных специалистов (на старте)

Минусы

- › Высокая стоимость поддержки новых источников
- › На практике, DWH по Кимбаллу часто вырождается в зоопарк витрин с отсутствием стандартизации показателей

Data Lake




Озеро данных (Data Lake) - хранилище большого объема неструктурированных данных, собранных или генерированных одной компанией.

В озеро данных поступают все данные, которые собирает компания, без предварительной очистки и подготовки.

Особенности Data Lake:

- › Хранятся все данные, в т.ч. и «бесполезные»
- › Структурированные, полу-структурированные и неструктурированные разнородные данные любых форматов (часто schema-on-read)
- › Высокая гибкость, которая позволяет в процессе эксплуатации добавлять новые типы и структуры данных
- › Необходима дополнительная обработка данных для их практического использования из-за отсутствия четкой структуры
- › Дешевле DWH с точки зрения проектирования


Data Lake - плюсы



- › **Масштабируемость** – распределенная файловая система или другое объектное хранилище позволяет по мере необходимости подключить новые машины или узлы без изменения структуры хранилища или сложной перенастройки
- › **Экономичность** – Data Lake можно построить в облаке на базе свободного ПО, без дорогих лицензий и серверов, масштабируя систему под свои затраты
- › **Универсальность** – большие объемы разнородных данных могут использоваться практически для любой исследовательской задачи
- › **Быстрота запуска** – накопленные объемы Data Lake позволяют быстро проверить очередную модель, не тратя время и инженерные ресурсы на сбор информации из разных источников

Data Lake - минусы

What are you doing in my swamp?



Озеро имеет свойство превращаться в болото - **Data Swamp**

- › Низкое качество данных ввиду отсутствия контроля при их загрузке, простоты этого процесса и дешевизны хранения;
- › Сложность определения ценности данных:
 - Big Data предполагает важность любой информации
 - Но если бизнесу быстро нужны какие-то данные, об этом, как правило, известно заранее.
 - такую информацию логично сразу загружать в DWH или витрину

Lakehouse: что добавили к озеру, чтобы оно перестало быть болотом

Движки

Spark, Trino, Flink, ClickHouse

Каталог

Hive Metastore, Glue, Polaris

Табличный формат

Iceberg, Delta, Hudi, Paimon

Файловый формат

Parquet, ORC, Avro


Объектное хранилище

S3, MinIO, HDFS

- › Озеро - это только два нижних слоя: файлы есть, таблиц нет. Отсюда и болото
- › Табличный формат — это метаданные поверх файлов: какие файлы составляют таблицу на момент T
- › Что появляется: ACID-коммиты, эволюция схемы, time travel, точечные UPDATE/DELETE
- › Storage отделён от compute: одна таблица - много движков, платим за вычисления отдельно от хранения
- › Форматы открытые - данные не заперты внутри вендора

Подробнее - лекция 5

Data Mesh



Data Mesh - модное молодежное направление в DWH.

- › Поделим данные на домены, домены друг от друга независимы
- › Данные - интерфейс к сервису, относимся к данным как к продукту
- › Существует self-serve data platform с domain-agnostic инструментами: хранение, пайплайны, каталог, мониторинг, контроль доступа
- › Правила вырабатываются совместно представителями доменов и платформы
- › Дата инженеры сидят внутри продуктовых команд

Очень полезная статья - <https://habr.com/ru/post/495670/>

Обработка данных


ETL и ELT



ETL - это процесс преобразования данных, который состоит из:

- › **Извлечение данных (Extraction - E)** - из одного или нескольких источников и подготовка их к преобразованию (загрузка в промежуточную область, проверка данных на соответствие спецификациям и возможность последующей загрузки в ХД);
- › **Трансформация данных (Transform - T)** - преобразование форматов и кодировки, агрегация и очистка;
- › **Загрузка данных (Load - L)** - запись преобразованных данных, включая информацию о структуре их представления (метаданные) в необходимую систему хранения или витрину данных.


Batching




Streaming



Kappa



Lambda



Перерыв