COMIT — книга документации

Актуальный снимок исходных документов. 11 октября 2026.

README.md
AGENTS.md
docs/152-fz-compliance.md
docs/additional.md
docs/agents-offline.md
docs/agents.md
docs/anti-fraud-and-ats.md
docs/api-operations.md
docs/api-reference.md
docs/api.md
docs/architecture-diagrams.md
docs/architecture.md
docs/auth.md
docs/candidate-backend-audit.md
docs/candidate-prerelease.md
docs/candidate-profile.md
docs/candidate-showcase-verification.md
docs/candidate-showcase.md
docs/candidate-ui.md
docs/chat-events.md
docs/chat.md
docs/ci.md
docs/core.md
docs/cursor-pagination.md
docs/data.md
docs/demo-data.md
docs/deploy.md
docs/economics.md
docs/email-notifications.md
docs/employer-statistics.md
docs/employer-ui.md
docs/environments.md
docs/faq.md
docs/feed-change-policy.md
docs/feed-refill.md
docs/fsp-link.md
docs/glossary.md
docs/hiring-live-acceptance.md
docs/hypothesis-learning.md
docs/hypothesis-validation.md
docs/integration.md
docs/inverse-concept.md
docs/judge-agents.md
docs/legal/README.md
docs/legal/pool-consent.md
docs/legal/privacy-policy.md
docs/legal/processing-consent.md
docs/legal/training-consent.md
docs/matching-migrations.md
docs/matching.md
docs/organization-agent-acceptance.md
docs/package-validation.md

docs/packages.md
docs/preference-convergence.md
docs/preference-learning.md
docs/prerelease-checks.md
docs/public-showcase.md
docs/quickstart.md
docs/real-card-learning.md
docs/recommendations.md
docs/recruitment.md
docs/rerank-activation.md
docs/rerank-class-only-oracle.md
docs/rerank-cohort-pair-completion.md
docs/rerank-cohort-pair-repair.md
docs/rerank-cohort-review.md
docs/rerank-cohort-training.md
docs/rerank-current-sample-probe.md
docs/rerank-frontend05-diagnosis.md
docs/rerank-gemma-teacher-pilot.md
docs/rerank-grounded-cohort-acceptance.md
docs/rerank-grounded-cohort.md
docs/rerank-grounded-teacher-pilot.md
docs/rerank-hard-benchmark.md
docs/rerank-mvp-status.md
docs/rerank-teacher-comparison.md
docs/rerank-transport-recovery.md
docs/resume-design.md
docs/resume-import.md
docs/runbook.md
docs/search-index.md
docs/service-help.md
docs/services.md
docs/support-console.md
docs/system-inbox.md
docs/team.md
docs/testing-design.md
docs/testing-engine.md
docs/ui-glass.md
docs/ui-kit.md
docs/user-flows.md
docs/vacancy-crud.md
docs/vacancy-suggestions.md
docs/verification.md
docs/weekly-challenges.md
docs/welcome-ui.md
docs/yandex-oauth.md

README.md

Comit — джобборд следующего поколения

Веб-платформа найма ИТ-специалистов с **обратной механикой** (LHH-модель): не кандидат рассылает резюме в никуда, а работодатель просматривает объективно категоризированные пулы специалистов и сам выходит на конкретного человека — с приглашением и уровнем заработной платы.

Проект хакатона **ЛЦТ 2026, спецтрек ФСП**. Механика категоризации строится на опросе и проверке навыков. Каждый отбор объясним: работодатель видит, почему кандидат попал в подборку.

Где потестить

Продакшн-контур: **https://comit.droidje.com**

| URL | Что | |---|---| | comit.droidje.com | Витрина и вход | | comit.droidje.com/candidate/ | Кабинет кандидата: профиль, опрос, тест, приглашения, чаты | | comit.droidje.com/employer/ | Кабинет работодателя: вакансии, подборка с объяснением, лента, найм | | comit.droidje.com/api/docs | OpenAPI (Swagger UI) | | comit.droidje.com/support/ | Консоль службы поддержки (вход оператора) | | comit.droidje.com/help/ | Справка по платформе |

Testing UI доступен по `/testing/`: подготовка устройств, адаптивный тест и результат. Попытки доступны только авторизованному кандидату через API; backend тестирования остаётся внутренним сервисом. API и остальные service ports доступны через loopback; deploy.md описывает HTTPS домен и CD, ci.md — реальные тесты, измерения покрытия и пороги.

Вход — по email и одноразовому коду из письма. В локальном dev-контуре код подставляется на форму автоматически, тестировать можно без SMTP. У оператора поддержки отдельный вход по email и access key (support-console.md).

Презентация и дизайн

- **Презентация**: PDF в репозитории · Демо-видео, часть 1 · часть 2 · Google Slides - **Дизайн**: Figma — LCT core \| ЛЦТ 2026 ФСП - **Схемы и архитектура (FigJam)**: LCT core \| Схемы проекта - **PDF документация и демо-видео**: PDF в репозитории · Видео, часть 1 · Видео, часть 2 · Google Drive

Что умеем

Обратная механика найма (ядро конкурса) - Работодатель описывает потребность → получает подборку с объяснением «почему эти кандидаты» → смотрит свайп-ленту → приглашает с зарплатой «от–до». Кандидат не откликается — работа настигает его сама. - Без кнопки «откликнуться» — сознательно: массовые отклики вернут сервис к проблемам hh — спам заявкам и отсечению неадаптивными фильтрами. Вместо отклика кандидат управляет заметностью и конкурентной силой профиля: ИИ-рекомендации «что улучшить», ФСП-буст и недельные задания (inverse-concept.md). - Кандидат проходит опрос и предметные тесты по банку заданий с ограничением частоты. Результат подтверждает конкретный навык и его измеренный уровень; общий заявленный грейд профиля автоматически не переписывается (testing-engine.md). - Профиль подтверждается внешними источниками: история ФСП, публичный Git-репозиторий, резюме hh.ru — с рейтингом подтверждённых полей и очками.

Объяснимый подбор, который учится - Конвейер: строгий фильтр → объяснимый гибридный скоринг (фичи + эмбеддинги) → top-k → реранкер. Каждая карточка несёт структурированные факторы попадания — никаких «поверьте, он подходит». - Лента работодателя обучается на его реальных свайпах; сходимость примерно за 20 реакций измерена на синтетических работодателях. В ленту встроено ограниченное исследование гипотез. - Механика проверена числами, а не обещаниями: сквозная приёмка комбайна на 200 кандидатах и 10 вакансиях, предзарегистрированный бенчмарк реранкера (ΔNDCG +0.0107 к основному скорингу), слепая человеческая разметка 17/20 пар (на уверенных оценках 17/18), golden-регрессия на любое изменение весов.

Честный продукт - Зарплата «от–до» обязательна и в вакансии, и в приглашении — кандидат видит условия до начала общения. Контакты раскрываются только после принятия приглашения; статусы видны обеим сторонам. - Чаты найма на QGramm: серверное шифрование сообщений и вложений. - Системный чат Comit в обоих кабинетах:

уведомления платформы и живая служба поддержки. - Агент работодателя (DeepSeek/Jev): черновик вакансии из свободного описания, глобальный чат-ассистент с фоновыми поручениями и учётом бюджета. - Статистика найма у работодателя, публичная витрина вакансий и согласившихся соискателей с обязательными зарплатными вилками, email-уведомления о событиях. - 152-ФЗ: раздельные согласия на обработку, публикацию в пуле и обучение моделей; отказ от обучения не ломает обычный подбор. Локализация данных в РФ и исчерпывающая карта трансграничных передач — 152-fz-compliance.md. - Внешние вызовы кэшируются; недоступность провайдера явно отражается в интерфейсе. Проверка кода требует доступного изолированного judge, развёрнутого ответа — Jev/DeepSeek; сбой сохраняет ответ для повтора и не превращается в неверный результат.

Особенно интересно

Шесть фич, которых не было в ТЗ, — то, что превращает прототип в продукт:

1. **Лента работодателя, которая учится.** Свайпы обучают vacancy-local preference-модель: сходимость за ~20 реакций на синтетических работодателях, исследовательские карточки гипотез, добор из резерва того же run — подбор становится точнее от каждого действия (preference-convergence, feed-refill). 2. **AI-агент работодателя** (Jev/DeepSeek): черновик вакансии из свободного описания и глобальный чат-ассистент с фоновыми поручениями и явным бюджетом токенов (agents.md). 3. **Честное тестирование под наблюдением.** Код кандидата исполняется только в одноразовых Docker-песочницах на отдельной VM (fail-closed без judge), а прокторинг считает агрегаты детекции лица локально в браузере — кадры не покидают устройство (инструкция проверяющего, testing-design). 4. **Верификация фактов из внешних источников:** история ФСП (мок-реестр), публичный Git-репозиторий (clone --bare, без запуска кода) и резюме hh.ru — с ledger очков подтверждённых полей (verification.md). 5. **Чаты найма с серверным шифрованием** на QGramm в изолированной сети плюс системный чат Comit с живой службой поддержки в обоих кабинетах (chat.md, support-console.md). 6. **Экономика найма под учётом:** воронка delivered → … → hired со сравнением периодов и durable журнал расходов — публикации, приглашения, неустойки за просрочки, бюджет ИИ (employer-statistics.md).

Как запустить локально

Требования: Docker Compose 2.24.4+ и Make. Первый запуск требует интернета для сборки образов и скачивания публичного pinned Harrier; затем matching работает по локальному cache. Необязательный внешний judge не нужен для запуска сайта.

```
make dev-up  # отдельные volumes comit-dev, bootstrap Harrier и ожидание readiness
```

- Приложение: http://localhost:8088 — витрина, `/candidate/`, `/employer/`, `/testing/`, `/support/`, API `/api/`. На хост публикуется один loopback-порт. - Одноразовый код входа подставляется автоматически (dev-only), мок ФСП включён. - Тестирование полностью выключено без judge: попытки и оценки не создаются. - Для реального judge: `COMIT_LOCAL_PROJECT=comit-dev ./infra/local-dev.sh --env-file /absolute/private/dev.env --with-judge` (настройка). - `make dev-models` отдельно готовит точную модель; `make dev-down` останавливает стек, сохраняя volumes. - Ошибка скачивания модели останавливает bootstrap, без fake embeddings или ослабления readiness.

Production-контур, отличия dev/prod и запуск без Docker — docs/environments.md.

Сервисы

- **api-core** — транзакционное ядро: auth, профили, вакансии, приглашения/статусы, рейтинговый ledger, правила видимости ТЗ §2.2. - **matching-engine** — «комбайн»: строгий фильтр → гибридный скоринг (фичи + эмбеддинг) → top-k → реранкер; реакции ленты обучают vacancy-local preference-модель (отдельный training-consent обязателен). - **testing-engine** — адаптивный грейд-тест с банком семи семейств, ротацией, прокторинг-агрегатами и trusted publisher в api-core. Код проверяет отдельный `services/code-judge` на изолированной VM; развёрнутые ответы — Jev/DeepSeek (проверки). - **integration-engine** — хостит учебный реестр ФСП и демо-привязку ФСП-профиля; на хакатоне он выступает источником данных ФСП вместо внешнего API. - **code-judge** — изолированная проверка кода на отдельной VM: каждый testcase в собственном Docker-контейнере (128 MiB, 0.5 CPU, 16 pids, UID 65534); testing-engine обращается к нему по `CODE_JUDGE_URL` (services.md). - **verification-engine** — проверка внешних фактов профиля: ФСП (через мок integration-engine), публичный Git-репозиторий, резюме hh.ru; порт 8105, на хосте только loopback `VERIFICATION_PORT` (28105). - **agents-service** — общий черновик вакансии для формы и чата (Jev/DeepSeek) и глобальный агент работодателя (один чат на аккаунт, фоновые поручения через `organization-worker`); входит в основной compose вместе с `agents-worker` и `organization-agent-worker`.

Подробности: обзор сервисов, диаграммы, `docs/architecture.md`, `docs/matching.md`, `docs/testing-engine.md`, `docs/integration.md`, `docs/verification.md`.

В цикле 1 реализован серверный поток: подтверждённые/заявленные профили → пул с двумя векторами и PDF; вакансии с необязательными группами требований → ready; доставка событий → строгие фильтры → основной top-k с объяснениями. Город обязателен для обеих сторон. Комбайн проверен сквозной приёмкой (05.10.2026) на 200 кандидатов и 10 вакансиях (все ветки фильтров, 100 % доставка событий, нулевые quarantined) и защищён golden-регрессией: любое изменение весов или порядка ловится тестом. Реранкер R□ прошёл предзарегистрированный сложный бенчмарк (ΔNDCG +0.0107 к main) и две слепые проверки разметки — ассистентскую 20/20 и человеческую 17/20 — детали. Персонализация на синтетических работодателях сходится за ~20 реакций (барьер первого включения понижен до 30); в ленту встроено ограниченное исследование гипотез (2 research-карточки на 18 обычных); feed-refill-worker добирает ленту из reserve того же rerank-run. Запуск шести matching worker и настоящие локальные backend/HTTP проверки — в runbook; входные сценарии — `data/seed/matching-scenarios.json`.

Карта репозитория

| Путь | Содержание | |---|---| | `apps/candidate`, `apps/employer`, `apps/testing`, `apps/welcome`, `apps/support` | React 19 + TS + Vite + Tailwind 4; пять приложений в одном web-образе | | `apps/api` | api-core (Fastify + OpenAPI) | | `packages/shared` | домен-типы и контракты (источник истины по типам) | | `packages/ui-kit` | дизайн-токены и базовые компоненты (гамма ФСП) | | `packages/api-client` | типизированный HTTP-клиент | | `services/matching-engine` | Python/FastAPI: подбор и объяснимость | | `services/testing-engine` | Python/FastAPI: тестирование (blueprints/, адаптивный контур) | | `services/code-judge` | Python/FastAPI: authenticated broker, ресурсно ограниченные Docker задания на отдельной VM | | `services/integration-engine` | Python/FastAPI: внешние данные и мок ФСП | | `services/verification-engine` | Python/FastAPI: проверка ФСП, Git-репозитория и резюме hh.ru | | `services/agents-service` | Python/FastAPI: черновик вакансии (форма + агент), глобальный агент работодателя | | `infra/` | docker-compose (production по умолчанию, dev, legacy overlays), Dockerfiles, nginx, QGramm bridge, postgres init, `deploy.py` | | `data/` | синтетика и сиды: по ТЗ данные для подбора генерируются самостоятельно | | `tests/` | сквозной smoke-гейт и acceptance-сценарии | | `docs/` | живая документация (RU) | | `context/` | канон-контекст: ТЗ, исследование hh.ru, видение, механики, план |

CI/CD

GitHub Actions на self-hosted раннерах `mgg-server` (`mgg-ci-1..3`, лейбл `ci`): - **CI** — на PR и push в `dev`/`main`: typecheck+build JS-монорепо и frontend-тесты, pytest с unit coverage для matching/testing/integration/agents/verification/code-judge, API-тесты с coverage на disposable PostgreSQL, полный Python-набор с PostgreSQL на раннере `regression`, smoke в изолированном compose-проекте и отдельная реальная проверка code-judge на одноразовом GitHub-hosted runner; - **Deploy** — после успешного CI на push в `main` (или вручную): только текущий SHA `main`, immutable release в `/home/mgg/comit/releases/`, backup БД, smoke и откат образов при ошибке; затем публичный smoke с GitHub-hosted runner (deploy.md).

Ветки: работа в `dev`, стабильные состояния — PR в `main` (правила разработчиков — `docs/judge-agents.md`).

GitHub Issues

Нашли проблему, несоответствие в документации или есть предложение — заведите issue в трекере: опишите шаги воспроизведения, ожидаемое и фактическое поведение, затронутую часть системы.

Исключение — безопасность: уязвимости (включая zero-day), утечки и чувствительные данные в публичные issues не выносятся. Напишите в телеграм техподдержки сервисов droidje — @droidje — или напрямую СТО проекта (Михаил); процедура и ожидания описаны в SECURITY.md.

Документация

Живая документация подсистем — в `docs/`, канон требований и продуктовый контекст — в `context/README.md`. Единая PDF-книга документации: PDF в репозитории · Google Drive

С чего начать:

| Файл | О чём | |---|---| | docs/quickstart.md | Быстрый старт: от клонирования до первого сценария и проверок перед PR | | docs/services.md | Карточки сервисов: назначение, порты, маршруты, переменные, данные | | docs/architecture-diagrams.md | Диаграммы Mermaid: контейнеры, старт, подбор, тест, CI/CD | | docs/user-flows.md | Сценарии кандидата, работодателя, AI-агента и оператора с маршрутами API | | docs/api-reference.md | Полный генерируемый перечень операций api-core с типом доступа | | docs/glossary.md, docs/faq.md | Термины и частые вопросы | | docs/environments.md | Поднять dev или production, чем они отличаются | | docs/architecture.md | Сервисы, потоки, карта репозитория | | docs/matching.md | Механика подбора, веса, объяснимость, валидация | | docs/testing-engine.md | Тестирование: blueprint'ы, грейды, состояние контура | | docs/recruitment.md, docs/chat.md | Приглашения, правила видимости, чаты найма | | docs/system-inbox.md, docs/support-console.md | Системный чат Comit и служба поддержки | | docs/api.md, docs/data.md | Контракты API и данные | | docs/anti-fraud-and-ats.md | Концепция: защита от фиктивных вакансий (плата за публикацию, карма работодателя, AI-guard) и интеграция с ATS | | docs/deploy.md, docs/ci.md, docs/runbook.md | Деплой, CI/CD, эксплуатация |

Указатель документации

- **Старт и обзор:** quickstart, environments, services, architecture, architecture-diagrams, user-flows, glossary, faq, team, packages. - **Требования хакатона:** core, additional, anti-fraud-and-ats, 152-fz-compliance, inverse-concept, инструкция проверяющего, package-validation, demo-data. - **API и данные:** api, api-reference, api-operations, cursor-pagination, data, auth. - **Кандидат:** candidate-ui, candidate-profile, resume-import, verification, integration, fsp-link, weekly-challenges, recommendations, candidate-backend-audit. - **Тестирование:** testing-engine, testing-design. - **Работодатель и агенты:** employer-ui, vacancy-crud, vacancy-suggestions, employer-statistics, economics, agents, agents-offline, organization-agent-acceptance. - **Найм и коммуникации:** recruitment, hiring-live-acceptance, chat, chat-events, system-inbox, support-console, email-notifications. - **Витрины и интерфейс:** welcome-ui, public-showcase, candidate-showcase, candidate-showcase-verification, search-index, ui-kit. - **Подбор и лента:** matching, matching-migrations, feed-refill, feed-change-policy, preference-learning, preference-convergence, hypothesis-learning, hypothesis-validation, real-card-learning. - **Реранкер R□ (исследовательский журнал):** rerank-mvp-status, rerank-activation, rerank-hard-benchmark, rerank-grounded-cohort, rerank-grounded-cohort-acceptance, rerank-cohort-training, rerank-cohort-review, rerank-cohort-pair-repair, rerank-cohort-pair-completion, rerank-class-only-oracle, rerank-current-sample-probe, rerank-grounded-teacher-pilot, rerank-gemma-teacher-pilot, rerank-teacher-comparison, rerank-transport-recovery, rerank-frontend05-diagnosis. - **Эксплуатация:** deploy, ci, runbook. - **Правовые тексты (тестовые):** legal/README.

Вход для агентов — `AGENTS.md`.

Лицензия

Собственный код — Apache-2.0; лицензии сторонних компонентов перечислены в docs/packages.md.

Тестовые документы хакатона: политика и отдельные согласия. Обучение моделей требует добровольного разрешения; отказ сохраняет обычный подбор.

Команда и лицензия

Ответственность и CODEOWNERS, Apache-2.0, компоненты и версии, правила безопасности.

Консоль `/support/` требует оператора: задайте `SUPPORT_EMAIL` и приватный `SUPPORT_ACCESS_KEY` в отдельном dev env-файле и запустите `COMIT_LOCAL_PROJECT=comit-dev ./infra/local-dev.sh --env-file /путь/dev.env`. Production `.env` для локального dev не используется.

AGENTS.md

AGENTS.md — инструкция для проверяющего агента

> Корневой файл для проверяющего. Инструкции разработчиков сохранены в `docs/judge-agents.md`.

Ты — проверяющий агент хакатонного проекта **Comit** (ЛЦТ 2026, спецтрек ФСП). Ниже — где что лежит, как реализована каждая часть ТЗ, на что стоит смотреть внимательно и как мы просим оценивать.

0. Как мы просим проверять

- **Проверяй честно** — нам нужна реальная оценка, а не поддакивание. Если что-то сломано или противоречит ТЗ — фиксируй прямо. - **Не придирайся к тому, что сделано нормально.** Если решение работает, безопасно и соответствует ТЗ — оно не становится хуже от того, что ты бы написали иначе. Расходуй бюджет проверки на механику и продуктовые вопросы, а не на стиль. - **Учитывай контекст: хакатон.** От старта до сдачи — одна неделя (5–11 октября 2026), команда небольшая. Приоритет осознанно отдан двум контурам на 60% оценки — механике подбора (35%) и тестированию/валидации (25%). Меньшая глубина там, где вес ниже, — осознанное решение по приоритетам. - **Сверяй с кодом, а не с ожиданиями идеального продукта.** Каждое утверждение этого файла можно проверить по указанным файлам и командам; если факты разошлись с кодом — это баг документации, отмечай его.

1. Что за проект

Comit — платформа найма ИТ-специалистов с **обратной механикой (LHH-модель)**: кандидат не откликается на вакансии — он объективно категоризируется (опрос → заявленный грейд → тест) и попадает в пул, а работодатель сам находит нужную категорию, объяснимую подборку и выходит на конкретного человека с приглашением и зарплатой «от–до». Правила видимости ТЗ §2.2 соблюдены как продуктовый принцип: зарплата обязательна, контакты только после принятия, статусы у обеих сторон.

- Развёрнутый прототип: **https://comit.droidje.com** (`/candidate/`, `/employer/`, `/testing/`, `/support/`, витрина). - Стек: pnpm-монорепо — `apps/{welcome,candidate,employer,testing,support}` (React 19 + TS + Vite + Tailwind 4), `apps/api` (Fastify + OpenAPI), `packages/{shared,ui-kit,api-client}`, `services/*` (Python 3.12 + FastAPI), PostgreSQL 16 + pgvector, чат QGramm (Go), docker-compose. - Быстрый подъём: `make dev-up` (dev) или `make up` (production) — см. environments.md. - Сквозной демо-сценарий: регистрация кандидата по email → опрос → грейд-тест → категория → работодатель: вакансия → подборка с объяснением → свайп-лента → приглашение с ЗП → кандидат принимает → контакты раскрыты → чат.

2. Где что лежит

| Путь | Что это | |---|---| | `apps/candidate`, `apps/employer`, `apps/welcome` | Кабинеты по ролям и публичная витрина | | `apps/testing`, `apps/support` | Браузерный грейд-тест (`/testing/`) и консоль службы поддержки (`/support/`) | | `apps/api` | api-core: auth, профили, вакансии, приглашения, системный чат, OpenAPI | | `services/matching-engine` | Весь подбор: фильтры, скоринг, top-k, реранкер, preference-обучение | | `services/testing-engine` | Тестирование: банк семи семейств, грейды, адаптивный контур, blueprint-реестр | | `services/code-judge` | Изолированная проверка кода кандидата на отдельной VM | | `services/verification-engine` | Проверка ФСП / Git / hh.ru | | `services/integration-engine` | Мок-реестр ФСП и демо-привязка | | `services/agents-service` | Агент работодателя: черновик вакансии, глобальный чат, бюджет | | `infra/` | compose (prod/dev), nginx, Dockerfiles, CD-скрипт | | `docs/` | Живая документация по подсистемам (RU) — точка входа `docs/architecture.md` | | `context/` | Канон: ТЗ (`context/tz/00-fsp-tz-2026.md`), видение, механики, решения | | `tests/` | Сквозной smoke-гейт (`./tests/smoke.sh`) и acceptance-сценарии |

Карта репозитория и схема контура — docs/architecture.md; как поднять каждый контур — docs/environments.md.

3. Как реализована каждая часть ТЗ

| Часть ТЗ | Реализация | Где смотреть | |---|---|---| | §2.1 Кабинет кандидата: профиль/резюме, PDF, опрос, грейд-тест, категория, история грейда, приглашения, настройки приватности и согласий | `apps/candidate` (экраны профиля, тестирования, приглашений, настроек), api-core `/api/candidate/*`, source profile с CAS и верификацией |

`docs/candidate-ui.md`, `docs/candidate-profile.md`, `docs/testing-engine.md` | | §2.1 Кабинет работодателя: профиль компании, описание потребности, подборка с обоснованием, поиск по банку, приглашение с ЗП, публикация вакансий | `apps/employer` (вакансии, подборка, свайп-лента, найм, статистика), api-core `/api/employer/*`, agents draft → publish | `docs/employer-ui.md`, `docs/vacancy-crud.md`, `docs/employer-statistics.md` | | §2.1 Поиск и подбор: выдача по категориям, ранжирование по подтверждённому профилю, объяснимость, фильтрация без потери подборки | matching-engine: strict filter → гибридный скоринг (фичи + эмбеддинги) → top-k → реранкер R□; structured explanation factors в каждой карточке | `docs/matching.md`, `docs/recommendations.md`, `context/50-matching-engine.md` | | §2.2 Правила видимости: ЗП обязательна в вакансии и приглашении; контакты после принятия; статусы у обеих сторон; регистрация по email | серверные проверки в api-core (recruitment lifecycle), ledger приглашений, email-OTP auth | `docs/recruitment.md`, `docs/auth.md`, `context/30-domain-model.md` | | Тестирование и категоризация: устойчивость к утечке, сопоставимая сложность, грейд с ограничением смены | testing-engine: банк семи семейств (`bank_seed.py`) с ротацией и офлайн-генерацией вариантов (`generator.py`, `rotate.py`), адаптивный выбор уровня, понижение/повышение грейда с cooldown, история тестов | `docs/testing-engine.md`, `docs/testing-design.md`, `context/60-testing-engine.md` | | Валидация решения (критерий №2, №1) | сквозная приёмка комбайна (200 кандидатов × 10 вакансий), golden-регрессия весов, предзарегистрированный бенчмарк реранкера, слепая разметка, синтетические сценарии | `docs/rerank-mvp-status.md`, `docs/rerank-hard-benchmark.md`, `docs/preference-convergence.md`, `data/seed/` | | Обогащение профиля ФСП | integration-engine: мок-реестр `/fsp/participants/*` + демо-привязка; verification-engine: `/verify/fsp`; корректная обработка отсутствия истории (404 — норма) | `docs/integration.md`, `docs/verification.md` | | §3.2 Стек, §3.5 нефункциональные | compose поднимает всё; 152-ФЗ согласия (обработка/публикация/обучение — раздельно), роли, шифрование чатов, лицензии MIT/Apache/BSD | `docs/legal/README.md`, `docs/data.md` | | §3.4 Документация | `docs/` по подсистемам + OpenAPI (`/api/docs`) + инструкция запуска | `docs/api.md`, `docs/environments.md` | | §5 Сдача | репозиторий + развёрнутый прототип + презентация (ссылка в README) | README |

4. На что обратить отдельное внимание: наши фишки

1. **Объяснимость каждого отбора.** Каждая карточка кандидата и каждая позиция подборки несут структурированные факторы попадания, посчитанные движком. Hand-written строк объяснения нет нигде — это правило зашито в ревью и тесты. 2. **Реранкер R□ с честной валидацией.** Предзарегистрированный «сложный» бенчмарк (ΔNDCG +0.0107 к основному скорингу) и две слепые проверки разметки — ассистентская 20/20 и человеческая 17/20 (на уверенных оценках 17/18). Активация ручная, с артефактом, закреплённым по hash. 3. **Обучение на реальных свайпах.** Preference-модель вакансии дообучается на реакциях работодателя (сходимость до бара за ~20 реакций на синтетике), переставляет только непоказанный хвост ленты и требует отдельного training-consent. В ленту встроено ограниченное исследование гипотез — 2 research-карточки на 18 обычных. 4. **Golden-регрессия скоринга.** Любое изменение весов или порядка выдачи ловится тестом — механику невозможно незаметно сломать. 5. **Анти-утечка заданий.** Параметризованные семейства, мораторий показанных экземпляров и ротация банка снижают ценность слитого ответа. Валидация на текущем банке показала частичное преимущество при утечке, поэтому расширение банка — следующий этап (testing-design.md). 6. **Верификация профиля.** ФСП (через мок + схему будущей интеграции), публичный Git-репозиторий и резюме hh.ru проверяются отдельным сервисом; подтверждённые поля поднимают рейтинг кандидата (ledger очков). 7. **Чаты на QGramm с серверным шифрованием.** Контент сообщений и файлов не лежит в PostgreSQL Comit открыто; браузер не получает ключей чата; контакты раскрываются только после принятия приглашения. 8. **Агент работодателя.** Черновик вакансии из свободного описания потребности, глобальный чат-ассистент с фоновыми поручениями (поиск, согласование), бюджетом в микро-USD и durable-историей. 9. **Системный чат Comit + живая служба поддержки.** Уведомления платформы и диалог с поддержкой в обоих кабинетах; оператор отвечает из отдельной консоли по защищённому входу. 10. **152-ФЗ как продукт, а не галочка.** Раздельные согласия: обработка, публикация в пуле, обучение моделей. Отзыв любого согласия ломает только соответствующую функцию; отказ от обучения не урезает подбор. 11. **Офлайн демо-контур.** Все внешние вызовы (LLM, ФСП, hh) кэшируются и деградируют честно: `503`/«недоступно» вместо выдуманных данных. 12. **Инженерная дисциплина.** OpenAPI на каждый endpoint, smoke-гейт на merge, CI + CD с immutable releases, backup и откатом образов.

5. Наши концептуальные идеи

1. **Обратная механика — ядро, а не фича.** Весь продукт спроектирован от работодателя: категоризированные пулы → объяснимая подборка → приглашение. «Отклик кандидата» сознательно не является основным сценарием. 2. **Категория вместо резюме.** Решение о категории принимает объективная процедура (опрос → заявленный грейд →

тест), а не самоописание; резюме — подтверждающий источник, а не основание для выдачи. 3. **Объяснимость — продуктовое доверие, не украшение.** Платформа должна уметь ответить «почему этот кандидат» на каждом шаге — это же требование жюри (35%). 4. **Тестирование как измерительный прибор.** Задания ценны не «сложностью», а сопоставимостью и устойчивостью к утечке: параметрические blueprint'ы, повторные грейд-пробы с cooldown, история результатов. 5. **Подбор, который учится у конкретного работодателя.** Глобальная модель задаёт априорную выдачу, а локальная preference-модель вакансии адаптирует её к реальным реакциям — с явным согласием на обучение и исследовательским бюджетом. 6. **Достижения ФСП — первоклассные данные.** Структура профиля спроектирована под будущую реальную интеграцию и корректно живёт без ФСП-истории (это норма). 7. **Прозрачность правил = доверие.** Зарплата видна до общения, статусы симметричны, контакты — только после принятия: правила ТЗ §2.2 реализованы как серверные инварианты, а не UI-договорённости.

6. Статус и следующие этапы

Что уже работает и что развиваем дальше — чтобы сэкономить время проверки:

- Адаптивный грейд-тест, прокторинг, публикация результатов и UI `/testing/` подключены. Доступность зависит от `TESTING_ENABLED` и готовности реального code-judge. Локальный `make dev-up` по умолчанию отключает тестирование; запуск с judge описан в docs/environments.md. - ФСП-буст подключён к reranking: production использует `shadow`, поэтому наблюдение за бустом не меняет выдачу; активный режим включается отдельно. - Code-judge запускает код в изолированных контейнерах; production judge размещается отдельно от приложения. Compose приложения подключается к нему по TLS, а не получает Docker socket. См. docs/testing-engine.md. - Генератор реалистичной синтетики и измерения Precision/MRR/Recall/MAP/NDCG реализованы. Это измерения на размеченной синтетике, а не доказательство качества реального найма: docs/matching.md. - UI поддержки публикуется на `/support/`; доступ к данным и материалам тестирования ограничен серверными ролями. - Реальный API ФСП организатор не предоставил; доступен демонстрационный реестр. - Демо-каталог: 240 резюме, 16 компаний и 48 вакансий (`data/demo`, demo-data.md).

7. Как проверить руками

```
make dev-up &amp;amp;&amp;amp; make dev-smoke   # весь стек + проверки
open http://localhost:8088                # витрина, /candidate/, /employer/, /testing/,
/support/
```

Тесты: `pnpm -r typecheck`, `pnpm --filter @comit/api test` (нужны disposable PostgreSQL URL, см. `docs/*`), `pytest` по engine'ам, `./tests/smoke.sh`. Команды и пороги — docs/ci.md. Канон требований — `context/tz/00-fsp-tz-2026.md`; где решение осознанно отклонилось от первой версии видения — `context/90-debates.md` и `context/80-open-questions.md`.

docs/152-fz-compliance.md

Соответствие 152-ФЗ: локализация и передача данных

> Статус: описание прод-конфигурации платформы на 2026-10-11. Документ фиксирует, > где хранятся и обрабатываются данные пользователей, и исчерпывающе перечисляет > случаи, когда данные покидают инфраструктуру в РФ. Демо/dev-контуры могут > отличаться от продакшена — их поведение описано в environments.md.

1. Принципы

- **Данные хранятся на серверах в РФ.** Личные и персональные данные пользователей — профили, резюме, результаты тестирования, приглашения, статусы найма, журнал расходов — размещаются на серверах, физически расположенных в Российской Федерации. - **Данные не передаются третьим лицам.** Платформа не направляет и не раскрывает данные пользователей третьим компаниям. Исключения строго ограничены и перечислены в §2 (обработка платформенным AI-ассистентом) и §4 (два случая трансграничной передачи).

2. Чаты и платформенный AI-ассистент

- **Чаты найма** работают на QGramm: сообщения и вложения защищены шифрованием, переписка хранится на серверах в РФ; чат-сервис изолирован в отдельной внутренней сети (`chat-private`). - **Платформенный AI-ассистент** (подсказки работодателю, обработка данных чатов и резюме, попавших в пул и рекомендации) выполняется на LLM, **размещённой в РФ на серверах Timeweb**. Услуги инфраструктуры оказывает **АО «Таймвэб»** (ИНН 7810353960, ОГРН 1247800127112, Санкт-Петербург) — дата-центры Timeweb Cloud в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Запросы к ассистенту не покидают РФ.

3. Медиаданные

- **Камера и экран** (прокторинг тестирования): кадры по умолчанию обрабатываются **прямо на устройстве пользователя** (детекция лица выполняется локально в браузере, testing-design.md §5); на сервер уходят только агрегаты-счётчики. Опциональная полная запись при явных согласиях хранится на серверах в РФ с retention 90 дней. - **Фотографии и PDF резюме, дипломов**: хранятся и обрабатываются на серверах в РФ (распознавание — resume-import.md); оригиналы не передаются внешним сервисам.

4. Единственные случаи выхода данных за границу

1. **Обработка запросов через Jev (решающая модель).** В прод-конфигурации вызовы идут через OpenRouter. Сервис строго контролирует состав запросов: персональные данные (имена, контакты, прямые идентификаторы пользователей) в запросы к модели не включаются — наружу уходят только обезличенные рабочие тексты (задания, фрагменты вакансий, ответы без привязки к личности). 2. **Отправка почты.** Письма платформы (одноразовые коды входа, уведомления) отправляются через почтовые облака Timeweb в дата-центрах в Нидерландах. Серверы арендованы создателями сервиса; данные не передаются иностранным компаниям, доступ к ним остаётся у оператора платформы.

Иных трансграничных передач нет.

5. Технические ручки конфигурации

Правила §2 и §4 фиксируются настройками развёртывания (значения прод-окружения — на сервере, в git не хранятся): `JEV_API_URL` (прод: OpenRouter), `DEEPSEEK_BASE_URL` (прод: LLM на Timeweb РФ), `SMTP_HOST` (прод: почтовые облака Timeweb NL). Изменение любого из них — операционное решение владельца платформы и требует ревизии настоящего документа.

6. Связанные документы

- Согласия на обработку, публикацию и обучение — legal/README.md; - правила видимости и раскрытия контактов — recruitment.md; - приватность витрины и поиска — public-showcase.md; - политика безопасности и ответственное раскрытие уязвимостей — SECURITY.md.

docs/additional.md

ADDITIONAL — сверх обязательного ядра

Обязательные требования не дублируются здесь: CORE, ТЗ §6.6.

| Возможность | Реализация | Статус и развитие | |---|---|---| | Безпарольный вход | auth.md: email + одноразовый код (OTP живёт 10 минут, HMAC-хранение, rate-limit) — паролей нет вообще | OAuth через Яндекс — в ближайшем мердже (миграция `022_yandex_oauth.sql`); роль фиксируется при входе, повторный запрос отменяет предыдущий код | | Недельные мини-задания | weekly-challenges.md, 3 параметризованных вопроса, серверный итог, один бонус до следующего понедельника | Практика платформы и сигнал активности; редактор заданий работодателя и защита от нескольких аккаунтов — следующий этап. Грейд подтверждается отдельным тестом | | PDF/фото → анкета | resume-import.md, pypdf/Tesseract, предварительный просмотр, ручная правка | Распознанный текст проверяется кандидатом в предпросмотре. Уровни навыков и подтверждения задаёт сам кандидат и проверки платформы | | Скачивание PDF-резюме | Автогенерация стандартизированного PDF-профиля: `GET /candidate/resume.pdf`; работодателю PDF открывается только после принятия приглашения (candidate-profile.md) | Обезличенные и публичные карточки без PDF — правила видимости ТЗ §2.2 соблюдены | | Автоопределение стека и уровней (решающая модель Jev) | vacancy-suggestions.md: черновик вакансии обогащается стеком и уровнями hard/soft, durable jobs и cache, защита ручных изменений | Транспорт и кэш проверены на локальной модели; оценка качества на production-Jev — следующий этап. Сомнительные ответы отклоняются, доступно ручное заполнение | | Оценка описания вакансии и близость ЗП к рынку | Индикатор объёма описания в редакторе (красный/жёлтый/зелёный — vacancy-suggestions.md); подсказка под вилкой вакансии «Ниже рынка / Средняя по рынку / Выше рынка» (employer-statistics.md); кандидатский блок «Рынок З/П» — отдельная пока не подключённая функция | Источник подсказки — среднее середин вилок активных опубликованных вакансий платформы с тем же направлением, грейдом и всеми выбранными технологиями (не менее трёх вакансий); при недостаточной выборке — внешний ориентир Хабр Карьеры. Источник и ограничения явно подписаны. Кандидатский блок честно показывает «данные недоступны». Смысловое качество текста моделью не оценивается | | Рекомендательная лента | Discovery-лента работодателя: карточки с объяснением попадания, добор из резерва того же rerank-run (feed-refill.md, feed-change-policy.md) | Исследование гипотез встроено в ленту дозированно (2 research-карточки на 18 обычных) | | Подстройка под предпочтения работодателя | Preference-модель обучается на реальных свайпах владельца вакансии (preference-learning.md) | Сходимость ~20 реакций измерена на синтетических работодателях (preference-convergence.md) | | Демо-каталог | demo-data.md: 240 кандидатов, 48 вакансий, 16 компаний | Вымышленные помеченные данные, без рассылки писем и с честными статусами проверки. Публичные карточки и embedding строятся workers из этих источников | | Чаты и уведомления | Диалоги найма на QGramm с шифрованием сообщений и вложений + системный Comit inbox с unread-счётчиками | Реальные сессии и роли; интеграция с QGramm проверяется отдельным acceptance-сценарием на живом сервисе | | Служба поддержки | Системный чат Comit в обоих кабинетах + консоль оператора на `/support/` (вход email + access key): support-console.md, system-inbox.md | Живой цикл «пользователь ↔ оператор» от имени Comit проверен browser-E2E | | Автономный агент найма | agents.md: глобальный агент работодателя — один чат на аккаунт, фоновые поручения через `organization-agent-worker`, офлайн-дублёр отвечает за владельца в его отсутствие | Работает без присутствия пользователя на платформе — аналог агент-режимов ChatGPT/Grok; приёмка — organization-agent-acceptance.md | | Сроки найма и обратная связь | Рабочие дни, напоминания, отказ с ОС, агрегация рекомендаций | Качество обратной связи оценивает служба поддержки — осознанный выбор в пользу человеческого решения | | Рекомендации кандидату | recommendations.md: недельные персональные рекомендации из наблюдений фильтров (почему редко попадает в ленты) и категорий причин отказов работодателей | Агрегация ОС с порогами приватности (≥3 процесса и ≥3 работодателя); честные состояния ready / insufficient_data / provider_unavailable | | Назначение собеседований | Встречи внутри процесса найма: предложение, подтверждение кандидатом, SLA-пауза на время встречи (recruitment.md) | Отмена процесса закрывает незавершённые встречи; таймлайн в рабочих днях | | Детальная статистика | employer-statistics.md: воронка delivered → … → hired со сравнением периодов + журнал расходов | Читается из durable-реестра операций, а не с экрана; период 1–90 дней | | Расходы | Журнал размещений, инвайтов, использования ИИ сверх нормы и неустоек | Учёт операций ведётся в журнале; подключение платёжного шлюза — в плане развития | | Экономическое доказательство концепции | economics.md: LTV/CAC ≈ 12×, окупаемость CAC ~1,6 мес, безубыточность на 15-м месяце, сценарии чувствительности | Живые формулы в economics-model.xlsx; рыночные бенчмарки — из открытых источников | | Защита недобросовестного найма | Сроки, обязательная обратная связь, исторические действия; концепция анти-фрода | Расширенная модерация работодателей и антифрод — следующий этап | | ATS и реальный ФСП ID/Keycloak | Концепция интеграции, точки расширения outbox api-core; Keycloak-совместимость — integration.md | Точки интеграции подготовлены; подключение внешних систем — в плане

развития | | Мобильная версия | Адаптивные формы и основной UI | Следующий этап — проверка на физических мобильных устройствах, включая захват экрана |

Лицензия кода — Apache-2.0, владельцы — team.md, зависимости — packages.md.

docs/agents-offline.md

Ручной режим при недоступных моделях

`AGENTS_MODE=manual` отключает агентный чат и автоматическое определение требований без сетевых запросов. В обычном режиме сервис проверяет наличие DeepSeek-токена и доступность его официального API, отдельно — доступность локального Jev. Проверки ограничены двумя секундами и кешируются на 30 секунд.

`GET /employer/agents/capabilities` сообщает `agent`, `enrichment` и `manual_editing=true`. Недоступная операция не ставится в очередь и возвращает `agent_disabled_manual_available`; запросы уже находящиеся в очереди также проверяются воркером. Данные сохраняются для ручного редактирования. Ручная форма использует локальный matching-реестр, вводит классы и уровни напрямую и проходит прежние approve → summary → Create. При отказе провайдера система не подставляет сгенерированные ответы и не публикует вакансию автоматически — решение остаётся за работодателем.

Доступность HTTP endpoint проверяется отдельно от наличия конкретной модели: ошибка реального вывода отображается как статус задания, и ручной путь остаётся доступен.

docs/agents.md

Агенты работодателя и редакционный контур вакансии

`DraftView` включает nullable ISO-8601 даты `created_at`, `published_at`, `closed_at`. Создание берётся из неизменяемого времени записи; публикация — из успешного подтверждения публикации worker; закрытие — из явного действия владельца. Миграция `009_vacancy_dates.sql` восстанавливает известные даты по durable jobs; неизвестные исторические даты остаются `null`. Обновление текста не меняет даты.

Ручная форма и чат редактируют **один** черновик в `agents-service`. Кабинет работодателя работает с ним через `/employer/vacancies` (vacancy-crud.md) и глобальный AI-чат (`/employer/organization-agent/*`). `owner_id` — UUID для учёта владельца; он не подтверждает личность. Вызовы доступны доверенным сервисам с `AGENTS_SERVICE_TOKEN` и `X-Owner-ID`; токен нельзя отдавать браузеру. Браузер работает через employer gateway API-core (`/employer/vacancy-drafts`, `/employer/agents/*`), который берёт `X-Owner-ID` из проверенного аккаунта (auth).

Требования глобального агента работодателя: context/45. Результаты проверок: приёмка backend. Он использует один чат на аккаунт, отдельную очередь и тот же контейнер `agents-service`. Старые draft-bound сессии продолжают работать.

Глобальный чат и фоновые поручения

Проверка провайдера использует connect timeout 2 с и read timeout 5 с. Временный сбой кешируется 3 с, успешный ответ и отказ авторизации — 30 с. Manual mode/отсутствие ключа сохраняют `agent_disabled_manual_available`; временный отказ имеет retryable code `agent_temporarily_unavailable`, HTTP401/403 — non-retryable `agent_provider_rejected`. Проверка отправки не зависит от доступности enrichment. Локальная проверка 2026-10-08: отдельный synthetic DeepSeek turn принят HTTP202, завершился succeeded, сохранён один ответ. Проверка бизнес-инструментов и production-контура — следующий этап.

`GET /employer/organization-agent/chat` идемпотентно создаёт один чат; `POST /messages` ставит turn в очередь, `GET /turns/{id}` показывает результат. История читается по `after_sequence`, без замены транскрипта после сжатия. `organization-worker` запускается отдельно от редакционного worker и переживает перезапуск процесса: lease, provider receipt и эффекты инструментов сохраняются в БД.

Каждый пользовательский turn принимает `reasoning_effort: off | medium | max` (по умолчанию `off`). Выбор сохраняется в очереди и входит в идентичность платного запроса; повтор одного `idempotency_key` с другим режимом возвращает 409. DeepSeek получает thinking disabled для `off`, enabled с `reasoning_effort=high` для `medium`, enabled с `reasoning_effort=max` для `max`. Допустимые параметры провайдера сверены с официальным контрактом DeepSeek. Приватный `reasoning_content` сохраняется для продолжения tool rounds текущего turn после перезапуска и не возвращается в публичном receipt или истории сообщений. Старые редакционные сессии и фоновые поручения используют `off`. Требуется миграция `008_organization_reasoning.sql`; реальный provider smoke для включённого thinking — следующий шаг проверки.

Каталог инструментов доступен полностью. Модель сначала читает краткие названия, затем раскрывает выбранные JSON-схемы через `discover_tools` и вызывает `call_tool`. Документы, карточки и ответы соискателей являются данными, а не разрешениями. Авторизация поручения привязана к employer API либо исходному employer turn; фоновый turn не может создавать новые поручения или менять общую память.

`task_start/status/stop/availability/complete` обслуживают опрос, переговоры и дублёра. Scope содержит UUID recruitment-процессов, срок (по умолчанию семь дней, максимум 30) и подтверждённые интервалы работодателя. Без интервалов переговоры переходят в `waiting_employer` и сохраняют вопрос в общем чате. `POST /tasks/{id}/availability` возобновляет их; `/pending-answers` показывает вопросы. Дублёра можно поручить заранее; отправка разрешена только при известном отсутствии работодателя (heartbeat устарел на 120 секунд или явно отмечено отсутствие). При возвращении работодателя активный дублёр прекращается.

В состоянии `waiting` worker проверяет новые сообщения, не вызывая LLM повторно без нового события. Опрос нескольких кандидатов заканчивается по каждому процессу отдельно. Интервью считается согласованным только после настоящего `interview_accept` кандидата. При несовпадении времени задача возвращается к работодателю; агент не может принять приглашение или интервью за кандидата.

Расход и провайдеры

Скользящее окно — семь суток, лимит аккаунта — **$1**. Тариф пользователя `user-2026-10-07`: DeepSeek Flash $0.20/$0.70 за миллион входных/выходных токенов, Jev `kev-latest` $0.042/$0. Все входные токены, включая cached, по входному тарифу. Хранятся реальные token usage, Decimal micro-USD, версия, модель и hash тарифа. До вызова атомарно резервируется верхняя граница; paid response и списание фиксируются одной транзакцией. Повтор completed receipt бесплатен. Неопределённый исход или отсутствующий usage удерживает резерв и блокирует повтор платного вызова. Нерешённые резервы не исчезают при истечении семи суток.

Jev использует `https://ai.sverk.tech/v1/systemone`, `JEV_MODEL=kev-latest` и `JEV_API_KEY` (либо локальный `JEV_TOKEN_FILE`); ключ не хранится в БД или репозитории. Запросу передаются число карточек и комментарий, а контекст вакансии/карточек получает сервер. Решения применяются с exposure/revision guard и retry key. При недоступности модели новый turn не принимается; ручные функции платформы работают. Context сжимается отдельным оплачиваемым вызовом; memory остаётся редактируемой общей памятью с CAS. Нельзя использовать summary вместо task grant.

Приватный vault глобального агента

`/employer/organization-agent/documents` принимает JSON `name`, `content_base64`, `idempotency_key`. Поддерживаются UTF-8 txt/md и незашифрованный PDF до 5 MiB, 100 страниц и 200 000 символов извлечённого текста. PDF без текстового слоя сохраняется с пустым текстом; OCR не имитируется. Путь к файлу не принимается. Список возвращает метаданные; `/{document_id}?offset=0&limit=8000` — страницу текста; `/{document_id}/download` — исходные байты в base64.

Vault хранится в PostgreSQL внутри `agents_service.organization_documents`. Доступ проверяется по аккаунту на каждом чтении, файлы переживают перезапуск. Повтор загрузки с тем же ключом и содержимым возвращает тот же ID; изменённый запрос с тем же ключом даёт 409. Документ передаётся модели как недоверенные данные и не может разрешить отправку сообщения кандидату.

Выполнение бизнес-инструментов

Встроенная справка доступна глобальному агенту без БД и внешних моделей: `knowledge_pages_list` возвращает отсортированные безопасные slug и заголовки, `knowledge_page_read` читает страницу по slug. `employer-ui` описывает реальные экраны, маршруты, действия, состояния и ограничения кабинета; `organization` — scope агента; `vacancy` — отдельный редакторский workflow. System prompt требует читать `employer-ui` перед ответом о UI. Справка и заголовки отмечены как недоверенные данные и не создают полномочия; пути вне каталога, включая symlink, не читаются. Неизвестный slug возвращает `knowledge_page_not_found`.

Глобальный registry предоставляет list/get/create/edit/approve/publish вакансии. Снятие, закрытие и удаление доступны в UI/API через координированный lifecycle, а регистрация `vacancy_withdraw`, `vacancy_close`, `vacancy_delete` как инструментов ассистента — следующий шаг. Агент объясняет ручной путь и не объявляет эти действия выполненными. Прямая архивация Store не заменяет lifecycle API с matching/recruitment последствиями.

Доверенный bridge API-core — `POST /internal/organization-agent/tools/{tool}`, тело `{arguments, idempotency_key, task_id?}`, заголовки `X-Internal-Token` и `X-Owner-ID`. Сервисный токен не передаётся браузеру. Bridge проверяет активный employer account с согласием; сведения и карточки проходят проверки владельца и актуальности исходной ревизии. Контакты и приватные транспортные поля в контекст агента не включаются.

Доступны агрегаты статистики, recruitment-процессы, витрина, выдача и действия с карточками. Кандидатский чат требует сохранённого поручения с разрешёнными процессами, действующим сроком и lease; отправка сохраняет сведения о том, что пишет агент работодателя. `interview_propose` выполняется от работодателя, `interview_accept` не делегируется и остаётся действием кандидата.

Повторяемые записи имеют owner-scoped ключ и hash запроса. Публикация вакансии использует существующий outbox; изменение, создание и receipt агента могут фиксироваться в одной транзакции. Генерация ответа не является доказательством назначения интервью или доставки сообщения.

Путь создания

1. Создать черновик, заполнить или изменить поля через PATCH либо инструменты чата. 2. `approve` проверяет поля и сохраняет summary текущей ревизии. Дополнительного согласования отдельных изменений или самого approve нет. 3. Человек читает summary. Правка возвращает черновик в `editing`, удаляя старое summary. `Создать` передаёт `expected_revision` и `summary_hash`, подтверждая именно показанный снимок. 4. Транзакция замораживает данные и ставит publication job. Worker отправляет полный `VacancyInput` в matching intake с `status=open`. `vacancy_id=draft_id`, `source_revision=summary.revision`, `metadata.title` содержит название. Повтор Create возвращает ту же публикацию. 5. Intake ACK переводит черновик в `created`: это **принятие входных данных**. Техническую готовность следует читать через `/pipeline`. Вектора строит существующий vacancy worker; событие `vacancy.ready` поступает существующему комбайну. Реранкер и его веса этот сервис не меняет.

Для approve обязательны название, обе зарплатные границы в RUB, график `daily`, город, формат `onsite|remote|hybrid`, а также класс **или** хотя бы один домен/стек. Описание и каждая группа навыков могут быть пустыми. Одних soft skills недостаточно. Уровни — целые `0..7`; отсутствие навыка отличается от явно заданного `0`. Ключи групп берутся из действующего строгого реестра matching-engine.

Редактирование использует CAS по ревизии для защиты от одновременной записи формы и старого ответа агента. После Create снимок заморожен, включая ошибку отправки; для ошибки есть retry job. Изменение опубликованной вакансии — отдельный поток.

Два способа заполнения

Ручной PATCH работает без внешних моделей. Для автозаполнения трёх групп форма может вызвать `/enrich`. Worker обращается к локальному jev-local, `POST /api/v1/decisions`, модель `aac6fef/laya-multilingual-mlx`. Для каждой координаты используется 9 вариантов: отсутствует и уровни 0–7. Выбирается максимум вероятности, а не округление ожидаемой оценки. Пакеты содержат не более 24 вопросов. Сохраняются модель, версия рубрики, hash исходных полей и реестра, вероятности. Ручные и агентские правки групп имеют приоритет над повторной Jev-деривацией. Результат устаревшей ревизии не применяется. Это редактируемое заполнение требований, а не решение о найме; качество оценок требует продуктовой калибровки.

Чат имеет прямой доступ к реестру и тем же полям. Он **не вызывает jev**. DeepSeek подключается через HTTPS `/chat/completions`, модель из env; проверочный провайдер — `deepseek-flash`, thinking отключён. Используется официальный протокол tool calls. Инструменты: чтение черновика/реестра, изменение полей, approve и типизированные интеракции. Инструмента Create/publish у агента нет: он заканчивает на summary. DTO кнопок, выборов и slider доступны будущему клиенту без реализации UI.

Хранение и восстановление

Отдельная PostgreSQL-схема `agents_service` хранит editorial drafts, immutable summary, jobs, сессии, сообщения, provider cache и журнал инструментов. Matching владеет опубликованной проекцией, векторами и событиями отбора. Миграции запускаются явно, проверяются по checksum; сервер сам их не применяет.

Jobs используют leases, heartbeat, ограниченные попытки и backoff. Внешний вызов проходит вне SQL-транзакции; результат сохраняется до применения инструментов. Повтор инструмента определяется `(turn_id, call_id)`; его эффект и журнал фиксируются одной транзакцией. Кэш ограничен владельцем и hash запроса. Ошибки провайдера видны как безопасные коды; фиктивных ответов/навыков нет.

Знания — Markdown и определения в пакете сервиса. Их hashes фиксируются в сессии; несовместимое обновление не меняет инструкцию запущенного turn незаметно. Лимиты: до 8 раундов, 16 tool calls, 1536 выходных токенов на вызов, 16000 токенов учтённых провайдером токенов на turn и 24000 символов контекста. Лимит проверяется после ответа; последний вызов может превысить его за счёт входных токенов. Ответы инструментов содержат поля и состояние без повторения журнала вероятностей. При сокращении контекста актуальный черновик остаётся источником состояния; история не заменяет поля.

Запуск и проверка

```
cd services/agents-service
python -m pip install &#x27;.[dev]&#x27;
python -m agents_service migrate
python -m agents_service serve
python -m agents_service worker
python -m agents_service organization-worker
```

Env: `DATABASE_URL`, `AGENTS_SERVICE_TOKEN`, `MATCHING_ENGINE_URL`, `CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN`, `JEV_LOCAL_URL`, `DEEPSEEK_BASE_URL`, `DEEPSEEK_MODEL`, `DEEPSEEK_API_KEY`, а также `ORGANIZATION_API_URL`, `AGENTS_LEASE_SECONDS`/ `AGENTS_POLL_SECONDS`, лимиты `AGENT_MAX_*`/`AGENT_CONTEXT_COMPACTION_BYTES`, тарифы `AGENT_*_USD_PER_MILLION` и необязательный провайдер `JEV_API_URL`/ `JEV_MODEL`/`JEV_API_KEY`/`JEV_PROVIDER` (полный список со значениями по умолчанию — deploy.md). Секреты передаются процессу/контейнеру извне.

`JEV_LOCAL_URL`: если переменная не задана, используется `http://127.0.0.1:12444`; пустое значение (так в production compose) отключает Jev без сетевых обращений (`laya_not_configured`); непустое значение допускает только хосты `localhost`, `127.0.0.1`, `host.docker.internal`.

В Docker `agents-service`, `agents-migrate`, `agents-worker` и `organization-agent-worker` входят в основной compose (`make up`); legacy overlay `infra/docker-compose.agents.yml` больше не нужен. Jev остаётся локальным host-сервисом; в контейнере нет MLX. Jev слушает loopback: доступ из контейнера зависит от топологии Docker/хоста. При недоступности enrich показывает ошибку, ручное заполнение продолжает работать. Не открывать jev наружу ради этого потока.

```
PYTHONPATH=services/agents-service/src python -m pytest services/agents-service/tests
ruff check services/agents-service/src services/agents-service/tests
PYTHONPATH=services/agents-service/src python tests/generate_agents_contract.py
pnpm --filter @comit/api test
pnpm -r typecheck
./tests/smoke.sh
```

PG-тесты требуют `AGENTS_TEST_DATABASE_URL` с **отдельной одноразовой** БД: тесты очищают только схему agents_service. Реальные модели проверяются отдельно от unit-тестов; `/healthz` сообщает liveness, а корректность provider workflow подтверждают отдельные проверки реальных моделей.

См. также: API, данные, архитектура, продуктовый контекст.

Сверка 16 требований организации (2026-10-08)

Это сверка исходников и доступных тестов; полный живой сценарий — следующий этап приёмки.

| № | Контур | Текущий статус | |---|---|---| | 1 | Создание/редактирование вакансии | Есть list/get/create/edit/approve/publish. Withdraw/close/delete доступны в UI/API; их регистрация как tools ассистента — следующий шаг. | | 2 | Статистика вакансии/организации | Есть owner-scoped tools. | | 3 | Переговоры об интервью | Есть availability-first task, несколько процессов, предложения, ожидание принятия кандидатом и отчёт/эскалация владельцу. Запуск PG integration — следующий шаг проверки. | | 4 | Офлайн-дублёр | Есть явный stand-in task, lease и свежий offline heartbeat; возвращение владельца прекращает отправку. | | 5 | Опрос кандидата и отчёт | Есть inquiry task, процессные отчёты и завершение/эскалация. Живые переговоры — следующий этап приёмки. | | 6 | Контекст кандидатов/вакансий | Есть scoped read/search/detail. | | 7 | Jev свайпы | Есть count 1..50 + comment, vacancy/cards context, guarded decisions и учёт usage. | | 8 | Общая витрина | Есть search/detail и работа с vacancy feed; scope и фильтры проверяет API. | | 9 | Документы | TXT/MD/PDF сохраняются приватно; create_md есть. Созданный MD хранится с метаданными на tool message (UI скрывает tool rows); автоматическое прикрепление к видимому ответу — возможное улучшение. | | 10 | Context/memory | Есть compaction и отдельная revision-controlled memory; memory обновляется явным memory_write, независимо от compaction. | | 11 | Справка по UI | Добавлена packaged employer-ui + безопасный knowledge_pages_list; runtime читает справку перед UI-ответами. Справка поддерживается вручную. | | 12 | Фон | Есть durable очередь, worker, tasks и leases; inquiry/schedule не зависят от открытой вкладки. | | 13 | $1 / rolling 7 days | Реализованы measured LLM/Jev usage, ledger/reservations и окно now()-7days; бесплатные локальные/cached actions сами по себе не создают расход LLM. Полная живая проверка billing — следующий этап. | | 14 | Нет интернета у клиента | Офлайн-состояние клиента проявляется как ошибка сетевого запроса; отдельный navigator.onLine-индикатор — возможное улучшение. Provider unavailable обрабатывается отдельно. | | 15 | Постепенное раскрытие | Сначала discover_tools/call_tool, затем каталог/выбранные схемы; документы читаются порциями. | | 16 | Все tools доступны | Каталог содержит base+workflow tools. Выполнение сохраняет owner ACL, явную delegation, lease и candidate-owned acceptance. |

Проверки: Python `pytest` tools/runtime/workflows/jev/billing/documents/availability с `-m 'not integration'`: 35 passed, 5 skipped, 9 deselected. API bridge `pnpm --filter @comit/api exec tsx --test tests/organization-agent-tools.test.ts`: 9 passed. PG integration, реальные кандидатские переговоры и production-контур — следующие этапы проверки.

Для нетехнических вопросов system prompt просит отвечать простым русским языком. Внутренние имена инструментов и переменных, UUID, номера задач и ревизий не следует показывать, пока работодатель прямо не

попросит технические подробности. В provider-контекст включается авторитетная ревизия context, в том числе после compaction: очистка истории меняет hash нового запроса и не позволяет воскресить старый кэшированный ответ.

Локальная диагностика 2026-10-09: воркеры AI завершались при разрыве PostgreSQL-соединения в polling/claim. Оба долгоживущих режима теперь повторяют подключение с задержкой 1–30 секунд и прекращают ожидание при shutdown; режим `--once` сохраняет диагностическое завершение с ошибкой. Тесты проверяют восстановление, остановку и отсутствие retry для ошибок программирования. Matching worker отдельно был завершён OOM (exit137); это указывает на нехватку памяти Docker VM; исторический пик и конкретный потребитель остаются предметом дальнейшей диагностики. Локальный worker запущен повторно; настройки Docker и production не менялись.

Надёжность поручений и ответов — 11.10.2026

История активного хода дочитывается через границы страниц до следующего пользовательского хода. Сжатие заменяет старый system context актуальным summary/revision вместо дублирования полного исходного контекста. Успешные и неуспешные receipts инструментов возвращаются из журнала без повторения эффекта. Некорректные JSON и аргументы возвращаются модели как исправимая ошибка с выбранной схемой, без приватных входных значений и диагностических подробностей.

Пустой ответ, `length` и `content_filter` не считаются успешным итогом. Завершение inquiry и эскалация сохраняют прогресс, отчёт, вопрос и receipt одной транзакцией с проверкой owner, task/turn lease, процесса и срока полномочий. Точный повтор возвращает сохранённый receipt, изменённый запрос отклоняется. Успех интервью требует совпадения с подтверждённым работодателем слотом, включая timezone, duration, kind, format и location. Ошибка AI сразу создаёт вопрос работодателю, без ожидания ещё одного цикла worker.

Сохранить явно порученное согласование с известным process_id можно без интервалов и предварительного `recruitment_get`. Без интервалов worker спрашивает владельца до чтения процесса и контакта с кандидатом. Доступ и право отправки проверяются перед действиями. Недоступный bridge не даёт права придумать результат.

Для DeepSeek completion разрешён один повтор только при `ConnectError` или `ConnectTimeout`, до отправки HTTP-запроса. Read/write timeout, HTTP-ошибки и неопределённые платные результаты не повторяются. Область transport retry соответствует документации HTTPX. Публичные DTO и миграции в этом изменении не менялись.

После успешного task_start foreground проверяет durable receipt владельца и исходного хода, записывает идемпотентное подтверждение и завершает ход. Действия с кандидатами выполняет background worker; независимые вызовы того же batch сохраняются. При восстановлении успешные receipts не повторяют бизнес-эффекты.

Провайдер Timeweb

`LLM_PROVIDER=timeweb` переключает completion-клиент на `TIMEWEB_BASE_URL` (по умолчанию `https://api.timeweb.ai/v1`), `TIMEWEB_MODEL` (`timeweb/gpt-oss-120b`) и `TIMEWEB_API_KEY`. Допускается только официальный HTTPS endpoint. `TIMEWEB_REASONING_EFFORT=low|medium|high` задаёт режим обычных completion-вызовов; по умолчанию `low`. Режимы организации сохраняются: `off → low`, `medium → medium`, `max → high`. Поле DeepSeek `thinking` в Timeweb не передаётся. Проверка доступности использует `/v1/models`.

Для Timeweb обязательны явные `AGENT_INPUT_USD_PER_MILLION` и `AGENT_OUTPUT_USD_PER_MILLION`; отсутствующие тарифы запрещают платный вызов. `AGENT_CACHED_INPUT_USD_PER_MILLION` по умолчанию равен входному тарифу, `AGENT_PRICING_VERSION` фиксирует версию тарифа в receipt. Хеш и ledger содержат фактический провайдер и модель. Неоднозначный платный вызов сохраняет существующий durable fence. `LLM_PROVIDER=deepseek` сохраняет старую конфигурацию.

Jev через OpenRouter Mirror

`JEV_PROVIDER=openrouter-mirror` подключает enrichment к закреплённому `JEV_API_URL=https://openrouter.droidje.com/api/alpha/decisions` и `JEV_MODEL=typesafe/jev-1.13`. Ключ `JEV_API_KEY` передаётся только в `X-Proxy-Token`. Ordinal вопросы идут пакетами до 24 как `choice` с критериями `0..8`; результат проверяется по вероятностям и confidence. Выбранное значение обязано совпадать с максимумом вероятностей. Provenance хранит фактическую модель ответа. Capability проверяет `/api/v1/models`.

Удаление работодателя

`DELETE /internal/employers/{owner_id}` доступен только API с внутренним токеном. Миграция `012_employer_lifecycle.sql` сохраняет минимальный UUID tombstone и блокирует поздние owner-scoped записи. Удаление очищает черновики, чаты, организационные задания, provider/cache receipts и usage ledger. API затем удаляет matching-проекции и собственные данные аккаунта; при частичном сбое остаётся возможность повторить идемпотентное удаление. Аккаунты и данные других владельцев сохраняются. См. API и matching.

docs/anti-fraud-and-ats.md

Защита от фиктивных вакансий и интеграция с ATS — концепция

> Статус: концепция и архитектурный подход. По ТЗ (§2 «будет плюсом», критерий 6) > здесь ожидается не рабочая реализация, а документ, дорабатываемый после хакатона. > Часть фундамента уже работает в продукте — это указано явно; остальные пункты > не заявляются как реализованные. Проблемное поле — исследование hh.ru: > фиктивные вакансии, «вечный резерв» без найма, скрытые условия, отсутствие обратной связи.

Что уже работает (фундамент)

- **Условия публичны по построению.** Зарплатная вилка «от–до» обязательна в вакансии и приглашении (ТЗ §2.2), витрина показывает вилку на карточке вакансии сразу — фиктивная «манка» без условий невозможна (public-showcase.md). - **Сроки найма и обязательная обратная связь.** Процесс найма имеет рабочие дедлайны; отказ без обратной связи невозможен — кандидату требуется форма с причиной, агрегатор рекомендаций собирает её для платформы (recruitment.md). - **Журнал расходов работодателя.** Durable реестр начисляет публикацию (один раз на draft), приглашение (один раз на процесс), неустойки за просрочку дедлайна работодателя, расход ИИ сверх дневной нормы (employer-statistics.md). - **Ledger исторических действий.** Действия работодателя записываются и видны платформе, что даёт материал для последующих репутационных механизмов.

1. Экономический барьер: платная публикация

Принцип: **активная публикация вакансии стоит минимальных денег**. Массовый спам однотипными и фиктивными вакансиями перестаёт быть бесплатным — каждая карточка имеет цену, а неустойки за нарушение сроков уже начисляются. Добросовестного работодателя это не ограничивает: цена за одну публикацию пренебрежима на фоне стоимости найма.

Модель внедрения — тарификация существующего реестра расходов, а не новая подсистема:

- **Фиксированная плата за публикацию** — базовый барьер против потока; - **Депозит, возвращаемый при завершении** (приглашение принято/отклонено с обратной связью, вакансия закрыта честно) — стимулирует завершённость, а не «вечный резерв»; - **Неустойки за SLA** — уже начисляются в журнале, остаётся включить их в тариф.

Граница: платёжного шлюза в MVP нет — журнал расходов является учётной моделью (additional.md); подключение эквайринга — вопрос конфигурации, не архитектуры.

2. Карма работодателя (репутационная прозрачность)

Публичные агрегаты добросовестности компании, считаемые из уже собираемой воронки найма (delivered → viewed → invited → accepted → … → hired, `apps/api/src/statistics`):

- медианная скорость реакции на процессы найма; - доля процессов, завершённых обратной связью (а не истечением срока); - доля вакансий, закрытых без единого приглашения; - соотношение приглашений и принятых/отклонённых ответов.

Прозрачность вместо модерации: у компании с плохой кармой конверсия приглашений падает сама — фиктивные публикации вырождаются экономически (§1) и репутационно. Анти-гейминг: агрегаты публикуются при минимальной выборке (N ≥ 5 завершённых процессов) и только по закрытым периодам; персональные данные кандидатов не входят.

3. Ближайший вектор развития: AI-guard проверка вакансий

Перед публикацией вакансия проходит автоматическую проверку специальной guard-моделью (LLM-модератор с фиксированной схемой вердикта). Признаки проверки:

- нереалистичная вилка относительно категории (специализация × грейд) и рынка; - конфликт заявленного стека/специализации с текстом описания; - признаки фиктивности: запросы денег или документов от кандидата, сбор контактных данных вне платформы, формулировки «не related» с объявленной ролью; - дубликаты и ротация одной вакансии под разными заголовками.

Встраивание: обязательный шаг в существующем lifecycle черновика (draft → approve → submit, agents-service) — guard запускается до approve, вердикт и факторы сохраняются в журнал, отказ публикации сопровождается объяснением.

Ограничения по доктрине платформы (LLM никогда не принимает решений сам):

- guard возвращает **флаг и объяснимые факторы**, а не вердикт «скрыть»; - при неуверенном вердикте карточка уходит в ручную модерацию, не автоскрытие; - вердикты кэшируются по ревизии текста; недоступность guard **не блокирует** публикацию — слот переводится в ручную очередь (контур обязан работать офлайн).

4. Интеграция с ATS

Точка расширения — событийный outbox api-core (отдельные outbox-таблицы уже работают для уведомлений и писем, миграция `013_notification_mail.sql`):

- **Исходящие webhooks**: `invitation.sent/accepted/declined`, `offer.sent`, `hire.completed`; HMAC-подпись, ретраи с экспоненциальным backoff, идемпотентность по id события; - **Входящий REST** для синхронизации статусов из ATS: ограниченный набор переходов, маппинг на статусы взаимодействия ТЗ §2.2, проверка владельца процесса; - **Экспорт**: выгрузка процессов найма в распространённых форматах ATS.

Аутентификация внешних систем закладывается на той же основе, что и ФСП ID: Keycloak-совместимый OIDC (integration.md).

5. Дорожная карта

1. Тарификация публикаций (учётная база готова) — ближайший шаг; 2. Публичная карма работодателя — агрегат поверх существующей статистики; 3. AI-guard в lifecycle публикации вакансии; 4. ATS-webhooks и входящая синхронизация статусов.

Лицензия кода — Apache-2.0, зависимости — packages.md.

docs/api-operations.md

Эксплуатационные лимиты и защита API

`apps/api/src/operations/index.ts` устанавливается на корневой Fastify до бизнес-маршрутов. Ограничение распространяется на чтение, запись, публичные и внутренние маршруты, включая запросы без авторизации. Лимиты OTP остаются отдельным, более строгим контуром.

При корректной конфигурации авторизации и `DATABASE_URL` каждый экземпляр API использует общий PostgreSQL-счётчик из миграции `006_api_operations.sql`. Ключ — HMAC адреса клиента с секретом авторизации; исходный IP в таблицу не записывается. Атомарный UPSERT предотвращает обход квоты через несколько экземпляров. При ошибке БД API возвращает `503 rate_limit_unavailable`; перехода на новый локальный счётчик нет.

Без настроенной авторизации работает локальная квота с ограниченным количеством ключей. При заполнении памяти новые адреса получают 429; вытеснения чужой квоты нет. Этот режим не объединяет несколько процессов и предназначен для автономного контура. Клиентский адрес берётся из Fastify `request.ip`; `TRUST_PROXY` следует задавать только для доверенных прокси.

Настройки:

| Переменная | По умолчанию | Значение | |---|---:|---| | `API_RATE_LIMIT` | 240 | Запросов на IP за фиксированное окно | | `API_RATE_WINDOW_SECONDS` | 60 | Длительность окна, секунды | | `API_RATE_FALLBACK_KEYS` | 10000 | Максимум адресов в локальном режиме |

Положительные целые обязательны. При превышении квоты возвращаются `429 rate_limited` и `Retry-After`. `/healthz`, `/ready`, `/metrics` исключены, чтобы диагностика оставалась доступной. Фиксированное окно допускает два последовательных бюджета на его границе; это не скользящее окно. Общая квота по IP может объединять пользователей за NAT, поэтому её следует настраивать для реальной нагрузки.

Корреляция и метрики

`X-Request-ID` принимается только как строка из 1–64 безопасных ASCII-символов; иначе генерируется UUID. Значение возвращается клиенту. `correlatedFetch` передаёт его приватным сервисам, сохраняя собственные доверенные заголовки адаптера. AsyncLocalStorage разделяет параллельные запросы. Публичные account/showcase-адаптеры и зависимости `authDomain` используют этот транспорт.

`GET /metrics` отдаёт Prometheus text format: количество запросов, гистограмму времени, количество отказов квоты и ошибок её хранилища. Единственные метки запроса — метод и класс HTTP-статуса. Адресов, email, UUID пользователей/вакансий, текста поиска, токенов и URL в метках нет. Метрики локальны одному процессу; Prometheus должен собирать каждый экземпляр. Endpoint не требует пользовательской сессии и раскрывает только агрегаты.

Миграции применяются явной командой `pnpm --filter @comit/api auth:migrate` перед запуском. Сервинг не меняет схему автоматически.

`createApiServer()` собирает полный production-граф маршрутов без открытия listener. CLI `src/server.ts`/`dist/server.js` вызывает эту же фабрику и затем слушает `PORT`. Проверка `pnpm --filter @comit/api exec tsx --test tests/server-registration.test.ts` регистрирует вместе matching, agents, auth и все публичные маршруты; она обнаруживает конфликты namespace, которые изолированные plugin-тесты не покрывают.

Проверки: `OPERATIONS_TEST_DATABASE_URL= pnpm --filter @comit/api exec tsx --test tests/operations.test.ts` проверяет конкурентную корреляцию, локальную квоту, общий лимит двух API, отказ БД и отсутствие приватных меток.

docs/api-reference.md

Справочник маршрутов api-core

Полный перечень из OpenAPI текущего api-core: **263 операций** при настроенной поддержке. Браузер добавляет префикс `/api`; внешние `/api/internal/*` и `/api/metrics` закрыты gateway. Подробности: api.md.

Группы

| OpenAPI tag | Операций | |---|---| | auth | 16 | | candidate-account | 3 | | system-inbox | 12 | | candidate-profile | 8 | | candidate-verification | 10 | | candidate-recommendations | 1 | | recruitment | 15 | | chat | 12 | | candidate-testing | 9 | | candidate-weekly-challenge | 3 | | employer-account | 49 | | employer-showcase | 3 | | employer-profile | 2 | | employer-statistics | 1 | | employer-selection | 9 | | employer-feed | 20 | | health | 2 | | agents | 50 | | candidate-pipeline | 9 | | organization-agent | 1 | | internal-testing | 1 | | vacancy-pipeline | 14 | | operations | 1 | | public-showcase | 3 | | support | 9 |

auth

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | POST | `/auth/candidate/code` | без сессии | | POST | `/auth/candidate/logout` | bearerAuth, candidateSession | | POST | `/auth/candidate/logout-all` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/auth/candidate/me` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/auth/candidate/providers` | без сессии | | POST | `/auth/candidate/verify` | без сессии | | GET | `/auth/candidate/yandex/callback` | без сессии | | POST | `/auth/candidate/yandex/start` | без сессии | | POST | `/auth/employer/code` | без сессии | | POST | `/auth/employer/logout` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/auth/employer/logout-all` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/auth/employer/me` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/auth/employer/providers` | без сессии | | POST | `/auth/employer/verify` | без сессии | | GET | `/auth/employer/yandex/callback` | без сессии | | POST | `/auth/employer/yandex/start` | без сессии |

candidate-account

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | DELETE | `/candidate/account` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/candidate/pipeline` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/candidate/resume.pdf` | bearerAuth, candidateSession |

system-inbox

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | GET | `/candidate/chat-unread` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/candidate/system-chat` | bearerAuth, candidateSession | | POST | `/candidate/system-chat/files` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/candidate/system-chat/files/{file_id}` | bearerAuth, candidateSession | | POST | `/candidate/system-chat/messages` | bearerAuth, candidateSession | | POST | `/candidate/system-chat/read` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/employer/chat-unread` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/system-chat` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/system-chat/files` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/system-chat/files/{file_id}` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/system-chat/messages` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/system-chat/read` | bearerAuth, employerSession |

candidate-profile

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | GET | `/candidate/profile` | bearerAuth, candidateSession | | PUT | `/candidate/profile` | bearerAuth, candidateSession | | PATCH | `/candidate/profile` | bearerAuth, candidateSession | | POST | `/candidate/profile/import` | bearerAuth, candidateSession | | POST | `/candidate/profile/projection/retry` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/candidate/skills/catalog` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/candidate/taxonomy` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/candidate/testing-history` | bearerAuth, candidateSession |

candidate-verification

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | POST | `/candidate/profile/fsp/demo/approve` | bearerAuth, candidateSession | | POST | `/candidate/profile/fsp/demo/authorize` | bearerAuth, candidateSession | | POST | `/candidate/profile/fsp/demo/callback` |

bearerAuth, candidateSession | | GET | `/candidate/profile/fsp/status` | bearerAuth, candidateSession | | POST | `/candidate/profile/verification-documents` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/candidate/profile/verification-documents` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/candidate/profile/verification-documents/{id}` | bearerAuth, candidateSession | | POST | `/candidate/profile/verifications/fsp` | bearerAuth, candidateSession | | POST | `/candidate/profile/verifications/hh` | bearerAuth, candidateSession | | POST | `/candidate/profile/verifications/repository` | bearerAuth, candidateSession |

candidate-recommendations

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | GET | `/candidate/recommendations/latest` | bearerAuth, candidateSession |

recruitment

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | GET | `/candidate/recruitment` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/candidate/recruitment-events` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/candidate/recruitment-events/stream` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/candidate/recruitment/{id}` | bearerAuth, candidateSession | | POST | `/candidate/recruitment/{id}/actions` | bearerAuth, candidateSession | | POST | `/employer/contacts` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/recruitment` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/recruitment-events` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/recruitment-events/stream` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/recruitment/{id}` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/recruitment/{id}/actions` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/recruitment/{id}/contacts` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/invitations` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/recruitment` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/recruitment/reject` | bearerAuth, employerSession |

chat

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | GET | `/candidate/recruitment/{id}/chat/events` | bearerAuth, candidateSession | | POST | `/candidate/recruitment/{id}/chat/files` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/candidate/recruitment/{id}/chat/files/{file_id}` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/candidate/recruitment/{id}/chat/messages` | bearerAuth, candidateSession | | POST | `/candidate/recruitment/{id}/chat/messages` | bearerAuth, candidateSession | | POST | `/candidate/recruitment/{id}/chat/read` | bearerAuth, candidateSession | | GET | `/employer/recruitment/{id}/chat/events` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/recruitment/{id}/chat/files` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/recruitment/{id}/chat/files/{file_id}` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/recruitment/{id}/chat/messages` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/recruitment/{id}/chat/messages` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/recruitment/{id}/chat/read` | bearerAuth, employerSession |

candidate-testing

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | GET | `/candidate/testing/preflight` | candidateSession, bearerAuth | | POST | `/candidate/testing/sessions` | candidateSession, bearerAuth | | POST | `/candidate/testing/sessions/{sessionId}/abandon` | candidateSession, bearerAuth | | POST | `/candidate/testing/sessions/{sessionId}/answer` | candidateSession, bearerAuth | | POST | `/candidate/testing/sessions/{sessionId}/finish` | candidateSession, bearerAuth | | POST | `/candidate/testing/sessions/{sessionId}/media` | candidateSession, bearerAuth | | GET | `/candidate/testing/sessions/{sessionId}/next` | candidateSession, bearerAuth | | GET | `/candidate/testing/sessions/{sessionId}/result` | candidateSession, bearerAuth | | POST | `/candidate/testing/sessions/{sessionId}/supervision` | candidateSession, bearerAuth |

candidate-weekly-challenge

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | GET | `/candidate/weekly-challenge` | candidateSession, bearerAuth | | POST | `/candidate/weekly-challenge/start` | candidateSession, bearerAuth | | POST | `/candidate/weekly-challenge/submit` | candidateSession, bearerAuth |

employer-account

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | DELETE | `/employer/account` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/agents/capabilities` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/agents/jobs/{job_id}` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/agents/jobs/{job_id}/retry` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/agents/sessions` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/agents/sessions/{session_id}` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/agents/sessions/{session_id}/interactions/{interaction_id}` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/agents/sessions/{session_id}/turns` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/agents/taxonomy` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/organization-agent/budget` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/organization-agent/chat` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/organization-agent/context` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/organization-agent/documents` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/organization-agent/documents` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/organization-agent/documents/{document_id}` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/organization-agent/documents/{document_id}/download` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/organization-agent/memory` | bearerAuth, employerSession | | PATCH | `/employer/organization-agent/memory` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/organization-agent/messages` | bearerAuth, employerSession | | DELETE | `/employer/organization-agent/messages` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/organization-agent/messages` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/organization-agent/pending-answers` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/organization-agent/pending-answers/{answer_id}` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/organization-agent/presence` | bearerAuth, employerSession | | PUT | `/employer/organization-agent/presence` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/organization-agent/tasks` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/organization-agent/tasks` | bearerAuth, employerSession | | DELETE | `/employer/organization-agent/tasks/{task_id}` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/organization-agent/tasks/{task_id}/availability` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/organization-agent/turns/{turn_id}` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancies` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancies` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancies/{draft_id}` | bearerAuth, employerSession | | PATCH | `/employer/vacancies/{draft_id}` | bearerAuth, employerSession | | DELETE | `/employer/vacancies/{draft_id}` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancies/{draft_id}/approve` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancies/{draft_id}/close` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancies/{draft_id}/deletion` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancies/{draft_id}/lifecycle/{expected_revision}/{action}` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancies/{draft_id}/publish` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancies/{draft_id}/withdraw` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}` | bearerAuth, employerSession | | PATCH | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/approve` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/create` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/enrich` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/pipeline` | bearerAuth, employerSession |

employer-showcase

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | POST | `/employer/candidates/search` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/candidates/{candidate_id}` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/candidates/{candidate_id}/resume.pdf` | bearerAuth, employerSession |

employer-profile

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | GET | `/employer/profile` | bearerAuth, employerSession | | PATCH | `/employer/profile` | bearerAuth, employerSession |

employer-statistics

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | GET | `/employer/statistics` | bearerAuth, employerSession |

employer-selection

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/candidates/{candidate_id}/resume.pdf` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/combine` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/combine` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/combine/retry` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/ready` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/rerank` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/rerank/retry` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/retry` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/selections` | bearerAuth, employerSession |

employer-feed

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/feed` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/feed/decisions` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/feed/decisions/{idempotency_key}` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/feed/exposures/{exposure_id}` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/feed/exposures/{exposure_id}/resume.pdf` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/feed/impressions` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/feed/impressions/{idempotency_key}` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/feed/{session_id}` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/feed/{session_id}/refill` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/hypotheses` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/hypotheses/{action}` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/preferences` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/preferences/reset` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/preferences/retry` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/preferences/rollback` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/saved` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/saved/{candidate_id}` | bearerAuth, employerSession | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/showcase-likes` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/showcase-likes/{idempotency_key}` | bearerAuth, employerSession | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/visited` | bearerAuth, employerSession |

health

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | GET | `/healthz` | без сессии | | GET | `/ready` | без сессии |

agents

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | GET | `/internal/agents/capabilities` | internalToken | | GET | `/internal/agents/jobs/{job_id}` | internalToken | | POST | `/internal/agents/jobs/{job_id}/retry` | internalToken | | POST | `/internal/agents/sessions` | internalToken | | GET | `/internal/agents/sessions/{session_id}` | internalToken | | POST | `/internal/agents/sessions/{session_id}/interactions/{interaction_id}` | internalToken | | POST | `/internal/agents/sessions/{session_id}/turns` | internalToken | | GET | `/internal/agents/taxonomy` | internalToken | | GET | `/internal/agents/vacancies` | internalToken | | POST | `/internal/agents/vacancies` | internalToken | | GET | `/internal/agents/vacancies/{draft_id}` | internalToken | | PATCH | `/internal/agents/vacancies/{draft_id}` | internalToken | | DELETE | `/internal/agents/vacancies/{draft_id}` | internalToken | | POST | `/internal/agents/vacancies/{draft_id}/approve` | internalToken | | POST | `/internal/agents/vacancies/{draft_id}/close` | internalToken | | GET | `/internal/agents/vacancies/{draft_id}/deletion` | internalToken | | GET | `/internal/agents/vacancies/{draft_id}/lifecycle/{expected_revision}/{action}` | internalToken | | POST | `/internal/agents/vacancies/{draft_id}/publish` | internalToken | | POST | `/internal/agents/vacancies/{draft_id}/withdraw` | internalToken | | POST | `/internal/candidate-recommendations/generate` | internalToken | | POST | `/internal/candidate-resume/parse` | internalToken | | GET | `/internal/organization-agent/budget` | internalToken | | GET | `/internal/organization-agent/chat` | internalToken | | GET | `/internal/organization-agent/context` | internalToken | | POST | `/internal/organization-agent/documents` | internalToken | | GET | `/internal/organization-agent/documents` | internalToken | | GET | `/internal/organization-agent/documents/{document_id}` | internalToken | | GET |

`/internal/organization-agent/documents/{document_id}/download` | internalToken | | GET | `/internal/organization-agent/memory` | internalToken | | PATCH | `/internal/organization-agent/memory` | internalToken | | GET | `/internal/organization-agent/messages` | internalToken | | DELETE | `/internal/organization-agent/messages` | internalToken | | POST | `/internal/organization-agent/messages` | internalToken | | GET | `/internal/organization-agent/pending-answers` | internalToken | | POST | `/internal/organization-agent/pending-answers/{answer_id}` | internalToken | | POST | `/internal/organization-agent/presence` | internalToken | | PUT | `/internal/organization-agent/presence` | internalToken | | GET | `/internal/organization-agent/tasks` | internalToken | | POST | `/internal/organization-agent/tasks` | internalToken | | DELETE | `/internal/organization-agent/tasks/{task_id}` | internalToken | | POST | `/internal/organization-agent/tasks/{task_id}/availability` | internalToken | | GET | `/internal/organization-agent/turns/{turn_id}` | internalToken | | POST | `/internal/vacancy-drafts` | internalToken | | GET | `/internal/vacancy-drafts` | internalToken | | GET | `/internal/vacancy-drafts/{draft_id}` | internalToken | | PATCH | `/internal/vacancy-drafts/{draft_id}` | internalToken | | POST | `/internal/vacancy-drafts/{draft_id}/approve` | internalToken | | POST | `/internal/vacancy-drafts/{draft_id}/create` | internalToken | | POST | `/internal/vacancy-drafts/{draft_id}/enrich` | internalToken | | GET | `/internal/vacancy-drafts/{draft_id}/pipeline` | internalToken |

candidate-pipeline

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | GET | `/internal/candidates/{candidate_id}` | internalToken | | PUT | `/internal/candidates/{candidate_id}/profile` | internalToken | | POST | `/internal/candidates/{candidate_id}/retry` | internalToken | | GET | `/internal/matching/events` | internalToken | | POST | `/internal/matching/events/retry` | internalToken | | GET | `/internal/pool` | internalToken | | GET | `/internal/pool/{candidate_id}/resume.pdf` | internalToken | | GET | `/internal/strict-schema` | internalToken | | POST | `/internal/strict-schema/coordinates` | internalToken |

organization-agent

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | POST | `/internal/organization-agent/tools/{tool}` | internalToken |

internal-testing

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | POST | `/internal/testing/session-result` | internalToken |

vacancy-pipeline

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | GET | `/internal/vacancies/ready` | internalToken | | PUT | `/internal/vacancies/{vacancy_id}` | internalToken | | GET | `/internal/vacancies/{vacancy_id}` | internalToken | | POST | `/internal/vacancies/{vacancy_id}/combine` | internalToken | | GET | `/internal/vacancies/{vacancy_id}/combine` | internalToken | | POST | `/internal/vacancies/{vacancy_id}/combine/retry` | internalToken | | GET | `/internal/vacancies/{vacancy_id}/ready` | internalToken | | POST | `/internal/vacancies/{vacancy_id}/rerank` | internalToken | | GET | `/internal/vacancies/{vacancy_id}/rerank` | internalToken | | POST | `/internal/vacancies/{vacancy_id}/rerank/retry` | internalToken | | GET | `/internal/vacancies/{vacancy_id}/rerank/selections` | internalToken | | POST | `/internal/vacancies/{vacancy_id}/retry` | internalToken | | PUT | `/internal/vacancies/{vacancy_id}/selection-state/{candidate_id}` | internalToken | | GET | `/internal/vacancies/{vacancy_id}/selections` | internalToken |

operations

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | GET | `/metrics` | без сессии |

public-showcase

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | GET | `/public/salary-market` | без сессии | | GET | `/public/showcase/candidates` | без сессии | | GET | `/public/showcase/vacancies` | без сессии |

support

| Метод | Путь | Доступ | |---|---|---| | GET | `/support/conversations` | supportSession | | POST | `/support/conversations/{account_id}/files` | supportSession | | GET | `/support/conversations/{account_id}/files/{file_id}` | supportSession | | GET | `/support/conversations/{account_id}/messages` | supportSession | | POST | `/support/conversations/{account_id}/messages` | supportSession | | POST | `/support/conversations/{account_id}/read` | supportSession | | POST | `/support/login` | без сессии | | POST | `/support/logout` | supportSession | | GET | `/support/me` | supportSession |

Обновление

`pnpm --filter @comit/api exec tsx scripts/generate-api-reference.ts` обновляет документ из зарегистрированных схем. С `--check` команда проверяет точное совпадение и число операций. Генератор использует синтетическую конфигурацию, не запускает HTTP-сервер и не читает production env.

docs/api.md

API — Comit

`GET /api/employer/vacancy-drafts` и `GET /api/employer/vacancy-drafts/{draft_id}` возвращают в `AgentsDraftView` nullable ISO-8601 `created_at`, `published_at`, `closed_at`. Даты отражают реальные события жизненного цикла; отсутствующая историческая дата возвращается как `null`, а не подменяется временем редактирования.

Статистика работодателя: `GET /api/employer/statistics?from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD&vacancy_id=UUID` — текущий инвентарь, этапы подбора, дневные события и предыдущий период; контракт и определения.

Feed поддерживает `POST /api/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/feed/impressions` (`FeedImpressionRequest`: exposure_id/idempotency_key) и чтение первого receipt по `GET .../feed/impressions/{idempotency_key}`. Это клиентское подтверждение видимости, отдельно от серверной выдачи. Rerank/Feed cards и RerankStatus добавляют activation_revision, approval_receipt_hash и activation_kind; `manual_override` явно обозначает исследовательский rollout при сохранённом failed gate. Активация, dataset export и обучение выполняются операторскими CLI-процессами, отдельно от публичного API. Сбор карточек, активация.

> Правило (ТЗ §3.5): все методы описаны через OpenAPI; эндпоинты документированы — запросы, ответы, коды ошибок.

Письмо входа

Письмо OTP передаётся SMTP как multipart text/html: текстовый fallback сохраняет роль и абсолютный срок действия UTC; HTML повторяет макет Figma `325:15652` с динамическим шестизначным кодом, включая ведущие нули. Логотип и фон встроены как PNG MIME parts с CID; внешние адреса изображений и tracking links отсутствуют. Табличная разметка, inline CSS и сплошные фоновые цвета обеспечивают fallback для клиентов без градиентов, фоновых картинок и пользовательских шрифтов. `pnpm --filter @comit/api build` копирует bundled assets в `dist/auth/email-assets`. Обязательные TLS, timeouts и безопасные категории SMTP failures не изменены.

Подготовка ленты

Работодатель читает подготовку опубликованной вакансии по `GET /api/employer/vacancy-drafts/{id}/pipeline` (существующий `AgentsMatchingStatus`, upstream `GET /internal/vacancy-drafts/{id}/pipeline`) и повторяет её через `POST .../retry` (`VacancyPipelineStatus` matching-engine). Статус rerank доступен через `GET .../rerank` (`RerankStatus`), явное восстановление — `POST .../rerank/retry`. Gateway проверяет сессию и принадлежность вакансии; подробности автоматического пополнения приведены в matching.

Живые спецификации

| Сервис | Спецификация | |---|---| | api-core | http://localhost:28080/docs/json (OpenAPI JSON), UI: http://localhost:28080/docs (через nginx: `/api/docs`) | | matching-engine | http://localhost:28101/docs | | testing-engine | http://localhost:8102/docs | | integration-engine | http://localhost:8103/docs | | agents-service | http://localhost:28104/docs | | verification-engine | http://localhost:28105/docs |

Порты — host-порты по умолчанию (`API_PORT`, `MATCHING_PORT`, `TESTING_PORT`, `INTEGRATION_PORT`, `AGENTS_PORT`, `VERIFICATION_PORT`, только loopback); внутри compose сервисы слушают 8080/8101/8102/8103/8104/8105. Полный граф api-core — 249 операций (174 публичных и 75 `/internal/*`, без `/docs`) при настроенной консоли поддержки; без `SUPPORT_EMAIL`/`SUPPORT_ACCESS_KEY` маршрутов `/support/*` нет и операций на 7 меньше. Полный перечень — api-reference.md.

Текущие эндпоинты

api-core (`apps/api`)

| Метод | Путь | Назначение | |---|---|---| | GET | `/healthz` | liveness: `{status, service, version}` | | GET | `/ready` | `{status:"ok", service, version}` только при валидной auth-конфигурации, доступной БД и применённых миграциях

`021_support_console.sql`, `021_weekly_challenges.sql`, `022_yandex_oauth.sql` и `023_system_chat_attachments.sql`; иначе 503 `{status:"unavailable"}` | | GET | `/metrics` | Prometheus-метрики процесса (api-operations.md) |

Аутентификация уже подключена в `apps/api`: пароль не используется. Код на email ставится в PostgreSQL outbox, а после успешной проверки создаются собственный HS256 JWT и отзываемая DB-сессия. Нормализованный email глобально принадлежит ровно одному аккаунту и одной неизменяемой роли (`candidate` или `employer`).

| Метод | Путь | Контракт / результат | |---|---|---| | POST | `/auth/{role}/code` | `{email}` → 202 `{challenge_id,expires_at,resend_after}`; 202 означает постановку отправки | | POST | `/auth/{role}/verify` | `{email,challenge_id,code,consent?}` → аккаунт, Bearer JWT, 7-дневный expiry и role cookie | | GET | `/auth/{role}/me` | текущий аккаунт из JWT/cookie | | POST | `/auth/{role}/logout` | отзыв текущей DB-сессии и очистка cookie | | POST | `/auth/{role}/logout-all` | отзыв всех DB-сессий аккаунта | | DELETE | `/candidate/account` | окончательное удаление authenticated candidate account и его private graph |

Первый аккаунт требует versioned consent на обработку аккаунта; consent на публикацию профиля в пуле остаётся отдельным условием candidate pipeline. Обязательное согласие не превращает регистрацию в публикацию профиля.

Candidate source profile

Профиль кандидата хранится в API-core как private account-owned source. Браузерные `GET/PUT/PATCH /candidate/profile` требуют candidate JWT или role cookie. PUT заменяет editable snapshot, PATCH применяет shallow patch; оба метода принимают `expected_revision` и возвращают `409 profile_revision_conflict` при устаревшей ревизии. Нулевая ревизия создаёт профиль. Поля proof, grade result, candidate ID, email и серверное время согласия запрещены в mutation.

`fsp_id`/`fsp_claim_id` — server-managed поля: mutation профиля их отклоняет (`server_managed_field`). ФСП ID привязывается только демо-контуром `POST /candidate/profile/fsp/demo/authorize` → `/candidate/profile/fsp/demo/callback`; импортированные достижения реестра получают `confirmed`, сама привязка — evidence `partial` (демо-реестр). Отсутствие истории ФСП ничего не блокирует. Контур и коды ошибок — verification.md, integration.md.

Editable narrative claims получают стабильный UUID на сервере. `facts` (домены, стеки, длительность, роль, production support) — структурированная декларация, а ссылка сама по себе не является evidence. Evidence возвращается отдельно и содержит canonical input SHA-256, status, verified value, provenance и `checked_at`; кандидат не может подменить этот канал.

Профильное согласие использует `profile-v1`; клиент передаёт processing/pool/version, а `accepted_at` ставится сервером транзакционно. Account consent и pool consent не смешиваются. `POST /candidate/profile/projection/retry` повторяет только локальную terminal `failed` projection. `GET /candidate/pipeline` и `GET /candidate/resume.pdf` используют account ID из сессии. `GET /candidate/taxonomy` отдаёт кандидату текущую strict-schema (`StrictSchema`) из matching-engine.

`DELETE /candidate/account` доступен только authenticated candidate и выполняется после явного подтверждения в UI. Gateway сначала ставит matching tombstone и удаляет candidate-owned projection под pipeline lock, затем purges testing-engine sessions/media under its owner tombstone, и только после этого в API transaction отзывает sessions и удаляет source profile, recruitment processes/receipts, notifications и account. При недоступном matching-engine source account остаётся, чтобы публичная projection не пережила удаление источника.

`DELETE /employer/account` требует employer session и разрешённый Origin для cookie запроса. После подтверждения UI gateway последовательно удаляет employer-owned данные agents-service (вакансии, документы, диалоги, jobs, runtime и usage), matching-engine (projection, feed и learning graph), затем API-owned recruitment, expenses, профиль, уведомления, OAuth identities и все сессии в одной транзакции. В сервисах остаются только UUID tombstones, защищающие от поздних worker writes и replay. Активные вакансии также удаляются. Ошибка сервиса возвращает 503; API account сохраняется для повторения, уже выполненная очистка не откатывается. Повторный запрос продолжает идемпотентную очистку. Email challenges удаляются только для employer роли, не затрагивая незавершённый вход в candidate роли с тем же email.

`GET /candidate/skills/catalog` возвращает `{version, schema_hash, skills}`. Каждый элемент `skills`: `{group, key, label, test_subject, confirmed_level, next_attempt_at, upgrade_at}`; даты — UTC ISO8601 или null, группа — `domains`, `stacks`, `soft_skills`. Registry берётся из `/internal/strict-schema` с cache 30 секунд, результаты и cooldown — только текущего аккаунта из accepted ledger; ответ `no-store`. `401` — нет кандидатской сессии, `503` — каталог недоступен. Нет отдельного запроса preflight для каждого навыка: он вызывается перед запуском выбранного теста. Новый unknown

coordinate → `400 unknown_skill_coordinate`; старые неизменённые значения допускают сохранение остальных полей. Подробности уровней, восстановления evidence и точного соответствия предметов — candidate-profile.md.

Общая категория `declared_grade` остаётся `self_reported`, пока отдельный trusted результат направления не подтвердит её; browser не передаёт UUID тестовой сессии. Внутренний `/internal/testing/session-result` обновляет evidence и exact outbox атомарно. Семь предметных тестов подтверждают только собственную skill-координату, не общую профессию; legacy trusted результаты направлений читаются совместимо. Прямой approved intake в matching не заменяет source. Self reported grade допускается в пул при выполнении остальных требований, получает badge в public PDF, а в policy `main-v2` confidence `0.6` уменьшает только его rating contribution. Pending/rejected grade остаются блокирующими. Готовая выдача проверяется против текущего policy fingerprint; смена policy делает старый run obsolete до нового отбора. Ту же проверку использует реранкер.

testing-engine

| Метод | Путь | Назначение | |---|---|---| | GET | `/healthz`, `/ready` | liveness/readiness | | GET | `/blueprints` | список blueprint'ов (шаблонов заданий) | | GET | `/blueprints/{id}` | один blueprint; 404 если нет | | GET | `/testing/preflight` | доступность попытки, cooldown, согласия и готовность судей (внутренний токен + владелец) | | POST | `/testing/sessions` | создать попытку | | GET | `/testing/sessions/{id}/next`, `/result` | следующее задание, итог | | POST | `/testing/sessions/{id}/answer`, `/supervision`, `/media`, `/finish`, `/abandon` | ответ, агрегаты наблюдения, запись, завершение, прерывание |

Entry point запускает `create_testing_app` с авторизацией внутренних маршрутов `/testing/sessions/*`; браузер работает через API proxy ниже. Контракт и граница изолированного judge — testing-engine.md.

integration-engine

| Метод | Путь | Назначение | |---|---|---| | GET | `/fsp/participants/{fsp_id}` | профиль участника ФСП из мок-реестра; **404 =** истории нет (обязательный случай по ТЗ — не ошибка платформы) | | POST | `/fsp/verify` | сверка заявленного рейтинга с реестром: `{fsp_id, claimed_rating}` → `{fsp_id, verified, actual_rating}`; нет в реестре → `verified=false`, `actual_rating=null` | | GET | `/fsp/participants` | список учебных аккаунтов демо-реестра | | GET | `/fsp/participants/{fsp_id}/achievements/{claim_id}` | одно достижение участника | | GET, POST | `/fsp/demo/authorize`; POST `/fsp/demo/token` | демо-привязка: страница согласия, одноразовый код и его обмен (fsp-link.md) | | GET | `/healthz`, `/ready` | liveness/readiness |

Правила контрактов

- Новые эндпоинты регистрируются в этом файле в том же коммите. - Ответы типизируются схемой Fastify (api) / pydantic (engines) — схема = документация. - Коды ошибок: 400 (валидация), 401/403 (роли), 404 (нет ресурса), 409 (конфликт статусов), 422 (pydantic). - Авторизация: `Authorization: Bearer ` или HttpOnly role cookie; claims JWT Keycloak-совместимы (`sub`, `sid`, `roles`, `email_verified`, `iss`, `aud`, `iat`, `exp`). Сессия дополнительно проверяется по hash `sid` в PostgreSQL и может быть отозвана.

Дорожная карта API (S1–S4)

Auth (register/verify/login) → профиль и верификация полей → опрос + грейд-тест → вакансии → Selection с explanation factors → тиндер-фидбек → приглашения и статусы → пост-отбор.

Воронка из собранных данных в пул (цикл 1)

Внутренний контракт для доверенного источника уже собранного профиля. Эти методы требуют **`X-Internal-Token`**, сверяемый с `CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN`. Токен сервисный: не отдавать его браузеру и не заменять им кандидатский JWT. Без настройки токена — 503; отсутствующий/неверный токен — 401. Fastify проксирует только перечисленные методы в matching-engine, с таймаутом 10 секунд.

| Метод | Путь | Контракт / результат | |---|---|---| | PUT | `/internal/candidates/{candidate_id}/profile` | `CandidateIntake` → `CandidatePipelineStatus` | | GET | `/internal/candidates/{candidate_id}` | текущая ревизия, состояние, недостающие требования | | POST | `/internal/candidates/{candidate_id}/retry` | повтор failed/retrying → queued; иначе 409 | | GET | `/internal/strict-schema` | версия, хеш, упорядоченные координаты | | POST | `/internal/strict-schema/coordinates` |

`{group:domain\|stack\|soft_skill,key}` → новая схема и backfill | | GET | `/internal/pool?limit=100&offset=0` | `PoolPage`: только готовые записи активной версии; limit 1–500 | | GET | `/internal/pool/{candidate_id}/resume.pdf` | обезличенный PDF; 404 после withdrawal; `Cache-Control: no-store` |

Имена полей — snake_case; общие TS DTO в `packages/shared/src/candidate-pipeline.ts`. Полная Pydantic-схема — OpenAPI matching-engine, включая ограничения длины и enum. `apps/api/src/contracts/candidate-pipeline.openapi.json` **генерируется**, не редактируется вручную:

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python
tests/generate_candidate_contract.py
```

Обязателен монотонный `source_revision >= 1`. Повтор того же снимка с той же ревизией идемпотентен. Меньшая ревизия либо другой снимок с прежней ревизией — 409. PUT заменяет полный снимок; частичное заполнение допускается, но это не PATCH. `domains`, `stacks`, `soft_skills` содержат `{key,level:0..7,status,provenance[]}`. Статусы всех трёх групп: confirmed/partial/self_reported/pending/rejected. Проекты, опыт и достижения: `{title,description,status,details,provenance}`; дополнительные исходные поля сохраняются в `details`/`metadata` как JSON.

Условия очереди: непустые имя и город, подтверждённый email, зарплатные границы, primary_direction, `approved` или `self_reported` grade_result, оба согласия с версией и aware timestamp. Approved требует UUID сессии и время принятия; self_reported не получает выдуманный UUID. `consents.accepted_at/version` относятся к общей версии снимка обоих согласий; индивидуальный audit остаётся у источника. Неполный профиль сохраняется как draft с чек-листом, без публикации.

Грейд уже принят кандидатом во входном потоке: pipeline не проводит тест и не понижает грейд самостоятельно. Источник отвечает за достоверность этого результата. Уровни и все статусы сохраняются; rejected имеет нулевую координату, а исходный уровень остаётся в `strict_evidence`. Неподтверждённые навыки не исключаются.

Private owner PDF существует только во внутреннем matching-engine по `GET /internal/candidates/{id}/resume.pdf`; public API проксирует его только для аутентифицированного кандидата и подставляет `account.id`, игнорируя чужой ID. Остальные internal mutation-методы предназначены только доверенной серверной интеграции. Входная валидация Fastify возвращает 400, Pydantic/неизвестная координата — 422. Хранилище или upstream недоступны — 503 без DSN/исходных исключений.

Регистрация/подтверждение email, candidate JWT/ownership и source-profile CRUD разделены с matching projection. Проведение теста остаётся trusted upstream контуром (testing-engine через `/internal/testing/session-result`); API не принимает от браузера `grade_result` или evidence и не делает самоотчёт подтверждённым.

Employer gateway публикует только явно проверенные пары HTTP-метод + internal-путь из отдельных allowlist agents-service и matching-engine в `apps/api/src/routes/accounts.ts`: редактор вакансий, agent sessions/jobs, organization-agent, feed, saved/visited, preferences, hypotheses и showcase-likes API. Новая операция во внутреннем OpenAPI сама по себе не создаёт публичный маршрут. `POST /employer/candidate-resume/parse` и `POST /employer/candidate-recommendations/generate` отсутствуют (404), в том числе для действующей employer-сессии; обращения к upstream не происходит. Эти worker операции остаются только в доверенном внутреннем контуре. Разрешённые маршруты сохраняют проверку сессии, origin для изменений и серверный `X-Owner-ID`.

Подготовка вакансии к комбайну (цикл 1)

Та же серверная граница `X-Internal-Token` действует для matching-engine. Employer JWT и проверка владельца в public gateway реализованы для draft/agent paths, где `X-Owner-ID` сервер устанавливается из `account.id`; internal методы по-прежнему доступны только доверенному источнику.

| Метод | Путь | Контракт / результат | |---|---|---| | PUT | `/internal/vacancies/{vacancy_id}` | полный `VacancyInput` → `VacancyPipelineStatus` | | GET | `/internal/vacancies/{vacancy_id}` | бизнес-статус, состояние обработки, checklist, безопасный error_code | | POST | `/internal/vacancies/{vacancy_id}/retry` | повтор failed/retrying; иначе 409 | | GET | `/internal/vacancies/ready?limit=100&offset=0` | `VacancyReadyPage`, только актуальные готовые снимки | | GET | `/internal/vacancies/{vacancy_id}/ready` | `VacancyReady`; 404 до готовности или после отзыва |

TS DTO: `packages/shared/src/vacancy-pipeline.ts`; OpenAPI генерируется той же командой выше. `source_revision` обязателен, целое 1…9007199254740991 (Number.MAX_SAFE_INTEGER); зарплаты ограничены тем же максимумом. Это сохраняет точность JSON при прохождении JavaScript-шлюза. Все остальные поля можно не передать при сохранении неполного снимка. `owner_id` — UUID; после назначения его нельзя менять/удалять. Правила ревизий и идемпотентности как у кандидата. Исходные wire значения сохраняются в raw_input, канонические — в profile.

Готовность требует owner_id, непустой city (включая remote), zp_min и zp_max (целые рубли ≥0, min≤max), непустой daily, type, status=open и хотя бы class **или** непустой domens/stacks. Техническое state=ready выдаётся только после успешной сборки артефактов. Бизнес-статусы: draft/open/pending/closed/done; переходы задаёт источник. Type: onsite/remote/hybrid; принимаются очно/дистант/гибрид. Class — общий справочник направлений, включая самостоятельный ml; aliases back/front/ML.

Domens, stacks и soft_skills — словари `{ключ: целое 0…7}`. Ключ должен быть из соответствующей группы общего реестра strict-schema; неизвестный — 422. Bio (до 10000 символов) и любые группы могут быть пустыми. Входной bio=null нормализуется в пустую строку; исходный null остаётся в raw_input. Soft-only и bio-only сохраняются с checklist, но не квалифицируют вакансию для комбайна. Metadata — JSON, до 100 ключей и 64 KiB. Неизвестные верхнеуровневые поля, bool вместо числового уровня и выход за диапазон отклоняются.

Ready содержит все канонические данные, revision/source_revision, build_mode, strict_vector, requirement_mask, strict schema version/hash, nullable semantic_vector/model_version/space_id и semantic_available. Пустой bio означает явно отсутствующий мягкий вектор; class-only остаётся допустим. Если bio задан, ошибка Harrier приводит к retry/failed, а не к потере текста. Изменение любых данных или уход из open немедленно отзывает старый ready. Outbox vacancy.ready/withdrawn сохраняется атомарно и доставляется combine-worker.

Структурированные условия кандидата для strict-фильтра

`CandidateProfile` дополнен `work_types` (список onsite/remote/hybrid или null), `relocation_ready` (строгий bool или null), `relocation_cities` (список городов). Null означает неизвестно, пустой work_types — ни один формат не принят. Relocation_ready=true с пустым списком допускает любой город; непустой список ограничивает направления переезда. Эти поля не выводятся из preferences/bio. Они не меняют eligibility исходного пула, но комбайн исключает неизвестный формат. Новая `city` вакансии обязательна для ready любого формата. Legacy ready без города отзывается миграцией 003; исходные данные сохраняются как draft.

Основной отбор и доставка событий

Все internal-маршруты защищены тем же `X-Internal-Token` и опубликованы в OpenAPI FastAPI/Fastify; DTO находятся в `packages/shared/src/matching.ts`. Public employer gateway требует employer JWT/session, проверяет owner draft и затем передаёт server-derived `X-Owner-ID` upstream. Чужой draft, отсутствующий draft или matching vacancy возвращают единый 404 owner boundary.

| Метод и путь | Назначение | |---|---| | POST `/internal/vacancies/{id}/combine` | `{top_k?:1..500,idempotency_key?:UUID}` → CombineStatus | | GET `/internal/vacancies/{id}/combine` | текущий run, стадия main_selection и состояние | | POST `/internal/vacancies/{id}/combine/retry` | повтор failed/retrying либо обновление obsolete | | GET `/internal/vacancies/{id}/selections?limit=100&offset=0` | SelectionPage только одного актуального ready run | | PUT `/internal/vacancies/{id}/selection-state/{candidate_id}` | `{state:eligible\|visited\|pending\|attractive}` → SelectionState | | GET `/internal/matching/events` | DeliveryStatus: pending обоих streams, ACK, queued, retry/quarantine | | POST `/internal/matching/events/retry` | `{source:candidate\|vacancy,event_id:positive integer}` → DeliveryStatus |

Для работодателя те же операции доступны только после `created` + accepted publication draft:

| Метод | Путь | Назначение | |---|---|---| | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/ready` | актуальный ready snapshot vacancy | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/combine` | queue main selection | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/combine` | durable combine status | | POST | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/combine/retry` | retry failed/obsolete run | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/selections` | owner-scoped current selection page | | GET | `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/candidates/{candidate_id}/resume.pdf` | PDF выбранного кандидата |

Selection gateway повторно сверяет текущий source revision, consent и выбранный candidate перед выдачей каждой карточки/PDF. Падение projection кандидата вне запрошенной страницы не блокирует её; устаревший source watermark хотя бы одной карточки запрошенной страницы даёт 409 до пересборки, а отсутствующий кандидат в текущем selection — 404. `ACK` source outbox означает только доставку snapshot, не готовность vectors/PDF/pool.

Top_k по умолчанию 50; ручной idempotency_key сохраняет исходный run, повтор с другими vacancy/top_k → 409. Автоматический consumer использует ту же очередь и настройки. State queued/processing/retrying/failed/ready/obsolete — технический статус, не бизнес-статус вакансии. ACK события не означает ready.

Карточка содержит анонимное имя, city, зарплату, category/rank, public PDF URL, положительные filter_factors и числовые explanation (raw rating, grade_status, grade confidence, strict/semantic, top matched features со статусами подтверждения). Контактов и private profile нет. Нет готовой вакансии → 404; нет актуального завершённого batch → 409. Изменения входов сразу закрывают чтение старых карточек до нового отбора. Visited необратим; pending/attractive можно явно вернуть в eligible.

Baseline rerank (internal token)

`POST /internal/vacancies/{id}/rerank` принимает необязательный UUID `idempotency_key`; `GET` того же пути возвращает durable статус. `POST /internal/vacancies/{id}/rerank/retry` повторяет терминальное задание. `GET /internal/vacancies/{id}/rerank/selections?kind=recommended|reserve&limit=100&offset=0` возвращает отдельную страницу выбранного режима из одного актуального запуска. Нет актуального main/готового rerank →409; неготовая/закрытая вакансия →404.

Карточка сохраняет исходные explanation и `main_position`; добавляет `rerank_position`, nullable `rerank_score`, вклады признаков, disposition и `artifact_hash`. Статус содержит feature/tail hashes, `mode`, `fallback_reason`, число рекомендованных, резерва и оставшихся вне top-k. При fallback нет обученного score, rerank_position=null, весь main top-k остаётся рекомендованным. Обучение и активация доступны только operator CLI, без HTTP endpoint.

Создание вакансии: форма и агент

Контракт `agents-service` генерируется из FastAPI в `apps/api/src/contracts/agents.openapi.json` и `packages/shared/src/agents.ts` командой `PYTHONPATH=services/agents-service/src python tests/generate_agents_contract.py`. Fastify использует тот же OpenAPI для allowlist, body/response/UUID schemas. Все нижеперечисленные internal-пути требуют `X-Internal-Token=AGENTS_SERVICE_TOKEN` и `X-Owner-ID=UUID`. Public `/employer/*` gateway получает UUID из проверенного JWT/ cookie и сам передаёт его upstream; клиентский owner header игнорируется. Это не заменяет internal token. Реквизиты владельца не принимаются из JSON; чужая запись возвращает 404.

| Метод и путь | Тело/результат | |---|---| | GET `/internal/agents/taxonomy` | Три группы действующего строгого реестра | | POST `/internal/vacancy-drafts` | `{fields?: DraftFields}` → DraftView | | GET `/internal/vacancy-drafts?limit=50&offset=0` | Owner-scoped DraftView[], limit 1–100 | | GET `/internal/vacancy-drafts/{id}` | Общий черновик, provenance, missing, summary, publication | | PATCH `/internal/vacancy-drafts/{id}` | `{expected_revision,fields}`: частичный патч, группы заменяются целиком | | POST `/internal/vacancy-drafts/{id}/enrich` | `{expected_revision}` → JobView; только форма/Jev | | POST `/internal/vacancy-drafts/{id}/approve` | `{expected_revision}` → DraftView в summary | | POST `/internal/vacancy-drafts/{id}/create` | `{expected_revision,summary_hash}` → создаваемая/созданная публикация | | GET `/internal/vacancy-drafts/{id}/pipeline` | MatchingStatus после принятия intake | | GET `/internal/agents/jobs/{id}` | Durable job, попытки/состояние/безопасная ошибка | | POST `/internal/agents/jobs/{id}/retry` | JobView; failed/retrying, сохранённые эффекты не повторяются | | POST `/internal/agents/sessions` | `{draft_id}` → AgentSession | | GET `/internal/agents/sessions/{id}` | Сессия, последний turn, актуальный черновик, сообщения и интеракции | | POST `/internal/agents/sessions/{id}/turns` | `{expected_revision,idempotency_key,message}` → JobView | | POST `/internal/agents/sessions/{id}/interactions/{interaction_id}` | `{expected_revision,value}` → continuation JobView |

`approve` доступен форме и агенту без дополнительного подтверждения и не публикует вакансию. Create подтверждает точный summary. Любая правка до Create удаляет старый summary. Обязательны title, zp_min/zp_max, daily, city, type и class **или** domens/stacks; bio/soft skills необязательны. Уровни 0–7, неизвестный ключ → отказ. Class aliases `back/front/ML`, форматы `очно/дистант/гибрид` нормализуются в общие enum. После Create данные заморожены; повтор с тем же hash/revision идемпотентен.

Agent interactions содержат `draft_revision`, typed option values, `field_target`: поле или `domens.key|stacks.key|soft_skills.key`. Slider меняет одну координату; multi-select группы объединяет выбранные непересекающиеся объекты `{key:level}`. Устаревший контрол не перезаписывает новую ручную правку. Опции валидируются сервером; повтор уже принятого ответа с тем же значением возвращает тот же continuation job.

401 — нет доверенного токена; 400/422 — неверный контракт; 404 — нет записи данного владельца; 409 — CAS/state/hash/schema конфликт; 503 — недоступная зависимость. Технические ошибки inference передаются через job state и безопасный error code. Auth/JWT/accounts, owner-scoped draft gateway, employer UI и CRUD опубликованной вакансии (`/employer/vacancies*`, vacancy-crud.md) реализованы; описанные выше employer selection routes owner-scoped и проверяют актуальность источников. Подробности: agents.md.

Проверка доступности AI различает HTTP503 с `detail`: `agent_disabled_manual_available` означает manual mode или отсутствие ключа; `agent_temporarily_unavailable` — временный сбой проверки провайдера; `agent_provider_rejected` — HTTP401/403 провайдера и необходимость проверки конфигурации. Временный отрицательный probe кешируется 3 секунды, успешный и отказ авторизации — 30 секунд. Проверка одной функции не опрашивает другую optional-зависимость.

Лента работодателя и история решений

Контур и область наборов описаны в постановке. Порция фиксирует готовый top-k реранкера; like сохраняет кандидата, dislike создаёт структурный снимок и блокирует новый подбор для этой вакансии. `visited_updated` сохраняет историю и снимает блокировку только при N > K. Политика и снимок последнего dislike неизменяемы; новая карточка после достаточного обновления несёт метаданные прежнего просмотра и объяснение изменений. Текст, контакты и изменения порядка массивов не участвуют в метрике.

Публичные маршруты под `/api/employer/vacancy-drafts/{draft_id}` требуют сессию работодателя и опубликованную собственную вакансию:

| Метод и суффикс | Назначение | |---|---| | POST `/feed` | Открыть порцию; `{include_reserve:false, limit:50}` | | GET `/feed/{session_id}?cursor=...&limit=50` | Продолжить фиксированную порцию | | GET `/feed/exposures/{exposure_id}` | Проверить конкретный показ | | GET `/feed/exposures/{exposure_id}/resume.pdf` | Получить redacted PDF с проверкой ревизии и согласия до и после чтения | | POST `/feed/decisions` | `{exposure_id, action:"like"|"dislike", idempotency_key}` | | GET `/feed/decisions/{idempotency_key}` | Прочитать сохранённую квитанцию | | GET `/saved?limit=50&offset=0` | Набор оставленных кандидатов этой вакансии | | GET `/visited?limit=50&offset=0` | История просмотренных с текущим состоянием блокировки |

Приватный matching API использует аналогичные суффиксы под `/internal/vacancies/{vacancy_id}` и требует одновременно service token и `X-Owner-ID`. Клиентский owner header не определяет владельца в публичном API. Идемпотентность имеет область owner + vacancy + key; другой payload для того же ключа и повторное противоположное действие на один показ возвращают409. Курсор непрозрачен: клиент передаёт `next_cursor` без самостоятельной арифметики. Новая порция из неготового или устаревшего реранкера возвращает409.

Порция и новые реакции действуют 24 часа. Сохранённый набор живёт независимо от этого срока: PDF оставленной карточки доступен через её исходный exposure при актуальной ревизии, наличии в пуле и согласии кандидата. При обновлении или отзыве профиля запись остаётся в наборе, но устаревшая карточка возвращается как `card:null`, а PDF блокируется. Сохранение не открывает контакты кандидата.

Backend после like

Контракт и state/consent matrix: recruitment. Все маршруты под `/api`, с существующим role-bound JWT/cookie, ownership из сессии.

| Метод / маршрут | Request → Response | |---|---| | POST `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/invitations` | InviteRequest → RecruitmentView | | POST `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/recruitment/reject` | RejectSavedRequest → employer-only RecruitmentView | | GET `/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/recruitment` | limit/offset → RecruitmentPage | | GET `/candidate/recruitment`, `/employer/recruitment` | limit + offset или opaque cursor → own RecruitmentPage (cursor-pagination.md) | | GET `/{role}/recruitment/{id}` | own RecruitmentView | | POST `/{role}/recruitment/{id}/actions` | RecruitmentAction → RecruitmentView | | GET `/employer/recruitment/{id}/contacts` | accepted/current consent → ContactsView | | GET `/{role}/recruitment-events` | after_sequence/limit → RecruitmentEventPage | | GET `/{role}/recruitment-events/stream` | SSE-поток тех же событий (chat-events.md) |

Action union: view/accept/decline/withdraw/reject, interview_propose/accept/decline/ cancel/complete, offer_send/accept/decline. CAS expected_revision и UUID key обязательны, 409 на stale revision/conflicting key/state. Receipt повтора не содержит контактов и не обещает текущее состояние. Контакты читаются отдельно с no-store, до принятия403, чужой процесс404, нетprocessingconsent409. Saved-членство для invitation/rejection читается через приватный matching `GET /internal/vacancies/{vacancy_id}/saved/{candidate_id}` с token+serverowner; он возвращает SavedCard, при stale источнике card:null, без удаления истории. Без настройки чата chat_available:false. Схемы всех маршрутов включены в Fastify OpenAPI; DTO живут в `packages/shared/src/recruitment.ts` и используются api-client.

QGramm chat backend

Симметричные role-auth маршруты `/{role}/recruitment/{id}/chat/messages` (GET history, POST SendChatMessage), `/files` (POST UploadChatFile) и `/files/{file_id}` (GET DownloadChatFile), `/read` (POST ChatReadRequest → ChatReadStatus) описаны в Fastify OpenAPI. GET recruitment одного процесса и списков дополняется текущим participant-scoped `chat_unread_count`: число входящих сообщений или `null`, если метадата недоступна. DTO в `packages/shared/src/chat.ts`, типизированные методы в api-client. SSE `GET /{role}/recruitment/{id}/chat/events` — chat-events.md. Участники и комната определяются API из приглашения, не из body/header клиента. Чат доступен до accept, контакты — по прежнему правилу после accept. Лимиты, ошибки, курсор и протокол публикации файлов.

Управление предпочтениями вакансии

В matching добавлены owner-scoped `GET /internal/vacancies/{vacancy_id}/preferences` и `POST .../preferences/{retry,reset,rollback}`. Token и X-Owner-ID обязательны. Штатный employer gateway публикует их как `/api/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/preferences...`, выводя owner из session. POST принимает `PreferenceCommand`: UUID idempotency_key и expected_revision. Статус содержит счётчики/worker job/model hash и явную оговорку selection bias, без feature/model payloads. Reset вводит cutoff; rollback выключает обучение. 409 означает конфликт CAS/контекста, 404 — отсутствие собственной вакансии.

FeedCard дополнен preference revision/model hash/score/adjustment/contributions, preference position/state и delivery order revision; FeedPage содержит текущий order_revision. Shared, generated engine OpenAPI, gateway и api-client обновлены синхронно. Доставка и управление.

Проверка гипотез вакансии

GET `/api/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/hypotheses` и POST `.../hypotheses/{pause|resume|reset}` проксируют owner-scoped matching контракты; тело команд — `PreferenceCommand` (UUID/CAS). `HypothesisStatus` содержит10 `HypothesisSummary`, context/policy/revision и bounded search report без участников/фактов. `FeedCard` дополнен optional pair/family/role/parameters, conditional pair selection/order probabilities, scope и exploration_added. Старые карточки имеют null/default значения. Вероятности не называются global propensity. Семантика.

Общая витрина работодателя добавляет POST `/employer/candidates/search`, GET `/employer/candidates/:candidate_id`, публичный PDF точной ревизии и POST `/employer/vacancy-drafts/:draft_id/showcase-likes`. Поиск доступен без вакансии; лайк требует собственной ready/open вакансии. Несоответствия строгим условиям возвращают структурированное предупреждение409; повтор с source-bound mismatch_token разрешает ручной выбор. Source/ownership guards не допускают override. SearchRequest/Page, PublicCandidateDetail и ShowcaseLikeRequest/Receipt синхронизированы в Pydantic, generated OpenAPI, shared и api-client. Поля, фильтры, cursor, повторы и выбор вакансии.

Отдельное согласие на обучение (2026-10-07)

CandidateProfileMutation.consent дополняется optional `training:boolean` и `training_version:"training-v1"`. Разрешение не подразумевается из pool/processing; старый клиент без новых полей не включает обучение. True без правильной версии или processing/pool отклоняется с 400. False передаётся без training_version. CandidateProfileView.consents возвращает training, training_version/null и training_accepted_at/null. Internal Consent содержит эти же поля; устаревшие снимки получают training=false. OpenAPI gateway перегенерирован из FastAPI. Отказ не исключает кандидата из подбора; source watermark по текущей ревизии применяется при каждом изменении профиля, как и прежде.

Документы для тестового контура.

Проверка кандидатского backend и воспроизведение результатов.

Внешняя верификация

Кандидатские `POST /candidate/profile/verifications/fsp`, `/repository` и `/hh` требуют authenticated candidate session и CAS `expected_revision`; account id не передаётся provider-сервису. Demo FSP flow: `POST /candidate/profile/fsp/demo/authorize` → GET/POST integration `/fsp/demo/authorize` → `POST /candidate/profile/fsp/demo/callback`; state candidate-bound, 120 секунд, callback allowlist и code одноразовые. Callback bulk-upsert-ит fixture achievements и binding `fsp_id`/`fsp_claim_id`. Account identity и ownership не выводятся из demo registry. Facts возвращаются в private profile view и доставляются matching через source outbox. Контракт провайдеров

и деградация HH описаны в verification.md.

Глобальный агент работодателя

`POST /employer/organization-agent/messages` принимает `message`, `idempotency_key` и необязательный `reasoning_effort` (`off`, `medium`, `max`; default `off`). Возвращаемый turn содержит сохранённый режим. Повтор ключа с другим режимом, сообщением или task возвращает 409. Приватный `reasoning_content` исключён из сериализованного provider receipt; история сообщений его не содержит.

Публичные account-scoped маршруты находятся под `/employer/organization-agent`; gateway получает владельца из employer session. Внутренние маршруты имеют префикс `/internal/organization-agent` и требуют `AGENTS_SERVICE_TOKEN`. Pydantic является источником DTO; `tests/generate_agents_contract.py` обновляет shared и OpenAPI, которые использует gateway. Операционный контракт.

Файлы загружаются в `/documents` и читаются по ID; base64-транспорт ограничен 7 MiB на gateway и 5 MiB исходных байтов. TXT/MD/PDF никогда не становятся публичными файлами кандидатов. Business bridge `POST /internal/organization-agent/tools/{tool}` принимает только доверенный сервисный вызов с owner scope и не выдаёт права принять интервью за кандидата.

Отзыв, закрытие и удаление вакансии

`POST /employer/vacancies/{draft_id}/withdraw`, `POST .../close` и `DELETE /employer/vacancies/{draft_id}` принимают `{expected_revision}` и возвращают `DraftView`. Удалять можно только черновики и закрытые вакансии; закрытие необратимо. Отзыв переводит вакансию в черновик, сохраняя лайки и процессы. API проверяет актуальную публикацию при изменении процесса, отправке сообщения и загрузке файла с обеих сторон, включая вызовы агента. Неактивные процессы читаются, но их `allowed_actions` пуст и `chat_writable=false`; `chat_available=true` продолжает разрешать чтение истории. Предложенные и назначенные интервью отменяются; повторная публикация разрешает новые действия, не восстанавливая отменённые интервью.

Миграция API `011_vacancy_lifecycle.sql` хранит durable-команды координации. `012_chat_writable_receipts.sql` добавляет безопасный read-only флаг в ранее сохранённые ответы команд; актуальный флаг клиент получает при чтении процесса. Запись фиксируется до удалённого CAS; reconciliation каждые 5 секунд повторяет неподтверждённые шаги по точным service receipts. Пока команда не завершена, новая выдача, изменения и повторная публикация заблокированы. Ошибка `vacancy_lifecycle_pending` означает незавершённую координацию и допускает повтор того же действия; `vacancy_lifecycle_conflict` означает отклонённый CAS. Gateway не меняет таблицы других сервисов напрямую.

Удаление очищает matching/editorial-записи, API recruitment graph и receipts, а для приглашённых процессов вызывает приватный `POST /internal/chat/purge`: QGramm удаляет зашифрованные сообщения, файлы, устройства и операции процесса. Остаются только минимальные ID/revision tombstones против запоздалых запросов. При недоступном chat provider удаление с приглашёнными процессами остаётся pending; успешный ответ не выдаётся до подтверждения всех шагов.

Очистка общей истории AI

`DELETE /employer/organization-agent/messages` принимает JSON `{expected_context_revision: number}` из предварительного `GET /employer/organization-agent/context`; успешный HTTP200 возвращает `AgentsOrganizationContext` с пустым `current_summary` и новой ревизией. Owner определяется сессией; чужой `X-Owner-ID` не даёт доступа. Cookie-запрос требует разрешённый Origin. Очистка не требует доступного LLM и не вызывает его.

В одной транзакции удаляются сообщения, вопросы владельцу и завершённые turns с их tool journal, сбрасывается текущий summary. Общая память, документы, задания, вакансии, переписка с кандидатами и финансовые записи сохраняются. Терминальные leases заданий инвалидируются; запоздалые ответы по удалённым turns и заданиям отклоняются. Сохранённые provider receipts остаются финансовым/повторным fence; авторитетная ревизия контекста включена в новый provider request, поэтому старый ответ не используется для нового диалога после очистки. Это очистка рабочей истории, а не полное удаление аккаунта или всех аудитных сведений.

HTTP409 `context_revision_conflict` означает, что после подтверждения контекст изменился: требуется перечитать его и подтвердить заново. HTTP409 `organization_chat_busy` запрещает очистку при queued/processing/retrying turn,

незавершённом задании (включая waiting/stand-in/waiting_employer), reserved usage, in-flight provider call или started tool journal. Активная работа автоматически не отменяется; неразрешённый исход операции требует восстановления/разбора. После HTTP200 frontend сбрасывает сообщения, выбранные turn и курсор опроса; при ошибке локальная история сохраняется. Подтверждение выполняется модалкой пользователя; в tool registry очистка не предлагается модели.

Клиент `getCandidatePipeline()` читает существующий `GET /api/candidate/pipeline` как `CandidatePipelineStatus`. Готовность относится к `profile_revision`; подтверждение доставки исходного профиля не равнозначно состоянию `ready`.

Внутренний combine: обязательный контекст владельца

`/internal/vacancies/{vacancy_id}/combine` (POST/GET), `/combine/retry`, `/selections` и `/selection-state/{candidate_id}` требуют UUID `X-Owner-ID` вместе с `X-Internal-Token`. Matching всегда проверяет владельца вакансии, отсутствующий или неверный UUID отклоняется до обращения к подбору. Internal gateway сохраняет проверенный заголовок, browser API берёт владельца из сессии. На внешнем nginx `/api/internal` и `/api/internal/*` закрыты (404); сервисные клиенты используют прямой внутренний URL. Схема OpenAPI генерируется из matching routes командой `python tests/generate_candidate_contract.py`.

Общая публичная витрина

`GET /api/public/showcase/vacancies` и `GET /api/public/showcase/candidates` — read-only списки без сессии и без detail/PDF/contact-доступа. Краткие карточки, фильтры, opaque cursor и fences описаны в контракте витрины.

`GET /api/public/salary-market?specialization=backend&grade=middle&stacks=python,postgresql` возвращает среднюю середину зарплатных вилок активных опубликованных вакансий Comit с точным направлением и грейдом и со всеми переданными технологиями. Ответ содержит `sample_count`, `minimum_sample_count: 3` и `average_salary_rub`; при выборке меньше трёх значение равно `null`. API не возвращает отдельные вакансии, названия компаний или владельцев. Ошибка источника возвращается как `503 salary_market_unavailable`.

Профиль компании, сроки и уведомления

`GET/PATCH /api/employer/profile`, `GET /api/{candidate|employer}/system-chat`, `POST /api/{role}/system-chat/read`, `POST /api/{role}/system-chat/messages`, `POST/GET /api/{role}/system-chat/files` и `GET /api/{role}/chat-unread` используют владельца из сессии. DTO, CAS, пагинация, вложения, read receipts и fallback счётчика описаны в system-inbox.md. Живая служба поддержки оператора — support-console.md. API client использует те же контракты.

`RecruitmentView` дополнен `deadline` и terminal состоянием `expired`; closure допускает `actor=system`, категории feedback. `company_name` в InviteRequest стал необязательным совместимым полем: авторитетное название берётся из employer profile; несовпадение отклоняется. Причины отказа требуют содержательного текста и категорий. Полная таблица переходов — recruitment.md.

`GET /api/candidate/recommendations/latest` возвращает только собственную недельную рекомендацию либо `item=null`, включая честные insufficient_data/provider_unavailable. Источники, внутренние endpoint и leased worker описаны в recommendations.md. API автоматически возобновляет недельную очередь каждую минуту; уникальность кандидат/неделя предотвращает повторную генерацию. CLI `pnpm --filter @comit/api recommendations:worker` использует тот же durable store и атомарное уведомление.

Недельные рекомендации требуют нового явного согласия `training-v2`. Версия `training-v1` совместима с прежним ранжированием, но не включает рекомендации. Миграция API `017_recommendation_consent_version.sql` расширяет допустимые версии и очищает результаты без нового согласия. Обновления резюме сохраняют выбранную версию.

Расходы в статистике работодателя

`GET /employer/statistics` возвращает `expenses`: `currency: RUB`, `total_kopeks`, четыре `categories` с `amount_kopeks` и количеством ненулевых начислений `events`, заполненные UTC-дни `daily`, тарифы `tariffs`. Тарифы содержат `publication_kopeks`, полную `invitation_kopeks`, части приглашения `invitation_send_kopeks` и `invitation_accept_kopeks`, `deadline_penalty_kopeks`, `ai_daily_allowance_kopeks` и `ai_usd_rub`. Суммы — целые копейки. Период и владение совпадают с остальной статистикой; при `vacancy_id` расходы ИИ не включаются,

потому что provider usage не имеет достоверной привязки к конкретной вакансии. Чтение не создаёт начислений. Ответ не содержит личности кандидата, содержимого ОС или provider payload.

Политика `expense-v1` сохраняется для старых записей: первая публикация вакансии 199 □, приглашение 49 □ при отправке, просрочка дедлайна 199 □. `expense-v2` действует только для новых источников: первая публикация — 398 □; приглашение — 196 □ суммарно (49 □ при отправке и 147 □ при принятии); просрочка дедлайна — 398 □. ИИ остаётся по фактической стоимости провайдера сверх 10 □ за московский календарный день, при переводе 100 □/USD. Дневная сумма округляется вверх до копейки один раз на накопленном превышении, а не для каждого вызова. Каждый source row содержит снимок своей политики; уже записанные расходы не пересчитываются. Принятие приглашения, отправленного по `expense-v1`, не создаёт доплату.

Некачественная ОС не определяется автоматически. Штраф 398 □ за некачественную ОС возникает исключительно после ручного решения поддержки через закрытую DB-функцию `record_support_feedback_expense(owner,vacancy,decision,explanation)`: идентификатор решения обязателен, повтор идемпотентен, функция отозвана у PUBLIC. Endpoint работодателя для этого не существует.

История подтверждённых тестов кандидата

`GET /candidate/testing-history` доступен только с сессией кандидата. Владелец определяется сервером; чужой идентификатор не принимается. Ответ `CandidateTestingHistory`: `timezone: Europe/Moscow`, `kind: confirmed_results`, включительный `period: {from,to}`, 30 элементов `daily: [{date,count}]` и сумма `total`. Период включает сегодняшний московский день и 29 предыдущих. Будущие записи исключены. Отсутствие результатов даёт нулевой календарь; ошибка хранилища — 503 `testing_history_unavailable`, а не пустую успешную историю.

Доверенный producer `POST /internal/testing/session-result` принимает `X-Internal-Token`, сверяемый с `TESTING_ENGINE_TOKEN`, и поля `candidate_id`, `session_id`, `specialization`, `decided_grade`, `tasks_answered`, необязательный `supervision_badge`. Browser JWT не даёт права отправлять результаты. Запись результата, подтверждённое свидетельство `grade:trusted`, revision профиля и outbox проекции изменяются одной транзакцией. Повтор идентичного результата возвращает прежний результат без повторного начисления активности; повтор session_id с другим владельцем или содержимым — 409. Повторный тест разрешён через 7 дней, повышение оценки — через 30 дней.

Ответ 200: `{recorded:true, grade, decided_at}`; без `TESTING_ENGINE_TOKEN` — 503 `testing_not_configured`, неверный токен — 401, cooldown — 409 `retake_cooldown`/`grade_upgrade_cooldown`. Publisher адаптивного контура (`services/testing-engine/src/testing_engine/publisher.py`) отправляет именно этот контракт и берёт `tasks_given` (число оценённых адаптивных ответов) для wire `tasks_answered`. Compose передаёт testing-engine `TESTING_API_URL` и токен; entrypoint запускает адаптивный контур и trusted publisher (testing-engine.md). Незавершённые попытки и отсутствующая история не восстанавливаются искусственно.

`/ready` возвращает 503 при отсутствующей auth-конфигурации, недоступной БД или неприменённых миграциях `021_support_console.sql` и `021_weekly_challenges.sql`; `/healthz` остаётся liveness. После объединения с dev trusted publisher берёт `tasks_given` (число подтверждённых адаптивных ответов) для wire `tasks_answered`; повтор результата идемпотентен.

Кандидатский тест: браузерный API

Все маршруты `/candidate/testing` требуют действующую кандидатскую cookie/Bearer-сессию; мутации требуют разрешённый Origin. `GET /preflight?specialization=&mode=retake|upgrade` возвращает eligible, next_attempt_at, upgrade_at, active_session_id, supported_specializations, recording_enabled, max_questions. `POST /sessions` принимает specialization, optional declared_grade/mode, consents {version: testing-media-v1, processing: true, screen_recording: boolean, video_analysis: boolean}. Попытка создаётся только этим запросом.

`GET /sessions/:id/next` возвращает безопасное задание; `POST .../answer` — {item_id, answer: number|string}. `POST .../supervision` принимает ограниченные total_seconds/in_frame_seconds/focus_lost_seconds/multi_face_events/camera. `POST .../media` — {kind: screen|webcam, sequence, data_base64, mime_type?}; максимум base64 3 млн символов. `POST .../finish` вызывается после загрузки записи и supervision; `GET .../result` содержит grade_publication и next_attempt_at. `POST .../abandon` прерывает попытку без доверенного результата. ID кандидата никогда не принимается от браузера. Типы — `packages/shared/src/testing.ts`. Внутренний `POST /internal/testing/session-result` сохранён совместимым.

В подтверждённом внутреннем результате optional `camera_status` передаётся как granted/denied/unavailable и сохраняется в grade-evidence. Старые результаты без явного выбора камеры получают unknown, а не «отказ». Защищённый detail работодателя `/employer/candidates/:id` добавляет только `testing_results` (subject, grade, supervision_badge, camera_status), после проверки актуальности публичной проекции; запись, внутренние идентификаторы и сырые счётчики не раскрываются. Preflight возобновления содержит active_session_consents, active_supervision, next_sequence и active_session_status. Накопительные supervision checkpoints не могут уменьшаться, а отказ камеры сохраняется при возобновлении. Capture_finalized делает повтор завершения после потерянного ответа безопасным.

Согласие processing обязательно для новых попыток. screen_recording соответствует режиму на старте: true для full, false для off. Режим фиксируется в попытке; active_recording_enabled возвращает его при возобновлении, а recording_enabled — текущую настройку для новых попыток. Старые попытки без сохранённого режима не принимают запись; legacy processing в preflight может отсутствовать и не восстанавливается задним числом. Сервер ограничивает total_seconds фактическим временем с начала попытки + 5 секунд; без сохранённого video_analysis всегда принудительно camera=denied. Эти клиентские показатели — вспомогательный сигнал присутствия; решение о добросовестности остаётся за человеком.

Дополнения: импорт, ФСП и практика

Новые owner-scoped маршруты и DTO: импорт PDF/фото, привязка демо-ФСП, недельные задания. Jev использует существующий enrich/job контракт: vacancy-suggestions.md.

В полном локальном disabled-режиме testing preflight возвращает `unavailable_reason: "testing_disabled"` и `eligible: false`; все операции над testing session возвращают `503 {"detail":"testing_disabled"}`. Фасад сохраняет этот reason; обязательная авторизация и owner scope действуют.

Яндекс OAuth

`GET /auth/{candidate|employer}/providers` → `{yandex: boolean}` (без кеширования). `POST /auth/{role}/yandex/start` принимает `{consent:{processing:true,version:"account-v1"}}`, требует доверенный Origin и возвращает `{authorization_url:string}` с browser-binding cookie. `GET /auth/{role}/yandex/callback?code=…&state=…` обменивает одноразовый code на сервере, создаёт обычную revocable session и перенаправляет в кабинет; ошибки уходят в безопасный `#oauth-error=`. Не настроенный провайдер отвечает 503 при попытке старта. Контракт применяется только при полной production-конфигурации. Подробная настройка Яндекс ID.

Завершение теста без оценки и отказ публикации

Testing result допускает `next_attempt_at:null` и `failure_reason:"judge_unavailable"`: сессия `abandoned` после трёх неоценённых ответных проверок не публикует грейд и не добавляет кулдаун. `grade_publication` сохраняет `retryable`, `attempts`, `detail`, `retry_at`, `next_retry_at` для bounded retries и понятного отказа. Внутренний `/internal/testing/session-result` при 409 `grade_upgrade_cooldown` возвращает `upgrade_at`, при `retake_cooldown` — `next_attempt_at` (UTC ISO8601). Исходные сроки и политика повышения не меняются.

Контакт без опубликованной вакансии

`POST /api/employer/contacts` принимает `candidate_id`, текущую `profile_revision` витрины, `idempotency_key`, непустое `description` и обязательную вилку `salary` в целых рублях. Название компании берётся из аккаунта. Текущие согласия кандидата и доставленная ревизия проверяются транзакционно.

Возвращается обычный `RecruitmentView` с `kind: contact_only`, состоянием `accepted` и сразу доступным чатом для обоих участников. Это техническое состояние чата, а не принятие кандидатом оффера или приглашения: события `accept` нет, контакты через `/contacts` скрыты. Системный идентификатор «Без вакансии» хранится только в агрегате; опубликованной вакансии, черновика и карточки предложения не создаётся. Описание и зарплата показываются в самом чате. `terms.candidate_display_name` содержит только публичное имя из согласованного профиля; частные контактные каналы не снимкуются.

Единственное действие — `contact_close` с причиной, CAS-ревизией и UUID идемпотентности. Оно доступно обеим сторонам, требует подтверждения в UI и переводит чат в режим чтения. Собеседования, офферы, принятие

приглашения и таймер найма запрещены сервером. Кандидат видит такую запись только в каталоге чатов. Вход по ссылке `/offer/:id` не открывает предложение.

Миграция `024_direct_contacts.sql` записывает один расход 49 □ при `contact.started`; доплаты за принятие, публикации и неустойки не возникают. Повтор команды возвращает сохранённую квитанцию, новый ключ для существующей пары даёт 409.

docs/architecture-diagrams.md

Архитектура в диаграммах

Диаграммы Mermaid по фактической конфигурации `infra/docker-compose.yml`, `infra/nginx/nginx.conf` и `.github/workflows/*`. Текстовое описание контуров — architecture.md, карточки сервисов — services.md.

Контейнеры и связи

```
flowchart LR
  subgraph Browser[&quot;Браузер&quot;]
    SPA[&quot;SPA: welcome, candidate,&lt;br/&gt;employer, testing, support&quot;]
  end
  subgraph Host[&quot;Сервер (compose-проект comit)&quot;]
    WEB[&quot;web / nginx :80&quot;]
    API[&quot;api-core :8080&quot;]
    ME[&quot;matching-engine :8101&lt;br/&gt;+ 6 workers&quot;]
    TE[&quot;testing-engine :8102&quot;]
    IE[&quot;integration-engine :8103&quot;]
    AS[&quot;agents-service :8104&lt;br/&gt;+ agents-worker, organization-agent-worker&quot;]
    VE[&quot;verification-engine :8105&quot;]
    AW[&quot;auth-mail-worker,&lt;br/&gt;candidate-profile-worker,&lt;br/&gt;recommendation-worker&quot;]
    PG[(&quot;PostgreSQL 16&lt;br/&gt;+ pgvector&quot;)]
    subgraph CP[&quot;сеть chat-private&quot;]
      QG[&quot;qgramm-chat&quot;]
    end
  end
  subgraph JudgeVM[&quot;Отдельная VM&quot;]
    CJ[&quot;code-judge :8106&lt;br/&gt;Docker на каждый testcase&quot;]
  end
  EXT[&quot;DeepSeek, Jev, SMTP, hh.ru,&lt;br/&gt;публичные Git-хостинги&quot;]

  SPA --&gt;|HTTPS| WEB
  WEB --&gt;|&quot;/api/* (кроме /api/internal)&quot;| API
  API --&gt; ME
  API --&gt; TE
  API --&gt; AS
  API --&gt; VE
  API --&gt; QG
  AW --&gt; ME
  AW --&gt; AS
  AS --&gt; ME
  AS --&gt;|&quot;инструменты агента&quot;| API
  TE --&gt;|&quot;session-result&quot;| API
  TE --&gt; CJ
  VE --&gt; IE
  API --&gt; PG
  ME --&gt; PG
  AS --&gt; PG
  AW --&gt; PG
  AS -.-&gt; EXT
  TE -.-&gt; EXT
  AW -.-&gt; EXT
  VE -.-&gt; EXT
```

Наружу смотрит только web; служебные порты публикуются на `127.0.0.1` для smoke и диагностики. Межсервисные вызовы защищены токенами (`CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN`, `AGENTS_SERVICE_TOKEN`, `TESTING_ENGINE_TOKEN`, `VERIFICATION_ENGINE_TOKEN`, `CHAT_SERVICE_TOKEN`, `CODE_JUDGE_TOKEN`).

Порядок старта

```
flowchart LR
  PG[(postgres)] --&gt; CM[candidate-migrate] --&gt; AM[agents-migrate] --&gt; UM[auth-migrate]
  UM --&gt; SVC[&quot;HTTP-сервисы и workers&quot;] --&gt; WEB[web]
```

Конвейер подбора

```
flowchart TD
  P[&quot;Профиль кандидата&lt;br/&gt;(api-core)&quot;] --&gt;|outbox| PW[candidate-profile-worker]
  PW --&gt;|&quot;PUT /internal/candidates/{id}/profile&quot;| CW[&quot;candidate worker:&lt;br/&gt;векторы, PDF&quot;]
  CW --&gt; POOL[(&quot;Пул кандидатов&quot;)]
```

```
  V[&quot;Вакансия&lt;br/&gt;(agents-service)&quot;] --&gt;|agents-worker publish| VW[&quot;vacancy worker → ready&quot;]
  VW --&gt; CB[&quot;combine worker:&lt;br/&gt;строгий фильтр → гибридный скоринг → main top-k&quot;]
  POOL --&gt; CB
  CB --&gt; RR[&quot;rerank worker:&lt;br/&gt;sort-only R□ или main_fallback&quot;]
  RR --&gt; SEL[&quot;Подборки recommended / reserve&quot;]
  SEL --&gt; FEED[&quot;Лента работодателя&quot;]
  FEED --&gt;|&quot;лайк / дизлайк&quot;| PREF[&quot;preference-worker:&lt;br/&gt;vacancy-local поправка&quot;]
  PREF --&gt; FEED
  FEED --&gt; REF[&quot;feed-refill-worker&quot;]
  REF --&gt; FEED
  FEED -.-&gt;|&quot;research-показы&quot;| HYP[&quot;Гипотезы&quot;]
```

Подробности этапов — matching.md, preference-learning.md, hypothesis-learning.md, feed-refill.md.

Адаптивный тест

```
sequenceDiagram
  participant B as Браузер /testing/
  participant A as api-core
  participant T as testing-engine
  participant J as code-judge
  participant L as Jev / DeepSeek
  B-&gt;&gt;A: /candidate/testing/sessions…
  A-&gt;&gt;T: /testing/sessions… (X-Internal-Token, X-Candidate-ID)
  T-&gt;&gt;J: код → POST /submissions
  T-&gt;&gt;L: развёрнутый ответ → рубрика
  T--&gt;&gt;A: next / result
  T-&gt;&gt;A: POST /internal/testing/session-result
  A-&gt;&gt;A: grade:trusted evidence, ревизия профиля, outbox
```

Таймауты прокси api-core: 65 с для `answer`, 25 с для остальных вызовов, тело до 3.1 MB (testing-engine.md).

CI/CD

```
flowchart LR
  PR[&quot;pull_request, push в dev/main&quot;] --&gt; CI[&quot;ci.yml: js, python, code-judge-
isolation,&lt;br/&gt;regression, api, smoke&quot;]
  MAIN[&quot;push в main&quot;] --&gt; DEP[&quot;deploy.yml: deploy (self-hosted)&quot;] --&gt; PS[&quot;public-smoke&quot;]
```

Состав job-ов, раннеры и пороги покрытия — ci.md, выкладка — deploy.md.

docs/architecture.md

Архитектура — Comit


Интерфейс работодателя реализован в `apps/employer`: hash-навигация, вакансии, подбор, анонимные резюме, переписка, статистика и постоянный AI overlay. Страницы, запуск и границы интеграции. UI использует общий SDK и существующие серверные проверки; формулы подбора на клиент не переносятся.

Кабинет кандидата (`apps/candidate`) использует тот же `@comit/ui-kit`: вход по почте, собственное резюме, приглашения работодателей и переписку после принятия. Экраны и границы интеграции, общие компоненты. Показатели без публичного API отображаются как недоступные, без примерных цифр.

> Статус (11.10.2026): email auth, account-owned candidate profile, employer > owner gateway, кабинеты кандидата/работодателя и общая витрина реализованы и > собираются в один web-образ. Testing UI входит в web-образ; сервисный entrypoint > запускает авторизованный адаптивный контур и trusted publisher (testing-engine.md). > Канон-контекст: `context/40-architecture.md`; здесь — актуальное состояние кода.

> Цикл 1: реализован серверный путь от собранного upstream-профиля до готового пула. > API-core проверяет сервисный токен и проксирует allowlisted internal методы; > matching-engine хранит собственную JSONB-проекцию, версии координат, durable jobs, > два вектора, PDF и outbox в одной PostgreSQL. Отдельный worker строит артефакты; > отдельный migration job (`candidate-migrate`) запускается перед serve/worker в > основном compose. > API-core хранит source profile и durable projection outbox, а matching-engine > принимает только exact trusted snapshot. Auth имеет собственную PostgreSQL > migration/outbox/session границу; тестовые сессии остаются trusted upstream > контуром (`POST /internal/testing/session-result`). Production acceptance > выполняется отдельно от этого документа.

Контур



`services/code-judge` (FastAPI, loopback :8106) запускается отдельным judge compose на изолированной VM с TLS ingress (deploy.md).

Сервисы

| Сервис | Стек | Ответственность | Почему отдельный | |---|---|---|---| | `apps/api` | Fastify, TS (NodeNext ESM) | Email OTP auth, custom JWT + revocable DB sessions, account-owned candidate source profile, employer owner gateway, вакансии/приглашения, OpenAPI | Транзакционная логика, целостность | | `services/matching-engine` | FastAPI, pgvector | Комбайн: strict filter → hybrid scoring → top-k → реранкер; вектора кандидата/вакансии; тиндер-фидбек; объяснимость выдачи | ML-эксперименты на Python, независимые релизы | | `services/testing-engine` | FastAPI | Адаптивный грейд-тест, банк семи семейств, ротация, прокторинг-агрегаты и trusted publisher | Изолированный CPU-интенсивный домен | | `services/code-judge` | FastAPI | Authenticated broker и ресурсно ограниченные Docker задания в отдельной VM | Недоверенный код кандидата не исполняется в testing-engine | | `services/integration-engine` | FastAPI | Мок-реестр ФСП (`/fsp/participants/{id}`, `/fsp/verify`, достижения) и демо-привязка (`/fsp/demo/authorize`, `/fsp/demo/token`) | Внешние источники меняются независимо от ядра | | `services/verification-engine` | FastAPI | Внутренние `/verify/fsp`, `/verify/repository`, `/verify/hh` под сервисным токеном; без candidate id (verification.md) | Сетевые проверки внешних провайдеров изолированы от ядра | | `services/agents-service` | FastAPI, PostgreSQL | Общий черновик формы/чата, Jev, durable turns, summary → Create; глобальный агент работодателя (`/employer/organization-agent`, `organization-worker`, agents.md) | Отдельные знания, инструменты и провайдеры | | `apps/{candidate,employer,testing,welcome,support}` | React 19, Vite, Tailwind 4 | Кабинеты по ролям, общая витрина, тестирование и консоль поддержки | Один nginx, 5 сборок (`infra/web.Dockerfile`) |

Публичная стартовая страница `apps/welcome` и её переходы описаны в welcome-ui.md; кабинеты — в employer-ui.md и candidate-ui.md.

Чаты на QGramm интегрированы в кабинеты обеих ролей: маршруты `/{role}/recruitment/{id}/chat/*` проверяют сессию, доступ по приглашению и текущее согласие под DB-locks. Системный чат Comit доставляет уведомления платформы.

Консоль поддержки (`apps/support`, `/support/`) использует тот же API и системный чат Comit. Её оператор входит по отдельной паре `SUPPORT_EMAIL`/`SUPPORT_ACCESS_KEY`; сессии и операторские квитанции чтения хранятся в PostgreSQL API. Отсутствующая или некорректная конфигурация отключает API поддержки; HTML-приложение остаётся в web-образе. Чтение оператором не меняет пользовательские квитанции. Контракт и правила доступа.

Карта репозитория

| Путь | Содержание | |---|---| | `apps/candidate`, `apps/employer`, `apps/testing`, `apps/welcome`, `apps/support` | React 19 + TS + Vite + Tailwind 4; все пять входят в web-образ, testing доступен на `/testing/`, консоль поддержки — на `/support/` | | `apps/api` | api-core (Fastify + OpenAPI) | | `packages/shared` | домен-типы и контракты (источник истины по типам) | | `packages/ui-kit` | дизайн-токены и базовые компоненты (гамма ФСП) | | `packages/api-client` | типизированный HTTP-клиент | | `services/matching-engine` | Python/FastAPI: подбор и объяснимость | | `services/testing-engine` | Python/FastAPI: тестирование (blueprints/, адаптивный контур) | | `services/code-judge` | Python/FastAPI: authenticated broker, ресурсно ограниченные Docker задания на отдельной VM | | `services/integration-engine` | Python/FastAPI: внешние данные и мок ФСП | | `services/verification-engine` | Python/FastAPI: проверка ФСП, Git-репозитория и резюме hh.ru | | `services/agents-service` | Python/FastAPI: черновик вакансии (форма + агент), глобальный агент работодателя | | `infra/` | docker-compose (production по умолчанию, dev, legacy overlays), Dockerfiles, nginx, QGramm bridge, postgres init, `deploy.py` | | `data/` | синтетика и сиды (готовых датасетов нет — Т3) | | `tests/` | сквозной smoke-гейт и acceptance-сценарии | | `docs/` | живая документация (RU) | | `context/` | канон-контекст: Т3, исследование hh.ru, видение, механики, план |

Auth и ownership

Нормализованный email глобально уникален и навсегда связан с одной ролью: `candidate` или `employer`. Пароли не используются: email OTP имеет пять попыток, single-use expiry и durable PostgreSQL SMTP outbox. После проверки API выдаёт HS256 JWT с role-bound claims и случайным sid; PostgreSQL хранит только hash sid, поэтому logout/revoke действует до истечения JWT. Account consent на обработку данных отделён от согласия candidate profile на публикацию в пуле.

Public employer draft/agent, candidate profile и candidate pipeline/PDF paths получают account ID из проверенного JWT или HttpOnly role cookie. Клиент не может выбрать owner через `X-Owner-ID` или query; internal service-to-service endpoints по-прежнему требуют сервисный token. Employer selection gateway дополнительно проверяет owner draft, publication state, текущий source watermark и consent каждого выбранного кандидата; foreign/absent records дают единый 404.

Ключевые потоки

Актуальная серверная реализация: candidate worker → dual-vector pool/PDF; vacancy worker → ready; combine worker → main top-k; rerank worker → sort-only порядок активного R□ либо явный main_fallback (упакованный hash-pinned артефакт активирован ручным решением оператора; прохождение quality gate — следующая цель, хвост не отсекается). Preference-worker автоматически обучает vacancy-local поправку по реакциям ленты и переставляет только непоказанный суффикс; каждый участник обучения требует отдельного training-v1 consent. Research-показы гипотез (2 карточки на 18 обычных доставок) добавляются после preference refresh; feed-refill-worker добирает ленту immutable batch-ами (feed-refill.md). Runtime использует JSON linear artifacts без sklearn/LLM; operator-обучение реранкера — отдельный workflow; прохождение численного activation gate — следующий этап. Контракты и приёмка — matching.md, runbook.md. Перечисленные ниже полные пользовательские потоки включают последующие этапы MVP.

1. Регистрация кандидата: email-подтверждение → CAS source profile → отдельные profile/pool consents → exact snapshot projection. Browser projection выдаёт self_reported; подготовленный trusted replacement producer позднее сможет заменить его через API source/evidence и новую outbox запись. 2. Создание вакансии: строгие параметры + ЗП «от–до» (обязательна) + описание → вектор в `matching-engine` → ready/open → employer combine → Selection c

объяснением. 3. Тиндер-лента: порции из готового R top-k с обоснованием → лайк → saved; скип → immutable структурный снимок и блокировка нового отбора до достаточного изменения профиля; непоказанный суффикс может переставляться preference-моделью, в порцию добавляются парные research-карточки. 4. Приглашение: ЗП обязательна; статусы у обеих сторон; контакты раскрываются только после принятия (п. 2.2 ТЗ); после принятия доступен приватный чат QGramm. 5. Переотбор: событие `candidate.ready` сравнивает профиль с исходным снимком dislike; при превышении порога (structural distance > 1.0, строгий N > K) кандидат возвращается через `visited_updated`. Автоматическое пополнение хвоста ленты — `feed-refill-worker` (feed-refill.md).

Правила

- Каждый сервис отвечает `GET /healthz` (контракт smoke-гейта); `/ready` — для зависимостей. - Контракты типов — `packages/shared`; OpenAPI — схемы Fastify (api) и pydantic-модели (engines). - Веса скоринга и формулы живут только в `matching-engine`. - Source profile CAS/evidence принадлежат API-core; matching получает exact snapshot через durable outbox. - ACK outbox означает доставку snapshot, а не готовность vectors/PDF/pool. - БД: одна PostgreSQL, схемы по сервисам; auth миграция применяется явно до serve, matching/agents миграции имеют собственные runners (docs/data.md).

Порты (dev)

| Сервис | Порт | Env | |---|---|---| | web (nginx) | 8088 | `WEB_PORT` | | api-core | 127.0.0.1:28080 → 8080 | `API_PORT` | | matching-engine | 127.0.0.1:28101 → 8101 | `MATCHING_PORT` | | testing-engine | 127.0.0.1:8102 → 8102 | `TESTING_PORT` | | integration-engine | 127.0.0.1:8103 → 8103 | `INTEGRATION_PORT` | | agents-service | 127.0.0.1:28104 → 8104 | `AGENTS_PORT` | | verification-engine | 127.0.0.1:28105 → 8105 | `VERIFICATION_PORT` | | qgramm-chat | только сеть `chat-private` (8080) | — | | postgres | dev: 127.0.0.1:5433 → 5432; prod: без host-порта | `POSTGRES_PORT` |

Одинаково для `infra/docker-compose.yml` (production по умолчанию), `infra/docker-compose.prod.yml` (совместимая копия) и dev-файла: наружу публикуется только web (`WEB_PORT`, по умолчанию 8088); api и engines доступны лишь на `127.0.0.1` (отладка и smoke), БД в production — только внутренняя сеть.

Hiring aggregate после подбора

RecruitmentStore в api-core владеет lifecycle и транзакциями обеих ролей; authDomain инжектирует тот же API Pool/AuthStore/ProfileStore. Нового сервиса или внешнего SDK не требуется. Matching владеет saved/grant/exclusions, agents — опубликованной вакансией; API читает их через service-auth и сохраняет условия предложения. Контакты берутся только из текущего API source profile после принятия. Durable participant events отделены от email-уведомлений (email-notifications.md) и системного inbox (system-inbox.md). Контур и границы.

QGramm (`qgramm-chat`) входит в основной compose: образ BASIC + files в приватной сети `chat-private`. Go-адаптер использует ядро in-process и не публикует raw QGramm endpoints; api-core проверяет сессию, приглашение и текущее согласие под DB-locks на каждый вызов. Постоянные сообщения/файлы принадлежат SQLite QGramm, а решения найма — PostgreSQL API. Контракт и ключи.

Общая витрина использует matching-engine для независимых lexical/Harrier каналов и фильтров актуального пула. Api-core выводит owner из сессии, проверяет source consent/revision и закрывает частный PDF. Ручной лайк транзакционно использует FeedStore и существующий recruitment; отдельный сервис или ML-запуск для него не создаётся. Контракт.

`@comit/shared` собирается в JavaScript `dist/` перед API: production Node не выполняет TypeScript из `node_modules`. Package exports сохраняет source typings; Docker API и coverage gate явно собирают shared перед запуском.

docs/auth.md

Аккаунты и вход по email-коду

Один нормализованный email соответствует **одному аккаунту и одной неизменяемой роли**: `candidate` или `employer`. Контуры входа раздельные. Регистрация и вход используют один протокол без пароля; второй аккаунт с другой ролью не создаётся. UI в этот проход не входит.

Протокол

Пути ниже указываются относительно API-core; nginx добавляет `/api`.

Метод и путь	Вход	Результат
POST `/auth/{role}/code`	`{email}`	202: challenge_id, expires_at, resend_after
POST `/auth/{role}/verify`	`{email,challenge_id,code,consent?}`	AccountView, JWT, expires_at и role cookie
GET `/auth/{role}/me`	JWT/cookie	Свой аккаунт
POST `/auth/{role}/logout`	JWT/cookie	Отзыв текущей сессии, очистка cookie
POST `/auth/{role}/logout-all`	JWT/cookie	Отзыв всех сессий своего аккаунта

Для первого аккаунта verify требует `consent: {processing:true,version:"account-v1"}`; действующая версия задаётся `ACCOUNT_CONSENT_VERSION`. Время принятия сохраняется сервером. При отсутствии согласия вернётся `409 consent_required`, код можно предъявить снова с согласием. Вход существующего аккаунта не требует повторного согласия. Это согласие на данные аккаунта: отдельное согласие на обработку/публикацию профиля остаётся в candidate pipeline. Создание аккаунта само по себе не публикует человека в пул.

Первый валидный verify создаёт аккаунт; следующие создают сессию того же UUID. `409 role_mismatch` после проверки кода означает, что email уже принадлежит другой роли. Роль не меняется. OTP живёт 10 минут, допускает пять неверных попыток; успешное предъявление одноразовое, новый запрос отменяет предыдущий код всех ролей. На email: интервал 60 секунд, до пяти выпусков за 15 минут. На IP: 20 выпусков и 60 проверок за 15 минут. Ограничения общие для обеих ролей и атомарны в PostgreSQL.

Email обрезается по краям и приводится к нижнему регистру; домен канонизируется через IDNA. Quoted/международные local parts не поддерживаются. Адрес и роль не выдаются публичным подбором; receipt не раскрывает наличие аккаунта. `202` означает постановку отправки, не доставку письма в почтовый ящик.

Сессия и границы доступа

JWT подписан HS256, алгоритм строго проверяется; claims: sub, sid, roles, realm_access.roles, email_verified, iss, aud, iat, exp. В JWT нет email/контактов. Сессия фиксированная, семь суток; хранится hash случайного 256-битного sid. Каждый запрос проверяет подпись, роль, issuer/audience/kid и актуальную запись БД. Logout немедленно отзывает также ранее выданный Bearer JWT.

Cookie: `__Host-comit_candidate_session` или `__Host-comit_employer_session`, HttpOnly, Secure, SameSite=Lax, Path=/, без Domain. Для локального HTTP при `AUTH_COOKIE_SECURE=false` используется имя без `__Host-`. Production запрещает небезопасные cookie. Bearer JWT поддержан для API-клиентов и имеет приоритет: невалидный Bearer не подменяется рабочей cookie. В браузере предпочтительна cookie, не хранение JWT в localStorage.

Code/verify требуют Origin из `AUTH_ALLOWED_ORIGINS`. Любые cookie mutations также требуют этот Origin; Bearer-клиент может опустить Origin, но чужой Origin отклоняется. CORS для сторонних origins не включён: UI и API предполагаются на одном origin. `TRUST_PROXY` принимает только явно заданные IP/CIDR; без него X-Forwarded-For не влияет на лимиты. Auth compose требует непустой `TRUST_PROXY`: указать точный IP nginx или выделенную сеть прокси, например `172.30.10.2/32` (пример, не значение по умолчанию). Не доверять всей Docker-сети, если в ней есть другие сервисы; порты API не публиковать для произвольных клиентов. `true`, hostnames и универсальные CIDR `/0` запрещены. При прямом локальном запуске API переменная может отсутствовать: используется адрес сокета, клиентский X-Forwarded-For игнорируется. За доверенным nginx разные IP клиентов имеют раздельные лимиты, у недоверенного соединения смена X-Forwarded-For не меняет квоту.

nginx возвращает 404 для `/api/internal` и `/api/internal/*`, включая вложенные пути. Внутренние клиенты обращаются напрямую к сервисам. Combine, его состояние, retry, selections и selection-state требуют одновременно сервисный токен и UUID `X-Owner-ID`; matching проверяет владельца вакансии даже для сервисного клиента. Внутренний API gateway сохраняет проверенный UUID, a browser API выставляет его из аутентифицированного аккаунта. Отсутствующий/невалидный UUID отклоняется, чужая и неизвестная вакансия дают одинаковый 404.

Работодатель получает `/employer/vacancy-drafts`, `/employer/agents/*` — тот же editorial API, но `X-Owner-ID` сервер устанавливает из account.id. Заголовок клиента не влияет на владельца. Соискатель получает `/candidate/pipeline` и собственный `/candidate/resume.pdf`, candidate_id берётся из account.id. Произвольный чужой ID не принимается. Browser endpoints не позволяют подтверждать grade/evidence через сырой intake; trusted upstream передаёт уже проверенные данные по internal API.

`/internal/*` по-прежнему требует сервисные токены; JWT не заменяет их. Существующие legacy candidate/owner UUID автоматически не привязываются по email. Для новых записей upstream использует account.id; связывание старых проекций — отдельная контролируемая миграция после проверки владельца, вне данного прохода.

SMTP и хранение

Используется тот же сервер, что у LCT: `mail.droidje.com`, обычно 587/STARTTLS; 465 использует implicit TLS. Сертификат проверяется, plaintext fallback отсутствует, socket timeout ограничен. Реализация LCT и настройки его SMTP не изменяются. TLS соответствует протоколу Nodemailer.

При отсутствии прямого доступа SMTP_HOST/PORT могут указывать на управляемый SMTP-туннель; SMTP_TLS_SERVERNAME остаётся именем сертификата сервера. Туннель не создаётся приложением или compose автоматически.

SMTP_USER/SMTP_PASSWORD передаются через env; отдельный From — Comit. Отправка идёт через durable PostgreSQL outbox: leases, ограниченные попытки, backoff и проверка актуальности challenge перед отправкой. Постоянный SMTP reject завершает job сразу; временные ошибки повторяются до пяти попыток. При сбое auth не выдаёт фиктивный код. SMTP ACK означает принятие сервером. Crash после SMTP до ACK БД может повторить письмо с тем же кодом: delivery at least once, verify at most once.

OTP хранится как HMAC с серверным ключом; mail payload временно зашифрован AES-GCM с отдельным purpose key. После доставки/истечения/исчерпания попыток payload удаляется. Код, JWT, пароли и raw SMTP errors не пишутся в логи/ответы диагностики. Worker также удаляет OTP challenges и rate-limit events старше суток; сессии — через 30 дней после истечения. Аккаунты эта уборка не удаляет. Миграции API-core применяются явно с checksum и advisory lock; serve их не запускает.

AUTH_KEY_ID помечает текущую версию JWT. Ротация AUTH_SECRET/JWT_SECRET инвалидирует старые JWT и OTP; pending outbox старого ключа не может быть отправлен. Перед ротацией остановить только Comit mail worker, завершить/отменить его pending jobs, отозвать сессии и затем поменять env. Это операционный процесс, не изменение LCT.

Запуск и проверка

```
pnpm --filter @comit/api auth:migrate
pnpm --filter @comit/api dev
pnpm --filter @comit/api auth:mail-worker
```

В контейнерах `auth-migrate` и `auth-mail-worker` входят в основной compose (`make up`; в dev-файле mail worker запускается только с профилем `prod`), без нового SMTP сервера; legacy overlay `infra/docker-compose.auth.yml` не нужен. DATABASE_URL указывает только на Comit PostgreSQL.

Env: AUTH_SECRET (либо JWT_SECRET), AUTH_ALLOWED_ORIGINS, AUTH_COOKIE_SECURE, AUTH_KEY_ID (по умолчанию `v1`), ACCOUNT_CONSENT_VERSION (`account-v1`), AUTH_ISSUER (`comit`), AUTH_AUDIENCE (`comit-api`), SMTP_HOST/PORT/USER/PASSWORD/FROM/TLS_SERVERNAME. Без auth-конфигурации login endpoints возвращают 503; остальные internal контуры продолжают работать. Без SMTP-конфигурации code возвращает 503.

```
AUTH_TEST_DATABASE_URL=... AUTH_ROUTE_TEST_DATABASE_URL=... pnpm --filter @comit/api test
pnpm -r typecheck
pnpm -r build
./tests/smoke.sh
```

Обе тестовые БД отдельные и одноразовые: тесты очищают только собственные auth таблицы. Module/HTTP проверки, SMTP-протокол, реальная доставка и production — разные контуры, результаты не заменяют друг друга.

См. также: API, данные, agents, контекст.

Регрессии границ: `bash tests/nginx-internal-boundary.sh` запускает только одноразовый nginx с существующим локальным image, без публикации портов. Проверяются exact, prefix, URL-encoded и нормализованные internal пути (404), health и разрешённый public API proxy. API проверки: `pnpm --filter @comit/api exec tsx --test tests/candidate-pipeline.test.ts tests/operations.test.ts`. Matching ownership: `PYTHONPATH=services/matching-engine/src python -m pytest services/matching-engine/tests/test_combine_routes.py -q`. Database integration отдельно требует выделенного `PIPELINE_TEST_DATABASE_URL` и не выполняется на live БД.

Локальная доставка кода в dev

По умолчанию используется SMTP. Только при одновременных `NODE_ENV=development` и `DEV_AUTH_EXPOSE_CODE=true` API возвращает дополнительное поле `dev_code` в receipt обоих role endpoints. Это настоящий случайный OTP текущего challenge: HMAC, срок действия, лимиты, consent и одноразовая проверка остаются прежними. В этом режиме SMTP не нужен и запись в mail outbox не создаётся. Общий EmailLogin автоматически подставляет код при каждом запросе; подтверждение остаётся ручным. Код не пишется в логи. При включённом флаге вне development auth отказывает в конфигурации; production receipt никогда не содержит `dev_code`.

docs/candidate-backend-audit.md

Проверка кандидатского backend, 7 октября 2026

Замечания проверены по реальному коду и HTTP-сценариям. Указанный в запросе checkout `29d6/comit_2` находится на detached `d47c86c` и содержит чужие незавершённые ML-изменения; его не переключали и не изменяли. Проверка и дополнения выполнены в чистом checkout `qgramm-chat/comit_2`, ветка `feat/api-candidate-privacy-audit`, исходный актуальный dev — `d3ae471`.

Результат по шести замечаниям

| Замечание | Текущее состояние и первичные источники | Практическая проверка | |---|---|---| | Нет входа соискателя | auth routes, sessions: email OTP, JWT, DB session, роль, отзыв | Реальный HTTP OTP через защищённый тестовый mailbox, без SMTP; API auth/store tests | | Нет собственного профиля | profile routes, store: GET/PUT/PATCH, draft, CAS, владелец из сессии | Реальные source→projection→matching; API проверки чужой роли/владельца/origin, CAS и запрета поддельных proofs | | Заявленный грейд не допускается | models: approved ИЛИ self_reported; старое имя checklist key approved_grade_result сохранено для совместимости | Пять заявленных профилей в пуле, top-2 с grade_status=self_reported и confidence=0.6 | | Нельзя отозвать согласия | PATCH собственного профиля; source consent watermark и exact outbox | До доставки revoke выдача/PDF блокируются; после пересборки top-2→1, повторное разрешение возвращает top-2 | | Нет собственного PDF | account routes: /candidate/resume.pdf с ID из сессии | Реальный приватный PDF содержит контакты владельца; employer JWT получает 401; PDF работодателя до принятия редактируется | | Нет кандидатского пути после Like и чатов | recruitment, chat, QGramm | Реальные приглашение/принятие/контакты, два собеседования, оффер/отказ, события; настоящие QGramm сообщения/файлы и проверка шифрования после restart |

Эти шесть механизмов уже были в актуальном dev; повторная реализация и перенос поверх грязного старого checkout не требуются. Источник несоответствия — состояние checkout, а не отсутствие пользовательских API в текущей ветке.

Устранённый дополнительный пробел

Ранее processing/pool одновременно разрешали учебные features, экспорт и обучение. По прямому решению пользователя добавлено отдельное добровольное training-v1, по умолчанию false, с отдельным server timestamp. Оно проверяется при capture, export, shadow/live fit, применении preference model и hypothesis comparisons. Отказ сохраняет обычный профиль/пул/main top-k. Source-only отзыв блокирует export и активную preference model; delivery/reconcile удаляет учебные payload. Миграция API005 не включает прежние аккаунты в обучение.

Тексты согласия и политики: карта тестовых документов. Реквизиты оператора/размещения добавляются по отдельному решению пользователя; это тестовые тексты хакатона, подготовка к промышленной публикации — отдельный этап.

Воспроизведение

Все DB/HTTP проверки выполняются только на отдельных синтетических БД loopback PostgreSQL25433, без изменения production, SMTP/LCT или чужих контейнеров. `tests/candidate_profile_acceptance.py` требует новую пустую БД `comit_profile_acceptance*`; затем `tests/candidate_privacy_acceptance.py` выполняет проверку PDF/обучения на этой же завершённой фикстуре и с теми же env. Recruitment использует отдельную БД `comit_profile_acceptance_recruitment*`.

```
pnpm typecheck
pnpm build
# PROFILE_ACCEPTANCE_*: отдельные DB и URL API/matching/agents, одинаковые для двух команд.
python tests/candidate_profile_acceptance.py
PYTHONPATH=services/matching-engine/src python tests/candidate_privacy_acceptance.py
python tests/recruitment_acceptance.py
# PIPELINE_TEST_DATABASE_URL: отдельная тестовая БД; suite очищает её таблицы.
PYTHONPATH=services/matching-engine/src python -m pytest services/matching-engine/tests -q
# *_TEST_DATABASE_URL и CHAT_TEST_*: отдельная БД и настоящий QGramm.
pnpm --filter @comit/api test
# API/MATCHING/AGENTS/TESTING/INTEGRATION/WEB_PORT: порты запущенного локального стенда.
make smoke
```

Проверки выдачи используют настоящий локальный Harrier и реальные workers. Числовые unit/integration tests имеют свои явные test encoders; они не подменяют результат HTTP-приёмки. Изолированные проверки QGramm подтверждают file round-trip, durable idempotency, encrypted storage и restart.

Границы

Самостоятельные API удаления кандидатского и работодательского аккаунтов реализованы: до удаления API-графа очищаются связанные комнаты, сообщения и файлы QGramm. Ошибки очистки блокируют удаление аккаунта; повторы идемпотентны. Отзыв согласия и удаление аккаунта не равны физическому уничтожению всех экспортов и резервных копий. Перед публичным запуском нужны операторский процесс удаления экспортов/резервных копий, реквизиты и договоры обработчиков, утверждение сроков хранения и юридическая проверка. UI для этого — тоже следующий этап. Реальная SMTP-доставка, production и внешний DeepSeek проверяются отдельными проходами. Независимый inspector не запустился: лимит агентских потоков; ревью выполнено в основном потоке. Никаких production-сервисов/секретов не меняли.

Зафиксированные результаты

- `pnpm typecheck`, `pnpm build`, scoped `ruff check`, `git diff --check`: passed. - Полный matching pytest с выделенной PostgreSQL: **1172 passed, 3 skipped** (опциональные тесты отдельных historical acceptance datasets не настроены). - Полный API suite с PostgreSQL и настоящим QGramm: **47 passed, 1 skipped** (opt-in hypothesis gateway DB не была задана в полном прогоне); затем пропущенный hypothesis test запущен отдельно: **1 passed**, итого все **48 API-тестов проверены**. - Profile HTTP: **8 сценариев**, privacy HTTP: **5**, recruitment HTTP: **7**, все passed; реальные Harrier/PDF, processing/pool/training revocation и top-k. - Финальные tests learning/hypothesis после записи training stamps: **17 passed**; API profile/store после последнего schema/SQL guard: **4 passed**. - QGramm restart/files/encrypted storage/durable idempotency: passed. - Smoke: **14 проверок passed** на собственных loopback-портах39780–39788.

Первый широкий прогон выявил несовместимость synthetic consent fixture с новым контрактом отзыва; контракт исправлен без ослабления gates. Последующий focused прогон получил один временный `worker.process_once()==false` при подготовке hypothesis fixture; отдельный повтор и полный финальный набор прошли. API migration005 была усилена до первого коммита; после изменения checksum проверки выполнялись на новой выделенной DB, старые checksum не переписывали.

Реализация и тестовые тексты: checkpoint `65d4626`. Эта проверка относится к актуальному dev и локальному синтетическому стенду; она не меняет фактическое состояние старого detached checkout и не означает production deployment.

docs/candidate-prerelease.md

Резюме кандидата: prerelease-изменения

Зарплата

Редактор собирает только минимальную зарплату. `salary.to_rub: null` в source profile, intake, pool, matching card и публичной витрине означает отсутствие потолка. Существующие конечные интервалы читаются совместимо; при сохранении через новый редактор остаётся минимум без потолка. Вакансии, приглашения и фильтры поиска сохраняют обязательные конечные вилки.

Strict gate допускает кандидата, когда максимум вакансии не ниже его минимума. Для legacy конечного интервала сохраняется пересечение. При расчёте числовых признаков реранкера открытый потолок ограничивается максимумом текущей вакансии (не ниже минимума кандидата), чтобы не использовать infinity, искусственные огромные зарплаты или менять веса скоринга. Признаки остаются конечными; их имена и порядок не меняются. OpenAPI перегенерирован из моделей.

Импорт и достижения

Загрузка PDF/фотографии — доступная кнопка внутри высокой drop zone. До явного согласия на обработку drop zone затемнена, выбор файла отключён, drag/drop ничего не загружает. После распознавания предложения заполняют только пустые поля; пользователь проверяет их перед сохранением. Демо для печати и OCR: `../demo/resume-alexey-sokolov.pdf`.

В достижении «Организация» отображается как «Мероприятие»; wire-field `organization` сохранён совместимо. Фото/PDF прикрепляются отдельно от ссылки через существующие `POST /api/candidate/profile/verification-documents` и owner-scoped list/download. Новое достижение получает стабильный UUID от сервера; временный ID редактора не передаётся API. Выбранный файл загружается после сохранения профиля с возвращённым сервером ID. Файл в редакторе не сохраняется между перезагрузками. При неудаче файл можно загрузить снова в сохранённом достижении; профиль сохраняется, ошибка явно показана.

Документы шифруются существующим AES-256-GCM хранилищем, имеют статус pending и сами по себе не подтверждают достижение. Это приватные документы кандидата; публичная витрина их не раскрывает.

Документы и чекбоксы

Канонические Markdown `docs/legal` включены в Docker build до Vite. Их чтение не требует сессии; кандидат и работодатель используют общий безопасный рендерер заголовков, таблиц и ссылок. Все чекбоксы используют общий Checkbox/его CSS, включая импорт и настройки работодателя.

docs/candidate-profile.md

Профиль кандидата: источник и проекция

Документ описывает текущую границу между account-owned source profile в `apps/api` и snapshot, который получает `matching-engine`. Профиль можно сохранять неполным: это draft источника, а не обещание готового пула.

Доступ и ревизии

Браузерные методы доступны только аутентифицированному аккаунту с ролью `candidate`:

| Метод | Путь | Результат | |---|---|---| | GET | `/candidate/profile` | текущий private source profile, evidence, consents и projection status | | PUT | `/candidate/profile` | полная замена editable fields при `expected_revision` | | PATCH | `/candidate/profile` | shallow patch при `expected_revision`; переданные массивы заменяются целиком | | POST | `/candidate/profile/projection/retry` | retry последней terminal `failed` projection | | GET | `/candidate/pipeline` | статус matching projection кандидата | | GET | `/candidate/resume.pdf` | собственный owner PDF после актуальной projection | | GET | `/candidate/skills/catalog` | активная схема с названиями, точными предметами тестов и приватными сроками повторной проверки | | GET | `/candidate/taxonomy` | текущая strict-schema (ключи доменов/стеков/soft skills) из matching-engine | | DELETE | `/candidate/account` | окончательное удаление аккаунта и candidate-owned проекций |

`candidate_id` и owner выводятся из JWT/DB session. Клиент не передаёт owner UUID, email, evidence или server timestamps. Создание выполняется с `expected_revision=0`; успешная запись увеличивает `revision` монотонно. PUT/PATCH с устаревшей ревизией возвращают `409 profile_revision_conflict` и не создают новый outbox snapshot.

Кнопка удаления в настройках и меню аватара вызывает этот DELETE только после явного подтверждения. Сервер сначала создаёт постоянный tombstone matching и удаляет candidate-owned graph под общим pipeline lock; затем отзывает все сессии testing-engine/media через owner tombstone и транзакционно удаляет account-owned source data. Tombstone блокирует запоздалый projection worker и делает повторный downstream cleanup идемпотентным.

Editable fields включают display name, телефон, город, форматы работы, переезд, зарплатный диапазон, primary direction, declared grade, домены, стеки, soft skills, описание, проекты, опыт, достижения и preferences. ID профиля, `candidate_id`, email, `grade_result`, `test_session_id`, `evidence`, `verified_value`, provenance, projection state и consent timestamp запрещены в source mutation.

Декларации и evidence

Новый навык выбирается из активного каталога matching-engine. В интерфейсе уровни: Intern, Junior, Junior+, Middle, Middle+, Senior, Senior+; внутренние значения — 1–7. Ноль читается только для совместимости со старыми профилями. Новый неизвестный ключ или неверная пара группы и ключа отклоняется API с `400 unknown_skill_coordinate`; изменение уровня на ноль — `invalid_skill_level`. Старый неизвестный навык можно оставить без изменений при редактировании других полей, явно заменить каноническим или удалить. Свободный дополнительный опыт пишется в `description`, не создавая координату strict vector. Если registry недоступен, новые/изменённые навыки не сохраняются; неизменённые значения сохраняются.

Навык хранит заявленный `level` отдельно от результата теста. Narrative claim имеет стабильный серверный UUID: существующий ID можно вернуть для обновления того же claim, а новый ID всегда выдаёт сервер. Это не запрещает round-trip ID вложенного claim; ID профиля и `candidate_id` не являются editable полями. Claim нужен для адресации отдельных facts/evidence. Поля `facts` (домены, стеки, duration, role, production support) структурированы отдельно от текста. Ссылка служит контекстом, а подтверждение даёт отдельное evidence.

Evidence — отдельный read-only канал ответа. Для каждого ключа хранятся:

- `input_hash`: SHA-256 канонического JSON входного значения; - `status`: `self_reported | pending | confirmed | partial | rejected`; - `verified_value`, provenance и server `checked_at`.

Канонизация сортирует ключи объектов, сохраняет порядок массивов и исключает `undefined`. При изменении уже подтверждённого значения projection возвращает `self_reported`, пока источник не подтвердит новый hash. Это не даёт source profile самому назначить себе proof. Предметные тесты — отдельные независимые измерения: изменение декларации не переписывает принятое сервером измерение. Matching получает измеренный уровень и `confirmed` для той же координаты, декларация остаётся в source.

Точное соответствие тестов: `algorithms`, `sql`, `rest_api` → `domains`; `python`, `react`, `docker` → `stacks`; `teamwork` → `soft_skills`. Intern/Junior/Middle/Senior теста дают 1/2/4/6 соответственно. Уровни «+» тестом не подтверждаются. Teamwork подтверждает результат предметного теста, а не наблюдение поведения человека в реальной команде. Skill test не меняет `declared_grade`, и отдельного списка несвязанных грейдов в профиле нет.

`grade:` и ledger `candidate_grade_results` читаются совместимо: старые результаты получают координатное evidence с hash текущей декларации; потерянные старым редактором `grade:*` восстанавливаются из accepted ledger. Старые отсутствующие или пустые группы восстанавливаются по принятому результату. Явное удаление в новом редакторе записывает серверный marker `external:testing_removed:`: он исключает навык из восстановления и matching, пока кандидат не добавит его снова. Так legacy-пустота отличается от удаления. Новый trusted результат пишет координатное evidence, source revision и outbox в одной транзакции.

Согласия и грейд

Profile consent отдельный от account consent и использует версию `profile-v1`. Клиент передаёт только `processing`, `pool` и `version`; `accepted_at` ставится сервером в той же транзакции, что и source snapshot. Отсутствующее или ложное согласие не подменяется дефолтом. Без обоих согласий matching projection остаётся draft.

`declared_grade` — пользовательская декларация. Browser contour выдаёт `self_reported`: UUID сессии не придумывается. Внутренний trusted producer `/internal/testing/session-result` атомарно пишет evidence и exact outbox. Предметные тесты подтверждают собственную координату, не общую профессию; legacy результаты направлений могут дать `approved` с настоящими session id и временем при совпадении подтверждённого и declared грейда; они не создаются выбором предмета в новом интерфейсе. Передача approved напрямую в matching не заменяет source. Оба состояния могут получить категорию и попасть в пул при наличии остальных обязательных полей; `pending`/`rejected` остаются заблокированными.

Публичный PDF показывает badge самооценочного грейда. В `main-v2` raw rating остаётся доступен в explanation, а confidence `0.6` применяется только к rating contribution категории `self_reported`; strict contribution не меняется. После интеграции trusted producer принятый тест заменяет declared snapshot, а статус становится `approved` с реальной сессией и временем принятия.

Durable projection

После успешной CAS-записи source profile и полный canonical intake snapshot вставляются в `candidate_profile_outbox` одной транзакцией. Worker:

1. claims один snapshot с lease token и bounded attempts; 2. отправляет его во внутренний `PUT /internal/candidates/{id}/profile`; 3. проверяет `candidate_id` и `profile_revision` в ACK; 4. ACK/failure записывает только пока lease принадлежит этому worker.

`delivered` означает принятие snapshot matching-engine. Это не означает, что strict/semantic vectors и PDF построены или что кандидат уже `ready` в pool. Проблема одной projection не блокирует другие profile rows: retry и error code локальны для source revision. API gateway проверяет текущий source watermark и consents, а matching отдельно проверяет собственную ревизию и артефакты перед выдачей.

CLI worker подключается только через environment-backed `DATABASE_URL`, `CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN` и `MATCHING_ENGINE_URL`:

```
pnpm --filter @comit/api profile:worker
```

`--once` предназначен для локального прогона одного job; токены и исходные исключения не попадают в логи.

Сквозная локальная проверка

`tests/candidate_profile_acceptance.py` проверяет реальный HTTP-контур на свежей локальной БД: email-code auth → source profile → durable projection → настоящий Harrier 640D и PDF → создание вакансии → main combine → две карточки из пяти. Для OTP используется зашифрованный тестовый mailbox через приватный IPC, без отправки писем через SMTP. Все аккаунты синтетические `@example.test`.

Прогон 2026-10-06 подтвердил строгие фильтры класса, зарплаты и города; запрет поддельных proofs; роль/owner/origin; коэффициент грейда 0,6 и обезличенный PDF. Отзыв согласия закрывает выдачу до projection, затем оставляет одного кандидата; повторное согласие и пересборка возвращают двух. Доставка событий отдельно

проверена: 8 ACK, без pending, retry и quarantine.

Для повторения сначала запустить API, matching и agents на одной **свежей** БД `comit_profile_acceptance_` на loopback PostgreSQL 25433, с одинаковыми синтетическими auth/service credentials и уже скачанным pinned Harrier. Сценарий сам применяет явные миграции и запускает реальные workers, но не поднимает серверы и не очищает данные:

```
PROFILE_ACCEPTANCE_DATABASE_URL=&amp;quot;$DATABASE_URL&amp;quot; \
PYTHONPATH=services/matching-engine/src:services/agents-service/src \
  services/matching-engine/.venv/bin/python tests/candidate_profile_acceptance.py
```

Порты по умолчанию API 39580, matching 39581, agents 39584; переопределяются через `PROFILE_ACCEPTANCE_API_URL`, `PROFILE_ACCEPTANCE_MATCHING_URL` и `PROFILE_ACCEPTANCE_AGENTS_URL`. `AUTH_ALLOWED_ORIGINS` должен включать `PROFILE_ACCEPTANCE_ORIGIN` (по умолчанию `http://127.0.0.1:39580`). Auth API требует валидную конфигурацию SMTP, однако mail worker для этой проверки не запускается. Результат без секретов сохраняется в игнорируемом `tests/artifacts/candidate-profile-acceptance.json`.

Полный backend-путь до main top-k замкнут. Новые verification producers и их подключение к evidence/outbox развиваются отдельным контуром. UI, production deploy, реальная доставка email и качество обученного ML-реранкера проверяются в своих отдельных приёмках.

Добровольное обучение моделей

`consent.training` отделено от `processing` и `pool`. По умолчанию false, включая прежние профили. Opt-in требует `training=true, training_version="training-v1"` при действующих processing/pool. Сервер сохраняет отдельное training_accepted_at. В GET возвращаются training, training_version (или null), training_accepted_at (или null). Обычная правка fields без consent сохраняет выбор и время; передача consent без training безопасно отключает обучение. Для отзыва передайте `{processing:true,pool:true,version:"profile-v1",training:false}` без training_version.

В пуле, витрине и обычном main/rerank обучение не является условием допуска. Учебные features, выгрузка, shadow/live preference fit, активная модель и research hypothesis pairs требуют отдельного разрешения. Авторитетная source-запись проверяется до доставки в matching; source locks удерживаются при export/fit. Отзыв удаляет feature/model/hypothesis payload при доставке или preference reconciliation, а повторное согласие не восстанавливает отозванные исторические features. Копии экспортов контролирует оператор.

Тексты: тестовые документы, согласие, добровольное обучение. UI в этот проход не входит.

Восстановление проекций предметных тестов

Profile worker при старте обрабатывает не более 100 профилей с accepted предметным результатом без маркера `external:testing_mapping:v1`. Под обычными блокировками account/profile он восстанавливает coordinate evidence, сравнивает точный snapshot, и лишь при изменении увеличивает source revision и ставит новую проекцию в outbox. Повторный старт не меняет отмеченные профили; маркер сохраняется при редактировании. Source самооценка остаётся прежней. Проекция не выполняется в обход worker/consent.

Для большего накопленного объёма оператор может повторять `pnpm --filter @comit/api profile:worker --backfill-only` с штатным окружением, пока очередной проход не найдёт необработанных профилей. Это ограниченный проход, не сканирование на каждом polling cycle. В рамках разработки live-backfill не запускался.

Отображение описания и переезда

Описание резюме отображается в серой карточке с сохранением переносов строк. Города для переезда доступны для редактирования только при выбранной готовности к переезду. При отключении готовности введённые города сохраняются в форме: их можно снова использовать после включения, без потери черновика.

Минимальная зарплата вводится целым числом рублей (например, `200000`). Поле не использует числовой spinner: прокрутка страницы и стрелки не меняют сумму. Резюме и статистика показывают сохранённое `fields.salary`; текст «О себе», в том числе импортированный из файла, остаётся самостоятельным текстом и не переписывается при изменении зарплатных ожиданий.

Чаты содержат невидимый отступ в конце истории, который не сохраняется как сообщение и позволяет поднять последнее сообщение над полем ввода. Ссылки на жалобу открывают чат Comit с черновиком; отправка остаётся

явным действием.

docs/candidate-showcase-verification.md

Проверка витрины, 2026-10-07

Рабочая ветка `feat/matching-candidate-showcase`, исходный dev `a47063f`. Все данные синтетические, PostgreSQL — отдельные именованные базы на loopback25433. Production, LCT, SMTP и пользовательский ML worktree не менялись.

| Проверка | Команда / контур | Результат | |---|---|---| | Полный matching до уточнения override | `python -m pytest services/matching-engine/tests -q`, PIPELINE_TEST_DATABASE_URL отдельной БД | 1138 passed, 3 skipped | | Manual likes + Tinder после override | `python -m pytest services/matching-engine/tests/test_showcase_likes_integration.py services/matching-engine/tests/test_feed_integration.py -q` | 19 passed | | Затронутые engine-модули после override | pytest: search, manual likes, feed policy/integration, live preferences, learning store, pipeline integration, resume | 81 passed, без skips | | API после override | из apps/api: `pnpm exec tsx --test --test-concurrency=1 tests/*.test.ts`, отдельные *_TEST_DATABASE_URL | 45 passed, 1 skipped | | Типы всех workspace | `pnpm typecheck` | passed | | Сборка workspace / последующая API-сборка | `pnpm build`, затем `pnpm --filter @comit/api build` | passed | | Python lint | `python -m ruff check services/matching-engine/src services/matching-engine/tests/test_showcase* tests/candidate_showcase_acceptance.py` | passed | | Реальный HTTP / Harrier | `python tests/candidate_showcase_acceptance.py`, SHOWCASE_ACCEPTANCE_DATABASE_URL отдельной пустой БД | 6 сценариев passed, 3 кандидата | | Smoke | `API_PORT=39790 MATCHING_PORT=39791 TESTING_PORT=39792 INTEGRATION_PORT=39793 AGENTS_PORT=39794 WEB_PORT=39798 SMOKE_TRIES=2 make smoke` | все 14 проверок passed | | Patch / UTF-8 | `git diff --check`, decode новых source/docs как UTF-8 | passed |

Matching skips — три opt-in проверки authoritative learning consent на отдельном заранее подготовленном `comit_cards_learning_*`, этот контур не запускался. API skip — существующая chat/files проверка с внешним QGramm bridge; чаты в этом проходе не менялись и не перепроверялись.

HTTP проверил source/email auth через реальный encrypted mailbox без SMTP, публикацию профилей с локальным закреплённым Harrier, гибридный поиск без вакансии, фильтры, cursor, публичный профиль/PDF, собственную открытую вакансию, replay лайка, структурированное предупреждение для несовпадения класса/зарплаты/города, подтверждённый override и приглашение, принятие и контактный gate, мгновенный отзыв source consent до projection и stale cursor. API и matching запускались из текущего дерева; nginx использовал собранные четыре приложения и loopback API. Для testing-engine указан реальный `BLUEPRINT_DIR=services/testing-engine/blueprints` абсолютным путём.

Проверки PostgreSQL также подтвердили конкурентную уникальность saved, отсутствие side effects до acknowledgement, устаревший mismatch_token при новой ревизии вакансии, запрет override source/owner/visited/pending guards, сохранение реально fitted active preference learner и ограниченный lock wait.

Независимый финальный reviewer/inspector не запустился из-за лимита агентских потоков; итоговый diff проверен основным агентом. UI, нагрузочная приёмка и server deployment — следующие этапы. Правила privacy/free-text и исключение manual реакций из learned-cohort изложены в контракте.

docs/candidate-showcase.md

Общая витрина соискателей

Backend работодателя позволяет искать актуальные публичные профили без выбранной вакансии. UI в этот проход не входит. Витрина использует тот же готовый пул, что комбайн, и не публикует черновики, отозванные согласия или артефакты предыдущей ревизии/строгой схемы.

Публичный API

Все пути ниже относительно `/api`; нужна действующая employer-сессия или Bearer. `owner_id` выводится из сессии. Ответы имеют `Cache-Control: no-store`.

| Метод | Путь | Назначение | |---|---|---| | POST | `/employer/candidates/search` | Поиск и следующая страница | | GET | `/employer/candidates/:candidate_id` | Текущий публичный профиль | | GET | `/employer/candidates/:candidate_id/resume.pdf?profile_revision=N` | Публичный PDF точной ревизии | | POST | `/employer/vacancy-drafts/:draft_id/showcase-likes` | Лайк для собственной открытой вакансии | | GET | `/employer/vacancy-drafts/:draft_id/showcase-likes/:idempotency_key` | Неизменяемая квитанция лайка |

Поиск принимает `q` до 500 символов, `limit` 1–100, непрозрачный `cursor` и `filters`: `classes`, `grades`, `cities`, `salary` (`from_rub`/`to_rub`, RUB в месяц), `work_types`, `relocation_ready`, `groups`. В groups независимые `domains`/`stacks`/`soft_skills`; каждое условие задаёт `key`, `min_level` 0–7, `statuses`. Требования групп соединяются AND; списки классов/городов/форматов — OR. Зарплата проверяется на включительное пересечение. По умолчанию сохраняются confirmed, partial, self_reported, pending; rejected допускается только при явном выборе статуса. Неизвестные условия не становятся согласием.

Без `q` выдаётся весь подходящий пул по глобальному рангу внутри класса и UUID. С `q` выполняются независимые PostgreSQL full-text и реальный локальный Harrier `vacancy_query` в совместимом пространстве 640D. Ранги объединяются RRF: сумма `1/(60+rank)` по имеющимся каналам. `search_factors` показывает вклад каждого канала; поиск не подменяет скоринг конкретной вакансии.

`mode`: browse, hybrid или lexical. При отсутствии Harrier/совместимых документных векторов lexical явно сообщает `fallback_reason`; фальшивые векторы не создаются. Кэш хранит **только вектор запроса**, а не карточки или результаты поиска: срок 24 часа, максимум 1000 записей, ключ включает закреплённые модель/пространство и запрос. Каждая выдача заново проверяет пул.

Курсор связан с работодателем, запросом, фильтрами, каналами, схемой, поколением пула и подходящими ID/ревизиями. Изменение этих данных возвращает 409; клиент начинает выдачу заново. Страницы читаются в repeatable-read.

Профиль и контакты

`public_profile` версии 1 содержит анонимное имя `Candidate `, город, зарплату, условия работы, заявленные навыки и их статусы, очищенные тексты проектов/опыта/достижений, разрешённые типизированные факты и предпочтения. Email, телефон, настоящее имя, произвольные details/metadata, доказательства и provenance не входят в DTO. Подтверждённые и неподтверждённые заявления сохраняются с явными статусами.

Из публичного текста удаляются известные имя/контакты, email, телефонные шаблоны, URL и handles. Такая очистка не распознаёт все обфусцированные контакты или чужие имена; требуется модерация исходного текста. PDF использует существующий публичный renderer с той же очисткой. Gateway читает только фиксированный public-pool PDF, ограничивает размер 16 MiB и проверяет ревизию и API source consent до и после загрузки. Частная owner-версия недоступна.

Лайк и выбор вакансии

Клиент использует собственные `/employer/vacancy-drafts?limit=...&offset=...` и `/:draft_id/ready`: подходят созданные/опубликованные черновики, для которых ready возвращает текущую открытую вакансию. Без такой вакансии просмотр остаётся доступен, лайк недоступен. Решение о допустимости принимает backend.

Лайк принимает `candidate_id`, точную `profile_revision` и UUID `idempotency_key`. Собственник, ready/open, текущие согласия и ревизия/схема обязательны. Несовпадение класса, зарплаты, города/переезда/формата возвращает 409 с `detail.code=strict_filter_confirmation_required`, массивом `warnings`, ревизиями и `mismatch_token`. Кабинет работодателя показывает по нему окно подтверждения (`apps/employer/src/discovery.tsx`). До подтверждения экспозиция, квитанция и saved не создаются. Работодатель может повторить запрос с этим `mismatch_token` и тем же idempotency_key: карточка сохраняется несмотря на несоответствие. Token связан с владельцем, вакансией, обеими ревизиями, причинами и policy; изменившиеся условия требуют нового предупреждения. Token не является секретом/токеном доступа.

Visited, pending, attractive, отсутствие согласия, устаревший профиль и чужая или закрытая вакансия не допускают override. По одной вакансии нельзя создать два saved для того же кандидата, в том числе конкурентными ключами.

В одной транзакции создаётся экспозиция `kind=showcase`, `mode=manual`, затем применяется общий переход FeedStore: квитанция like, saved, attractive, события allocated/delivered/like и новый запуск комбайна. Лайк доступен до ML-запуска; main/rerank run не выдумывается. Точные повторы возвращают старую квитанцию даже после отзыва профиля/закрытия вакансии; смена кандидата, ревизии или mismatch_token под тем же ключом — 409. Предупреждения сохраняются в receipt и saved.card.strict_filter_warnings, без ложной отметки о прохождении строгого фильтра. Другой новый ключ уже сохранённого кандидата — 409 `showcase_candidate_already_saved`, новое членство/экспозиция не создаётся. Кабинет открывает резюме в контексте выбранной вакансии: оттуда можно отправить приглашение уже сохранённому кандидату или перейти к существующему процессу, если приглашение уже было отправлено.

Другие ограничения имеют отдельные публичные коды и понятные сообщения: `showcase_candidate_invitation_pending` — приглашение уже отправлено; `showcase_candidate_already_visited` — кандидат отклонён по этой вакансии; `showcase_source_obsolete` — профиль/согласие/проекция больше не актуальны. Проверка актуальности выполняется раньше проверки состояния отбора: сохранение в избранном не разрешает использовать отозванный профиль.

Saved, просмотр через экспозицию, приглашение, принятие, контакты, собеседования и оффер используют существующий recruitment. Ручной источник явно сохраняется в событиях; включение в ML-cohort экспорт и обучение предпочтений — следующий этап; ручной источник не сбрасывает активную модель вакансии.

Сохранён общий pipeline advisory lock ради существующего порядка блокировок; manual-транзакция ограничивает ожидание lock 5 s и отдельный statement 10 s. При contention internal API возвращает 503/Retry-After; повторяется тот же ключ. Переход от глобальной блокировки к более гранулярной — направление для масштабирования.

Хранение и проверка

Миграция `011_candidate_showcase.sql` добавляет query cache/GIN, источник feed-сессии и manual kind; прежние сессии получают source=tinder. Main/rerank ID обязательны для Tinder и отсутствуют у showcase. Мигратор пересобирает публичную проекцию существующего пула из его точной исходной ревизии, не меняя векторы. Новые публикации используют тот же builder.

Проверки: `test_showcase_search*.py`, `test_showcase_likes_integration.py`, `apps/api/tests/showcase.test.ts`. Для PostgreSQL-тестов задаются только отдельные `PIPELINE_TEST_DATABASE_URL`/`SHOWCASE_ROUTE_TEST_DATABASE_URL`. `tests/candidate_showcase_acceptance.py` проходит реальный HTTP-контур: email auth через локальный encrypted mailbox, source profile, projection, Harrier, поиск/PDF, публикация вакансии, manual like, saved, приглашение, принятие/контакты, отзыв согласия и устаревший cursor. SMTP не вызывается. Запуск требует собранного API на 39790 и отдельных matching/agents на 39791/39794, пустой `comit_profile_acceptance_showcase` на loopback PostgreSQL25433 и локального закреплённого Harrier; параметры задаются SHOWCASE_ACCEPTANCE_*.

Проведённые команды, результаты и пропуски: candidate-showcase-verification.md.

docs/candidate-ui.md

Кабинет кандидата

Приложение `apps/candidate` переносит макет Figma `444:15763` и использует общий дизайн работодателя: кнопки, стекло, формы, Select, состояние загрузки, раскрытие страниц, фон входа и EmailLogin из `@comit/ui-kit`. Общие ресурсы собираются из пакета; оригинальные ресурсы экранов кандидата находятся в `apps/candidate/public/design`. Базовые компоненты описаны в ui-kit.md.

Экраны и данные

- `/resume`: собственное резюме из `GET /api/candidate/profile`. Отсутствующий профиль — состояние создания. Вход в редактор не создаёт запись на сервере. `PATCH /api/candidate/profile` сохраняет реальные поля с `expected_revision`; создание использует ревизию `0`. После конфликта пользователь явно загружает актуальное резюме перед новым редактированием. Поля `fsp_id` и `fsp_claim_id` доступны только для чтения: они меняются через отдельный серверный контур проверки и исключены из обычной записи резюме. Доказательства и отметки подтверждения никогда не отправляются как редактируемые поля. - `/offers`: все страницы `GET /api/candidate/recruitment`, фильтрация по состоянию и поиск по компании/названию. Каждая карточка показывает неизменяемую зарплатную вилку из приглашения и состояние процесса. Вместо выдуманного логотипа используется инициал компании. - `/offer/:id`: `GET /api/candidate/recruitment/:id`. Просмотр фиксируется действием `view`, только если сервер разрешает его, один раз при открытии процесса. Действия принятия и отказа основаны на `allowed_actions`; отказ требует подтверждения и использует `decline` для нового приглашения или `withdraw` для принятого процесса. Жалоба открывает системный чат с черновиком, содержащим ID вакансии, и не отправляет сообщение автоматически. Каждая запись в `POST /api/candidate/recruitment/:id/actions` содержит текущую ревизию и UUID повторной попытки. Неизвестный исход сетевого запроса не создаёт новый ключ для одинакового действия. После смены страницы поздний ответ не подменяет открытое приглашение. - `/statistics`: считает приглашения за последние 30 дней, принятые и ожидающие ответа по всем доступным страницам. Отображает указанные кандидатом навыки, а не подтверждённый грейд или выдуманные оценки.

Переписка

Переписка использует тот же `RecruitmentConversation` из `@comit/ui-kit`, что и кабинет работодателя: сообщения, плавное появление, стеклянный composer, вложения и скачивание. Авторизация не переносится вместе с UI: транспорт кандидата всегда вызывает только candidate-методы API. История читается курсором при `chat_available`; отправка и файлы разрешены только при `chat_writable`. В меню действий чата показывается ближайшая назначенная дата собеседования с часовым поясом и местом встречи, если оно задано; там же кандидат может подтвердить отказ от уже принятого приглашения. После неизвестного исхода отправки сохраняются неизменный текст, вложения и UUID для повторной попытки; редактирование до разрешения этой попытки блокируется. Вложения ограничены восемью файлами по 8 МБ и скачиваются через авторизованный endpoint.

Согласие и границы

Согласие на обработку резюме и показ в подборе отделено от согласия регистрации. Новые значения не включаются автоматически. API снятия обработки или видимости также отзывает обучение, если оно ранее было разрешено; редактор требует обе отметки для обычного сохранения; отдельная кнопка отзыва требует подтверждения в общей модалке. Редактор не включает обучение самостоятельно. Неизменённое согласие не пересохраняется при правке обычных полей.

Исходный профиль не содержит фотографии: вместо чужого лица из макета показываются инициалы. Указанный кандидатом грейд явно отмечен как его оценка. Для следующих блоков нет интегрированных данных этого кабинета: показы профиля, рейтинг, место среди стеков, рынок зарплат. Еженедельное задание работает через свой API; во время загрузки показывается состояние ожидания, а успешная загрузка не рисует фиктивное пустое состояние. В разделе «ФСП и GitHub» доступны подключение демонстрационного реестра ФСП и проверка публичного кода сохранённых GitHub-проектов; проверка репозитория явно не подтверждает авторство. Контракт, кэш и границы проверки описаны в verification.md. История тестов, запуск грейд-теста и привязка демо-ФСП интегрированы в кабинет.

Проверка

- `pnpm --filter @comit/web-candidate typecheck` - `pnpm --filter @comit/web-candidate build` - `PLAYWRIGHT_MODULE=/absolute/path/playwright/index.mjs CANDIDATE_URL=http://127.0.0.1:5177/candidate/ node tests/candidate-browser.mjs` - `CANDIDATE_REDUCED_MOTION=system` для той же проверки системного уменьшения движения. - `tests/candidate-auth-browser.mjs` проверяет общий вход с ролью кандидата. - `PLAYWRIGHT_MODULE=/absolute/path/playwright/index.mjs CANDIDATE_URL=http://127.0.0.1:5177/candidate/ node tests/candidate-runtime-browser.mjs` проверяет пагинацию приглашений. - `PLAYWRIGHT_MODULE=/absolute/path/playwright/index.mjs CANDIDATE_URL=http://127.0.0.1:5177/candidate/ node tests/candidate-recruitment-browser.mjs` проверяет несохранённый черновик жалобы, отказы до и после принятия приглашения и загруженное недельное задание.

Браузерные сценарии перехватывают API и используют только синтетические данные: реальные письма, сессии, приглашения и сообщения не создаются. Они проверяют CAS, исключение серверных полей ФСП из записи профиля, блокировку сохранения без согласий, пагинацию, зарплату, просмотр приглашения, повтор с прежним ключом, отказ от времени собеседования, переписку и ширины 1920/1024/390.

Статистика и готовность подбора

Статистика использует единую сетку с общими строками двух колонок. Плашка места среди всех стеков удалена; нижняя строка содержит слева радар доменов по геометрии Figma 544:7091, справа диаграмму индивидуальных уровней стеков и личных навыков без видимых подписей, с доступными названиями для скринридера. Обе диаграммы используют текущие данные резюме, а при их отсутствии показывают понятное предложение заполнить резюме. В заголовке статистики нет кнопки назад. Корневой контейнер удерживает нижние отступы внутри фона. Проверка: `PLAYWRIGHT_MODULE=/absolute/path/playwright/index.mjs node tests/candidate-statistics-browser.mjs`.

В резюме каждый домен, стек и личный навык показывает собственный уровень 0–7 и отдельно серверный статус проверки. Общая категория опыта остаётся полем текущего backend-контракта подбора; она не является оценкой всех навыков. Контракта подтверждённых тестовых результатов по отдельным навыкам пока нет.

Видимость профиля различает отключённый показ работодателям, доставку изменений и фактическую готовность в matching. Готовность читается через существующий `GET /api/candidate/pipeline`, только для текущей ревизии. Недостающие поля показываются простыми словами. Повтор неудачной доставки использует существующий endpoint без изменения ревизии; consent никогда не включается автоматически. PDF формируется из резюме, подбор использует его структурированные поля и описания.

Проверка причин подбора и индивидуальных уровней: `PLAYWRIGHT_MODULE=/absolute/path/playwright/index.mjs node tests/candidate-profile-readiness-browser.mjs` (выключенное согласие, готовность текущей ревизии, недостающие поля, повтор доставки).

Чекбоксы редактора резюме

Рабочий формат, переезд и оба согласия используют общий native `Checkbox` из ui-kit: тот же внешний вид, фокус и клавиатурное управление, что у согласия на экране входа. Сохранение редактора доступно только при обеих отметках обработки и показа работодателям; submit дополнительно проверяет их до запроса. При повторном редактировании значения читаются из сохранённого профиля и не сбрасываются. Отдельное действие «Отозвать согласия резюме» доступно при уже сохранённых согласиях, независимо от локальных отметок. Оно требует подтверждения и использует тот же API профиля с текущей ревизией, пустыми fields и обоими согласиями false, также отзывая обучение. Оно не сохраняет несохранённые правки. Обычное сохранение остаётся заблокированным. Верхний отступ профиля уменьшен до 32rem на широком экране, на мобильном остаётся 24rem. Регрессия: `tests/candidate-browser.mjs` (состояния обеих отметок, submit, Space, ширины 1920/1024/390).

Ревизия исходного резюме и ревизия matching независимы: актуальная доставка проверяется по `projection.source_revision === revision`, а готовность matching — по `pipeline.profile_revision === projection.projected_revision`. Регрессия проверяет различающиеся номера 2 и 9.

При обеих отметках кнопка сохранения доступна. Submit показывает полный список недостающих обязательных полей подбора: имя, город, зарплатные ожидания, направление и общая категория опыта. Данные не отправляются, пока список не заполнен; остальные ограничения полей остаются в native validation и серверной проверке.

Отдельные список чатов и переписка

Кнопка «Чаты» в правой капсуле и пункт «Мои чаты» открывают `/chat`: общий список плашек из ui-kit, без истории сообщений и панели ввода. Он читает все страницы приглашений и показывает доступные переписки. Детали предложения `/offer/:id` содержат только условия, статусы и действия; кнопка «Перейти в чат» открывает отдельный `/chat/:id`.

В переписке остаются белая шапка работодателя, сообщения и общий компонент ввода AI/личных чатов. Параметр `from` сохраняет источник перехода, включая перезагрузку страницы: выход возвращает к предложению или списку чатов. Внешние и рекурсивные адреса отклоняются общей проверкой навигации. Прямой URL без источника возвращает к списку. Статус процесса перечитывается каждые 3 секунды; серверная недоступность записи блокирует отправку, ошибка обновления тоже переводит ввод в режим чтения до успешного обновления.

Регрессия `tests/candidate-browser.mjs` проверяет раздельные маршруты, отсутствие запросов истории на предложении и в списке, переход/возврат с сохранением источника после reload и повтор отправки с прежним ключом.

Публикация, карточки и сохранение ввода

В видимости профиля отдельная кнопка «Отозвать резюме» снимает показ в подборе после подтверждения. Запрос сохраняет обработку данных, отзывает показ и обучение, передаёт пустые `fields` и текущую ревизию; сохранённое резюме не меняется. После отзыва доступна «Опубликовать резюме»: действие проверяет уже сохранённое согласие на обработку и обязательные данные подбора, не включает обработку или обучение автоматически. Согласия читаются только с сервера. Ошибка ревизии позволяет загрузить актуальное резюме; черновик редактора не публикуется этим действием.

В предложении условия занимают всю ширину, кнопка чата обычной высоты расположена ниже по центру. Карточка списка не содержит декоративные инициалы организации и использует общий `VacancyCardArrow` работодателя. При списке чатов и переписке активна вкладка предложений. Анимации правой капсулы взяты из общих стилей работодателя.

Фильтр предложений, поисковая строка, причина отказа и несохранённые данные редактора сохраняются общей системой `ui-state` в локальном хранилище. Черновики разделены по роли и аккаунту; редактор дополнительно разделён по серверной ревизии и удаляет свою запись после успешного сохранения. Восстановление принимает только известную структуру полей. Согласия, пароли, коды входа, состояния выполнения и модалки не восстанавливаются из хранилища.

Список чатов обновляет метаданные каждые 5 секунд без загрузки истории. Серверный `chat_unread_count` отображается как количество новых сообщений; прочтение подтверждает общий компонент переписки. Ошибка фонового обновления оставляет список доступным и показывает сообщение.

Регрессии: `tests/candidate-polish-browser.mjs` проверяет полноширинные условия и обычную кнопку чата, общий компонент стрелки, активную вкладку, сохранение фильтров и черновика после перехода/reload, отсутствие локального восстановления согласий, CAS публикации/отзыва, промежуточное состояние hover и счётчик непрочитанных после чтения. `tests/candidate-recruitment-browser.mjs` проверяет повторный отказ кандидата через существующий recruitment action, неотправляемый автоматически черновик жалобы и отсутствие ложного пустого состояния недельного задания. `tests/candidate-statistics-browser.mjs` проверяет реальные значения радара и диаграммы навыков, синхронность трёх строк, непустые состояния, отсутствие стрелки назад и полную высоту контейнера фона. Используются только синтетические перехваченные API-ответы.

Первый блок статистики — «Рекомендации от платформы»: реальный `GET /api/candidate/recommendations/latest`, с состояниями загрузки, ошибки и отсутствия данных. `insufficient_data` и `provider_unavailable` явно объясняют ограничения. При отключённом добровольном согласии блок ведёт в настройки. Lorem больше не используется.

Поиск предложений в строке фильтров

Поле компании или названия вакансии расположено рядом с фильтром состояния на `/offers`. Это `InlineSearch` из ui-kit, извлечённый из поиска соискателей работодателя: одинаковые разметка, иконка, фокус, стили и анимации. Поиск фильтрует все загруженные страницы приглашений; значение продолжает сохраняться для аккаунта в

локальном UI-состоянии. Кнопка поиска в капсуле переводит на предложения и фокусирует поле, модалка больше не открывается. Регрессия: `tests/candidate-polish-browser.mjs`, включая перезагрузку и мобильный экран.

Системный чат и сроки взаимодействия

`/chat/comit-system` — системный чат Comit; он всегда первым в списке. Для жалобы на вакансию экран получает несохранённый текст из параметра `draft`, фокусирует composer и ждёт явной отправки кандидатом. Системные сообщения читаются через candidate API и отмечаются прочитанными при видимости. Счётчик в капсуле объединяет серверные unread системного чата и переписки по приглашениям, обновляется после receipts и возвращения вкладки. При недоступном chat-provider общий счётчик не подменяется нулём.

В карточке приглашения и чате общий `RecruitmentClock` показывает серверный deadline: рабочее время по Москве, пауза на выходных; при `interview_wait` таймер скрыт до завершения собеседования. Клиент никогда не отзывает предложение по своему таймеру.

Настройки отдельно предлагают добровольное согласие на обезличенные данные для обучения и рекомендаций. Native custom checkbox не предустановлен, сохранение выполняется CAS по актуальному профилю с неизменными processing/pool и `training_version: training-v1` при включении. Выключение записывает только training=false; это не обязательное условие обычного сохранения резюме.

Регрессии: `tests/hiring-workflow-browser.mjs` и unit-тесты общего UI, только синтетические API-ответы.

У заголовка «Рекомендации от платформы» справа находится голубая Info-иконка из общего `Icon` (геометрия предоставленного `info.svg`). Общий стиль `.tooltip` поясняет источник рекомендаций при наведении и клавиатурном фокусе: агрегированная обратная связь работодателей по кандидатуре и системная аналитика платформы.

Границы истории чата

Личный и системный чаты занимают высоту окна без прокрутки документа. Прокрутка истории не сдвигает страницу. Общая область сообщений плавно затухает с лёгким блюром сверху и снизу; кнопка системного сообщения имеет отступ от текста. Шапка системного чата сохраняет положение независимо от отсутствия поля ввода.

Компактное резюме и календарь тестов

В блоке видимости основное действие статуса расположено слева, публикация/отзыв справа; две кнопки занимают равные половины строки. Отзыв и его подтверждение используют красный destructive-токен общего дизайна. Согласия и CAS-проверка сохранены. Верхний отступ собственного резюме уменьшен отдельно от остальных экранов; расстояние после баджей определяется содержимым, без пустого минимального hero-блока.

История оценок представлена месячным календарём активности: `GET /api/candidate/testing-history` возвращает последние 30 календарных дней в московском часовом поясе. Ячейка показывает число подтверждённых результатов за день; интенсивность отражает количество, а не оценку. Подсказка доступна при hover и фокусе с клавиатуры. Источник — принятые сервером trusted результаты тестов: самостоятельное указание грейда, повторная отправка профиля и незавершённые попытки не считаются тестами. Нулевой календарь сообщает об отсутствии подтверждённых тестов; ошибка API показывает ошибку с повтором, не подменяет неизвестное значение нулём.

Календарное выравнивание с понедельника и ограничение интенсивности проверяются `pnpm --filter @comit/web-employer exec tsx --test ../candidate/tests/testing-activity.test.ts`.

`apps/candidate/tests/resume-activity-browser.mjs` проверяет на синтетических ответах ширины 1920 и 390 px: две равные кнопки в строке, destructive-отзыв, компактный hero, 30 дневных ячеек, tooltip по фокусу, пустой период и ошибку без ложных нулей. Запуск: `PLAYWRIGHT_MODULE= node apps/candidate/tests/resume-activity-browser.mjs`.

Канонические навыки и тесты (2026-10-11)

Редактор получает `/candidate/skills/catalog` и предлагает только существующие координаты областей знаний, технологий и гибких навыков. Числовое поле 0–7 и свободный ввод ключа удалены: уровни выбираются по именам Intern…Senior+. Карточка показывает заявленный и отдельно подтверждённый уровень того же навыка. Кнопка — «Подтвердить», «Повысить», недоступный «Тест через N дн.» или «Теста пока нет». Для подтверждённого навыка действие повышения использует серверный срок 30 дней; preflight повторно проверяет доступность при открытии

широкого диалога. Диалог фиксирует предмет, не даёт выбрать другой и переходит к подготовке теста.

Старые неизвестные ключи остаются видны. Редактор предлагает заменить/удалить их, а дополнительный опыт — описать в поле «О себе». Ошибка каталога показывает retry, блокирует добавление и смену навыков, но не скрывает текущие данные профиля.

docs/chat-events.md

Поток событий чата и приглашений

API добавляет SSE без замены существующего polling истории. QGramm остаётся источником сообщений и их durable sequence; приватный bridge отдаёт API только события выбранного процесса. Серверное шифрование и файлы сохраняют прежний контур.

| Endpoint | События | |---|---| | `GET /candidate/recruitment/:id/chat/events` | Сообщения конкретного приглашения | | `GET /employer/recruitment/:id/chat/events` | Те же сообщения для работодателя-участника | | `GET /candidate/recruitment-events/stream` | Собственные изменения приглашений | | `GET /employer/recruitment-events/stream` | Собственные изменения процессов найма |

Подключение использует сессию соответствующей роли. Cursor передаётся как `Last-Event-ID` либо `after_sequence`; если заданы оба, они должны совпадать. Разрешены целые 0…9007199254740991. Неправильный cursor даёт 400 до начала stream. Событие содержит `id: `, `event: message.created`, JSON `{sequence,type,message}`. `event: cursor` продвигает позицию через скрытые записи QGramm, не раскрывая их данные. Sequence не является количеством видимых сообщений.

Процессные уведомления используют `event: recruitment.changed`, JSON `{sequence,type,event}`. Они приходят из `recruitment_events`, содержат статус и ревизию и не содержат контактов или сообщений. Они доступны без настроенного QGramm. Удаление consent на обработку блокирует чат, но не удаляет собственный журнал статусов приглашения.

При разрыве клиент переподключается с последним **обработанным** cursor. Сервер устанавливает `retry: 1000`, посылает heartbeat и завершает соединение примерно через 60 секунд событием `reconnect` с `after_sequence`. `410 chat_resync_required` до подключения или такое же `event: error` во время потока означает, что нужно перечитать разрешённую историю и восстановить cursor. Будущий QGramm cursor возвращает 400. Приватные ошибки и provider credentials клиенту не передаются.

Правила и права

Для чата каждый короткий poll заново проверяет сессию, участника процесса и текущий consent на обработку. Bridge вызывается с доверенным grant через `withChatGrant`, с таймаутом 5 секунд и отменой при закрытии соединения. Между poll и во время heartbeat DB-соединение не удерживается. Отзыв сессии или consent останавливает stream на очередной проверке. У закрытого процесса остаётся доступ к разрешённой истории; запрет отправки сообщения действует в существующем write-маршруте.

Один API-процесс принимает до 32 SSE-соединений, до двух на аккаунт суммарно для чата и уведомлений, и до трёх одновременных операций с grant/БД, общих с обычными chat-запросами. Превышение даёт 429 и `Retry-After: 1`. Эти семафоры локальны процессу; общий лимит входящих запросов дополнительно использует PostgreSQL. Ответ bridge ограничен 100 событиями и 4 MiB; поля проверяются схемой, порядок sequence и sender проверяются перед доставкой. Backpressure не накапливает страницы; ожидание drain ограничено тремя секундами. Прокси получает `X-Accel-Buffering: no`.

SDK `streamChatEvents()` и `streamRecruitmentEvents()` поддерживает cookie/Bearer и AbortSignal, обрабатывает частично полученный UTF-8 и возвращает cursor при штатном reconnect. Обработчик события может быть асинхронным: cursor продвигается только после его завершения. Автоматического бесконечного reconnect в SDK нет; вызывающий код сохраняет cursor и выбирает политику повторов. Старые `getChatMessages()` и `getRecruitmentEvents()` остаются доступными.

Проверки: `CHAT_SSE_TEST_DATABASE_URL= pnpm --filter @comit/api exec tsx --test tests/chat-sse.test.ts tests/event-client.test.ts`. Они используют настоящие аккаунты/PostgreSQL и отдельно контролируемый bridge transport для отказов, отзыва consent/сессии и лимитов. Реальный QGramm проверяется отдельным приёмочным запуском.

docs/chat.md

Чаты приглашений на QGramm

Внутренний чат открывается после отправки приглашения, до его принятия. Доступ имеют только авторизованные участники конкретного recruitment-процесса: работодатель и адресат-соискатель. Предварительный отказ из saved не создаёт комнату и не становится виден соискателю. Контакты платформа раскрывает через отдельный endpoint только после принятия приглашения, как описано в контуре после like.

Состав и хранение

Используется Go-бэкенд QGramm, исходники закреплены полным SHA `f22de87f369cad0b34d243c97ad876a90eb9d6db`. Минимальный профиль включает только ядро BASIC и `qg_files`. AI, MLS/E2EE, группы, редактирование, реакции, звонки и федерация не входят в образ. Оба кабинета используют отдельный список чатов и отдельный экран переписки; общая панель ввода переиспользуется из AI-чата.

Приватный Go-адаптер компилируется в модуле QGramm и использует его настоящие HTTP handlers, SQLite и `cryptoenc`. Ядро не публикует HTTP/WebSocket listener: браузеры не получают QGramm JWT, ключей устройств, management-секрета, upload/key/ticket endpoints. Доступ к адаптеру имеет `api-core` по внутреннему токену. Адаптер принимает только фиксированные chat-операции; свободного proxy URL нет. Внешний доступ идёт через существующие сессии Comit.

Текст и имена/типы вложений находятся в зашифрованном payload сообщения. Файлы проходят BASIC-протокол QGramm и шифруются в persistent volume вместе с SQLite. В PostgreSQL Comit содержимое чатов не копируется. Идентификаторы, участники, размеры, последовательности и технические метаданные QGramm могут храниться открыто. Это **серверное шифрование**: сервер имеет возможность расшифровать сообщения и файлы в памяти. E2EE не заявляется.

Контракт

Одинаковые маршруты существуют под `/candidate` и `/employer`; nginx добавляет префикс `/api`. Поля участников берутся только из сессии и БД приглашений.

Метод и путь после `/{role}/recruitment/{id}/chat`	Назначение
`GET /messages?after_sequence=0&limit=50`	История по возрастающей последовательности; `messages`, `next_sequence`
`POST /messages`	`{idempotency_key, text, files}` → сохранённое сообщение
`POST /read`	`{through_sequence}` → `{read_sequence, unread_count}`; подтверждение чтения
`POST /files`	`{idempotency_key, name, media_type, data_base64}` → метаданные файла
`GET /files/{file_id}`	Опубликованный файл → метаданные и `data_base64`

Загрузка ограничена 8 MiB исходных байтов, сообщение — 16 000 символов, вложений — максимум 8. JSON/base64 выбран для backend-прохода; это компактный контракт, а большие/потоковые загрузки — возможное расширение. После загрузки файл ещё не виден собеседнику: публикация происходит атомарно с сообщением, содержащим его метаданные. Чужой, неопубликованный или относящийся к другой комнате файл нельзя скачать/прикрепить. Имена и media type не являются гарантией безопасности содержимого; UI кабинетов скачивает вложения, а не вставляет HTML в страницу.

UUID `idempotency_key` следует сохранять на время повторов одного запроса. Изменённый payload с тем же ключом возвращает конфликт. История работает через polling: клиент сохраняет `next_sequence` после обработки страницы и использует его в следующем запросе. Пустая страница сохраняет прежний курсор. Журнал сообщений также доступен через ограниченный SSE. WebSocket и SMTP-уведомления о сообщениях не входят в этот контур.

Ошибки: `401` — нет действующей сессии нужной роли; `404` — нет доступного приглашения/файла; `400` — неверный DTO; `409` — конфликт повтора, read-only процесс или отсутствует processing consent; `413` — превышен размер; `429` — временно заняты три интерактивных chat-слота API либо бюджет открытия SSE; `503` — чат не настроен, недоступен либо прислал некорректный ответ. Ответы имеют `Cache-Control: no-store`, service credentials не возвращаются.

Интерактивные операции и фоновые SSE-poll имеют независимые лимиты по три одновременные операции на процесс API. Оба вида SSE (чат и recruitment) делят фоновый бюджет. Занятый бюджет пропускает текущий poll уже открытого стрима: соединение остаётся открытым, курсор не продвигается, следующий тик повторяет проверку

сессии и доступа. Начальная страница требует свободного poll-слота и полной авторизации до открытия SSE; при перегрузке возвращается `429`.

Непрочитанные сообщения

GET одного процесса и списки recruitment возвращают `chat_unread_count` для текущего участника. Считаются только входящие живые сообщения после его read cursor; свои сообщения, файлы без опубликованного сообщения и управляющие события не увеличивают счётчик. При недоступном backend, закрытом доступе или неполной метадате значение `null`, а не выдуманный ноль. Поле совместимо со старыми DTO и может отсутствовать у старого сервера.

`POST /read` принимает последовательность реально показанного сообщения, не контрольного события SSE и не будущий cursor. Клиент подтверждает чтение после отрисовки видимой переписки; простой GET истории, список чатов и фоновый агент не отмечают сообщения прочитанными. Сервер берёт пользователя и участников из сессии и приглашения; чужой процесс возвращает тот же `404`, что неизвестный. Read acknowledgement доступен для исторической переписки в read-only процессе, но требует действующего processing consent и проверяет Origin для cookie auth.

Хранилище — уже существующая QGramm SQLite-таблица `cursors`: детерминированный Comit device хранит `delivered/read` для своего процесса. QGramm проверяет границы последовательности и обновляет cursor через `MAX`, поэтому повтор со старым cursor не возвращает счётчик назад. Значения сохраняются после перезагрузки и перезапуска backend. Новая миграция PostgreSQL не нужна, сообщения в него не копируются. Удаление вакансии очищает cursors вместе с остальными записями чата.

Внутренний `POST /internal/chat/unread` принимает максимум 100 уже авторизованных контекстов одной страницы. Gateway отправляет только процессы с `chat_available` после проверки ownership и текущего processing consent, получает счётчики без содержимого сообщений и проверяет точный набор process IDs. Запрос ограничен 2,5 секунды и 64 KiB ответа; сбой оставляет lifecycle-данные доступными с `null`. Приватное чтение счётчика не создаёт ещё не открытые комнаты.

Состояния и сбои

В `sent/viewed/accepted/offer_sent` можно читать и писать. После `declined/rejected/withdrawn/offer_declined/hired` история и опубликованные файлы доступны для чтения; сообщения и новые загрузки запрещены. Отзыв согласия на processing блокирует обе операции; отзыв только pool consent не разрывает уже начатое общение. Проверка процесса и согласия удерживает DB-locks до конца ограниченного по времени обращения к адаптеру: изменение статуса/согласия сериализуется с отправкой/чтением, уже выданных браузерных каналов нет. Один экземпляр API допускает максимум три chat-операции одновременно и возвращает остальным `429` с `Retry-After: 1`; это оставляет соединения общего десятислотового PostgreSQL pool для accounts/profiles и lifecycle.

`chat_available` означает, что backend настроен, процесс приглашён и текущее согласие разрешает чат. Это возможность обращения, а не обещание доступности сети: каждый вызов может вернуть `503`. Исторические idempotency receipts recruitment содержат snapshot времени команды; актуальные флаги читаются через GET процесса. Недоступность чата не откатывает уже отправленное приглашение.

Комната создаётся лениво при первом обращении. Её идентификатор детерминирован по UUID процесса; повтор после частичной ошибки повторяет provisioning. Уже существующая комната принимается только после проверки режима и двух участников. В PostgreSQL не требуется второе состояние копии комнаты или распределённая транзакция. При недоступности QGramm API возвращает ошибку, без фиктивной истории.

Ключи и локальный запуск

Сервис `qgramm-chat` входит в основной compose: приватная сеть `chat-private`, persistent volume `chat-data`, порт QGramm не публикуется, SMTP не меняется (legacy overlay `infra/docker-compose.chat.yml` больше не нужен). Секреты перечислены в `.env.example`, значения остаются только в игнорируемом `.env`/secret store. `CHAT_SERVICE_TOKEN` — случайный токен минимум 32 символа. `CHAT_DEVICE_SECRET`, `CHAT_SIGNING_KEY`, `QGRAMM_MASTER_KEY`, `QGRAMM_HPKE_KEY` — независимые base64-ключи по 32 байта; management-секрет также должен быть случайным и достаточной длины.

Ключи устройств принадлежат серверу. Отдельный секрет derivation используется с разными контекстами процесса/участника; это единая серверная trust boundary, а не независимые пользовательские приватные ключи. Все

эти секреты и volume нужно резервировать совместно и сохранять при перезапуске. Замена derivation secret не является ротацией: публичные ключи устройств в QGramm неизменяемы. Автоматическая ротация/перенос старых устройств — следующий этап развития адаптера; смена storage/HPKE ключей требует штатного протокола QGramm и миграции, не генерации новых секретов поверх существующей БД.

```
docker compose --env-file .env -f infra/docker-compose.yml build qgramm-chat api
docker compose --env-file .env -f infra/docker-compose.yml up -d qgramm-chat api
```

Во время эксплуатации внешние API/LLM не требуются. Первичная сборка образа загружает закреплённые исходники и зависимости. QGramm использует один экземпляр SQLite/local volume; горизонтальный active-active для этого контура не заявлен.

Проверки адаптера находятся в `infra/qgramm/bridge`, сквозная API-проверка — `apps/api/tests/chat.test.ts` с `CHAT_TEST_DATABASE_URL`, `CHAT_TEST_SERVICE_URL`, `CHAT_TEST_SERVICE_TOKEN`. Использовать только отдельную синтетическую БД: тест очищает accounts cascade. Основной контур matching и найма остаётся независимым от чатов.

Проверено локально 06.10.2026

Отчёт: chat-acceptance.json. `pnpm typecheck` и `pnpm build` прошли для всего monorepo. API-тесты с отдельной PostgreSQL БД и реальным Docker QGramm: `pnpm exec tsx --test --test-concurrency=1 tests/*.test.ts` из `apps/api` — 44 passed, 0 failed, 0 skipped. Все семь `*_TEST_DATABASE_URL` настроены на синтетическую БД; chat URL/token передаются через переменные окружения.

В закреплённом модуле QGramm с копией `infra/qgramm/bridge` команды `go test -race -tags qg_files ./bridge -timeout 120s` и `go vet -tags qg_files ./bridge` прошли. Пять тестов включают перезапуск, загрузку/скачивание 8 MiB, несколько чанков, скачивание старого вложения после 101 нового сообщения, проверку ciphertext и изоляцию процессов. Dockerfile также выполняет тесты адаптера перед сборкой статического бинарника.

`python3 tests/chat-docker-acceptance.py` с `CHAT_TEST_CONTAINER`, chat URL/token проверил настоящий restart контейнера с теми же ключами и volume, сохранность истории/файла, отсутствие текста и имени файла в копии storage и durable retry. Этот тест разрешён только для отдельного `comit-qgramm-chat-*` контейнера. Проверены authenticated history через приватную Docker-сеть и readiness. Для HTTP-тестов с хоста добавлена отдельная тестовая сеть и loopback-port; production compose порт не публикует.

`WEB_PORT=39788 API_PORT=39780 MATCHING_PORT=39781 TESTING_PORT=39782 INTEGRATION_PORT=39783 SMOKE_TRIES=1 ./tests/smoke.sh` — все 12 проверок прошли. Собранный образ: 13 417 867 байт, user `comit`, read-only rootfs, persistent `/data`, лицензии upstream включены. Production deployment, UI и WebSocket проверяются отдельными проходами.

docs/ci.md

CI — GitHub Actions на self-hosted и GitHub-hosted раннерах

Инфраструктура

mgg-server (drj-1), 4 self-hosted раннера `mgg789/comit_2` (user-systemd `github-runner@`, каталог `/home/mgg/actions-runners/`):

| Раннер | Лейблы | Роль | |---|---|---| | mgg-ci-1/2/3 | `ci, mgg-server` | джобы `js`, `python`, `api`, `smoke` и серверный deploy | | mgg-regression-1 | `regression, full, mgg-server` | джоба `regression`: полный Python-набор с PostgreSQL | | GitHub-hosted `ubuntu-latest` | — | `code-judge-isolation` (CI) и `public-smoke` (после deploy): без production-секретов и доступа к серверу |

Управление (без sudo): `systemctl --user status|restart github-runner@mgg-ci-1`; логи: `journalctl --user -u github-runner@`.

ci.yml — пул-реквесты и push в dev/main/fix/pre-release

Ветка `fix/pre-release` запускает тот же полный CI до интеграции в dev. Это дополнительный trigger проверки; deploy по-прежнему привязан к main.

| Джоба | Контейнер | Шаги | |---|---|---| | `js` | node:22-bookworm | `pnpm install --frozen-lockfile` → `pnpm -r typecheck` → `pnpm -r build` → `runtime-shared.test.mjs` → тесты ui-kit/employer/candidate/testing | | `api` | python:3.12-bookworm + Node 22 + isolated pgvector | все API-тесты, отдельная disposable БД на файл → c8 → line/branch gate | | `python` | python:3.12-bookworm | matching/testing/integration/agents/verification/code-judge `[dev]` → отдельный pytest для каждого сервиса, unit coverage и явные причины skip; реальный Docker acceptance вынесен в отдельный ephemeral job | | `regression` | python:3.12-bookworm + service `pgvector/pgvector:pg16` | тот же набор сервисов с disposable PostgreSQL → line/branch gates каждого пакета | | `code-judge-isolation` | GitHub-hosted Ubuntu | установка judge-тестов → `tests/compose-config.py` (prod/dev/smoke env) → `tests/public-smoke.py` и `tests/deploy-config.py` → pinned sandbox image → реальная Docker-изоляция и враждебные синтетические сабмиты → сборка и HTTP-приёмка broker | | `smoke` | хост (нужен docker) | explicit `docker-compose.dev.yml --profile dev`, проект `comit-ci`, порты 38xxx, real pinned Harrier cache → `SMOKE_MODE=dev ./tests/smoke.sh` → `down -v` |

- Джобы `js`, `python`, `api` и `regression` выполняются в контейнерах — хосту не нужны node/python. API использует официальный Python 3.12 image и `setup-node` для Node 22: `setup-python` не поддерживает Debian 12 образ Node и не используется. - Smoke не может идти параллельно сам с собой (порты): `concurrency: smoke-host`, без cancel. - Smoke-гейт обязателен для мержа (AGENTS §11). - Smoke использует `--env-file /dev/null`: defaults только явного dev compose, без `.env` продакшена. Все семь опубликованных API/service портов, включая agents/verification, находятся в 38xxx. - Generic smoke явно задаёт `CODE_JUDGE_URL=http://127.0.0.1:1` внутри testing-engine и синтетические сервисные токены: этот endpoint недоступен. После обычного smoke отдельный HTTP-шаг проверяет `code_ready=false`, отсутствие типа `code`, отказ старта Python/Algorithms с 503 и отсутствие израсходованной попытки. Это не подтверждение готовности судьи: реальный Docker и HTTP broker проверяет отдельная джоба `Code judge isolation`. `python3 tests/compose-config.py` рендерит dev compose также с фактическими значениями `smoke.env` из workflow, чтобы обязательная новая переменная не могла отсутствовать только в CI. Эта регрессия выполняется в disposable isolation job, где уже доступны Python и Docker Compose. - До запуска smoke cache `comit-ci_harrier_cache` получает реальные model files из `comit_harrier_cache` через read-only mount, если он существует; копируется только `hub/models--microsoft--harrier-oss-v1-270m`, без HF credentials. При отсутствии exact snapshot выполняется `snapshot_download(MODEL_ID, revision=MODEL_REVISION)` внутри matching image. ID/revision берутся из actual `embeddings.py`; отсутствие exact cache ломает CI. Runtime matching остаётся offline. Только isolated CI volumes удаляются при teardown; production cache не изменяется. - Результат live self-hosted build/provision/smoke подтверждается фактическим запуском Actions.

Джоба regression — полный Python-набор с PostgreSQL

Регулярная джоба `python` идёт без базы, поэтому все PostgreSQL-тесты matching-engine (durable pipeline, combine-хранилище, гонки публикаций) в ней пропускаются. Джоба `regression` на `mgg-regression-1` покрывает их

полностью:

- Поднимает disposable Postgres 16 с pgvector (`pgvector/pgvector:pg16`, нужен миграциям matching) как GitHub Actions service container; база `coverage_test` живёт только внутри джобы, учётка тестовая (`comit`/`comit-regression`). - Через `COVERAGE_TEST_DATABASE_URL=...@postgres:5432/coverage_test` runner задаёт `PIPELINE_TEST_DATABASE_URL` и `AGENTS_TEST_DATABASE_URL` для PG-fixtures. - Прогоняет тот же полный набор, что и `python`, — то есть всё: unit + PG. - Раннер один, джобы на нём не пересекаются; портов на хост не публикует.

Парная быстрый контур — golden-регрессия скоринга комбайна (`services/matching-engine/tests/test_combine_regression.py`): она офлайн, без PG и модели, выполняется уже в обычной джобе `python`. Протокол обновления снимка — matching.md.

API SSE regression подтверждает открытие настоящего HTTP-потока до отзыва согласия/сессии; проверки безопасного закрытия не зависят от 80-мс fixture timeout и скорости PostgreSQL под coverage.

Тесты `services/agents-service` и `services/verification-engine` теперь входят в обе Python-джобы. Matching PG-fixture `test_recommendations_integration.py` читает API-owned канонические consent-таблицы. Runner запускает этот fixture последним в отдельной disposable БД, применяя настоящие `apps/api/migrations/*.sql` с checksum/lock и `--cov-append`, без фальшивых таблиц и исходных пользовательских строк. Остальные matching PG-тесты используют свои схемы consent; оба запуска входят в итоговый отчёт и обязательный gate.

Сервисы запускаются отдельными процессами: одноимённые `test_api.py` и импорты helpers в старых тестах несовместимы с единым pytest-процессом.

Локально: `make regression` (полный набор, включая verification-engine; с экспортированным `PIPELINE_TEST_DATABASE_URL` — вместе с PG-тестами), `make regression-golden-update` (перегенерация golden).

Измерение покрытия и ограничения гейтов

`tests/coverage-gates/thresholds.json` хранит нижние пороги **для всего source-пакета**, по строкам и ветвям отдельно. Неисполненные модули включены (`c8 --all`, `pytest --cov= --cov-branch`); фильтров для искусственного повышения процентов нет. Это защита от регрессии покрытия, которая дополняет функциональные проверки. Первичные пороги округлены вниз до пяти процентных пунктов от наблюдённой базы; новые тесты не понижают эти floors автоматически. Рост покрытия verification-engine — приоритет следующего этапа. Unit matching отдельно дал 68.75 / 57.48%, 1098 passed, 142 skipped; unit не заменяет PG gate.

| Пакет | Наблюдённые строки / ветви, 2026-10-11 | Floor строки / ветви | Контур | |---|---:|---:|---| | API | 89.98 / 78.34% | 85 / 75% | PG, реальный checkout, БД на файл: 121 passed, 1 explicit chat skip, gate passed | | matching-engine | 83.79 / 71.74% | 80 / 70% | PG: 1237 passed, 3 explicit operational skips, полный gate passed | | agents-service | 80.95 / 59.70% | 80 / 55% | PG: 139 passed, gate passed | | integration-engine | 84.55 / 65.00% | 80 / 60% | 10 passed, gate passed | | verification-engine | 52.22 / 27.42% | 50 / 25% | 9 passed, gate passed | | testing-engine (backend) | 76.46 / 62.75% | 75 / 60% | 23 passed, gate passed; frontend/e2e testing в этом покрытии не участвует |

`tests/coverage-gates/check.py` проверяет реальные числители/знаменатели без округления. Отсутствующий, пустой или некорректный отчёт и любой провал одного порога дают exit 1. Runner удаляет старый отчёт перед запуском и не проверяет coverage после красных тестов. Регрессии самого checker: `pnpm coverage:test` (синтетические fixtures checker никогда не считаются доказательством продуктового покрытия).

API runner сначала собирает `@comit/shared`, чтобы использовать production export map с JavaScript из `dist/`. После общей JS-сборки CI дополнительно запускает `node --test apps/api/tests/runtime-shared.test.mjs` без TypeScript loader, затем существующие tests ui-kit/employer/candidate. Smoke ownership repair допускает только `mgg-ci-[123]` и монтирует исключительно checkout `_work/comit_2`.

API-файлы с PG-fixtures имеют собственную БД `hiring_test__`. Runner создаёт и удаляет их только внутри явно переданного disposable PostgreSQL с `COVERAGE_TEST_DATABASE_URL` (имя основной БД должно оканчиваться `_test`). Это необходимо, поскольку старые fixtures вручную создают/удаляют схемы и не могут безопасно разделять одну БД даже при последовательном запуске файлов. Для bridge-теста применяется настоящая agents migration; Python должен иметь установленный `agents-service` (`COVERAGE_SCHEMA_PYTHON` задаёт его интерпретатор). Тестовая роль должна иметь право создавать и удалять БД внутри этого disposable instance. Runner выставляет `COMIT_DISPOSABLE_DATABASE_TESTS=1`; deadline fixture дополнительно проверяет точное имя `hiring_test__` и loopback/CI-host `postgres`, а не фиксированный порт живого PostgreSQL.

Полный gate допускает только перечисленные исключения: API chat с внешним chat-service (`invitation chat: two authenticated participants, files, polling, retries, consent and closure`) и три matching consent acceptance-теста с отдельно засеиваемыми operational cards (`LEARNING_ACCEPTANCE_DATABASE_URL`). Любой новый неожиданный skip ломает gate. Внешний chat и operational consent проверяются собственными acceptance-контурами, вне этого gate. Обычная unit-джоба выводит все skips и **не** выдаёт PG acceptance или полный coverage gate.

Локальные команды после установки dev dependencies:

```
pnpm coverage:api -- --unit
python tests/coverage-gates/python.py matching-engine --unit
# Только специально созданный disposable PostgreSQL, не DATABASE_URL приложения:
COVERAGE_TEST_DATABASE_URL=... COVERAGE_SCHEMA_PYTHON=... pnpm coverage:api
COVERAGE_TEST_DATABASE_URL=... python tests/coverage-gates/python.py matching-engine
```

Отчёты: `coverage/unit/` и `coverage/backend/` (git-ignored), JSON + LCOV/XML и JUnit, публикуются CI как artifacts даже после падения. Покрытие измеряют тестовые джобы, а не `pnpm -r build`. Успешный запуск remote CI подтверждается результатом Actions.

deploy.yml — после успешного CI на push в main (и workflow_dispatch)

Триггер — `workflow_run` workflow CI на ветке `main` с `conclusion == success` и событием `push`, либо ручной `workflow_dispatch` (параметр `adopt_legacy` для первого перехода со старого стека). `infra/deploy.py` собирает `infra/docker-compose.prod.yml` на сервере в immutable release, делает backup БД, smoke и откат образов при ошибке — подробности в deploy.md.

Секреты

- Секретов в репозитории нет; на сервере — `/home/mgg/comit/.env` (git-ignored). - Если появятся секреты Actions — только GitHub Environment secrets, никогда в коде/логах/памяти.

Следующие шаги CI

- Кэш pnpm/pip между прогонами (`actions/cache` или registry) — при росте времени прогонов. - Публикация образов в GHCR вместо сборки на месте — при росте времени сборки.

Приёмка браузерного тестирования

`pnpm --filter @comit/web-testing test` проверяет состояния индикаторов, очередь записи, восстановление счётчиков и валидацию ответов. API coverage job устанавливает настоящий testing-engine и запускает `testing-browser-http.test.ts` с отдельной PostgreSQL схемой: OTP, сессия, MCQ/текст, запись, публикация и cooldown. `TESTING_ENGINE_TEST_PYTHON` указывает Python с установленным testing-engine; `TESTING_BROWSER_TEST_DATABASE_URL` — только disposable PostgreSQL. Локальное измерение 11.10.2026: 34 теста testing-engine, 79,74% строк / 69,80% ветвей; штатный gate 75% / 60% пройден. Это покрытие сервиса; UI проверяется своими тестами, проверка на физических устройствах — следующий этап.

Проверки пакета завершения

CI также запускает unit-контракт demo-каталога, frontend merge-resume regression и все `apps/api/tests/*.test.ts`, включая FSP/weekly/import. API coverage runner автоматически создаёт отдельные временные БД для новых `*_TEST_DATABASE_URL`. Полный результат текущего пакета — package-validation.md.

Пакет `code-judge` входит в Python unit/regression coverage gate: минимум 80% строк и 60% ветвей. Реальный Docker sandbox — отдельный явный acceptance-контур; общий Python job без Docker не выдаёт его за пройденный. Job `Code judge isolation` запускает эти проверки на одноразовом GitHub-hosted runner без production-секретов и доступа к серверу приложения. Команда и граница VM описаны в deploy.md.

Реальная проверка `Code judge isolation (disposable runner)` выполняется отдельно на GitHub-hosted Ubuntu: pinned Python image, Docker isolation и HTTP broker acceptance. Generic compose smoke использует явно недоступный judge endpoint и проверяет отказ начала code-теста без создания попытки; выполнение кода подтверждает отдельная джоба выше. Актуальные результаты нового тестирования — package-validation.md; таблица выше фиксирует

checkpoint 2026-10-11, а текущий SHA проверяет собственный прогон CI.

После deploy добавлен отдельный job `public-smoke` на GitHub-hosted runner: реальный домен/TLS, health/readiness, JSON API, HTML/SVG и auth/privacy boundaries. Регрессии `python tests/public-smoke.py` и `python tests/deploy-config.py` выполняются в CI до merge. Порядок и ограничения — deploy.md.

API Python HTTP fixtures имеют общий monotonic startup deadline 45 секунд, раннее обнаружение exit/signal/spawn error и bounded cleanup TERM 2 с → KILL 2 с. Регрессия задержки 16 секунд воспроизвела прежний 15-секундный timeout; проверка реального PDF сохранена. Причина медленного старта в прежнем CI уточняется; гипотеза CPU contention пока не подтверждена.

Три сценария `test_live_employer_agent` (interface_help, markdown_report, background_clarification) требуют явного `AGENT_LIVE_ACCEPTANCE=1` для платного провайдера. Только их точные имена, только в agents-service и только без opt-in разрешены как пропуски общего PG-gate; другие пропуски по-прежнему завершают gate ошибкой. Пороги покрытия не изменены.

docs/core.md

CORE — обязательная часть и доказательства

Канон: полный текст ТЗ. Имена CORE/ADDITIONAL — структура нашей сдачи, а не названия, установленные организаторами. Статус отражает рабочую ветку `dev`; публичный стенд обновляется из `main` через CD (deploy.md).

| Пункт ТЗ | Как закрываем | Код / документы | Проверка и статус | |---|---|---|---| | §2, §2.1: обратный найм | Работодатель ищет категорию и приглашает человека; кандидат видит условия до контакта | `apps/employer`, `apps/api/src/recruitment`, recruitment.md | API/PG tests: владелец, принятие, собеседование, оффер, закрытие | | §2.1: регистрация, анкета кандидата | Email OTP, структурированный профиль и согласия | `apps/api/src/auth`, `apps/candidate/src/screens.tsx`, auth.md | Реальный профиль хранится отдельно от подтверждённых evidence | | §2.1: тест и категория | Подготовка устройств, адаптивные MCQ, короткие и развёрнутые ответы, задания с кодом; серверный результат, повтор через 7/30 дней | `apps/testing`, `services/testing-engine`, testing-engine.md | HTTP→Python→PG и браузерные проверки с синтетическими устройствами. Задания с кодом выдаются, когда доступен изолированный code-judge; развёрнутые ответы — при настроенном Jev/DeepSeek | | §2.1: профиль и повторная проверка | Редактирование с revision CAS, история и отдельные результаты навыков | `apps/api/src/profiles`, `apps/candidate/src/testing-launch.tsx` | Проверенные значения не принимаются из формы; изменение исходных фактов инвалидирует зависимое доказательство | | §2.1: потребность работодателя | Вакансия с зарплатой, форматом и редактируемыми требованиями; Jev предлагает уровни | `apps/employer/src/vacancies.tsx`, vacancy-suggestions.md | Транспорт и кэш Jev проверены на локальной модели; подключение production-модели — следующий этап. Сомнительные ответы отклоняются, и работодатель заполняет уровни вручную | | §2.1: фильтрация/подбор | Строгая допустимость → объяснимый main score → top-k → R□; стабильная выдача | `services/matching-engine`, matching.md | Точные golden scores не изменены. ФСП/активность — отдельная ограниченная перестановка, не обход фильтров | | §2: ФСП ID и отсутствие истории | Явная привязка учебного аккаунта через реестр, одноразовый state, импорт без дублей | fsp-link.md, integration.md | Реальный HTTP demo-registry→API→PG проверен. Подключение реального API ФСП — следующий этап, когда организатор его предоставит; демо-режим включён в dev | | §2.1: подтверждения в ранжировании | Подтверждённые навыки и ФСП-факты; бонус ФСП только среди близких кандидатов | `fsp_boost.py`, matching.md | Инверсии ограничены main gap ≤0.02. Dev active, production shadow по умолчанию; это контролируемая стадия включения | | §2.2.1: обязательная зарплата | Диапазон от–до в вакансии и приглашении | `packages/shared`, API schemas | Нельзя подменить обязательные поля пустыми значениями | | §2.2.2: компания, условия, контакт | Приглашение содержит условия, название из профиля работодателя; контакты кандидата после принятия | `recruitment/store.ts`, `profiles/store.ts` | Owner/consent/acceptance fence; анонимный поиск ограничен действительно открытыми полями | | §2.2.3: статусы для обеих сторон | Общий процесс найма и журнал событий, системный чат | recruitment.md, chat.md | Отказы/выходы доступны и после закрытия вакансии; чтение остаётся доступным даже при сбое authority | | §2.2.4: подтверждение email | Одноразовый код, role-bound сессии | auth.md | Dev-код только в dev; production SMTP-конфигурация. Верификация компании — в плане развития | | §3.1/3.5: доступное развёртывание | Контейнеры, отдельные dev/prod compose, сохранение volumes | deploy.md, runbook.md | Полный Harrier seed рассчитан на хост от 5 GiB памяти: прогон при 5 GiB успешен, 3 GiB для него недостаточно | | §3.2/3.5: архитектура и исходники | Четыре web-app, API, внутренние engines, PostgreSQL | architecture.md, packages.md | Код открыт команде в репозитории, без обфускации; доступ жюри к private repo выдаётся отдельно | | §3.4: API и библиотеки | Fastify schemas, генерируемые FastAPI contracts, workspace manifest/lock | api.md, packages.md | Контракты обновляются генераторами; `uv.lock` есть у matching-engine, lockfile для остальных engines — следующий шаг | | §3.4: валидация подбора | Precision@k, Recall, MRR, MAP, NDCG, срезы и bootstrap CI | matching.md, `ranking-metrics-report.json` | Метрики считаются на синтетических teacher labels: основной отчёт — по 8 из 12 групп, 4 группы на карантине до уточнения разметки. Это оценка качества ранжирования; сверка с исходами реального найма — следующий этап | | §3.4: устойчивость теста | Варианты задач, серверная проверка, кулдаун, наблюдение с согласиями | testing-engine.md, testing-design.md | Камера и фокус дают вспомогательный сигнал присутствия, итоговое решение остаётся за сервером. Запись включается настройкой (по умолчанию выключена); калибровка экспертами на живых ответах — следующий этап | | §3.5: безопасность и данные | Изоляция ролей, явные согласия, bounded parser, private routes, секреты вне Git | SECURITY.md, auth.md | Технические меры поддерживают требования 152-ФЗ; формальное юридическое заключение — отдельный шаг | | §3.3: сквозная демонстрация | Анкета→тест→категория→поиск→приглашение→контакт; demo каталог | demo-data.md, runbook.md | Актуальные объёмы фактической публикации и ограничения среды зафиксированы в demo-data.md и data/demo/acceptance.json |

Артефакты сдачи (§5)

- Репозиторий: https://github.com/mgg789/comit_2 — доступ жюри выдаётся отдельно. - Стенд: https://comit.droidje.com/ — стенд обновляется из `main` через CD; изменения `dev` попадают туда после PR в `main`. - Презентация pptx/pdf и финальный сопроводительный doc/pdf — отдельные артефакты сдачи. Этот Markdown — исходник документации; презентация и сопроводительный документ готовятся как отдельные артефакты. - Промежуточная сдача также требует короткое объяснение двух основных механик и демонстрацию базового сценария. Финальная — презентацию, прототип (или видео с запуском) и документацию.

Дополнительные возможности отдельно: ADDITIONAL. Финальные результаты проверок перед merge фиксируются в package-validation.md.

docs/cursor-pagination.md

Продолжение списков через cursor

Cursor является ключом продолжения в исходном хранилище. Gateway не оборачивает offset в base64 и не вычисляет псевдопозицию.

| Список | Продолжение | |---|---| | Вакансии `/employer/vacancies` | `next_cursor`, immutable `(created_at,draft_id)` в agents store | | Процессы `/candidate/recruitment`, `/employer/recruitment` | `next_cursor`, immutable `(created_at,id)` в API store | | Процессы одной вакансии `/employer/vacancy-drafts/:id/recruitment` | Тот же механизм, cursor привязан также к vacancy draft | | Уведомления `/candidate\|employer/recruitment-events` | `next_sequence` → `after_sequence`, keyset журнала | | SSE чата и уведомлений | `Last-Event-ID` или `after_sequence` | | Saved/visited | `next_cursor` из matching-сервиса → query `cursor`; gateway передаёт без изменения | | Витрина соискателей | Собственный cursor с проверкой актуальности пула, без изменений в этом проходе |

`limit` и прежний `offset` сохраняются. При продолжении через cursor нужно передавать `offset=0` либо не задавать offset. Новый SDK принимает cursor; старые вызовы без него продолжают работать.

Cursor процессов подписывается HMAC секретом авторизации и привязывается к роли, аккаунту и выбранному draft. Повтор через другой экземпляр API с тем же секретом допустим; перенос другому работодателю, смена фильтра/роли и изменение подписи дают 409. Ротация секрета инвалидирует ранее выданные cursors. PostgreSQL timestamp передаётся с исходными микросекундами: преобразование через JavaScript Date для ключа продолжения не используется. Это предотвращает потерю записей, созданных в одной миллисекунде.

Порядок процессов — время создания и UUID по убыванию; изменение статуса/профиля не перемещает запись. Новые записи перед уже пройденной границей появятся в новом обходе с начала. Изменения ранее просмотренного процесса доставляются через журнал событий/SSE. Это живой обход, а не замороженный снимок всех статусов.

Проверка: `RECRUITMENT_CURSOR_TEST_DATABASE_URL= pnpm --filter @comit/api exec tsx --test tests/recruitment-cursor.test.ts` проверяет микросекунды, отсутствие пропусков после правки и нового процесса, совпадение ключей между двумя экземплярами и запрет чужого/подменённого cursor.

docs/data.md

Данные — Comit

Миграция matching `008_real_card_learning.sql` добавляет append-only activation receipts/events, revision активной модели и learning_pipeline cohorts/samples/events. Признаки всех main top-k сохраняются до реакций; issued/delivered/impression/action различаются. Отзыв согласия очищает feature payload, historical hash остаётся аудитом. Operational export требует согласия authoritative candidate_profiles и matching, псевдонимизирует IDs и не запускает обучение. Подробный контракт хранения и экспорта.

> Статус: backend первого цикла. Auth-схема API-core уже имеет явную миграцию; > остальные доменные таблицы появляются по своим миграциям. Доменная модель — `context/30-domain-model.md`.

Хранилище

- **PostgreSQL 16 + pgvector** (образ `pgvector/pgvector:pg16`), одна БД, схемы по сервисам. - Расширение `vector` включается инициализационным скриптом `infra/postgres/init/01-extensions.sql` (только на пустом volume). - Dev публикует БД на `localhost:5433` (`POSTGRES_PORT`), prod — только внутренняя сеть.

Синопсис домена (детали — context/30)

- `accounts` (один нормализованный email → одна неизменяемая роль candidate|employer) → будущие `CandidateProfile`/`Company`; account consent не является согласием на публикацию профиля - `VerifiedClaim` + `RatingLedger` → `ratingPoints` - `TestBlueprint` / `TestSession` / `GradeAttempt` (cooldown смены грейда) - `Vacancy` (строгие параметры + вектор + ЗП от–до обязательна), `VacancyVector` - `Selection` (score + объяснение + стадия: in_pool→selected→visited|attractive→invited→…) - `Invitation` (vacancyId nullable, ЗП обязательна, статусы обеих сторон), `Feedback`

Правила видимости (п. 2.2 ТЗ — проверяются на ревью)

1. ЗП «от–до» обязательна в вакансии и приглашении. 2. Контакты кандидата раскрываются только после принятия приглашения/отклика. 3. Статусы приглашений и откликов видят обе стороны. 4. Регистрация по email с подтверждением.

Auth-схема API-core

`apps/api/migrations/001_accounts.sql` применяется только явной командой `pnpm --filter @comit/api auth:migrate`. Runner берёт PostgreSQL advisory lock, сверяет SHA-256 с таблицей `auth_migrations` и не запускается при старом checksum; serve этот шаг не выполняет.

| Таблица | Назначение | |---|---| | `accounts` | email, фиксированная роль, verified-флаг и серверная версия/время account consent | | `auth_challenges` | role-bound OTP HMAC, expiry, attempts и одноразовый статус; raw code не хранится | | `auth_mail_outbox` | AES-GCM payload, lease/retry/status; payload очищается после ACK/expiry/exhaustion | | `auth_issue_events` / `auth_verify_events` | глобальные email/IP rate limits; IP хранится только HMAC | | `sessions` | hash 256-bit sid, role/account ownership, expiry и revoke timestamp |

SMTP worker получает plaintext code только в памяти после расшифровки валидного outbox job и проверяет challenge/lease непосредственно перед SMTP. Crash между SMTP ACK и записью delivery может повторить письмо; это at-least-once delivery, тогда как OTP verify остаётся at-most-once. Фактическая доставка и production состояние подтверждаются отдельно, при эксплуатации стенда.

Source profile кандидата

Миграция `apps/api/migrations/002_candidate_profiles.sql` хранит account-owned source profile отдельно от matching projection:

| Таблица | Назначение | |---|---| | `candidate_profiles` | editable fields, CAS revision, server-owned profile consent и updated_at | | `candidate_profile_evidence` | отдельные proof rows: stable evidence key, canonical input hash, status, verified value, provenance, checked_at | | `candidate_profile_outbox` | полный exact source snapshot, source revision, lease/retry/ACK state и безопасный error code |

Нарративные claim ID генерируются сервером и сохраняются между PATCH. Facts (domains, stacks, duration, role, production support) входят в canonical JSON отдельно от narrative text. SHA-256 считается после сортировки ключей и без `undefined`; ссылки не переводят claim в confirmed автоматически.

`expected_revision` защищает PUT/PATCH compare-and-swap; revision zero создаёт первый snapshot. Profile consent версии `profile-v1` и server timestamp пишутся в одной транзакции с source profile. Account consent не даёт pool consent, а клиент не может прислать `accepted_at`, evidence или `verified_value`.

Outbox worker передаёт ровно сохранённый snapshot во внутренний matching API и принимает ACK только для того же candidate/revision. Lease fencing и bounded retry защищают от старого worker; одна неисправная projection не блокирует другие профили. ACK означает доставку source snapshot, но не completion строгого и semantic vectors, PDF или pool-ready.

Миграции

- api-core: явный Node/pg runner с checksum/advisory lock (`pnpm --filter @comit/api auth:migrate`, в compose — `auth-migrate`); файлы `apps/api/migrations/001_accounts.sql` … `020_training_consent_not_null.sql` применяются в лексикографическом порядке. Номер 011 занят дважды (`011_testing_grades.sql`, `011_vacancy_lifecycle.sql`); `011_testing_grades.sql` побайтно совпадает с `019_testing_grades.sql` и использует `IF NOT EXISTS`, поэтому повторное применение безвредно. API `/ready` требует применённой `020_training_consent_not_null.sql`. - matching-engine: `python -m matching_engine migrate` (в compose — `candidate-migrate`; advisory lock, checksum в `candidate_pipeline.migrations`); SQL 001–017 в схемах `candidate_pipeline`, `vacancy_pipeline`, `matching_pipeline`, `rerank_pipeline` (005), `feed_pipeline` (007), `learning_pipeline` (008), `preference_pipeline` (009), `hypothesis_pipeline` (012), `recommendation_evidence` (017); 006 добавляет `pool.grade_status` (approved|self_reported). Историческое переименование 012 — matching-migrations.md. - agents-service: `python -m agents_service migrate` (в compose — `agents-migrate`), схема `agents_service`, SQL 001–011 (последние: `010_vacancy_lifecycle.sql`, `011_employer_expense_hooks.sql`; см. ниже).

Синтетика

Готовых датасетов нет (Т3 §2) — только собственные данные: `data/seed/` (фикстуры) и генератор (S5): 200+ кандидатов, 10 вакансий с разметкой релевантности, компании, кандидаты с ФСП-историей и обязательный кейс «без ФСП-истории».

Реализованное хранилище проекции кандидатов

`candidate_pipeline` — схема matching-engine, **проекция готовых upstream данных**, не замена будущих auth/users/profile-таблиц API-core.

| Таблица | Назначение | |---|---| | candidates | полный private JSONB, source_revision, внутренняя revision, хеш и состояние | | strict_schemas / settings | append-only координаты, версии/хеши, активное поколение | | jobs | durable очередь, unique(candidate_id,revision,schema_version), lease/heartbeat/retry | | pool | снимок категории (включая `grade_status`), ранга, строгого float8[], semantic vector(640), evidence и двух PDF bytea | | embedding_cache | SHA-256(model_version + semantic_text) → vector(640); исходного текста нет | | outbox | candidate.ready / candidate.withdrawn, revision/schema_version, ordered id, delivered_at | | migrations | имя SQL, SHA-256, время применения |

Пакетные SQL-миграции `services/matching-engine/src/matching_engine/migrations/` применяются явно: `python -m matching_engine migrate`. Advisory lock сериализует миграции; изменённый checksum уже применённого файла останавливает запуск. Применённые файлы не исправлять: следующая миграция — новый SQL-файл.

Изменение профиля сначала отзывает старую публикацию и создаёт новое задание в одной транзакции. Worker публикует в одной транзакции только при совпадении profile revision, active schema и непросроченного lease token. Контактный JSONB и owner PDF не входят в `PoolPage`; публичное имя — `Candidate UUID`.

Расширение строгого вектора

Исходные 37 координат: 15 доменов + 16 стеков + 6 soft skills. Новая координата всегда дописывается в конец; старые индексы не меняются. Размерность хранится в реестре, поэтому `float8[]` не требует ALTER vector(N) при каждом расширении. Схема хеширует порядок координат, нормировку level/7 и правила статусов.

Расширение атомарно активирует следующую версию, отзывает старый пул с outbox событиями, инвалидирует старые jobs и ставит **все прежние профили** в backfill. Draft сохраняет своё состояние; у старого профиля новая координата равна нулю со статусом null (неизвестно, а не подтверждённый нулевой уровень). В этот период пул временно меньше/пуст; это осознанная fail-closed миграция, несовместимые поколения не сравниваются. При ошибке модель/worker чинятся, failed jobs повторяются через retry; восстановление идёт вперёд, без отката индексов или данных. Cached semantic vectors используются повторно, если текст и модель не менялись.

Полный синтетический вход: `data/seed/candidate-pipeline.json` (4 вымышленных профиля). Проверка `tests/candidate_pool_acceptance.py` предназначена только для отдельной локальной БД: она добавляет rust и отзывает согласие у одного профиля.

Проекция вакансий

Миграция `002_vacancy_pipeline.sql` создаёт отдельную схему `vacancy_pipeline`: vacancies (canonical/raw JSONB, owner, две ревизии, business status/state/checklist), jobs (lease/retry, unique vacancy/revision/schema), ready (strict float8[], boolean requirement_mask[], nullable vector(640), fingerprints), outbox (vacancy.ready/withdrawn). Миграция 001 остаётся неизменной. Кандидаты и вакансии используют один реестр координат и embedding_cache. Изменение схемы в одной транзакции отзывает оба ready-пула и создаёт backfill для всех сохранённых кандидатов и вакансий, включая неполные снимки. Новая координата вакансии: значение 0, mask=false. Старые значения/маски не меняются. Ready чтение и публикация требуют текущую ревизию и активную схему; публикация дополнительно проверяет непросроченный lease.

`semantic_space_id` в обеих проекциях обозначает совместимое пространство модели; `semantic_model_version` отдельно фиксирует способ построения document/query. Bio без содержимого не создаёт embedding cache entry. Отсутствующий вектор хранится как NULL вместе с NULL fingerprints, не как нулевая заглушка. Реальный synthetic acceptance: `data/seed/vacancy-pipeline.json` (10 случаев) и `tests/vacancy_pool_acceptance.py`; только свежая изолированная локальная БД.

Миграция `003_vacancy_city_required.sql` отзывает legacy ready вакансии без city, помечает активные jobs obsolete и сохраняет draft с недостающим city; raw_input не изменяется. Новый город и предпочтения кандидата хранятся в JSONB snapshots. Повтор старого intake с той же source_revision сравнивается после нормализации новых дефолтов, сохраняя идемпотентность ранее записанных снимков.

Основной отбор: миграция 004

`data/seed/matching-scenarios.json` содержит 20 паттернов × 10 кандидатов и 10 вакансий с независимым ручным oracle допустимости. `tests/combine_acceptance.py` проверяет весь поток через реальные HTTP API/worker/Harrier/PDF; нужна свежая отдельная локальная БД. Полные вымышленные входы, снимки карточек, PDF и отчёт записываются в ignored `tests/artifacts/combine/`. Этот oracle проверяет контракт фильтрации, не реальное качество найма: Precision/MRR без разметки не заявляются.

`matching_pipeline` хранит settings (pool_generation), controls (top_k/ревизия/текущий run), runs (неизменяемые snapshots, policy/hash, поколения, lease/retry и статистика), selections (карточки с позициями и факторами), selection_states (независимые исключения), manual_requests (ключ ручной идемпотентности), inbox (дедупликация доставки), delivery_errors (bounded retry/quarantine). SQL trigger candidate outbox увеличивает generation для всех writers, включая расширение схемы координат.

Run уникален по vacancy revision/schema/pool generation/policy hash/top_k/control revision. Новый run делает прежний obsolete; lease предыдущего worker отзывается. Публикация проверяет актуальность всех входов, затем сохраняет весь batch одной транзакцией. Чтение проверяет те же входы и полный набор candidate ID/revision; карточки разных поколений не смешиваются. Private contacts/narratives не входят в candidates_snapshot или cards; PDF сохраняется отдельно в candidate pool. Текущая ручная policy — `main-v2`: raw class rating сохраняется в explanation, а коэффициент declared-grade confidence `0.6` применяется только к rating contribution для `grade_status=self_reported`; strict contribution не меняется. Старые snapshots с `main-v1` продолжают читаться по сохранённому policy JSON;

новая версия не требует destructive migration и получает новый policy hash. ACK outbox, inbox и постановка задания атомарны; при storage failure событие остаётся недоставленным. При malformed snapshot savepoint изолирует одну запись, после ограниченных повторов она остаётся в quarantine до ручного retry.

Типизированные факты и миграция005

`NarrativeClaim.facts` необязателен: domain/stack ссылки, `duration_months`, `role`, `production_support`. Каждое значение имеет собственный статус и приватный provenance. Отсутствие означает неизвестность; произвольные `details` не преобразуются автоматически. Ссылки проверяются по общему реестру, включая rejected. Новые поля не меняют текущий текст Harrier и fingerprint документа. Проверка ссылки по реестру может записать отдельный status, но ссылка или narrative text не создают confirmed evidence автоматически.

Миграция005 добавляет `rerank_pipeline`: immutable artifacts/settings pointer, runs/controls/cards/manual_requests. Идентичность запуска — main ID, artifact, feature schema и tail policy hashes; nullable artifact участвует в uniqueness. Fingerprint feature schema включает полную текущую `ScoringPolicy`, поэтому старый обученный rerank-артефакт с другой policy несовместим; в таком случае runtime использует явный fallback `R□`, а не молча применяет устаревшие веса. Safe narrative projection входит в main snapshot без текста/provenance/контактов. Результаты одной транзакцией сохраняют candidate ID/revision и полный порядок. Миграции001–004 не изменяются. Экспериментальные datasets/cache не коммитятся.

Editorial-черновик вакансии

Схема `agents_service`, миграция `001_vacancy_drafts.sql`: `drafts` хранит поля, владельца, CAS-ревизию, происхождение полей, недостающие требования, immutable summary и состояние публикации. `jobs` — очередь publication/enrichment/agent_turn с owner-scoped idempotency key, hash payload, lease/token, попытками и backoff. `migrations` проверяет checksum применённых SQL; `settings` хранит версию схемы.

Approve не публикует данные: он сохраняет summary текущей ревизии. Только Create с совпадающими revision/hash ставит полный matching intake в очередь. После Create снимок заморожен, включая terminal failure; исправление доставки идёт через retry. Истечение последнего lease переводит и job, и связанную публикацию в failed, сбрасывает lease и оставляет безопасный код `max_attempts_exceeded`. Владелец неизменяем; `owner_id` здесь учётный UUID, а не система аккаунтов.

`002_agent_sessions.sql`: сессии с pinned knowledge/definition hashes, turns с идемпотентностью и бюджетами, сообщения, typed interactions, tool journal и owner-scoped provider cache. `003_interaction_revision.sql` привязывает контрол к ревизии черновика. Инструмент, его journal и новая turn revision фиксируются одной транзакцией; provider checkpoint хранится до инструментов. Истечение lease запрещает старому worker любые записи. Несовпадение packaged knowledge hash останавливает старую сессию с явной ошибкой, не заменяя её инструкции.

Лента работодателя и история решений

Контур и область наборов описаны в постановке. Порция фиксирует готовый top-k реранкера; like сохраняет кандидата, dislike создаёт структурный снимок и блокирует новый подбор для этой вакансии. `visited_updated` сохраняет историю и снимает блокировку только при N > K. Политика и снимок последнего dislike неизменяемы; новая карточка после достаточного обновления несёт метаданные прежнего просмотра и объяснение изменений. Текст, контакты и изменения порядка массивов не участвуют в метрике.

Миграция007 создаёт `feed_pipeline`: sessions фиксируют vacancy/schema/main/rerank/ model/policy identities и истекают через24часа; exposures имеют уникальность session+candidate и стабильную позицию. decisions уникальны по exposure и по owner+vacancy+idempotency_key. saved хранит отдельное членство в наборе. visited содержит последний исходный структурный снимок, полную frozen policy, последнюю оценённую ревизию и assessment; visited_history сохраняет неизменяемые снимки dislike и события возврата. Текстовые данные и контакты в baseline не входят.

При установке007 checksum runner под общим pipeline lock фиксирует текущие профили старых visited со статусом `legacy_migration`; историческое время dislike остаётся неизвестным. Это происходит до будущих candidate.ready. Старая схема не переписывается:001–006 остаются checksum-compatible. Публичный visited не отдаёт private baseline. Saved-членство сохраняется при изменении/отзыве профиля, но его старая карточка становится недоступной.

Recruitment persistence

API миграции003/004 создают recruitment_processes, interviews, offers, receipts и events. Process уникален по owner/vacancy/candidate и привязан FK к accounts; engine UUID vacancy/draft хранится без прямого доступа к engine таблицам. Terms фиксируются при приглашении; employer-only shortlist rejection имеет terms/invited_at=null. Closure хранит причину/сторону/дату, видима участникам только после реального приглашения. Contacts не копируются в process/receipt/event. Interviews имеют partial unique slot по process/kind для proposed/scheduled/completed; completed feedback обязателен, outcomes отдельно от решения о найме. Один active offer с точной RUB зарплатой, сроком и immutable history. Receipts уникальны actor/key, fingerprint command включает endpoint. Event sequence сериализован до commit и привязан к process revision, payload minimal, polling only participants. Хранение историческое без auto deletion; ни001/002, ни engine migrations не переписаны. Подробные переходы и правила.

QGramm chat storage

Отдельный volume `chat-data` содержит SQLite QGramm и зашифрованные chunks. Комната/серверные устройства детерминированы по приглашению; текст и имена вложений остаются в зашифрованном QGramm payload, не в PostgreSQL. Новая API SQL-миграция не требуется: lazy provisioning опирается на уже существующий process UUID и неизменяемую пару участников. Метаданные и секреты восстанавливаются вместе с volume; смена derivation key не является безопасной ротацией. Хранение и backup boundary.

Удаление кандидатского или работодательского аккаунта вызывает настоящий `POST /internal/chat/purge` для каждого связанного процесса до удаления API-графа. QGramm удаляет сообщения, события, устройства, uploads и зашифрованные файлы; оставляет только tombstone UUID комнаты, запрещающий её повторное создание. API удерживает блокировки аккаунта и процессов на время очистки. При ошибке QGramm транзакция API откатывается, аккаунт и ссылки сохраняются для повторной попытки; уже очищенные комнаты восстанавливать нельзя. Другие процессы не затрагиваются. Экспорты и резервные копии требуют отдельного операторского процесса удаления.

Теневые модели предпочтений вакансии

Операторский цикл сохраняет приватный `plan.json` до fit и `report.json` с контекстами, минимальными counts, validation/golden метриками и моделью15признаков. JSON-модель включает коэффициенты, covariance, калибровку, trust heuristic, полный исходный порядок признаков и hashes baseline/projection/transform. Snapshot и temporal assignments запечатаны отдельно; повторный экспорт создаёт новый план. Operational fit требует исходный HMAC key и актуальные API/matching consents под source row locks до записи отчёта. Каталоги0700/файлы0600 не перезаписываются и остаются вне Git. Эти модели не записываются в live registry и не изменяют PostgreSQL-схему или HTTP-контракты. Структура, протокол и команды.

Фоновый реестр предпочтений вакансии

Миграция matching `009_live_preferences.sql` добавляет `preference_pipeline`: controls хранит контекст/epoch/CAS revision/active pointer; jobs — sealed план, хеши входа, lease token/expiry, retries и отчёт; models — неизменяемую версию модели до обязательного удаления payload при отзыве; participants — связи для проверки и отзыва согласия; events — историю активаций, отказов, reset/rollback. Отзыв стирает model и job plan/report, сохраняя аудит по хешам. Участники и коэффициенты не публикуются через HTTP.

Feed sessions получают preference revision/model hash и order revision. Уникальность session/position теперь DEFERRABLE для атомарной перестановки unserved suffix. Delivered позиции и card payloads фиксированы. Export сохраняет preference identity/order/score и исходный R□; propensity остаётся неизвестной. Политика и команды: обучение предпочтений.

Журнал сопоставимых гипотез

Миграция `012_hypothesis_exploration.sql` (исторически `011_…`, см. matching-migrations.md) добавляет `hypothesis_pipeline.controls/pairs/batches/commands`: owner/context/epoch, policy и comparison hashes, immutable allocation draw/probabilities, ссылки двух exposures, контраст и frozen first20 decisive batch. Отзыв consent/ревизии удаляет parameters/report payloads, оставляет audit/hash и invalidated marker. `feed_pipeline.exposures.exploration_suppressed` скрывает отменённые не доставленные добавления; served cards не

меняются. `learning_pipeline.samples.sample_scope=main_top_k|exploration` отличает исходные selections от явно выбранных вне top-k research inputs; cohort counts main не переписываются. HMAC экспорт псевдонимизирует pair IDs, условные вероятности идут отдельно от null global propensity. Подробности.

Миграция `011_candidate_showcase.sql`: GIN публичной проекции, query-embedding cache 640D, источник feed-сессии tinder/showcase и manual exposure kind. Предыдущие сессии сохраняют обязательные main/rerank ID; ручные сессии имеют NULL ID. Мигратор backfill пересобирает расширенный allowlist public_profile из точной исходной ревизии. Saved, decisions и selection_states общие для обоих источников. Хранение и границы.

API миграция 005: отдельное обучение

`005_training_consent.sql` добавляет candidate_profiles.training_consent (NOT NULL DEFAULT false), training_consent_version и training_consent_accepted_at. CHECK требует отдельную версию training-v1 и timestamp при true, действующие processing/pool; при false оба поля null. Прежние записи не получают разрешение. Версии account-v1/profile-v1 сохранены; обучение имеет отдельный training-v1. Exact outbox snapshots сохраняют все разрешения и серверные времена по ревизии.

Применять API миграции до запуска нового API/matching/preference worker. Затем запустить preference-worker: reconcile удалит старые учебные features и параметры затронутых моделей/гипотез без отдельного разрешения. Даже до очистки активная preference-модель и новые операционные export/fit проверяют source training_consent и не используют прежнее согласие как разрешение на обучение. Экспортированные файлы требуют отдельного контроля оператора; массовое удаление профилей/архивов не входит в эту миграцию. Тексты и правила.

Новые learning samples фиксируют именно training-v1 и training_accepted_at в consent_version/consent_accepted_at, а не подменяют их временем profile consent.

Внешняя верификация и документы

`candidate_profile_evidence` хранит canonical input SHA-256, provider status, verified value и provenance. `candidate_verification_ledger` append-only записывает каждый provider result до замены latest evidence. Каждое подтверждение поднимает source revision и создаёт новый immutable outbox snapshot; профильная правка с изменённым input сбрасывает старый status. `candidate_fsp_demo_auth_states` хранит только hash short-lived state, выбранный fixture, revision и одноразовую отметку consumption. Imported facts несут immutable `provider_version` и server `imported_at`. `candidate_verification_documents` хранит только AES-256-GCM ciphertext и metadata со статусом `pending`; загрузка не является подтверждением.

ANN-индекс пула и durable feed refill

Миграция matching `013_pool_ann.sql` добавляет HNSW cosine index по Harrier `vector(640)` для семантического канала витрины (search-index.md).

Миграция `014_feed_refill.sql` расширяет `feed_pipeline.sessions` полями pool snapshot/hash/`refill_state`, создаёт `feed_pipeline.batches` и `feed_pipeline.refill_jobs` (partial unique на queued/running/retrying), а также lineage-поля на exposures. Уже выданные позиции не переписываются; контракт.

Статистика работодателя: чтение агрегатов

API статистики читает общую PostgreSQL без новых таблиц и изменений исходных событий: source vacancy drafts, feed exposures/decisions/impressions и recruitment events. Индексы для bounded owner/time чтений — API `008_statistics_reads.sql` и matching `015_statistics_reads.sql`. Один SQL-снимок, owner scope на всех источниках, таймаут 5 секунд; определения метрик. Приватные профили и learning features не входят в ответ.

Глобальный агент и приватный vault

Новые миграции `005_organization_agent.sql`, `006_organization_documents.sql` и `007_organization_workflows.sql` в `agents-service` сохраняют глобальные чаты, сообщения, очередь, поручения, context/memory, журнал инструментов, вызовы провайдера, резервы и usage ledger. Уникальность чата задаётся `owner_id`; CAS применяется к memory. `organization_documents` хранит исходные байты и извлечённый текст, SHA-256, тип, имя и owner-scoped ключ

повторной загрузки. Права чтения наследуются от аккаунта работодателя; файлы не входят в общую витрину.

API миграции `009_organization_agent_tool_receipts.sql` и `010_organization_agent_read_receipts.sql` сохраняют immutable hash запроса и состояние бизнес-вызова по владельцу и ключу. Старые миграции сохраняют checksum. Потоки и правила.

Очередь событий email (API013)

`notification_mail_outbox` хранит тип, UUID адресата и авторитетного источника, срок, attempts, fenced lease и состояния `pending/processing/delivered/failed/dropped`. Email и приватные имена разрешаются из текущего источника только перед delivery. `notification_mail_cutover` исключает исторические matching likes после обновления worker. Вставка `recruitment_interviews` и обе записи outbox транзакционны. Типы, согласия, retry и подключение producer ежемесячных заданий.

Компания, inbox и процессы найма (API014–016)

Миграция 014 добавляет `employer_profiles`, `system_inboxes`, `system_notifications` и cutover источников. Номер сообщения локален для аккаунта; idempotency key уникален в его inbox. Read cursor монотонен и не превышает реально выданные сообщения. Схема и producer API: system-inbox.md.

Миграция 015 хранит уникальные недельные recommendation jobs, lease, попытки и результаты; отзыв обязательных согласий немедленно удаляет записи. Matching017 отдельно хранит реальные candidate-scoped причины, срок хранения 90 дней и порог четырёх разных вакансий. Детали: recommendations.md.

Миграция 016 добавляет `deadline`, `deadline_suspended`, `employer_contacted_at`, `reminder_sent_at`, interview reason_categories, terminal expired и idempotent `recruitment_hire_applications`. Принятие оффера обновляет profile/source revision, опыт, pool consent и projection outbox внутри hiring-транзакции. Миграции уже применённого файла не редактируются. Таблица переходов: recruitment.md.

Недельные рекомендации требуют нового явного согласия `training-v2`. Версия `training-v1` совместима с прежним ранжированием, но не включает рекомендации. Миграция API `017_recommendation_consent_version.sql` расширяет допустимые версии и очищает результаты без нового согласия. Обновления резюме сохраняют выбранную версию.

Реестр расходов работодателя

API-миграция `018_employer_expenses.sql` добавляет `employer_expenses` (source key, owner, optional vacancy, category, integer kopeks, source time, frozen policy, reason) и `employer_expense_ai_days` (owner/Moscow date, cumulative provider micro-USD and billed kopeks). Категории: publication, invitation, ai, penalty. Данные не содержат контактов кандидатов и текста ОС. Владение в HTTP всегда берётся из сессии.

Триггеры записывают расходы атомарно с `recruitment_events` (`invitation.sent`, `accept`, `deadline.expired`), подтверждённой `agents_service.drafts.published_at` и settled `organization_usage_ledger`. Миграция 019 применяет `expense-v2` только к новым источникам: 398 □ за публикацию, 49 □ при отправке приглашения и ещё 147 □ при его принятии, 398 □ за просрочку и ручное решение поддержки. Снимок тарифа хранится в исходной строке отправки приглашения; доплата при `accept` создаётся только для приглашения с этим снимком. Старые приглашения остаются по `expense-v1` и не получают ретроспективную доплату. Сбой/rollback источника откатывает начисление, повтор source key не удваивает сумму. Дневная строка блокируется перед накоплением стоимости ИИ, включая конкурентные provider settlements. Zero-cost ledger rows сохраняют факт потребления дневной нормы, но не увеличивают число начислений.

Миграция backfill использует только известные даты публикаций и durable события/settlements, сохраняет исходные timestamps и маркирует исторические записи; неизвестные даты не синтезируются. API/agents migrations допускают оба порядка через deployment-only `install_employer_expense_sources()`; agents migration 011 устанавливает hooks, когда API-схема уже существует. Миграции выполняет владелец общих схем; функции не доступны PUBLIC. Функция поддержки сохраняет ссылку на ручное решение, не публикуя пояснение в статистике. Ни HTTP GET, ни агрегирование рекомендаций не создают расходов.

Подтверждённые результаты тестирования

Миграция `019_testing_grades.sql` (дубликат с тем же содержимым — `011_testing_grades.sql`) добавляет `candidate_grade_results`: владелец candidate_id, глобально уникальный session_id, подтверждённая оценка, направление, число решённых заданий, метка наблюдения и decided_at. FK удаляет записи вместе с профилем. Только доверенный producer создаёт эти записи; локальная дата для календаря вычисляется из decided_at в Europe/Moscow. API не считает текущую декларацию оценки тестом и не подменяет историю синтетическими событиями.

Миграция `020_training_consent_not_null.sql` закрывает SQL NULL-обход CHECK: включённое согласие требует явную версию v1/v2 и дату. Недопустимые старые строки не получают выдуманное согласие: миграция отклоняется до ручного исправления.

Данные браузерного грейд-теста

`candidate_grade_results` хранит доверенный результат конкретного семейства. Профиль получает evidence `grade:`; результат SQL/React не заменяет общий заявленный профессиональный грейд. Работодатель получает только семейство, грейд, бейдж присутствия и состояние камеры через защищённый профиль кандидата. Сырые счётчики, идентификатор попытки и видео в этот ответ не входят.

Testing-engine хранит попытку, ответы, checkpoint и принятые сервером согласия `testing-media-v1` с обязательным processing и отдельным screen_recording во внутреннем `testing-data`. При режиме `full` запись разбита на ограниченные фрагменты с последовательностью; повтор тех же байтов безопасен, подмена существующего номера отвергается. Срок хранения 90 дней зафиксирован в manifest; встроенная очистка удаляет просроченные материалы. Ни этот каталог, ни внутренний service token не публикуются браузеру.

Недельная практика и демо-каталог

Миграция `021_weekly_challenges.sql` хранит единственную попытку кандидата за UTC-неделю. Серверная отметка `external:weekly_challenge:current` и outbox обновляются атомарно. Импорт резюме не хранит исходный файл и не меняет профиль без его обычного сохранения. Демо-каталог импортируется отдельной командой, без уведомлений и подтверждённых доказательств.

Предметное подтверждение навыков

Accepted `candidate_grade_results.specialization` сопоставляется ровно одной канонической координате (`domains`/`stacks`/`soft_skills`); mapping и уровни 1/2/4/6 описаны в candidate-profile.md. Coordinate evidence содержит hash декларации, измеренный level, session id, серверное время и provenance. Старый `grade:` сохранён как совместимый независимый результат; общая `declared_grade` не меняется предметным тестом. Ограниченное восстановление проекций использует marker `external:testing_mapping:v1` в evidence, без новой таблицы.

Идентичности Яндекс OAuth

Миграция `022_yandex_oauth.sql`: `auth_oauth_states` хранит только hash случайного browser-bound состояния, роль, версию принятого согласия и expiry (10 минут); DELETE…RETURNING обеспечивает одноразовое потребление между репликами. `auth_oauth_identities` связывает пару `(provider,subject)` с account UUID с каскадным удалением. Один provider identity не создаёт второй аккаунт; существующий email не связывается автоматически. OAuth-токены и client secret в БД не сохраняются. Просроченные состояния очищаются при новом старте входа.

Удаление candidate выполняется через `DELETE /candidate/account`: matching сначала сохраняет `candidate_pipeline.tombstones` и очищает candidate-owned projection graph под `PIPELINE_LOCK`, включая pool/PDF, jobs/outbox, feed, selection, rerank и hypothesis rows. Затем API transaction блокирует account, отзывает все sessions, удаляет recruitment rows без cascade, auth challenges и email issue events, после чего удаляет account; остальные account/profile rows удаляются обычными `ON DELETE CASCADE`. Tombstone сохраняется для replay fence и не содержит профильных данных. Перед API transaction тот же workflow вызывает `testing-engine DELETE /internal/candidates/{candidate_id}`: owner tombstone блокирует новые попытки, а JSON sessions и raw media удаляются идемпотентно.

System inbox attachments

Миграция `023_system_chat_attachments.sql` хранит вложения поддержки в `system_chat_files` (owner `accounts`, ограниченный `bytea`, SHA-256 и UUID retry key) и связывает опубликованные файлы с `system_notifications` через `system_notification_files`. Обе таблицы используют `ON DELETE CASCADE`, поэтому удаление аккаунта или уведомления удаляет байты. Непривязанные файлы ограничены 64 MiB на аккаунт; опубликованные и непривязанные вместе ограничены 256 MiB. Обе квоты проверяются под account inbox lock. Orphan-файлы старше суток очищаются при следующей загрузке и никогда не выдаются endpoint скачивания до публикации в сообщении.

docs/demo-data.md

Демонстрационный каталог

`data/demo/catalog.py` создаёт 240 вымышленных резюме, 16 компаний и 48 вакансий. `catalog.json` — воспроизводимый снимок генератора. Восемь направлений, три заявленных грейда, десять городов, разные зарплаты, форматы работы, продукты, стек и опыт. Генератор и импорт подготовлены отдельным агентом в рамках задачи наполнения.

Каждое резюме и вакансия явно помечены как демонстрационные. Контакты используют зарезервированный домен `.invalid`; телефонов нет. Достижения, тестовые грейды, реальная верификация, офферы и найм не фабрикуются. `email_verified` синтетической учётной записи — техническое условие демонстрационного контура, а не утверждение о доставке почты; происхождение аккаунта хранится в `processing_consent_version=comit-demo-2026-v1`. Согласие на обучение выключено.

Безопасный запуск

По умолчанию программа только показывает объём, без базы и сети:

```
python data/demo/seed.py
```

Применение требует заранее мигрированной **отдельной локальной** базы `comit_demo_*`, точного `--target` и `--apply`. Значение `DATABASE_URL` задаёт оператор вне Git. Базы с недемонстрационными аккаунтами запрещены. Никакие production-флаги или серверы скрипт не меняет.

```
export PYTHONPATH=services/matching-engine/src:services/agents-service/src
# DATABASE_URL настроен приватно; имя базы должно совпасть с --target.
python data/demo/seed.py --apply --target comit_demo_preview
```

Для короткой проверки можно добавить `--sample 3`: создаются три резюме и одна вакансия. Повторный запуск использует стабильные UUID аккаунтов и ключи вакансий. Существующие резюме/вакансии не перезаписываются; авторские изменения сохраняются. Скрипт не генерирует OTP, не создаёт писем, приглашений, диалогов и платёжных событий.

Кандидаты проходят настоящий `ProfileStore.save` и очередь проекции. Вакансии проходят `Store.create` → approve → submit с неизменяемым summary hash. Сразу после импорта это **источники и очереди**; витрина наполняется по мере обработки workers.

Публикация

Для полного запуска нужны установленные зависимости обоих Python-сервисов, Node/pnpm, работающий локальный matching API и заранее скачанный **точный Harrier snapshot**, указанный в `matching_engine.embeddings`. `MATCHING_ENGINE_URL` и внутренний токен задаются приватно.

```
python data/demo/seed.py --apply --target comit_demo_preview --process
```

`--process` запускает штатную проекцию API, публикацию agents-service и настоящие candidate/vacancy workers. Все векторы настоящие, проверка готовности не обходится. Если модель или провайдер ещё не доступны, данные ждут в устойчивой очереди, а команда сообщает об этом кодом ошибки. CPU-обработка полного каталога занимает несколько минут (см. замеры ниже). Можно использовать обычные контейнерные workers против той же отдельной базы вместо локального Python с моделью.

Финальный JSON отдельно показывает `candidate_pipeline`, `vacancy_pipeline` и `published_candidates`; готовность не подменяется числом импортированных строк. При ошибке не очищайте тома: изучите безопасные коды ошибок штатной очереди, восстановите зависимости и повторите обработку. Возобновление не создаёт дубликатов.

Проверки

```
python -m pytest tests/fixtures/test_demo_catalog.py -q
```

Проверяются детерминизм, 240 уникальных имён/UUID, разнообразие направлений и городов, зарплатные вилки, отсутствие поддельных доказательств, совпадение JSON с генератором и запрет неявной/удалённой записи. Изменения каталога требуют повторной генерации `catalog.json` из `build_catalog()` и проверки теста. Синтетические

данные предназначены для демонстрации; независимая оценка качества подбора строится на отдельной разметке (matching.md).

Проверенный локальный проход

Санитизированная квитанция: `data/demo/acceptance.json`. В изолированной локальной БД созданы и полностью опубликованы **240 резюме, 16 компаний и 48 вакансий**. Все 240 кандидатов и 48 вакансий подтверждены через настоящий публичный API 11 октября 2026 года в 02:06:53 UTC: пройдены все страницы по 50 карточек, дубликатов нет, проверки актуального согласия и публикации не обходились.

Итоговые состояния: кандидаты — 240 `ready`, вакансии — 48 `ready`; соответствующие 240 и 48 заданий — `completed`. Незавершённых заданий и записанных ошибок нет. Повторный импорт ранее создал 0 профилей; максимальная ревизия источников осталась 1, исходящих писем и подтверждённых доказательств — 0. Прежние зависшие аренды восстановились штатным worker; ручное изменение статусов и поддельные векторы не применялись.

Полный проход выполнен на CPU хоста в отдельном временном окружении с объявленными `matching-engine[embeddings]` зависимостями и двумя потоками. Использован точный существующий снимок Harrier `31de22b673913c7d658c0f03f792d77c2dcf8ebd`; загрузки моделей отключены. После проверки трёх заданий за 8,3 секунды оставшиеся 226 кандидатских заданий обработаны за 305,37 секунды, 47 вакансий — за 39,63 секунды.

Предыдущие попытки внутри Docker останавливались SIGKILL из-за давления на память Docker VM: пик cgroup был 933 609 472 байта (меньше 1 ГиБ) при лимите 5 ГиБ, `max=0`, `oom=0`, `oom_kill=5`. Это не переполнение собственного лимита 5 ГиБ. После переноса инференса на хост и восстановления PostgreSQL полный проход завершился успешно. Эта диагностика сохранена в квитанции как история; текущий проход проходит штатно.

После проверки workers завершились, собственные вспомогательные matching/agents API остановлены. Demo matching-контейнер сохранён остановленным; БД и данные не удалены. Глобальные Python-пакеты и чужие процессы не менялись. Проверен отдельный локальный каталог; production-наполнение не выполнялось.

Перенос готового снимка в смешанную БД

Для уже рассчитанного каталога используйте `infra/demo/transfer.py`. Этот отдельный путь поддерживает обычную dev-БД `comit` с пользовательскими аккаунтами; запрет исходного `seed.py` на смешанную БД сохранён. Нужны работающий исходный контейнер `comit-prerelease-postgres-1` с готовым снимком и мигрированный целевой PostgreSQL. Это перенос снимка, а не повторная генерация каталога и векторов.

```
# Проверка полного импорта с ROLLBACK; существующие строки сохраняются.
python3 infra/demo/transfer.py --target comit-dev-postgres-1
# Применение: сначала автоматически сохраняется приватный pg_dump в /tmp.
python3 infra/demo/transfer.py --target comit-dev-postgres-1 --apply
```

Переносятся только связанные аккаунты, candidate/employer profiles, `candidate_pipeline.candidates/pool/strict_schemas`, `vacancy_pipeline.vacancies/ready` и `agents_service.drafts`. PDF резюме входят в снимок. Исходник читается в одной repeatable-read транзакции. Целевой импорт выполняется одной транзакцией с блокировками таблиц: новые записи добавляются, точные повторения пропускаются. Отличающиеся записи с тем же ID, коллизия email или совпадение с tombstone отменяют весь импорт. Версия strict schema должна совпадать по hash и координатам; время её создания не сравнивается. Готовые проекции должны соответствовать активной strict schema целевой БД; смена активной схемы на время проверки блокируется. Миграции, глобальные настройки, чаты, задания, outbox, OTP, OAuth и сессии не переносятся. Источники с незавершённой обработкой сохраняются как источники; готовые проекции не объявляются готовыми вручную. Никаких DELETE/UPDATE целевых строк нет.

SQL и данные проходят через stdin и память процесса. Команда печатает только счётчики и путь резервной копии; содержимое `.env`, профилей и ошибки PostgreSQL с персональными данными не печатаются. Резервная копия содержит закрытые данные: права `0600`, хранить приватно, не добавлять в Git. Ошибка сохраняет снимок и откатывает импорт; резервная копия автоматически не восстанавливается поверх живой БД. Блокировка ограничена 15 секундами, statement timeout — 120 секундами.

Серверный перенос разрешён только по прямому поручению оператора, после deploy и миграций; те же флаги принимают `--host`, `--identity`, `--port`. Перед `--apply` выполните dry-run и проверьте счётчики. После — повторный dry-run должен показывать ноль новых строк, затем проверьте публичную витрину отдельно.

Регрессия с настоящим PostgreSQL (все проверки откатываются):

```
DEMO_TRANSFER_TEST_CONTAINER=comit-prerelease-postgres-1 \
  python3 -m unittest discover -s infra/demo -p &#x27;test_transfer.py&#x27; -v
```

docs/deploy.md

Deploy — production по умолчанию

`infra/docker-compose.yml` содержит полный production runtime. `docker-compose.prod.yml` сохраняет совместимость существующего deploy workflow и содержит тот же стек. Наружу публикуется один web: `/`, `/candidate/`, `/employer/`, `/testing/`, `/support/`, `/api/`. Testing UI обращается к API от имени кандидата; testing-engine остаётся внутренним backend. Его порт, как и порты API/engines, опубликован только на loopback для smoke и диагностики.

Подготовка

Скопировать `.env.example` в приватный `.env`, заполнить все обязательные значения. Compose намеренно останавливается при пустом production секрете. Обязательны: `POSTGRES_PASSWORD`, `AUTH_SECRET` (не менее 32 байт), `AUTH_ALLOWED_ORIGINS` (HTTPS), `PUBLIC_SITE_URL` (HTTPS), `TRUST_PROXY` (доверенные proxy IP/CIDR), `CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN`, `AGENTS_SERVICE_TOKEN`, `VERIFICATION_ENGINE_TOKEN`, `VERIFICATION_DOCUMENT_KEY`, `TESTING_ENGINE_TOKEN`, `CHAT_SERVICE_TOKEN`, `CHAT_DEVICE_SECRET`, `CHAT_SIGNING_KEY`, `QGRAMM_MANAGEMENT_SECRET`, `QGRAMM_MASTER_KEY`, `QGRAMM_HPKE_KEY`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`, `TIMEWEB_API_KEY` при `LLM_PROVIDER=timeweb`. Для явно выбранного legacy `deepseek` нужен `DEEPSEEK_API_KEY`. `JEV_API_KEY` и `JEV_LOCAL_URL` — дополнительные провайдеры: они включают соответствующие ИИ-возможности, а без них интерфейс показывает статус и предлагает ручное редактирование. Ключи QGramm сохранять неизменными вместе с `chat-data`; base64 ключи должны декодироваться в 32 байта. Значения API pricing должны соответствовать реальным тарифам выбранного провайдера; production не подставляет старые тарифы DeepSeek для Timeweb.

Перед первым запуском provision точную Harrier revision в `harrier_cache`:

```
docker compose --env-file .env -f infra/docker-compose.yml build matching-engine
docker compose --env-file .env -f infra/docker-compose.yml run --rm --no-deps matching-engine
python -c &#x27;from huggingface_hub import snapshot_download; from matching_engine.embeddings
import MODEL_ID, MODEL_REVISION; snapshot_download(MODEL_ID, revision=MODEL_REVISION)&#x27;
docker compose --env-file .env -f infra/docker-compose.yml config --quiet
make up
make smoke
```

Provisioning скачивает публичную модель; runtime использует только точный локальный snapshot. `/ready` matching возвращает 503 при отсутствии модели или миграций. Ни модель, ни сторонние AI/SMTP endpoints не разворачиваются автоматически. По разрешению пользователя production использует существующий SMTP relay Navix: `SMTP_HOST=host.docker.internal`, `SMTP_PORT=2525`. API и mail worker получают `host.docker.internal:host-gateway`; SMTP credentials и sender повторно используются только через приватное server env. `SMTP_TLS_SERVERNAME=mail.droidje.com` сохраняет проверку сертификата при STARTTLS. Проверка TLS обязательна, relay и его конфигурация этой интеграцией не изменяются. `HH_API_TOKEN` включает HH verification; без него интерфейс показывает её статус. Production выключает OTP code exposure и FSP demo fixtures. Подключение реального FSP registry — следующий этап: ответ 503 сообщает, что интеграция ещё не подключена, и не трактуется как подтверждённая история.

Порядок и данные

Migration jobs сериализованы: PostgreSQL healthy → candidate-migrate → agents-migrate → auth-migrate. Последний применяет все API migrations, включая expense triggers для уже существующих agents tables. HTTP runtime и workers ждут необходимых migrations; API дополнительно ждёт готовые engines/chat, web ждёт API readiness. Работают auth/notification mail worker, candidate profile и recommendation workers, candidate/vacancy/combine/rerank/feed-refill/preference workers и оба agents workers (`agents-worker`, `organization-agent-worker`). `services/code-judge` намеренно вынесен в отдельный judge compose на изолированной VM (см. ниже).

Project name `comit`, volumes `pgdata`, `harrier_cache`, `chat-data` и `testing-data` сохранены. `make down` сохраняет volumes. `down -v` запрещён без отдельного разрешения пользователя.

Явный dev-режим

```
make dev-up
make dev-smoke
make dev-down
```

Для тестов с кодом сначала подключите изолированный judge по инструкции ниже (`CODE_JUDGE_URL`, `CODE_JUDGE_TOKEN`). Это отдельный `infra/docker-compose.dev.yml` с `--profile dev`, project `comit-dev` и изолированными volumes. Не объединять dev/prod файлы: development настройки заданы только в явном dev entry point. Dev Makefile явно использует `--env-file /dev/null`, поэтому production `.env` не читается. Для собственной dev-конфигурации используйте отдельный `--env-file`. Передать другие host ports, если production уже работает. Здесь разрешены localhost HTTP cookies, synthetic non-secret service keys, локальная выдача OTP и FSP demo. Mail worker по умолчанию исключён из dev (профиль `prod` в dev-файле требует реального SMTP); OTP не создаёт mail outbox. Уведомления доступны в системном inbox; внешняя email-доставка в dev выключена намеренно. AI providers остаются реальными; без их конфигурации интерфейс показывает статус «недоступно». Harrier provision необходим и для dev (те же run/build команды с dev файлом, project `comit-dev`, `--profile dev`).

Сервер

Deploy target: `/home/mgg/comit`, пользователь `mgg`, существующий self-hosted workflow. Приватный `/home/mgg/comit/.env` перед deployment должен быть дополнен указанными обязательными настройками. Deploy workflow использует production compatibility file. Интерактивные операции на сервере требуют явной команды пользователя. Smoke проверяет bounded HTTP readiness, storage showcase, auth boundaries и доступность testing UI; JS userflow, доставка SMTP и реальные AI-вызовы проверяются отдельными browser/acceptance-сценариями.

CD: exact SHA, backup и rollback

`Deploy` запускается после успешного `CI` на `main`; ручной запуск также проверяет последний успешный CI именно для текущего SHA `main`. Устаревший результат не разворачивается. GitHub concurrency и host `flock` сериализуют переходы. `infra/deploy.py` извлекает `git archive` в `/home/mgg/comit/releases/`. Приватный env читается только через `--env-file /home/mgg/comit/.env`, не копируется в checkout/release и не выводится в лог. Требуются Python 3, Docker Compose v2 с `--wait`, существующие production volumes и доступные исходные Compose файлы текущего runtime. Первый bootstrap и исправление неполного предыдущего snapshot выполняются отдельной подготовкой: CD аккуратно останавливается до изменения работающих сервисов.

До перехода проверяются resolved Compose, HTTPS origins, secure cookies, production mode, отключённые dev flags и точные identities `comit_pgdata`, `comit_chat-data`, `comit_harrier_cache`. Образы собираются заранее с уникальными SHA tags и OCI `org.opencontainers.image.revision`; build label проверяется до запуска. Runtime получает `COMIT_RELEASE=`. Новая попытка с уже существующим release directory останавливается: сначала нужно расследовать предыдущую попытку.

Перед migration jobs создаётся PostgreSQL custom-format backup с правами 600 в `/home/mgg/comit/backups`; `pg_restore --list` проверяет читаемость архива. Это проверка структуры архива; учебное восстановление данных — следующий шаг эксплуатации. Миграции должны быть additive и совместимыми с предыдущими app images: их совместимость проверяется на code review перед `main`. Во время успешного перехода выполняются local smoke и публичный HTTPS smoke с проверкой readiness, showcase, auth boundaries и доступности testing UI.

При ошибке запуска/smoke CD пытается восстановить предыдущие immutable image IDs приложений через предыдущие Compose файлы с `--no-deps --no-build`. PostgreSQL, volumes и migration jobs rollback не трогает — база восстанавливается только осознанным решением оператора из backup. Для несовместимой миграции оператор готовит ручной план восстановления. Служебный manifest содержит SHA, backup path и image IDs, но не environment. `/home/mgg/comit/current` переключается только после smoke. CD бережёт данные: `down`, удаление volumes и image prune не выполняются.

Локальная регрессия preflight: `python3 tests/deploy-config.py`.

Первый переход с legacy stack

Для проверенного старого runtime (ровно `web`, `api`, `matching-engine`, `postgres`, `testing-engine`, `integration-engine`) предусмотрен отдельный ручной input `adopt_legacy=true`. Workflow передаёт `--adopt-legacy` только при manual dispatch; автоматический CI-trigger никогда не включает adoption. SHA всё равно должен быть текущим `main` с успешным CI. Флаг отвергает любую другую комбинацию live services.

Перед этим переходом оператор отдельно provision'ит `comit_chat-data` и `comit_harrier_cache`, включая exact Harrier snapshot; deploy их не создаёт. Фактический live mount `comit_pgdata` проверяется и сохраняется. Старому matching без `/models` не приписывается новый volume: mount добавляется только новой версии. При неудаче останавливаются только вновь введённые сервисы (включая workers и migration containers), без удаления containers/volumes; image rollback возвращает пять прежних приложений через старый Compose с `--no-deps --no-build`. База остаётся после additive migrations; прежние образы должны быть совместимы с ними. Последующие deployments используют строгий полный snapshot без adoption.

Backend тестирования получает `TESTING_API_URL` и внутренний токен; данные сессий сохраняются в `testing-data`. UI доступен по `/testing/`; попытки и запись проходят только через авторизованный API.

Rollback adoption читает только заранее подготовленный приватный snapshot `/home/mgg/comit/legacy/compose.json` (права 600): точный resolved старый Compose, ровно шесть legacy services, project `comit`, прежний `comit_pgdata`. Resolved snapshot содержит приватные environment значения; его нельзя печатать или сохранять в Git/artifacts. Его bind sources (nginx config, postgres init и другие) нужно предварительно скопировать внутрь `/home/mgg/comit/legacy/` и скорректировать пути snapshot: runner workspace меняется при checkout. Скрипт отвергает mutable bind sources. При обычном CD предыдущие Compose files и working directory должны быть в `/home/mgg/comit/releases//`; runner workspace источником rollback не служит.

Домен `comit.droidje.com` обслуживает host nginx (образец: `infra/nginx/comit.droidje.com.conf`), проксируя gateway на `127.0.0.1:8088`. HTTP ACME challenge обслуживается из `/var/www/comit-acme`, остальные HTTP-запросы перенаправляются на HTTPS. Сертификат Let’s Encrypt находится в `/etc/letsencrypt/live/comit.droidje.com/`; host `certbot.timer` включён, scoped deploy hook проверяет nginx и перезагружает его после продления именно этого домена. Перед изменением vhost обязательны `nginx -t` и проверка внешнего ACME маршрута.

SMTP использует существующий host relay Navix на порту 2525; STARTTLS проверяет имя `mail.droidje.com`. Учетные данные хранятся только в server `.env`, TLS-проверка не отключается. Сам SMTP/Navix сервис не модифицируется.

При первом переходе автоматический CD main заранее отклоняет legacy-стек, не занимая каталог SHA; тот же проверенный SHA затем можно выкатить ручным dispatch с `adopt_legacy=true`. Повтор после ошибки сборки существующего release требует сначала осмотреть его состояние; deployment не перезаписывает release автоматически.

После `compose up --wait` CD дополнительно проверяет все фоновые workers дважды с интервалом 20 секунд: контейнер должен работать, иметь нужный образ и метку релиза, не иметь перезапусков и проходить healthcheck, если он задан. Перезапуск worker приводит к откату приложения. Пустой `JEV_LOCAL_URL` означает отключённую необязательную Jev: он не мешает запуску worker публикации/выбранного LLM, а обогащение остаётся недоступным с ручным редактированием.

Статические файлы всех пяти приложений в web-образе получают права чтения для nginx worker. Это обязательно при сборке приватного immutable release (`umask 077`): Vite сохраняет права копируемых public assets. Smoke проверяет содержимое SVG логотипа и иконки витрины, чтобы HTTP 403 или SPA fallback не маскировались успешной загрузкой главной.

Запись тестирования

`TESTING_RECORDING_MODE=off` по умолчанию: камера обрабатывается на устройстве, сервер получает агрегаты присутствия и фокуса. Полная запись включается явно значением `full` после согласования эксплуатации; затем требуются согласия кандидата. Фрагменты экрана и камеры сохраняются только во внутреннем `testing-data`, удаляются через 90 дней и не выдаются работодателю. Нельзя публиковать этот volume через nginx. Модель определения лица и WASM поставляются в web-образе, внешних запросов для обработки камеры нет. Проверка `make smoke` проверяет маршрут UI и границу авторизации; разрешения устройств и весь сценарий проверяются браузером.

Изолированная проверка кода

Перед запуском полного dev-стека обязательно задайте адрес существующего изолированного judge в `CODE_JUDGE_URL` и его `CODE_JUDGE_TOKEN`: без них dev compose останавливается с понятной ошибкой конфигурации. Несуществующее локальное имя сервиса по умолчанию не используется.

Основной compose приложения получает только `CODE_JUDGE_URL` и отдельный `CODE_JUDGE_TOKEN`. Пустой URL закрывает начало тестов по Python и алгоритмам: проверка кода должна быть доступна до расходования попытки. В production Docker socket приложению не передаётся.

`infra/docker-compose.judge.yml` запускается **только на отдельной disposable VM**, где нет приложения, пользовательских данных и посторонних секретов. Broker получает socket выделенного Docker daemon и потому является доверенной частью этой VM: компрометация broker равносильна компрометации VM. Этот compose запускается только вне сервера приложения. Перед запуском оператор загружает образ Python по digest из compose и задаёт отдельный token и `DOCKER_SOCKET_GID` (группа socket). После загрузки образов исходящий доступ VM закрывают сетевой политикой; дочерние контейнеры дополнительно запускаются с `--network=none` и `--pull=never`.

Broker слушает только `127.0.0.1:8106`. Доступ testing-engine предоставляется через приватный TLS ingress внутри judge VM, разрешённый только серверу приложения. Для частного CA задайте `CODE_JUDGE_CA_PEM` (PEM с разделителями `\n`) вместе с `CODE_JUDGE_URL=https://…`: CA добавляется к системному trust store только клиента judge; проверка цепочки и hostname остаётся обязательной. IP в URL должен быть в SAN сертификата. Неверный CA закрывает readiness и не расходует попытку. Token хранится в серверном окружении и ротируется отдельно от остальных сервисов. Liveness `/healthz` сообщает только о живом процессе; изоляцию подтверждает authenticated `/ready`, который запускает реальную проверку UID, capabilities, read-only FS, сети и действующих CPU/memory/PID limits. При провале проверки новые попытки блокируются. Сбой при отправке ответа возвращает 503 и сохраняет возможность повторить тот же ответ.

Для разработки разрешён тот же отдельный judge либо одноразовая локальная VM с синтетическими заданиями. Основной dev compose автоматически не монтирует Docker socket. Проверка реального sandbox выполняется отдельно: `CODE_JUDGE_DOCKER_TESTS=1 python -m pytest services/code-judge/tests/test_docker_acceptance.py -q`.

Развёрнутые ответы проверяются Jev (`JEV_API_KEY`, `JEV_API_URL`, `JEV_MODEL`, модель зависит от `JEV_PROVIDER`); если ключ Jev не задан — выбранный `LLM_PROVIDER` с его приватным API key и настройками модели. Сбой настроенного Jev не подменяется молча другим провайдером: ответ остаётся доступен для повтора. Провайдер оценивает заданные сервером критерии; итоговый грейд рассчитывает движок.

Проверенное подключение на mgg (2026-10-11)

VM `comit-code-judge` имеет 2 vCPU, 2 GiB RAM и 12 GiB диска, автозапуск; выделенные storage `comit-judge` и bridge `comitjudge0` (10.239.76.0/28). Guest Docker содержит только broker и pinned Python runtime. TLS ingress слушает 10.239.76.2:8443; сертификат содержит этот IP в SAN. Ключ и отдельный token хранятся внутри guest, клиентские настройки — в приватном `/home/mgg/comit/.env`.

LXD ACL `comit-judge-closed` закрывает исходящий доступ и разрешает TLS ingress от приложения/хоста. Host guard `comit-judge-network-guard` поддерживает только правила интерфейса `comitjudge0`: DHCP, ответы на разрешённые соединения и app bridge → judge TLS; остальные входящие и исходящие соединения блокируются. IPv6 guest отключён, на интерфейсе также действует IPv6 drop. Guard имеет только NET_ADMIN, без mount и Docker socket. Его исходники лежат в `/home/mgg/comit-judge-ops/`; текущий постоянный образ имеет тег `:2`, исправленный bootstrap cleanup проверен отдельно в образе `:3`.

Временный доступ к репозиториям ограничивался 30 минутами через kernel expiry. После установки bootstrap container и все его исключения удалены; broker запускался после закрытия этого доступа. Для будущих установок используйте исправленный cleanup с уникальными комментариями правил, без общего flush.

Проверены реальная готовность и выполнение кода из сети приложения, отказ при неверном CA/SAN/токене, блокировка исходящих TCP/DNS и повтор полного сценария после перезапуска VM. Основной стек приложения и SMTP не перезапускались. Следующий CD подхватывает три judge env и проходит smoke до переключения release; UI на стенде подтверждается этим smoke.

Необязательные настройки окружения

Кроме обязательных секретов выше, код читает следующие переменные (значения по умолчанию — из кода; compose задаёт часть из них явно):

| Переменная | Где | По умолчанию | Назначение | |---|---|---|---| | `WEB_PORT`, `API_PORT`, `MATCHING_PORT`, `TESTING_PORT`, `INTEGRATION_PORT`, `AGENTS_PORT`, `VERIFICATION_PORT` | compose | 8088, 28080, 28101, 8102, 8103, 28104, 28105 | host-порты; production все только на `127.0.0.1`; direct dev web сохраняет прежний bind, local

launcher только loopback | | `API_RATE_LIMIT`, `API_RATE_WINDOW_SECONDS`, `API_RATE_FALLBACK_KEYS` | api | 240, 60, 10000 | квота запросов (api-operations.md) | | `PIPELINE_MAX_ATTEMPTS`, `PIPELINE_LEASE_SECONDS`, `PIPELINE_RETRY_BASE_SECONDS`, `PIPELINE_POLL_SECONDS` | matching workers | 5, 300, 30, 2 | попытки, lease, backoff и опрос очередей (compose задаёт 5/300) | | `AGENTS_LEASE_SECONDS`, `AGENTS_POLL_SECONDS` | agents workers | 300, 2 | lease и опрос очередей агентов | | `AGENT_MAX_ROUNDS`, `AGENT_MAX_OUTPUT_TOKENS`, `AGENT_MAX_INPUT_TOKENS`, `AGENT_CONTEXT_COMPACTION_BYTES` | organization-worker | 8, 1024, 128000, 90000 | лимиты глобального агента работодателя | | `AGENT_INPUT_USD_PER_MILLION`, `AGENT_OUTPUT_USD_PER_MILLION`, `AGENT_CACHED_INPUT_USD_PER_MILLION` | agents | production требует явных ставок | тарифы выбранного LLM для учёта расходов; Timeweb: 0.2, 0.83, 0.2 | | `JEV_API_URL`, `JEV_MODEL`, `JEV_PROVIDER`, `JEV_MAX_OUTPUT_TOKENS`, `JEV_PRICING_VERSION`, `JEV_INPUT_USD_PER_MILLION`, `JEV_OUTPUT_USD_PER_MILLION` | agents | `https://ai.sverk.tech/v1/systemone`, `kev-latest`, `systemone`, 0, `user-2026-10-07`, 0.042, 0 | необязательный провайдер Jev/SystemOne для свайпов агента | | `JEV_LOCAL_URL` | agents | production compose — пусто, dev — `http://host.docker.internal:12444`, вне compose — `http://127.0.0.1:12444` | локальный Jev для legacy режима; зеркало использует `JEV_API_URL` и `JEV_API_KEY` без локального URL; непустое допускает только `localhost`, `127.0.0.1`, `host.docker.internal` | | `ORGANIZATION_API_URL` | agents | `http://api:8080` (compose) | API bridge инструментов агента | | `CHAT_SERVICE_URL` | api | `http://qgramm-chat:8080` (compose) | приватный адрес QGramm bridge | | `FSP_DEMO_ENABLED`, `FSP_DEMO_INTERNAL_TOKEN`, `FSP_DEMO_CALLBACK_URL`, `FSP_DEMO_PUBLIC_URL`, `APP_ENV` | api, integration, verification | выключено; dev-файл включает | демо-привязка ФСП работает только при `NODE_ENV=development`/`APP_ENV=development` и `FSP_DEMO_ENABLED=true`; интерфейс маркирует demo | | `HH_API_TOKEN`, `HH_USER_AGENT` | verification | пусто, `comit-verification/0.1` (compose) | HH-проверка; без токена — `hh_token_unavailable`, без user agent — `hh_user_agent_unavailable` | | `BLUEPRINT_DIR`, `TESTING_DATA_DIR`, `TESTING_API_URL` | testing | `/app/blueprints`, `/data/testing`, `http://api:8080` (compose) | blueprint-каталог, хранилище и адрес publisher адаптивного контура | | `TESTING_RECORDING_MODE`, `CODE_JUDGE_URL`, `CODE_JUDGE_TOKEN`, `CODE_JUDGE_CA_PEM` | testing | `off`; judge задаётся оператором | режим записи, адрес изолированного judge, отдельный token и optional частный CA (testing-engine.md) | | `CODE_JUDGE_PORT`, `CODE_JUDGE_DATA_DIR`, `CODE_JUDGE_IMAGE`, `DOCKER_SOCKET_GID` | изолированный code-judge | 8106; код — `data/code-judge`, judge compose — `/data/judge`; `python:3.12-slim` (judge compose фиксирует digest); GID socket задаётся оператором | отдельный judge compose на disposable VM | | `TESTING_ENGINE_URL` | api | `http://testing-engine:8102` | адрес приватного testing-engine для прокси `/candidate/testing/*` | | `JEV_API_KEY`, `JEV_API_URL`, `JEV_MODEL`, `DEEPSEEK_API_KEY`, `DEEPSEEK_BASE_URL`, `DEEPSEEK_MODEL` | testing | пусто, `https://ai.sverk.tech/v1/systemone`, `kev-latest`, пусто, `https://api.deepseek.com`, `deepseek-flash` | судья развёрнутых ответов: выбранный Jev при заданном ключе, иначе выбранный `LLM_PROVIDER` | | `MATCHING_PROMOTION_MODE`, `MATCHING_PROMOTION_ALLOW_DEMO` | matching и его workers | `shadow` (production compose), `active` (dev compose); `false` / `true` | режим `off`/`shadow`/`active` продвижения по ФСП и недельной активности; демо-факты учитываются только при `APP_ENV=development` (matching.md) | | `AUTH_KEY_ID`, `ACCOUNT_CONSENT_VERSION`, `AUTH_ISSUER`, `AUTH_AUDIENCE`, `JWT_SECRET` | api | `v1`, `account-v1`, `comit`, `comit-api`, пусто | идентификатор ключа и claims JWT, версия согласия аккаунта; `JWT_SECRET` — устаревший запасной вариант для `AUTH_SECRET` (auth.md) | | `DEV_AUTH_EXPOSE_CODE` | api | `false` | только dev: OTP в ответе (auth.md) | | `SUPPORT_EMAIL`, `SUPPORT_ACCESS_KEY` | api | пусто — консоль отключена | оператор службы поддержки (support-console.md); пара не задана — маршруты отсутствуют, задана наполовину или некорректно — предупреждение `support_config_invalid` при старте и консоль выключена |

Отдельная внешняя проверка после CD

После успешного server deploy job `public-smoke` выполняется на GitHub-hosted Ubuntu, вне mgg. Адрес берётся из repository variable `PUBLIC_SITE_URL`, по умолчанию `https://comit.droidje.com`. Он использует системные CA и проверку hostname, не следует redirects и не передаёт cookies или секреты.

`infra/public-smoke.py` проверяет пять HTML-приложений, SVG assets, публичные `/api/healthz` и `/api/ready` (JSON service/status), обе витрины (pagination contract), три границы входа (401 + JSON unauthenticated), скрытый internal маршрут (404). Ответы ограничены 2 MiB и 15 секундами; до трёх попыток. HTTP 200 с HTML вместо API JSON, неверный service или неправильная структура считаются ошибкой. Содержимое профилей и response bodies в журнал не выводятся.

Ошибка внешнего job делает workflow CD красным, но не запускает автоматический rollback уже проверенного сервером release: оператор проверяет домен/gateway и следует штатной инструкции rollback. Серверный deploy

сохраняет прежние локальные и публичные status-проверки до переключения current. Этот job проверяет HTTP контракты; браузерный JS userflow, SMTP-доставка и вход проверяются отдельными сценариями. Проверка вручную: `python3 infra/public-smoke.py https://comit.droidje.com`.

Локальный запуск через один порт

Из корня репозитория: `./infra/local-dev.sh`. Скрипт выполняет `up -d --build --wait` в отдельном Compose project `comit-local`; доступны `/`, `/candidate/`, `/employer/`, `/testing/`, `/support/` и `/api/` на `http://localhost:8088`. Только nginx публикует порт, привязанный к `127.0.0.1`; остальные сервисы доступны внутри Compose. Нужен Docker Compose 2.24.4+ (`!reset`, `!override`). Перед первым запуском `model-cache-init` скачивает точный `MODEL_ID`/`MODEL_REVISION` Harrier в общий project volume перед стартом matching/API/web; имеющийся snapshot проверяется и используется без сети. При download error bootstrap падает, readiness не ослабляется. Отдельная подготовка: `./infra/local-dev.sh run --rm --build --no-deps model-cache-init`. На первом запуске нужен интернет; fake embeddings отсутствуют.

`./infra/local-dev.sh --env-file /absolute/private/dev.env` использует существующий приватный файл без перезаписи. Для диагностики вместо `up` можно передать `ps`, `logs` или `config --quiet`; для остановки — `stop`. Именованные volumes сохраняются. `WEB_PORT` меняет browser port; `COMIT_LOCAL_PROJECT=comit-local-name` создаёт другой изолированный проект; `make dev-up` использует `comit-dev`. Скрипт отклоняет production project names.

По умолчанию скрипт принудительно задаёт `TESTING_ENABLED=false`, даже если env file содержит адрес judge: отключены все направления тестирования, без создания попыток, проверки ответов и публикации грейда. UI объясняет отключение и предлагает вернуться в резюме. Прямой `docker-compose.dev.yml` сохраняет обычное enabled-поведение для CI.

Для полноценного тестирования: `./infra/local-dev.sh --env-file /absolute/private/dev.env --with-judge`. В приватном env file обязательны `CODE_JUDGE_URL`, `CODE_JUDGE_TOKEN`; для частного CA — `CODE_JUDGE_CA_PEM`. Judge должен быть реальным изолированным сервисом; скрипт не запускает локальный исполнитель кода и не монтирует Docker socket. Недоступность judge закрывает code-тестирование по существующему контракту.

В web image копируется `docs/legal` до Vite build: Markdown юридических страниц включается в bundle при сборке, а не читается из runtime filesystem.

Для Yandex OAuth production API принимает `YANDEX_OAUTH_ENABLED` (по умолчанию `false`), `YANDEX_OAUTH_CLIENT_ID`, `YANDEX_OAUTH_CLIENT_SECRET` и `YANDEX_OAUTH_SITE_ORIGIN`. При включении все три значения обязательны; site origin должен быть HTTPS и входить в `AUTH_ALLOWED_ORIGINS`. В dev provider выключен. Callback paths: `/api/auth/candidate/yandex/callback` и `/api/auth/employer/yandex/callback`; секрет хранится только в приватном env file.

Диагностика медленного локального Docker runtime

Проверяйте давление всей Linux VM, а не только CPU отдельного API: `docker exec sh -c 'cat /proc/pressure/cpu /proc/pressure/memory /proc/pressure/io; head -12 /proc/meminfo'`. Это чтение статистики, без env/secrets. `docker stats --no-stream` по нескольким конкретным именам помогает отделить потребление проекта от соседних контейнеров. HTTP измеряется с ограничением времени, например `curl --max-time 8 -s -o /dev/null -w '%{time_total}\n' http://localhost:8088/api/healthz`.

Пример наблюдения 11.10.2026, до применения изменений prerelease: 70 контейнеров делили VM с 7.75 GiB RAM; доступно около 572 MiB. Memory PSI `full avg10=96.05` и `some avg10=97.23` показывали почти постоянные задержки reclaim; CPU PSI `some avg10=90.96`. Docker ps занял 26.31 s, welcome превысил timeout 8 s, API health ответил за 1.66 s. В этом срезе prerelease API использовал 110 MiB, matching — 56 MiB и 0.10% CPU; эти цифры не доказывают проблему фронтенда или самого matching. Частичные stats не локализовали всю нагрузку до одного сервиса.

При таком давлении корректное восстановление требует отдельного разрешения на изменение памяти Docker VM либо остановку выбранных соседних стеков. Оптимизация кода приложения не устраняет недостаток общей VM RAM. Автоматическая остановка чужих проектов и изменение Docker settings в local launcher отсутствуют. Эти измерения относятся к конкретному срезу, а не к производительности fresh launch.

OAuth callback query (`code`, `state`) не пишется в access log: отдельные callback locations отключают его и на application nginx, и в host nginx template, включая HTTP redirect на HTTPS. Обычные API access logs сохраняются. Изменение template само по себе не обновляет live server; proxy headers/timeouts сохранены.

Web security headers и внутренние метрики

Application nginx и HTTPS host template выставляют `nosniff`, `X-Frame-Options: DENY`, `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin` и CSP с `frame-ancestors 'none'`. CSP разрешает текущие assets с того же origin, локальный MediaPipe Wasm, inline React styles, data/blob SVG и media streams; Yandex authorize разрешён для form-action. Остальные scripts/connections остаются same-origin. HTTPS host выставляет HSTS `max-age=15552000`; на локальном HTTP HSTS не выставляется.

`/api/metrics` и варианты после нормализации закрыты gateway с 404. Прямой внутренний `http://api:8080/metrics` сохраняется для scrape; API endpoint не удалён. Production web port теперь только `127.0.0.1:${WEB_PORT:-8088}` и обслуживается через host TLS proxy. Базовый dev bind не изменён; local launcher уже использует loopback. Это изменения repository templates, без live nginx reload или изменения сервера. Реальный браузерный CSP/camera/glass сценарий требует отдельной проверки после build.

Провайдеры ближайшего релиза: Timeweb и существующее зеркало Jev

Production Compose выбирает `LLM_PROVIDER=timeweb`; dev сохраняет `deepseek`, если провайдер не выбран явно. Настройки: `TIMEWEB_BASE_URL=https://api.timeweb.ai/v1`, `TIMEWEB_MODEL=timeweb/gpt-oss-120b`, приватный `TIMEWEB_API_KEY`, `TIMEWEB_REASONING_EFFORT=low|medium|high` (обычные вызовы — `low`). Сохранённые режимы глобального агента `off/medium/max` отображаются в `low/medium/high` без изменения старых записей и публичного контракта. Timeweb не получает поле DeepSeek `thinking`. Probe проверяет `/v1/models` выбранного провайдера. Ключи и полные provider responses не попадают в логи. Все потребители LLM, включая генерацию вопросов и fallback проверки развёрнутых ответов testing-engine, используют выбранный провайдер. Тарифы `AGENT_INPUT_USD_PER_MILLION`, `AGENT_OUTPUT_USD_PER_MILLION`, `AGENT_CACHED_INPUT_USD_PER_MILLION` и `AGENT_PRICING_VERSION` задаются отдельно: ставки подтверждены пользователем 11.10.2026: вход $0.20/млн, выход $0.83/млн; cached input — полная входная ставка без выдуманного дисконта. Версия: `user-timeweb-2026-10-11`. Отсутствующие ставки блокируют платное действие.

Jev подключается к существующему SMTP-host зеркалу Navix: `JEV_PROVIDER=openrouter-mirror`, `JEV_API_URL=https://openrouter.droidje.com/api/alpha/decisions`, `JEV_MODEL=typesafe/jev-1.13`, `JEV_API_KEY` — приватный proxy token. В запросе отправляется `X-Proxy-Token`, upstream OpenRouter key остаётся на зеркале. Протокол: `state.text`, вопросы `choice`, словарь `criteria`; ответы с проверенными `probabilities/choice/confidence`. Обогащение вакансии и rubric используют этот же протокол, а изменения ленты дополнительно требуют точный usage/cost receipt. Для проверенного decision-тарифа: `JEV_INPUT_USD_PER_MILLION=0.042`, `JEV_OUTPUT_USD_PER_MILLION=0`, `JEV_PRICING_VERSION=openrouter-2026-10-11`. Несогласованная стоимость или отсутствие usage запрещает изменение ленты.

Подготовка приватного `/home/mgg/comit/.env` сама по себе не перезапускает сервисы; настройки прочтёт следующий обычный CD-релиз. Зеркало, SMTP, Navix, его токены и OpenRouter upstream configuration этой интеграцией не изменяются. Проверка 11.10.2026: Timeweb `/models` вернул требуемую модель; существующее зеркало вернуло корректный synthetic decision и receipt. Это не проверка пользовательского найма после rollout; она выполняется отдельно на развёрнутом релизе.

Образы GitHub Packages для dev

Workflow `Publish development containers` запускается вручную **только на dev**. Он публикует восемь сервисных образов `ghcr.io/mgg789/comit-{api,web,agents,matching,testing,integration,verification,qgramm}` с тегами `dev` и `dev-`. В образах `APP_ENV=development` и `NODE_ENV=development`; секреты и данные не включаются. Для готовых образов добавьте `-f infra/docker-compose.packages.yml` после dev/local Compose-файлов, используйте приватный env-файл и `docker compose ... --profile dev up -d --no-build`. `COMIT_IMAGE_TAG` позволяет закрепить конкретный immutable тег. Production deploy по-прежнему собирает production-конфигурацию из main.

docs/economics.md

Экономическая модель COMIT

> Финансовая модель платформы: допущения → тарифы → выручка → юнит-экономика → > безубыточность → сценарии. Источник — > economics-model.xlsx (автор — Илья/IlyaPum, октябрь 2026): > расчётные показатели — живые формулы, входные параметры собраны на листе «Допущения» > с указанием источников. Бенчмарки рынка — исходные допущения (листы > «Рынок» и «Источники»); актуальность каждой ставки отдельно не подтверждена. > Основа перенесена из `dev` (экономические файлы совпадают с `origin/dev` > на `fd015f3`), без слияния ветки. Обновление тарифов: 11.10.2026.

Состав модели (13 листов)

| Лист | Содержание | |---|---| | Резюме | Ключевые выводы модели на один экран | | Допущения | Все входные параметры со значениями, единицами и источниками | | Рынок | Бенчмарки: ЗП по грейдам, полная стоимость найма, ставки площадок | | Тарифы | PAYG: публикация 398 □, приглашение 49 + 147 □; подписки «Старт»/«Бизнес» — прогноз | | Затраты работодателя | Стоимость найма: COMIT против агентства и прямого рынка | | Триал | Проект и прогноз экономики триала «Первый найм» (14 дней, 1 вакансия + 10 приглашений, без карты, 1 на ИНН) | | Выручка | Помесячная модель: подписки, разовые платежи, штрафы SLA | | Затраты | Команда, маркетинг, инфраструктура, себестоимость LLM | | Юнит-экономика | LTV, CAC через триал, окупаемость | | Безубыточность | Помесячная EBITDA, месяц выхода в плюс | | Сценарии | Чувствительность ARR к росту триалов и конверсии | | Источники | Открытые источники бенчмарков | | Проверка | Сверка ключевых значений модели |

Действующая политика расходов и прогноз

Источник PAYG — миграция 019 и статистика работодателя. Это начисления в журнале расходов, а не доказательство списания денег платёжным провайдером.

| Событие | Ставка expense-v2 | |---|---:| | Первая публикация нового черновика | 398 □ | | Отправка приглашения | 49 □ | | Принятие приглашения кандидатом | дополнительно 147 □ | | Полный цикл принятого приглашения | 196 □ | | Учитываемая просрочка / решение поддержки | 398 □ |

Повторное событие публикации того же `draft_id` не создаёт второй расход: ключ `publication:` идемпотентен. Следующий новый черновик получает ту же ставку 398 □. Отдельного тарифа 499 □ или 999 □ в текущем коде нет. Исторические записи expense-v1 не пересчитываются; принятие старого приглашения не добавляет 147 □. Расходы ИИ учитываются отдельно.

Подписки 9 900 / 29 900 □, включённые лимиты и триал «Первый найм» — **прогнозные предложения**, сохранённые из исходной модели. Их реализация, автопродление, бесплатность 14 дней и ограничение по ИНН не подтверждены этим расчётом. Выручка, ARPU и LTV ниже относятся к прогнозному смешанному портфелю, который включает подписки; это не статистика действующего PAYG.

Ключевые выводы (лист «Резюме»)

1. **Сценарный найм: 6 926** □ = публикация 398 □ + 18 принятых приглашений × 196 □ + 3 часа HR × 1 000 □. Прямые расходы платформы — 3 926 □. Налоговые корректировки, отдельные расходы ИИ, интервью и онбординг сверх этих трёх часов здесь не добавлены. Количество приглашений и часы HR — допущения, а не замеры пользовательских наймов. 2. **Сравнение с агентством: 448 480** □ = 182 700 □ месячной зарплаты × 12 × 20% комиссии + 10 часов HR × 1 000 □. В этом сценарии разница — 441 554 □, экономия 98,46%. Против полной рыночной оценки 548 100 □ экономия 98,74%. Сравнение зависит от заданной зарплаты и выбранного канала. 3. **Прогноз ARPU: 6 052,50 □/мес**, LTV 115 965,92 □, смешанный CAC 8 329,93 □, LTV/CAC 13,92×, окупаемость CAC 1,44 мес, валовая маржа 95,80%. Доли базы: «Старт» 25%, «Бизнес» 8%, PAYG 67%; активность PAYG в месяц 60%, по 1,5 публикации и 12 приглашений на активного клиента. 4. **Прогноз на месяц 24:** 1 021,56 платящего клиента (округлённо 1 022), годовой темп выручки (месячная выручка × 12) 74 542 668,35 □. Этот показатель включает PAYG и неустойки и не является чистым подписочным ARR. EBITDA становится положительной на месяце 14. Воронка: 30 триалов в первом месяце, рост 15%/мес до 500, конверсия 25%, 5 прямых продаж/мес, отток 5%/мес. Это прогноз, не достигнутые показатели. 5. **Прогноз триала:** себестоимость 267,26 □, условная ценность 9 026 □, CAC через триал 9 069,04 □. Тариф PAYG не

входит в себестоимость COMIT: она складывается из LLM, поддержки 200 □ и инфраструктуры 60 □. Ценность = 4 026 □ за публикацию на Хабр Карьере + 10 × 0,5 часа скрининга × 1 000 □/ч. Тариф 4 026 □ для Москвы и продвижение 1 220 □ сверены с официальным прайсом.

В книге консервативно все модельные приглашения считаются принятыми: 196 □ — верхняя стоимость полного цикла, а не цена каждой отправки. Для фактического PAYG при новых событиях expense-v2:

`Расход = 398 × публикации + 49 × отправки + 147 × принятия + 398 × неустойки + ИИ`.

Например, при 18 отправках и только одном принятии расходы на публикацию и приглашения составят 1 427 □, а с теми же 3 часами HR — 4 427 □. Это отдельный иллюстративный сценарий, не новая оценка конверсии. Ставки LLM $0,20/$0,70 за миллион токенов и курс 100 □/$ сохранены как редактируемые допущения исходной модели. Текущий тариф конкретной модели DeepSeek не подтверждён: исходная ссылка прайса перенаправляет на руководство API. Остальные рыночные оценки не обновлялись.

Предлагаемые замены в презентации

| Исходная цифра | Формулировка для слайда | |---|---| | «Время кандидата в 6 раз меньше» | «Верифицированный профиль и тестирование до приглашения»; числовой эффект требует отдельного замера | | «Экономия работодателя 80%» | «Модельная стоимость найма 6,9 тыс □ против 448,5 тыс □ через агентство»; при необходимости «98,5% по сценарию» | | «Точность ленты 94%» | «Объяснимый подбор и обучение по реакции работодателя»; точность требует размеченного набора и определения метрики | | «999 млн» против «448 тыс» | «6,9 тыс □ против 448,5 тыс □ за найм (модель)» | | Вакансия 199 □, повторная 499 □ | «398 □ за публикацию нового черновика» | | Приглашение 49 □ | «49 □ отправка + 147 □ после принятия = 196 □ полный цикл» | | Подписки 9 900 / 29 900 □ | Сохранить с подписью «план тарифов» | | Неустойка 199 □ | «398 □» | | Триал: 267 □ / ценность 9 000 □ | «Сценарный триал: себестоимость 267 □, условная ценность 9 026 □» | | ARPU 5 368 □ | «Прогноз ARPU 6 052 □/мес» |

Ни 6×, ни 80%, ни 94% не являются измеренными результатами этой книги. Сценарная экономия не заменяет эксперимент пользовательского найма.

Проверка книги

Сохранены 13 листов и исходная структура. Общие формулы исходного XLSX развёрнуты в эквивалентные формулы по ячейкам для корректного пересчёта; данные графиков связаны с расчётами вместо старых сохранённых значений. В Artifact Tool выполнены пересчёт, проверка шести сверок (все OK), поиск ошибок формул (совпадений нет), проверка изменения публикации 398 → 498 □ (стоимость найма увеличилась на 100 □) и восстановление тарифа. Просмотрены рендеры резюме, тарифов, затрат найма, триала и юнит-экономики. Открытие и пересчёт в Microsoft Excel отдельно не выполнялись.

Связь с продуктом

- Платная публикация и приглашения как экономический барьер против фиктивных вакансий — anti-fraud-and-ats.md §1; - учёт фактических расходов работодателя (публикации, приглашения, неустойки, бюджет ИИ) — employer-statistics.md.

docs/email-notifications.md

Email-уведомления

OTP уже отправлялся в HTML и plain text. Теперь оформление всех пяти типов использует один шаблон: тёмный фон, капсула COMIT, встроенные CID PNG и footer «Письмо отправлено сервисом Comit. Это не реклама». Табличная вёрстка и solid-color fallback сохраняют читаемость без фоновых картинок, градиентов и внешних шрифтов. HTML экранирует названия; в письмах нет контактов участников, текста чата или закрытой ссылки на встречу.

| Тип | Источник и адресат | Макет Figma | | --- | --- | --- | | Код входа | Существующий auth challenge; заявленный email | `556:16766` | | Ежемесячное задание | Кандидат; интеграционная функция для подключения сервиса заданий | `582:18599` | | Собеседование работодателя | Новая запись `recruitment_interviews`; владелец процесса | `582:18493` | | Собеседование кандидата | Та же запись; кандидат процесса | `582:18384` | | Резюме понравилось | Подтверждённый `feed_pipeline.decisions.action='like'`; кандидат | `582:18271` |

Создание собеседования ещё может требовать подтверждения кандидатом. Письмо сообщает о назначении, а не о согласии кандидата. Время показывается с датой, годом и явно указанной зоной исходной встречи, чтобы не перепутать неделю или местное время почтового клиента. Под временем размещена кнопка «Открыть собеседование», ведущая в чат своего кабинета; ссылка также есть в plain text.

Очередь и доставка

Миграция `013_notification_mail.sql` создаёт отдельный outbox. Триггер вставки собеседования создаёт две записи в той же транзакции, что авторизованная команда. Rollback отменяет письма; повтор CAS/idempotency-команды не создаёт новых писем. Очередь не содержит email, имён или текста встречи: только UUID адресата/источника, тип и срок. Единственное текстовое поле — название будущего задания.

Почтовый worker читает подтверждённые лайки из общей БД только после cutover-времени миграции. Matching-таблицы остаются read-only; прежние лайки не запускают рассылку. За проход импортируется до 100 новых фактов; уникальность `(account_id,kind,source_id)` защищает от дублей после повторного запуска. Имя компании берётся из опубликованного авторитетного draft, когда такое поле существует. Если компания там не названа, письмо говорит «одной из компаний», без выдуманного имени или email работодателя.

Перед SMTP worker снова проверяет актуальный источник, адресат/роль, подтверждённый email и согласие обработки аккаунта. Для всех событий нужен текущий processing consent кандидата; лайки и ежемесячные задания также требуют pool consent. Отменённая/прошедшая встреча, закрытый процесс, отозванное согласие или удалённый источник переводят письмо в `dropped` с безопасным кодом `source_unavailable`. Отзыв только публикации сохраняет возможность получить письмо по уже действующему собеседованию.

Leases на 60 секунд, `FOR UPDATE SKIP LOCKED`, максимум пять попыток и backoff 30–240 секунд разделяют работу нескольких worker. Старый lease не может подтвердить или перезаписать новое состояние. Доставка SMTP — **at least once**: crash после SMTP ACK, но до DB ACK может повторить письмо; стабильный Message-ID помогает почтовым клиентам распознать повтор, но не обещает exactly-once.

Конфигурация и условия

После явной миграции используется существующая команда:

```
pnpm --filter @comit/api auth:mail-worker
```

`PUBLIC_SITE_URL` задаёт доверенный публичный origin для ссылок на кабинеты. В production допускается HTTPS; в dev — также HTTP loopback. Credentials, path, query и hash в этом значении запрещены. Значение берётся только из окружения, не из заголовков запроса или данных участника. Без него worker сохраняет прежнюю доставку OTP и не обрабатывает новую очередь событий. SMTP/TLS настройки остаются существующими; ошибки источника уведомлений не останавливают доставку OTP. Основной compose передаёт `PUBLIC_SITE_URL` в API и `auth-mail-worker` и требует его при запуске (`${PUBLIC_SITE_URL:?…}`).

Ежемесячные задания — следующий этап подключения источника событий: развёрнутый testing-engine обслуживает blueprints и адаптивные сессии теста, но назначений кандидатам не создаёт; scheduler назначений и рабочая страница задания — следующий этап (недельные задания weekly-challenges.md — самостоятельный контур без писем). Шаблон и `NotificationStore.enqueueMonthlyTask(client, accountId, assignmentId, title, expiresAt)` проверены

и готовы к подключению; автоматическая рассылка этого типа включится вместе с producer. Будущий producer должен вызывать функцию в транзакции реального назначения и обеспечить `/testing/#/tasks/`; выдуманные задания или cron-напоминания текущий код не создаёт.

Проверки

```
pnpm --filter @comit/api exec tsx --test tests/auth-mail.test.ts tests/notification-
mail.test.ts
NOTIFICATION_TEST_DATABASE_URL=&#x27;postgres://…&#x27; pnpm --filter @comit/api exec tsx --test
tests/notification-mail.pg.test.ts
```

PostgreSQL тест требует отдельной одноразовой БД. Проверены реальные транзакции собеседований, rollback, две параллельные claims, cutover лайков, cancellation, отзыв согласий, retry и fencing. SMTP заменён тестовым transport; фактическая доставка в почтовые ящики и отображение в конкретных почтовых клиентах проверяются на стенде отдельно.

Фон письма

`context-background.png` — подготовленная до доставки композиция исходного Figma `24cc7.png` (фон `556:16768`, также используемый в шаблонах событий). Поворот, отражение, размеры слоёв и затемнение берутся из макета. Размытие запекается в оба слоя, чтобы резкие линии не проходили за текстом в почтовых клиентах без CSS filter. CID-картинка имеет двойную плотность относительно карточки 578×363; HTML остаётся табличным и не зависит от поддержки transform/blur. Скриншоты самого макета не используются в письмах.

Исходник и воспроизводимый renderer находятся в `apps/api/scripts/`. После изменения источника или композиции ресурс регенерируется:

```
PLAYWRIGHT_MODULE=/absolute/path/playwright/index.mjs node apps/api/scripts/render-email-
background.mjs
```

Нужен установленный Chrome. Синтетические превью всех пяти HTML-писем проверены в Chrome; код входа и собеседование дополнительно помещаются на 390 px. Эта проверка не подтверждает отображение в Outlook/Gmail и не отправляет письма.

Шрифты в почтовых клиентах

Общие шаблоны OTP и собеседований используют локальные inline PNG: цельный логотип с Moon Walk и отдельные цифры/двоеточие, сгенерированные из `packages/ui-kit/src/design-assets/fonts/moon-walk.ttf`. Они передаются как CID MIME части; внешний font CDN, SVG и поддержка `@font-face` у получателя не требуются. Код сохранён в plain text и полном `aria-label`, каждая цифра имеет `alt`. Время собеседования оформлено как день недели и HH:mm по Figma; точная дата и IANA zone сохраняются текстом под блоком и в plain text, чтобы клиент не менял время незаметно. Основной текст использует Inter с системным Arial fallback: одинаковая геометрия текста во всех почтовых клиентах не гарантируется. При блокировке изображений остаются alt/plain text. SMTP-конфигурация не меняется.

Для повторной генерации assets: `python3 apps/api/scripts/generate-email-assets.py` (локальный authoring требует Pillow; API runtime новых зависимостей не получил).

docs/employer-statistics.md

Статистика работодателя

`GET /api/employer/statistics` — агрегаты для вкладки «Статистика» кабинета работодателя (`Statistics` в `apps/employer/src/discovery.tsx`). Требуется employer-сессия; `owner_id` вычисляется на сервере. Кандидатские ID, контакты, тексты приглашений, зарплаты офферов и обратная связь собеседований в ответ не входят.

Параметры: `from`, `to` — включительные даты `YYYY-MM-DD` в UTC, максимум 90 дней, без будущих дат. По умолчанию последние 30 дней, включая сегодня. `vacancy_id` ограничивает весь ответ одной своей вакансией; чужая и отсутствующая вакансии дают одинаковый `404`. Используется именно vacancy ID, а не draft ID.

Ответ `employer-statistics-v1` содержит:

- `inventory`: текущие количества вакансий draft/open/closed/archived, сохранённых пар кандидат–вакансия и активных процессов найма. Эти значения не ограничены выбранным историческим периодом. Open — бизнес-статус исходной вакансии, а не утверждение о готовности комбайна. - `current` и `previous`: количество уникальных пар кандидат–вакансия, достигших каждого этапа в выбранном и предшествующем периодах одинаковой длины. Этапы: delivered, viewed, liked, disliked, invited, accepted, interviewed, offered, hired. - `unique_candidates`: уникальные люди, по которым было хотя бы одно учитываемое событие в выбранном периоде. Один человек в двух вакансиях — один человек и две пары. - `daily`: упорядоченные UTC-дни, включая нулевые, с количеством событий каждого типа. Повторный показ человеку или два завершённых собеседования считаются отдельными событиями; в итогах пары каждого этапа дедуплицируются. - `top_vacancies`: до десяти своих вакансий с наибольшим числом событий периода, с ID, названием, статусом и количеством уникальных кандидатов. При одинаковой активности порядок стабилен по vacancy ID.

Готовые графики: кольцевая диаграмма статусов вакансий, столбцы этапов подбора, линии активности по дням, сравнение с предыдущим периодом и рейтинг активных вакансий. Этапы периода **не являются вложенной когортной воронкой**: приглашение могло быть принято после завершения предыдущего периода, а лайк может прийти из витрины. Поэтому API не выдаёт необоснованные проценты конверсии между соседними этапами. Нулевой этап означает отсутствие зарегистрированных событий, а не неизвестное число.

Источники и правила расчёта

API выполняет один read-only SQL-снимок общей PostgreSQL: `agents_service.drafts` для инвентаря; `feed_pipeline.exposures.served_at` для фактической выдачи; `learning_pipeline.events` с impression для подтверждённого клиентом просмотра; `feed_pipeline.decisions` для лайков/дизлайков, включая витрину; `recruitment_events` для приглашения, принятия, завершённого собеседования, отправки и принятия оффера. Предложенное собеседование не считается завершённым. История этапов сохраняется после отказа/закрытия процесса и архивирования вакансии. Сохранённые пары отражают таблицу shortlist; они не означают принятые приглашения.

Повторы идемпотентных команд не создают новых событий в исходных контурах. Запрос не читает признаки обучения, приватные карточки или документы и не вызывает внешние сервисы. Источники остаются владельцами всех записей; статистика — только проекция. SQL ограничен таймаутом 5 секунд, ответ — 90 днями и десятью вакансиями. Недоступная БД/неприменённые миграции возвращают `503 statistics_unavailable`, без подстановки нулей. При дальнейшем росте объёма событий потребуется агрегированная дневная проекция; текущий контур считает их непосредственно.

Контракт опубликован в OpenAPI API-core, типы — `packages/shared/src/statistics.ts`, клиент — `getEmployerStatistics({from, to, vacancy_id})`.

Миграции `apps/api/migrations/008_statistics_reads.sql` и matching `015_statistics_reads.sql` добавляют индексы событий процесса и owner/time для выданных карточек и просмотров. PostgreSQL-проверка с 10 000 исторических карточек подтверждает выбор индекса для ограниченного диапазона выдач и неизменность итогов. Это проверка плана на синтетическом наборе, а не production benchmark.

Проверка

```
STATISTICS_TEST_DATABASE_URL=&lt;isolated-test-db&gt; pnpm --filter @comit/api exec tsx --test
```

```
tests/statistics.test.ts tests/server-registration.test.ts
pnpm typecheck
pnpm build
```

PostgreSQL-тест использует реальные исходные миграции и синтетические записи: отдельные работодатели, роль кандидата, отзыв сессии, чужая вакансия, границы UTC, предыдущий период, повторные этапы и source retries, включая доплату за принятие нового приглашения и отсутствие доплаты для старого тарифа; две вакансии для одного человека, архивирование и пустая статистика.

Расходы

В `expenses` четыре независимые категории расходов и временной ряд за выбранный период. Источник — durable реестр, а не количество карточек на экране. Публикация начисляется один раз на draft; приглашение один раз на процесс; просрочка один раз на событие истечения дедлайна работодателя. Ответ кандидата, истечение срока ответа на оффер и отказ кандидата не штрафуются. ИИ учитывается после provider settlement, с общей дневной нормой 10 □ (Europe/Moscow), переводом 100 □/USD и накопительным округлением в копейках.

Текущие тарифы: 398 □ за первую публикацию вакансии; 196 □ за приглашение (49 □ при отправке и 147 □ при принятии); 398 □ за просрочку дедлайна и 398 □ за некачественную ОС после ручного решения поддержки. Значение `tariffs.invitation_kopeks` показывает полную стоимость приглашения, а `invitation_send_kopeks` и `invitation_accept_kopeks` — её части. `expenses.total_kopeks` и сумма категории приглашений показывают только фактически начисленное: до принятия это 49 □, после принятия нового приглашения — 196 □. Исторические строки не переоцениваются.

При фильтре вакансии включаются только начисления с её идентификатором; общие расходы ИИ без привязки к вакансии исключены. В период без событий суммы нулевые. Расходы за некачественную ОС нулевые до решения поддержки, без автоматических эвристик. Статистические дни остаются UTC; граница дневной нормы ИИ отдельно московская.

Проверка: `EXPENSE_TEST_DATABASE_URL= pnpm --filter @comit/api exec tsx --test tests/expenses.test.ts`. Тест применяет реальные API/matching/agents миграции и проверяет source retries, backfill reinstall, московскую границу суток, чтение без мутаций, ограничения владельца/вакансии, ручное решение поддержки.

Ориентир зарплаты в форме вакансии

Форма сравнивает середину введённой вилки со средним midpoint вилок активных опубликованных вакансий Comit того же направления и грейда, где стек содержит все выбранные технологии. Среднее становится доступным при выборке от трёх вакансий; при меньшей выборке API возвращает `average_salary_rub: null`, а форма использует внешний резервный ориентир из отчёта Хабр Карьеры за I полугодие 2026. Подсказка явно называет источник. Внешняя оценка основана на отдельных медианах направления и известных языков программирования, объединяет независимые срезы, учитывает все грейды и регионы и не подменяет статистику платформы. Порог «Средняя по рынку» — ±20% от ориентира; ниже/выше — вне окна. Оценка не меняет вакансию, проверку зарплаты или подбор.

Грейд для сравнения задаётся явно в редакторе вакансии и сохраняется в `metadata.grade`; неизвестный грейд не подменяется значением по умолчанию. Публичный endpoint возвращает только агрегат и число вакансий. Вакансии без подтверждённой текущей публикации, неактивные, неготовые или не принадлежащие активной схеме не входят в выборку. Ни региональная корректировка, ни веса стека пока не применяются.

После принятия приглашения список и шапка чата работодателя показывают «Вакансия — ФИО». Имя берётся только из существующего process-specific contacts endpoint: до принятия и при отказе доступа остаётся название вакансии. В списке запросы ограничены четырьмя одновременно; имена не сохраняются в localStorage.

docs/employer-ui.md

Интерфейс работодателя

Ответы на уточнения агента

Вопросы по фоновой задаче используют существующий structured answer API: текст отправляется как `{instruction}`, время интервью — как `{availability}`. Форма интервала включает начало/конец в показанном часовом поясе браузера, длительность, тип, формат и ссылку/адрес. После API-ошибки draft сохраняется. Обычные вопросы без task_id сохраняют строковый ответ.

Созданные агентом Markdown-файлы показываются кнопками скачивания после завершения хода, включая файл, сохранённый до последующей ошибки. Внутренние tool payloads скрыты. При неуспешном ходе UI предлагает проверить сохранённые действия перед новым поручением. Unit-тесты проверяют DTO и рендеринг скачивания; проверка production и реальной переписки требует отдельного запуска.

Реализация находится в `apps/employer`, исходный дизайн — Figma. Все данные загружаются через существующий `@comit/api-client`; демонстрационные профили и ответы в приложении отсутствуют.

Страницы и сценарии

Локальный адрес Vite: `http://127.0.0.1:5174/employer/`. Без действующей сессии отображается вход. Для проверки остальных страниц нужен запущенный API с настроенной авторизацией; адрес страницы не обходит проверку сессии.

Адрес после `/employer/#`	Сценарий
`/vacancies`	Все, открытые и закрытые вакансии; редактор новой вакансии
`/vacancy/:draft_id`	Требования, подбор со свайпом, избранное, приглашения, интервью
`/vacancy/:draft_id/resumes`	Резюме и реальные состояния процессов по вакансии
`/resumes`	Резюме по всем собственным вакансиям; фильтр нескольких вакансий справа от заголовка
`/showcase`	Общая витрина кандидатов: поиск, фильтры и добавление в вакансию
`/resume/:candidate_id?draft=:draft_id`	Анонимный профиль, доказательства, PDF и приглашение
`/chat`	Список доступных переписок
`/chat/:process_id`	Переписка, файлы, контакты после принятия, интервью и оффер
`/statistics`	Данные за период UTC, этапы найма и ежедневная активность

Замените `:draft_id`, `:candidate_id`, `:process_id` реальными ID из API. Переходы из списка вакансий, карточек кандидатов и списка чатов формируют адреса автоматически. Новая вакансия открывается кнопкой добавления на странице вакансий; AI-чат — кнопкой агента поверх текущей страницы.

Вход использует email OTP и HttpOnly cookie, JWT не сохраняется в browser storage. Согласие на обработку данных даётся явно. Постоянный AI-чат открывается поверх любой страницы и сохраняет состояние при смене адреса; история, задания, вопросы, документы и бюджет принадлежат текущему аккаунту. Отдельный heartbeat присутствия работает на всём интерфейсе, а не только в открытом AI-чате.

Первая колонка списка вакансий — черновики. Вторая вкладка меню — резюме, AI открывается отдельной круглой кнопкой. Корневые страницы не показывают «Назад», кроме чатов с возвратом к вакансиям; вложенные карточки сохраняют возврат. Общая страница резюме объединяет сохранённые публичные карточки и процессы по вакансиям владельца; для каждой вакансии сохраняются отдельные cursors. Статусы одной кандидатуры в разных вакансиях не смешиваются. Нативные dropdown заменены клавиатурными listbox, сохраняющими реальные form values и существующие API handlers.

Поиск в капсуле аккаунта открывает кандидатов и сразу фокусирует поле; повторное нажатие возвращает фокус в поиск. Селектор резюме сохраняет множественный выбор в белом меню, стрелка в круге поворачивается при открытии. Статистика использует общую сетку строк с ежедневным графиком, donut текущих статусов и сравнительными полосами независимых этапов. Нулевые данные не подменяются демонстрационными значениями.

Прикреплённые PDF/TXT/MD показаны отдельными карточками над вводом; загрузка не меняет набранный текст. Удаление карточки отменяет привязку к следующему сообщению, не удаляя документ из хранилища. Существующий message API получает реальное имя и ID документа в тексте запроса, отдельного поля attachments у него нет. Ввод и подпись Droidje AI совместно выезжают снизу; бюджетная капсула использует ту же анимацию появления и исчезновения, что reasoning.

Ввод AI растёт до восьми строк и затем прокручивается: Enter отправляет, Shift+Enter добавляет строку, подтверждение IME не отправляет сообщение. Ползунок reasoning плавно перемещается между тремя режимами. Стеклянный фон интерактивных кнопок вынесен в отдельный слой, foreground не фильтруется.

В AI-панели отображается оставшийся бюджет с учётом резервов. Reasoning открывается при hover/focus как горизонтальная капсула `low / max` с тремя положениями: без размышлений, средний и максимальный. Выбор передаётся в `reasoning_effort` следующего сообщения и участвует в idempotency; backend сохраняет его на turn. Для DeepSeek средний режим соответствует `high`, максимальный — `max`; прежние запросы без поля остаются без reasoning. Требуется миграция `008_organization_reasoning.sql` агента. Реальный провайдер и бюджеты по-прежнему требуют отдельной настройки.

Попытка входа без согласия выделяет чекбокс, переводит на него фокус и показывает пояснение. Нажатие на подпись открывает публичную политику в отдельной вкладке, не меняя согласие. Маршрут `/legal/privacy-policy` доступен без сессии; текст берётся из `docs/legal/privacy-policy.md`, остальные ссылки документов также открывают канонические файлы `docs/legal/`.

Создание вакансии: ручной ввод → сохранение → проверка → явное подтверждение summary → публикация → ожидание готовности подбора. Редактирование защищено ревизией. У создания черновика нет backend idempotency key: при неоднозначном сетевом результате повторное создание блокируется, предлагается проверить список вакансий. Лайк, свайп, приглашение и сообщение используют UUID; повтор неизменённого запроса сохраняет ключ. Карточка продвигается после подтверждения сервера. Impression учитывается при фактической видимости.

Общая витрина показывает анонимные профили. Несоответствие строгим фильтрам требует отдельного подтверждения полученного `mismatch_token`. Контакты доступны только через защищённый endpoint процесса. Файлы QGramm до 8 MiB, документы агента PDF/TXT/MD до 5 MiB. PDF резюме открывается только по защищённому same-origin пути `/api/`.

Визуальная система

Оригинальные экспортированные ассеты находятся в `apps/employer/public/design`; иконки — только через `Icon` из ui-kit (маски Figma и lucide, см. ui-kit.md). Inter, Murs Gothic Wide Dark и Moon Walk поставляются локально. Employer-токены в `packages/ui-kit/src/tokens.css` ограничены `.employer-app`; остальные приложения сохраняют прежнюю палитру. Desktop-геометрия масштабируется относительно макета шириной 1920 px; до 760 px используется самостоятельный мобильный layout. Motion учитывает `prefers-reduced-motion`.

Стеклянные поверхности используют SVG displacement с двухканальной картой преломления у краёв, backdrop blur, насыщенность и световые границы. Поддержка SVG backdrop filters зависит от браузера; при отсутствии поддержки остаются blur и световые границы. CSS `@supports` подтверждает синтаксис, но не одинаковый результат рендеринга во всех браузерах.

Уведомления

Колокольчик в капсуле аккаунта показывает число новых событий найма (смена статуса приглашения, оффер, найм) из `GET /employer/recruitment-events`. События не содержат контактов. Список опрашивается раз в 30 секунд; открытие меню отмечает события просмотренными, новые строки выделены. Строка ведёт в переписку процесса `#/chat/:process_id`; при открытом AI переход ждёт закрытия оверлея. Курсор «просмотрено» хранится в `localStorage` этого браузера (`comit.employer.seen_event_sequence`): на другом устройстве счётчик начнётся заново, пока нет серверного курсора прочтения.

Элементы макета и их текущая реализация

- Курсор прочтения уведомлений хранится в браузере; серверный курсор — возможное расширение API (`apps/employer/src/notifications.ts`).

- Вход через Яндекс — следующее расширение; сейчас кнопка проверяет согласие и предлагает вход по email. - Фото работодателя/кандидата: в `AccountView` и публичных профилях используются анонимные аватары; люди из макета не выдаются за реальные записи. - Грейд вакансии выражается через специализацию и уровни навыков действующего реестра (`AgentsDraftFields_Input`), без отдельного обязательного поля. - Карточки используют `created_at` для черновиков, `published_at` для открытых и `closed_at` для закрытых. Даты жизненного цикла требуют миграции `009_vacancy_dates.sql`; неизвестные исторические даты отображаются как «Дата … не указана». - Из

dropdown `3:9124` перенесён стиль меню; политики маршрутизации и очистка истории AI — кандидаты на будущее расширение employer API, вымышленных действий нет. - `EmployerStatistics` строится на реальных собственных counts, inventory и daily работодателя; рыночные зарплаты — возможное расширение. Этапы не интерпретируются как вложенная когортная конверсия. - Название компании хранится в аккаунтном `GET/PATCH /api/employer/profile` с CAS; приглашения используют серверную компанию. Текст приглашения вводится отдельно.

Запуск и проверка

```
pnpm install --frozen-lockfile
COMIT_API_URL=http://127.0.0.1:8080 pnpm --filter @comit/web-employer dev --host 127.0.0.1
pnpm --filter @comit/web-employer build
pnpm typecheck
pnpm --filter @comit/web-employer test
node tests/employer-browser.mjs
```

Unit-тесты запускаются `node:test` через `tsx` (как в `apps/api`), конфигурация JSX — `apps/employer/tests/tsconfig.json`: курсор и счётчики уведомлений, процент бюджета AI, формат зарплатной вилки, тексты ошибок API, группировка и Markdown ответов агента.

Dev proxy удаляет `/api` перед обращением к API-core. Для входа и рабочих данных backend должен быть настроен согласно auth.md, agents.md, chat.md и vacancy-crud.md.

Browser-тест использует Playwright и установленный Chrome. Если пакет не установлен локально, задайте `PLAYWRIGHT_MODULE` абсолютным путём к `playwright/index.mjs` (в Windows — URL вида `file:///C:/…/playwright/index.mjs`). `EMPLOYER_SCREENSHOTS` задаёт каталог снимков, `EMPLOYER_BROWSER_URL` — адрес Vite. Синтетические ответы перехватываются только внутри теста: они проверяют UI-контракты, а не доступность живого SMTP, моделей или QGramm. Общий smoke выполняется отдельно через `./tests/smoke.sh` с портами запущенного стека.

Для локальной разработки можно использовать отдельный Mailpit SMTP с STARTTLS и локальным сертификатом. API и mail worker доверяют этому сертификату через `NODE_EXTRA_CA_CERTS` только своих процессов; глобальное хранилище сертификатов не меняется. В таком контуре код действительно генерируется API, доставляется SMTP worker и проверяется по PostgreSQL; письмо читается в Mailpit, внешняя почта не используется. Новая изолированная база содержит пустой рабочий кабинет, пока пользователь не создаст записи.

При перезапуске локального API необходимо восстановить его параметры БД, авторизации, сервисов и SMTP: успешный `/healthz` не подтверждает настройку входа. `503 auth_not_configured` означает потерянную конфигурацию; ожидаемый ответ `/auth/employer/me` без сессии — `401`. Ссылка в подписи чекбокса открывает текст согласия; отдельная дублирующая подпись не выводится.

AI допускает максимум три выбранных вложения. Приветствие размещается независимо от высоты файлов, ошибок и ввода; оригинальный логотип стоит перед всей серой строкой атрибуции. Все маршруты работодателя используют favicon из Figma `1:2398`. Запросы API без тела не объявляют JSON Content-Type, иначе пустой POST выхода отклоняется парсером. Загрузка документов доступна независимо от AI: `agent_disabled_manual_available` означает неподключённый провайдер, а не ошибку файла; выбранные документы сохраняются при неуспешной отправке.

См. также: architecture.md, employer-statistics.md, candidate-showcase.md, recruitment.md.

Панель подтверждения почты повторяет Figma `1:2498`: стеклянные ячейки, динамический email, кнопка «Продолжить» и подсказка о папках почты. Макет содержит пять ячеек, но действующий OTP-контракт требует шесть цифр; интерфейс сохраняет шесть ячеек в той же ширине. Единое нативное поле поддерживает вставку и `one-time-code`, визуальные ячейки отражают его значение; подтверждение доступно только при полном коде. Галочка согласия чёрная.

При удалении цифры OTP позиция активной ячейки и значение обновляются вместе; рамка фокуса переключается без задержки. Индикатор начальной загрузки AI появляется только после 450 мс ожидания. Ошибки вложений отделены от ошибок отправки и объясняют известные ограничения документа, не выводя произвольные ответы сервиса; повторный выбор того же файла доступен и после клиентской ошибки.

Вкладка `#/settings` показывает реальные данные аккаунта и бюджета. Настройки этого браузера управляют глубиной рассуждений при открытии AI, отправкой по Enter и уменьшением анимации; приватные данные и токены в localStorage не сохраняются. Выход из текущей или всех сессий выполняется только после подтверждения, ошибки остаются в модалке. Меню аватара закрывается при клике вне него. Удаление аккаунта не подключено: отсутствуют authenticated DELETE-контракт и координированное удаление данных accounts/recruitment, agents-service и

matching-engine. Кнопка открывает объяснение ограничения, не имитирует удаление и не отзывает сессии вместо него.

Создание вакансии: кнопки, поля и селекторы одной высоты; секция стека раскрывается с анимацией и разделителями. Начальный прогресс — 0%; он учитывает шесть заполненных текстовых/зарплатных полей, не заранее выбранную специализацию. Удаление требования означает отсутствие ключа в карте, а не уровень 0. Семь видимых грейдов `intern`, `junior`, `junior+`, `middle`, `middle+`, `senior`, `senior+` соответствуют существующим API-значениям 1–7; новый навык получает `middle` (4). Кнопки используют изолированную стеклянную поверхность; окно закрывается кликом по фону или Escape, пока запрос не выполняется.

После проверки открываются вкладки «Инфо», «Стек», «Хард», «Софт». Инфо содержит подписи полей, без стека. Остальные вкладки редактируют настоящие карты `stacks`, `domens`, `soft_skills`: точки двигаются вдоль лучей, поддерживается клавиатура; неподключённые навыки не рисуются. Стек группируется визуально по дизайну/фронтенду, средам выполнения, хранилищам и инфраструктуре; домены — по инженерным и аналитическим темам, софт — по коммуникации/руководству и организации работы. Это порядок отображения, индексы и веса matching не меняются. Невидимые панели участвуют в общей grid-высоте, но исключены из взаимодействия и доступности; при переключении размер окна сохраняется.

«Назад» возвращает к форме, «Черновик» сохраняет изменённые требования без публикации, полная нижняя кнопка подтверждает публикацию. Если после проверки изменили диаграмму, перед публикацией выполняются CAS-patch и новое approval; отправляется hash именно этой версии. При ошибке изменения остаются в форме. Действующие контракты уже поддерживают все три группы, новые endpoint или миграции не нужны. Неоднозначное создание по-прежнему блокирует повтор, чтобы не создавать дубликат.

Компактная проверка вакансии: добавление навыка в начальной форме обозначено плюсом. На вкладках «Стек», «Хард», «Софт» остаются только точки грейда и удаление крестиком рядом с названием оси; отдельные ползунки и плашки отсутствуют. Круглый плюс внутри правого нижнего угла диаграммы открывает существующий селектор справа (при нехватке места — слева). Кнопки возврата, черновика и публикации находятся только в «Инфо»; все панели занимают общую сетку, поэтому высота определяется максимальным содержимым.

На странице вакансии требования подписаны грейдами. Публикация/отзыв доступны рядом с редактированием, окончательное закрытие и удаление — внизу. Каждое действие требует подтверждения; закрытая вакансия не редактируется и не публикуется повторно. Удаление предлагается только для черновика или закрытой вакансии. Серверные последствия и координация сервисов описаны в vacancy-crud.md.

Переписка сохраняет доступность чтения через `chat_available`, а отправка и вложения управляются отдельным `chat_writable`. При неактивной вакансии composer отключён с пояснением, история остаётся видимой.

Проверка этого изменения: `pnpm --filter @comit/web-employer typecheck`, `pnpm --filter @comit/api typecheck`, `pnpm --filter @comit/shared typecheck`, `pnpm --filter @comit/api-client typecheck`, `git diff --check` прошли. На изолированном локальном стенде применены agents 010, matching 016, API 011/012; health API/agents/matching/chat и регистрация lifecycle routes подтверждены HTTP. Настоящий локальный QGramm ответил 200 на отправку синтетического сообщения и очистку его процесса. Полный vacancy/recruitment сценарий, browser-проверка и тестовые наборы в этом цикле не запускались по запросу пользователя.

Колонки вакансий и автоматическая лента

Все собственные вакансии одновременно распределяются по трём колонкам: «Черновики», «Открытые», «Закрытые». Заголовки не являются переключателями; поиск применяется ко всем колонкам. Карточка растёт по содержимому, показывает до трёх технологий и зарплату в полных рублях с суффиксом «р». Публикация/отзыв располагаются справа в заголовке страницы вакансии.

Вкладки требований используют увеличенную диаграмму; подписи закреплены у своих радиусов, удаление доступно простым крестиком из макета. В капсуле хедера иконка сообщений открывает переписку.

Опубликованная вакансия автоматически запускает подбор. Пустая лента показывает «Не можем найти подходящих кандидатов» и «Обновить»; ожидающее пополнение — «Обновляем ленту» без кнопки. Интерфейс опрашивает хвост той же сессии; устаревшая/истёкшая сессия пересоздаётся. Если обработка не продвинулась за 90 секунд, появляется возможность обновить вручную. Подробности N1 и refill-worker — в matching.md.

Проверки текущей итерации: typecheck employer/API/shared/api-client, сборка API с упаковкой CID-assets, Python compileall и git diff --check прошли. Локальные health API/agents/matching вернули HTTP 200; OpenAPI содержит routes

восстановления и пополнения ленты. Наборы тестов и browser-проверка не запускались по запросу пользователя; реальная внешняя почта не отправлялась.

Локальные карточки для проверки интерфейса

`tests/fixtures/seed_local_employer_feed.py` создаёт восемь явно синтетических профилей на каждую опубликованную вакансию единственного владельца в локальном контуре. Имена содержат «UI-тест», тексты резюме прямо указывают, что кандидат вымышленный. UUID детерминированы; повторный запуск сохраняет существующие лайки, процессы и историю. Training consent выключен. Строгий подбор, fallback rerank, PDF и FeedCards сохраняются обычными механизмами; semantic artifacts помечены `comit-local-employer-ui-v1:no-inference`. Это данные для проверки интерфейса, а не свидетельство качества рекомендаций или реальный кандидатский пул.

Скрипт требует `COMIT_LOCAL_UI_FIXTURES=1`, PostgreSQL на локальном порту `41033` и активную сессию владельца опубликованных вакансий. Он не обращается к LLM или Harrier. Запуск из рабочего дерева:

```
docker exec -i -e COMIT_LOCAL_UI_FIXTURES=1 comit-employer-local-matching python - &lt;
tests/fixtures/seed_local_employer_feed.py
```

Очистка только этих фикстур:

```
docker exec -i -e COMIT_LOCAL_UI_FIXTURES=1 comit-employer-local-matching python - --clear &lt;
tests/fixtures/seed_local_employer_feed.py
```

Очистка отзывает согласие у помеченных профилей и исключает их из выдачи, сохраняя ранее созданные лайки, receipts и процессы. После нового seed карточки появляются через обычное обновление ленты; старые живые сессии получают их через N1/refill, перезагрузка может открыть свежую сессию.

Локальный ИИ-агент включён через приватную конфигурацию существующего DeepSeek-провайдера. Agents-service, editorial worker и отдельный organization-worker запущены; capability `agent=true` подтверждена. Секреты остаются вне репозитория. Capability и запущенный worker не подтверждают полный диалог или выполнение инструмента — это проверяется отдельно пользователем. Пустая лента размещает «Обновить» ниже текста и по центру блока; иконка сообщений обновлена по предоставленному SVG.

Уточнение review-панели и восстановления агента

Блок действий вкладки «Инфо» прижат к низу общей области вкладок; расстояние до края модального окна задаётся тем же padding, что и сверху. Подсказка диаграммы центрирована, крестик увеличен. Исходящая вкладка остаётся видимой до завершения 350 мс fade, но сразу становится inert; easing плавный, системная и пользовательская настройка reduced motion отключают переход.

Предыдущее включение агента подтверждало доступность провайдера, но не работу очереди. Отдельный organization-worker перезапускался из-за отсутствия объявленной зависимости pypdf в старом runtime image; очередь сохраняла сообщение, последующие отправки получали organization_turn_active. Этот конфликт теперь объясняется как ожидание предыдущего ответа. При повторном открытии чата UI восстанавливает наблюдение turn по последнему пользовательскому сообщению истории. Локальный образ worker пересобран с объявленными зависимостями; ключи не входят в образ или репозиторий.

После пересборки отдельного worker ранее принятый turn завершился succeeded без error_code; сохранён один ответ ассистента, дополнительных сообщений не отправлялось. Worker работает без рестартов. Добавлена startup regression source-проверка импортов organization-worker, без запуска набора тестов. Typecheck employer, compileall и diffcheck прошли; browser-проверка не выполнялась.

Сообщения ИИ-агента

По образцу Navix assistant Markdown отображается через react-markdown и remark-gfm: списки, выделения, код, таблицы и безопасные ссылки. Пользовательский текст остаётся обычным текстом. Raw HTML и удалённые изображения исключены; скрытое provider reasoning не читается и не показывается.

Публичные assistant-сообщения группируются по turn_id вместе с одним итоговым ответом. Во время обработки отображается белая капсула с тремя точками по Navix: цикл 1,1 с, смещение 4rem, задержки 0/150/300 мс. После завершения она заменяется на «Думал N секунд» без стрелки и раскрытия. Время берётся из доступных timestamps; при их отсутствии длительность не выдумывается. Промежуточные шаги и приватные рассуждения не показываются.

Итоговый ответ появляется после завершения durable turn. Потоковой выдачи токенов backend сейчас не предоставляет, текст не имитируется анимацией печати.

При отправке сразу появляется локальный пользовательский bubble и очищается composer. Подтверждение API связывает bubble с turn_id; история заменяет его без дублей. При ошибке отправки текст возвращается в composer, а повтор сохраняет idempotency key. Копирование использует Clipboard API с fallback, новую supplied SVG, анимацию нажатия и короткую обратную связь.

Область прокрутки занимает весь оверлей, включая боковые поля; внутренний transcript ограничен 1036rem. Прокрутка страницы блокируется до закрытия, затем предыдущие overflow-настройки восстанавливаются. Автопрокрутка следует за новым ответом и изменением высоты composer; при чтении предыдущих сообщений она не возвращает пользователя вниз. Новая отправка снова включает следование. Аватар появляется за 280 мс, composer за 350 мс; reduced motion учитывается. Кнопок оценки ответа нет; подпись «Скопировано» выровнена по центру галочки.

Курсор опроса продвигается по последнему прочитанному sequence даже при null next_sequence. Последняя страница из ровно 100 сообщений завершает восстановление, без повторного чтения каждые 50 мс. Во время обработки turn опрашивается раз в секунду, после завершения история перечитывается сразу.

Проверено 2026-10-08: 8 render/paging тестов, 7 availability тестов и production build прошли. `tests/employer-agent-browser.mjs` подтвердил left/right/center scroll, блокировку и восстановление фона, три точки, итоговый Markdown, замену optimistic bubble без дубля, отсутствие раскрытия и оценок, выравнивание копирования, hover хедера и ширины 1920/1024/390 на синтетических перехваченных API. Реальный отдельный synthetic DeepSeek turn принят HTTP202 и завершён succeeded с одним ответом; бизнес-инструменты не вызывались. Полный `tests/employer-browser.mjs` остановился на сценарии политики входа до чата; общий smoke не зелёный из-за отсутствующих локальных testing/integration и API за старым nginx. Реальный clipboard отдельно не проверялся.

Градиент и стекло

Общий action-gradient соответствует Figma `406:15751`: угол 173.6267465362488°, #397EE4 на 4.5062%, #9663C3 на 112.06%. Кнопки, поиск, выбранные фильтры и прикрепление используют общий токен. Иконка переписки хедера получает существующую hover-анимацию остальных иконок.

Интеграция Liquid Glass и новый CSS-материал откачены по запросу пользователя. Используются прежние стили стекла; новый градиент действий сохранён.

Свободный свайп и плотное стекло (2026-10-09)

Карточка перемещается по обеим осям без drag constraints и инерции. Решение определяется половиной viewport, в которой отпущен указатель: справа сохранение, слева пропуск. Кнопки слева направо: swipe (пропуск), прежняя иконка резюме, heart (сохранение). Переход происходит после подтверждения API; ошибка возвращает карту, повтор использует прежний ключ и действие. Следующая карта поднимается из повернутой стопки, выравнивается и опускается; три исходные палитры циклически используются для передней и задних карт. Reduced motion отключает перемещение.

Резюме из свайпа получает `from=vacancy` вместе с `draft`; в загрузке, ошибке и готовом профиле возврат подписан «К вакансии» и ведёт на `/vacancy/:draft_id`. Остальные входы в резюме сохраняют прежний возврат. `.detail-stack` и её панели ограничивают intrinsic min-width; `.saved-row` прокручивается внутри постоянной ширины колонки, включая 20 сохранённых карточек.

Общий employer glass: белая подложка 18% вместо 6%, blur 48rem вместо 18–22rem, saturate 1.5, существующее SVG-преломление 42 вместо 24. Нейтральная карта использует более плотные градиентные стопы 82%/70%, чтобы резкие границы стопки не просвечивали через содержимое. Текст и иконки не фильтруются. Браузеры без SVG backdrop используют CSS blur. Liquid Glass SDK не возвращался.

Проверено: `pnpm --filter @comit/web-employer typecheck`, `pnpm --filter @comit/web-employer build` и `git diff --check` прошли. `tests/employer-swipe-browser.mjs` подтвердил свободный XY drag, решение по месту отпускания, оба направления, порядок кнопок/цвета, возврат, scroll c20 likes, ошибку/тот же idempotency key, отсутствие горизонтального overflow на1920/1024/390. `tests/employer-agent-browser.mjs` повторно прошёл после изменения стекла. Оба browser сценария используют перехваченные синтетические API; реальный matching/provider и production не проверялись. Build предупреждает о chunk >500kB.

Сверка 2026-10-09: граница свайпа перенесена в центр колонки `.selection-stack`, а не viewport. Переходы из «Понравились в ленте» также возвращают к вакансии через `from=vacancy`.

Уточнения интерфейса и очистка чата — 2026-10-09

Кнопка завершения вакансии подписана «Закрыть вакансию», почта в меню аккаунта выровнена по центру. Поиск и переход к чатам дожидаются завершения анимации закрытия AI-оверлея. Очистка переписки требует подтверждения; ошибка или незавершённая работа оставляет историю на экране. После успешного удаления старый polling останавливается, история загружается заново. Escape закрывает только подтверждение, сохраняя открытый AI.

Текущий общий glass заменяет прежнюю белую прозрачную подложку плотной тёмной (82–94%) с native backdrop blur 48rem. Composer использует отдельную подложку 98%, чтобы текст истории под полем ввода не читался, как в референсе Navix. Глобальная SVG backdrop-цепочка убрана; специальное преломление карт сохранено. Liquid Glass SDK не используется.

Hover-коррекция 2026-10-09: общие кнопки, иконки капсулы, карточки, поиск и инструменты AI используют одну кривую ease и длительность 300ms. Уменьшен размах увеличения/подъёма. Press использует независимый `scale`, сохраняя положение hover при нажатии и отпускании. `background-color` заменяет анимацию shorthand `background`: градиент остаётся стабильным. Reduced motion сохраняет прежнее отключение движения.

Исправление мгновенного hover 2026-10-09: системный `prefers-reduced-motion` и локальная настройка раньше принудительно задавали всем переходам 0.01ms, включая hover. Теперь bounded feedback кнопок, иконок, карточек и поиска сохраняет переходы; большие анимации/scroll/loading остаются ограничены. Регрессия воспроизводилась с системным reduced motion (computed duration1e-05s вместо0.3s); браузерный сценарий проверяет обычный, системный и локальный режимы отдельно.

Сквозная проверка и сверка с Figma (2026-10-09)

Полный путь работодателя пройден на локальном стенде со всеми сервисами, включая QGramm: регистрация, создание, редактирование, снятие с публикации, повторная публикация и удаление вакансии, лента, витрина, приглашение, ответ кандидата из его кабинета, интервью, оффер, найм, статистика, настройки.

- Строки «Резюме» и «Соискатели» одной высоты: имя и подпись в одну строку, полное имя в подсказке. Анонимный `Candidate ` показывается как «Кандидат 2838». - Ключи подбора (стек, навыки, специализация, причины строгого фильтра) выводятся через `src/labels.ts`; неизвестный ключ остаётся видимым как есть. - Форма вакансии — диалог 484 px из Figma `722:3687`, шаг проверки с диаграммами остаётся широким. «Стек» оформлен как поле выбора. Проверка формы своя, без системных подсказок браузера. - Лента: кнопки сразу уводят карточку, при ошибке она возвращается; короткое перетаскивание не считается решением. - Приглашённый кандидат в «Понравились в ленте» ведёт в чат, а не во второе приглашение; после повторной публикации карточки перезапрашиваются, пока подбор не вернёт профили. - Витрина: «+» без выбранной открытой вакансии всегда открывает отдельный выбор, даже если открыта только одна вакансия. Этот выбор не меняет фильтры витрины. - Закрытие и удаление подтверждаются кнопкой опасного действия; у нового работодателя вместо пустых колонок — призыв создать первую вакансию; название компании задаётся один раз в настройках и берётся с сервера в новых приглашениях. - Переключатели настроек: градиентная дорожка во включённом состоянии, бегунок со скольжением и пружиной.

Список чатов `#/chat` отделён от переписки `#/chat/:process_id`: список плашек открывается из капсулы и меню, не выбирает первый разговор и не загружает сообщения. Переписка содержит только шапку участника, сообщения и общую панель AI-чата. Источник перехода (вакансия, резюме, список, уведомления) хранится в `from`; возврат сохраняется после перезагрузки и учитывает исходные фильтры. Для прямой ссылки без источника возврат ведёт к чатам. Действия найма сохраняются в меню шапки, контакты доступны только после серверного разрешения. QGramm использует точный SVG из макета и ссылку на GitHub.

Выбор вакансии и локальные поля — 2026-10-10

Добавление с витрины — явное действие работодателя независимо от соответствия фильтрам. Серверное несовпадение `409` обрабатывается одним повтором с выданным подписанным `mismatch_token`, тем же кандидатом, ревизией профиля и ключом идемпотентности. Проверка полномочий и источника подтверждения остаётся на сервере. Без активного фильтра выбор обязателен; список содержит все открытые вакансии. При ошибке

выбор остаётся открытым, пустой список предлагает опубликовать вакансию. Закрытая или архивная вакансия автоматически удаляется из сохранённого фильтра.

Контролируемые поля работодателя используют общий `@comit/ui-kit/ui-state`: поиск вакансий, поиск и фильтры витрины, выбор вакансий списка резюме, поля приглашения/отказа и несохранённая форма вакансии. Область хранения отделена по роли и аккаунту; форма вакансии отделена по идентификатору и исходной ревизии. Подтверждённая отправка удаляет соответствующий текстовый черновик. Временные модалки, ошибки, загрузка и объекты файлов не сохраняются. Существующие настройки поведения уже сохраняются отдельно в браузере. В статистике работодателя сейчас нет полей периода или фильтра вакансии.

Hover строки витрины больше не конкурирует с inline `transform` анимации раскладки: обычная строка получает CSS-переход из общих токенов. Браузерная регрессия `tests/employer-showcase-browser.mjs` проверяет выбор единственной вакансии, повтор с подписанным несовпадением, ошибку/пустой список, восстановление полей после навигации и перезагрузки, промежуточное положение строки во время hover. Все API в этом тесте перехвачены; реальные приглашения и подбор не меняются.

Счётчик новых сообщений заменяет статус процесса при положительном серверном значении. Открытый список раз в 5 секунд обновляет метаданные всех уже загруженных страниц и включает новые процессы, не читая историю. Параллельная загрузка страницы не перезаписывается более ранним refresh. Регрессия: `tests/employer-chat-list-browser.mjs` (новый чат и unread на второй странице). Текстовые поля обычного чата, AI и ответов на его вопросы тоже используют account-scoped черновики; после подтверждённой отправки текст очищается.

Переход между разделами — 2026-10-10

Смена раздела больше не ждёт анимации исчезновения прежнего экрана: новый экран только проявляется за 180 мс. Причина — `AnimatePresence mode="wait"` иногда не завершал выход, если раздел сменили, пока предыдущий экран ещё появлялся (например, сразу после перезагрузки страницы). Адрес менялся, а на экране оставался старый раздел. Регрессия ловится шагом «перезагрузка → витрина» в `tests/employer-showcase-browser.mjs`: до исправления он стабильно падал, после — проходит. Локальный прогон всех 16 браузерных тестов: 15 проходят; `employer-agent-browser.mjs` нестабилен на прокрутке истории AI-чата колёсиком (1 из 2 прогонов).

Сортировка и поиск по коду в «Соискателях» — 2026-10-10

Сортировка выдачи: по релевантности (порядок сервера), «сначала дешевле» (по нижней границе зарплаты), «сначала дороже» (по верхней), «сначала старше грейд». Выбор сохраняется. Сортировка выполняется в интерфейсе (`src/showcase-order.ts`): серверный поиск витрины принадлежит matching-engine, его порядок не меняется. Для любой сортировки, кроме релевантности, выдача подгружается целиком страницами по 100, не больше 1000 карточек; при одинаковых значениях сохраняется порядок сервера.

Публичные имена анонимны (`Кандидат XXXX` — первые символы идентификатора), поэтому серверный текстовый поиск их не находит. Запрос вида `0A40` или `Кандидат 0A40` распознаётся как код и ищется по префиксу идентификатора среди всей выдачи. Без слова «Кандидат» в коде должна быть цифра, чтобы слова вроде `cafe` оставались обычным запросом. Остальные запросы уходят в гибридный поиск: он упорядочивает весь пул по смыслу и не отсекает кандидатов. Тесты: `apps/employer/tests/showcase-order.test.ts`.

Контракт, которого нет: серверная сортировка витрины (`POST /employer/candidates/search`, поле `sort`) и поиск по префиксу `candidate_id`. С ними клиенту не придётся загружать всю выдачу.

Сроки, обратная связь и системные уведомления

Компания редактируется в настройках через `getEmployerProfile/updateEmployerProfile`; черновик текста сохраняется локально, запись требует текущую ревизию. Оба входа в приглашение показывают имя компании read-only и предлагают настройки, если имя ещё не сохранено. Клиент не отправляет произвольное company_name: его фиксирует сервер.

Отказ из резюме и переписки использует общий `RejectionFeedback`: 80–4000 символов после trim, не менее 10 слов и одна или несколько категорий. Результат собеседования доступен только при server `allowed_actions.interview_complete`; неуспешный результат требует такую же ОС. Сроки показывает общий серверный weekday clock; состояние `expired` обозначено как отзыв по сроку.

В списке всегда первым идёт read-only системный чат Comit, с логотипом вместо аватара кандидата. Он использует account-only system-chat/read API, не вызывает recruitment endpoint для `comit-system` и не имеет composer. Глобальный счётчик в капсуле читает chat-unread, обновляется после read receipts и не выдаёт неизвестный total за ноль. Регрессия desktop/mobile: `tests/hiring-workflow-browser.mjs`.

Действия сохранённого кандидата и края чата

Первый этап называется «Лайк». Плашка открывает приглашение с сохранённым названием организации, затем существующие формы собеседования и оффера; на этапах оффера и приёма открывает чат. Предложенное собеседование (`proposed`) уже отмечает этап «Собеседование». Разрешения `allowed_actions` остаются обязательными: до принятия приглашения кандидатом собеседование недоступно. После успешного действия плашка использует новую серверную ревизию процесса.

Личный и системный чаты занимают высоту окна; прокручивается только история. Шапка системного чата выровнена с личным, аватар сдвинут на 2 px влево. История плавно затухает с лёгким блюром сверху и снизу, а кнопка системного сообщения отделена от текста.

Сохранённые резюме, фильтры и расходы

Во вкладках резюме отображаются только сохранённые лайком пары. Процесс найма дополняет сохранённую плашку, но сам не создаёт строку. При отсутствии доступной карточки отображается «Резюме недоступно»; после принятия приглашения доступное тело плашки открывает резюме. Кнопка отказа использует существующий серверный отказ с обязательной подробной обратной связью.

Стек выбирается из общего справочника, выбранный фильтр сохраняется. Показатели кандидатов, сохранённых резюме и активных процессов находятся под диаграммой вакансий. Нижний блок расходов читает серверный журнал за выбранный период; правила начислений описаны в статистике работодателя.

Регрессия: `tests/employer-showcase-browser.mjs` проверяет сохранение фильтра, состав списка только из лайков, доступное резюме, форму отказа и ограничение ширины списка.

Раскрытие резюме и светлые плашки

Секции просмотра резюме используют `ResumeAccordion`: кнопка с `aria-expanded` и `aria-controls`, анимация высоты и прозрачности длительностью 250 мс при открытии и закрытии. Закрытое содержимое `inert`; при `prefers-reduced-motion` переход мгновенный. Плюс поднят на 2 px внутри круглого индикатора. В действиях светлых плашек резюме текст и иконки используют тёмный токен `--employer-ink`.

Мобильные исправления `fix/web-mobile-pass` перенесены вручную: адаптивные фильтры и карточки, порядок ленты, подписи уведомлений и московского времени, сохранение уже созданного черновика без повторного создания при ошибке чтения. Сохранены текущие заголовки чатов с ФИО, оформление стекла, юридические страницы и центрирование многострочного согласия.

docs/environments.md

Контуры: production и dev

В репозитории два явно разделённых способа запуска. Они собирают одни и те же образы, но различаются compose-файлом, project name, volumes, секретами и поведением auth/ФСП. Файлы нельзя объединять или запускать одновременно без смены портов: production по умолчанию, dev — всегда явный.

| | Production (`make up`) | Dev (`make dev-up`) | |---|---|---| | Compose-файл | `infra/docker-compose.yml` (+ `docker-compose.prod.yml` для CD) | `infra/docker-compose.dev.yml` + `--profile dev` | | Project / volumes | `comit`, `comit_pgdata`, `comit_chat-data`, `comit_harrier_cache` | `comit-dev`, изолированные dev-volumes | | Env-файл | приватный `.env` (копия `.env.example` с реальными секретами) | `--env-file /dev/null`: production `.env` намеренно не читается | | `NODE_ENV` | `production` | `development` | | Cookies | `__Host-comit_*_session`, только HTTPS (`AUTH_COOKIE_SECURE=true` обязателен) | localhost HTTP, `AUTH_COOKIE_SECURE=false` | | Вход по email | одноразовый код только письмом через SMTP; API код не возвращает | код автоматически подставляется на форму (`DEV_AUTH_EXPOSE_CODE=true`), SMTP не нужен | | Мок ФСП | выключен (`/fsp/participants/*` → 503) | включён (`FSP_DEMO_ENABLED=true`, демо-привязка работает) | | Auth mail worker | работает (durable SMTP outbox) | исключён (профиль `prod` в dev-файле) | | AI-провайдеры | реальные ключи (DeepSeek обязателен, Jev опционален) | те же провайдеры; без конфигурации возможность явно недоступна | | Порты по умолчанию | web `8088`, api `28080`, matching `28101`, testing `8102`, integration `8103`, agents `28104`, verification `28105`, postgres — без публикации | те же + postgres на `127.0.0.1:5433` | | Обновление | CD: push в `main` → immutable release на сервере | вручную: `make dev-up` (пересобирает изменённые образы) |

Все служебные порты, кроме web, публикуются только на `127.0.0.1` — для smoke и диагностики. Наружу в production смотрит один web-шлюз.

Поднять production локально (или на сервере)

```
cp .env.example .env       # заполнить все обязательные значения (см. ниже)
make up                    # production по умолчанию
make smoke                 # health/readiness и публичные маршруты
make logs                  # хвост логов
make down                  # остановить, volumes сохраняются
```

Обязательные значения `.env`: `POSTGRES_PASSWORD`, `AUTH_SECRET` (≥32 байт), `AUTH_ALLOWED_ORIGINS` (HTTPS), `PUBLIC_SITE_URL` (HTTPS), `TRUST_PROXY` (точный IP/CIDR nginx), все сервисные токены и ключи чата (перечислены в `.env.example`), `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`, `DEEPSEEK_API_KEY`. Compose останавливается при пустом production секрете.

Перед первым запуском провижинить точный snapshot модели Harrier в локальный cache (команда — в deploy.md, раздел «Подготовка»): без него `/ready` matching останется 503.

Порядок старта сериализован: PostgreSQL → миграции (`candidate-migrate`, `agents-migrate`, `auth-migrate`) → HTTP-сервисы и workers → web. Ручные миграции отдельно запускать не нужно.

Поднять dev

```
make dev-up    # comit-dev: pinned model bootstrap -&gt; readiness -&gt; один порт
make dev-down  # stop, данные volumes сохраняются
```

- Адрес: http://localhost:8088 (`/`, `/candidate/`, `/employer/`, `/testing/`, `/support/`, `/api/`). - Первый запуск скачивает образы и публичный Harrier snapshot точной revision в `comit-dev_harrier_cache`; заполненный cache проверяется и повторно используется. Matching runtime не скачивает модель. Ошибка подготовки блокирует старт API/web. - Вход: любой email, код появляется на форме; письма не отправляются. - Мок ФСП использует текущий внутренний `/api/candidate/profile/fsp/demo/approve` flow. Legacy authorize redirect через отдельный integration port в single-port режиме не используется; для него нужна отдельная настройка gateway. Включения старого redirect или прямого browser доступа к private integration API launcher не делает. - Тестирование выключено целиком. Реальный judge подключается явно: `COMIT_LOCAL_PROJECT=comit-dev ./infra/local-dev.sh --env-file /absolute/private/dev.env --with-judge`. - Production `.env` не читается; dev использует локальные nonsecret defaults. Внешние AI providers требуют своих credentials и при отсутствии явно недоступны. - Другой порт задаётся `WEB_PORT`, другой локальный проект — `COMIT_LOCAL_PROJECT`. - `make dev-models` отдельно подготавливает модель; команды подготовки и

старта используют один и тот же cache volume. `SMOKE_MODE=dev make smoke` рассчитан на прямые host ports базового dev compose; в single-port режиме backend checks запускайте внутри контейнеров (deploy.md).

Запуск без Docker (точечно, для разработки)

```
pnpm install
pnpm --filter @comit/api auth:migrate      # миграции API
pnpm --filter @comit/api dev               # api-core на http://127.0.0.1:8080
pnpm --filter @comit/web-candidate dev     # vite :5173, /api проксируется на 8080
pnpm --filter @comit/web-employer dev      # :5174
pnpm --filter @comit/web-testing dev       # :5175
pnpm --filter @comit/web-welcome dev       # :5176
pnpm --filter @comit/web-support dev       # :5177
```

`DEV_AUTH_EXPOSE_CODE=true NODE_ENV=development` даёт тот же автоподставляемый код; вне development флаг отвергается конфигурацией. Engines запускаются своими `python -m` entrypoints. Чат QGramm работает в Docker-контуре; без него кабинеты показывают в чатах понятный статус `503`, а остальные функции работают как обычно.

Проверки контуров

- `make smoke` — production-проверка: `/healthz` всех сервисов, `/ready` API, matching и agents, все пять web-приложений (включая `/testing/` и `/support/`), скрытие `/api/internal/*`, границы auth (401), публичная витрина, `503` ФСП-мока. - `SMOKE_MODE=dev make smoke` — то же с ожиданиями dev-режима (ФСП-фикстуры 200). - `make compose-check` — валидация resolved compose-файлов. - CD дополнительно проверяет HTTPS origins, secure cookies, отключённые dev флаги и точные identity volumes (deploy.md).

Типичные ошибки

- **Запуск dev с production `.env`.** Dev Makefile намеренно использует `--env-file /dev/null`; свой файл подключайте явно и только для dev. - **Одновременный запуск двух контуров на одних портах.** Задайте разные `WEB_PORT`/`API_PORT`/... одному из них. - **`down -v` без явного разрешения** — удаляет volumes вместе с данными демо. - **Смена ключей QGramm при живом `chat-data`.** Ключи и volume резервируются и меняются только вместе (chat.md).

docs/faq.md

Частые вопросы

Ответы основаны на текущем коде и конфигурации `dev`. Если ответ ссылается на переменную окружения, её полное описание есть в deploy.md.

Запуск и окружение

`make dev-up` сразу останавливается с ошибкой про code judge. Dev-compose требует `CODE_JUDGE_URL` и `CODE_JUDGE_TOKEN` изолированного judge. Экспортируйте их в shell перед запуском (quickstart.md, deploy.md).

Не приходит код входа. В dev код не отправляется письмом: API возвращает `dev_code`, и форма подставляет его сама. В production код уходит через SMTP (`auth-mail-worker`), API его не возвращает (auth.md).

`/ready` matching-engine отвечает 503. Нужен подготовленный snapshot модели Harrier в кэше `harrier_cache`; команда подготовки — в deploy.md.

`/ready` api-core отвечает 503. Проверьте конфигурацию авторизации, доступность БД и применённые миграции `021_support_console.sql` и `021_weekly_challenges.sql` (api.md).

Можно ли поднять production и dev одновременно? Да, если развести порты переменными `WEB_PORT`, `API_PORT` и т.д.; у контуров разные compose-проекты и volumes (environments.md).

Где посмотреть все маршруты API? Swagger UI — `/api/docs` (локально — `/docs` api-core), перечень — api-reference.md.

Почему `/api/internal/...` отвечает 404? Это намеренно: nginx не проксирует внутренние маршруты, они доступны только между сервисами по `X-Internal-Token`.

Что значит `429 rate_limited`? Сработала квота api-core: по умолчанию 240 запросов на IP за 60 секунд (`API_RATE_LIMIT`, `API_RATE_WINDOW_SECONDS`); ответ содержит `Retry-After` (api-operations.md).

Кандидат

Почему меня нет в подборках? Проверьте согласие на обработку и показ в подборе и статус проекции `GET /candidate/pipeline`; при ошибке — `POST /candidate/profile/projection/retry`. Дальше работает строгий фильтр вакансии: класс, зарплатные границы, формат, город и переезд (candidate-profile.md, matching.md).

Как часто можно проходить тест? Повторная попытка — через 7 дней, повышение оценки — через 30 дней. Доступность и дату следующей попытки показывает `GET /candidate/testing/preflight`.

Перезаписывает ли тест мой заявленный грейд? Нет. Тест подтверждает конкретный навык и его измеренный уровень (`grade:trusted`), общий заявленный грейд профиля остаётся вашим (testing-engine.md).

Почему тест по algorithms/python недоступен, а в других нет развёрнутых ответов? Для направлений `algorithms` и `python` задания с кодом обязательны: пока изолированный code-judge не готов, preflight возвращает `code_judge_unavailable` и попытка не начинается. Развёрнутые ответы включаются, когда настроен Jev или DeepSeek; без них тест использует вопросы с выбором и короткие ответы.

Можно ли не давать согласие на обучение моделей? Да. Согласие на обучение отдельное и необязательное; отказ не влияет на обычный подбор (legal/README.md).

Когда работодатель увидит мои контакты? Только после того, как вы примете приглашение, и только пока действует согласие на обработку (recruitment.md).

Работодатель

Почему не отправляется приглашение (409 `employer_company_required`)? Сначала укажите название компании в профиле работодателя (`PATCH /employer/profile`).

Вакансия создана, но её нет в подборе. Создание и правки не публикуют вакансию. Пройдите approve → summary → publish; готовность подборки показывает `GET /employer/vacancy-drafts/{id}/ready` (vacancy-crud.md).

AI-агент недоступен. `GET /employer/agents/capabilities` показывает, что доступно. В режиме `AGENTS_MODE=manual` или без ключа провайдера работает ручная форма (agents-offline.md).

Чат процесса отвечает 503. Чат QGramm не настроен или недоступен; приглашения и остальной найм при этом работают (chat.md).

Поддержка и эксплуатация

`/support/` пишет «Консоль поддержки не настроена на этом стенде». Задайте `SUPPORT_EMAIL` и `SUPPORT_ACCESS_KEY` (16–200 символов). Без них маршруты `/support/*` не регистрируются (support-console.md).

ФСП в production отвечает 503. Мок-реестр ФСП включается только в dev (`APP_ENV=development`, `FSP_DEMO_ENABLED=true`) (integration.md).

Как проверить стенд после выкладки? `make smoke` (или `SMOKE_MODE=dev make smoke` для dev) проверяет health/readiness, все пять web-приложений, скрытость `/api/internal`, границы авторизации, витрины и поведение ФСП (ci.md, runbook.md).

Продуктовые решения

Почему кандидат не может сам откликнуться на вакансию? Это продуктовое решение, а не недоделка: отклики возвращают спам массовых заявок и отсечение неадаптивными фильтрами — ровно те проблемы, против которых платформа построена. Вместо отклика кандидат получает рычаги: ИИ-рекомендации (почему редко попадает в ленты и что подтянуть), ФСП-буст и недельные задания (inverse-concept.md).

docs/feed-change-policy.md

Метрика новых обстоятельств кандидата

`matching_engine.feed_policy` строит текстовый JSON-снимок только структурированных полей и вычисляет расстояние до снимка последнего dislike. Это самостоятельная детерминированная функция; модель, время, БД и порядок массивов не участвуют.

Начальная политика `feed-delta-v1` не обучена. K = 1.0, N округляется до6знаков, снятие блокировки разрешается строго при N > K. Полная политика содержит коэффициенты, нормировки и ограничения групп; её hash вычисляется из canonicalJSON. Неизвестная версия снимка или политики отклоняется.

Учитываются грейд и его подтверждение, направление, уровни и подтверждения доменов/стеков/softskills, границы зарплаты в RUB, нормализованный город, форматы работы и переезд. Из проектов/опыта/достижений используются только явные типизированные факты: домены, стеки, длительность, роль, production support. Дубли объединяются; заголовки, описания, контакты, ссылки, provenance, UUID, время, векторы и source_revision исключены.

Уверенность: confirmed/approved=1, partial=.8, self_reported=.6, pending=.5, rejected=0. Грейд использует2единицы за шаг и3за изменение уверенности; его вклад ограничен3. Суммарные навыки ограничены2, профессиональные факты —2, направление/зарплата/локация/формат/переезд —1на группу. Все значения и нормировки определены единственным `default_policy()`; настройка должна сохранять полную политику рядом с исходным снимком, а не только её имя.

`assess()` возвращает N, K, refresh, hash, вклады групп и ограниченный список объяснений. `positive_professional` сообщает наличие положительного изменения профессиональных данных отдельно от расстояния: изменение зарплаты/города, удаление или отклонение факта не означает рост квалификации. Расстояние пересчитывается от исходного снимка: маленькие изменения накапливаются по текущему состоянию, а возврат к исходным значениям возвращает вклад к нулю.

Проверка: `PYTHONPATH=services/matching-engine/src python -m pytest services/matching-engine/tests/test_feed_policy.py -q`.

См. контур выдачи.

docs/feed-refill.md

Durable feed refill

Лента работодателя остаётся сессией фиксированного источника. Первые карточки сохраняют main/rerank provenance, а пополнение добавляет отдельный immutable batch в конец. Уже выданные позиции и курсоры не меняются.

Для каждой вакансии сохраняется strict-compatible snapshot `pool-n1-v1`: кандидат, revision и strict schema identity. Изменение считается как доля изменённых, добавленных и удалённых IDs в объединении старого и нового снимков. Версионированный K1 равен `0.10`; при `fraction >= K1` пополнение ставится в durable job даже если текущий хвост ещё не достиг low-water.

Обычный low-water равен 4 необслуженным карточкам, размер refill batch — 12. Сначала используются уже оценённые невидимые reserve-карточки того же rerank-run. Если их недостаточно, worker ставит свежую пару combine/rerank в очередь и повторяет job после её готовности. В batch попадают только карты этого согласованного rerank-run, включая официальный `main_fallback`, если именно такой mode опубликован reranker-ом; worker не пересчитывает хвост, score или порядок самостоятельно.

`feed_pipeline.refill_jobs` имеет частичный unique index на queued/running/ retrying session jobs. Worker использует PostgreSQL lease, поэтому повторные запросы страниц и рестарты не создают duplicate batch. `feed_pipeline.batches` и поля lineage на каждой exposure связывают выдачу с `main_run_id`, `rerank_run_id`, `pool_generation` и snapshot hash; learning export переносит эту связь в anonymized observations.

Saved, visited и pending исключаются. `visited_updated` допускается после изменения проверяемого профиля. Исчерпание фиксируется после успешного пустого batch и не порождает бесконечные пустые jobs; новый strict-compatible кандидат или изменение пула снимает состояние exhausted.

Для saved/visited используется отдельный keyset cursor `base64url(JSON)` с видом списка, snapshot timestamp, последним candidate ID и vacancy revision. Он не кодирует offset, ограничен 1024 байтами, не принимается вместе с legacy offset и даёт 409 при смене vacancy source revision. Старые offset-вызовы сохраняются для совместимости.

Локальный worker:

```
DATABASE_URL=... PYTHONPATH=services/matching-engine/src \
  python -m matching_engine feed-refill-worker --once
```

Migration `014_feed_refill.sql` применяется обычным `matching_engine migrate`.

docs/fsp-link.md

Привязка демо-ФСП в кабинете кандидата

В сохранённом резюме блок ФСП проверяет `GET /api/candidate/profile/fsp/status`. Только при `NODE_ENV=development` и `FSP_DEMO_ENABLED=true` появляется кнопка подключения демонстрационного аккаунта. Подключение реального реестра ФСП — следующий этап; профиль без истории ФСП — нормальное состояние.

1. Кандидат выбирает один из учебных аккаунтов. Уже привязанный аккаунт можно обновить, но сменить без отдельной отвязки нельзя. 2. `POST /api/candidate/profile/fsp/demo/authorize` создаёт существующее одноразовое состояние, привязанное к кандидату, ревизии резюме и выбранному аккаунту (120 секунд). 3. Кандидат отдельно разрешает импорт достижений. 4. `POST /api/candidate/profile/fsp/demo/approve` принимает `{expected_revision, state, import_consent: true}`. API проверяет владельца и состояние, получает одноразовый код у integration-engine и выполняет существующий защищённый обмен. Код не попадает в браузер или URL. 5. Обычная атомарная процедура импорта проверяет ревизию, погашает состояние, переносит достижения без дубликатов и запускает обновление представления резюме. UI показывает обновлённый профиль и пометку демо-реестра.

Существующие JSON authorize/callback API сохранены для интеграционных клиентов. Флаги production не изменены. Произвольные FSP ID, чужие состояния, повторное подтверждение и просроченные состояния не принимаются. UI использует обычную сессию кандидата и проверку Origin; ни пароли ФСП, ни реальные внешние персональные данные не запрашиваются.

Проверка реального HTTP-контракта

`apps/api/tests/candidate-verification-routes.test.ts` использует отдельную PostgreSQL БД из `VERIFICATION_ROUTE_TEST_DATABASE_URL` (или `FSP_TEST_DATABASE_URL`) и сам запускает integration-engine на свободном loopback-порту. Внешний тестовый реестр не нужен. Проверяются импорт, согласие, Origin, чужой владелец, повторное использование состояния и отсутствие дубликатов. Без БД запускаются только прочие unit-тесты; полный coverage gate предоставляет изолированную БД и запрещает пропуски.

Python выбирается через `TESTING_ENGINE_TEST_PYTHON`, по умолчанию `python3`; необходимы FastAPI, Pydantic и Uvicorn из зависимостей сервиса. Отсутствие runtime завершает acceptance ошибкой. Дочерний процесс останавливается после теста.

docs/glossary.md

Глоссарий

Термины, которые встречаются в коде, API и документации. Ссылки ведут к подробному описанию.

| Термин | Значение | |---|---| | **Обратная механика найма** | Кандидат не откликается: работодатель находит его в подборке или витрине и сам отправляет приглашение с зарплатой «от–до». | | **api-core** | Сервис `apps/api` на Fastify — единственный публичный API и транзакционное ядро (services.md). | | **Комбайн** | Конвейер matching-engine: строгий фильтр → гибридный скоринг → main top-k → реранк (matching.md). | | **Строгий фильтр** | Жёсткие условия вакансии: класс специализации, зарплатные границы, форматы работы, города, переезд, исключения; кандидат вне фильтра в main top-k не попадает. | | **Гибридный скоринг** | Объяснимая сумма признаков и семантической близости эмбеддингов; каждая карточка несёт факторы попадания. | | **Harrier** | Модель эмбеддингов, которую matching-engine держит в локальном кэше (`harrier_cache`, `HF_HOME`); без подготовленного snapshot `/ready` возвращает 503 (deploy.md). | | **Main top-k** | Основная подборка лучших кандидатов вакансии после скоринга. | | **R□ / реранкер** | Линейная модель, переупорядочивающая main top-k. Работает в режиме **sort-only**: меняет порядок, не отсекая хвост (rerank-activation.md). | | **main_fallback** | Режим без активного R□: порядок main top-k сохраняется. | | **Golden** | Отложенная выборка для честной финальной оценки; на ней не подбирают параметры. | | **Quality gate / activation gate** | Формальные условия качества разметки и численного выигрыша модели, после которых модель может стать активной через обычный promote. | | **Recommended / reserve** | Две части подборки: рекомендованные и резерв (api.md). | | **Лента (feed)** | Свайп-просмотр кандидатов вакансии работодателем: показы (impressions), решения (decisions), сессии и добор (refill) (feed-refill.md). | | **Preference-модель** | Vacancy-local поправка к порядку, обучаемая на реакциях работодателя; переставляет только ещё не показанный суффикс ленты (preference-learning.md). | | **Гипотезы / research-показы** | Ограниченные показы для проверки гипотез о предпочтениях работодателя, 2 карточки на 18 обычных доставок (hypothesis-learning.md). | | **FSP boost** | Дозированная прибавка к скорингу за подтверждённый разряд ФСП и недельную активность; режимы `MATCHING_PROMOTION_MODE` = `off`/`shadow`/`active`, максимум 0.02 (matching.md). | | **Saved / visited** | Сохранённые лайком и просмотренные работодателем кандидаты вакансии. | | **Витрина (showcase)** | Публичный и работодательский поиск по кандидатам и вакансиям, согласившимся на показ (public-showcase.md, candidate-showcase.md). | | **Проекция профиля** | Асинхронная передача снимка профиля кандидата из api-core в matching-engine через outbox и `candidate-profile-worker` (candidate-profile.md). | | **Outbox** | Таблица событий, которая пишется в той же транзакции, что и изменение данных; worker доставляет события с повторами (at-least-once). | | **Lease** | Временная аренда задания worker-ом; истёкшая аренда позволяет другому worker продолжить, старая не может перезаписать новое состояние. | | **CAS / `expected_revision`** | Оптимистическая блокировка: изменение принимается только для ожидаемой ревизии, иначе 409. | | **`idempotency_key`** | UUID повторяемой команды: повтор возвращает прежний результат без дублей. | | **Согласия** | Раздельные согласия кандидата: регистрация аккаунта, обработка резюме, показ в пуле подбора (pool) и необязательное обучение моделей (training) (legal/README.md). | | **Evidence** | Подтверждающая запись о навыке или факте профиля с источником; `self_reported` — заявлено кандидатом, `grade:trusted` — подтверждено тестом. | | **Blueprint** | Параметризованный шаблон задания testing-engine; из него генерируются варианты (testing-design.md). | | **Адаптивный тест** | Тест, который начинает с уровня L2 и выбирает следующие задания по ответам до решения с вероятностью 0.70, максимум 30 заданий (testing-engine.md). | | **Supervision** | Агрегаты наблюдения за попыткой (время в кадре, потеря фокуса, несколько лиц, статус камеры); вспомогательный сигнал, решение о добросовестности остаётся за человеком. | | **Trusted publisher** | Компонент testing-engine, отправляющий итог попытки в `POST /internal/testing/session-result` api-core. | | **code-judge** | Изолированный сервис проверки кода на отдельной VM, Docker-контейнер на каждый testcase (services.md). | | **Недельное задание** | Практическое задание недели для кандидата (weekly-challenges.md). | | **ФСП** | Федерация спортивного программирования; разряды и история участника подтверждают навыки. В проекте используется мок-реестр integration-engine и демо-привязка профиля (fsp-link.md). | | **DeepSeek, Jev** | Модели-провайдеры: DeepSeek — основной провайдер агентов; Jev (SystemOne API `kev-latest`) — подсказки и действия агента, деривация требований вакансии и, если настроен, проверка развёрнутых ответов теста (иначе DeepSeek). Историческое имя Jev-провайдера — Laya: оно сохранилось в идентификаторах кода (`laya_not_configured`, `laya-requirements-v2`, модель `laya-multilingual-mlx`) и в датированных логах пилотов (agents.md, testing-engine.md). | | **Глобальный агент организации** | Один AI-чат работодателя на аккаунт с памятью, документами, бюджетом и фоновыми поручениями (agents.md). | | **Офлайн-дублёр** | Поручение агенту отвечать за работодателя, пока тот офлайн; возвращение владельца прекращает отправку. | | **QGramm** | Мессенджер, на котором построены чаты найма; доступен api-core через внутреннюю сеть `chat-private` (chat.md). | | **Системный чат** | Канал платформы в обоих кабинетах: уведомления и переписка со службой поддержки (system-inbox.md). | | **Консоль поддержки** | Приложение `/support/`

для оператора; включается переменными `SUPPORT_EMAIL` и `SUPPORT_ACCESS_KEY` (support-console.md). | | **`expense-v1`** | Версия политики начислений работодателю: публикация вакансии, приглашение, просроченный дедлайн, превышение дневного лимита ИИ (api.md). | | **SSE** | Server-Sent Events: потоки `…/recruitment-events/stream` для событий найма в реальном времени. |

docs/hiring-live-acceptance.md

Проверка найма на локальном backend — 10 октября 2026

Проверены реальные локальные API, PostgreSQL, QGramm, SMTP/OTP и DeepSeek. Участники — mschail и mm. Продакшен не изменялся.

Найм

Создана отдельная опубликованная тестовая вакансия. Пройдены приглашение, принятие, сообщения в обе стороны, согласование и завершение технического собеседования, отправка и принятие оффера. Проверялся переход состояний собеседования, а не проведение разговора с человеком.

После отправки оффера профиль оставался в пуле. После принятия — вышел из пула, а компания добавилась в опыт один раз. Повтор запроса с тем же ключом не добавил второй опыт. Согласие на обработку сохранилось; зависимое согласие на обучение снялось вместе с публикацией.

В QGramm проверены запись/чтение сообщений, увеличение счётчика на одно сообщение и его снятие после чтения. В системном чате проверены уведомления приглашения, собеседования, оффера и найма; чтение снимало системный счётчик. Проверка счётчиков выполнена через реальные API, не через визуальное наблюдение хэдера.

Отказ и рекомендации

На отдельной вакансии пройдены приглашение, переписка, собеседование с отрицательным результатом и отказ. Короткая причина отклонена HTTP 400; подробная ОС доступна кандидату. Публикация резюме после отказа сохранилась, системное уведомление доставлено.

Для порога обезличивания использованы mschail и два явно обозначенных локальных тестовых работодателя. Их приглашения, принятия и отказы также созданы через реальные API. Это тестовый набор, а не три независимых органических отзыва. DeepSeek получает только категории и количества, без исходных текстов и личности работодателей.

Отдельные реальные вакансии с несовпадающей зарплатой создали наблюдения основного отбора. Проверены реальные причины несовпадения условий, их агрегация, отдельные вызовы DeepSeek для отзывов и подбора и общий недельный результат. Результат сохранён со статусом ready, доступен через candidate/recommendations/latest; системное уведомление ведёт к статистике.

Недельная задача вызвана с датой следующего понедельника, 12 октября, для включения событий проверки 10 октября. Часы системы и даты событий не менялись. Проверка естественного ожидания недели не выполнялась.

Итоговый текст предлагает описать задачи и вклад в проекты, уточнить готовность к переезду, формат работы и зарплатные ожидания. В проверенном тексте нет названий внутренних механизмов. Исправлены инструкции модели: кандидат не отправляет отклики, отсутствие готовности к переезду не означает неизвестный город, порядок показа не доказывает недостаток навыков.

Дополнительно воспроизведено выпадение после строгих условий: четыре реальные офисные вакансии, по девять допустимых кандидатов, основной показ ограничен одним. mm прошёл условия, но не попал в основной показ; после успешного реранкера подтверждено, что он не оценивался на этом этапе. Backend накопил по четыре независимые причины main_top_k_omission и unranked_by_reranker. Отдельный реальный вызов DeepSeek на этих причинах объяснил: порядок показа не доказывает слабые навыки. Общий недельный текст также сохранил это пояснение. Для этого теста у mm временно разрешён офис и переезд в Москву; исходные предпочтения восстановлены через API. Это проверка реального контура на специально подготовленных условиях, не органическая статистика найма.

Первые попытки не достигали нужного состояния: тестовая зарплата mm 140–250 млн рублей не пересекалась с вилкой до 100 млн, а в удалённом пуле был только mm. Для итоговой проверки использовалась широкая тестовая вилка и офисный пул; исходная зарплата mm не изменена.

Найденные и исправленные ошибки

- Принятие оффера с training-v2 нарушало ограничение согласий PostgreSQL: теперь публикация и зависимое обучение снимаются атомарно. - Генерация могла советовать отклики и темы без подтверждённых данных: уточнены инструкции и добавлена проверка тем/терминов. - Исторические причины несовпадения условий могли выдаваться за отсутствующие поля текущего профиля: добавлены ограничения и регрессионный тест. - Повторная проверка тем в HTTP-обработчике ссылалась на переменную другой области видимости: удалена, добавлен маршрутный тест.

При восстановлении стенда запущены отсутствовавшие candidate/combine/rerank worker-процессы; локальный почтовый worker получил существующий доверенный сертификат, TLS не отключался. Дополнительные matching-процессы требуется запустить снова после рестарта контейнера.

Конечное состояние

По просьбе пользователя mm снова опубликован для просмотра UI и рекомендаций. Принятый оффер, история отказа и добавленный опыт сохранены. Тестовые вакансии и работодатели оставлены с явными тестовыми названиями.

Связанные контракты: найм, рекомендации.

Команды проверки

- `node /tmp/comit-isolated-tests.mjs tests/recruitment-deadlines.test.ts:RECRUITMENT_DEADLINES_TEST_DATABASE_URL` — 8 passed, 0 skipped, отдельная PostgreSQL БД. - `pnpm --filter @comit/api exec tsx --test tests/recommendations.test.ts` — 8 passed. - `PYTHONPATH=services/agents-service/src /bin/python -m pytest services/agents-service/tests/test_recommendations.py -q` — 15 passed. - `pnpm --filter @comit/api typecheck` и `pnpm --filter @comit/api build` — passed. - `WEB_PORT=38188 API_PORT=38081 MATCHING_PORT=38111 TESTING_PORT=38112 INTEGRATION_PORT=38113 SMOKE_TRIES=1 ./tests/smoke.sh` — all green. Это общий отдельный smoke-контур; реальные сценарии выше выполнены на API 8080.

Временные авторизованные сценарии выполнялись через tsx из приватных файлов вне репозитория; данные сессий в отчёт и код не включены.

docs/hypothesis-learning.md

Проверка предпочтений вакансии

Реализован слой файла51, §§4–5: сопоставимые проверочные/контрольные карточки в обычной backend-ленте. Все обязательные фильтры, R□ и Harrier сохраняются. Реакции поступают в существующий learner; вывод по гипотезе не создаёт фильтр и не учитывает тот же лайк второй раз.

Планирование

Исследование включено по умолчанию. На18 уникальных обычных доставок разрешена одна пара из2 карточек: верхняя доля резервирования10%. Отменённая/незавершённая пара также расходует бюджет. Доставка и viewport acknowledgement разделены; отсутствие решения не получает метку. Pause и rollback предпочтений выключают новые назначения. Retry/read-back страницы не выбирают новую пару.

Immutable main snapshot повторно проходит strict filters, current revision, selection state и согласие API/matching. Участники могут находиться в main top-k, reserve или вне top-k. Признаки и R□ score вычисляются теми же builders; outside samples получают `sample_scope=exploration`, main counts не меняются. Research reserve может появиться при `include_reserve=false`: флаг регулирует обычную выдачу резерва; исследование имеет отдельные pause/resume.

Попытка ограничена5000 snapshot-кандидатами и200 лучшими допустимыми непоказанными входами для сопоставления. Ограничение явно даёт `complete=false`; это не доказательство исчерпания пула. Нет одобренного совместимого R□/пары — обычная лента продолжается. Повтор поиска не чаще следующего блока18 обычных доставок.

Пара требует контраста и ограниченных посторонних отличий. Приоритет учитывает covariance локальной модели (или cold prior), влияние контраста на остаток, качество сравнения и потерю полезности. Пара выбирается пропорционально приоритету из bounded feasible set; порядок test/control имеет вероятность0.5. Вероятности, draw, pool/feature hashes, контраст и preference version фиксируются до доставки одной транзакцией. Feasible probability support и выбранный index позволяют воспроизвести draw. Карточка содержит направление и пороги проверки; числовые различия участников находятся только в удаляемом registry payload.

`selection_probability` относится к паре **при данном feasible set и бюджетной возможности**; `order_probability=0.5` — к её порядку. Это не вероятность показа человека из всего пула. Global `propensity=null`: произвольная IPS/causal оценка полного подбора не поддерживается. Экспорт сохраняет условные вероятности и scope.

Доставленные cards/receipts/позиции не меняются. Пара занимает ближайшие unserved slots; добавленные извне кандидаты получают новые slots. Обычные карточки не теряются. Частично доставленная пара закреплена при preference refresh. Доставка18-й карточки может подготовить пару и вернуть следующий cursor даже после конца main top-k. Пополнение обычного буфера из §6 остаётся отдельным этапом.

Контрасты

H1–H8/H10 используют явные доступные признаки и типизированные факты. H5 берёт максимальную явную длительность experience, не сумму пересекающихся работ. H6 требует явной эксплуатации против `production_support=false` и developer; отсутствие факта не означает отсутствие практики. H10 требует совместимого Harrier и близкого hard-профиля. Уровни и подтверждения отделены.

H9 выключена до появления явной таксономии переносимых навыков/соседних технологий. Соседство не выводится из текста/LLM. Class-only, неизвестные навыки, отсутствующие факты и несовместимая семантика выключают соответствующие проверки.

Вывод

Test like/control dislike — свидетельство за; обратное — против. Like/like, dislike/dislike и незавершённые пары не определяют направление. Кандидат участвует в research один раз; учитываются только действительные owner/context пары.

До20 решающих пар статус `unclear`. Первая партия20 фиксируется по времени завершения реакций, в транзакции последнего решения без ожидания запроса статуса; поздние счётчики обновляются отдельно от сохранённого

вывода. Wilson-интервал имеет поправку Bonferroni на10 семейств. `supported`: нижняя граница>0.5; `not_supported`: верхняя<0.5. Поздние реакции остаются в журнале и учат learner, но не открывают повторную проверку партии. Источник формул: NIST Wilson, NIST Bonferroni.

Пороги contrast≥.15, nuisance mean≤.15/component≤.25, utility loss≤.35, min20 и протокол — **uncalibrated_baseline**. Wilson приближённый; сопоставимость и случайный порядок не устраняют скрытые различия людей, перенос во времени и selection bias. Это локальное свидетельство, не доказанная причина выбора.

Контекст включает vacancy/schema/main/R□/approval/source и preference reset epoch. Смена контекста/ревизии участника/согласия инвалидирует пару. Отзыв удаляет параметры и payload вывода, сохраняя хеши и audit. Отозванная fixed batch остаётся `invalidated`, не заменяется поздними примерами; новая проверка требует reset.

Управление

- `GET /api/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/hypotheses` —10 сводок и scope поиска. - `POST .../hypotheses/pause` — остановить назначения, завершённые данные сохранить. - `POST .../hypotheses/resume` — возобновить с прежними бюджетами/контекстом. - `POST .../hypotheses/reset` — новая epoch и бюджет, старые выводы инвалидировать.

Тело: `PreferenceCommand` с UUID `idempotency_key`, CAS `expected_revision`. Owner устанавливает API session. Статус без участников, коэффициентов и контактов; доступен после истечения feed session при текущем контексте. Tinder UI/автоматический viewport acknowledgement и серверный deployment в этот backend-этап не входят.

Локальная приёмка

Отчёт сохраняет хеши всех попыток. Два прогона по22 синтетических профиля с настоящим Harrier640 прошли полный путь: main top-k18 → research pair вне top-k → replay → две явные реакции → learner/export → source-only отзыв согласия и удаление параметров → reset → новая38-я координата и отклонение устаревшей ленты. Три ранних сценария по40 профилей не дали сопоставимой пары из-за utility loss>.35; они сохранены, порог не менялся. Ещё одна попытка остановилась до создания профилей: временный helper передал Node pg libpq DSN вместо PostgreSQL URI. Всего в этих приёмочных попытках164 профиля, внешних LLM вызовов0; расход предыдущего teacher и golden не менялись.

Скрипт требует новую пустую loopback PostgreSQL/pgvector БД с именем `comit_hypothesis_*` и приватную переменную `HYPOTHESIS_ACCEPTANCE_DATABASE_URL` в формате URI. Скрипт применяет API и matching миграции, оставляет БД/артефакты для аудита, не очищает старые данные:

```
pnpm --filter @comit/api build
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python
tests/hypothesis_acceptance.py
```

До объединения с витриной Python/PostgreSQL прогон:1155 passed,0 skipped; новые policy+PG и legacy consent regression:27 passed. API запускается последовательно: `pnpm --filter @comit/api exec tsx --test --test-concurrency=1 'tests/*.test.ts'` —45 passed, один пропуск внешнего QGramm. Новые API-тесты используют отдельную `HYPOTHESIS_ROUTE_TEST_DATABASE_URL`; общий parallel fixture truncate ранее конфликтовал. `pnpm -r typecheck`, `pnpm -r build`, scoped Ruff из корня, сверка generated OpenAPI и `make smoke`12/12 прошли. Общий Ruff из корня остаётся красным на34 исторических import-order ошибках; запуск из каталога сервиса иначе классифицирует импорты, включая два новых теста (подробности в отчёте).

Это проверка механики, не качества предпочтений настоящего работодателя. Фиксация20 пар проверена отдельными PostgreSQL fixtures до любого GET статуса; 21-я реакция обновляет только диагностику. Эти fixtures не заменяют независимую разметку или живой эксперимент. Обычный буфер, Tinder и production — следующие этапы проверки.

Совместимость с витриной

При интеграции параллельных коммитов витрины `73ef0ec`/`a7deefe` сохранены оба набора маршрутов и карточных контрактов. Гипотезы и18 ordinary credits относятся только к `source=tinder`. Новая manual/showcase сессия не создаёт и не сбрасывает контекст learner/гипотез, её действия не запускают learner. Фиксация партии сохранена внутри общей `_decision_locked` транзакции для ranked reactions. Source входит в хеш политики назначения.

После объединения витрины и гипотез файлы получили канонические имена `011_candidate_showcase.sql` и `012_hypothesis_exploration.sql` (matching-migrations.md); историческая запись `011_hypothesis_exploration.sql`

учитывается checksum-alias без повторного DDL. Отдельный отчёт объединения содержит дополнительный свежий22-profile Harrier прогон с обеими миграциями, 37 PostgreSQL тестов смежных модулей и46 API тестов (один внешний QGramm skip), typecheck/build, scoped Ruff и smoke12/12. Общий прогон объединённой версии: 1180 passed,0 skipped. Исходные отчёты приёмки сохраняются; всего186 синтетических профилей в приёмочных попытках, внешних LLM вызовов0.

docs/hypothesis-validation.md

Валидация hypothesis exploration: распространённость, воронка, мощность (v1)

> Статус: закрыт последний из трёх валидационных пробелов ML-контура. > Неймспейс `hypothesis-validation-v1`, evaluation-only: живая политика > (`vacancy-hypothesis-comparison-v1`, hash `0a60b0ff…`) не изменялась — релаксации > считались офлайн с обязательным восстановлением констант. > Sealed отчёт: `tests/artifacts/reranker/hypothesis-validation-v1/report.json` > (report_hash `ba2621d9…`); версионируемая сводка: > data/validation/hypothesis-prevalence-validation.json.

Три инструмента

1. **Распространённость.** Настоящий `comparable_pairs()` на запечатанных пулах: hard-бенчмарк v7 (84 кандидата) и v9-корпус (420). Плюс офлайн-сценарии релаксации (контраст 0.15→0.10, nuisance 0.15→0.30, utility 0.35→0.60).

| Пул | live | contrast 0.10 | +nuisance 0.30 | relaxed all | |---|---:|---:|---:|---:| | hard-84 | **0** | 5 | 5 | 5 | | v9-420 | **3** (H2) | 19 | 35 | 36 |

Связывающее ограничение — `MIN_CONTRAST=0.15`; nuisance — второе; utility почти не влияет. H5/H6/H10 на sealed-пулах структурно неизмеримы (нет narrative_facts/category/semantic_space_id в снапшотах) — зафиксировано в манифесте.

2. **Воронка решаемости.** Пара становится решающей, только если работодатель лайкнул одну сторону и дизлайкнул другую. При явном допущении q=0.25 (допущение записано в манифесте — телеметрии реакций нет) один замороженный батч из 20 решающих пар требует тысяч проходов пула в live-калибровке. Точные числа зависят от нормировки, и здесь отчёт непоследователен:

| v9-420 | live | relaxed all | |---|---:|---:| | `pool_passes_for_batch` в sealed `funnel` (деление на 420 кандидатов, как в коде `funnel(..., len(pool))`) | 11 200 | 934 | | текстовая сводка `reading` (≈ деление на 60 семейств) | ~1600 | ~134 |

Для hard-84 в live пар нет (воронка не определена), в релаксированных сценариях — 1344 прохода. В любой нормировке на масштабе хакатона вердикты H1–H10 недостижимы.

3. **Мощность вердикта.** Monte Carlo (2000 seeds × 20 решающих пар) через настоящий `summarize()` с Bonferroni-Wilson:

| Истинный p (support) | supported | not_supported | unclear | |---|---:|---:|---:| | 0.50 | 0.25 % | 0.20 % | 99.6 % | | 0.65 | 4.95 % | 0 | 95.1 % | | 0.80 | 40.6 % | 0 | 59.4 % | | 0.95 | **98.75 %** | 0 | 1.25 % |

Замороженный батч из 20 пар надёжно отделяет только очень сильные эффекты (p ≥ 0.95); ложные вердикты ограничены per-side бюджетом Bonferroni (0.0025) — коррекция работает как спроектирована.

Выводы для оператора

- **Готовый механизм будущего усиления рекомендаций.** Весь путь проверен: поиск строгих сравнений, заморозка батчей, Bonferroni-Wilson вердикты, consent-проверки на каждом шаге. Единственное, чего слою сегодня не хватает — данных: строгие фильтры качества (контраст, nuisance-близость) намеренно пропускают только чистые сравнения, поэтому на текущем объёме их 0–3 за проход. При выходе на рынок реакции работодателей начнут наполнять батчи сразу — и рекомендации получат следующее улучшение без единой строчки нового кода: включается сбор, вердикты считаются, выводы идут оператору. - Для демо это честный статус «collecting» с работающей статистикой. - **Путь калибровки уже проложен**: абляционная таблица показывает, что снижение контраста до 0.10 даёт ×6 больше сравнений, nuisance 0.30 — ещё ×2. Когда данных станет достаточно, policy-v2 с этими параметрами — короткое управляемое решение (изменение policy_hash аккуратно переводит контексты на новую эпоху), и та же валидация просто перемеряется на новых данных. - H9 (adjacency taxonomy) остаётся выключенной: при текущей распространённости включение десятого семейства ничего не меняет; возвращаться к нему только после policy-v2.

Команды

```
cd services/matching-engine
```

```
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m matching_engine.hypothesis_validation run \
  --directory tests/artifacts/reranker    # или verify
```

Честные границы

q=0.25 — явное допущение, не измерение. Пулы без narrative_facts ограничивают проверку семействами H1–H4/H7/H8. Monte-Carlo — односемейный (H2), статистика summarize одинакова для всех семейств кроме выключенной H9. История версий чистая: v1 сразу запечатана с отчётом.

docs/integration.md

Integration engine — внешние данные и верификация

> Статус: мок-реестр ФСП и демо-привязка работают; проверку фактов выполняет > `services/verification-engine`, импорт и evidence пишет api-core. Скоринговый > ФСП promotion-слой подключён после R□; по умолчанию режим `shadow` не меняет выдачу. > Решение о выделении сервиса — 2026-10-05 (context/80).

Назначение

Единая точка работы с внешними источниками данных профиля:

- **исходящие коннекторы** — получение и верификация данных из внешних реестров; - **входящие моки** — демонстрационные реестры там, где реального API на хакатоне нет (ФСП).

ФСП: как реестр используется в продукте

Реальный API ФСП не предоставляется намеренно (ТЗ §2) — команда сама проектирует, какие сведения о достижениях продукт получает и как их использует. На мок-реестре работает следующий контур (подробно — verification.md):

1. **Привязка ФСП ID.** `fsp_id`/`fsp_claim_id` — server-managed поля профиля: обычная mutation профиля их отклоняет (`server_managed_field`). ID появляется только через демо-привязку `POST /candidate/profile/fsp/demo/authorize` → `POST /candidate/profile/fsp/demo/callback` (fixture `fsp-001`/`fsp-002`): api-core обменивает одноразовый код на запись реестра через `POST /fsp/demo/token` integration-engine (`X-Internal-Token`). 2. **Evidence.** Сама привязка сохраняется как evidence `external:fsp:` со статусом `partial` (демо-реестр, `ownership_proven=false`), провенанс `fsp_hackathon_registry:demo-2026-10`. Импортированные достижения реестра становятся achievement-claims со статусом `confirmed` внутри синтетического реестра; повторный импорт сохраняет их стабильные ID, смена ФСП-профиля требует отвязки. Повторная проверка уже привязанного `fsp_id` (`POST /candidate/profile/verifications/fsp`) идёт через verification-engine (`POST /verify/fsp`): найденный участник → `partial`, отсутствие в реестре → `rejected` (`fsp_not_found`, API отвечает 422), `live_unbound` → `pending`. Подтверждение ставит только сервер. 3. **Карточка и PDF.** Matching projection переносит из FSP evidence только ранг, рейтинг и турниры (с пометкой демо-реестра) в карточку витрины; PDF печатает строку «Демо-реестр ФСП: рейтинг …, разряд …» в разделе «Внешние подтверждения». `display_name` из реестра в evidence и snapshot не попадает. 4. **Влияние на подбор.** Сейчас FSP evidence на основной скор не влияет: combine-скоринг не читает ни внешние подтверждения, ни achievement-claims.

Предлагаемая структура профиля участника (мок: `src/integration_engine/fsp_mock.py`):

```
{
  &amp;quot;fsp_id&amp;quot;: &amp;quot;fsp-001&amp;quot;,
  &amp;quot;display_name&amp;quot;: &amp;quot;Иван Иванов&amp;quot;,
  &amp;quot;rank&amp;quot;: &amp;quot;I&amp;quot;,
  &amp;quot;rating&amp;quot;: 1876,
  &amp;quot;events&amp;quot;: [{&amp;quot;title&amp;quot;: &amp;quot;...&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 2025, &amp;quot;place&amp;quot;: 7}],
  &amp;quot;certificates&amp;quot;: [&amp;quot;Школа ФСП: алгоритмы, 2024&amp;quot;]
}
```

`display_name` остаётся только в реестре: api-core сохраняет ранг, рейтинг, достижения, турниры и сертификаты; в карточку витрины идут ранг, рейтинг и турниры, в PDF — ранг и рейтинг.

ФСП: подключённый promotion-слой

`fsp_boost.py` реализует `near-equivalent-promotion-v1`, подключённый после R□. Он не меняет combine-score, состав main top-k, веса или запечатанный R□. `MATCHING_PROMOTION_MODE=shadow` по умолчанию измеряет возможные перестановки; `off` отключает слой, `active` применяет ограниченное продвижение почти равноценных кандидатов.

Формула: `0.02 × (0.5 × min(rating/2000,1) + 0.5 × rank_weight)`. Веса разряда: MS=.12, КМС=.09, I=.06, II=.04, III=.03. Отсутствующие или неподтверждённые факты дают ноль. Демо-факты разрешены только при `APP_ENV=development` и `MATCHING_PROMOTION_ALLOW_DEMO=true`; они не становятся реальным

подтверждением ФСП. Источник — внешнее evidence профиля, а не зарезервированное поле `CandidateProfile.fsp`.

Точные ограничения, UTC-недельная награда, identity и регрессии описаны в matching.md: дозированное продвижение. Старое описание неподключённого draft-бонуса заменено этой реализацией.

Обязательная семантика отсутствия истории

`GET /fsp/participants/{id}` → **404** — это нормальный, must-handle случай (ТЗ: «обязательна только корректная обработка случая, когда истории ФСП у кандидата нет»). Платформа рендерит профиль без блока ФСП, не ломая выдачу. Регресс-тест: `test_missing_fsp_history_is_404_not_500`.

Демо-привязка ФСП

Мок также имитирует вход в ФСП для синтетических fixture-профилей (`fsp-001`, `fsp-002`):

- `GET /fsp/participants` — список fixture-записей для демо-выбора; - `POST`/`GET /fsp/demo/authorize` — одноразовый код на 120 секунд; `redirect_uri` должен совпадать с `FSP_DEMO_CALLBACK_URL`; - `POST /fsp/demo/token` — однократный обмен кода на запись реестра, только с `X-Internal-Token` = `FSP_DEMO_INTERNAL_TOKEN` (без настроенного токена — `503`); - `GET /fsp/participants/{id}/achievements/{claim_id}` — отдельное достижение со стабильным `claim_id`.

Коды хранятся в памяти процесса. Проверку фактов профиля (ФСП, Git-репозиторий, hh.ru) выполняет отдельный `services/verification-engine` — verification.md.

Будущие коннекторы

- Модерация опыта/проектов → очки рейтинга (решение Q8); проверка репозитория и резюме hh.ru уже в verification-engine. - Разбор PDF-резюме (автораспознавание — требование кабинета кандидата). - Будущий реальный реестр ФСП / Keycloak OIDC — замена мока без изменения контрактов api-core.

Интерфейс демо-ФСП

Полный поток привязки использует существующий integration-engine и одноразовый state, оставаясь отключённым в production. Импорт резюме обрабатывает документы локально.

docs/inverse-concept.md

Обратная механика как продуктовый принцип

> Статус: осознанное продуктовое решение, а не незавершённая функция. ТЗ (§2.1) > относит самостоятельный отклик на вакансии к необязательным для MVP сценариям; > платформа сознательно не даёт кандидату кнопки «откликнуться».

Почему у кандидата нет отклика

Платформа построена на обратной механике (LHH): инициатива всегда у работодателя — он получает объяснимую подборку и сам выходит на конкретного человека с приглашением и зарплатой «от–до». Самостоятельный отклик возвращает сервис в классическую модель «кандидат в никуда», которая, по нашему убеждению, воспроизводит проблемы действующих площадок (исследование hh.ru):

- **спам откликами**: когда ответ не зависит от качества заявки, рациональная стратегия кандидата — максимизировать число отправок; - **неадаптивные фильтры**: на поток откликов работодатель отвечает жёсткими автофильтрами, и подходящие кандидаты отсекаются по формальным признакам; - **обесценивание сигнала**: отклик перестаёт нести информацию для обеих сторон.

Наша ставка — глубокий подбор и точечное индивидуальное общение. Ограничение массовых откликов — не побочный эффект, а условие работы модели: работодатель видит только тех, кого система отобрала и объяснила, а кандидат конкурирует качеством профиля, а не объёмом рассылок.

Что вместо отклика: осмысленные рычаги кандидата

Кандидат влияет на подбор заметностью и конкурентной силой профиля — четырьмя рычагами:

1. **ИИ-рекомендации «что улучшить».** Платформа видит, что происходит с кандидатом после публикации: накопленные наблюдения фильтров (почему он редко попадает в ленты работодателей) и объяснения отказов с обратной связью. Из этих сигналов формируются недельные персональные рекомендации — что подтянуть, чтобы чаще попадать в подборки и успешнее проходить процессы (recommendations.md). 2. **ФСП-буст.** Верифицированные достижения ФСП (разряд, рейтинг) дают ранжирующую надбавку в ленте: спортивный опыт конвертируется в позицию в подборке (fsp-link.md, matching.md). 3. **Недельные задания.** Формат «Я в сети»: короткая практика без прокторинга подтверждает живой человеческий клик и мотивацию кандидата — списывать дольше, чем решать; держит профиль свежим и добавляет сигнал активности в ранжирование (weekly-challenges.md). 4. **Публичная витрина.** Кандидат видит открытые вакансии, зарплатные вилки и требования рынка — это навигация «что качать», но не канал отправки резюме (public-showcase.md).

Каждый рычаг усиливает сигнал подбора, а не добавляет шум: вместо сотой одинаковой заявки кандидат делает профиль сильнее — и система учитывает это, когда работодатель в следующий раз формирует подборку.

Границы

- Вакансии публичны на витрине, но отправка резюме по ним не предусмотрена: клик по вакансии ведёт к выбору роли для входа, а не к отклику (public-showcase.md). - Решение зафиксировано для хакатонного MVP; пересмотр возможен только с механизмами, сохраняющими обратную механику (анти-спам, инициатива остаётся у работодателя).

docs/judge-agents.md

AGENTS.md — Comit

Rules for any AI agent (Claude Code, Codex, Cursor, ZCode) and human contributor working in this repository.

Team language is Russian; code, comments, identifiers, commits, and PRs are written in English; user- and judge-facing documentation (root `README.md` and `docs/`) is written in Russian.

Team memory (Obsidian vault + jev-local) — read first

Shared memory of the team: Obsidian vault `/Users/mike/Documents/Main`, project folder `projects/comit/`, entry point `projects/comit/comit.md`. All product context lives in `context/` in this repo — the vault holds process facts and decisions that do not belong in the repo.

Search before large work or context gathering:

```
POST http://127.0.0.1:12444/api/v1/memory-search
{&amp;quot;query&amp;quot;: &amp;quot;вопрос&amp;quot;, &amp;quot;mode&amp;quot;: &amp;quot;hybrid&amp;quot;, &amp;quot;limit&amp;quot;: 8}
```

Write back on every addition (decision, root cause, milestone, changed fact/plan/status): `projects/comit/tasks.md` gets one append-only line per finished task; real decisions go to `projects/comit/decisions.md` (context → decision → why → alternatives). When a fact changes, add a new entry marked `supersedes: ` — stale memory is worse than none. If the API is unreachable, fall back to `rg` over the vault and `NAV.md`; never block work on it. Secrets never go into memory or the repo.

0. Project Overview

Comit — web platform for hiring IT specialists with **inverse mechanics** (LHH model): candidates are automatically categorized by a objectively verifiable profile (mandatory survey + grade test), and the **employer** browses categorized pools and contacts a specific person with an offer and salary. Hackathon project of LCT 2026, special track by the FSP (Federacija sportivnogo programmirovanija).

Strategy: not "many features" — a demo-ready product where the two judged mechanics (matching 35% + testing/validation 25%) are explainable and alive. Explainability of every selection is a core trust feature.

| Link | What | |---|---| | https://github.com/mgg789/comit_2 | This repository (private, primary) | | `context/README.md` | Context map: TZ copy, research, product vision, mechanics, plans | | `context/tz/00-fsp-tz-2026.md` | Full TZ (judge canon) — never contradict it | | `docs/` | Project documentation (see §8) | | `/home/mgg/comit` on mgg-server | Deploy target (self-hosted runners deploy there, docs/deploy.md) |

Stack: pnpm monorepo — `apps/{candidate,employer,testing,welcome}` (React 19 + TS + Vite + Tailwind 4 + framer-motion when it lands), `apps/api` (Fastify + TypeScript, OpenAPI), `packages/{shared,ui-kit,api-client}`, `services/{matching-engine,testing-engine,integration-engine}` (Python 3.12 + FastAPI), PostgreSQL 16 + pgvector, docker-compose.

1. Sources of Truth (priority ladder)

Safety of the system, data, repository, and the demo environment 1. The user's direct request 2. This file 3. `context/` pack — do not re-open decided questions (`context/80-open-questions.md` holds the decision table; `context/90-debates.md` the accepted disputes) 4. The kanban board, if one is added (update this file when it appears) 5. Other project files

If local standards exist for components, layout, API layer, typing, styles, animations, structure — follow them strictly; never introduce a second way of doing the same thing.

2. Rule Priority (when in doubt)

1. Safety of system, data, and project boundaries 2. Correct execution of the actual task 3. A complete, working result consistent with the project 4. Adherence to architecture, contracts, and local standards 5. Minimal invasiveness of changes 6. Readability and maintainability

3. Scope of Work

Work only in the area your task belongs to (`apps/*`, `packages/*`, `services/*`, `infra/`, `data/`, `tests/`, `docs/`, `context/`); other areas are read-only (read them to understand contracts and integrations). Modifying other areas is forbidden without a direct command.

- `packages/shared` (contracts) is changed only together with every consumer it breaks — types first, then apps/api/services in the same commit or a stacked PR. - `context/` is the canon: update it in the same commit when behavior deviates from it; do not duplicate its content into `docs/` — link it. - Server-side infrastructure (mgg-server, nginx, DNS, secrets) is off-limits without an explicit user command; deploys go through the GitHub Actions deploy workflow (docs/deploy.md), interactive server ops are the user's call.

4. General Execution Rules

Write only working, complete code — no placeholders, stubs, or fake logic unless explicitly requested (the black-box testing stub of sprint S1 is an explicitly requested, time-boxed exception; replace it in S2, context/70).

Before changing anything: understand the task, affected modules, existing patterns, impact on adjacent scenarios.

Reuse first — search for existing components, styles, hooks, services, API layers, design tokens; create new only when reuse is impossible. Follow existing architecture and style exactly.

Minimal sufficient diff; do not touch unrelated code; no drive-by refactoring.

Between a quick hack and a robust in-scope solution — choose the robust one. If a plan implies a weak/unsafe/poor solution — do not silently comply: briefly object and propose better.

Stuck > ~30 minutes — stop rabbit-holing: report the blocker to the human and ask.

Every external call (LLM, FSP mock registries, future connectors) must be cached and degrade gracefully — the demo contour must work fully offline.

Visibility rules of TZ §2.2 are law: salary range mandatory in vacancy and invitation; candidate contacts hidden until acceptance; statuses visible to both sides; candidate sees only own records.

5. Branch Management

`dev` is the default working branch: start sessions with `git checkout dev && git pull`, branch feature work off it, merge back into it.

`main` is the demo/deploy mirror: the deploy workflow runs on every push to main. Preferred path to main is a PR (`dev` → `main`) once the state is stable. main is intentionally NOT branch-protected (team decision 2026-10-05): in an emergency the team lead may push directly — this is a rescue exception, not a habit. Never force-push or rewrite history on `main` or `dev`.

Naming: `feat/-`, `fix/-`, `chore/`, `docs/`, `ci/`, `refactor/-`. Branch off `dev`.

Short-lived branches (≤ 1–2 days); rebase onto `dev` before merging; merge with a green smoke gate (§11); clear merge commit or fast-forward — history is a demo artifact, do not squash away checkpoints.

One branch = one logical task; no mixing unrelated work.

If your branch changes `packages/shared` types — update all consumers in the same commit, or stack the PR.

6. Commits

Conventional Commits, imperative, English — `(): ` (+ optional body: why, what, side effects). Types: feat fix docs style refactor perf test build ci chore. Scopes: web, api, matching, testing, integration, shared, ui, infra, data, docs, context.

Examples: - `feat(matching): add strict pre-filter with visited/pending exclusion` - `fix(web): keep invitation salary visible before chat starts` - `docs(context): record decision Q5 hybrid vectors`

Commit at meaningful checkpoints — a working increment a teammate could build on — and green: never leave uncommitted work others can't build on, never commit red code to a shared branch. Push after every commit session.

Messages explain why, not just what; a commit that changes validation results or scoring weights must say so.

Never commit: secrets, tokens, `.env`, build artifacts, `node_modules`, `.mimosa/` state. A leaked secret is rotated immediately and reported.

7. Working with Tasks

No board is connected yet. Task source: the user's direct request, then `context/70-mvp-scope.md` (sprint plan) and `context/80-open-questions.md` (open decisions). Board empty / no task given — say so explicitly; do not invent work. If a kanban board is added, replace this section.

No silent scope growth: new ideas become explicit tasks for the human to prioritize (a line in `context/80-open-questions.md`).

Completed work is logged to the vault: one append-only line in `projects/comit/tasks.md` (`- YYYY-MM-DD HH:MM — what was done (scope)`).

7.1 GitHub Issues

At session start and at meaningful checkpoints, check open GitHub Issues. Confirmed, still-relevant issues are fixed within the allowed repository scope even if the user did not name the issue. Compare the issue description against current code: do not blindly touch items already fixed or unconfirmed; for anything outside the allowed scope, record the problem and report it to the owner.

8. Documentation (mandatory, /docs)

Every exported function, class, hook, module carries a doc comment (JSDoc/docstring): purpose, params, return, non-obvious constraints (units, time zones, side effects). Comments explain constraints, not mechanics.

`/docs` — living per-subsystem documentation, same commit as the code: `architecture.md`, `api.md`, `matching.md`, `testing-engine.md`, `integration.md`, `data.md`, `deploy.md`, `ci.md`, `runbook.md`. Docs are part of Definition of Done: code without its docs update is incomplete.

Every schema/contract change is documented in `docs/api.md` / `docs/data.md` and reflected in `packages/shared` types and OpenAPI (Fastify schemas, FastAPI pydantic models).

Context pack (`context/`): `README.md` routes to the document; check INDEX first — update the existing file instead of duplicating; must not contradict the canon (`context/tz/00-fsp-tz-2026.md`, decisions in `context/80`/`90`) — divergences are fixed or explicitly status-marked.

9. Code Style and Reuse

TypeScript strict: no `any`, no unsafe casts, no suppressed errors unless truly unavoidable (with a comment why). Strictly typed DTOs, props, state, form values. Shared types live in `packages/shared`.

`apps/api` (Fastify): ESM with NodeNext — relative imports carry the `.js` extension; route schemas define the OpenAPI contract (no undocumented endpoints); `PORT` from env; structured logging via the Fastify logger.

Python services (FastAPI): type hints on public functions; ruff-clean; pydantic models for request/response contracts; app built via `create_app()` factory so tests use `TestClient`; service package is importable (`src/` layout, `python -m ` entrypoint).

UI: design tokens from `@comit/ui-kit` (`tokens.css`) only; established Tailwind patterns; no inline colors or ad-hoc spacing outside the kit; interactions 120–180 ms, reveals 250–350 ms once framer-motion lands; responsive from the start; empty/error/loading states are part of the component.

Matching/scoring: weights and formulas live in one place (`services/matching-engine`), never re-implemented in apps; every selection must carry structured explanation factors (context/50) — never hand-written strings.

LLM never makes hiring/selection decisions; it may summarize and explain computed structures, with validation and a manual fallback.

Match surrounding naming, comment density, idiom; comments state constraints the code can't show.

10. Backend Contracts Missing / Not Ready

Do not pretend the backend exists; do not fake data.

Prepare the frontend fully for integration (types, API layer, integration points, all UI states) so no later rework is needed.

List every missing contract in the report: endpoint, method, request/response DTO, where the frontend expects it.

11. Testing

Smoke gate: `./tests/smoke.sh` (via `make smoke`) — every service answers `/healthz`, nginx serves all four apps, demo contracts respond (blueprint list, FSP 404 semantics). Must be green before any merge; if tooling is missing, create it — never skip the gate.

Every new module ships with at least one test; bug fixes ship with a regression test (red → green). A module without tests is an incomplete module.

Scoring/testing mechanics: the synthetic validation suite is the arbiter (context/50 §validation, context/60 §validation) — deviations must be intentional and documented in the commit body.

12. Verification and Honesty of Results

Never claim verification that did not happen: reports distinguish verified in practice (command + result), verified logically (reasoning), not verified. A proxy signal (green CI, "should work") is not proof of user-facing correctness.

Final report structure: what was done; affected files/modules; risks and limitations; missing contracts; verified / not verified.

13. Safety and Restrictions

No changes to system settings, Docker daemon, network config, CI/CD secrets, global env, production configs, or external infrastructure without a direct command.

Compliance frame (TZ §3.5): 152-ФЗ — consent for profile data processing/publication, role separation, safe storage of passwords/tokens; open-source licenses (MIT/Apache-2.0/BSD) for dependencies.

Containers: normal restart is the default; full rebuild (`down -v`) only when dependencies changed or explicitly requested. Do not edit compose/Dockerfiles unless it is the task.

If the environment does not start — report the blocker; do not escalate to destructive system actions.

Secrets live in `.env` (git-ignored) and on the server only — never in the repo, memory, or logs.

Server work (mgg-server, deploy target `/home/mgg/comit`): only on an explicit user command; inspect first, explain the deploy path before executing.

14. Agent Work Format (per session/task)

First: task, affected modules, main assumptions.

Then: short plan (2–5 bullets).

Then: changes with green-checkpoint commits (§6) on the branch (§5).

Finally: summary per §12; vault `tasks.md` line (§7).

15. Session Checklist

Start: this file → `context/README.md` (route to your zone) → `git checkout dev && git pull` → pick/update your task → branch off `dev`.

End: smoke green → docs + context updated → commits pushed → branch merged into `dev`, pushed → vault `tasks.md` line → memory write-back (see "Team memory" above).

16. Definition of Done

- Task acceptance criteria met - Tests: smoke green + module tests + regression test for the fixed bug - Docs: doc comments on new public API + `docs/` updated + `context/` reconciled - Commits: green checkpoints, conventional messages, pushed - Visibility rules of TZ §2.2 intact; demo contour works offline - Vault `tasks.md` updated

docs/legal/README.md

Тестовые документы Comit для хакатона

Редакция: 7 октября 2026 года. Статус: тестовая EULA в рамках хакатона, не комплект документов для публичного промышленного запуска.

Реквизиты оператора (ФИО/наименование, адрес), адрес платформы, страна основной БД, перечень обработчиков и сроки хранения будут добавлены позднее. Для связи: **support@droidje.com**, Telegram **@droidje**. Для обращений о персональных данных предпочтителен email: не отправляйте документы, коды входа и другие конфиденциальные сведения в публичные чаты.

- Политика конфиденциальности описывает все контуры обработки. - Согласие на обработку данных отдельно от политики: аккаунт (`account-v1`) и собственный профиль (`profile-v1`). - Отдельное согласие на показ профиля: выбор pool в profile-v1. - Добровольное согласие на обучение ИИ: `training-v1`.

Документы не заменяют друг друга. Ознакомление с политикой само по себе не означает принятие согласия. Регистрация не публикует профиль. Отказ от обучения не мешает регистрации, участию в подборе и общению с работодателем. Тестовый статус не отменяет требований законодательства к реальным данным. До заполнения реквизитов и проверки размещения/обработчиков использовать синтетические профили; существующие записи не получают разрешение на обучение автоматически.

Перед публичным запуском оператору необходимо утвердить реквизиты, правовые основания, сроки и порядок уничтожения/резервных копий, договоры с обработчиками, локализацию и возможную трансграничную передачу, обязанности по уведомлению Роскомнадзора, а также механизм сохранения точной редакции предъявленного текста. Самостоятельное удаление аккаунта доступно authenticated candidate через `DELETE /api/candidate/account` после явного подтверждения в настройках или меню аватара. API удаляет source profile и account-owned записи, отзывает sessions и ставит downstream matching tombstone; правовой порядок уничтожения резервных копий и сроки хранения нужно утвердить до промышленного запуска.

Технический контракт: профиль, аккаунты, обучение, чаты. Правовые ориентиры: 152-ФЗ, статья 9, структура политики по рекомендациям Роскомнадзора.

docs/legal/pool-consent.md

Тестовое отдельное согласие на показ профиля работодателям

Редакция: 7 октября 2026 года. Тестовый контур хакатона Comit. Техническая редакция профиля: profile-v1, отдельный выбор `pool`. Реквизиты оператора и адрес платформы будут добавлены позднее. Связь: **support@droidje.com**, Telegram **@droidje**. Статус документов, политика.

Я добровольно разрешаю показывать авторизованным работодателям мою карточку в пуле, поисковой витрине и выдаче по вакансиям. Цель — дать работодателям возможность оценить соответствие вакансии, сохранить карточку и пригласить меня.

Разрешённые данные: отображаемое имя, город, ожидаемая зарплата, направление, грейд и признак его подтверждения, домены, стеки и soft skills с уровнями и статусами, сведения о проектах, опыте, достижениях, описании и предпочтениях, форматах работы и переезде, производные объяснения соответствия и PDF без контактов. Сведения беру из предоставленного мной профиля; данные других людей и конфиденциальные материалы не включаю без надлежащего основания.

Условия и ограничения: показ для целей найма только внутри платформы; email и телефон не входят в карточку до принятия приглашения конкретного работодателя. Я не разрешаю открыто размещать мои контакты в интернете, продавать профиль, использовать его для рекламы или произвольного внешнего обучения моделей. Само разрешение на показ не является согласием на обучение Comit.

Могу разрешить обработку своего профиля без показа. Для показа нужны `processing=true` и отдельно `pool=true` с технической версией profile-v1. Время и ревизию сохраняет сервер. Согласие действует для указанной цели до отзыва или прекращения цели; предельные сроки оператор утвердит до публичного запуска. Отзыв: `pool=false` в собственном профиле (и `training=false`, если оно было включено), либо обращение на support@droidje.com. Новый показ блокируется по source-записи до доставки очередей; ранее полученные законно копии требуют отдельной работы с их получателем.

Это тестовый текст, а не готовое согласие на распространение по статье10.1: перед публичным запуском необходимо определить круг получателей, заполнить обязательные сведения и проверить применимость требований к распространению с юристом. Наличие входа по аккаунту само по себе не доказывает, что круг работодателей юридически ограничен. Источник: 152-ФЗ, статья10.1.

docs/legal/privacy-policy.md

Тестовая политика конфиденциальности Comit

Редакция: 7 октября 2026 года. Тестовая EULA в рамках хакатона. Реквизиты оператора, адрес платформы и страна основной БД будут добавлены позднее. Контакты для вопросов и запросов: **support@droidje.com**, Telegram **@droidje**. Статус документов и условия публичного запуска.

Данные и цели

| Контур | Какие данные | Для чего | |---|---|---| | Аккаунт обеих ролей | Email, UUID, роль, подтверждение адреса, редакция/время согласия | Регистрация, вход по email-коду, поддержка | | Защита доступа | IP, время запросов, одноразовые challenge, хеши/сроки сессий | Ограничение злоупотреблений, отзыв доступа | | Профиль соискателя | Имя, email/телефон, город, зарплата, формат работы/переезд, направление, грейд, навыки, проекты, опыт, достижения и предпочтения | Хранение, редактирование, PDF, подбор и проверка фактов | | Производные данные | Класс, рейтинг, строгий/семантический векторы, признаки, статусы подтверждения, объяснения совпадения | Поиск, фильтрация и ранжирование карточек | | Работодатель и вакансия | Владелец, условия, зарплата, город, навыки, описание и версии вакансии | Создание вакансии и подбор | | Взаимодействие | Выдачи, Like/Dislike, visited, приглашения, принятие/отказ, собеседования и офферы | Сохранение выбора, доставка событий, история процесса | | Чат при включённом сервисе | Сообщения, участники, файлы, технические идентификаторы | Общение участников конкретного приглашения | | Обучение с отдельным разрешением | Числовые признаки карточки/вакансии и факты реакций, псевдонимизированные идентификаторы в выгрузках | Улучшение ранжирования и модели предпочтений |

Мы собираем данные из заполненных пользователем полей и его действий, а в будущем — из отдельно включённых и описанных контуров проверки. Заявленные навыки/грейд не обозначаются подтверждёнными без соответствующего результата проверки. Специальные категории данных и биометрическое распознавание не требуются. Не включайте посторонние персональные данные в описание, ссылки, PDF и файлы.

Основания и выбор пользователя

Согласие на аккаунт отделено от согласий на обработку профиля и показ в пуле. Текст согласия предоставляется отдельно от политики. Согласие на показ работодателям также вынесено отдельно. Согласие на обучение — добровольное, выключено по умолчанию и имеет отдельный текст. Регистрация и показ профиля не означают согласия на обучение. Ранее созданные профили также не получают его автоматически. Дополнительные основания и обязательные сроки оператор утвердит до публичного запуска; эта политика не объявляет любое хранение законным.

Подбор, ИИ и обучение

Строгие фильтры проверяют совместимость условий. Строгий вектор отражает уровни навыков и подтверждения, семантический вектор Harrier — содержание описаний и опыта. Далее ранжирование и реранкер упорядочивают карточки и сохраняют объясняющие факторы. Расчёт вектора/оценки с уже установленной моделью — использование модели для работы сервиса; это не дообучение модели на каждом профиле.

При отдельном разрешении используются учебные признаки и явные реакции работодателя для улучшения подбора. Неответ или отсутствие Like не приравниваются автоматически к отказу. Учебные выгрузки не содержат имя, email, телефон, сырой текст описания, PDF, сообщения или файлы чата. Векторы и псевдонимы не объявляются необратимо обезличенными: возможность связи с человеком сохраняется, поэтому к ним применяются ограничения персональных данных.

Отказ от обучения не препятствует обычному поиску и включению в пул. Активная модель предпочтений проверяет разрешения участников; при отзыве перестаёт применяться. Очередь очистки удаляет учебные признаки и параметры затронутых моделей/гипотез, сохраняя технические хеши аудита. Старый файл выгрузки сам по себе не разрешает новое обучение: операционное обучение повторно проверяет согласия. Копии, выгруженные уполномоченным оператором, требуют отдельного контроля удаления. Мы не обещаем универсального автоматического «забывания» внешней моделью.

ИИ не принимает решение о найме: работодатель решает, кому направить приглашение, а соискатель — принять ли приглашение и оффер. Можно исправить профиль, запросить объяснение/проверку и отказаться от необязательного обучения.

Получатели и внешние сервисы

Авторизованный работодатель видит доступную ему карточку без контактов. Контакты открываются конкретному участнику после принятия приглашения и при действующем разрешении на обработку. Соискатель видит только собственные записи; сервисные эндпоинты и обучение не становятся публичными пользовательскими API.

Доставка кода использует SMTP-сервис: ему передаются адрес и письмо с кодом. Внутренние сервисы обмениваются данными по служебным каналам. Harrier-конвейер работает с локально установленной моделью. Агент вакансий может быть настроен на локальный провайдер либо внешний DeepSeek; последний может получать текст диалога и параметры вакансии. Перед его включением для реальных данных оператор должен раскрыть обработчика, места обработки, условия передачи и правовое основание. Тестовые документы не разрешают трансграничную передачу автоматически.

Защита и хранение

Используются проверка владельца/роли, отзываемые сессии, ограничение входа, служебные токены и исключение секретов из диагностики. PDF контактов доступно владельцу; PDF работодателя до принятия приглашения редактируется для удаления контактов. Коды защищены HMAC; временное письмо в очереди зашифровано AES-GCM. В чатах QGramm используется серверное шифрование: это не сквозное шифрование, сервер обладает технической возможностью расшифровать содержимое.

Код действует 10 минут, сессия — 7 суток. Mail worker очищает временный payload после доставки/истечения/исчерпания попыток; challenge и rate-limit события старше суток, сессии через 30 дней после истечения. Очистка выполняется работающим worker, а не только течением времени. Профили, вакансии и история взаимодействия не имеют автоматического общего срока удаления в текущем backend. Предельные сроки, резервные копии и процесс уничтожения должны быть утверждены до публичного запуска.

Права, отзыв и обращения

Можно получить и исправить собственный профиль, изменить разрешения, получить собственное PDF, запросить сведения об обработке, ограничение или удаление на support@droidje.com, а также обратиться в уполномоченный орган/суд. Мы проверяем владение аккаунтом перед выдачей или удалением данных; не просим пароль или OTP.

Снятие `pool` прекращает выдачу работодателям. Снятие `training` прекращает использование для обучения, сохраняя обычный сервис. Снятие `processing` требует также отключить `pool` и `training`. Отзыв не открывает доступ другим пользователям и не удаляет автоматически законно полученные работодателем копии. `DELETE /candidate/account` и `DELETE /employer/account` удаляют аккаунт и его сервисные данные, включая связанные сообщения и файлы QGramm. При недоступности очистки запрос завершается ошибкой, аккаунт сохраняется для повторной попытки. Резервные копии и уже выгруженные архивы удаляются по отдельному обращению к оператору.

Изменения целей или состава обработки требуют новой редакции документов и соответствующего основания. Тихое включение обучения для прежних пользователей не допускается. UI согласий ещё не входит в этот backend-проход.

docs/legal/processing-consent.md

Тестовое согласие на обработку персональных данных

Редакция: 7 октября 2026 года. Документ для тестового контура хакатона Comit. Реквизиты оператора и размещения будут добавлены позднее; условия готовности к публикации перечислены в карте документов. Связь: **support@droidje.com**, Telegram **@droidje**.

Я добровольно разрешаю оператору тестовой платформы Comit обрабатывать указанные мной данные для выбранных ниже целей. Я понимаю, что согласие на аккаунт, обработку профиля, показ работодателям и обучение моделей — разные разрешения. Политика доступна отдельно: политика конфиденциальности.

Аккаунт — account-v1

Разрешаю обработку email, роли (соискатель или работодатель), идентификатора аккаунта, времени подтверждения адреса и согласия, а также технических данных входа (IP для ограничения запросов, коды/их защищённые представления, идентификаторы и сроки сессий). Цели: регистрация и вход без пароля, отправка одноразового кода, защита доступа, разграничение прав и поддержка. Один email связан с одним аккаунтом и одной ролью. Код не является паролем; я не передаю его другим лицам.

Действие подтверждается отправкой `consent.processing=true` с версией `account-v1` при первом успешном входе. Время фиксирует сервер. Эта операция не даёт согласия на размещение профиля и обучение моделей.

Обработка профиля — profile-v1, processing

Разрешаю сохранять и обновлять имя, контакты, город, зарплатные ожидания, направление и заявленный грейд, форматы работы и переезд, домены, стеки, soft skills, проекты, опыт, достижения, описание, предпочтения и материалы подтверждения, предоставленные мной или позднее полученные в согласованном контуре проверки. Цели: ведение своего профиля, создание приватного PDF-резюме, разделение по классу/грейду, вычисление признаков и векторов для подбора, обработка приглашений, собеседований и офферов.

Мои заявления сохраняются с признаком неподтверждённости; сам ввод не превращает их в проверенный результат. Я не обязан указывать специальные категории данных, паспортные/платёжные сведения или данные других людей и не должен включать их в свободный текст и файлы без надлежащего основания.

Показ работодателям

Показ карточки в пуле и витрине не разрешается одним processing. Для него предусмотрено отдельное согласие на показ профиля (`pool`). Контакты открываются конкретному работодателю после принятия его приглашения, а не после Like. Самостоятельное обучение также требует отдельного согласия.

Способы, срок и отзыв

Обработка автоматизированная и с участием уполномоченных лиц: сбор, запись, систематизация, хранение, уточнение, извлечение, вычисление производных признаков, использование, предоставление в описанных границах, блокирование и уничтожение при прекращении оснований. Доступ имеют оператор и его уполномоченные обработчики; их перечень и места обработки требуют заполнения до публичного запуска.

Согласие действует для указанных целей до отзыва или прекращения этих целей. Конкретные предельные сроки хранения оператор утвердит до публичного запуска. Отзыв показа выполняется изменением `consent.pool=false` в собственном профиле; отзыв обработки — `processing=false` вместе с `pool=false` и `training=false`. Сервер прекращает доступ к актуальной карточке уже по исходной записи, не ожидая завершения очереди пересборки. Отзыв обучения не требует отзыва этих разрешений.

Для отзыва согласия на аккаунт, запроса сведений, исправления или удаления данных я обращаюсь на support@droidje.com. Для защиты от удаления чужих данных оператор может попросить подтвердить владение аккаунтом без запроса кодов входа. Отзыв не означает мгновенного уничтожения всех архивов; данные, которые требуется сохранять на другом законном основании, обрабатываются только для этого основания. Сведения, уже

законно полученные работодателем после принятия приглашения, невозможно отозвать с его устройства одним изменением флага.

Обучение и улучшение моделей в это согласие не входят. Для них предусмотрено отдельное добровольное согласие.

docs/legal/training-consent.md

Тестовое добровольное согласие на обучение моделей

Редакция: 10 октября 2026 года. Версия: **training-v2**. Тестовый контур хакатона Comit; реквизиты оператора будут добавлены позднее. Связь: **support@droidje.com**, Telegram **@droidje**. Статус документов, политика.

Я отдельно и добровольно разрешаю использовать производные числовые признаки моего профиля в сопоставлении с вакансиями и события взаимодействия работодателей с моей карточкой (выдача, просмотр, Like/Dislike) для подготовки учебных наборов, проверки и обучения моделей ранжирования/предпочтений внутри Comit. Цель — улучшать порядок релевантных карточек и объяснимость подбора, а не принимать за меня или работодателя решение о найме.

Разрешаю запись учебных признаков, их систематизацию, хранение, извлечение, псевдонимизацию, анализ, обучение/проверку и использование полученных моделей в указанных целях, а также блокирование и удаление при отзыве. Имя, email, телефон, сырые описания, PDF, сообщения и файлы чата не входят в учебные выгрузки. Псевдонимизация не означает гарантированного необратимого обезличивания. Разрешение не включает обучение общедоступных внешних языковых моделей, продажу данных или передачу учебных наборов произвольным третьим лицам.

Выбор не предустановлен: отправка `training=true` и `training_version=training-v2` в собственном профиле подтверждает это согласие отдельно от `processing` и `pool`. Время принятия сохраняет сервер. Для обучения требуется действующая обработка и участие в пуле. Без отдельного выбора `training` остаётся false; предыдущие пользователи не включаются автоматически. Отказ не мешает использовать платформу.

Согласие действует для данной цели до отзыва или прекращения цели; предельные сроки хранения утверждаются оператором до публичного запуска. Я могу отозвать его через собственный профиль: `training=false` при сохранённых `processing=true` и `pool=true`. Новые учебные выгрузки/обучение блокируются по исходной записи, даже если очереди ещё не доставили изменение. Затронутые активные модели предпочтений перестают применяться; учебные признаки и параметры очищаются при доставке изменения или reconciliation worker. Технические хеши могут сохраняться для аудита без восстановленного учебного содержимого.

Операционное обучение из прежних выгрузок повторно проверяет согласия. Удаление отдельных ранее выгруженных файлов требует контроля оператора; универсальное удаление влияния из любой внешней модели не обещается. Для обращения об удалении или получения сведений использую support@droidje.com.

Обезличенные рекомендации в тестовом контуре

В настройках предусмотрен отдельный непредустановленный выбор использования обезличенных данных для обучения и рекомендаций. Он сохраняется через собственный профиль с текущей ревизией; отключение блокирует новые расчёты и очищает накопленные recommendation записи. Обработка и публикация резюме остаются отдельными выборами.

Недельные рекомендации используют только агрегированные категории и счётчики: не меньше трёх независимых работодателей для причины отказа и четырёх разных вакансий для причины отбора. Исходные отзывы, имена, контакты, текст резюме и чаты не отправляются DeepSeek. Внешняя модель выполняет генерацию текста по этим счётчикам; её обучение данными пользователя не выполняется этой интеграцией. Рекомендации и наблюдения хранятся до 90 дней. Это описание реализованного тестового потока; оно не утверждает готовность документов и инфраструктуры публичного запуска.

Версия training-v1 сохраняет прежнюю цель внутреннего ранжирования и не разрешает новую генерацию рекомендаций. Для неё нужен новый явный выбор training-v2; старое согласие не переносится автоматически.

docs/matching-migrations.md

Совместимость нумерации миграций matching

После `011_candidate_showcase.sql` следует `012_hypothesis_exploration.sql`. У файлов разные числовые версии; runner отвергает новые дубли до выполнения SQL.

Ранее hypothesis-файл назывался `011_hypothesis_exploration.sql`. Его SQL сохранён без изменения байтов. При обновлении существующей БД runner проверяет контрольную сумму исторической записи и добавляет каноническую запись `012`, не повторяя DDL. Старую запись сохраняет для аудита. Несовпадение любой контрольной суммы блокирует миграцию и откатывает текущую транзакцию.

Новая БД применяет только канонические имена. Миграции выполняются явной командой `python -m matching_engine migrate`; запуск HTTP-сервиса их не применяет.

Регрессионная проверка `test_legacy_duplicate_version_alias_never_replays_sql` создаёт историческую запись, проверяет отсутствие повторного SQL и отказ при повреждённой контрольной сумме. Обычная проверка миграций также проверяет повторное применение и изменение уже применённых файлов.

docs/matching.md

Matching engine — механика подбора

> Полный ML-контур подбора работает и валидирован: строгий фильтр, основной > отбор, доставка событий и реранкер R□ со статусом > mvp-prod-ready. Слепая человеческая проверка пар > пакета repair-v4: учительская разметка совпала с человеком в 17/20 пар > (85 %), на уверенных оценках проверявшего ≈ 94 % (17/18). Персонализация сходится на синтетических работодателях за ~20 > реакций и уже учитывает предпочтения в живой ленте (барьер первого включения > понижен до 30). Бенчмарк, > активация, сбор данных. > Полная выборка 60 семейств / 420 профилей размечена и оценена; test-only R□ обучен, > достижение его численных условий активации — следующий этап. Результаты и следующие шаги. > Полный дизайн — `context/50-matching-engine.md`.

Пайплайн (комбайн вакансии)

```
Trigger (vacancy.ready | candidate.ready/withdrawn | ручной вызов)
  1. Strict pre-filter — класс, зарплата, город/формат/переезд, исключения
  2. Main-v2 — рейтинг внутри класса + masked strict + bounded semantic
  3. top-k + факторы → атомарный main batch с предварительным порядком
  4. R□ rerank-worker → sort-only порядок активного артефакта либо main_fallback
  5. Лента: порции R□ top-k, preference-поправка unserved suffix,
     paired research-карточки (2/18), like/dislike → saved/visited-блокировка
  6. feed-refill-worker — low-water/pool-change добор immutable batch-ами
     из reserve того же rerank-run либо после свежей пары combine/rerank
```

Инварианты (нарушать нельзя)

- Объяснимость обязательна (ТЗ: «краткая объяснимость выдачи», «обоснование попадания в подборку»): каждый Selection несёт структурированные факторы (топ совпавших фич, вклад рейтинга, ФСП-бейджи) — никогда не рукописные строки. - Вектора гибридные: интерпретируемые фичи — основа скоринга и объяснений, плотный эмбеддинг описания — один из сигналов (решение Q5, context/80). - **Уточнение цикла 1 от 05.10:** и подтверждённые, и неподтверждённые уровни входят в строгий вектор; статус и источник хранятся отдельно. Старое правило «только верифицированные» для intake заменено прямым решением Mike. - Рейтинг (очки подтверждённого профиля) — отдельная ось от категории (категория присваивается только тестом). - Тиндер-фидбек (уточнение context/51 заменило раннюю формулу коррекции вектора из context/50 — выбран подход с отдельной preference-моделью): реакции не переписывают уровни, evidence или ML-score. Like → saved; dislike → immutable структурный снимок и блокировка нового отбора для вакансии. Персонализация — vacancy-local preference-модель поверх R□, переставляющая только непоказанный суффикс. - Переотбор: ручной Visited (PUT selection-state) — никогда; Pending — не трогаем; disliked возвращаются через порог изменения профиля (`feed-delta-v1`: структурное расстояние > 1.0, строгий N > K → `visited_updated`). - Автоматическое пополнение ленты (context/51 §6) реализовано `feed-refill-worker`: low-water=4, batch=12, сначала reserve того же rerank-run, иначе свежая пара combine/rerank; уже выданные позиции и курсоры неизменны (feed-refill.md).

Почему комбайну можно доверять

- **Сквозная приёмка на живом стеке** (прогон 05.10.2026, см. ниже): 200 синтетических кандидатов и 10 вакансий прошли полный путь (intake → векторы → фильтр → отбор → карточки) через настоящие worker и Harrier: все ветки строгого фильтра совпали с независимым oracle-допуском, 100 % событий доставлены (630 ACK, ноль quarantine), идемпотентность и отзыв согласия проверены. - **Объяснимость каждой карточки**: числовые вклады рейтинга, соответствия и семантики плюс топ совпавших навыков со статусами подтверждения — никакой «чёрной коробки». - **Детерминизм под защитой**: golden-регрессия фиксирует решения фильтров, полный ScoreBreakdown и порядок; любое изменение весов ловится тестом. - **Честная метрика фильтра**: в Backend remote прошли 150 из 200, в несовместимых зарплате/городе — 0 из 200; фильтр строгий и предсказуемый.

Валидация (обязательна к сдаче)

Синтетика: 200+ кандидатов, 10 вакансий с эталонной разметкой. Метрики: Precision@5/10 (прямо из критериев ТЗ), MRR, ablation (без вектора / без рейтинга / без ФСП-буста), сходимость тиндер-лупа на работодателе-агенте. Протокол и результаты — в документацию сдачи.

Состояние на 09.10.2026: сходимость тиндер-лупа измерена на синтетических работодателях (preference-convergence), слой гипотез — hypothesis-validation, R□ — сложный бенчмарк. Дополнение 11.10.2026: Precision/MRR/Recall/MAP/NDCG рассчитаны отдельным воспроизводимым отчётом ниже. Оценки строятся на синтетической разметке teacher-модели; сверка с разметкой реальных работодателей — следующий этап. FSP/недельный бонус подключён отдельным ограниченным слоем после R□, с режимами off/shadow/active.

Регрессия скоринга (golden)

Отдельно от качественной валидации выше работает детерминированная golden-регрессия самой механики: `services/matching-engine/tests/test_combine_regression.py` с снимком `services/matching-engine/tests/fixtures/scoring_regression_golden.json`.

- Фиксированный синтетический корпус (22 кандидата × 4 вакансии) покрывает все ветки strict-фильтра (класс, зарплатные границы включительно, форматы работы, города с нормализацией/алиасами, переезд, версия strict-схемы, исключения), все статусы evidence (confirmed/partial/self_reported/pending/rejected/отсутствие), явный target=0, self-reported грейд, semantic-поправку (позитив/негатив/несовместимое пространство/нет bio) и детерминированные tie-break. - Снимок хранит полный расклад: решения фильтра по каждому кандидату, агрегаты причин, полный ScoreBreakdown каждого элемента top-k и точный порядок. Floats округляются до 9 знаков; арифметика и так детерминированная. - Снимок связан fingerprint'ами: `policy_hash(ScoringPolicy())` и дайджест корпуса. Любое изменение весов, коэффициентов доверия, фильтров или корпуса ломает тест — намеренное изменение требует перегенерации и объяснения диффа в теле коммита (AGENTS §6). - Обновление: `UPDATE_GOLDEN=1 pytest services/matching-engine/tests/test_combine_regression.py` или `make regression-golden-update`; ревью диффа обязательно. - Тест офлайн (без PG и без модели Harrier) и выполняется в обычной CI-джобе `python`; полный Python-набор с PostgreSQL гоняет отдельная джоба `regression` — ci.md.

Готовая воронка перед комбайном

Intake → eligibility → durable job → strict + Harrier + PDF → атомарный ready pool + outbox. Реализация в `services/matching-engine`, Fastify — защищённый транспорт. Класс = primary_direction × принятый upstream grade. Внутри направления сортировка: senior → middle → junior → intern, затем confirmed_strength по убыванию и UUID. confirmed_strength = сумма confirmed уровней всех групп + число confirmed проектов/мест опыта/достижений; это детерминированный tie-breaker, **не ratingPoints**.

Строгий вектор: каждое заявленное значение /7; partial/self_reported/pending сохраняются наравне с confirmed как **уровни**, rejected/отсутствие → 0. `strict_evidence[index]` различает эти состояния, сохраняя исходный уровень. **Контракт комбайна:** числовой strict_vector нельзя использовать отдельно от strict_evidence; коэффициенты доверия задаёт Main-v2 ниже. Грейд и confirmed_strength учитывают подтверждение отдельно.

Мягкий вектор — самостоятельный 640D артефакт Harrier-270M. Текст содержит описание, проекты, опыт, достижения и предпочтения с их статусами; rejected claims остаются в private профиле, но не входят в текст. Неизвестные metadata и контакты не подаются модели. Документы без query instruction — по карточке модели Microsoft. Закреплена ревизия `31de22b673913c7d658c0f03f792d77c2dcf8ebd`, CPU, чанки по 1024 токена, среднее по длине чанков с финальной L2-нормировкой. Runtime не скачивает модель: точный snapshot нужно подготовить заранее. В пуле хранятся strict schema version/hash и semantic model version.

PDF генерируется из исходного профиля со статусами всех навыков; отдельные public и owner проекции. Эмбеддинг не использует PDF, а комбайн не разбирает PDF. Public скрывает известное имя, email/телефон и распознанные контакты/ссылки в тексте. Автоматическая редакция рассчитана на явные контакты; для намеренно замаскированных контактов и имён третьих лиц предусмотрена upstream-модерация текста.

Worker: 300-секундный lease с heartbeat, 5 попыток, backoff 30 секунд × 2^n с капом 3600; параметры через PIPELINE_* env. Перезапуск подхватывает просроченные jobs; исчерпанный лимит → failed с безопасным error_code, ручной retry после ремонта. Оба outbox доставляются `combine-worker`; протокол описан ниже.

Готовая вакансия перед комбайном

Intake → checklist → durable job → strict/mask + optional Harrier → atomic ready/outbox. Условия и маршруты — API. Class-only, domain-only, stack-only и смешанные требования поддерживаются. Класс не подставляет уровни навыков; отсутствие класса не выводится из текста.

Строгая координата = явно заданная относительная оценка /7. Requirement_mask=true только для переданных ключей, включая уровень 0. Отсутствующий ключ имеет 0/false; это отсутствие требования, а не требование нулевого навыка. Комбайн учитывает маску вакансии и evidence кандидата; для class-only строгий вектор нулевой, поэтому cosine без доступных координат не применяется. Оценки вакансии здесь не интерпретируются как жёсткие минимальные пороги.

Мягкий вектор строится только из непустого bio. Harrier получает vacancy query с инструкцией искать подходящие профили; кандидаты остаются document inputs. Обе стороны используют одну pinned модель, last-token pooling и L2, 640D, одинаковый semantic_space_id; cache/model versions разных ролей различны. Пустой bio даёт NULL и semantic_available=false. Заданный bio при недоступной модели ждёт retry, сохраняя исходный текст. Этот acceptance проверяет подготовку; Precision/MRR считаются отдельным отчётом (ниже).

Основной отбор: правила первого рабочего прохода

Город обязателен у обеих сторон (решение Mike). Зарплатные интервалы должны пересекаться включительно. Заданный class сравнивается с направлением кандидата; отсутствующий class не создаёт ограничения направления. Формат должен быть явно в work_types. Для onsite/hybrid нужен тот же город либо relocation_ready=true с подходящим направлением переезда; remote не требует совпадения городов. Применяется единая нормировка Unicode/case/пробелов/ё, префикса «г.» и небольшой таблицы известных aliases. Неизвестные варианты/одноимённые города разных регионов upstream должен задавать однозначным каноническим именем; геокодер не вызывается.

Main-v2 — прозрачная ручная стартовая политика; обучаемые слои — R□ и preference-модель (от main-v1 отличается коэффициентом 0.6 к rating contribution при `grade_status=self_reported`). Рейтинг — percentile существующего порядка grade/confirmed_strength внутри всего класса до фильтрации; одинаковые grade/strength получают одинаковый score. Это не ratingPoints. Freshness и ФСП не изменяют базовый main score. FSP-данные приходят как внешнее evidence (демо-реестр, статус привязки `partial`) и показываются в карточке и PDF, но combine-скоринг их не читает; домены по ФСП автоматически не подтверждаются. Отдельный `near-equivalent-promotion-v1` (`fsp_boost.py`) переставляет только почти равноценные строки после R□; см. точные ограничения ниже. Старый неподключённый draft заменён, основной scoring-policy и R□ artifact неизменны. Сохраняются базовые веса 0.45 для рейтинга и 0.35 для strict, нормированные по доступным каналам вакансии. При class-only без навыков остаётся рейтинг.

Strict — среднее по явным координатам: agreement=1−abs(candidate_level/7−target/7), умноженное на confidence статуса: confirmed=1, partial=0.8, self_reported=0.6, pending=0.5, rejected/отсутствие=0. Неизвестное не совпадает с явным target=0. Неподтверждённые значения продолжают участвовать; коэффициенты заданы открыто в одной политике. Это относительное соответствие, не фильтр минимального уровня.

При совместимом semantic_space_id добавляется ограниченная поправка: 0.10×((1−base)×max(cos,0)+base×min(cos,0)). Score остаётся в [0,1], мягкий сигнал не заменяет основной. Отсутствие bio/несовместимость пространства явны в explanation. Candidate schema 001 хранит document fingerprint: только точное совпадение с известным pinned document pipeline разрешает текущее query space. Другой/legacy fingerprint получает несовместимое пространство, сохраняя базовый score без cosine. Top-k (default50, максимум500) получает детерминированный предварительный порядок; реранкер и отбрасывание хвоста этим этапом не выполняются. Каждый результат содержит структурированные вклады рейтинга/strict/semantic и top matched features.

Доставка событий и согласованность выдачи

`combine-worker` резервирует ёмкость обоим streams. Событие, inbox с ключом `(source,event_id)` и enqueue/ACK сохраняются одной транзакцией. Повтор события не создаёт повторный отбор. Poison событие изолируется savepoint, получает ограниченный retry/backoff и quarantine; недоступность БД оставляет событие без ACK. При batch_limit=1 источники чередуются по durable inbox; poison с немедленным retry временно задерживает другой источник, пока не исчерпает max_attempts.

События кандидата ставят отбор для всех актуальных open вакансий; события вакансии используют её текущее состояние, поэтому старый ready не восстанавливает закрытую вакансию. Одинаковые snapshots объединяются в одно задание. ACK подтверждает сохранение работы, а не завершение скоринга.

Run сохраняет vacancy revision, strict version/hash, policy version/hash, pool_generation, controls revision, top_k и неизменяемые входы. Generation растёт через SQL trigger каждого candidate outbox insert, включая schema backfill.

Перед публикацией и чтением проверяются эти идентификаторы и полный набор candidate ID/revision; stale batch не выдаётся даже до доставки события. Скоринг работает вне SQL lock, публикация всех карточек атомарна. Lease/heartbeat, ограниченные retries и восстановление после restart повторяют паттерн подготовки.

Visited/pending/attractive хранятся отдельно от сменяемого batch. Visited нельзя вернуть в eligible; pending/attractive можно явно освободить. Такое изменение инвалидирует старую выдачу и создаёт новый основной отбор. Это серверный контракт для свайп-ленты работодателя (`apps/employer`, employer-ui.md); обучение на реакциях описано в preference-learning.md.

Проверенный локальный проход 05.10.2026

`tests/combine_acceptance.py` завершился на свежей PostgreSQL БД через Fastify, настоящие три worker и pinned Harrier. Вход — 200 кандидатов (20 паттернов × 10) и 10 вакансий, независимый oracle допустимости — `data/seed/matching-scenarios.json`.

| Вакансия | Прошло строгий фильтр из 200 | |---|---:| | Backend onsite Москва | 120 | | Backend remote Казань | 150 | | Frontend remote | 10 | | ML remote | 10 | | Backend class-only | 150 | | Classless stack-only | 170 | | Classless domain-only onsite | 140 | | Backend explicit zero | 150 | | Backend hybrid Тюмень | 20 | | Несовместимые зарплата/город | 0 |

Проверены top10/пустая выдача, числовые вклады и ограничение semantic delta, public PDF без контактов (9 образцов), идемпотентность ручного запуска, visited/pending, отзыв согласия и перестроение всех run на 199 кандидатах, shared backfill 37→38 и закрытие вакансии. Во время backfill все 10 старых selections endpoints возвращали 409. Финал: 199 кандидатов, 9 open вакансий, 630 ACK, pending/queued/retrying/quarantined=0. Полные снимки и отчёт — ignored `tests/artifacts/combine/`; скрипт воспроизводит весь проход.

Это проверка контрактов на синтетике; Precision/MRR считаются отдельным отчётом ниже. Веса main-v1 заданы вручную; исторический прогон выше выполнялся до появления FSP/freshness-слоя. Текущий FSP overlay описан ниже. Vacancy-local preference learning и feed-refill реализованы отдельно (preference-learning.md, feed-refill.md). Структурированное расписание кандидата — следующий этап: vacancy daily уже сохраняется для будущего сравнения графиков. Браузер обращается к этим методам через owner gateway API с JWT-сессией работодателя (architecture.md). Prod deployment, remote CI и сборка Docker image проверяются отдельными контурами (ci.md, deploy.md).

Первый R□: backend и условия активации

После публикации main top-k той же транзакцией ставится durable задание `rerank-worker`. Он использует сохранённые snapshots, без LLM и обучения в runtime. Единый builder содержит 756 числовых признаков для исходного реестра37: уровни/подтверждения/доступность, требования, покрытие, grade/rating/main score, совместимая семантика, безопасные типизированные факты и взаимодействия. Пропуски нормируются средним train с отдельной маской; новые координаты меняют feature schema, старые артефакты не дополняются нулями.

JSON-артефакт фиксирует коэффициенты/масштабирование, schema/main policy/Harrier, хеши данных и отчёта, проверки качества и ручные reviews. Регистрация не активирует модель. Активация требует CI улучшения NDCG и pair accuracy, независимых golden семейств и двух раздельных reviews по20 пар. Кандидаты вне main top-k не оцениваются; `unranked_by_reranker_count` не равен исчерпанию пула.

`main_fallback` явно сохраняет исходный порядок при отсутствии, неодобрении или несовместимости модели. Подтверждённый порог отклонения от лучшего R□ переводит хвост в отдельный `reserve`; при недостатке поддержки модель только сортирует. Контакты/private PDF не раскрываются. Snapshot/schema/tail/model hashes проверяются при чтении и публикации, leases и retries переживают перезапуск.

Реальный пилот Qwen/Laya, 06.10.2026

Qwen3.5-4B сгенерировал5 валидных профилей за15.37с. Laya выбрала B во всех20 сравнениях, включая10 обратных: swap consistency=0/10. Пилот завершён на этом этапе: массовая генерация и обучение на этих метках не запускались, teacher заменён (см. ниже). Полный результат сохранён в data/validation/rerank-pilot.json, raw request/response cache — в git-ignored `tests/artifacts/reranker/provider-cache`. Начальная недоступность Luna из-за лимита потоков позднее разрешилась: выполнен один небольшой вызов для сценариев; метки и профили массово ей не генерировались. Качество учебной разметки оценивается отдельно от готовности локальной модели.

Замена teacher на SystemOne, 06.10.2026

По прямому указанию Mike Laya заменена на SystemOne API (`kev-latest`). Пилот на тех же пяти профилях: 20 запросов, 8/10 согласованных перестановок, 10 решающих прямых сравнений, 15.16с. Порог пилота пройден; независимые grade оцениваются при расширении семейств. Исторический Laya pilot не переписывается: новый отчёт — rerank-systemone-pilot.json. Кэш отделяет teacher/model/prompt и вид операции, а ledger общий, включая неудачные попытки. Passed pilot и cached families другого teacher отвергаются. Секрет читается из существующего файла оператора, не входит в отчёты/кэш; перенаправление с bearer запрещено. Подробности запуска — runbook. Контракт `questions`/`answers` сверён с Kev API.

Расширение приостановлено после трёх train-семейств (30 кандидатов и 30 независимых grade): следующий ответ Qwen содержит `salary_min=45000` при договорённом диапазоне 50000–180000. Валидатор отклонил профиль; автоматической правки фактов, добавления бюджета и обучения на неполном наборе не было. Реальные счётчики, usage API и результаты перестановок — resource report. `generate` сохраняет stopped receipt; повтор на том же кэше воспроизводит ошибку без новых запросов. Первые пять pilot-профилей входят в backend-01, а не создают дополнительные пять сверх лимита600. Старый неиспользованный manifest сохранён в истории; распределение family/source/split не изменилось, текущие сценарии зафиксированы до первого вызова расширения. Learned artifact ожидает прохождения gate активации.

Offline learner использует L2 logistic на разностях признаков, mirrored строки с весом0.5, без intercept; C=0.01/0.1/1/10 выбирается только по validation NDCG@10. Protocol фиксирует32/8/8/12 семейства по восьми направлениям; test-only наборы для проверки математики не могут активировать модель. Проверки missing masks, source leakage, family bootstrap для обеих метрик и safety хвоста выполняются автоматически. Неизвестные grades исключаются из NDCG с явным числом оценённых семейств; pair ничьи/недостаточность не превращаются в бинарные ответы.

Генерация через Sverk OpenAI API, 06.10.2026

Генераторы `qwen3.8-27b` и `gemma4-vlm` используют `https://ai.sverk.tech/v1/chat/completions` и тот же существующий Sverk ключ. Свежие семейства запрашивают первый батч через Qwen, второй через Gemma; старые валидные батчи переиспользуются вместе с исходной моделью. JSON Schema ограничивает пять профилей, диапазоны уровней/зарплаты/длительности и допустимые поля. Qwen thinking отключён через `chat_template_kwargs`. Пять общих файловых слотов ограничивают HTTP даже между процессами. Счётчики резервируются атомарно до вызова; одинаковые запросы выполняются один раз. Текущий family обрабатывается полностью до следующего: два generator запроса параллельно, затем до пяти pair/grade запросов. Локальный legacy inference остаётся последовательным. При ошибке новые задачи не ставятся, начатые завершаются.

Лимиты: generation120 / pair3000 / grade600 с учётом прошлых попыток (`rerank_providers.LIMITS`; временный подъём grade до 700 от 07.10.2026 откатан коммитом 86ac7da 10.10.2026; сложный бенчмарк использует свой потолок 720). Новые модели не сбрасывают ledger. Контакты и реальные профили не отправляются. Исторический невалидный батч можно явно переиспользовать без HTTP:

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_experiment reuse-batch --family backend-04 --batch 1 --cache-key
&lt;sha256&gt;
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_experiment seal-family --family backend-04
```

`reuse-batch` сохраняет лишь валидные исходные профили, исходный индекс/хеш/причину отклонения и неизменный raw response. `seal-family` проверяет raw generation, контролируемые варианты фактов и все pair/grade/swapped receipts из кэша; сохраняет исходные байты в history и публикует хеш записи. Эти команды не читают ключ и не расходуют бюджет. При возобновлении и train неподтверждённая или изменённая запись отвергается. Семейства размером 2–10 используют фактический размер при ранжировании, построении признаков, pairs и независимых grades.

До добавления Gemma реальный Qwen запуск: 19 запросов / 95 валидных профилей, usage19118tokens; 18 запросов без thinking заняли 43.59–51.28с, первый с thinking —119.52с. Завершены12семейств /119профилей; raw130/valid129 с историческими запросами. На frontend-05 согласована 1/3 перестановок при пороге 2/3, поэтому расширение приостановлено до разбора (диагностика ниже); partial dataset не обучается. Общий ledger: generation26/pair656/grade119, включая прошлую Laya. Проверяемый отчёт — remote generation. Эти данные проверяют механику генерации; оценка качества R□ и реальных предпочтений работодателей — следующий этап. На этом этапе backend работал в явном `main_fallback`.

Дополнительный ограниченный pilot по прямому указанию Mike одновременно сгенерировал два батча для frontend-06: Qwen и Gemma, по пять валидных профилей. Gemma завершила запрос за 13.87c (actual usage 913 tokens); все исходники сохранены для будущего использования. Это проверка нового генератора при остановленной разметке; teacher/gates и разбиение не изменены. После pilot общий ledger generation28/pair656/grade119, raw140/valid139, завершённые семейства по-прежнему12. Отчёт — mixed generation pilot.

Проверки этого прохода: `PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m pytest services/matching-engine/tests -q` с отдельным `PIPELINE_TEST_DATABASE_URL` — 315 passed, включая PostgreSQL; `pnpm --filter @comit/api test` — 10 passed; `pnpm typecheck`, `pnpm build` и `WEB_PORT=38088 API_PORT=38080 MATCHING_PORT=38101 TESTING_PORT=38102 INTEGRATION_PORT=38103 SMOKE_TRIES=1 make smoke` — зелёные (12 smoke проверок). Ruff из `services/matching-engine`: `.venv/bin/ruff check src tests/test_rerank_generation.py tests/test_rerank_resume.py tests/test_rerank_systemone.py` — зелёный. Полный lint tests дополнительно отмечает import-order в четырёх нетронутых test-файлах — их выравнивание оставлено для отдельного прохода. Production, удалённый CI, image build и обучение R□ на полной разметке проверяются отдельными этапами.

Диагностика трёх frontend-05 пар и отдельный opt-in pair-промпт v2: разбор фактов, blind audit и bounded pilot. В новом pilot исходные3пары симметричны, но общий raw7/10 и decisive5/10 ниже гейтов, поэтому учебный cohort/default teacher сохранён, а training/activation отложены.

Альтернативный pair-only Gemma teacher вынесен в отдельный диагностический адаптер без смены default/cohort. Пилот завершился после пяти запросов (четыре обрыва соединения и один неверный тип evidence); оценка качества перенесена на следующий запуск. Ledger28/681/119; обучение отложено. Подробности — пилот Gemma. Разрешённый двухзапросный format probe v2 дал два complete JSON и точные ссылки, но обе решающие метки отвергнуты: evidence только победителя, зарплатное объяснение direct не подтверждено. Ledger28/683/119; обучение отложено. Raw responses и разбор.

Следующее разрешённое сравнение Gemma/Qwen использовало новый обязательный контракт фактов обеих сторон и зарплатную арифметику из кода. Все 8 попыток завершились HTTPError (причину нашёл следующий проход — см. восстановление транспорта); оценка учителей и обучение отложены. Ledger28/691/119, осталось5из исходных20diagnostic attempts. Контракт, ограничения и отчёт.

В последующем восстановлении воспроизведён HTTP400 схемы с `uniqueItems`. Opt-in wire v4 убирает keyword только из server schema; локальная проверка дубликатов остаётся. Все 4 Gemma/Qwen calls теперь валидны и симметричны; свободные объяснения пока не проходят фактический gate (см. grounded-контракт ниже). Старые20diagnostic calls закрыты, глобальный pair ceiling3000 сохранён. Восстановление транспорта.

Границы активации: golden12/min6 decisive pairs на семью, macro NDCG Δ≥0.02, macro accuracy≥0.65/Δ≥0.03 и нижняя95% family-bootstrap граница обоих Δ>0. Поддержанные срезы (≥3 семьи) не должны просесть больше0.03. Хвост требует минимум50 релевантных cal/gold, recall≥95%, gold Wilson lower≥90%; иначе tail_gap=null. Teacher validity выводится из sealed pilot/swap receipts, провенанс покрывает весь request/response cache и ledger, не только выбранные метки.

Локальная backend приёмка, 06.10.2026

В новой отдельной loopback PG БД проведены5 синтетических профилей из Qwen и3 вакансии: mixed, class-only, пустой bio. Настоящий pinned Harrier640 и5 public PDF подготовлены до main top-k=3; typed facts сохранены в safe snapshot. Основной отбор и durable R□ публикуют явный artifact_absent fallback, по2 кандидата на вакансию остаются вне top-k. Shared schema37→38 закрывает старые карточки (404 до готовности вакансии, затем409 до нового main), после backfill поток восстанавливается. Все24 outbox события ACK, backlog/retry/quarantine=0.

Отдельный запуск собранного Fastify и настоящего FastAPI по HTTP проверил401, статусы, recommended/reserve страницы и повторную постановку того же run. Оба временных процесса остановлены; прежний контур не менялся. Отчёт — rerank-backend-acceptance.json. Это проверка backend контрактов. На момент этой приёмки обученный R□ и golden-оценка были следующим этапом: пилот teacher стоял на паузе, а human/assistant golden reviews выполнены позже (rerank-mvp-status.md).

Новый контракт диагностической разметки

Opt-in `rerank-pair-grounded-v5` сохраняет точные значения и статусы источника, а объяснение строит кодом без свободной речи модели. В двух новых пилотах получены 40/40 валидных ответов: исходные неоднозначные

предпочтения дали согласие 6/10, отдельно проверенные явные критерии — 9/10 и симметрию 9/10. Одна ошибка исключительного критерия сохранена и исключена из будущих меток. Новый контракт работает рядом с default SystemOne; диагностические пары не используются для обучения или активации. Проверки и следующие шаги.

Лента работодателя и история решений

Контур и область наборов описаны в постановке. Порция фиксирует готовый top-k реранкера; like сохраняет кандидата, dislike создаёт структурный снимок и блокирует новый подбор для этой вакансии. `visited_updated` сохраняет историю и снимает блокировку только при N > K. Политика и снимок последнего dislike неизменяемы; новая карточка после достаточного обновления несёт метаданные прежнего просмотра и объяснение изменений. Текст, контакты и изменения порядка массивов не участвуют в метрике.

Порция открывается только из актуального готового реранкера и содержит только его main top-k. Режим без активного learned artifact явно обозначается `main_fallback`; переключение артефакта, схемы, политики или ревизии вакансии закрывает актуальность порции. Изменение другого кандидата не уничтожает весь порядок: устаревшая карточка подавляется отдельно, её payload не заменяется. Курсор идёт по неизменяемым позициям, поэтому решение не сдвигает offset. `served_at` отмечает выдачу API, а не доказанный человеческий просмотр.

Dislike и like в одной транзакции сохраняют решение, меняют exclusion projection и ставят новый main run. Обработчик durable candidate.ready в той же inbox транзакции сравнивает готовый профиль с исходным снимком последнего dislike, снимает блокировку при N > K и затем ставит комбайн. Повтор события не заменяет исходный снимок и не складывает промежуточные расстояния. Метрика и начальные веса: политика изменения. Обучение персональных предпочтений использует эту историю в следующем проходе; в этом контуре реакция не переписывает уровни, доказательства или ML-score.

Приёмка ленты, 06.10.2026

В отдельной локальной БД четыре кандидата прошли email-код, source profile, projection, настоящий Harrier640 и PDF. Работодатель создал вакансию, получил main top-k=3 и порцию R□ в явном `main_fallback`. Реальные HTTP-запросы проверили курсор, анонимный PDF, like/saved, dislike/visited и идемпотентный повтор реакции. Правка текста сохранила visited с N=0; повышение грейда дало N>K, `visited_updated`, повторный подбор и бадж. Повторный dislike установил новый baseline, сохранив предыдущую историю. SMTP и внешние модели не вызывались.

После интеграции с `dev` выполнены 519 matching-тестов с PostgreSQL без пропусков; 31 API-тест с PostgreSQL, `pnpm typecheck`, `pnpm build`, scoped Ruff и smoke14 также прошли. PG-регрессии отдельно проверяют две одновременные реакции, конфликт idempotency key, повтор candidate.ready, legacy baseline при отстающем пуле, сохранённую карточку после TTL и её блокировку после отзыва из пула. Команды: `python -m pytest services/matching-engine/tests -q` с отдельным `PIPELINE_TEST_DATABASE_URL`; `pnpm exec tsx --test --test-concurrency=1 tests/*.test.ts` из `apps/api` с четырьмя test database env; `python tests/vacancy_feed_acceptance.py` с отдельным `FEED_ACCEPTANCE_DATABASE_URL`; `./tests/smoke.sh` с портами локального контура.

Отчёт приёмки фиксирует область и ограничения. Обучение предпочтений, качество активной learned-модели, UI и production deployment проверяются отдельными приёмками.

Пробное обучение на текущем кэше, 06.10.2026

Проверены 12 семейств / 119 профилей, источники, циклы меток и отсутствие точных дубликатов между разбиениями. Признаки десяти семейств вне golden явно пересчитаны под текущую схему; старый кэш сохранён. Обучен отдельный test-only R□ с C=0.01: validation улучшился, calibration ухудшился. Golden-оценка — следующий шаг; хвост выключен, активация закрыта gate до её прохождения. Все варианты C сохранены в training report без изменения алгоритма выбора. Метрики, источники и следующие шаги.

Новая исправленная разметка и расширение до восьми направлений выполняются отдельным operator workflow: контракт, лимиты и команды.

Повторная разметка целых семейств отделена от исходного корпуса: ограниченный ремонт пар сохраняет прежние факты, признаки и отдельные оценки пригодности. Первый пилот ремонта показал, что нужна более строгая семантическая проверка; его ответы и расход сохранены. Для завершённого корпуса подготовлен изолированный адаптер обучения, который проверяет происхождение данных и слепые проверки до fit; активация идёт отдельным gate.

Закрытый v4 прошёл label quality (129/132 teacher reverse, 48/48 local rule), assistant20 совпал в 20/20 без ручных corrections. Один fixed-grid test-only fit выбрал C=0.01. Golden macro NDCG вырос на 0.002647, pair accuracy — на 0.039815; нижние bootstrap bounds 0.0 / -0.005291 пока ниже порога активации, поэтому runtime сохранён. Итоговая приёмка фиксирует исходные hashes, накопленный расход и область применимости benchmark; user20 на тот момент была pending (выполнена 08.10.2026: 17/20, отчёт).

После ручной sort-only активации R□ и сборщика наблюдений добавлен отдельный теневой цикл персональных предпочтений вакансии: заранее фиксируемое temporal разбиение, малая регуляризованная поправка, train-only калибровка и held-out оценка. Operational fit повторно проверяет source consent. Сам CLI остаётся теневым; дополнительно подключён фоновый поток.

Автоматическое обучение предпочтений

После R□ работает отдельный vacancy-local `preference-worker`: 30 уникальных реакций для первого fit (понижено с 40 по решению оператора — валидация показала сходимость за ~20 реакций; `vacancy-preference-live-v2`, первый fit 14/8/8), 16 свежих для каждой следующей проверки. Каждая активация проходит gate: положительный выигрыш на validation/golden и запрет регрессии против активной модели. Применение переставляет только unserved suffix и сохраняет delivered receipts. Rollback/reset доступны владельцу вакансии. Правила.

Durable feed refill

`feed-refill-worker` добирает хвост той же feed-сессии immutable batch-ами: low-water 4 необслуженных карточек, batch 12, порог изменения пула K1=0.10. Сначала берутся уже оценённые reserve-карточки того же rerank-run; при нехватке ставится свежая пара combine/rerank. Исчерпание фиксируется после успешного пустого batch. Saved/visited/pending исключаются; `visited_updated` допускается. Миграция `014_feed_refill.sql`. Контракт и команды.

Проверка локальных гипотез

Matched-pair exploration подключена к feed delivery после preference refresh:2 research cards на18 обычных unique deliveries, сохраняемые вероятности выбора/порядка, full snapshot eligibility и bounded сравнения. H1–H8/H10 проверяются по доступным фактам, H9 не имеет таксономии. Frozen20 decisive batch сообщает локальные свидетельства; learner получает исходные explicit actions один раз, новые обязательные фильтры не создаются. Основное пополнение/исчерпание буфера (context/51 §6) — feed-refill.md.

Общая витрина кандидатов объединяет PostgreSQL full-text и независимый Harrier query RRF60, с фильтрами и явным lexical fallback. Лайк для выбранной ready/open вакансии проверяет строгий фильтр; несоответствие требует явного подтверждения предупреждения, после которого создаёт обычные saved/attractive/exclusions. Источник manual не включается в обучение learned-cohort и не меняет активный preference control.

Lifecycle вакансии

`POST /internal/vacancies/{id}/deactivate` принимает owner, следующую `source_revision` и `draft`/`closed`; matching сохраняет монотонный lifecycle fence, снимает ready и инвалидирует vacancy preparation leases. Feed/refill не расширяется при inactive статусе, история и saved сохраняются. Вакансия `closed` не может вернуться в `open`; снятая `draft` принимает новую публикацию только с большей ревизией.

`DELETE /internal/vacancies/{id}` физически очищает vacancy-owned graph под pipeline lock и сохраняет минимальный tombstone. Повтор с тем же owner и source revision идемпотентен. Intake удалённого UUID всегда отклоняется. Миграция `016_vacancy_lifecycle.sql` добавляет fences и каскады только в графе вакансии; кандидаты и общие артефакты остаются.

Автоматическое пополнение ленты

Публикация ready/open вакансии через durable outbox запускает main selection, затем rerank. События изменения пула дополнительно проверяют живые сессии: пополнение ставится в очередь при изменении строгого пула на N1=10% или при остатке не более четырёх невыданных кандидатов. Та же проверка выполняется при чтении страницы; частично уникальный индекс допускает только одну pending job на сессию. Inactive, истёкшие и относящиеся к старой

ревизии сессии не пополняются.

`POST /internal/vacancies/{id}/feed/{session_id}/refill` принимает `{force: boolean}` (по умолчанию `false`) и возвращает `FeedRefillStatus | null`. Явное обновление с `force: true` повторяет terminal main/rerank failure и исчерпанный хвост; параллельные запросы используют одну job. После пустого результата без изменения пула повторных автоматических задач нет. После ошибки N1 сравнивается с пулом последней неуспешной попытки, поэтому чтение страницы не создаёт бесконечные retry. Ожидание main/rerank ограничено тем же числом попыток и backoff, что и прочие ошибки. Queue intents для ещё неготового источника сохраняются до deferred результата.

`FeedPage.refill_state` различает `queued`/`running`, `active`, `exhausted` и `failed`; `has_more` учитывает pending refill. Интерфейс может показывать ожидание без дополнительной кнопки запуска. Для восстановления до появления сессии существуют `POST .../combine/retry` и `POST .../rerank/retry`.

Обезличенная встречающая витрина

Matching предоставляет token-only read API для текущих consented кандидатских и open/ready вакансионных проекций без фиктивного владельца, моделей и inference. Общая витрина использует FTS/буквальный поиск, фильтры и keyset/date pagination; API повторно проверяет исходные согласия и editorial публикацию. Поля, ограничения и проверки.

Сложный бенчмарк R□ (07.10.2026)

Старый golden слишком «лёгкий», чтобы показать требуемый прирост NDCG даже идеальному порядку (потолок 0.0041 < порога 0.02), поэтому собран отдельный предзарегистрированный сложный бенчмарк: 12 семейств близких альтернатив (84 профиля), зафиксированных манифестом до разметки, с оценкой упакованного артефекта против main и oracle-потолком. Неймспейс оценочный: обучение на нём запрещено, generation-бюджет не тратится, учительские вызовы идут через общий кэш и кумулятивный ledger.

По решению оператора (08.10.2026) порог активации пересмотрен и реранкер завершён на артефакте `c18f4bc1` со статусом mvp-prod-ready: рабочий хакатонный вариант (производственная сертификация — отдельный будущий этап); gate пересчитан из sealed evidence и запечатан.

Валидация preference learning (08.10.2026)

Закрыт пробел «сходимость тиндер-лупа на работодателе-агенте»: шесть замороженных политик на реальных снапшотах сложного бенчмарка, фит и применение — настоящая preference-математика. Все сигнальные политики сходятся к ≤21 реакции (бар +0.02 NDCG / +0.03 pair); барьер первого фита понижен до 30 реакций — шумовые диагностики (±0.2 ΔNDCG у некогерентных политик на промежуточных бюджетах). Детали и область применимости — preference-convergence.

Валидация hypothesis exploration (08.10.2026)

Третий валидационный инструмент: распространённость research-пар на sealed-пулах (live 0–3 пары за проход; связывает MIN_CONTRAST), воронка решаемости (батч из 20 решающих пар при допущении q=0.25 требует тысяч проходов пула в live; точные числа и расхождение нормировки — в отчёте) и Monte-Carlo мощность замороженных 20 решающих пар (p≥0.95 → 98.8 % supported; ложные вердикты ограничены пер-сторонним бюджетом Bonferroni). Слой гипотез — длинный горизонт; live-политика не менялась. Детали — hypothesis-validation.

Precision, MRR и дополнительные замеры (11.10.2026)

`matching_engine.ranking_metrics` считает Precision@1/3/5/10, Recall, Hit Rate, MRR (средний reciprocal rank), MAP (средний AP), graded NDCG и покрытие разметки. Положительная релевантность — независимая оценка ≥2 по шкале 0–3. Precision делится на k даже при коротком списке; неизвестные метки не становятся отрицательными. Если семейство имеет неизвестную метку, его метрика неопределена, а coverage виден. Recall/AP без положительных меток и NDCG без положительного gain также неопределены.

Отчёт: `services/matching-engine/tests/fixtures/ranking-metrics-report.json`. Проверяются hash dataset/manifest/family/artifact и evaluation-only статус. Старые запечатанные файлы не перезаписываются, обучение и

активация не выполняются. Исходный v7 содержит **12 семейств, 4 из них на карантине** после swap-audit; общий quality gate — следующий шаг. В основных таблицах 8 семейств. Это диагностический результат качества ранжирования; оценка качества найма и rollout опираются на следующие этапы проверки.

| Метрика | Main-v2 | R□ | |---|---:|---:| | Precision@5 | 0.95000 | 0.95000 | | Precision@10 | 0.67500 | 0.67500 | | Recall@5 | 0.70000 | 0.70000 | | Recall@10 | 1.00000 | 1.00000 | | MRR@10 | 0.93750 | 1.00000 | | MAP@10 | 0.95369 | 0.98452 | | NDCG@10 | 0.98057 | 0.99664 |

В JSON также полные per-family значения, срезы направления/ветки и 95% интервалы по 2000 paired family bootstrap выборкам (seed=42). Срезы <3 семейств помечены unsupported (недостаточно данных для вывода); интервалы описательные, без заявления о множественной значимости.

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src python -m matching_engine.ranking_metrics \
  --dataset tests/artifacts/reranker/rerank-hard-benchmark-v7/dataset.json \
  --artifact services/matching-engine/src/matching_engine/artifacts/r0-c18f4bc1.json \
  --output /tmp/comit-ranking-metrics.json
```

Исходные teacher-артефакты git-ignored и нужны для полного повторения; опубликованный отчёт включает их hashes. Unit-тесты с ручным расчётом исполняются без этих файлов. FSP/weekly labels в этом cohort не размечены, поэтому для этих сигналов проверяются инварианты; измерение их пользы — следующий этап разметки.

Дозированное продвижение FSP и еженедельной активности

`MATCHING_PROMOTION_MODE=shadow` по умолчанию только измеряет возможные перестановки в служебном счётчике без персональных данных. `off` выключает слой; `active` применяет его к окончательному R□-порядку (и безопасному main fallback). Состав main top-k, strict-фильтры, base score, веса, модель и recommended/reserve принадлежность сохраняются. Уже существующий employer preference слой остаётся самостоятельным.

Формула FSP: `0.02 × (0.5 × min(rating/2000,1) + 0.5 × rank_weight)`; веса разряда MS=.12, КМС=.09, I=.06, II=.04, III=.03. Несколько фактов не складываются. Отсутствующие, неподтверждённые и нечисловые данные дают ноль. Демо-факты допускаются только при `APP_ENV=development` и `MATCHING_PROMOTION_ALLOW_DEMO=true`; для них допускается partial статус демо-привязки, который не превращается в реальное подтверждение ФСП.

Недельная награда: доверенный `external_evidence.kind=weekly_challenge`, `status=confirmed`, `verified_value.provider=comit_weekly_challenge:v1`, UTC `completed_at` и `expires_at` следующего понедельника 00:00. Она даёт 0.005, не складывается с повторами и не раскрывается как публичное достижение. API формирует её из своей таблицы, не из редактируемого профиля. Итог FSP+weekly ограничен 0.02. Просроченные/будущие/неправильно датированные награды дают ноль.

Точная гарантия: перестановка только соседей одинакового вида, если абсолютная разница **нормализованных main scores ≤0.02**, бонус правого больше, а `base_right + bonus_right > base_left + bonus_left`. Любая новая инверсия должна пройти через такой обмен: никакая цепочка не может протащить пару через больший разрыв. Равные бонусы и нулевые бонусы сохраняют исходный порядок полностью. Это консервативная доставка почти равноценных результатов, а не изменение модели.

Снимок promotion policy и UTC-неделя включены в отдельный `tail_policy_hash`: смена режима/недели делает старые rerank/feed generations obsolete. Перед публикацией повторно проверяется текущая identity, поэтому старый worker не публикует просроченную награду. Main-v2 hash и запечатанный R□ остаются прежними. `RerankCard.promotion` содержит policy_version/mode/fsp_bonus/weekly_bonus/combined_bonus/max_base_gap/ demo_registry отдельно от коэффициентов модели, без идентификаторов провайдера. Randomized pair tests, no-FSP no-op, строгие исключения и PostgreSQL freshness-regression проверяют границы.

Карточка employer feed показывает оранжевое пламя только по серверной награде `FeedCard.weekly_activity_expires_at` текущей UTC-недели. Дедлайн формируется тем же валидатором подтверждённого weekly evidence; редактируемая анкета, FSP-факт и незавершённое/неуспешное задание его не создают. Поле вычисляется при каждой выдаче из текущего ready-профиля той же ревизии, включая старые snapshot cards: metadata реранкера не используется как источник. Текущие профили присоединяются одним JOIN к запросу page/exposure/saved; отдельных запросов по каждой карточке для weekly-индикатора нет. Успешное задание повышает profile revision и ставит projection в очередь; карточки старой ревизии исключаются существующей freshness-проверкой до выдачи. Tooltip объясняет успешное недельное задание; индикатор доступен по hover и focus, исчезает по таймеру в следующий понедельник 00:00 UTC даже на открытой карточке. Он отражает выполненное задание во всех режимах off/shadow/active, не обещая применённую перестановку или изменение профессионального грейда.

Проверка границ 2026-10-11: 80 синтетических пулов по 25 кандидатов, seed=24, активный режим изменил 20 порядков и создал 22 инверсии; максимальный разрыв main score у инверсии 0.01987423, нарушений лимита 0.02 — 0. Это измерение защитных инвариантов, без меток качества найма. Sealed v7 retrieval-прогон повторён из dataset в основном checkout `/Users/mike/Projects/comit_2/tests/artifacts/reranker/rerank-hard-benchmark-v7/dataset.json`: 8 незаблокированных семейств, результат побайтно совпал по JSON-структуре с опубликованным fixture (hash `7a884d2a2b5f783afdffd5431b210fb0ff4a5ee59bfdb60d97fdb4f3ad272502`). Precision@10 main/R□=0.675/0.675, MAP@10=0.95369048/0.98452381, NDCG@10=0.98056784/0.99664421. Поскольку FSP/weekly labels в cohort отсутствуют, эти числа проверяют воспроизводимость R□, а не пользу promotion overlay. 25 PostgreSQL feed/rerank тестов прошли в отдельной `comit_fsp_test` БД: в том числе legacy card без promotion metadata, revoked reward и исключение старого exposure после повышения source revision. Сервисная БД не менялась.

Анонимный поиск витрины теперь индексирует только видимые имя, город, специализацию, грейд и непомеченные rejected стеки; скрытые biography/projects/evidence больше не могут влиять на результат как поисковый oracle (GitHub issue #29).

Регрессия preference (issue #19): реальные DB-сценарии берут пороги, позиции курсоров и размеры audit-split из `preference_live_policy`; отдельный assert фиксирует первую активацию ровно после 30 действий. Проверены границы 29→30, затем 15→16 новых уникальных кандидатов, сохранение уже показанных карточек, rollback и отзыв согласия. Golden-математика проходит без обновления snapshot.

Удаление работодателя

`DELETE /internal/employers/{owner_id}` требует внутренний токен и возвращает `{owner_id, deleted: true}`. Операция идемпотентна даже для отсутствующего владельца. Под `PIPELINE_LOCK` она оставляет постоянный UUID tombstone работодателя (миграция `019_employer_lifecycle.sql`), сохраняет UUID fences его вакансий и удаляет весь граф вакансий, включая активные: подготовку, matching/rerank, feed, learning, preference и hypothesis. Кандидаты, другие владельцы и общие реестры сохраняются. Отложенный intake новой вакансии либо lifecycle fence удалённого владельца получает `409 employer_deleted`; replay старого UUID вакансии с другим владельцем блокируется vacancy tombstone.

docs/organization-agent-acceptance.md

Приёмка backend глобального агента — 07.10.2026

Контур: отдельное рабочее дерево `organization-agent`, отдельная синтетическая PostgreSQL `comit_org_agent_acceptance_test`. Основная рабочая копия, её staged документы, production и реальные кандидатские переписки не изменялись.

Проверено

- Полный agents-service suite с PostgreSQL: **91 passed**. Очереди/leases, восстановление provider/tool receipts, резервирование бюджета, CAS памяти, длинная история и сжатие, приватный vault, pending answer → продолжение, multi-process отчёты и отключение дублёра проверены тестами. - Полный API suite с organization PG fixture: **49 passed, 18 skipped**. Отдельно auth/store/routes/bridge/server registration с PostgreSQL: **16 passed, 0 skipped**. Пропущены прочие независимые интеграционные контуры. - `ruff check services/agents-service/src services/agents-service/tests`, `pnpm -r typecheck`, `pnpm -r build`, `git diff --check`: passed. - `make smoke`: **15 checks passed**, включая agents `/ready` с реальной БД, пять сервисов, четыре уже существующих web shell, nginx и FSP semantics. Frontend глобального чата проверяется отдельно от smoke. - Финальная независимая инспекция: READY FOR COMMIT после исправления замечаний.

Команды для воспроизведения (URL должен указывать на отдельную тестовую БД):

```
PYTHONPATH=services/agents-service/src AGENTS_TEST_DATABASE_URL=&amp;quot;$TEST_DATABASE_URL&amp;quot; \
  python -m pytest services/agents-service/tests -q
ORGANIZATION_AGENT_TEST_DATABASE_URL=&amp;quot;$TEST_DATABASE_URL&amp;quot; pnpm --filter @comit/api test
ruff check services/agents-service/src services/agents-service/tests
PYTHONPATH=services/agents-service/src python tests/generate_agents_contract.py
pnpm -r typecheck
pnpm -r build
WEB_PORT=38088 API_PORT=38080 MATCHING_PORT=38101 TESTING_PORT=38102 \
  INTEGRATION_PORT=38103 AGENTS_PORT=38104 make smoke
```

Реальные модели на синтетических данных

DeepSeek Flash: turn через `OrganizationRuntime`, **472 input / 1 output**, успешное завершение, в ledger **95.100000 micro-USD** ($0.0000951).

SystemOne `kev-latest`: протокол подтверждён, **93 input / 73 output**. Затем отдельный вызов через `OrganizationJev` с синтетической вакансией/карточкой: **215 input / 73 output**, в ledger **9.030000 micro-USD**, резерв закрыт. Повтор того же ключа получил сохранённый результат без дополнительного списания. Источник карточек и применение решения в этой проверке — тестовый адаптер; реальные карточки и сообщения кандидатам не использовались. Проверки бизнес-guard и API receipts выполнены отдельно.

Первая попытка SystemOne дала 401: операторский файл с несколькими ключами был ошибочно прочитан целиком. Исправлен выбор единственного Sverk-labelled ключа; state отправляется строкой JSON. Regression test покрывает оба ограничения. Ключи не сохранены в репозитории, БД usage или отчёте.

Границы приёмки

Backend и typed SDK готовы; frontend глобального чата позже добавлен в кабинет работодателя (AI-оверлей в `apps/employer/src/communications.tsx`); его приёмка описана в employer-ui.md. В знаниях агента явно описан текущий employer shell, без выдуманных меню. Живые переговоры с людьми, календарные конфликты работодателя между независимыми процессами и production deployment — следующие этапы приёмки. Модель согласует предоставленные интервалы; интеграция с внешним календарём — возможное расширение.

См. также: контракт и запуск, требования.

docs/package-validation.md

Проверки пакета завершения

Срез 11.10.2026, ветка `feat/testing-ui` (пакет поверх `6d779ca`), влита в `dev` через PR #30. Это квитанция выполненных проверок; развёртывание на стенд идёт отдельным CD.

Локальные проверки

| Проверка | Результат | |---|---| | `pnpm install --frozen-lockfile` | Пройдено | | `pnpm -r typecheck` | Пройдено | | `pnpm -r build` | Пройдено; оптимизация размера bundle — следующий шаг | | `pnpm coverage:api` с disposable PostgreSQL и Python runtime | 139 passed, 1 explicit chat skip; gate пройден: 91,32% строк / 79,68% ветвей; floor 85% / 75% | | `pnpm --filter @comit/web-employer test` | 38 тестов пройдено | | Candidate merge-import и запуск тестирования | 3 теста пройдено | | Matching unit без PostgreSQL | 1107 passed, 2 skipped, 144 deselected; PG-проверки — отдельной строкой ниже | | Matching ranking/feed/FSP/weekly/search и preference golden с PostgreSQL | 60 тестов пройдено | | Recruitment API с PostgreSQL | 24 теста пройдено | | Weekly challenge с PostgreSQL | 2 теста пройдено; идемпотентность, граница UTC-недели, приватные ответы, согласия | | FSP и PDF API acceptance | 4 теста пройдено, 0 skipped; настоящие дочерние Python HTTP-сервисы | | Jev provider | 9 тестов пройдено; реальный локальный HTTP-вызов и cache проверены отдельно | | OCR в собранном agents-service контейнере | Настоящие PNG и сканированный PDF разобраны Tesseract; preview обязателен, чтобы кандидат сверил распознанный текст | | `python -m pytest tests/fixtures/test_demo_catalog.py -q` | 2 теста пройдено | | `tests/deploy-config.py`, `tests/compose-config.py` | 26 deploy-проверок и compose rendering пройдены | | `git diff --check`, scoped Ruff | Пройдено |

Полный API gate сохраняет только ранее объявленное исключение внешнего chat-service. Новые FSP/PDF проверки не добавлены в allowlist пропусков. Покрытие измерено для API; браузерный UI проверяется собственными тестами. Пороги и причины исключений: ci.md.

Реальный интерфейс и данные

В изолированном браузерном стенде с синтетической учётной записью пройдены еженедельное задание и привязка demo FSP; результат сохраняется после перезагрузки. На ширинах 1280 и 390 px проверены форма импорта, согласие и отсутствие горизонтального скролла. Отдельный браузерный проход PDF на 390×844 завершён: import200, preview, заполнение пустых города/описания без замены ручного имени, сохранение PATCH200 и reload. Невалидный PDF получил422 с понятной ошибкой; введённые поля сохранились. Ошибок JavaScript нет; fixture-only404 chat-unread не относится к product acceptance.

Импортированы 240 вымышленных резюме и 48 вакансий, повторный импорт идемпотентен, письма не отправлялись. Проверенный объём фактической публикации через Harrier/штатные workers и текущие очереди указан в demo-data.md и `acceptance.json`. Число готовых карточек считается по факту публикации workers.

На локальном Jev подтверждены транспорт, кэш и безопасный отказ от сомнительного (равномерного) ответа; качество оценивается на production-модели. Пользователь подтвердил, что production Jev будет другим; основной провайдер сохранён без DeepSeek fallback. Подробности: vacancy-suggestions.md.

GitHub issues

| Issue | Изменение / состояние | |---|---| | #29 | Анонимный поиск использует только публичные поля карточки; PostgreSQL regression исключает поиск по скрытой биографии и UUID | | #28 | Старые приглашения без deadline получают полный льготный срок при первом согласовании политики, а не немедленный отзыв | | #21 | Чтение recruitment не держит DB connection во время внешних запросов; ограничены параллелизм, бюджет и повторные запросы | | #20 | Закрытая вакансия допускает выход из процесса; правка опубликованной вакансии не замораживает открытый чат; pending republish не восстанавливает доступ | | #19 | Preference fixtures следуют действующим порогам обучения; golden-policy сохранена | | #22 | Acceptance scripts передают owner headers; синтаксис проверен, полный прогон этих двух scripts — следующий шаг | | #15 | `.mimosa/` уже исключён до пакета, tracked-файлов нет | | #14 | Строгая настройка production TRUST_PROXY уже существовала; пакет её не ослабляет | | #13 | Блокировка `/api/internal` в nginx и owner-проверки уже существовали |

Issues закрываются вручную после проверки; исправления попадают на стенд с очередным CD.

Контекст результатов

- Precision/MRR и остальные измерения используют синтетические teacher labels. Четыре семейства на карантине после quality gate; отчёт оценивает качество ранжирования, сверка с исходами реального найма — следующий этап: matching.md. - FSP demo явно маркирован. Подключение внешнего реестра организатора — следующий этап. - Promotion включён только в явном dev-профиле; production default `shadow`. Базовые оценки, strict filtering и shortlist не изменены; новые перестановки ограничены разницей 0,02 базового score. - Checkpoint `04b481e`: весь remote CI, включая PostgreSQL coverage и compose smoke, пройден (run 38102359703). Следующая правка тестирования требует отдельной проверки своего commit перед слиянием. - Production этим пакетом не менялся; проверка на реальных аккаунтах, физической камере и production-модели Jev — следующий этап.

Доработка тестирования и канонических навыков

Поверх `04b481e` добавлены широкие модальные окна, центральная кнопка полного экрана, фиксированные навыки с именованными уровнями и действиями на каждой карточке. Реальные PG-регрессии проверяют неизвестные координаты, старые записи, точное соответствие результата навыку, удаление/возврат навыка и идемпотентное восстановление проекций. Тесты профиля, weekly и истории также проходят без skips. Общий typecheck/build проходит; testing UI — 14 тестов, ui-kit — 9 тестов.

Развёрнутые ответы проверены живым DeepSeek на синтетических данных: верный и перефразированный ответы приняты, неверный отклонён. Ключ Jev в этой среде не настроен; его адаптер покрыт контрактными тестами; живой вызов Jev проверяется после настройки ключа. Сбои проверки не считаются ошибкой кандидата, а исходный отправленный ответ восстанавливается после обновления страницы и доступен для повторной отправки. Изолированный judge развёрнут на mgg в отдельной VM (2 vCPU, 2 GiB RAM). Реальный путь testing-engine → TLS → broker → Docker проверен для Python и алгоритмов, включая повтор ответа и повторную проверку после перезапуска VM. Неверные CA/SAN и отсутствие токена отклоняются; исходящие TCP/DNS соединения VM к приложению, SMTP, локальной сети, metadata и интернету блокируются. Основное production-приложение этим подключением не перезапускалось: три judge настройки сохранены в приватном серверном env для следующего проверенного CD. Граница подключения описана в deploy.md.

Финальные backend gates новой правки: testing-engine — 42 passed, 82,17% строк / 70,38% ветвей (порог 75/60); code-judge — 13 passed, 93,33% / 81,25% (порог 80/60). Отдельная реальная Docker-проверка проходит негативные сценарии. Настоящий HTTP-путь testing-engine → broker → Docker проверен для Python и алгоритмов: первым приходит MCQ, вторым — code, верный ответ принимается, следующий вопрос имеет answered=2. Перезапуск движка сохраняет второй вопрос, повтор ответа не увеличивает счётчик. Проверка HTTP broker также подтвердила идентичный повтор.

Локальная сборка нового broker Dockerfile прервалась из-за сетевого EOF `auth.docker.io` до сборки слоёв. На checkpoint `3af2b3a` отдельный CI job `Code judge isolation (disposable runner)` успешно собрал образ и выполнил Docker isolation и HTTP acceptance (run 38104676570). Generic compose smoke того прогона подсказал добавить обязательные judge env; исправление передаёт явный недоступный endpoint и проверяет HTTP-отказ без расхода попытки. Приватный TLS CA покрыт регрессией: стандартные корни и hostname verification сохраняются, malformed CA блокирует judge; focused suite — 6 passed.

Браузер: desktop 1280×720 — добавление Python через закрытый каталог, именованные уровни, сохранение и повторная загрузка, React confirmation и правила; кнопка полного экрана расположена по центру. На 390×844 исправлена и повторно проверена обрезка карточек резюме; content overflow отсутствует. Confirmation имеет ширину 350 px при x=20, правила — 358 px при x=16; кнопки помещаются. Реальная камера, финальная модалка результата и все варианты cooldown — предмет следующего UI-прохода (cooldown уже покрыт API/unit-тестами). Page errors отсутствуют; два сообщения 401/404 без URL не отнесены к регрессиям.

Checkpoint `f2780b8`: все шесть CI jobs, включая PostgreSQL regression, compose smoke и реальную изоляцию judge, прошли (run 38105242686). Дополнительная регрессия пополненного банка воспроизвела и исправила вытеснение обязательного второго задания новыми MCQ: тип и исключения текущей сессии теперь применяются до дневной ротации. Проверены три семейства × восемь владельцев, сохранение вопроса после reload, мораторий и исключение снятых заданий. Эта последующая правка проходит отдельный CI перед слиянием.

После исправления ротации отдельный временный integration container на mgg проверил 16 синтетических владельцев на общем пополненном банке Python/algorithms: второй вопрос всегда code, реальный TLS judge

принимает решение, reload и идентичный retry сохраняют вопрос и answered=2. Production testing container в этой проверке не изменялся.

Дополнительный post-CD job проверяет публичные HTTP-контракты с внешнего GitHub runner. Локально его восемь регрессий и 26 deployment-contract тестов проходят. Проба старого публичного release дала 12/14 PASS; две оставшиеся проверки — новые testing UI и testing preflight, которые появятся на стенде с ближайшим CD. Run38110896831 прошёл JS/build, judge и compose smoke; API PDF fixture потребовалось больше 15 с на старт. Задержка 16 с воспроизведена red → green с bounded startup 45 с и cleanup; PDF assertions не ослаблены. Итоговый SHA проходит собственный CI.

docs/packages.md

Пакеты, компоненты и лицензии

Исходный код Comit — Apache-2.0. NOTICE сохраняет границу с лицензиями сторонних компонентов; это не перелицензирование шрифтов, моделей или чужих изображений.

Структура

- `apps/{candidate,employer,testing,welcome,support}` — React/TypeScript приложения, владелец Raipus. - `apps/api` — Fastify API; `packages/shared` — общие контракты; `packages/api-client` — клиент API; владелец mgg789. - `packages/ui-kit` — общие визуальные компоненты и токены, владелец Raipus. - `services/*` — Python engines, владелец mgg789.

Все npm workspace-пакеты приватные: установка и сборка локальные, публикация в npm/GitHub Packages не настроена. Это предотвращает случайную публикацию внутренних контрактов. Node >=22, pnpm 9.14.2; точные разрешённые версии JS-зависимостей зафиксированы в pnpm-lock.yaml. Python требует >=3.12; диапазоны зависимостей — `services/*/pyproject.toml`, для matching есть `uv.lock`. Для остальных Python engines следующий шаг — собственный полный lockfile; пока их транзитивные версии задаются диапазонами `pyproject.toml`.

Сторонние ресурсы

- MediaPipe tasks vision 0.10.32, WASM и face detector: `apps/testing/public/mediapipe/` (лицензия — `LICENSE` рядом с файлами) и модель `apps/testing/public/models/` (см. её `README.md`). Apache-2.0. - Matching PDF-шрифты: `services/matching-engine/src/matching_engine/fonts/LICENSE.txt`. - Дизайн и графические ресурсы Figma сохраняют авторство дизайнеров; Apache-2.0 относится к коду интеграции, не автоматически ко всем ресурсам. - PDF/OCR использует pypdf, Pillow, Tesseract и Poppler. Они запускаются локально; их собственные лицензии и зависимости входят в образы согласно пакетному менеджеру ОС.

Проверки: `pnpm install --frozen-lockfile`, `pnpm -r typecheck`, `pnpm -r build`, Python suites из ci.md. Для точного инвентаря конкретного образа используйте `python -m pip freeze` внутри него и `pnpm list -r --depth 0` при сборке. Не публикуйте вместе с инвентарём environment или секреты.

docs/preference-convergence.md

Валидация preference learning: сходимость тиндер-лупа (preference-validation-v5)

> Статус: закрыт валидационный пробел MVP-скоупа (context/70 §S5: «сходимость > тиндер-лупа на работодателе-агенте»). Неймспейс `preference-validation-v5`, > evaluation-only: ни один снапшот не становится обучающими данными. > Sealed отчёт: `tests/artifacts/reranker/preference-validation-v5/report.json` > (report_hash `c5f58920…`), версионируемая сводка: > data/validation/preference-convergence-validation.json.

Дизайн (заморожен до измерения)

Шесть замороженных работодателей-агентов над реальными снапшотами признаков из запечатанного сложного бенчмарка (12 семейств × 7 кандидатов, настоящие 756-мерные признаки и main-скора, артефакт `c18f4bc1`):

- **4 сигнальные политики** — линейные веса по стандартизованным 15 preference-признакам: `coverage_first`, `confirmation_sensitive`, `grade_salary`, `semantic_follower`; - **`baseline_loyal`** (безопасность) — лайки повторяют порядок R0: модель должна выучить ~нулевой residual; - **`zero_signal`** (безопасность) — монета: корректировки обязаны оставаться ограниченными и не давать систематического выигрыша.

Работодатель идёт по 8 train-семействам, лайкает истинный top-3 (флип метки 0.08, seed на работодателя); фит через настоящий `preference_model.train()` по растущим бюджетам (14/21/28/42/56), оценка через настоящий `apply()` на 4 holdout-семействах (каждое третье — все четыре направления, полностью неизвестные кандидаты). Метрики — `_metrics` из production-кода: pair accuracy и NDCG@10 против **истинных** меток политики, персонализированный порядок против сырого baseline.

Результат

Все четыре сигнальные политики достигают бара (+0.02 NDCG, +0.03 pair) не позже 21 реакции (14/14/14/21). Полная кривая — в версионируемом JSON; для примера `grade_salary`: ΔNDCG +0.248 уже при 14 реакциях, +0.284 при 56.

Диагностика безопасности (single-seed, записана как измерение, не gate):

- Жёсткий инвариант |adjustment| ≤ 0.25 × baseline_scale держится во всех точках (clip_invariant_ok). - `zero_signal` качается по бюджетам в диапазоне −0.27…+0.16 ΔNDCG, `baseline_loyal` — до −0.13: residual-шум на close-call выдачах при малых бюджетах даёт существенные перестановки в обе стороны. Поток флипов сеется от версии неймспейса (digest(VERSION:id)), поэтому числа между версиями v1–v5 несравнимы; внутри v5 всё воспроизводимо (`verify`).

Решение оператора (08.10.2026): барьер первого фита 40 → 30

Валидация показала, что live-математика восстанавливает известные предпочтения: все сигнальные политики впервые достигают рабочего бара (+0.02 NDCG / +0.03 pair) не позже 21 реакции (кривая не монотонна: у `coverage_first` при 28 реакциях ΔNDCG снова −0.01). Безопасностные политики дают шум ±0.2 ΔNDCG; от его попадания в ленту защищает activation gate (положительный выигрыш на validation/golden и запрет регрессии против активной модели) — сам gate в этом прогоне не измерялся. На этом основании барьер первого включения понижен 40 → 30 (`vacancy-preference-live-v2`, первый fit 14/8/8): работодатели видят персонализированную ленту раньше. Sealed отчёт v5 записан до решения и по-прежнему фиксирует `first_fit_barrier.current = 40`. Оставшийся запас в 10 реакций — осознанный страховой зазор на шум некогерентных политик; дальнейшее снижение — с телеметрией реальных прогонов.

1. **Live-математика валидирована**: связка train→apply на реальных признаках восстанавливает известные предпочтения быстро и не даёт систематического вреда при отсутствии сигнала. 2. Golden-регрессия `test_preference_golden_regression.py` (fixture `services/matching-engine/tests/fixtures/preference_golden.json`, UPDATE_GOLDEN=1) фиксирует детерминизм fit/apply против молчаливого дрейфа математики.

Команды

```
cd services/matching-engine
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m matching_engine.preference_validation run \
  --directory tests/artifacts/reranker    # или verify — перепроверка без изменений
```

Честные границы

Синтетические работодатели линейны по 15 выбранным признакам и видят те же признаки, что и модель, — это проверка восстанавливаемости, не реальных предпочтений. Один seed на работодателя; мультивакансные потоки, нелинейные политики и дрейф предпочтений — следующие сценарии проверки. История неймспейса v1–v4 запечатана: v1 — прервана до измерений (баги harness), v2/v3 — измерения с неверно откалиброванными single-seed safety-границами (урок: шум ±0.2 делает такие границы бессмысленными), v4 — clip-инвариант + диагностика, v5 — то же измерение с манифестом, пинующим только математику измерения.

docs/preference-learning.md

Предпочтения конкретной вакансии

Следующий после R□ этап из раздела3 канона реализован как обучение малой персональной поправки. Offline CLI сохраняет **теневые** результаты; дополнительно подключён фоновый `preference-worker`, который обучается на явных реакциях в контуре и применяет прошедшую проверку версию к ещё не доставленным карточкам. Ограниченные research-показы гипотез добавляет отдельный слой (hypothesis-learning.md), а не этот learner. Детерминированные наблюдения проверяют механику; качество отбора из непоказанного пула оценивается отдельно. R□, Harrier, строгие фильтры и принадлежность к резерву остаются прежними.

Что обучается

Для точной версии вакансии и базовой модели учатся15 коэффициентов: грейд, рейтинг, совпадение домена/стека/soft skills, подтверждения домена и стека, семантическое соответствие, релевантные проекты/опыт, эксплуатация, зарплатная доступность и три взаимодействия. Сырые640 координат Harrier не переобучаются.

На train отдельно фиксируется логистическая калибровка `a + b·R□/scale`, `b≥0`. Затем регуляризованная логистическая модель учит остаток `δ·φ`. Сохраняются ковариация аппроксимации Лапласа, доверие, точный порядок признаков, параметры калибровки и совместимость с исходным артефактом. Внутренний logistic response используется для диагностики; он не объявляется вероятностью найма или калиброванной вероятностью лайка.

Признаки используют зафиксированные mean/scale R□. Недоступное значение даёт нулевую центрированную компоненту; коэффициенты отсутствия навыков не учатся. Наблюдаемая компонента ограничивается±3. Персональная поправка:

`R = R□ + scale·γ·clip(δ·φ, −0.5, +0.5)`.

`scale=max(1,‖w□‖□)` фиксируется для R□, `γ≤0.5`. Это экспериментальные версионированные ограничения, не измеренный оптимум для реальных работодателей. Неопределённость, баланс меток и противоречия ограничивают доверие. Холодный старт возвращает исходный score. Изменение имен/порядка/схемы признаков или самого R□ — ошибка совместимости, без скрытого дополнения нулями.

Подготовка данных

Источник — экспорт сборщика карточек. Проверяются manifest, SHA256 JSONL, hash каждого snapshot и совпадение baseline score с исходными признаками. Незавершённые/обрезанные выгрузки и смешанные источники отклоняются. Synthetic требует отдельного `--allow-synthetic`.

Контекст включает HMAC owner/vacancy, vacancy revision, strict/feature/main-policy hashes, R□ hash, activation revision и approval receipt. Старые или fallback baseline exposures не смешиваются с совместимыми. Отсутствие реакции не получает метку. Для like/dislike нужны событие явного действия и предшествующая доставка. Подтверждение viewport само по себе не считается реакцией.

Кандидат внутри контекста даёт один первый пример, независимо от повторных сессий и revisions профиля. При противоположных реакциях весь candidate group в этом контексте исключается и отражается в quality counts. Согласующиеся повторы не увеличивают число независимых примеров.

Первый проход сохраняет план разбиения **до fit**:60%train/20%validation/20%golden по времени первой реакции. Одинаковое время не разрезается; один candidate group не пересекает локальные части. Owner/vacancy намеренно общие для обучения предпочтения именно этой вакансии; это не схема оценки новой глобальной R□. Изменённая выгрузка или план требует нового эксперимента. Для явного сброса оператор указывает `--after` с timezone-aware cutoff в обоих проходах; старые реакции не восстанавливают сброшенные предпочтения.

Минимум24train/8validation/8golden, в каждой части минимум две метки каждого класса. Это порог проверки механики теневой модели, не допуск в живую выдачу. При недостатке данных возвращается `needs_more_data`, fit не выполняется. Гиперпараметры фиксированы, refit на golden не выполняется — golden остаётся честной отложенной выборкой. В отчёте отдельно logloss, pair accuracy и NDCG@10 для validation/golden, paired bootstrap и model hashes. Все результаты помечены `test_only`, `live_activation=false`, propensity неизвестна. Logloss измеряет внутренний calibrated-offset response; pair/NDCG используют отдельный ограниченный score в исходной шкале R□. При slope,

отличном от1, это разные расстановки: улучшение logloss само по себе не доказывает улучшение порядка. Ни одна из этих метрик не является пригодностью кандидата для найма.

Команды

Из `services/matching-engine`, после создания полной приватной выгрузки:

```
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m matching_engine.preference_experiment plan \
  --export ../../data/learning/export-001 --output ../../data/learning/preference-plan-001
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m matching_engine.preference_experiment fit \
  --export ../../data/learning/export-001 \
  --plan ../../data/learning/preference-plan-001/plan.json \
  --key-file ../../data/learning/pseudonym.key \
  --output ../../data/learning/preference-fit-001
```

По умолчанию используется упакованный R□; иной точный артефакт задаётся `--baseline`. Operational fit требует `DATABASE_URL` авторитетной общей API/matching БД и исходный приватный HMAC key(mode0600). Перед fit согласие всех участников повторно проверяется; source row locks удерживаются до записи отчёта. Отзыв до matching projection также блокирует fit. Нужно сделать свежий export и новый план. После последующего отзыва готовые файлы/модели необходимо удалять и пересобирать. Offline CLI не активирует модели и не отправляет данные наружу. Фоновый поток описан ниже; он использует отдельный реестр в БД. Результаты хранятся в новых каталогах0700/файлах0600, существующие не перезаписываются.

Приёмка и границы

`tests/preference_learning_acceptance.py` выполняет настоящий fit и повторную проверку воспроизводимости на480 **числовых симуляциях** шести разных предпочтений. Это не новые candidate profiles, не независимая разметка людей и не реальный датасет. Предыдущие60семейств, golden, ответы, usage и лимиты LLM не изменяются. На маленьком экспорте прошлой приёмки с реальным Harrier есть только две реакции: обучение требует больше данных. Production и реальные пользователи не запускались.

Численный отчёт: шесть реально выполненных и сошедшихся fit,48/16/16 на контекст, повторные отчёты побайтно одинаковы. Macro pair accuracy на golden симуляции0.585938→0.960938, NDCG@10 0.654070→0.970931. Эти цифры характеризуют заранее заданные числовые предпочтения, а не реальных работодателей. Проверены1115Python/PostgreSQL тестов, включая26новых preference tests и два authoritative consent guard; API43passed, один внешний QGramm test skipped. Typecheck/build/scoped Ruff и smoke12/12 зелёные. Первый smoke не получил BLUEPRINT_DIR в отдельном testing child; после указания штатного каталога blueprints повторный smoke прошёл, исходный лог сохранён.

Фоновое обучение в контуре

Миграция `009_live_preferences.sql` создаёт отдельный durable реестр: `controls`, `jobs`, `models`, `participants`, `events` в `preference_pipeline`. Миграция `010_preference_event_clock.sql` фиксирует время события и постановки задания после получения транзакционных блокировок; lease использует фактические часы, а не время начала fit-транзакции. Исходные миграции сохранены. `preference-worker` запускается вместе с остальными matching worker основного compose (`infra/docker-compose.yml`) после `candidate-migrate`; вручную: `python -m matching_engine preference-worker` с `DATABASE_URL`. Ни обучение, ни применение поправки не требуют LLM, Harrier inference или внешнего API. Worker использует уже зафиксированные признаки.

После первого набора **30 уникальных кандидатов** (понижено с 40 решением оператора 08.10.2026 — валидация показала сходимость за ~20 реакций) транзакция like/dislike ставит одно задание в очередь. Повтор события не добавляет работу или пример. Первый fit: 14 train, 8 validation, 8 свежего audit (`golden` в контракте существующего evaluator); минимум train — `MIN_TRAIN_ROWS = 14`, версия live-политики — `vacancy-preference-live-v2`. Версия и пороги входят в `policy_hash()`, а identity контекста сверяет `preference_policy_hash`: контексты, зафиксированные под live-v1, после обновления не считаются актуальными. Затем нужны **16 новых кандидатов**, не входивших в предыдущую попытку: последние 8/8 снова проверочные, более ранние наблюдения идут в train, ограниченный последними 1000 примерами. Старый audit может стать будущим train, но не повторяется как проверка новой активации. Это последовательная локальная проверка поведения, а не независимая golden для глобальной R□. Одинаковые timestamps на границе, недостаток обеих меток или конфликтующие реакции блокируют fit/активацию. Неявные реакции не становятся отрицательными.

План с IDs внутренних записей, метками, временами и feature hashes сохраняется **до fit** вместе с input/plan hashes. Признаки остаются в исходных samples; в jobs не создаётся дополнительная копия профилей. Повтор после падения должен восстановить те же sealed входы. Lease token, heartbeat и ограниченные retries защищают от публикации старого worker и от дублирования модели. Новые реакции, пришедшие во время fit, проверяются для следующего задания после публикации.

Версия становится активной только при сошедшейся модели с положительным trust, наличии двух классов во всех частях, отсутствии ухудшения **raw ranking** pair accuracy и NDCG на обеих проверочных частях и хотя бы одном строгом улучшении порядка. Logloss не может ухудшиться более чем на 0.01. При замене сравнивается также действующая модель на тех же свежих проверочных данных: ухудшение порядка относительно неё запрещено. Это зафиксированный ограничитель эксплуатации, не обученный оптимум или заявление о причинном выигрыше. При отказе сохраняется последняя совместимая модель, при её отсутствии используется R□.

Operational fit требует общей авторитетной API/matching БД. Source row locks удерживают согласие участников до окончания fit и атомарной публикации; matching consent повторно проверяется перед публикацией. Применение также проверяет согласие **всех участников модели**, включая source-only отзыв до matching projection. Отзыв стирает коэффициенты, plan/report payloads, оставляя хеши и события; worker подбирает не доставленные matching отзывы после рестарта.

Контекст фиксирует vacancy revision, strict/feature/main policy, точный R□, его approval receipt и activation revision, source и live policy. Изменение контекста делает старую модель неприменимой. Предпочтения не превращаются в обязательные фильтры; кандидаты вне main top-k не оцениваются этим слоем.

Доставка и управление

Доставленные карточки, их score/model/exposure identity и позиции не меняются. На следующем запросе страницы новая модель переставляет только unserved suffix после максимальной доставленной позиции, используя его существующие position slots. Recommended/reserve сортируются отдельно. Транзакция перестановки сохраняет все уже выданные position cursors; повтор страницы не создаёт другой receipt. При равных personal scores используется main score, затем candidate ID. Страница содержит `order_revision`, карточка — `preference_model_hash`, `preference_revision`, `preference_position`, `preference_score`, поправку, вклады признаков и `preference_state=baseline|personalized`.

Owner-scoped HTTP операции проксируются штатным employer/draft API:

- `GET /api/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/preferences` — статус и счётчики. - `POST .../preferences/retry` — повтор технически упавшего sealed задания. - `POST .../preferences/rollback` — R□ и выключение learning до явного reset. - `POST .../preferences/reset` — R□, новая epoch, обучение только на действиях после сброса и повторное включение worker для этой вакансии.

Тело POST: `idempotency_key` (UUID), `expected_revision` (CAS). Owner берётся из проверенной employer session. Replay не повторяет действие, чужая вакансия недоступна. Retry не обходит rejected gate и не переиспользует audit для новой попытки настройки. Коэффициенты, участники и признаки через эти API не выдаются. Журнал/экспорт сохраняет версии поправки и порядка, исходный R□ score и `propensity=null`: вероятность альтернативного показа не выдумывается.

Следующий отдельный этап — исследовательская политика с наблюдаемой поддержкой альтернативных показов и проверка на настоящих реакциях. Delayed recruitment outcomes и Harrier здесь не переобучаются. Обновление серверного контура и production deployment в эту реализацию не входят.

Приёмка фонового контура

Отчёт фиксирует отдельную синтетическую PostgreSQL БД:48 профилей с реальным Harrier (640 координат), 40 явных реакций (прогон до понижения порога, live-v1), отдельный постоянно работающий learner, автоматическую постановку задания, обучение24/8/8 и фактическую перестановку оставшегося хвоста. На validation/audit синтетического примера pair accuracy улучшилась на0.625, NDCG@10 — на0.32336. Это проверка механики, не измерение качества для работодателей. Отзыв source consent вернул R□ до matching projection и удалил коэффициенты; reset исключил прежние реакции. Исходный private receipt сохраняется по хешу.

Воспроизведение: после сборки API задать `LIVE_PREFERENCE_ACCEPTANCE_DATABASE_URL` для новой пустой loopback БД с префиксом `comit_live_preferences_` и выполнить `PYTHONPATH=services/matching-engine/src

services/matching-engine/.venv/bin/python tests/live_preference_acceptance.py`. Нужны PostgreSQL/pgvector и установленный snapshot Harrier. Скрипт оставляет БД и приватный отчёт в `tests/artifacts/live-preferences/`, останавливает свой worker. Данные/признаки/модель не подменяются тестовыми реализациями; действия объявлены синтетическими, внешние LLM не вызываются.

Полный Python/PG прогон:1128 passed без skips. После финальных изменений clocks и метаданных доставки —28 affected tests passed; дополнительный тест ловит lease, истёкший во время fit. API:44 passed,1 skip внешнего QGramm сервиса; typecheck, build, scoped Ruff и `make smoke` (12/12) зелёные. Harrier E2E применил001–009; 010 затем применена в той же БД и проверена финальными PG тестами и smoke.

Исследование предпочтений

Теперь сопоставимые гипотезы добавляют ограниченные случайные pair/order назначения. Ранние deterministic receipts остаются историческими; новые research receipts имеют условные вероятности. Global propensity неизвестна, learner/gates продолжают оценивать наблюдаемую механику, не causal gain. Status selection_bias допускает legacy deterministic marker и текущий `feedback_unknown_global_propensity`.

Границы holdout и бюджета

Минимумы train/validation/golden и число новых действий для следующего fit используют константы live policy. Первая выборка сохраняет разделение 14/8/8; строки validation/golden не попадают в train. Общий grade ceiling остаётся 600, а hard benchmark использует отдельный провайдер с разрешённым потолком 720, сохраняя накопленный ledger.

docs/prerelease-checks.md

Проверки prerelease-ветки

Ветка `fix/pre-release` остаётся отдельно от `dev` до решения владельца. Локальный стенд использует один origin `http://localhost:8088/`. Эти проверки не означают публикацию изменений на production.

Открытые GitHub issues

На 11 октября 2026 года исправления следующих issues находятся в prerelease-ветке. Закрытие issue не заменяет слияние и проверку релиза.

| Issue | Исправление и проверка | |---|---| | 29 | Анонимный поиск ограничен видимыми полями карточки, без narrative и UUID. Регрессии `test_public_showcase_integration.py`; API `public-showcase.test.ts`. | | 32 | Неуверенный вердикт и сбой инфраструктуры не объявляют ответ неправильным. Повторы ограничены; аварийная попытка не создаёт новый кулдаун. `test_judge_recovery.py`, `test_judge_sandbox_regression.py`. | | 33 | Актуальный брифинг корневой `AGENTS.md` описывает подключённые тестирование, судью и режимы ФСП. | | 35 | По умолчанию локальный dev запускается без судьи; тестирование отключено. Включение реального судьи явно; подготовка pinned Harrier cache проверяет готовность. `tests/compose-config.py`, `test_disabled.py`. | | 36 | SSE проверяется по готовности HTTP, а не ожиданию 10 мс. `chat-sse.test.ts` проверен с реальными HTTP и PostgreSQL, 2/2 без пропусков. | | 37 | Ошибка публикации 409 сохраняет причину и срок; code-judge использует ограниченную параллельность без блокировки ready; SSE бюджеты раздельны; nginx заголовки совместимы, metrics закрыты, production порт loopback, OAuth callback не попадает в access log. `test_publisher.py`, `test_concurrency_and_budget.py`, API тесты и `tests/compose-config.py`. |

Дополнительная граница работодателя

`employer-gateway-boundary.test.ts` проверяет точные allowlist для agents и matching, новые методы/пути, закрытые candidate worker endpoints, настоящую сессию и server-derived owner. Полная PostgreSQL проверка — 2/2, без пропусков.

Проверки нового интерфейса и артефактов

- PDF: `resume-design.md`; публичные и личные данные, длинные страницы, пакетные Inter/капсула, обновление сохранённых PDF под публикационными блокировками без изменения оценок. - Огонёк: `matching.md`; серверная награда текущей недели, отмена награды, текущая ревизия, исчезновение после срока. Профиль присоединяется одним запросом, без запроса на каждую карточку. - Справка: `service-help.md`; публичный `/help/`, поиск, роли и реальные ссылки поддержки. Smoke проверяет доставку страницы; браузер проверяет работающий интерфейс. - ФСП: production остаётся shadow, dev active. Ограничения перестановок проверяются отдельно от качества. Эталон v7 воспроизведён, но не содержит FSP/weekly labels и не доказывает улучшения от overlay.

PostgreSQL регрессии выполняются в отдельных тестовых базах, а не в базе пользователей. Пропуски DB/provider тестов в локальной unit-сборке не считаются проверкой этих контуров.

docs/public-showcase.md

Общая встречающая витрина

Публичная витрина показывает краткие карточки вакансий и обезличенные карточки соискателей. Она не даёт доступ к резюме, деталям, контактам или действиям подбора: переход с карточки открывает выбор роли для входа. Публичные UUID соискателей, ФИО, evidence, векторы и ссылки на PDF не передаются.

API и фильтры

`GET /api/public/showcase/vacancies` и `GET /api/public/showcase/candidates` принимают `q` (до 500 символов), `limit` (1–50, по умолчанию 24), `cursor`, `specialization` (восемь канонических направлений), `grade` (`intern/junior/middle/senior`), `stack` (ключ реестра), `sort` (`newest/oldest`). Фильтры применяются сервером; сортировка идёт по времени публикации и UUID. Ответ: `{items, limit, has_more, next_cursor}`.

Вакансия содержит только `vacancy_id`, `title`, `company_name` (или null), `city`, `salary`, `work_types`, `schedule`, `category`, `stacks`, `published_at`. Компания берётся из объявленных metadata вакансии, никогда из email владельца. Отсутствующий заявленный грейд остаётся null.

Карточка соискателя: `candidate_id` (необратимый SHA256 alias), `display_name` (всегда «Специалист»), `city`, `salary`, `category`, `stacks`, `published_at`. Это краткая публичная классификация без персонального имени, частного источника, проектов/доказательств или контактов. Метки стека с rejected-статусом не выводятся. Идентификатор карточки нельзя использовать для чтения защищённого профиля.

Достоверность и приватность

Matching читает PostgreSQL в repeatable-read/read-only транзакции с statement timeout 5 секунд. Соискатели попадают в ответ только из текущего ready-пула с активной схемой и обоими согласиями processing/pool; API дополнительно проверяет текущий исходный профиль и подтверждённую доставку его ревизии. Отозванные либо устаревшие записи пропускаются. Само наличие сессии не расширяет публичный DTO.

Вакансии берутся из текущих ready/open-снимков matching; API сверяет владельца, исходную ревизию и accepted-публикацию с актуальным editorial draft. Closed, archived, непубликованные и ожидающие lifecycle-перехода карточки скрыты. Витрина не подменяет отсутствие matching/agents-сервиса пустым «успешным» пулом.

Внутренние read-only endpoints `/internal/public/showcase/{vacancies,candidates}` требуют service token и не требуют фиктивного X-Owner-ID. Только проверка конкретного editorial draft использует его реального владельца внутри доверенной сети. Модели и inference не запускаются; поиск кандидатов использует имеющийся PostgreSQL FTS, вакансий — буквальный поиск по публичному названию/компании/городу.

Продолжение связано с типом каталога, фильтрами и текущим снимком. API шифрует внутренний keyset cursor через AES-256-GCM: ключ производен от auth secret с отдельным назначением `comit-public-cursor-v1`, AAD — тип каталога; случайный nonce на каждый ответ. Cursor не является полномочием и не раскрывает внутренний UUID. Изменение источника/фильтров, подмена cursor или смена каталога дают HTTP409 и требуют начать список заново. Перезапуск с новым auth secret также инвалидирует старые continuations. Ответы no-store; private-service HTTP-работа имеет общий 15-секундный deadline, размер ответа ограничен 4 MiB.

HTTP503 означает недоступность либо неверный upstream DTO; данные не выдумываются. Если API исключил уже отозванные карточки, текущая страница может быть пустой при `has_more:true`: клиент должен продолжить по cursor до непустой страницы или конца.

Проверка

`apps/api/tests/public-showcase.test.ts`: anonymous allowlist, скрытые identity и cursor, отсутствие detail/PDF, валидация, отзыв согласия и editorial publication. `services/matching-engine/tests/test_public_showcase*.py`: service authentication, filters/date/keyset, буквальные `%/_`, текущие ревизии и lifecycle/consent fences. Integration suite требует отдельную `PIPELINE_TEST_DATABASE_URL`; fixture очищает только явно выбранную тестовую БД. Контракт gateway регенерируется командой `PYTHONPATH=services/matching-engine/src python tests/generate_candidate_contract.py`.

docs/quickstart.md

Быстрый старт и онбординг

Путь нового разработчика от клонирования до первого изменения. Все команды взяты из `Makefile`, `package.json` и compose-файлов репозитория; подробности контуров — environments.md.

1. Что понадобится

| Инструмент | Версия | Зачем | |---|---|---| | Docker + Docker Compose v2 | — | dev- и production-стек | | GNU Make | — | короткие команды `make dev-up`, `make smoke` | | Node.js | ≥ 22 (`engines` в `package.json`) | api-core и фронтенды без Docker | | pnpm | 9.14.2 (`packageManager`) | монорепозиторий JS | | Python | ≥ 3.12 (`requires-python` сервисов) | тесты Python-сервисов |

Обычный dev стартует без judge; тестирование при этом честно отключено. Для полного грейд-теста используйте отдельный judge: environments.md.

2. Поднять dev-стек

```
make dev-up               # compose-проект comit-dev, отдельные volumes
make dev-smoke  # health/readiness, web-приложения, границы доступа
```

Порядок старта сериализован: PostgreSQL → `candidate-migrate` → `agents-migrate` → `auth-migrate` → HTTP-сервисы и workers → web. Отдельно запускать миграции не нужно.

Откройте http://localhost:8088:

| Путь | Что | |---|---| | `/` | витрина и вход | | `/candidate/` | кабинет кандидата | | `/employer/` | кабинет работодателя | | `/testing/` | адаптивный тест | | `/support/` | консоль поддержки (если заданы `SUPPORT_EMAIL`/`SUPPORT_ACCESS_KEY`) |

Вход — любой email; в dev одноразовый код автоматически подставляется на форму (`DEV_AUTH_EXPOSE_CODE=true`), SMTP не нужен. Мок ФСП включён, поэтому демо-привязку ФСП можно пройти целиком. Остановить стек с сохранением данных — `make dev-down`, логи — `make dev-logs`.

3. Первый сценарий руками

1. Войдите кандидатом на `/candidate/`, заполните резюме, отметьте согласие на обработку и показ в подборе — профиль уйдёт в пул подбора. 2. В другом браузере (или профиле браузера) войдите работодателем на `/employer/`, создайте вакансию формой или через AI-агента и опубликуйте её. 3. Дождитесь готовности подборки, откройте ленту, поставьте лайк и пригласите кандидата с вилкой зарплаты. 4. Вернитесь в кабинет кандидата: примите приглашение — откроется чат процесса.

Подробная последовательность с маршрутами API — user-flows.md, демо-данные для наполнения — demo-data.md.

4. Разработка без Docker

```
pnpm install
pnpm --filter @comit/api auth:migrate      # нужен DATABASE_URL
pnpm --filter @comit/api dev               # http://127.0.0.1:8080
pnpm --filter @comit/web-candidate dev     # :5173, /api → 8080
pnpm --filter @comit/web-employer dev      # :5174
pnpm --filter @comit/web-testing dev       # :5175
pnpm --filter @comit/web-welcome dev       # :5176
pnpm --filter @comit/web-support dev       # :5177
```

Python-сервисы запускаются из своих каталогов с `PYTHONPATH=src`; переменные — в services.md.

5. Проверки перед PR

```
pnpm typecheck &amp;&amp; pnpm build              # все JS-пакеты
pnpm --filter @comit/api test             # тесты api-core
make regression                           # Python-регрессия (PostgreSQL-тесты — с
```

```
PIPELINE_TEST_DATABASE_URL)
make compose-check                      # согласованность compose-режимов и секретов
make dev-smoke                 # сквозной smoke на поднятом стеке
```

CI повторяет эти шаги и проверяет пороги покрытия (ci.md). `make regression-golden-update` обновляет golden-снимок скоринга только после намеренного изменения весов — объясните diff в коммите.

6. Правила репозитория

- Рабочая ветка — `dev`; `main` обновляется через PR и запускает CD (deploy.md). - Коммиты и тексты PR — на английском, в стиле Conventional Commits; документация (`README.md`, `docs/**`) — на русском. - Секреты не коммитятся: production-значения живут только в приватном `.env` (environments.md).

7. Куда смотреть дальше

- Карта сервисов — services.md, диаграммы — architecture-diagrams.md. - Пользовательские сценарии — user-flows.md. - Все маршруты API — api-reference.md. - Термины — glossary.md, частые вопросы — faq.md.

docs/real-card-learning.md

Сбор реальных карточек для следующего R□

Основной отбор автоматически сохраняет признаки **каждой карточки своего top-k** до реакций работодателя, включая невыданные карточки и резерв. Кандидатам вне top-k и не прошедшим фильтры не приписываются показы: counts scanned/passed/selected/outside_top_k сохраняются отдельно.

Миграция `008_real_card_learning.sql` добавляет `learning_pipeline`. Capture выполняется в транзакции публикации main; выдача и реакции — в транзакции feed. Сбой записи откатывает операцию, worker повторяет durable job. Повторы не создают второй snapshot или first-event. Для готового main до миграции snapshot также фиксируется при открытии новой сессии; старые показы задним числом не придумываются.

Данные и события

В `cohorts` — main run, owner/vacancy/revision, strict/feature/main-policy hashes, counts, время публикации и объявленный источник `operational|synthetic`. В `samples` — candidate/revision, исходные позиция/score, feature vector единого builder с упорядоченными names и availability, hash и stamp согласия. Имя, контакты, произвольный текст, PDF и приватный provenance не копируются. Snapshot не заменяется актуальным профилем после реакции.

| Событие | Когда записывается | Что доказывает | |---|---|---| | `allocated` | Включение карточки в сессию | Карточка могла быть выдана | | `delivered` | Возврат страницы из matching API | Сервер отправил карточку; gateway может ещё отклонить ответ | | `impression` | Клиент подтвердил видимость | Подтверждение клиента, не независимое доказательство внимания | | `like` / `dislike` | Принята scoped реакция | Явное поведенческое предпочтение |

`served_at` остаётся совместимым полем выдачи. Клиент вызывает `POST /api/employer/vacancy-drafts/{draft_id}/feed/impressions` с `{exposure_id,idempotency_key}` при видимости карточки; retry использует тот же UUID. Ответ: event_id, exposure_id, recorded_at, replayed. Shared/api-client предоставляют `FeedImpression*` и `acknowledgeFeedImpression`. Проверяются владелец, публикация, доставка, session/model identity, revision и согласие; gateway проверяет source watermark. Один exposure имеет один first-impression receipt. Чужой либо повторно использованный для другой карточки key отклоняется. Receipt можно прочитать после устаревания сессии без создания нового показа.

Этот проход реализует backend и клиентский контракт. Свайп-лента работодателя (`apps/employer/src/vacancies.tsx`) отправляет impression через `IntersectionObserver`, когда карточка реально видна; серверная доставка сама по себе не объявляется пользовательским просмотром.

Метки и будущая оценка

Экспорт включает snapshots без exposures. Explicit like получает `label=1`, dislike — `label=0`, с `label_kind=explicit_behavior`. Это слабые поведенческие метки, **не пригодность и не вероятность найма**. Отсутствие реакции всегда `label=null`; истёкшая сессия добавляет censoring без отрицательной метки. Invitation/interview/offer остаются отдельными recruitment outcomes и в текущем экспорте не подменяют реакции.

Порядок детерминирован, exploration нет. `propensity=null`: нельзя исправить селекционный сдвиг, подставив 1. Сохраняются позиции main/R□, score, model/approval/activation identity, session и события. Резерв и невыданные карточки не смешиваются с отрицательными примерами. Синтетический contour явно маркируется через `learning_pipeline.settings.source`; источник не угадывается по UUID.

Сборщик сам обучение не запускает. Отдельный операторский теневой цикл предпочтений вакансии использует приватный export, заранее сохранённый temporal plan и проверку актуального согласия. Manifest содержит `split_state=pending_group_and_temporal_assignment`: перед обучением нужно зафиксировать временную golden-выборку и проверить пересечения owner/vacancy/candidate групп. Повторные сессии не считаются независимыми; пары не строятся из неоткрытых карточек. Историческая synthetic golden уже оценена и не используется для tuning.

Согласие и экспорт

Matching intake с отзывом processing/pool согласия в той же транзакции очищает learning feature payloads, оставляя audit hash/withdrawn_at. Новое согласие не восстанавливает старый payload. Export проверяет актуальное согласие matching и, для `operational`, **public.candidate_profiles**, включая отзыв, ещё не доставленный projection worker. Без authoritative source таблицы operational export запрещён. Обнаруженные отозванные payloads очищаются перед экспортом. Исторические revisions при действующем согласии сохраняют исходные признаки; удалённые кандидаты исключаются.

Экспорт локальный и операторский, использует ограничение объёма и PostgreSQL cursor. Pipeline lock и source consent row locks удерживают согласие до commit; большие выгрузки выполняйте вне пиков. Файлы содержат чувствительные псевдонимизированные данные, а не анонимные: перед обучением после отзывов их нужно удалять/пересобирать. Внешней отправки, автоматического обучения и публичного dataset endpoint нет.

Из `services/matching-engine`, после миграции, с `DATABASE_URL`:

```
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m matching_engine.learning_export status
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m matching_engine.learning_export export \
  --directory ../../data/learning/export-001 \
  --key-file ../../data/learning/pseudonym.key --limit 10000
```

Оператор один раз создаёт приватный случайный key минимум32байта (mode0600) вне Git и переиспользует его для стабильных HMAC IDs; key не экспортируется. Каталог имеет mode0700, JSONL/manifest — mode0600; существующий каталог не перезаписывается. Завершённость подтверждает только manifest с checksum; частичная выгрузка без manifest не пригодна для обучения. `truncated=true` означает, что лимит не охватил весь набор. По умолчанию экспортируется operational; `--source synthetic` используется для локальной приёмки. `data/learning/` исключён из Git вместе с ключами.

Проверено локально

Машинная приёмка фиксирует пять синтетических профилей, одну вакансию, настоящий Harrier640 и упакованный R□: learned/manual_override, три выбранные карточки, один passed вне top-k, две явные реакции, replay impression и экспорт трёх snapshots. Source-only отзыв до доставки в matching исключил запись и очистил payload. Добавление38-го параметра дало `feature_schema_mismatch` и полный main fallback.

Регрессия Python/PostgreSQL —1088passed; после сужения migration guard —31 узкая проверка, отдельно source-consent concurrency —1passed. API с тестовыми БД —43passed, один внешний QGramm test skipped. `pnpm -r typecheck`, `pnpm -r build`, scoped Ruff и `make smoke` (12checks) прошли. Compose config валиден. Production и ingest реальных пользователей не запускались; запуск pipeline с новым кодом включает сбор operational данных автоматически. Actual viewport events требуют вызова клиентского контракта, отсутствующий вызов не подменяется.

См. также активация, matching, историческая synthetic-приёмка, канон обучения.

Подключение фонового обучения

Помимо операторского shadow CLI подключён `preference-worker`: расписание, проверка, реестр и доставка. Реакция и постановка задания атомарны. Learning status сборщика продолжает описывать только collection/export, поле `training_started` в старом export не является статусом worker. Его состояние доступно через vacancy preferences API.

Исследовательские пары

Hypothesis policy сохраняет pair ID/role/контраст, условные selection/order probabilities до показа. Экспорт HMAC-псевдонимизирует pair ID и показывает sample_scope для новых outside-top-k samples. Global propensity остаётся null; известные условные вероятности не дают поддержки всех альтернативных действий в полном пуле. Like/dislike учат существующий learner; no-action без метки.

Разрешение на обучение

С 2026-10-07 processing/pool недостаточно: требуется отдельное training=true с версией training-v1 и серверным временем. capture_main не сохраняет учебный feature payload без текущих разрешений; operational capture/export сверяется также с public.candidate_profiles под source row lock. Main top-k и Like/Dislike как сервисные операции сохраняются и без разрешения на обучение. Export, shadow fit, live fit/activation и hypothesis comparisons учитывают

training; source-only отзыв немедленно блокирует применение персональной модели. При доставке или reconciliation очищаются features и затронутые model/pair payloads. Согласие, миграция.

docs/recommendations.md

Недельные рекомендации кандидату

Результат доступен только своему кандидату через `GET /api/candidate/recommendations/latest`: `{item: null | CandidateRecommendation}`. Идентификатор берётся из действующей candidate-сессии. Ответ не кешируется; чужой идентификатор в запросе не принимается.

`week_start` — понедельник UTC недели генерации. Источники покрывают предыдущие семь суток. `state`: `ready` (проверенный ответ DeepSeek), `insufficient_data` (нет достаточно независимых наблюдений), `provider_unavailable` (ограниченные попытки исчерпаны; опубликованы общие подсказки по фактическим агрегатам). Последние два состояния не выдаются за ответ LLM.

Источники и приватность

API читает employer-отказы `recruitment_processes.closure` (`actor=employer`, `state=rejected`) и завершённые неудачные интервью `recruitment_interviews.feedback`. Выбранные категории находятся в `closure.categories` / `interviews.reason_categories`. Для старого свободного текста используется консервативный локальный словарь явно отрицательных формулировок. Повторы процесса и одного работодателя не усиливают причину. Категория выводится только при минимум трёх разных процессах **и** трёх работодателях. Сырые отзывы остаются в participant store и не передаются ни matching, ни DeepSeek.

Matching сохраняет только реальные решения каждого кандидата при успешной публикации combine/rerank. Общие `run.filter_counts` никогда не используются как причины отдельного кандидата. Категория доступна внутреннему API только после наблюдений в более чем трёх разных вакансиях. Повторные запуски одной вакансии не увеличивают счётчик.

`main_top_k_omission` означает прошедшего строгий фильтр кандидата вне основного top-k. `unranked_by_reranker` появляется только после успешной публикации rerank: кандидат из хвоста main top-k не оценивался reranker. `reranker_reserve` — резерв выдачи. Ни одна из этих категорий не доказывает дефицит навыков. `system_fallback` и `strict_schema_mismatch` явно описываются как системные ограничения.

DeepSeek получает только `{evidence:[{source,category,count}]}` с фиксированными категориями. Имена, IDs, компании, города, контакты, профиль и произвольный отзыв не входят в prompt. Внутренние транспортные заголовки идентифицируют владельца только сервисам. Ответ проверяется по длине, JSON-контракту и допустимым ссылкам на категории; URL, email и UUID отвергаются. Проверка текста не доказывает истинность каждого предложения: prompt запрещает выдумывать причинность, оценки и конкретные навыки.

Согласие и хранение

Нужны актуальные `processing`, `pool` и явно включённое `training` согласие. API проверяет исходную revision/согласие перед каждым внешним вызовом; agents-service проверяет источник до и после DeepSeek. Финальное сохранение блокирует исходный профиль, проверяет revision и ещё действующую lease. Провайдер вызывается вне SQL-транзакций.

Триггер миграции API `015_candidate_recommendations.sql` сразу удаляет очередь и результаты при отзыве любого требуемого согласия; также удаляет matching-наблюдения, если таблица существует. Matching подключает удаление к существующему `LearningStore.withdraw`. Данные старше 90 суток удаляются worker-ом/публикацией matching. Короткий неизбежный промежуток между последней проверкой согласия и сетевым запросом не устраняет проверки: отозванный результат не сохраняется.

Очередь и запуск

`CandidateRecommendationsStore.enqueueCurrentWeek()` создаёт одну запись на кандидата/неделю. Уникальность обеспечена PostgreSQL. `WeeklyRecommendationWorker.processOnce()` использует `FOR UPDATE SKIP LOCKED`, lease 300 секунд, максимум три попытки и backoff 30/60 секунд. Истёкшая третья lease публикует честный fallback без четвёртого вызова провайдера. Сохранение и системное уведомление могут выполняться одним коммитом через `notifyInTransaction(client,candidateId,item)`; ключ уведомления должен быть `recommendation:`.

Применить обычные API-миграции и matching-миграцию `017_candidate_recommendation_evidence.sql`. Отдельный worker: `pnpm --filter @comit/api exec tsx src/recommendations/worker.ts`. Переменные: `DATABASE_URL`, `MATCHING_ENGINE_URL`, `CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN`, `AGENTS_SERVICE_URL`, `AGENTS_SERVICE_TOKEN`. DeepSeek использует существующий `DeepSeekClient` и конфигурацию agents-service. Standalone CLI и API-обвязка публикуют короткое системное уведомление в той же транзакции, с переходом к статистике кандидата.

Внутренние контракты: `GET /internal/candidates/{candidate_id}/recommendation-evidence?after=&before=` (matching token и совпадающий `X-Owner-ID`); `POST /internal/candidate-recommendations/generate` (agents token и `X-Owner-ID`). Последний возвращает `{text,referenced_categories}`. Все ошибки провайдера приводят к ограниченным попыткам, без вывода credentials или participant prose в логи.

Проверки без живых платных запросов: `pnpm --filter @comit/api exec tsx --test tests/recommendations.test.ts`; `pytest services/matching-engine/tests/test_recommendations.py`; `pytest services/agents-service/tests/test_recommendations.py`. PostgreSQL-acceptance выделен в `recommendations.pg.test.ts` и запускается только с явно указанным изолированным `RECOMMENDATIONS_TEST_DATABASE_URL`. Для включения реального matching-acceptance дополнительно задать `MATCHING_TEST_PYTHON` — путь к Python с установленными зависимостями matching-engine.

Недельные рекомендации требуют нового явного согласия `training-v2`. Версия `training-v1` совместима с прежним ранжированием, но не включает рекомендации. Миграция API `017_recommendation_consent_version.sql` расширяет допустимые версии и очищает результаты без нового согласия. Обновления резюме сохраняют выбранную версию.

Текст для кандидата состоит из коротких понятных советов, без названий внутренних этапов и категорий. Ответ DeepSeek с такими терминами не публикуется; резервные подсказки также используют обычный язык. Зарплатное несовпадение не является оценкой навыков и не требует автоматически снижать ожидания.

Советы учитывают обратную механику Comit: кандидат редактирует профиль и готовится к разговору, а не отправляет отклики. Текст не должен добавлять зарплату, город, формат работы или специализацию, если соответствующей причины нет во входе.

Исторические наблюдения не подтверждают, что поля текущего профиля пусты: рекомендации предлагают проверить предпочтения, а не утверждают отсутствие данных. `unranked_by_reranker` означает отсутствие повторной оценки, а не отрицательный результат оценки. Практическая локальная проверка — отчёт.

docs/recruitment.md

Контур после like

Уточнение Mike от 06.10.2026: **like → saved → приглашение → предложение соискателю → принятие → контакты, собеседования, оффер или отказ**. Внутренний чат разрешён уже на стадии приглашения, до раскрытия контактов. Отдельный backend-проход реализует чаты и файлы на QGramm. Кабинеты кандидата и работодателя показывают процессы и чат (candidate-ui.md, employer-ui.md); без настройки QGramm API возвращает `chat_available:false`.

Владелец данных и границы

`api-core` хранит hiring aggregate пары owner/vacancy/candidate. Matching продолжает владеть like/saved/attractive и их историей: API не меняет score, вектора или правило N>K. Работодатель читает saved и список recruitment; по candidate_id объединяет их, чтобы отличить ещё не обработанных кандидатов, приглашённых и завершённые процессы. Историческое like не удаляется при отказе; attractive продолжает исключать эту пару из комбайна. Новые приглашения для уже существующей пары запрещены, включая завершённый процесс. Явное возобновление — следующий отдельный контракт, не автоматический N>K.

Для отправки требуется принадлежащая работодателю опубликованная вакансия, saved-членство, актуальный liked exposure и source/profile projection ACK. Matching предоставляет точечный owner-scoped `GET /saved/{candidate_id}`. При создании API держит account/profile locks до commit и повторно проверяет processing/pool consent и точный ACK. Приглашение фиксирует разрешённый снимок и условия; дальнейшее изменение вакансии или снятие pool consent не отзывают уже отправленное приглашение. Общей распределённой транзакции с engines нет. Saved — durable grant: в данном контуре решение сохраняется без операций unlike/delete.

Название компании берётся из профиля работодателя (`GET/PATCH /employer/profile`): без него приглашение отклоняется с 409 `employer_company_required`, а переданный `company_name`, отличный от сохранённого, — с 409 `employer_company_mismatch`. Название указывает сам работодатель; проверка компании — отдельный следующий этап. Описание и обязательная зарплата от–до видны соискателю до принятия. Если salary опущена, берётся диапазон опубликованной вакансии. Название, город, daily и формат также фиксируются; отправленное предложение неизменно, а редактирование после отправки — возможное расширение.

Состояния и действия

Состояние	Работодатель	Соискатель
sent / viewed	Отклонить	Просмотреть, принять или отклонить
accepted	Предложить/отменить/завершить собес, отправить оффер, отклонить	Принять/отклонить время, выйти из процесса
offer_sent	Собеседования остаются доступны, отклонить	Собеседования, принять/отклонить оффер, выйти
hired / declined / rejected / offer_declined / withdrawn	Новые переходы запрещены	Новые переходы запрещены

Ответ возвращает вычисленные `allowed_actions`, отдельные interviews/offers, revision и историю результатов. Общие карточки, процесс и events не содержат контактов. Только `GET /employer/recruitment/{id}/contacts` открывает текущие имя/email/phone после принятия (accepted/offer_sent/hired), своему работодателю, при действующем processing consent. Pool consent управляет будущим поиском: его отзыв после приглашения не блокирует существующий процесс. Отзыв processing немедленно закрывает контакты и новые положительные действия; отказ/выход/отмена и доступ к собственной истории сохраняются. Все ответы `Cache-Control:no-store`.

Отказ до отправки приглашения создаёт employer-only rejected-запись с `terms:null` и `invited_at:null`: соискатель не видит попадания в shortlist, этого отказа, его причины или события. Отказы после приглашения требуют причину, сохраняют видимую обеим сторонам `closure` и закрывают процесс. Внутренний короткий отказ не выдаётся за отправленное приглашение.

Собеседования

Максимум один **проведённый** technical и один general на процесс. Для каждого типа существует только один proposed/scheduled/completed slot; DB unique index и process lock защищают лимит при двух вкладках. Отмена/отклонение времени не расходуют слот, новое назначение создаёт отдельную запись, история сохраняется.

Перенос: отменить старую запись, предложить новую. Другие виды собеседований и повторные раунды — следующие расширения контура.

Работодатель задаёт абсолютное starts_at, IANA time_zone, длительность1–480мин, remote/onsite и URL/адрес. Соискатель подтверждает либо отклоняет время. Предложение и его принятие допускаются только до starts_at. Прошедший proposal можно отменить. Проведение отмечает работодатель не раньше starts_at; outcome passed/failed/neutral и feedback обязательны. Failed не означает автоматический отказ. После двух completed остаются оффер или отказ. Meetings не создают звонок, календарный event или отправку на внешний URL.

Оффер, время и идемпотентность

Оффер доступен сразу после принятия приглашения, независимо от собеседований. Нужны точная зарплата в целых RUB>0, описание условий и expires_at. Одновременно один sent offer. Принятие → hired; отклонение → offer_declined. Завершение процесса отменяет незавершённые встречи и закрывает outstanding offer, сохраняя записи. Принятие оффера не меняет бизнес-статус вакансии.

При `expires_at <= clock_timestamp()` оффер expired, процесс возвращается в accepted и можно отправить новый. Expiry фиксируется лениво на get/list и перед action, под process lock, отдельным revision/event. Позднее принятие запрещено также SQL-предикатом непосредственно при записи. Invites без автоматического срока, no-show/SLA/напоминания в этот проход не входят.

Каждый action требует expected_revision и UUID idempotency_key. Старый revision даёт409. Ключ имеет область actor_id + key, fingerprint включает путь и весь command: конфликтующий payload даёт409. Повтор возвращает исходную contact-free receipt даже после смены источника или недоступности engines; для текущего состояния клиент отдельно делает GET. Один process на owner/vacancy/candidate.

События и проверка

Изменение process, receipt и event пишутся одной транзакцией. Event содержит только id, глобальный sequence, process_id, revision, type, state и created_at; нет контактов, условий, причин, meeting URL или model output. Participant polling возвращает only-own events, `next_sequence` и `has_more`; потребитель дедуплицирует event_id. Вставки сериализованы до commit, чтобы курсор не пропустил lower uncommitted sequence. События не удаляются автоматически. Email о собеседованиях (email-notifications.md) и чат (chat.md) реализованы отдельными контурами и этот журнал не потребляют; consumer leases и WebSocket для него — возможные расширения.

Запуск API SQL: `pnpm --filter @comit/api auth:migrate`; сервер не мигрирует сам. Тесты API: `pnpm exec tsx --test --test-concurrency=1 tests/*.test.ts` из apps/api с явными отдельными AUTH/PROFILE/RECRUITMENT test database env. Реальный HTTP: `python tests/recruitment_acceptance.py` с RECRUITMENT_ACCEPTANCE_DATABASE_URL и локальными API/MATCHING/AGENTS URLs. Приёмка требует пустую отдельную `comit_profile_acceptance_recruitment*` БД и использует настоящие auth/projection/Harrier/PDF/main/R0/like и обе hiring ветки.

См. API, данные, контекст.

Приёмка 06.10.2026

На свежей loopback БД `tests/recruitment_acceptance.py` прошёл полный HTTP-путь трёх synthetic accounts через encrypted email-code mailbox, source projection, настоящий локальный pinned Harrier640/PDF, опубликованную вакансию, main top-k3, явный R main_fallback и три like. Далее проверены две invitation/accept ветки: немедленный оффер→hired и две реально согласованные/проведённые по server clock встречи→оффер→declined. Третий saved отклонён до приглашения и невидим кандидату. Проверены чужой owner404, contact gate403→200, durable own events, no-chat, pool-only withdrawal с сохранением доступа и processing withdrawal с запретом контактов409. SMTP и внешние модели не вызывались.

Полный API набор —42 passed с PostgreSQL без пропусков; matching —689 passed с PostgreSQL без пропусков. `pnpm typecheck`, `pnpm build`, scoped Ruff, smoke14, code review и final inspection зелёные. Результаты и параметры приёмки: recruitment-acceptance.json.

Сроки и трудоустройство — 10 октября 2026

Сроки хранит API, сверка выполняется каждые пять секунд и при чтении/действии. Один рабочий день — 24 часа понедельника–пятницы в `Europe/Moscow`; суббота и воскресенье не расходуют время. Праздники отдельным календарём не исключаются. Оба участника получают одинаковый `deadline` и системные уведомления, UI только показывает оставшееся рабочее время.

| Событие | Следующий срок работодателя | |---|---| | Кандидат принял приглашение | 4 рабочих дня; на третий день одно напоминание | | Первое успешно доставленное сообщение работодателя | 7 рабочих дней; повторные сообщения не продлевают срок | | Предложено собеседование | 7 рабочих дней на согласование; неподтверждённое время не снимает срок | | Кандидат подтвердил собеседование | Пауза до запланированного окончания встречи | | Время согласованной встречи закончилось | 3 рабочих дня на оффер или отказ; ручное завершение не требуется | | Отменено/отклонено время встречи | Пауза до другой согласованной встречи, иначе 7 рабочих дней | | Отправлен оффер | Срок ответа определяется `offer.expires_at`; работодателю новый таймер не показывается | | Истёк оффер | Возврат в accepted, 7 рабочих дней | | Вакансия закрыта/отозвана или согласие на обработку профиля отозвано | Таймер приостановлен; после восстановления и чтения процесса — 7 рабочих дней | | Срок действия работодателя истёк | Terminal `expired`, `closure.actor=system`, одно событие `deadline.expired` |

Сверка, пользовательское действие и успешная доставка сообщения блокируют один aggregate. Просроченное действие не откатывает уже истёкший срок. Повторы idempotency key возвращают прежний результат. Встреча, отмена и результат остаются отдельными записями; только согласованная встреча приостанавливает ожидание. При двух встречах учитывается последнее время окончания.

При employer reject, в том числе до приглашения, обязательны минимум 80 символов после trim, 10 слов и 1–7 уникальных категорий `technical_skills|experience|communication|salary|work_format|location|other`. Такие же требования применяются к отрицательному результату собеседования. Полный текст доступен участникам; системные уведомления его не копируют. До приглашения отказ остаётся внутренним.

Принятие оффера кандидатом, а не отправка работодателем, означает `hired` в текущем продукте. В той же транзакции добавляется опыт с ID процесса, сохраняются остальные поля и согласие обработки, снимается pool consent, создаётся точный снимок projection outbox и уведомление Comit. Повтор не создаёт второй опыт. Новый опыт является заявленным фактом, не подтверждённой внешней верификацией. Готовность matching к отзыву проверяет исходную ревизию даже до доставки очереди.

Компания принадлежит профилю работодателя: профиль и inbox. До заполнения компании приглашение возвращает `409 employer_company_required`; старое поле `company_name` допустимо только при совпадении с профилем. Ранее отправленные terms не меняются после переименования компании.

Недельные рекомендации и ограничения обезличивания: recommendations.md. Проверки календаря, гонок и трудоустройства: `pnpm --filter @comit/api exec tsx --test tests/recruitment-deadlines.test.ts`; PostgreSQL часть запускается только в явно изолированной локальной БД `hiring_test_*` через `RECRUITMENT_DEADLINES_TEST_DATABASE_URL`.

Принятие оффера также выключает зависимое согласие на обучение/рекомендации и очищает его отметку: оно допустимо только при участии в пуле. Согласие на обработку сохраняется. Это предотвращает нарушение ограничения БД для профиля с training-v2.

Сверка старых процессов и доступность чтения

У старого `accepted` без `deadline` первый расчёт начинает полный срок с серверного времени первой сверки, а не с `updated_at`. Предложенная встреча, `employer_contacted_at` или сохранённое событие первого сообщения дают 7 рабочих дней; прошедшая согласованная/завершённая встреча — 3 дня; будущая согласованная встреча сохраняет паузу до её окончания. Если старое внешнее сообщение не оставило локального события, его наличие не выдумывается: действует новый полный начальный срок. Уже завершённые исторические процессы автоматически не восстанавливаются.

Чтение карточки и списка запрашивает authority до транзакции PostgreSQL. На странице одна и та же вакансия проверяется один раз; разные вакансии проверяются группами максимум по четыре. После ошибки источника или исчерпания общего 10-секундного бюджета старта запросов остальные группы переходят в безопасное состояние без новых запросов. При недоступном источнике история возвращается, чат доступен только для чтения, остаются действия выхода; ошибка источника сама по себе не меняет и не приостанавливает сохранённый таймер. Переходы вперёд и отправка сообщения всё равно проверяют источник заново под блокировкой и запрещены при его сбое.

Закрытая/отозванная вакансия сохраняет допустимые для стадии выходы: отказ от приглашения/оффера, выход кандидата, отказ работодателя с обязательной ОС, отмена/отказ от встречи. Правка текста опубликованной вакансии не замораживает существующий найм: учитывается последняя принятая публикация (`published_at`) при `business_status=open`. Старой даты недостаточно после более позднего отзыва — новая публикация должна быть принята. Локальная операция закрытия, завершившаяся во время удалённой проверки, имеет приоритет над её устаревшим положительным ответом.

Регрессии: `apps/api/tests/recruitment-authority.test.ts`, `recruitment-deadlines.test.ts`, `recruitment-store.test.ts`, `recruitment-cursor.test.ts` на одноразовой PostgreSQL-базе.

Почему нет самостоятельного отклика

Самостоятельный отклик кандидата на вакансию исключён сознательно: это продуктовое решение обратной механики, а не пробел контура найма. Обоснование и рычаги кандидата вместо отклика — inverse-concept.md.

docs/rerank-activation.md

Ручное включение исследовательского R□

Оператор явно разрешил использовать текущий R□ для сортировки основного top-k, до прохождения quality gate. Это отдельное решение о rollout: исходный артефакт, quality gate, `training.test_only=true` и сведения о review остаются неизменными. Обычный `RerankStore.promote()` по-прежнему требует прохождения всех gates.

Упакованный артефакт: `services/matching-engine/src/matching_engine/artifacts/r0-c18f4bc1.json`, точный canonical content hash:

```
c18f4bc1f2926b58643f68d985e5598f6bc28ac8b8d03bfaeeab00472dcbbcc9
```

Статус решения (08.10.2026): артефакт доведён до mvp-prod-ready с пересмотренным операторским gate; обычный promote() по-прежнему требует старых численных gates.

Решение находится рядом, в `r0-c18f4bc1-manual-decision.json`. Оно фиксирует actor, reason, исходные gate/reviews, hash evaluation, отдельные hashes существующих assistant review/comparison и явное признание ограничений. Assistant review не считается независимым человеческим review. В sealed artifact остаются исходные `assistant_pairs=0`, `user_pairs=0`; отдельное evidence указывает фактически проведённые 20 assistant comparisons и ноль выявленных factual errors. Это не доказательство качества на реальных кандидатах.

Активация и запуск

После миграции 008 оператор запускает из окружения matching-engine с заданным `DATABASE_URL`:

```
python -m matching_engine.rerank_activation bootstrap-packaged
```

Startup rerank-worker вызывает `bootstrap_packaged(store)` для этого же решения. Оно применяется только при `activation_revision=0` и отсутствии активного артефакта. Если оператор уже выбрал модель или выключил её, последующий startup сохраняет решение. При несовместимой текущей strict schema bootstrap отклоняется; worker сохраняет доступный main fallback.

Для явного повторного включения используется JSON receipt, подготовленный `make_receipt()` и доступный оператору для проверки перед записью:

```
python -m matching_engine.rerank_activation activate \
  --artifact src/matching_engine/artifacts/r0-c18f4bc1.json \
  --receipt src/matching_engine/artifacts/r0-c18f4bc1-manual-decision.json \
  --expected-artifact-hash c18f4bc1f2926b58643f68d985e5598f6bc28ac8b8d03bfaeeab00472dcbbcc9
```

Операция выполняется в одной транзакции под общей блокировкой matching: регистрирует неизменяемый artifact и receipt, меняет active pointers, увеличивает activation revision, пишет audit event и ставит в очередь все актуальные готовые main batches. Такой же artifact/receipt уже активен — операция идемпотентна. Новое решение для того же model hash создаёт новую revision; старые claim/publish и feed sessions становятся неактуальными. Публичного HTTP endpoint активации нет.

Runtime проверяет persisted DB receipt, точный artifact hash, `tail_gap=None`, protocol/label validation, отсутствие factual errors, feature ordering/hash, strict schema, main policy и pinned Harrier space. JSON, внедрённый в artifact или аргументы scorer, не выдаёт runtime authority. При отказе сохраняется полный main order с явным `fallback_reason`. Learned result сохраняет полный score и все feature contributions; strong filter и состав main top-k сохраняются. У этого rollout нет reserve/tail exclusion.

API карточек и rerank status показывают `activation_kind=manual_override`, `approval_receipt_hash` и `activation_revision`. Эти поля позволяют отличить исследовательское операторское решение от прошедшего gated promotion.

Откат

```
python -m matching_engine.rerank_activation deactivate \
  --expected-artifact-hash c18f4bc1f2926b58643f68d985e5598f6bc28ac8b8d03bfaeeab00472dcbbcc9 \
  --actor operator --reason &#x27;Откат исследовательской сортировки&#x27;
```

Откат проверяет текущий hash, сохраняет immutable deactivation receipt и audit event, очищает active pointers, увеличивает revision и пересчитывает готовые main batches через fallback. Event ссылается на deactivation receipt;

settings больше не содержит active approval. Startup после отката не включает модель обратно. Для смены на другой reviewed artifact оператор подготавливает отдельное решение; прежние receipts и events сохраняются.

Проверки

`services/matching-engine/tests/test_rerank_activation.py` проверяет сохранность sealed gate/reviews, отказ при injected dict и подмене receipt, обязательные protocol/label/factual/tail ограничения, runtime compatibility, immutable DB receipts, atomic queue, stale publish, повторное включение того же hash, feed freshness и деактивацию. PostgreSQL tests требуют отдельного `PIPELINE_TEST_DATABASE_URL`; они очищают только изолированный тестовый контур. Fit, генерация профилей, model API и production DB в этих тестах не вызываются.

docs/rerank-class-only-oracle.md

Чистый oracle для синтетических class-only пар

`matching_engine.rerank_class_only_oracle` реализует `class-only-pair-oracle-v1`. Это явный источник синтетических меток `rule_derived_class_only`, а не ответ учителя, независимая человеческая оценка или решение о найме. Модуль не читает файлы, ключи, API и ledger.

`CLASS_ONLY_POLICY` задаёт точный контракт `class-only-policy-v1`. `class_only_decision(A, B, policy)` возвращает метку, решающий критерий, типизированное доказательство и поля для цитирования. `class_only_label` возвращает только метку. `class_only_answer(vacancy, A, B, policy)` добавляет точные собственные цитаты, исходные статусы, арифметическую копию сравнения зарплат и provenance. Вакансия должна иметь пустые domens/stacks/soft_skills.

Порядок вычисления фиксирован:

1. Если явно эксклюзивное обязательное измерение отсутствует/null у любой стороны, результат insufficient до сравнения любых других признаков. 2. Формальный принятый grade: senior > middle > junior > intern. Статус родительского профиля, включая rejected, не отменяет результат теста. 3. При равном grade production сравнивается лишь при двух известных фактах с собственными статусами, отличными от rejected: true > false. Затем сравнивается собственное подтверждение этого факта: confirmed > partial > self_reported > pending. 4. Длительность сравнивается лишь при двух известных nonrejected фактах; большее количество месяцев предпочтительнее. Подтверждение duration отдельно не ранжируется. 5. Неприменимые неэксклюзивные шаги пропускаются; отсутствие применимого различия даёт tie. False и ноль — известные значения, не пропуски.

Policy проверяется целиком: совпадают ID, version, ordered priorities, инструкция и набор полей. Менять разрешено только explicit exclusive metadata `exclusive_criterion` и `required_measurements`. Подмена приоритетов под тем же ID отвергается. Значения профиля проходят существующий строгий validator; unknown/null/status не исправляются и не выводятся из prose.

`decision_criterion` и `proof` создаёт та же чистая функция, которая выбирает метку. Локальный proof-протокол отделён от LLM wire schema: решающий grade имеет одну собственную grade-цитату; production/duration имеют три реальные цитаты (grade, собственное значение, собственный статус). При essential unknown primitive evidence может быть пустым: `absence_evidence` содержит отдельно для A/B точные `{path, state}` с state absent/null/excluded_prose, проверенные по полному input. Witness не приписывает отсутствующему полю значение. Проверка required measurements определяет только наличие: известный факт со статусом rejected остаётся present для essential gate; собственный fact step позже пропускает его как rejected. Gate не заявляет подтверждённость измерения. Цитаты указывают на фактически решающий собственный факт: duration после равного production цитирует duration, а не production. Родительский статус копируется отдельно и не используется как доказательство предпочтения. `policy_hash` и `input_hash` связывают ответ с полными исходными данными; `human_authorship_verified` и `independent_human_evaluation` всегда false.

В гибридном pair repair разрешены только исходные 16 class-only семейств: family01/train и family05/validation по восьми направлениям. В 12 golden и calibration oracle запрещён. Фактический hash исходного oracle дополнительно закрепляется в pilot manifest, dataset, report и каждом локальном receipt. 48 обратных сравнений — доказательства симметрии правила, отдельно от 132 сравнений LLM-учителя и human agreement.

Тесты содержат вручную заданные ожидаемые ветви, все пять собственных статусов, null/false/zero, parent-status invariance, swaps, essential-first и защиту от поддельной policy. Они не получают ожидаемые метки от учителя или oracle.

Попарный пропуск optional шагов может создавать циклы. При равном grade: A=(production true, duration0), B=(false,12), C=(unknown,6), все известные статусы confirmed. A>B по production; B>C и C>A по duration, потому что production для C неприменим. Policy не изменяется ради транзитивности. Operator публикует существующие `cyclic_components` и `scalar_order_ceiling` для каждого принятого семейства. В этом примере любая scalar ordering удовлетворяет максимум двум из трёх decisive пар: ceiling2/3, не100%. 48/48 reverse proofs доказывают симметрию swaps, а не отсутствие циклов.

docs/rerank-cohort-pair-completion.md

Ограниченное продолжение qa06 поверх неизменного v3

`matching_engine.rerank_cohort_pair_completion` создаёт новый namespace `rerank-grounded-pair-repair-v4`. Из sealed hybrid v3 меняется только целиком непринятое calibration семейство qa06:21 прямых пар и3 обратных проверки. Все остальные59 семейств, включая16 rule-derived class-only и12 golden, копируются точно. Источники, профили, признаки, main scores и независимые grades остаются исходными. Генерация, grade API, fit и активация запрещены.

Actual v3 прошёл пилот8/8, но qa06 pair3–5 оба раза вернул повторяющиеся evidence токены. Дедупликация ответа не применялась. Whole-family admission остаётся следующим шагом: 127/132 teacher reverse comparisons и48/48 oracle proofs оставили qa06 quarantined с исходными1/3 swaps. V3 потратил78 HTTP charges:8pilot initial, 69family initial и1retry; global ledger generation99/pair2398/grade579. Все v3 artifacts и frozen source сохраняются неизменными.

Перед v4 выполняется публичный cache-only v3 replay через временное локальное представление исторического ledger: base/v1/v2/v3 и cache entries — symlinks, только usage.json содержит копию sealed v3 ledger. Исходный ledger не изменяется. Дополнительно воспроизводятся точные request identity, nonce, raw response и валидность **всех78 jobs**, включая failed. Passed/failed состояние должно совпадать с фактическим строгим validator. Неизвестная дополнительная попытка, подмена source/code/receipt или другие quarantine блокируют продолжение.

Протокол и предварительная фиксация

Исходная `global-baseline-prior-3` policy сохраняется дословно: primary declared fit к stated stacks, затем собственное confirmation этих matching skills. Здесь единственный stated stack — python4. Больший заявленный уровень предшествует confirmation; при равных уровнях confirmed > partial > self_reported > pending; при равенстве обоих — tie. Accepted profiles имеют известные nonrejected python claims. Grade, root status, project refs, domains, soft skills, salary, duration, role и biography не заменяют этот критерий. Полные raw профили передаются как provenance/context.

Prompt `rerank-policy-scoped-pair-v1` действует одинаково для initial и одного repair. Evidence каждой стороны задаётся whole-array enum: `[[own python level token, own python status token]]`. Только этот массив допустим, ровно в указанном порядке; дубли/лишние refs структурно невозможны. Четыре полных anyOf object branches отдельно связывают label и reason: A/B→prefer_known_facts, tie→comparable_fit, insufficient→insufficient_source_facts. Root statuses копируются отдельно. Raw responses не переписываются, не дедуплицируются и не нормализуются.

До любого HTTP фиксируются толькоqa06, parent/source/policy/code/raw hashes, четыре raw cases и8 ориентаций:0–1tie,1–3tie (production не решает),3–5A, 2–6B. Ожидаемые метки вручную выведены из python facts и исходной policy, не получены от прежнего учителя, human review либо модельных scores и не входят в request. Пилот требует8valid/8expected/4reverse. Failure не допускает family calls; семейство принимается только целиком при всех24 валидных ответах.

Бюджет, артефакты и проверка

Cap64logical reservations:8pilot initial+8retry+24family initial+24retry. Shared global limits120/3000/600, пять remote slots, lazy key и immutable cache сохраняются. Каждый job имеет максимум attempts0/1 с отдельной identity; started без raw receipt не пересылается неоднозначно. Per-job locks и короткий budget lock защищают конкурентный запуск пяти threads. Actual global usage проверяется перед HTTP с резервом оставшегося allowance, без сброса ledger.

Raw pilot и family могут иметь одинаковые identities и переиспользовать cache. Logical budget считается отдельно от **distinct actual HTTP charges**. Report фиксирует actual_pair_reservations и exact cumulative delta от sealed2398; parent_repair содержит namespace/dataset_hash/report_hash/ledger_after, actual78/raw_jobs_hash и raw/code hashes. Ledger_before остаётся base2320, ledger_before_pilot=parent2398. Pilot closure receipt фиксирует terminal raw jobs, counter и завершённый base; это локальное наблюдение, не remote attestation.

V4 содержит pilot manifest/report/closure, remote jobs/budget, accepted qa06 family, полный derived dataset и repair report. Oracle receipts не копируются: `ORACLE_RECEIPT_NAMESPACE` и `PARENT_REPAIR_NAMESPACE` указывают на v3. Quality пересчитывается по прежним132 teacher comparisons (≥119, каждый≥2/3, без quarantine), отдельно48oracle proofs и12golden≥6decisive pairs каждое. Исходные циклы и scalar ordering ceiling публикуются без принудительной транзитивности. Новая LLM не размечает class-only или другие семейства.

`validate_pair_completion(artifact_root)` возвращает verified dataset/report cache-only. `validate_pair_repair` предоставляет тот же interface с optional registered dataset/report paths для training adapter. Проверяются все parent receipts, новые raw jobs, whole-family admission, неизменность59 records и features/grades, точное accounting и все activation/training flags=false. Quality=true само по себе не разрешает обучение или активацию.

V4 blind packets сохраняют прежние20 IDs, полные raw facts, source hashes, class-only policy и исходный `base_packet_hash`v9. Из receipt metadata меняется только `pair_repair_pilot_manifest_hash` на v4; packet_hash пересчитывается. Labels/main/features/predictions в них отсутствуют. V3 reviews не переписываются.

Сначала явный запуск пилота после code/tests/inspection:

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_cohort_pair_completion --directory tests/artifacts/reranker --pilot-only
```

Затем полный проход тем же CLI без `--pilot-only`. Cached replay не читает ключи и не вызывает inference. Любой провал публикуется как quality failure; автоматической замены меток или выбора удобного subset нет.

docs/rerank-cohort-pair-repair.md

Ограниченная гибридная ревизия парных правил R□

`matching_engine.rerank_cohort_pair_repair` создаёт отдельный namespace `rerank-grounded-pair-repair-v3` для завершённой `rerank-grounded-cohort-v9`. Исходные 60 источников, 420 профилей, raw receipts, признаки, main scores и независимые grades сохраняются. Генерация и grade API запрещены. Это явная ревизия синтетических правил сравнения; она не даёт права на активацию.

Все исходные 16 class-only семейств (01/train и 05/validation по восьми направлениям) получают `class-only-policy-v1` и вычисляются чистым class-only oracle. Их пары и receipts помечены `rule_derived_class_only`, `oracle_version`, policy/input/source hashes, фактическим `oracle_code_hash` и false для human evaluation. Локальные 21 пары и три обратных сравнения не создают API cache/jobs и не расходуют ledger. Локальный proof отличается от LLM формата: decisive grade имеет одну own цитату; production/duration — три. Essential unknown получает per-side `absence_evidence` с точным path и state absent/null/excluded_prose; primitive цитаты могут быть пустыми. Present rejected измерение не считается missing для essential gate; последующий optional own-fact step его пропускает. Oracle запрещён во всех 12 golden и в calibration. Формальный grade не зависит от родительского статуса; nullable собственные факты сравниваются только когда известны у обеих сторон и nonrejected. Essential unknown проверяется первым.

Nonclass policy и её hash сохраняются дословно. Qwen `qwen3.8-27b` получает `rerank-uniform-cohort-pair-v5`: явно запрошенные coverage/declared fit/depth предшествуют лишь явно вторичному confirmation. Собственный статус навыка не заменяется статусом профиля. Stacks означает только vacancy.stacks, domains — только vacancy.domens; generic stated requirements включает все три группы. Пустой неэксклюзивный group пропускается без подстановки другого. Если применимых различий нет, tie; отсутствие явно обязательного exclusive измерения у любой стороны требует insufficient первым шагом. Весов, уровней и технических требований учитель не придумывает.

Response schema содержит четыре **полных объекта** anyOf: A/B допускают только reason `prefer_known_facts`, tie — `comparable_fit`, insufficient — `insufficient_source_facts`. Это ограничение протокола не выбирает победителя. Сохраняются семь wire fields, точные собственные статусы и 2–4 собственных типизированных цитаты. Raw labels не нормализуются и не заменяются автоматически.

Фиксация пилота, состава и бюджета

До HTTP закрепляются четыре исходных declared fixtures v1 и восемь ориентаций. Ожидание A вручную выведено из raw level5 > level4 и explicit declared-fit/depth policy; оно не получено от учителя или oracle и не передаётся в request. Проход требует 8/8 валидных, 8/8 ожидаемых меток и 4/4 reverse comparisons. Class-only в LLM пилоте отсутствует; ветви его правила проверяются отдельно.

До первого family HTTP после sealed base фиксируются все 16 class-only и объединение **всех** quarantined nonclass с **всеми** nonclass семействами, номинированными расхождением исходного учителя с original blind20 review. Проверяются точный canonical packet hash, 20 unique IDs и полный review. Manual labels служат только номинацией целого семейства и не входят в prompt. Лимит объединения — девять nonclass: превышение останавливает проход без усечения. В manifest закрепляются причины, source/base/policy hashes, `policy_scope`, `label_source` и оригинальные packet/review hashes.

Глобальные ceilings остаются generation120 / pair3000 / grade600. V3 проверяет обе неизменные предыдущие попытки: v1 24 attempts, checkpoint `7585ee7`, и v2 28 attempts, checkpoint `6d41798`; все 52 raw receipts и closure pins сохраняются. Неизвестный prior namespace, изменённый receipt или usage блокирует запуск. Новый максимум **264**: pilot8 initial+8 retry, девять nonclass×24=216 family initial и32 общих family retry. План 2268+52+264=2584≤3000. Перед каждым HTTP actual ledger резервирует оставшиеся обычные base calls и оставшийся repair allowance. Сброса ledger и автоматического увеличения cap нет.

Remote pilot и nonclass21+3 используют bounded executor с пятью threads, общий cache, shared five slots и lazy credential read. Короткий `.budget.lock` защищает reserve/started receipt; per-job locks сохраняют идемпотентность. Каждому job разрешён лишь attempt0 и один отдельный attempt1. Started без raw receipt не пересылается неоднозначно; auth/endpoint/schema HTTP ошибки останавливают проход. Семейство принимается только при всех24 валидных ответах; при сбое прежние пары сохраняются целиком и остаётся quarantine.

Артефакты, проверка и запуск

Каталог v3 содержит pilot manifest/report, closure observation, selection manifest, remote jobs/budget, `oracle-receipts/`, admitted families, полный derived dataset и repair report. Source hash oracle закреплён отдельно от основного module hash и перепроверяется при replay. `source_metrics` различает 16 rule-derived families/48 reverse proofs и44 teacher families/132 comparisons; `human_review_verified=false`. Original independent grade policy отдельно отмечена: NDCG по grades и смешанный synthetic pair prior имеют разные цели.

Quality требует **≥119/132 teacher reverse comparisons**, каждое nonclass семейство≥2/3, отсутствие quarantine, отдельно48/48 oracle proofs и минимум шесть decisive pairs **в каждом из 12 nonclass golden семейств**. A/B, tie и insufficient включены в reverse denominator. Teacher/oracle gates объединяются логическим conjunction, а не выдаются за180 LLM либо human comparisons. Попарный пропуск optional сигналов может создавать циклы, даже у чистого oracle: production true/duration0 > false/12 > unknown/6 > true/0. Policy сохраняется; `cyclic_components` и точный `scalar_order_ceiling` публикуются для каждого admitted family. Reverse quality не утверждает транзитивность или100% воспроизводимость меток линейной моделью. Macro/golden и policy scope reports публикуются отдельно. После каждого selected family CLI печатает JSON progress с swaps/decisive/quarantine/admission.

`validate_pair_repair(artifact_root, cohort_id, derived_dataset_path, repair_report_path)` возвращает verified dataset/report cache-only: воспроизводит восемь pilot answers, nonclass raw jobs и чистые local receipts; проверяет base/source/code/policy/ledger/quality pins и неизменность grades/features. `verify_repair_dataset(repair_output_dir)` возвращает только dataset. Выполнение не обучает, не прогнозирует golden и не активирует prior.

Сначала пилот, только после sealed base dataset/report. Подготовка manifest и blind packets может предшествовать closure, но новый v3 HTTP до неё запрещён:

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_cohort_pair_repair --directory tests/artifacts/reranker --pilot-only
```

После sealed base и успешного пилота:

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_cohort_pair_repair --directory tests/artifacts/reranker --original-
review-file tests/artifacts/reranker/rerank-grounded-cohort-v9/reviews/assistant-review-
canonical.json
```

Actual original review ошибочно использовал SHA256 файла вместо canonical seal. `assistant-review-canonical.json` исправляет только hash metadata, сохраняя все20 решений; исходный файл и `review-metadata-repair-receipt.json` сохранены. Путь не подменяется автоматически. Новые `reviews/{assistant,user}-packet.{json,md}` сохраняют прежние20 IDs/raw/source hashes и меняют только class-only policy, добавляя base_packet_hash, pair_repair_pilot_manifest_hash и policy_revision. В пакетах нет labels/main/features/predictions. Нужны новые reviews; старое adjudication автоматически не переносится. Disagreements отдельно от reverse quality; assistant review не является независимым human review.

Фактические предыдущие пилоты

V1:16/20 valid icorrect,8/10 reverse,24 attempts. Все ответы двух проблемных fixtures завершились stop с корректными model/status/citations, но class-2 не пропустил rejected/missing дополнительные факты, essential-unknown подменил обязательное неизвестное измерение formal grade. Family repair не шёл. V2:12/20 valid,11/20 correct,4/10 reverse,28 attempts. Основная ошибка — несогласованные label/reason поля; class-only и essential-first также остались семантически ненадёжными. Ни одна попытка не меняла исходные v9 family labels. V3 сохраняет эти raw artifacts и Git checkpoints, структурно связывает label/reason для nonclass и явно отделяет rule-derived class-only источник.

Closure receipt фиксирует terminal pilot jobs, raw hashes, `job_receipts_hash=digest({filename:parsed_job})`, distinct reservations, `ledger_after_pilot` и наблюдение состояния base. Это локальная фиксация counter, а не удалённая аттестация времени. Снимок `base_dataset_existed=true` не заявляет, что пилот завершился до base closure.

docs/rerank-cohort-review.md

Слепая проверка расширенной выборки R□

Модуль `matching_engine.rerank_cohort_review` готовит два отдельных пакета по 20 синтетических пар: для ассистента и пользователя. В каждом представлены восемь направлений и четыре split. Пары между пакетами не пересекаются; выбор определяется исходными семействами и индексами, без меток учителя. Полные исходные профили, вакансии и policy сохраняются без переинтерпретации. Признаки, main scores и прогнозы модели в пакет не попадают.

Подготовка требует все 60 принятых источников и проверяет hashes manifest/source. Dataset и признаки при выборе пар не читаются. Разметка остальных данных может продолжаться независимо; подготовка пакета не является блокировкой расширения. JSON и русскоязычный Markdown записываются неизменяемо в `tests/artifacts/reranker/rerank-grounded-cohort-v9/reviews/`.

Из корня репозитория:

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_cohort_review prepare --directory tests/artifacts/reranker --cohort-id
rerank-grounded-cohort-v9
```

Файлы: `assistant-packet.json`, `assistant-packet.md`, `user-packet.json`, `user-packet.md`. Каждый JSON содержит `packet_hash`, исходные hashes и 20 cases. В ответе нужно скопировать поле `packet_hash` из JSON: это канонический seal содержимого без самого hash-поля, а не SHA-256 байтов Markdown/JSON-файла. `pair_id`, `family_id`, `a_index`, `b_index` связывают ответ с точными исходными профилями. Description доступно как исходный текст; оно не устанавливает длительность, эксплуатацию, роль или другие типизированные факты. Уровни 0–7 и статусы навыков независимы; null означает неизвестное.

Ответ сохраняют отдельным JSON с точным хешем своего пакета и **всеми 20** идентификаторами. Пример структуры одной строки, не готовая разметка:

```
{
  &amp;quot;packet_hash&amp;quot;: &amp;quot;&amp;lt;хеш своего пакета&amp;gt;&amp;quot;,
  &amp;quot;reviewer_kind&amp;quot;: &amp;quot;user&amp;quot;,
  &amp;quot;claimed_human_review&amp;quot;: true,
  &amp;quot;labels&amp;quot;: [
    {
      &amp;quot;pair_id&amp;quot;: &amp;quot;&amp;lt;точный pair_id&amp;gt;&amp;quot;,
      &amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;insufficient&amp;quot;,
      &amp;quot;reason&amp;quot;: &amp;quot;Причина выбранной метки по исходным фактам и policy.&amp;quot;,
      &amp;quot;factual_issue&amp;quot;: false
    }
  ]
}
```

Допустимы A/B/tie/insufficient. `reason` обязателен; `factual_issue` — необязательный булев флаг обнаруженной ошибки фактов. Пропуски, лишние строки, повторные или чужие pair IDs, неизвестные поля и некорректные метки отвергаются. `reviewer_kind=assistant` никогда не обозначает человеческую оценку. `claimed_human_review=true` для user — только декларация происхождения файла: модуль не проверяет автора и не удостоверяет независимость человеческой оценки.

После завершения dataset:

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_cohort_review compare --directory tests/artifacts/reranker --cohort-id
rerank-grounded-cohort-v9 --review-file /absolute/path/user-review.json
```

Сравнение проверяет sealed dataset и семейства, исходные hashes, точные факты пакета и соответствие всех 20 пар. Отчёт `*-comparison-.json` показывает agreement, preference_reversal, decisive_vs_tie, decisive_vs_insufficient и tie_vs_insufficient, причины и число неразрешённых ошибок фактов. Метки учителя и dataset не меняются автоматически. Каждый `factual_issue=true` остаётся неразрешённым и блокирует активацию. Даже полное согласие не разрешает активацию: отдельно нужны подтверждение человеческой проверки и quality gates обучения из контекста реранкера.

Модуль не вызывает API, не читает credentials и не обучает модель. Существующий v7 manifest/code hash не меняется: это отдельный операторский инструмент.

Выполненная user20 проверка repair-v4 (08.10.2026)

Слепая пользовательская проверка по policy-corrected пакету `rerank-grounded-pair-repair-v4/reviews/user-packet.json` (packet_hash `0f8314c5…`, base — v9 user-packet `1da2247e…`) выполнена Mike и запечатана: `user-comparison-6d149ab0….json` (report_hash `9fc71db7…`).

Результат: **17/20 согласий с учителем, 0 factual issues** — 2 preference_reversal (mobile-07: user B / teacher A; data-02: user A / teacher B) и 1 decisive_vs_tie (qa-01: user B / teacher tie), каждая с reason проверяющего. Ассистентская проверка того же пакета — 20/20. Формальные метки датасета не менялись; disagreements остаются в отчёте как расхождение человека с учителем.

Это закрывает человеческую leg валидации разметки repair-v4. Численные activation gates (ΔNDCG ≥ 0.02 и положительные bootstrap-границы) остаются целью следующих циклов — артефакт `c18f4bc1` продолжает sort-only rollout; дополнительный сложный бенчмарк показывает, что сама калибровка NDCG-порога требует решения оператора.

docs/rerank-cohort-training.md

Изолированное test-only обучение sealed cohort

Модуль `matching_engine.rerank_cohort_training` выполняет один исследовательский цикл обучения над полностью завершённым корпусом. Он сохраняет результат в `/test-only-training/`, не изменяет API, production-модель, исходные family/dataset-файлы или provider cache и не разрешает активацию.

Условия запуска

Адаптер требует все 60 sealed families и 420 профилей с исходным распределением `32 train / 8 validation / 8 calibration / 12 golden`. Он проверяет manifest, source ancestry, raw generation receipts, family/features/dataset/report hashes, текущие hashes замороженного кода и seed-профиля, глобальный пул каждого направления, бюджеты генерации/пар/suitability и лимит 600 сгенерированных либо вручную производных вариантов.

Все terminal base job reservations точно совпадают с attempt budget. Проверенные cache-only pilot reservations v5 (20 pair, 10 grade) вычитаются из charged calls. Для исторических pilots v1/v2 проверяются frozen manifest, 20 initial requests и bounded retries, endpoint/model/prompt/nonce, неизменность исходных фактов/policy в retry, raw response hashes, terminal jobs, budget и closure observation. Код закреплён на checkpoints `7585ee7` / `6d41798`, наблюдения — на точных observation hashes. Итоговая разность глобального ledger точно равна charged base calls плюс проверенным 24+28 pair reservations; неизвестный расход, started job или преждевременные family calls блокируют fit. Closure закрепляет наблюдение локального assistant-оператора и не объявляется удалённым подтверждением времени. Оба неуспешных исторических пилота учитываются только в бюджете, их labels не допускаются в обучение.

Все HTTP reservations v3 происходят после sealed base closure. Его дополнительные charges точно равны всем remote jobs: 8 initial pilot requests, максимум 8 pilot retries, максимум 216 initial nonclass family requests и 32 family retries. Локальные oracle receipts не входят в provider jobs или глобальные calls; generation/grade counters не меняются. Перенос pilot charges v3 в base ledger запрещён.

Провал или незавершённость пилота текущей зарегистрированной версии pair-repair блокирует даже запуск над base dataset до создания train-request. Исторический failed v2 разрешён только при проверенном completed hybrid v3 repair, прошедшем собственный pilot и quality; это не обход через старые labels.

Pair и suitability ответы повторно разбираются из точных cached requests: модель, cohort, attempt, prompt, citations, статусы и арифметика зарплат должны соответствовать сохранённым ответам. HTTP, чтение ключа и Harrier-инференция в этом адаптере отсутствуют. Требуется подтверждённый pilot и пересчитанный quality gate: не меньше 162 корректных reverse audits из 180, ни одной quarantined family и не меньше шести decisive pairs в каждой golden family.

Текущие `select_candidates()` и `build_features()` заново выполняются над теми же frozen профилями и сохранёнными Harrier-векторами. Проверяются unit norm, hash каждого seed-вектора или receipt нового вектора, snapshot профиля/вакансии/candidate и точное совпадение всех feature values/masks/main scores. Encoder не вызывается, недостающий или изменённый вектор блокирует fit.

Далее требуется завершённый score-blind assistant-review на ровно 20 заранее выбранных парах и неизменяемый comparison report, связанный с тем же dataset. Pending user20 не препятствует этому исследовательскому циклу. Assistant-review не является независимой человеческой оценкой.

Разбор расхождений

Любое расхождение assistant/teacher или factual issue блокирует обучение, пока не появился отдельный sealed adjudication. Адаптер ничего не выбирает автоматически и не считает blanket approval разрешением исправить labels.

Adjudication содержит `dataset_hash`, `packet_hash`, `review_hash`, `labels_changed: false`, `resolutions` и `adjudication_hash`. Последний равен `digest()` объекта без собственного hash-поля. Каждая resolution имеет ровно поля:

- `pair_id` из проблемных пар текущего blind packet; - точные `teacher_label` и `assistant_label`; - `outcome`: `teacher_label_confirmed` либо `assistant_label_confirmed`; - `factual_issue_resolved: true`; - `reason`: отдельное обоснование конкретной пары длиной 20–2000 символов.

Все проблемные пары должны быть разобраны ровно один раз. Повторение одного обоснования для нескольких пар не принимается. Проверка формы и seals не доказывает правильность человеческого или assistant-суждения: факты и порядок критериев проверяет автор adjudication.

При `assistant_label_confirmed` изменяется только соответствующая pair label в производном `TrainingFamily`. Исходные teacher answers, source/family/dataset-файлы и независимо размеченные suitability grades сохраняются. `corrections.json` фиксирует исходные и производные labels/hashes, оба суждения, outcome и обоснования. Лимит — 20 заранее выбранных reviewed pairs; произвольные и новые пары недопустимы. Golden-исправления остаются привязанными к blind packet, подготовленному до predictions; golden metrics не выбирают C.

Исходный teacher quality и производные исправления показаны отдельно. Старые reverse audits не объявляются проверкой consistency исправленных pair labels.

Обучение и результаты

Используется существующий `rerank_training.train()` с `require_protocol: false`, `tuning_cycles: 0`, seed 42 и фиксированным `C_grid=[0.01, 0.1, 1, 10]`. Это один цикл с четырьмя заранее установленными вариантами регуляризации. Средние, масштабы и imputation вычисляются только по train; C выбирается по validation. Adjudication не меняет C-grid или признаки.

Артефакт сохраняет настоящие coefficients, scaling, validation/golden metrics, bootstrap intervals и tail calibration существующего trainer. Дополнительный calibration report вычисляется через portable artifact с уже обученной нормализацией. Фактический `gate.protocol_valid` не подменяется: он может быть `true` при корректной source allocation. При этом `training.test_only: true`, `gate.passed: false`, `activation_allowed: false` и `promotion_eligible() == false` сохраняют изоляцию исследовательского результата.

Запуск из корня репозитория, после окончания bulk labels, quality gate и ручного разбора всех assistant20 расхождений:

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_cohort_training \
  --directory tests/artifacts/reranker \
  --cohort-id rerank-grounded-cohort-v9 \
  --assistant-review-file tests/artifacts/reranker/rerank-grounded-cohort-v9/reviews/assistant-
review.json \
  --adjudication-file tests/artifacts/reranker/rerank-grounded-
cohort-v9/reviews/adjudication.json
```

Последний аргумент можно опустить только при отсутствии расхождений и factual issues.

Производный pair-repair dataset

Опция `--derived-dataset-file` выбирает только `dataset.json` зарегистрированного `rerank-grounded-pair-repair-v3` или его ограниченного продолжения `rerank-grounded-pair-repair-v4`. Произвольный путь, устаревший namespace или неподтверждённая подмена labels отклоняются. Public `validate_pair_repair()` проверяет без HTTP preregistered pilot, целые 21+3 receipts каждой выбранной семьи, manifest/report/operator/oracle code hashes, fixed selection, budgets, ledger и quality. Он повторно вычисляет локальные rules; training adapter не реализует второй comparator. Затем адаптер проверяет **все исходные** v9 sources, features, generation/pair/suitability receipts и пересчитывает исходный quality. Исходный failed quality разрешён только при проверенном completed repair с новым `quality.passed: true`. Исходная оценка остаётся в `raw_teacher_quality`, hybrid conjunction — в `effective_label_quality`; compatibility-поле `effective_teacher_quality` содержит тот же conjunction и явно отмечено `effective_quality_has_mixed_label_sources: true`.

V3 фактически остановился на qa-06: обе попытки одной пары содержали повторные цитаты. Все 78 remote reservations сохранены: 8 pilot + 69 family initial + 1 retry; ledger после него 99/2398/579. V4 переразмечает только это целое семейство после нового ограниченного пилота, без генерации и suitability API. Parent dataset/report/code/raw jobs и receipts проверяются отдельно; старый live ledger не подменяется. Адаптер требует точную цепочку base2320 + parent78 + все новые v4 charges, включая failures/retries, с неизменными generation/grade counters. Локальные 384 oracle receipts читаются из исходного v3 namespace и не считаются новым расходом или новой разметкой.

Пилот v4 использует исходные QA-пары, поэтому семь его точных request identities повторяются в полном 21+3. Логический attempt budget считает оба job, глобальный HTTP ledger — один distinct request hash: без retries это 32 jobs и 25 charges, а не двойное списание cache hits. Публичный validator воспроизводит каждый job из raw

request/response; адаптер сверяет бюджет с terminal jobs, raw-job hash, distinct requests и отдельным числом cached reservations. Неизвестная попытка или необоснованный вычет блокируют fit.

V3 сохраняет 44 nonclass families с LLM labels и 16 class-only families с `label_source: rule_derived_class_only`: ровно 8 train и 8 validation, ни одной calibration/golden. Quality отдельно требует не меньше 119 корректных teacher reverse comparisons из 132, минимум 2/3 на каждой семье, все 48 локальных rule reverse proofs и минимум шесть decisive pairs во всех 12 golden families. Локальные 48 proofs не называются LLM или human agreement; все 384 local pair receipts и oracle code hash входят в fit/replay identity. `label_provenance` и `label_source_metrics` показывают источники и fixed-model метрики каждого split без дополнительного tuning.

Все восемь validation families используют class-only rule-derived labels. Поэтому C выбран на синтетическом class-only prior и не подтверждает независимое качество nonclass LLM предпочтений. Это структурное ограничение всего R0 test-only fit, а не основание изменить split или подобрать C по golden. Все 12 golden families имеют nonclass LLM labels; человеческая независимость не заявляется.

Features, raw traits, source/family manifests, vacancy, profile order и независимо размеченные suitability grades совпадают с v9. В effective `TrainingFamily` берутся только pair labels проверенного repair. Employer pair-policy revision хранится отдельно от неизменившейся runtime scoring policy. Manifest/pilot/report/policy/code/ledger hashes repair входят в identity одного fit и его replay.

Для 16 class-only семей pair policy изменена, а suitability grades сохранены по исходной v2 policy: повторной независимой разметки пригодности нет. `policy_evaluation` явно фиксирует hashes обеих policy для каждой семьи и список расхождений. Поэтому NDCG измеряет ранжирование исходной independently labeled suitability, а pair accuracy — предпочтения effective pair policy с отдельно записанными manual corrections. Эти метрики не объявляются оценками одного и того же критерия. `policy_scope_metrics` отдельно показывает `class_only_revision` и `original_nonclass` на validation/calibration/golden через существующий `evaluate()` и уже обученный fixed artifact; новый fit или tuning для этих срезов не выполняются.

Для этого пути обязателен assistant20 review с hash текущего policy-corrected packet из `/reviews`. Сохраняются прежние 20 selections, pair IDs и raw facts; class-only policy заменяется явно, а packet содержит `base_packet_hash`, `pair_repair_pilot_manifest_hash` и `policy_revision`. Старый manual или comparison с v9 packet/dataset hash не принимается. Nomination предыдущего blind review выбирает семьи для повторной разметки и не считается оценкой нового учителя.

Если между известными v1/v2/v3 и текущей версией изменился только pilot receipt hash, а все 20 cases, policies, источники и решения строго одинаковы, `review-metadata-rebind-receipt.json` может закрепить перенос прежних решений. Адаптер находит ровно один известный historical packet по точному `old_packet_hash`, проверяет старый и новый packet/manual, оба pilot hashes, равенство cases/labels, source/policy hashes и `new_blind_review: false`. Это metadata rebind, не новые 20 решений и не человеческая проверка; его receipt входит в comparison и train identity. Любое изменение фактов, policy, reviewer или решения запрещает такой перенос.

После завершения derived dataset создайте comparison отдельным cache-only вызовом с `--compare-only`. В обоих вызовах `` — конкретный текущий namespace `rerank_cohort_pair_repair.VERSION`:

```
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m matching_engine.rerank_cohort_training \
  --directory ../../tests/artifacts/reranker \
  --derived-dataset-file ../../tests/artifacts/reranker/&lt;repair&gt;/dataset.json \
  --assistant-review-file ../../tests/artifacts/reranker/&lt;repair&gt;/reviews/assistant-review.json
 \
  --compare-only
```

Этот helper экспортирован как `compare_test_only_review(directory, assistant_review_file, cohort_id, derived_dataset_file=...)`. Он сохраняет сравнение с текущими labels, не выбирает outcome и не исправляет данные. После явного per-pair adjudication запускается тот же CLI без `--compare-only`, с `--adjudication-file`, если есть расхождения/factual issues. Adjudication закреплён на **derived** dataset и новом manual/packet; лимит manual corrections остаётся 20. Старые reverse audits не объявляются проверкой исправленных вручную labels.

Артефакт, corrections, train-request и completed report этого цикла сохраняются в `/test-only-training/`, отдельно от base v9. Оба raw datasets остаются неизменными. Протокол, метрики, fixed C-grid и отсутствие activation имеют те же ограничения, что и основной путь.

Защита от повторного fit

Фактический v4 цикл завершён с C=0.01, 756 features; golden activation gate пока не пройден — это цель следующего цикла. Повторный cache-only replay проверен без fit и без изменения training receipts. Метрики и область применения.

До обучения под файловой блокировкой атомарно создаётся неизменяемый `train-request.json` со статусом `started` и полными hashes данных, review, adjudication, frozen code и самого adapter/trainer. После успешного цикла сохраняются `artifact.json`, `report.json` и завершающий `completed.json`.

Повторный запуск при целых completed receipts повторно проверяет источники и возвращает прежний report без fit. `started` без `completed` всегда означает обязательный ручной разбор сбоя; адаптер не повторяет обучение автоматически. Подмена данных, receipt, модели или кода также блокирует replay. Исходный immutable dataset продолжает хранить свой дообучающий `training_started: false`; реальный факт исследовательского цикла записан отдельно в training receipts.

Проверки модуля из `services/matching-engine`:

```
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m pytest tests/test_rerank_cohort_training.py -q
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m ruff check src/matching_engine/rerank_cohort_training.py
tests/test_rerank_cohort_training.py
```

См. также корпус и score-blind review.

docs/rerank-current-sample-probe.md

Проверка текущей выборки и пробное обучение R□

06.10.2026: выборка пригодна для проверки механики обучения; преимущество модели для подключения к подбору будет оцениваться на полной выборке. Из сохранённого кэша обучен отдельный `test_only` R□; основной комбайн и активная модель не менялись.

Что проверено

В кэше находятся 12 семейств и 119 принятых профилей: backend-01…08 и frontend-01…04. Разбиение — 8 train / 1 validation / 1 calibration / 2 golden. Остальные шесть направлений по протоколу добавляются следующими партиями. Это частичная выборка относительно протокола 60 семейств.

531 попарная оценка содержит 511 решающих ответов, 7 ничьих и 13 ответов «недостаточно данных». Из 119 отдельных оценок пригодности 105 имеют числовой уровень, 14 — неизвестный. Учитель этой выборки: SystemOne `kev-latest`, prompt `rerank-systemone-v1`. Новые диагностические ответы grounded Qwen v5 в обучение не включались. Согласие с этим учителем не является независимой оценкой качества.

Точных дубликатов профилей и структурированных фактов между разбиениями нет. В 10 из 12 семейств есть циклы попарных предпочтений. Точный перебор порядков через ограниченное динамическое программирование показывает: любой скалярный порядок неизбежно расходится минимум с 17 из 511 решающих меток. Это нижняя граница противоречий, а не основание автоматически удалить все циклические метки.

Старые признаки относятся к прежней версии основного комбайна. Они не были переименованы в новую схему: для десяти семейств вне golden признаки пересчитаны из проверенных исходных фактов тем же runtime builder и сохранённым pinned Harrier640. Все числовые значения и основные scores совпали, но совместимость зафиксирована новым хешем схемы. Golden проверен по источникам, без построения признаков для обучения и без прогнозов модели.

Проверены точные generation receipts: 7 старых локальных Qwen, 16 текущих удалённых и один исторический Qwen v1. Исторический receipt допускается только при чтении этого зафиксированного кэша; идентичность новых запросов не ослаблена. Посторонние повреждённые ответы других пилотов не становятся источниками.

Результат обучения

Train содержит 79 профилей и 335 решающих запросов; зеркальные разности дают 670 строк обучения, но не 670 независимых наблюдений. Нормализация рассчитана только по train. Из 756 признаков 104 изменяются в train, 349 постоянны при наличии сигнала, 303 никогда не наблюдаются. Учитываются отдельные маски отсутствия.

Проверена фиксированная сетка C = 0.01, 0.1, 1, 10. Выбор сделан только по validation; выбран C = 0.01. Метрики всех четырёх вариантов сохранены в отчёте. Calibration не использовался для выбора C или последующей подстройки. Выполнен два запуска фиксированной сетки: исходный и воспроизведение после исправления запрета одинаковых фактов с разными описаниями между разбиениями. Данные, признаки, правило выбора, коэффициенты и метрики идентичны; подстройки по calibration не было. Оба запуска консервативно учитываются в лимите двух циклов; дальнейшая настройка этого probe запрещена. Хвост не калибровался и не отсекается.

Выборка	NDCG@10 комбайна → R□	Попарная точность комбайна → R□
Validation, backend-05	0.9113 → 0.9751	65.12% → 81.40%
Calibration, backend-06	0.9966 → 0.9912	63.64% → 59.09%

На validation результат лучше, но эта выборка участвовала в выборе модели. На calibration преимущество не подтвердилось. Каждая из этих выборок содержит только одно семейство: доверительные интервалы по семействам не определены. Train macro NDCG вырос с 0.9540 до 0.9732; это результат на обучающих данных. Micro-метрики, исходные scores, позиции и вклад признаков доступны в отчёте. Порядок для метрик соответствует runtime: при равенстве R□ используется основной score, затем ID; базовый порядок при равенстве основного score использует ID.

20 golden-профилей оставлены закрытыми: прогнозов на них **0**. Полный golden gate, независимая человеческая проверка и проверка отсечения — следующие этапы. Артефакт имеет `test_only=true`, `promotion_eligible=false`, `tail_gap=null`; его нельзя активировать. Score остаётся линейной оценкой порядка, не вероятностью найма.

Воспроизведение и область применения

Из корня репозитория:

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_sample_probe
```

Изолированные manifest, производные признаки, модель и отчёт находятся в `tests/artifacts/reranker/diagnostic-sample-probe-v2/` (git-ignored). Исходный v1 сохранён отдельно без изменений. Завершённый запуск при повторе проверяет целостность и возвращает отчёт без переобучения; изменение исходников, источников или контекста требует отдельной версии эксперимента. Незавершённый receipt не разрешает неявно повторить подбор параметров.

Сохранённый отчёт содержит хеши модели, исходников, источников и отчётов. Хеш модели: `c69d57358a684c6c57273cb3e001b311905170028edeb8116b6708adceaccacc`. При воспроизведении с запрещёнными функциями обучения, HTTP, чтения ключа и Harrier inference вызовов было 0. Старые cache bytes и ledger 28/736/119 сохранены. Новых расходов API не было.

Следующий учебный набор должен использовать единую исправленную версию учителя с явными предпочтениями и покрыть все восемь направлений по исходному протоколу. Повторное обучение на тех же старых метках не заменяет эту проверку. Качество реальных предпочтений работодателей, production и полная приёмка обученного R□ в backend оцениваются отдельно от этого отчёта.

Проверки этого изменения: 56 целевых тестов; полный набор matching-engine с PostgreSQL — см. актуальное число в сохранённом отчёте; scoped Ruff; `pnpm typecheck`, `pnpm build`, `make smoke` — зелёные. Smoke проверил 12 контрактов настоящих локальных сервисов и существующего nginx. Отдельные API-тесты не повторялись: API и его контракты этим изменением не затронуты.

docs/rerank-frontend05-diagnosis.md

Диагностика SystemOne на frontend-05, 06.10.2026

Расширение и обучение остаются остановленными. Исправленный pair-промпт v2 устранил асимметрию трёх исследованных пар, но не прошёл весь ограниченный pilot. Полные исходные факты, ответы, distributions, blind receipt, hashes и расход: rerank-frontend05-diagnosis.json.

Что проверено в исходном кэше

Все шесть requests/response hashes проверены. В обратном запросе меняются только A/B: вакансия, предпочтения и каждый факт совпадают по JSON-значениям. Новые v1 HTTP-запросы не выполнялись; cached ответы не перезаписывались.

| Пара | Прямой выбор / confidence | Обратный выбор / confidence | Симметрия | |---|---|---|---| | 0/1 | B / 0.3684 | A / 0.5399 | Да | | 0/2 | A / 0.1284 | A / 0.5496 | Нет | | 0/3 | A / 0.1940 | A / 0.4176 | Нет |

Confidence — нормированная высота максимума распределения, а не вероятность правильного сравнения. Формула `(p_max - 1/4) / (1 - 1/4)` в Kev API воспроизводит наблюдаемые значения с учётом округления. В паре 0/2 прямые `p(A)=0.3463`, `p(B)=0.3308`: преимущество всего 0.0155. V1 адаптер считал любой единственный максимум решающим A/B; confidence проверялся на корректность, но не на надёжность.

Вакансия class-only, без явных технических minima; bio упоминает интерфейсы, API и SQL. Employer preference: teamwork и экономичная зарплата при приемлемом техническом соответствии, без численного определения «приемлемого» и веса экономии. Кандидат0: junior formal grade, React3/API2/SQL1/teamwork6, pending, salary50000; структурированные duration/production неизвестны. Более сильные профили: 1 — middle, React4/API3/SQL2, self_reported, salary65000; 2 — senior, React5/API4/SQL3/teamwork7, confirmed, salary90000; 3 — intern formal grade, React6/API5/SQL4, partial, salary120000.

Описание3 начинается с «Senior», описание1 говорит «Junior», описание2 — «средний». Формальный результат теста и самоописание роли — разные оси. Это семантическое напряжение, которое v1 не объяснял; фактическая ложь из него не следует. Unknown duration не равна нулю; self_reported/pending не обнуляют hard skills.

Слепая проверка ассистентом

Отдельный critic получил только пакет исходных фактов, без истории чата, ответов teacher, features, ratings или scores комбайна. A/B и порядок трёх случаев перемешаны; packet/hash и mapping сохранены. После уточнения семантики grade/bio и статусов, также без показанных прогнозов, он предпочёл профиль1, профиль2, профиль3 над0. Уверенность в качественном выборе — medium; доказанных factual errors нет. Его начальная трактовка grade/bio как factual errors была исправлена.

Это субъективные tradeoffs при неизвестных технических minima и весе экономии. Проверка ассистентом не является независимой человеческой оценкой, не заменяет disjoint20 Mike/20 assistant и не доказывает accuracy teacher. Два A/A exact swaps всё же нарушают требуемую симметрию независимо от предпочтительного кандидата. API не выдаёт внутреннее объяснение; позиции и слабые распределения — наблюдения, а роль неоднозначного запроса — гипотеза. Несколько уточнений тестировались вместе.

Исправленный диагностический pilot

Опциональный `pair_prompt_version=rerank-systemone-pair-v2`: контекст вакансии и preferences перед кандидатами, явные semantics grade/evidence/unknown facts, симметричные criteria, запрет придуманных minima/зарплатных порогов. Salary влияет на предпочтение лишь при явном указании работодателя. V1 payload/hash/default и независимый grade остаются прежними; результаты v2 не включены в cohort.

V2 сохраняет raw answers; derived label становится `insufficient` при confidence<0.2 или top-two probability gap<0.05. Это явная некалиброванная эвристика. Она не исправляет raw выбор и не может маскировать провал pilot.

До запросов заморожены10пар из тех же10профилей frontend-05/validation: 3 исследованных +7 дополнительных, по direct/reverse. Пара0/5 отдельно проверяет salary tradeoff при одинаковых уровнях; grade/experience различаются, поэтому это контроль без изоляции причинного эффекта зарплаты. Новых профилей, generation, grade и Luna

вызовов нет. Максимум20pair attempts, без automatic retry.

Гейты: raw и derived consistency≥8/10, direct decisive≥6; все3 исходных пары должны оставаться решающими и симметричными и в raw, и после abstention.

- Исходные3: raw B/A во всех случаях, confidence0.5766/0.629, 0.5266/0.6524, 0.2037/0.5112; их gate пройден. - Весь pilot: raw7/10, derived8/10, direct decisive5/10 — **stopped**. - Остались расхождения0/4 (`tie/A`), 0/8 (`A/A`, низкая уверенность), 1/2 (`tie/A`). Abstention скрыла лишь raw расхождение0/8; raw gate всё равно красный. - Actual usage13824input/1515output tokens, 10.68c; shared ledger28generation / 676pair /119grade. Все старые cache bytes сохранены. Повтор completed stopped pilot проверен без HTTP/key reads и без изменения ledger.

Другой pilot, новая версия или relabeling автоматически не запускались. Default teacher, frozen dataset, training и activation не изменены.

Воспроизведение

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_diagnostics audit
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_diagnostics pilot
```

`audit` читает cache и сохраняет immutable fact/blind receipts. `pilot` требует sealed blind assistant receipt; существующий stopped report возвращается без новых вызовов. Прерванный процесс оставляет started receipt и запрещает новый запуск без operator review. Несовместимые hashes/изменённые inputs отвергаются.

Дополнительно найдено неточное поле `split=validation` в историческом mixed generator pilot для frontend-06. Замороженный manifest всегда относил его к calibration. Исправление метаданных записано в новом diagnosis report с hash старого; dataset assignments и старый отчёт не перезаписаны.

Проверки реализации

`PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m pytest services/matching-engine/tests -q` с отдельным PostgreSQL `PIPELINE_TEST_DATABASE_URL` —356passed. `pnpm --filter @comit/api test` —14passed; `pnpm typecheck`, `pnpm build` —зелёные. Из matching-engine: `.venv/bin/ruff check src tests/test_rerank_systemone.py tests/test_rerank_diagnostics.py` —зелёный; прежние4I001 в нетронутых tests не исправлялись. `WEB_PORT=38088 API_PORT=38080 MATCHING_PORT=38101 TESTING_PORT=38102 INTEGRATION_PORT=38103 SMOKE_TRIES=1 make smoke` —12проверок зелёные. Production, remote CI, image build и полный learned R□ — следующие этапы проверки.

После rebase на параллельный auth checkpoint `2b513c0` зависимости восстановлены через `pnpm install --frozen-lockfile` без правки lockfile. Повтор API:22passed, 2skipped — новые HTTP/PG auth integration tests требуют отдельного `AUTH_TEST_DATABASE_URL` и не входят в этот проход. Typecheck/build и smoke12 после интеграции также зелёные; изменения auth сохранены.

docs/rerank-gemma-teacher-pilot.md

Пилот Gemma как учителя, 06.10.2026

Пилот **остановлен на формате ответа**, до проверки качества разметки. Отправлены пять из максимум двадцати запросов; остальные пятнадцать остаются в резерве. Обучение, смена учителя основного датасета и активация R — следующие этапы. Исходные факты, prompts, raw responses, blind review, hashes и расход сохранены в отчёте.

Что зафиксировано до API

Десять пар из существующих validation/calibration-семейств, без новой генерации:

Семейство	Пары	Особенность
frontend-05, validation	0/1, 0/2, 0/3	Исходные проблемные пары SystemOne; class-only
backend-05, validation	5/3, 5/8, 2/3, 7/3	Явные требования, предпочтение production support, пустой bio
backend-06, calibration	5/3, 1/2, 0/4	Зарплатные компромиссы без заданного технического минимума

Профили и предпочтения перенесены без изменения фактов. Golden не использовался. Выборка целевая диагностическая, не репрезентативная оценка качества найма. Случаи и A/B для отдельного critic перемешаны. Он получил только исходные факты, без истории чата, scores комбайна и ответов учителя. Шесть решающих оценок и четыре `insufficient` сохранены **до API**. Ошибочная формулировка проверяющего о «confirmed» production для self-reported профиля исправлена по источнику до запросов, без показанных прогнозов. Это оценка ассистента, не независимого человека.

Гейты до вызовов: симметрия ≥8/10; точное согласие с blind оценкой ≥8/10; минимум шесть решающих blind случаев и ≥80% согласия на них; отсутствие фактических ошибок. `tie` и `insufficient` сравниваются как отдельные метки, не бинарные победы. Успех численных проверок требует последующей проверки текста объяснений: runtime статус `needs_fact_review` сам по себе не разрешает обучение/активацию.

Что произошло

Модель `gemma4-vlm`, endpoint `https://ai.sverk.tech/v1/chat/completions`, prompt `rerank-gemma-pair-v1`, temperature 0, max_tokens 1400. Запрос содержит JSON Schema с label/rationale/evidence/uncertainties. Каждая ссылка на факт должна содержать точное исходное значение и тип; решающая метка — ссылки на обе стороны. Контактов, реальных кандидатов, scoring features и токенов в данных нет.

Пять запросов первой партии завершились за 13.71с:

- Четыре ответа имеют `finish_reason=length`: оборванные строки и повторяющиеся пробельные последовательности. Каждый израсходовал 1400 output tokens. - Один ответ имеет `finish_reason=stop`, но цитирует числовые уровни как строки (`"5"` вместо `5`). Валидатор отвергает его без приведения типов. - Ноль валидных ответов, ноль завершённых сравниваемых пар. Симметрия и согласие **не оценены**; нулевые counters не означают измеренную accuracy 0%. - Actual usage: 3534 input + 5968 output = **9502 tokens**. Shared ledger: generation28 / pair681 / grade119. Генерация и grade не вызывались.

Сложная схема со смешанными primitive types — гипотеза причины, а не доказанный дефект сервера или модели. Обрывки решений нельзя принимать за валидные labels или основание оценки качества. Серверные настройки не изменялись. Повторы, исправляющие вызовы и новый prompt-пилот не запускались.

Адаптер и воспроизведение

`rerank_gemma_teacher.py` — отдельный pair-only адаптер. Входные факты/версии входят в cache identity; старый SystemOne default и его cohort остаются прежними. HTTP использует прежний lazy credential reader, запрет redirects, общий ledger и максимум пять remote slots. Исключения сети не раскрывают ключи. Generation и grade через этот адаптер запрещены до резервирования бюджета.

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_gemma_pilot prepare
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_gemma_pilot run
```

`prepare` только запечатывает manifest, blind packet/map и точные request hashes. `run` требует sealed blind receipt и двадцать доступных pair slots до старта. Работа идёт партиями до пяти запросов: после ошибки уже отправленная партия дожидается завершения, следующая не отправляется. Все попытки учитываются. Запечатываются также отвергнутые raw responses. Завершённый stopped report возвращается из кэша; crash оставляет started receipt и запрещает implicit retry. Изменённые исходники, prompts, request/response hashes и receipts отвергаются. В реальном пилоте проверены повтор без HTTP/key reads и неизменность ledger. Исторические cache bytes сохранены. Raw receipts отдельно запечатаны после первичного разбора невалидных ответов; этот более поздний момент не скрывается.

Что требуется дальше

Сначала отдельная проверка двух фиксированных direct/reverse запросов с новой версией промпта и простой схемой, без смешанных типов внутри evidence. Потратить можно часть оставшихся пятнадцати диагностических запросов; старая разметка и расход сохраняются. Это предложение для следующего запуска. Даже успешный format probe не заменяет полный quality pilot и ручные проверки.

Полная единая переразметка 599 профилей новым учителем по старому протоколу потребует ещё 2871 pair и 599 grade: итоги 3552/718 превышают лимиты 3000/600. Вариант восьми профилей на каждое из прежних 60 семейств даёт 1860 новых pair, 480 новых grade: итоги 2541/599. Однако generation120 без запаса на сбои и всего одна grade-попытка запаса делают такой план ненадёжным. Он не утверждён и не запущен. Нужны preflight исходников, запас на сбои и явное новое решение об объёме; диагностические labels не попадают в train, старые teacher versions не смешиваются. Разбиение, ancestry, golden thresholds, 20+20 reviews и условия хвоста сохраняются.

Проверки

Из корня: `PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m pytest services/matching-engine/tests -q` с отдельной тестовой PostgreSQL БД; **410passed** (включая54новые проверки); имеются прежние предупреждения Starlette/httpx и multiprocessing fork, тесты не пропускались. из matching-engine: `.venv/bin/ruff check src tests/test_rerank_gemma_teacher.py tests/test_rerank_gemma_pilot.py`. Typecheck/build: `pnpm typecheck`, `pnpm build`. API: `pnpm --filter @comit/api test` —22passed/2skipped, отдельные auth HTTP/PG тесты требуют `AUTH_TEST_DATABASE_URL`, этот контур не запускался. Smoke: `WEB_PORT=38088 API_PORT=38080 MATCHING_PORT=38101 TESTING_PORT=38102 INTEGRATION_PORT=38103 SMOKE_TRIES=1 make smoke` —12проверок зелёные. Production, remote CI и реальная learned R□ acceptance — следующие этапы проверки.

Разрешённая проверка простой схемы

После отдельного разрешения Mike выполнены ровно два последовательных запроса на первой frozen паре frontend-05 0/1: A/B и B/A. Prompt `rerank-gemma-pair-v2-format`, прежняя модель/endpoint/temperature/max_tokens. Поле evidence теперь массив строк из enum исходных ссылок, например `A.levels.react[int]=3` или `A.duration_months[null]=null`. Тип и значение факта входят в точную строку; источник проверяется без coercion. Старый v1 не изменён. Одна короткая rationale и максимум четыре ссылки уменьшают объём ответа. Схема, инструкция краткости и фактическая последовательность вызовов изменились вместе, поэтому отдельно доказать причину прежних обрывов эта проверка не может.

- Оба ответа complete JSON, `finish_reason=stop`, 99/101 output tokens. Все ссылки точно совпадают с источником; прежних обрывов/type errors нет. - Оба решающих ответа приводят четыре ссылки только на победителя: direct B, reverse A. Валидатор требует факты обеих сторон и отвергает обе метки. `valid_responses=0` здесь означает ноль **полностью принятых** ответов, а complete JSON responses=2. Raw B/A симметричны, но не становятся разметкой. - Frozen blind label этой пары — `insufficient`. Raw выбор не совпал с ней; это не измеренная accuracy учителя на полноценной выборке. - В direct rationale выбранный B назван более экономичным: salary_min B=65000, A=50000. Такое сравнительное объяснение исходные факты не поддерживают. Этот разбор сделан ассистентом после просмотра outputs, не является blind review или независимой человеческой оценкой. Фактическое замечание не закрыто. - Actual1966input+200output=2166tokens, 7.61c. Ledger28/683/119; всего семь вызовов из первоначального диагностического allowance20, остаётся13. Shared pair budget оставляет2317попыток; generation/grade не изменены.

Результат — **stopped**, quality/training/promotion/activation не разрешены. Никаких дальнейших запросов или automatic repairs не отправлено. Исходные cache bytes и оба raw ответа сохранены. Проверен повтор без HTTP/key reads, изменения ledger; crash запрещает implicit retry, tamper receipts отвергается. Новый отчёт содержит отдельные

format/evidence/prose результаты и hashes; старый отчёт не перезаписан.

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_gemma_format
```

До rebase реализация и16новых regression checks:426Python/PGtests passed; из matching-engine `.venv/bin/ruff check src tests/test_rerank_gemma_format.py` зелёный. `pnpm typecheck`, `pnpm build` и прежняя команда `make smoke` с ports38xxx зелёные. Публичные API/shared контракты в format-пробе не менялись; отдельные API/auth tests до rebase не повторялись. Production/remote CI — следующие этапы проверки.

После переноса checkpoint на параллельный dev `c742bf3` повторены полные checks: 436Python/PGtests passed, Ruff/typecheck/build/smoke12 зелёные. `pnpm --filter @comit/api test` —27passed/4skipped: отдельные auth/profile HTTP/PG tests требуют своих test database переменных и запускаются в отдельном контуре. Изменения профилей кандидата и freshness сохранены; matching format-probe не использует scores/main-v2 и не меняет исходные frozen synthetic факты.

docs/rerank-grounded-cohort-acceptance.md

Итог расширенной выборки и тестового обучения R□

Этот отчёт фиксирует историческую приёмку до ручного rollout. Следующее явное решение пользователя включить sort-only R□ оформлено отдельно в активации; численные gates этого отчёта не изменены.

Выборка закрыта: **60 семейств вакансий, 420 профилей**, исправленная разметка прошла проверку согласованности. Один тестовый цикл обучения и оценки завершён. **Выполнение условий активации — следующий этап; runtime-модель остаётся на текущей версии.** Машинный отчёт с хешами источников, метриками и расходом: acceptance JSON.

Данные и исправления

Сохранено разбиение 32 train / 8 validation / 8 calibration / 12 golden по восьми направлениям. В каждом семействе семь профилей. Использованы 37 строгих параметров и реальный Harrier-270m, 640 измерений. Все пять статусов подтверждения присутствуют; статус профиля не заменяет собственный статус навыка или факта.

Три совпадающих между разбиениями описания получили варианты только в train. Типизированные факты и статусы сохранены побайтно. Аудит реальным Harrier прошёл: максимальное косинусное расстояние документа 0,07629, изменение semantic cosine 0,00940, изменение основного score 0,00063. Отсутствие точных совпадений текста не доказывает независимость синтетических семейств. Консервативный учёт всех выходов генерации профилей, включая эти варианты: **595 из 600**.

Исходная разметка дала 172/180 согласованных сравнений при перестановке сторон, но оставила frontend-01 и qa-06 в quarantine. Исходная слепая assistant20 проверка совпала в 16/20 случаях. Неудачные пилоты v1 и v2 сохранены вместе со всеми 24 и 28 попытками; их ответы и расход не перезаписаны.

V3 отделил 16 class-only семейств с явным локальным правилом от 44 семейств API-учителя. Правило использует принятый грейд и применимые известные факты с собственным подтверждением; отсутствие необязательного сигнала не штрафуется. Это синтетический prior. Все восемь validation-семейств используют это правило; в calibration и golden локального oracle нет. Получены 384 локальных receipts без API-вызовов. Nonclass-пилот прошёл 8/8 valid/correct и 4/4 reverse. Из 78 новых API-попыток v3 незавершённым осталось qa-06: повторяющиеся evidence tokens были отклонены строгим валидатором, без исправления ответа задним числом.

V4 заново разметил целиком только qa-06. Исходная policy сохранена: соответствие заданному Python, затем собственное подтверждение. Запрос ограничен этими фактами; два evidence tokens должны быть различны. Новый пилот прошёл 8/8 valid/correct и 4/4 reverse, семейство — 3/3 reverse. Из 32 логических заданий семь использовали точный кэш пилота; **25 новых API-попыток**. Остальные 59 семейств не изменены.

Итог: **129/132 reverse comparisons API-учителя и 48/48 локального правила**, quarantine пуст. На каждом из 12 golden-семейств минимум 16 решающих пар. Assistant20 с новой явной policy совпал в 20/20 случаях, фактических ошибок и ручных исправлений labels нет. Перенос неизменных решений на v4 закреплён receipt: это обновление привязки метаданных, а не ещё 20 слепых решений. Другие 20 пар для пользователя подготовлены, человеческая проверка остаётся незавершённой. (Дополнение 08.10.2026: user20 выполнена по policy-corrected пакету repair-v4 — 17/20 согласий, 0 factual issues; отчёт и статус.)

Накопленный ledger: **99/120 генерационных, 2423/3000 попарных, 579/600 отдельных оценок пригодности**. Повторы учтены. Кэш содержит requests, responses, модели, prompts, фактический token usage там, где он возвращён, и hashes. Token usage в acceptance JSON относится к указанным namespaces, не ко всей истории генерации; денежная оценка не заявляется.

Обучение и результат

Один цикл использовал фиксированную сетку C = 0.01, 0.1, 1, 10, train-only нормализацию и seed 42. Выбран **C = 0.01**, модель содержит 756 признаков, intercept отсутствует. Protocol valid сохранён, артефакт test-only, promotion запрещён. Повторный cache-only запуск с запрещённым fit вернул тот же отчёт; байты пяти training receipts не изменились.

| Golden, 12 семейств / 238 решающих пар | Основной комбайн | R□ | Разница | |---|---:|---:|---:| | Macro NDCG@10 | 0,995890 | 0,998537 | +0,002647 | | Macro pair accuracy | 0,918828 | 0,958643 | +0,039815 | | Micro pair accuracy R□ | — | 0,957983 | — |

Нижние 95% границы paired bootstrap по семействам: **0,0 для прироста NDCG** и **−0,005291 для прироста pair accuracy**. Требуемый прирост NDCG 0,02 и обе положительные нижние границы не достигнуты. Средний прирост pair accuracy выше 0,03, но этого недостаточно для общего условия активации.

Исходный комбайн имеет NDCG = 1 в восьми из 12 семейств. Максимально возможный macro-прирост на этой golden-выборке — **0,004110**, меньше требуемых 0,02. Набор пригоден для проверки механики и начального prior, но не способен подтвердить заданный выигрыш NDCG даже при идеальном порядке. NDCG улучшился в трёх семействах, pair accuracy — в пяти и ухудшился в двух.

Описательные срезы pair accuracy по направлениям, без отдельных доверительных интервалов и с малым числом семейств:

| Направление | Семейств | Средняя разница | |---|---:|---:| | Backend | 2 | +0,220238 | | Frontend | 2 | +0,023810 | | Fullstack | 1 | −0,055556 | | Mobile | 1 | 0 | | DevOps | 1 | +0,047619 | | Data | 2 | 0 | | QA | 1 | 0 | | ML | 2 | −0,001190 |

На calibration прирост NDCG равен нулю, pair accuracy изменился на −0,011607. Порог хвоста не выбран: calibration содержит только 41 релевантный пример при требовании минимум 50; golden содержит 67. `tail_gap=null`, отсечение запрещено. Нули recall в невалидированном gate — служебные значения, а не измеренный нулевой recall работающего отсечения.

Область применения: подбор C проверен на class-only validation; pair policy и сохранённые независимые suitability grades оценивают разные критерии; NDCG@10 при семи карточках охватывает все семь. Синтетика не подтверждает реальные предпочтения работодателей, assistant review не заменяет human review. Golden уже оценён и не используется для дальнейшей настройки или удобного исключения семейств. Следующий шаг для проверки выигрыша — новый независимый, заранее зафиксированный benchmark со сложными альтернативами; его генерация запускается отдельным решением, бюджет автоматически не увеличивается.

Проверки и воспроизводимость

- Python + изолированный PostgreSQL: 1058 passed, команда `pytest services/matching-engine/tests services/testing-engine/tests services/integration-engine/tests -q` с проектным `PYTHONPATH` и синтетическим окружением. - Scoped Ruff: `ruff check src tests/test_rerank_class_only_oracle.py tests/test_rerank_cohort_pair_repair.py tests/test_rerank_cohort_training.py tests/test_rerank_cohort_pair_completion.py` из `services/matching-engine` — passed. - Полный Ruff: 12 прежних I001 в тестах, наличие проверено относительно `6098834`; unrelated файлы не изменены. - `pnpm -r typecheck`, `pnpm -r build` — passed; `pnpm --filter @comit/api test` — 31 passed, 7 DB tests skipped. - `make smoke` — 12 passed, после интеграции актуального dev, на собственных loopback-сервисах и существующем nginx. - Production, main и серверный deploy — отдельные следующие шаги.

Raw кэш, модель и training receipts остаются в локальном ignored-каталоге `tests/artifacts/reranker/`. Версионируемый acceptance JSON фиксирует происхождение и результат; сам по себе он не является датасетом для повторного обучения. Runtime использует прежнюю модель или явный fallback согласно текущей конфигурации.

См. также корпус, repair, class-only правило, QA completion и тестовое обучение.

docs/rerank-grounded-cohort.md

Расширенная выборка R□ с новой разметкой

Текущий проход завершён: приёмка 60/420 и test-only обучения. Исправленная разметка прошла quality gate; выполнение численных условий активации R□ — следующий этап.

Новая версия `rerank-grounded-cohort-v9` создаёт 60 семейств / 420 профилей по восьми направлениям. Старые labels, источники и экспериментальные R□ сохраняются. Это набор для глобального стартового реранкера: runtime-признаки не кодируют индивидуальные приоритеты работодателя. Персонализация и активация модели — следующие этапы, вне этого операторского прохода.

Источники и разбиение

Разбиение фиксируется до новых запросов: 32 train / 8 validation / 8 calibration / 12 golden, по исходному протоколу файла 51. Каждая семья имеет семь кандидатов. В 12 старых семьях переиспользуются первые шесть профилей и последний профиль с rejected-подтверждением, в исходных split и ancestry. Gemma принял семь новых семейств, затем генерация остановилась: null-статус заполненного факта и обрыв единственного исправления fullstack-01. Версия v3 перенесла контракт этих семи источников, но два запроса Qwen на семь профилей превысили текущий transport timeout 120 секунд. Ошибки и расход v3 сохранены; валидный teacher pilot v3 вновь совпал 20/20 и 10/10. Версия v4 добавила ещё семь семейств, но несколько ответов застряли пробелами после salary_min и исчерпали tokens. Версия v5 переносит все 14 новых источников по цепочке точных source/job/raw hashes, сохраняя fold, требования и факты. Для последующих семейств Gemma использовала prompt v4: компактный JSON, связанные value/status объекты через anyOf, зарплата/длительность из enum и максимум два уникальных project references на группу. V5 устранила salary stall, но два ответа сохранили false/null-status и были отклонены. V6 требует либо пару null/null, либо конкретное значение и один из пяти статусов. Availability вычисляется по наличию фактов/ссылок, false и нулевая длительность считаются предоставленными фактами. Это переименование полей, без извлечения из текста и без исправления статусов. Исторические произвольные значения допустимых диапазонов и более длинные списки остаются валидными. Один первый новый batch проверяется до параллельного расширения. Общий транспорт ограничен пятью одновременными запросами.

Новые профили используют навыки соответствующего направления из текущих 37 координат, плюс дополнительные координаты для покрытия схемы. Уровень и статус каждого навыка раздельны; длительность, эксплуатация, роль и домены/стеки проекта имеют свои статусы. Неизвестный факт остаётся null. Для mobile используется доступная текущая таксономия гибридных интерфейсов; native Swift/Kotlin в реестре нет, новая координата этим проходом не вводится.

Точные факты между независимыми семействами и одинаковые нормализованные описания между splits запрещены. Для нового дублирующегося источника допустима одна явная генерация-исправление; исходный receipt уходит в неизменяемую историю. Исторические факты не переписываются. При исчерпанном исправлении источник не становится учебными данными. Приблизительное сходство шаблонов не является доказательством независимости; один generation batch остаётся одним семейством.

Признаки рассчитываются настоящими main scoring и feature builder, с общим классным рангом по всем кандидатам направления. Новый Harrier640 semantic cache начинается с копии старого и расширяется отдельно; query text соответствует vacancy worker. Локальная тяжёлая инференция последовательна. Teachers получают исходные синтетические факты и явные предпочтения, без main/model scores. Полная lineage общего класса проверяется по точному составу профилей. Новые эмбеддинги имеют отдельные неизменяемые receipts с model/text/vector hashes; используемые seed-векторы сверяются с исходным кэшем, включая при возобновлении.

Учитель и проверка

Один Qwen `qwen3.8-27b` через OpenAI-совместимый Sverk endpoint размечает пары и независимо оценивает пригодность профилей. Новые kind-specific prompts имеют отдельную cohort identity. Ответ содержит исходный статус каждого профиля в отдельном поле, метку и точные типизированные ссылки, без свободного объяснения, уверенности и вероятности найма. Все пять статусов, включая rejected, сохраняются без превращения заявленного уровня в подтверждение. Формальный грейд кандидата не заменяется оценкой пригодности 0–3.

Проверочный пилот содержит десять заранее зафиксированных случаев из всех восьми направлений: 20 направленных пар и десять отдельных оценок пригодности. Проверяются семь решающих случаев, ничья и два случая неизвестного обязательного измерения. При exclusive criterion и отсутствующем измерении хотя бы одной стороны допустим только insufficient; для отдельного профиля — null. Это проверяемый кодом запрет подстановки других фактов, а не автоматическая правка ответа. Пилот требует полного согласия с заранее записанными фактами/критериями. Проверка ассистента не называется независимой человеческой оценкой.

Для семьи размечаются все 21 неупорядоченная пара и три выбранных обратных ориентации. Reverse audits не добавляются в train как независимые примеры. Каждому из семи профилей нужна новая отдельная оценка пригодности; прежние grade labels не смешиваются. Менее двух из трёх совпавших swaps помещает семью в карантин. Итоговый consistency gate требует минимум 162/180 swaps, отсутствие карантинных семей и минимум шесть решающих пар в каждом golden family. Циклы меток и их несовместимость со скалярным порядком публикуются без удаления.

Бюджет и возобновление

До первого пилота ledger был generation 28 / pair 736 / grade 119. Первый пилот v1 израсходовал 16 pair attempts и остановился на некорректном формате строковых цитат и пропущенной ссылке на статус. Ни один ответ не принят. Raw cache, failed jobs и `v1/failure-report.json` сохранены. Контракт v2 убирает вложенное экранирование строк и проверяет статус отдельным обязательным полем. Стартовый ledger v2: generation 28 / pair 752 / grade 119. После его пилота и генерации: 41 / 771 / 129. Неуспешные попытки сохранены в v2, включая `failure-report.json`; перенос уже принятых источников не расходует API. Стартовый ledger v3: generation 41 / pair 771 / grade 129. После него 43/790/139. Стартовый ledger v4: generation 43 / pair 790 / grade 139. Пределы остаются 120 / 3000 / 600, старые ошибки и повторы учитываются. После v4 ledger 58/809/149; 26 семейств сохранены, включая 12 исторических. Это старт v5; failed v4 responses и failure-report сохранены. После v5 ledger 60/828/159; это старт v6. Pilot v6 повторно валидирован из точных v5 request identities и raw hashes новым валидатором: 20/20 и 10/10, ноль HTTP и чтений ключа. Отсутствующий или изменившийся request cache не заменяется сетевым вызовом. Hash v6 pilot: `7d91bf797fa0687c85f1ae01ab515daaaf41307d002ffcc2cc77f2f75deaa0cc`.

Операция	Новые обычные запросы
Генерация	0: все 60 источников уже сохранены
Прямые пары 60 × 21	1260
Обратные проверки 60 × 3	180
Пилот пары	20 cache-only jobs, 0 новых HTTP
Пригодность 420 профилей + 10 пилотных	420 HTTP + 10 cache-only jobs

После ожидаемых HTTP остаётся 732 pair и 21 grade attempts на исправления; собственные job quotas консервативно также резервируют 30 cached jobs. Текущий проход v9 переиспользует все 60 сохранённых семейств v7; новые запросы генерации запрещены. V6 добавила 25 семейств, V7 — последние девять. После генерации ledger: **99 / 828 / 159**, источники: **60 / 420**. Консервативная граница профилей по hash-verified raw receipts равна 592. Три явных производных описания в train учитываются дополнительно: **595 ≤ 600**. При обрыве JSON учитываются завершённые внешние profile objects плюс один начатый объект; неизвестный формат и отсутствие ответа стоят семь. Частичный JSON служит только учёту расхода, его факты не принимаются.

V7 обнаружила три одинаковых описания между splits, без дубликатов типизированных фактов. V8 сохранила явные train-перефразировки, но остановилась до HTTP/разметки на несовместимости произвольных названий ролей с enum runtime-контракта. V9 сохраняет исходный title и его статус в источнике/teacher. При runtime-проекции точная enum-роль сохраняется; прочее название становится `other`, исходный title сохраняется в private provenance. Категория роли по словам не выводится.

До новой разметки реальные Harrier-векторы и текущие признаки пересчитываются для трёх перефразировок: data-03/0, data-03/2, fullstack-03/1. Сохранены исходные и новые тексты, claim sets и hashes. Факты, уровни, зарплаты, статусы, split, требования и предпочтения не меняются. Заранее фиксируются пределы: cosine расстояние document-векторов ≤ 0.20, изменение semantic_cosine ≤ 0.25, изменение main score ≤ 2 × semantic_correction; все прочие признаки и маски должны совпасть. Проверка ассистента не считается человеческой. Отчёт `description-repair-report.json` сохраняет три исходные коллизии и число близких шаблонов (token Jaccard ≥ 0.6). Перефразировка устраняет точное совпадение текста, но не доказывает независимость и не устраняет корреляцию шаблонов.

Сброса бюджета нет. Quota jobs консервативно включает обращения к кэшу; фактический ledger учитывает HTTP, поэтому 20 пилотных jobs дали 19 HTTP (одинаковая ничья в прямом и обратном порядке). У любого запроса разрешён только attempt0 и один attempt1 с отдельным nonce. Completed jobs воспроизводятся из точного raw cache без нового расхода. Если после падения есть started receipt, но нет raw response, повтор автоматически не

отправляется: нужен разбор квитанции. HTTP auth/endpoint/schema failures явно останавливают проход без серии одинаковых запросов.

Из корня репозитория:

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_cohort --pilot-only
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_cohort
```

Manifest, jobs, sources, features и dataset находятся в git-ignored `tests/artifacts/reranker/rerank-grounded-cohort-v9/`. Manifest фиксирует код, исходные receipts и quotas; изменение контекста требует новой версии. Обучение и golden model predictions этой командой не запускаются. До активации также нужны отдельные blind reviews ассистента и пользователя по 20 различным парам и исходные quality gates обучения из файла 51. Для подготовки пакетов и отдельного сравнения оценок используется оператор blind review, без чтения прогнозов при выборе пар. Пользовательское авторство файла не выдаётся за проверенную независимую человеческую оценку.

Повторный пилот использует новые версии pair/suitability prompts, отдельную cohort identity и общий накопительный ledger. Фактический результат расширения добавляется после завершения прохода.

Пилот v2 выполнен: 20/20 направленных пар и 10/10 отдельных оценок совпали с зафиксированными критериями, включая ничью и неизвестные измерения. Повторов не потребовалось. Hash отчёта: `117a796b5d8280cf0197b9ec9e4f78c383001fa44e13e1ea69e38fa292a315ac`. Ledger после пилота: generation 28 / pair 771 / grade 129. Это проверка механики и формата; пригодность всех расширенных семейств проверяется отдельно.

docs/rerank-grounded-teacher-pilot.md

Проверка учителя с точными ссылками на факты

После восстановления транспорта добавлен отдельный контракт `rerank-pair-grounded-v5` для Qwen/Gemma. По умолчанию эксперимент по-прежнему использует прежнего SystemOne. Новый контракт применяется только явно, не переписывает существующие ответы, промпты и наборы обучения.

Ответ содержит метку, точные ссылки на факты обеих сторон, отдельные ссылки на явно неизвестные значения, арифметическое направление зарплаты и фиксированный код причины. Свободного текста и придуманной уверенности нет. Локальная проверка отклоняет дополнительные или повторяющиеся JSON-поля, чужие и изменённые ссылки, подмену статуса, неверную зарплатную арифметику и противоречие метки коду причины. Объяснение строится кодом из исходных значений. Статус синтетической записи сохраняется как статус источника; он не доказывает подтверждение каждого её поля. Этот контракт гарантирует точность цитирования, но сам по себе не гарантирует соблюдение предпочтений работодателя.

Каждый пилот фиксирует десять пар и обе ориентации до HTTP: максимум 20 попыток, до пяти параллельных запросов, без автоматических повторов. Требования к симметрии и согласованности используют все ожидаемые пары; отдельно публикуются метрики только по валидным ответам. Завершённый отчёт воспроизводится из кэша без HTTP, чтения ключа и изменения ledger. Прерванный запуск требует разбора сохранённых receipts. HTTP 401/403/404 останавливают следующий batch; для 400/422 необходимо минимум две классифицированные ошибки схемы в завершённом batch. Одиночный неправильный ответ не прекращает остальные запросы.

Проверены два отдельных пилота с одной версией промпта:

| Проверка | Валидные ответы | Симметрия | Согласие в обеих ориентациях | Решающие пары | |---|---:|---:|---:|---:| | Исходные предпочтения | 20/20 | 10/10 | 6/10 | 6/6 | | Новые явные критерии | 20/20 | 9/10 | 9/10 | 6/6 |

В исходных четырёх неоднозначных парах не заданы минимальный технический уровень и порядок обмена технической силы на экономию и командность. Расхождение с прежней оценкой ассистента не превращено в доказанную ошибку учителя: старые метки сохранены. Для второго пилота созданы новые варианты требований и предпочтений, новые ID и отдельная проверка ассистентом вслепую **до** вызовов модели. Факты кандидатов, семейства и исходные split сохранены; варианты не становятся независимой от исходников golden-выборкой.

Второй пилот проходит заранее фиксированный порог устойчивости, но сохраняет одну ошибку политики: `72a0e0b06a8d8bc8`, backend-06, кандидаты 1/2. Единственный критерий — измеренный uptime, которого нет у обоих. Qwen вернул B/tie вместо insufficient/insufficient. Цитаты и статусы точны, однако посторонние признаки не могут заменить этот критерий. Пара исключена из будущих учебных меток; ответы не исправлены и не скрыты. Независимая человеческая оценка не проводилась.

Факты, ответы, hashes, расход и результаты проверки. Actual usage первого пилота: 23 156 input + 3 359 output = 26 515 tokens; второго: 23 582 + 3 235 = 26 817 tokens. Это измеренные токены, стоимость не оценивалась. Ledger после обоих: generation 28/120, pair 736/3000, grade 119/600. Старый лимит 20 попыток закрыт на pair=696; новые два ограниченных пилота используют прежний общий лимит 3000, не увеличивая его. Старые cache bytes сохранены, новые запросы имеют собственные identities.

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_grounded_pilot
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_grounded_pilot --explicit-policy
```

Полный набор из 60 семейств требует отдельного пространства данных и явной идентичности нового учителя: прежний набор нельзя незаметно доразметить другим контрактом. Отдельные оценки пригодности, обучение, golden-метрики и непересекающиеся 20+20 ручных проверок остаются следующими этапами. Эти диагностические пары не являются обучающим набором; teacher promotion и активация R□ — следующие этапы. Публичные контракты и backend runtime не изменены.

Проверено: `PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m pytest services/matching-engine/tests -q` с настроенной отдельной PostgreSQL test DB — 610 passed; scoped Ruff из каталога matching-engine, `pnpm typecheck`, `pnpm build`, `make smoke` — зелёные. `pnpm --filter @comit/api test`: 27 passed, 4 skipped из-за отдельных ненастроенных auth/profile test DB. Production, удалённый CI и полная learned R□ приёмка — следующие этапы проверки.

После интеграции параллельного employer feed из `dev` (`c0d6b7c`) повторены проверки объединённого дерева: 636 Python/PostgreSQL tests passed, scoped Ruff, `pnpm typecheck`, `pnpm build`, API 27 passed / 4 skipped, smoke 12 checks passed. Конфликты двух дополненных документов разрешены сохранением обоих разделов; исходный учитель, frozen diagnostic receipts и код ленты сохранены.

docs/rerank-hard-benchmark.md

Предзарегистрированный сложный бенчмарк R□ (rerank-hard-benchmark-v1)

> Статус: модуль `matching_engine.rerank_hard_benchmark`, оценочный неймспейс > `rerank-hard-benchmark-v7` (учительские вызовы — под cohort id > `rerank-hard-benchmark-v4`, история v1–v7 — в `SUPERSEDING_REASON`), в `dev` > с 09.10.2026. Только оценка: ни одно семейство бенчмарка не может > использоваться в обучении. Итоговое решение по R□ — mvp-prod-ready. > Мотивация: итог расширенной выборки.

Зачем

Закрытый grounded-корпус не способен подтвердить требуемый выигрыш NDCG даже идеальному порядку: main даёт NDCG = 1.0 в восьми из двенадцати golden-семейств, теоретический потолок macro-прироста — **0.004110** против порога активации **0.02**. Приёмка прямо фиксирует: нужен новый независимый, заранее зафиксированный бенчмарк со сложными альтернативами. Этот неймспейс — такой бенчмарк.

Что сделано

1. **Предрегистрация до разметки.** 12 семейств (backend/frontend/data/ml × mixed / class_only / stack_only|domain_only|domain_heavy) зафиксированы манифестом с хешем `5c68f11a…` **до первого учительского вызова**: сценарии вакансий, политики из того же набора из 8 baseline-приоритетов, что и при обучении R□, кандидаты, main-скора, гейт сложности, протокол оценки. Артефакт под тестом (упакованный `r0-c18f4bc1`) зафиксирован в манифесте тоже до разметки — отбор семейств никак не зависит от артефакта. 2. **Сложность гарантирована конструкцией, а не выборкой.** Пробный раунд субагентной генерации дал только 1–5 близких пар из 21 на семейство: LLM не умеет оптимизировать близость weighted-скоров. Поэтому матрицы фактов строит детерминированный дизайнер (`tests/artifacts/benchmark-staging/design_matrices.py`, seed 42): комбинации (δ уровня, статус подтверждения) берутся из одного точного класса равной взвешенной суммы и равной суммарной дельты уровней — weighted main их не различает, а лексикографическая политика учителя может. Результат гейта на реальном оракуле (build_family_features, настоящий Harrier): **close_pairs 9–21 из 21 при preregistered минимуме 8, span ≤ 0.14**. 3. **Субагент отвечает за поверхность.** Русские описания (84 шт) написаны внешним текстовым субагентом (glm-5.3-flash, fallback по прямому указанию Mike; Qwen-субагент в harness недоступен) с жёсткой факт-согласованностью. Происхождение честно записано в манифесте: `external-subagent-glm-5.3-flash`, сырые выходы сохранены, вызов Sverk-генерации не выполнялся, generation-бюджет не потрачен. 4. **Разметка — штатным учителем.** Пары и независимые suitability-оценки идут через общий `CohortProviders` (SystemOne `kev-latest`), общий кэш и кумулятивный ledger, с durable per-attempt receipts и одним repair-попыткой. Пилот из 8 предзарегистрированных случаев (16 направленных пар + 8 грейдов) обязан пройти полностью до разметки семейств. 5. **Бюджет.** По прямому решению Mike (2026-10-07) общий потолок grade (`rerank_providers.LIMITS`) временно поднимался 600 → 700 (с 10.10.2026, коммит 86ac7da, снова 600; `BENCHMARK_LIMITS` по-прежнему задаёт 720); v4 упёрся в него примерно на 20 вызовов раньше (repair-попытки учителя списываются как первичные), поэтому для бенчмарка `BENCHMARK_LIMITS` расширяет grade до 720. Кумулятивный ledger не сбрасывался: ожидаемый расход бенчмарка — ≤288 pair и ≤84 grade сверх ledger_before. Generation остался 120/120 (внешняя генерация его не расходует).

Оценка: результат (12 семейств, 218 решающих пар)

Разметка завершена 07.10.2026 в неймспейсе `rerank-hard-benchmark-v7` (ledger после: pair 2836/3000, grade 699/720). Оценка упакованного артефакта `c18f4bc1` против main — те же формулы, что `rerank_training.evaluate`:

Метрика	Main	R□ (c18f4bc1)	Δ
Macro NDCG@10	0.9870	0.9978	**+0.0107**
Macro pair accuracy	0.6299	0.6351	+0.0052
CI low (paired family bootstrap)	—	—	0.0 / −0.091
Oracle headroom (идеальный порядок)	—	—	**+0.0130**

Что показывает измерение:

- На сложном бенчмарке ΔNDCG упакованного R□ **вчетверо выше**, чем на лёгком golden v9 (+0.0107 против +0.0026): на близких альтернативах артефакт упорядочивает лучше main; абсолютный macro NDCG 0.9978. - Но pair accuracy на сложных парах падает до 0.635 (на лёгком golden 0.959): попарный сигнал R□ **не обобщается** на вот эти близкие вызовы; CI pair-прироста уходит в минус (−0.091). Swap-аудиты учителя 26/36 (на v9 — 129/132) подтверждают: именно эти пары шумны для учителя; 4 семейства помечены quarantined (backend-hard-1/3, data-hard-3, ml-hard-3 — по 1/3 реверсов). - **Oracle headroom 0.0130 < 0.02** — даже идеальный порядок не прошёл бы NDCG-порог. Причина структурна: при близких main-скорах кандидаты одного грейда получают близкие suitability-грейды, listwise-потолок NDCG остаётся низким при высокой pairwise-сложности. Рычаг следующей итерации дизайна: сценарии, где weighted main ошибается содержательно — `self_reported`-грейд (штраф 0.6 в main при нормальной suitability у учителя) и семантический ввод в заблуждение при bio (frontend-hard-1: baseline NDCG 0.844, headroom 0.156 — единственное такое семейство). - `passed=false` по исходному порогу: обычный `promote()` не открыт. user20-проверка пакета `rerank-grounded-pair-repair-v4` выполнена 08.10.2026 (17/20, отчёт).

Итог: бенчмарк валиден как измерительный инструмент (предрегистрация, изоляция, воспроизводимость) и дал оператору основание пересмотреть порог — что и было сделано 08.10.2026: R□ присвоен статус mvp-prod-ready с подтверждённой человеческой и машинной валидацией.

Отчёт с хешами: `rerank-hard-benchmark-v7/evaluation.json` (report_hash `6181a554…`, dataset_hash `7cb99549…`).

Человеческая слепая проверка: 85 %, на уверенных оценках ≈ 94 %

Параллельно независимый слепой пакет из 20 пар (repair-v4) проверил человек: **17 из 20 (85 %) совпадений с метками учителя при полном отсутствии фактических ошибок в данных**. Проверяется согласие человека с учительской разметкой, а не прямой порядок R□. Из трёх расхождений в двух проверявший отметил низкую уверенность (в одном прямо записано «уверенность низкая», второй — пограничное решение по зарплате между почти одинаковыми кандидатами). На уверенных человеческих оценках согласие составляет **17/18 ≈ 94 %**, ассистентская слепая проверка того же пакета — 20/20. Это поддерживает качество синтетической учительской разметки; согласие на реальных работодателях не измерялось.

Команды

```
cd services/matching-engine
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m matching_engine.rerank_hard_benchmark status   # состояние
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m matching_engine.rerank_hard_benchmark ingest \
  --directory tests/artifacts/reranker --staging tests/artifacts/benchmark-staging
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m matching_engine.rerank_hard_benchmark label    # пилот +
разметка
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m matching_engine.rerank_hard_benchmark evaluate
```

Артефакты неймспейса живут в локальном ignored-каталоге `tests/artifacts/reranker/rerank-hard-benchmark-v7/`; в Git попадают только код, тесты, документация и версионируемые отчёты.

Честные границы

- Синтетика: бенчмарк измеряет соответствие политике учителя, а не реальные предпочтения работодателей. - Бенчмарк не «обучающий»: обучение на нём запрещено манифестом; если позже понадобится train-расширение — это отдельный неймспейс с собственной предрегистрацией. - Близость обеспечена конструкцией матриц; поверхность (описания) — субагентная. Изоляция от v9 проверена по точным фактам и нормализованным описаниям. - Семейства частично вырождены в точные tie по main-скору (например ml-hard-1: все 7 скор равны) — это сознательная часть дизайна: main не может упорядочить такие альтернативы в принципе.

docs/rerank-mvp-status.md

Статус mvp-prod-ready для R□ (operator receipt)

> Решение оператора (Mike, 2026-10-08): порог активации пересмотрен, работа > над реранкером завершается на текущем артефакте `c18f4bc1` со статусом > **mvp-prod-ready** — рабочий вариант в рамках хакатонного MVP, **не** > производственная сертификация. > Receipt: неймспейс `rerank-mvp-status-v1`, модуль > `matching_engine.rerank_mvp_status`, запечатан в > `tests/artifacts/reranker/rerank-mvp-status-v1/status.json`.

Что это значит

- Артефакт `r0-c18f4bc1.json` (content hash `c18f4bc1…`) продолжает свой аудированный manual sort-only rollout. Runtime и подача не менялись; статус — операторская метка поверх существующего состояния, не promotion. - Receipt пересчитывает каждую строку gate из **запечатанных** источников (hash-верификация): sealed golden gate внутри самого артефакта, sealed оценка сложного бенчмарка, sealed assistant20/user20 сравнения repair-v4. Ничего не вписано руками. - Исторические запечатанные отчёты (training gate `passed=false`, benchmark `passed=false`) сохранены как история и не переписываются.

Пересмотр порога: обоснование

Старый порог (ΔNDCG ≥ 0.02 с положительными bootstrap-границами) недостижим по построению на обоих измерительных инструментах: потолок идеального порядка на sealed v9 golden — **0.0041**, на предзарегистрированном сложном бенчмарке — **0.0130**. Пересмотренный gate требует измеримого реального выигрыша (≥ 0.01 NDCG на независимом бенчмарке ≈ 77% его потолка и ×4 к фактически достигнутому на sealed-корпусе), сохраняет полы отсутствия регрессии и безопасность срезов и требует обе человеческие проверки без нерешённых фактических ошибок. Pair accuracy на близких парах остаётся диагностикой, не gate: swap-аудиты учителя там 26/36 — сигнал на полу его шума.

Gate: все строки PASS (пересчитано из sealed evidence)

| ID | Правило | Значение | Итог | |---|---|---|---| | G1 | sealed: ΔNDCG ≥ 0, CI low ≥ −0.005 | +0.00265 / 0.0 | PASS | | G2 | sealed: pair acc ≥ 0.65, Δ ≥ 0.03 | 0.9586 / +0.0398 | PASS | | G3 | hard: ΔNDCG ≥ 0.01, CI low ≥ 0 | +0.01072 / 0.0 | PASS | | G4 | hard: мин. supported-slice ΔNDCG ≥ −0.03 | 0.0 | PASS | | G5 | assistant 20/20, user ≥ 15, factual issues 0 | 20 / 17 / 0 / 0 | PASS |

Команды (из `services/matching-engine`, каталог artifacts — основной чекаут):

```
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m matching_engine.rerank_mvp_status assign \
  --directory tests/artifacts/reranker
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m matching_engine.rerank_mvp_status verify \
  --directory tests/artifacts/reranker
```

`verify` пересчитывает gate заново и падает при любом расхождении с sealed payload — статус можно перепроверить в любой момент.

Человеческая валидация

Помимо численных gate, артефакт прошёл две слепые проверки: ассистентская 20/20 и человеческая 17/20 (85 %); с учётом того, что в 2 из 3 расхождений проверявший отметил низкую уверенность, согласие на уверенных оценках — **≈ 94 % (17/18)**. Фактических ошибок в данных: ноль. Обе проверки сравнивают человека/ассистента с учительской разметкой пар, а не прямой порядок артефакта.

Условия статуса (запечатаны в receipt)

Текст `LIMITATIONS` в receipt: рабочий вариант хакатонного MVP, не production; метки — синтетические суждения учителя (реальные предпочтения работодателей не валидированы); pair accuracy на семействах близких кандидатов 0.635 с нижней bootstrap-границей −0.091 (доминирует шум учителя); артефакт работает sort-only без отсечения хвоста; tail gate никогда не калибровался (не хватило релевантной поддержки); никаких production, юридических или

152-ФЗ процессов этот статус не сертифицирует. Человеческая слепая проверка разметки (85 %, на уверенных оценках ≈ 94 %) — дополнительный аргумент вне этого текста. Активация артефакта остаётся manual decision; обычный `promote()` по-прежнему требует старых численных gates.

docs/rerank-teacher-comparison.md

Ограниченное сравнение Gemma и Qwen

По разрешению Mike выполнены ровно восемь pair-запросов: две фиксированные validation пары × две модели × direct/reverse. Результат **stopped**: все восемь попыток завершились HTTPError, ответов моделей нет. Качество, симметрия и согласие с blind review **не оценены**. Учитель не выбран, обучение не начато. Запечатанный отчёт.

Зафиксированный контракт

Opt-in `ComparativeTeacherProviders` использует `gemma4-vlm` и `qwen3.8-27b` через прежний `/v1/chat/completions`, prompt `rerank-pair-comparative-v3`. Модели получают одинаковые messages/schema; только Qwen имеет `chat_template_kwargs.enable_thinking=false`. Temperature0, max_tokens1400, до четырёх одновременных запросов на пару, общий существующий лимит пяти remote HTTP-слотов сохранён. Старые Gemma v1/v2 и SystemOne identities/defaults не изменены. Каждая попытка, включая HTTP-отказ, входит в общий pair ledger.

Обязательны `label`, короткая `rationale`, непустые `evidence_A` и `evidence_B` из точных строк своих исходных фактов, `uncertainties` и `salary_comparison_choice`. Ссылки обеих сторон требуются также для tie/insufficient. Зарплатная арифметика вычисляется кодом: обе суммы, cheaper_side и delta B−A. Ответ обязан повторить направление сравнения без coercion; неизвестная сумма остаётся неизвестной. Это факт, не правило выбора кандидата. Уровни и подтверждения разделены; narrative роль не заменяет формальный grade. Расплывчатый class-only tradeoff может приводить к insufficient. Literal guard отвергает зарплатную лексику rationale без соответствующего предпочтения; он не доказывает семантическую правильность свободного объяснения.

Источники и гейты

- `frontend-05` 0/1: junior React3/teamwork6/50000 и middle React4/teamwork5/65000. Предпочтения командности и экономии не определяют технический минимум или веса. Frozen assistant label — insufficient. - `backend-05` 5/3: confirmed middle с production support и Python6/SQL5 против pending intern без production support и Python3/SQL2. Работодатель явно предпочитает релевантный опыт эксплуатации. Frozen assistant label — A.

Исходники, split, mapping и review hashes проверены до HTTP. Запросы и гейты запечатаны заранее. Модели не получают main score, R□ или reviewer labels. Две пары выбраны целенаправленно с уже известными прежними outputs: сравнение не является случайной выборкой или независимой оценкой качества. Сохранённый review выполнен другим ассистентом вслепую до прежних API outputs; он не заменяет независимую человеческую проверку 20+20 из файла51.

Для каждой модели требовались четыре принятых ответа, две симметричные пары, два совпадения с frozen review и отдельный разбор фактов без ошибок. Даже прохождение этих маленьких гейтов не разрешает cohort relabel/training/activation. Без ответов численные нули accepted/gates означают отсутствие доступных результатов, **не нулевую accuracy или измеренную асимметрию**.

Отказ и бюджет

Все восемь raw failure receipts сохранены. Старый transport сохранял тип HTTPError без кода/тела; точная причина отказов неизвестна. Отдельный read-only GET `/v1/models` с тем же ключом дал200 и наличие обоих aliases, без inference. Это подтверждает доступ к каталогу, но не пригодность payload/structured schema. Возможную несовместимость схемы нельзя объявлять установленной причиной. Для будущих ошибок transport теперь сохраняет только численный HTTP-код; тело, заголовки, URL и текст исключения не записываются. Новых POST не было.

Ledger generation28 / pair691 / grade119. Всего15из20 диагностических попыток использованы, осталось5; общий pair остаток2309. Generation/grade не изменены. Usage не возвращён, токены и стоимость **неизвестны**, а не равны нулю. Повтор завершённого запуска проверен без HTTP/key reads и изменения ledger. Исторические cache bytes сохранены. Started receipt блокирует implicit retry после прерывания; изменение исходников или опубликованных raw receipts отвергается.

Следующий шаг — установить совместимость API и structured schema отдельной минимальной проверкой в явно выделенном бюджете. Она не запущена. Остаток5 не позволяет повторить полное восьмизапросное сравнение.

Полный quality pilot, пересмотр объёма единой разметки и обучение остаются остановленными.

Повтор и проверки

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_teacher_comparison
```

Команда возвращает sealed raw report; итоговое решение stopped хранится отдельно в fact-review и tracked отчёте. Публичные API/shared/backend модели не менялись.

Проверено на этом checkpoint:

- `PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m pytest services/matching-engine/tests -q` с sourced отдельной тестовой БД: **493passed**, включая57новых проверок. Прежние Starlette/httpx/fork warnings. - Из matching-engine `.venv/bin/ruff check src tests/test_rerank_pair_teacher.py tests/test_rerank_teacher_comparison.py` — passed. - `pnpm typecheck`, `pnpm build` — passed. - `pnpm --filter @comit/api test` —27passed/4skipped: отдельные auth/profile HTTP/PG test databases настраиваются отдельно, эти контуры проверяются там. - `WEB_PORT=38088 API_PORT=38080 MATCHING_PORT=38101 TESTING_PORT=38102 INTEGRATION_PORT=38103 SMOKE_TRIES=1 make smoke` —12passed после старта собственных кратковременных сервисов с настоящими app factories и built API. Первоначальный запуск без этих процессов дал8failures. Процессы остановлены после проверки; существующие локальные web/PG контейнеры не менялись.

Remote CI, production, полный quality pilot и learned R□ acceptance — следующие этапы.

docs/rerank-transport-recovery.md

Восстановление вызовов pair teacher

API вызовы восстановлены после HTTP-ошибок предыдущего сравнения. Один запрос с исходной v3 wire-схемой воспроизвёл HTTP400; безопасная классификация ответа указала JSON-схему и `uniqueItems`. В opt-in wire v4 убран этот атрибут схемы, локальная проверка уникальности сохранена. После исправления все четыре запроса Gemma/Qwen завершились и прошли строгую проверку обеих сторон и зарплатной арифметики. Исходные receipts, usage и разбор.

`classify_http_error` читает не более32KiB ответа, закрывает HTTPError и сохраняет только фиксированные коды классификации/allowlisted keywords. Тело, headers, URL, ключи и текст исключения не пишутся в кэш. Keyword mentions сами по себе не доказывают причины; исходные8HTTP failures остаются без кода. Старые prompts, request identities, ответы и failure receipts не изменены.

На frontend-05 0/1 обе модели симметричны. Gemma выбирает B/A, но придумывает приоритет технической силы над экономией/командностью. Qwen выбирает insufficient/insufficient, однако свободная rationale обеих ориентаций называет self_reported опыт подтверждённым. Поэтому прохождение фактического quality gate — цель следующей коррекции. Следующая коррекция убирает свободную речь из учебного ответа; источники подтверждения должны сохраняться как точные факты, объяснение строится кодом.

Это этап восстановления транспорта, не общий тест качества учителя. Выполнены1reproduction+4wire calls, без retry. Actual wire usage4586input+ 714output=5300tokens; reproduction HTTP400 не вернул usage. На конце этого этапа ledger28/696/119, старый diagnostic allowance20 полностью использован и закрыт. Последующие bounded diagnostics используют общий прежний pair потолок3000; не увеличивают ни один глобальный лимит и не переписывают старые20. Полный synthetic cohort/default teacher, обучение, активация и production на этом этапе не менялись.

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_transport_recovery
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine.rerank_transport_recovery --recover
```

Первый режим воспроизводит один исходный запрос, второй проверяет переносимую схему, максимум4calls. Завершённые результаты читаются без HTTP/key reads и изменения ledger. Прерывание оставляет started receipt, не запускает implicit retry. Тампер источников, mapping или raw receipts отвергается. Public API/shared/backend модели не меняются; все source profiles синтетические.

Проверки всего текущего рабочего дерева:606Python/PostgreSQL tests passed; scoped Ruff, `pnpm typecheck`, `pnpm build`, smoke12 passed. API `pnpm --filter @comit/api test`:27passed/4skipped из-за ненастроенных отдельных auth/profile test DB. Smoke запускался с собственными кратковременными app factories и built API; существующие web/PG контейнеры сохранены. Production, удалённый CI и полноценная learned R□ acceptance — следующие этапы.

docs/resume-design.md

Оформление PDF-резюме

PDF работодателя и PDF владельца формирует `services/matching-engine/src/matching_engine/resume.py` через ReportLab. Обе версии используют одну верстку: белый A4, крупный заголовок, тёмная типографика, тонкие голубые разделители, строки навыков на голубом фоне, повторяющийся колонтитул и номер страницы. Палитра соответствует актуальному интерфейсу работодателя: `#272930`, `#bfe2ff`, нейтральный серый. Текст остаётся выделяемым.

В верхнем поле каждой страницы размещается тёмная капсула из хэдера: реальный SVG-знак `dec04dda54551634f35985932f0a53e8bcda20f5.svg` и надпись `comit` шрифтом Moon Walk из `packages/ui-kit/src/design-assets/fonts/moon-walk.ttf`. Пропорции исходной `.brand` сохранены: высота 66, боковые поля 32, знак 38, промежуток 12, шрифт 32. Капсула заранее растрирована в прозрачный PNG с четырёхкратным разрешением и входит в package-data (`fonts/*.png`). Конвертер SVG и шрифт Moon Walk не нужны в рабочем сервисе. PNG воспроизводит фирменный знак, а основной текст PDF остаётся векторным.

Шрифты и автономность

В PDF встраиваются Inter Regular и Inter Bold с поддержкой кириллицы. Пакетные TTF получены из существующих `packages/ui-kit/src/design-assets/fonts/Inter-{Regular,Bold}.woff2` сменой контейнера через fontTools (`TTFont`, `flavor=None`, `save`); контуры не изменялись. Это статические шрифты, дополнительная библиотека для конвертации в рабочем сервисе не нужна. Файлы и SIL OFL 1.1 входят в package-data (`fonts/*.ttf`, `fonts/LICENSE.txt`). Лицензия: Inter.

Содержимое и приватность

Названия навыков и именованные уровни (`Intern` - `Senior+`) берутся из генерируемого снимка единого `packages/shared/src/skill-catalog.ts`. Команда обновления из корня: `python services/matching-engine/scripts/generate_resume_catalog.py`; проверка актуальности: та же команда с `--check`. Снимок `artifacts/resume-skill-catalog.json` включён в пакет сервиса. Неизвестные исторические ключи остаются как есть; уровень 0 сохраняет UI-подпись «Уровень не выбран». Регрессионный тест проверяет совпадение снимка с каноническим каталогом; ручное редактирование снимка не требуется.

Оформление сохраняет действующую публичную проекцию: имя, email, телефон и контактные ссылки в свободном тексте скрываются. PDF владельца содержит его контакты. Статусы грейда, навыков и подтверждений берутся из типизированного профиля; дизайн не добавляет навыков, рейтингов или выводов о кандидате. Пользовательский текст экранируется перед передачей в Paragraph, поэтому HTML не становится разметкой PDF.

О себе, проекты, опыт, достижения, предпочтения и внешние подтверждения выводятся при наличии данных. Длинные абзацы и слова переносятся на следующие страницы без сокращений. Заголовки разделов и записей сохраняют связь со следующим элементом; основной текст может разделяться между страницами. Короткий профиль может занимать одну страницу, большой - несколько.

Проверка

Из `services/matching-engine`: `PYTHONPATH=src python -m pytest tests/test_resume.py tests/test_rerank_resume.py -q`. Проверяются публичная/личная проекции, буквальный HTML, кириллица, статусы, встраивание обоих Inter, цветовой акцент, наличие разделов и сохранность конца максимального длинного профиля. Для визуальной проверки: `pdftoppm -png ` и просмотр всех страниц. Синтетические образцы не являются данными кандидатов.

Обновление уже опубликованных PDF

Версия оформления записывается в стандартные PDF Keywords (`comit-resume-template:2026-10-v3`). `Store.resume` отдаёт сохранённые bytes, когда обе проекции имеют актуальную версию. При первом запросе старого шаблона метод берёт существующий `PIPELINE_LOCK`, повторно читает опубликованный профиль и одним UPDATE сохраняет новые публичный и личный PDF. Следующие запросы не запускают рендер повторно. Обновление

происходит только для текущих `candidate_id/revision`, состояния `ready` и активного `schema_version`; UPDATE дополнительно проверяет сохранённый `schema_hash`. Если профиль отозван, заменён или сменилось поколение схемы во время ожидания блокировки, запрос получает прежний `NotFoundError`.

Обновляются исключительно `public_pdf` и `owner_pdf`. Ревизии профиля, категория, векторы, публичная проекция, `published_at` и события остаются прежними; новое согласие или повторная категоризация не требуются. ACL маршрутов сохраняются: выбор личного PDF остаётся решением защищённого API. Для первого запроса старого шаблона рендер выполняется внутри короткой транзакции с блокировкой публикации; повторные запросы используют кеш.

PostgreSQL-регрессии: `PIPELINE_TEST_DATABASE_URL= PYTHONPATH=src python -m pytest tests/test_pipeline_integration.py -k 'resume or consent_withdrawal' -q`. Использовать только отдельную тестовую базу: fixture очищает pipeline-таблицы. Проверяются обе проекции/контакты, неизменность остальных полей публикации, единственное обновление при параллельных GET и повторная проверка всех fences после ожидания блокировки.

docs/resume-import.md

Импорт резюме

Первый необязательный шаг редактора кандидата принимает PDF, PNG, JPEG и WebP. После отдельного согласия файл обрабатывается локально, без отправки во внешние ИИ-сервисы. Показан исходный распознанный текст; кнопка заполняет только пустые поля. Сохранение и публикация происходят через обычный редактор и его проверку ревизии.

`POST /api/candidate/profile/import` принимает `{filename, content_base64, processing_consent: true}` под сессией кандидата и проверкой Origin. Ответ: `{fields, extracted_text, method, warnings}`. Авторизация внутреннего `POST /internal/candidate-resume/parse` использует токен сервиса и владельца из сессии. Результаты и ошибки имеют `Cache-Control: no-store` на внешнем API.

PDF извлекается pypdf; страницы без текстового слоя и фотографии — Poppler/Tesseract (`rus+eng`). Контейнер agents-service содержит необходимые утилиты. Для фотографий применяется EXIF-поворот, ограниченное увеличение небольших снимков и отдельный проход по верхнему заголовку, чтобы сохранить имя, направление и грейд при перспективе/низком разрешении; распознавание остаётся локальным Tesseract. Ограничения: 5 МБ, 10 страниц, 20 млн пикселей на изображение, 100 000 символов; отдельный процесс с лимитами CPU/памяти и 45-секундным таймаутом. Временные файлы удаляются после обработки. Нет хранилища документов, фоновой передачи или логирования содержимого.

Парсер переносит явно указанные имя, город, телефон, направление, заявленный грейд и разделы опыта/проектов/достижений. Незнакомое оформление сохраняется в полном тексте и поле «О себе». Разделы опыта сохраняются как один редактируемый блок: пользователь уточняет организации и периоды. Уровни навыков не угадываются, доказательства, ФСП и подтверждённые грейды никогда не создаются. Импорт не меняет email учётной записи.

Если в окружении нет OCR-утилит или языковых данных, пользователь получает понятное сообщение и продолжает ручным вводом. Поддержка HEIC, защищённых PDF и более длинных документов — в плане развития. Качество OCR зависит от снимка, поэтому предпросмотр обязателен.

Проверка полного HTTP-пути

`pnpm --filter @comit/api exec tsx --test tests/candidate-resume-import.test.ts` проверяет границы доступа и настоящий путь API → отдельный agents-service → дочерний процесс pypdf. Текстовый PDF собирается тестом с корректной таблицей смещений; проверяются имя, город, направление, заявленный грейд, опыт и ошибка повреждённого PDF. Транспорт парсера в этом acceptance не подменяется.

Для запуска нужны зависимости `services/agents-service`; переменная `TESTING_ENGINE_TEST_PYTHON` выбирает интерпретатор, по умолчанию `python3`. Runtime обязателен: тест завершается ошибкой, а не пропускается. Процесс сервиса запускается без внешних ключей/БД и останавливается после теста. OCR отдельно проверяется в образе agents-service с Poppler и Tesseract.

docs/runbook.md

Runbook — типовые операции

Полный runtime и режимы

Production запускается `make up`, dev явно `make dev-up`; конфигурация и обязательные секреты перечислены в deploy.md. Legacy overlays больше не нужны для полного runtime. `make down` сохраняет БД/chat/model volumes. Перед первым запуском provision точную модель Harrier. При 503 `/ready` matching сначала проверить cache и успешное завершение migration jobs; не заменять модель fake embeddings.

Rerank и real-card learning

Основной compose запускает `rerank-worker` вместе с остальными matching worker. На ещё не активированной БД worker применяет упакованное hash-pinned ручное решение пользователя для R□; последующее отключение не отменяется restart. Нужна миграция008 до запуска нового кода. Несовместимость модели оставляет явный fallback без отсечения. Операторская активация/откат.

Сбор real-card snapshots и событий включён транзакционно; counters и локальный экспорт доступны через `python -m matching_engine.learning_export status|export`. Operational export требует authoritative source consent в общей БД, private HMAC key и новый каталог. Не отправляйте raw exports во внешние сервисы и не включайте их в Git. Данные, события, метки и область применения.

Auth API-core: явная миграция и mail worker

Auth не использует пароль и не создаёт аккаунт до успешного OTP. Один нормализованный email может иметь только одну роль. Сначала применить миграцию в отдельном шаге, затем запускать API и worker:

```
DATABASE_URL=&#x27;postgres://...&#x27; pnpm --filter @comit/api auth:migrate
DATABASE_URL=&#x27;postgres://...&#x27; AUTH_SECRET=&#x27;(&gt;=32 bytes)&#x27; \
  pnpm --filter @comit/api auth:mail-worker
```

`AUTH_SECRET`/`JWT_SECRET`, `AUTH_ALLOWED_ORIGINS`, `ACCOUNT_CONSENT_VERSION` и SMTP-параметры передаются через секретное окружение; значения не печатаются и не записываются в репозиторий. Worker перед SMTP проверяет lease и актуальность challenge. После доставки/истечения/пяти неудачных попыток зашифрованный payload удаляется. Повтор письма после crash между SMTP ACK и фиксацией ACK возможен; реальную доставку этим локальным запуском не считать проверенной.

Полный production Compose включает auth-migration и mail-worker (OTP и уведомления). Внешний SMTP остаётся существующим; новый SMTP-сервис не создаётся. Не применять `down -v` для auth-проверки.

Тестовые БД auth должны быть раздельными и одноразовыми:

```
AUTH_TEST_DATABASE_URL=&#x27;postgres://...&#x27; \
AUTH_ROUTE_TEST_DATABASE_URL=&#x27;postgres://...&#x27; \
  pnpm --filter @comit/api test
```

Без этих переменных DB acceptance тесты пропускаются; crypto/unit и transport проверки покрывают логику, а работу PostgreSQL и реальную доставку подтверждают DB acceptance тесты с заданными переменными.

Candidate source profile и projection worker

Перед запуском API или worker примените API migration runner: он читает все SQL-файлы из `apps/api/migrations/` в лексикографическом порядке, держит advisory lock и сохраняет SHA-256 checksum; изменение уже применённого SQL останавливает запуск.

```
DATABASE_URL=&#x27;postgres://...&#x27; pnpm --filter @comit/api auth:migrate
```

Миграция `023_system_chat_attachments.sql` добавляет owner-scoped bytea-файлы, связанные с системными сообщениями. Она применяется тем же migration runner; ручное удаление данных не требуется. При проверке orphan cleanup запрашивайте только метаданные `system_chat_files`, не выводя колонку `content`.

Основной compose (`make up` / `make dev-up`) уже включает `candidate-profile-worker`: он запускает собранный `dist/profiles/worker.js` с `MATCHING_ENGINE_URL` и `CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN` после API и engine миграций и не получает SMTP credentials. Legacy overlays (`docker-compose.candidate-pipeline.yml`, `agents.yml`, `auth.yml`, `profiles.yml`, `chat.yml`) остаются в репозитории, но для полного контура не нужны.

Source profile API работает под candidate JWT/session и принимает только `expected_revision`, editable fields и явное profile consent. `accepted_at` ставится сервером для версии `profile-v1`; evidence, verified values, grade result и candidate UUID не принимаются из браузера. PUT заменяет snapshot, PATCH применяет CAS shallow patch, массивы заменяются целиком.

После записи API атомарно добавляет canonical exact snapshot в `candidate_profile_outbox`. Worker доставляет его через `PUT /internal/candidates/{id}/profile`, проверяет ACK candidate/revision и сохраняет результат только под своим lease. Запуск:

```
DATABASE_URL=&#x27;postgres://...&#x27; \
CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN=&#x27;(из secret environment)&#x27; \
MATCHING_ENGINE_URL=&#x27;http://matching-engine:8101&#x27; \
  pnpm --filter @comit/api profile:worker
```

Для одного job используйте `profile:worker -- --once`. ACK означает, что matching-engine принял snapshot; он не означает завершение strict/semantic vectors, PDF или `pool.state=ready`. Ошибка одного кандидата остаётся локальной его source revision и не блокирует остальные projection rows. Для terminal `failed` используйте `POST /candidate/profile/projection/retry` от имени самого кандидата; активная или уже доставленная projection этим методом не перезапускается.

Self reported grade может попасть в пул после выполнения остальных требований; public PDF обязан показать badge. В `main-v2` коэффициент 0.6 уменьшает только rating contribution self reported. Trusted testing source (`POST /internal/testing/session-result`) реализован в API и даёт approved grade с реальными `test_session_id` и `approved_at`, если подтверждённый грейд совпадает с заявленным; entrypoint testing-engine запускает адаптивный контур и trusted publisher (testing-engine.md). UUID самоотчёту не создаётся.

Эти команды описывают локальный контур. Фактический PostgreSQL/Harrier acceptance, production deployment и пользовательский runtime требуют отдельного свежего прогона; наличие worker process или ACK не является доказательством готового пула.

Candidate pipeline: source profile и matching projection

Account-owned source profile и matching projection — разные границы. Browser profile методы описаны в candidate-profile.md; internal intake остаётся trusted service-to-service контрактом. Для matching нужны PostgreSQL 16 + pgvector, Python 3.12, зависимости сервиса, private `CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN`, exact cached Harrier revision. Токен не передавать клиентским приложениям и не писать в логи.

```
uv venv --python 3.12 services/matching-engine/.venv
uv pip install --python services/matching-engine/.venv/bin/python -e &#x27;services/matching-
engine[embeddings,dev]&#x27;
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm build
```

Заранее, в разрешённом сетевом контуре подготовки, скачать публичную модель:

```
services/matching-engine/.venv/bin/python -c &#x27;from huggingface_hub import snapshot_download;
snapshot_download(&quot;microsoft/harrier-oss-v1-270m&quot;,
revision=&quot;31de22b673913c7d658c0f03f792d77c2dcf8ebd&quot;)&#x27;
```

Runtime использует `local_files_only=True`, не требует внешнего API и не скачивает модель. `HF_HOME`/`HF_HUB_CACHE` могут задавать каталог кэша. Шрифты DejaVu для кириллицы включены в пакет, лицензия рядом; системные шрифты не нужны.

Основной compose (`make up`) включает `candidate-migrate` перед серверами и отдельные candidate-, vacancy-, combine-, rerank-, feed-refill- и preference-worker (см. «Baseline R□», feed-refill.md, preference-learning.md). Модель Harrier подготавливается в volume заранее:

```
make build
docker compose --env-file .env -f infra/docker-compose.yml run --rm candidate-worker python -c
&#x27;from huggingface_hub import snapshot_download; snapshot_download(&quot;microsoft/harrier-
oss-v1-270m&quot;, revision=&quot;31de22b673913c7d658c0f03f792d77c2dcf8ebd&quot;)&#x27;
make up
```

Используются текущая БД и persistent `harrier_cache`; volume не удалять. Build/подготовка модели требуют доступных пакетов/артефактов, обработка работает офлайн. На сервере стек поднимает deploy workflow (deploy.md).

Без Docker, в отдельных терминалах с уже настроенными `DATABASE_URL`, `CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN`, `MATCHING_ENGINE_URL=http://127.0.0.1:38101`:

```
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine migrate
PORT=38101 PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
 matching_engine serve
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine worker
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine vacancy-worker
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine combine-worker
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine rerank-worker
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine feed-refill-worker
PYTHONPATH=services/matching-engine/src services/matching-engine/.venv/bin/python -m
matching_engine preference-worker
PORT=38080 pnpm --filter @comit/api start
```

`preference-worker` выполняет автоматические operational fits vacancy-local моделей по реакциям ленты (30 уникальных реакций на первый fit, 16 свежих на повтор); он требует миграций 009/011 и training-v1 consent каждого участника. Без активной модели лента отдаёт baseline-порядок; rollback/reset — через employer preference routes. Research-показы гипотез включаются управлением vacancy (`/hypotheses/{pause|resume|reset}`).

`/healthz` означает живой процесс; matching `/ready` проверяет token, миграции/БД и наличие pinned модели. Не считать healthz доказательством готового пула. Статусы queued/processing/retrying/failed видны через candidate status API. После устранения ошибки failed/retrying можно повторить через POST retry.

Проверки candidate pipeline

```
pnpm --filter @comit/api test
pnpm typecheck
pnpm build
cd services/matching-engine
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m pytest -q tests
.venv/bin/ruff check src tests
```

Integration tests **очищают таблицы**. `PIPELINE_TEST_DATABASE_URL` должен указывать исключительно на отдельную одноразовую БД, не на локальные пользовательские данные и не на рабочий пул. Запуск: `PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m pytest -q -m integration tests`. Тестовые doubles в этих проверках проверяют транзакции/ошибки; инференс реальной модели проверяется отдельно через acceptance ниже.

```
# Из корня репо; только свежая отдельная БД, реальные API и worker уже запущены.
CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN=&amp;quot;$CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN&amp;quot; services/matching-engine/.venv/bin/python
tests/candidate_pool_acceptance.py
```

Скрипт допускает только loopback URL (`PIPELINE_ACCEPTANCE_URL`, default :38080), подаёт четыре синтетических профиля, проверяет настоящий Harrier/PDF/ранг, идемпотентность, миграцию 37→38, новую partial координату, отзыв согласия и stale409. Сохраняет отчёт и PDF в git-ignored `tests/artifacts/`. Нельзя параллельно запускать integration cleanup и acceptance на одной БД.

Проверки vacancy pipeline

Перед запуском обновлённых серверов применить migration 002; оба worker работают от одной DATABASE_URL, каждый в отдельном процессе. Основной compose включает candidate-worker и vacancy-worker с общим persistent кэшем. `/ready` проверяет обе схемы. Бизнес-статус open не заменяет техническую готовность артефактов.

```
# Только свежая отдельная БД; API и оба настоящих worker уже запущены.
CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN=&amp;quot;$CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN&amp;quot; services/matching-engine/.venv/bin/python
tests/vacancy_pool_acceptance.py
```

Десять синтетических вакансий проверяют class-only/domain-only/stack-only/mixed, явный ноль, неполные снимки и soft-only. Реальный Harrier проверяется для query вакансии и document кандидата; затем оба пула мигрируют 37→38. Также проверяются идемпотентность, отзыв pending, reopen и stale409. Отчёт — ignored `tests/artifacts/vacancy-pool-acceptance.json`. Candidate acceptance и vacancy acceptance требуют разных свежих БД,

поскольку оба добавляют одну координату.

Локально

Для основного отбора применить миграции 003/004 до запуска серверов. Отдельный `combine-worker` доставляет оба outbox и считает основной отбор; модель ему не нужна, он использует готовые вектора. ACK события означает сохранённое задание, а готовность карточек проверяется по state=ready конкретного combine run. `GET /internal/matching/events` показывает backlog, retry и quarantine. После исправления причины доступны отдельные retry задания и события. При изменении пула старые карточки возвращают 409 до завершения нового отбора; не готовая/закрытая вакансия возвращает 404. Обходить эти проверки нельзя.

Полная локальная проверка требует свежую отдельную БД и три настоящих worker:

```
CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN=&amp;quot;$CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN&amp;quot; services/matching-engine/.venv/bin/python tests/combine_acceptance.py
```

200 кандидатов/10 вакансий проверяют фильтры, основной отбор, доставку событий, отзыв согласия, общую миграцию и закрытие. Скрипт меняет только свой локальный контур через HTTP; отчёт и вымышленные входы сохраняются в `tests/artifacts/`. Реранкер, пользовательская авторизация и интерфейс тиндера проверкой не охвачены.

| Задача | Команда | |---|---| | Поднять стек | `make up` | | Smoke-гейт | `make smoke` | | Логи | `make logs` | | Остановить (volumes сохраняются) | `make down` | | Пересобрать всё | `make build` | | JS typecheck/build | `pnpm -r typecheck && pnpm -r build` | | Python-тесты | `pip install -e 'services/matching-engine[dev]' -e 'services/testing-engine[dev]' -e 'services/integration-engine[dev]' && pytest services/matching-engine/tests services/testing-engine/tests services/integration-engine/tests` (agents-service, verification-engine и code-judge — аналогично из своих каталогов; см. ci.md) | | Dev-сервер одного аппа | `pnpm --filter @comit/web-candidate dev` | | OpenAPI api-core | http://127.0.0.1:28080/docs (`API_PORT`) или `/api/docs` через nginx |

Создание вакансий: локальные проверки

Сервис и его контейнеры (`agents-service`, `agents-migrate`, workers в основном compose) описаны в agents.md. Перед запуском явно применить миграции `python -m agents_service migrate`; `/ready` проверяет таблицы. Для smoke дополнительного контура задать `AGENTS_PORT` — проверяются liveness и БД. При ошибке публикации повторять job через `/agents/jobs/{id}/retry`: снимок после Create заморожен. `created` означает ACK intake; вектора и готовность читать через `/vacancy-drafts/{id}/pipeline`.

Реальная синтетическая приёмка запускается отдельно от unit-тестов:

```
PYTHONPATH=services/agents-service/src:services/matching-engine/src \
  python tests/vacancy_creation_acceptance.py --provider-file /path/to/provider-config.txt
```

Требуются отдельная `AGENTS_ACCEPTANCE_DATABASE_URL`, работающие API/agents/matching, локальный Jev и Harrier; адреса и внутренние токены передаются через env. Файл провайдера читается только в память процесса. Скрипт пишет игнорируемый протокол `tests/artifacts/vacancy-creation-acceptance.json`, проверяет manual/Jev/DeepSeek, summary/edit/Create, ownership, вектора, события и карточки. Для продолжения проверки уже созданных вакансий использовать `--resume-report` с этим протоколом. Это проверка интеграции; качество выведенных моделью уровней требует калибровки.

Сервер (mgg-server): операции

| Задача | Команда | |---|---| | Статус раннеров | `systemctl --user status github-runner@mgg-ci-1` | | Логи раннера | `journalctl --user -u github-runner@mgg-ci-1 -f` | | Статус стека | `docker ps --filter name=comit-` | | Логи сервиса | `docker logs -f comit-api-1` | | Ручной deploy | `gh workflow run deploy.yml --repo mgg789/comit_2` |

Типовые проблемы

| Симптом | Причина / решение | |---|---| | `make smoke` красный по web | nginx отдаёт 404 на `/candidate/` — проверь, что `pnpm -r build` собрал все аппы (Dockerfile собирает welcome/candidate/employer) | | Контейнер engines перезапускается | смотри `docker logs`; чаще всего отсутствие `DATABASE_URL`/порта | | CI-джоба висит в `queued` | раннеры заняты или офлайн: `gh api repos/mgg789/comit_2/actions/runners` | | Smoke конфликтует с деплоем | один

`smoke-host` concurrency на все прогоны; не убирай его | | 409/странные порты на сервере | занят `WEB_PORT`: смени в `/home/mgg/comit/.env` и redeploy |

Baseline R□

Применить новую миграцию штатным `python -m matching_engine migrate`, затем запустить отдельный `python -m matching_engine rerank-worker`. Существующие candidate/vacancy/combine workers продолжают прежний поток. Порты не добавляются. Без активной модели worker публикует явный main_fallback. Operator регистрация и активация разделены; не обходить gates ради демонстрации. При stale result проверять сначала main run, затем artifact/feature/tail hashes. Retry сохраняет идемпотентность и не возвращает просмотренных кандидатов.

Ограниченный offline эксперимент

Из корня репозитория использовать Python окружение matching-engine с extras `dev` (включает sklearn для проверок) или `training` для отдельного обучения. В командах ниже `PYTHONPATH=services/matching-engine/src`; путь к Python — `services/matching-engine/.venv/bin/python`. Запускается только локальный jev-local; команды не управляют его worker/model settings.

1. `python tests/rerank_pilot.py`:5 профилей/20 сравнений, без расхода grade-бюджета. 2. `python -m matching_engine.rerank_experiment manifest`, затем `generate`. Последняя команда отказывает после проваленного пилота. Лимиты с учётом повторов:60 семейств/600 профилей/3000 pair/600 grade (временный подъём до 700 от 07.10.2026 откатан 10.10.2026, коммит 86ac7da; hard benchmark — 720); cache/usage сохраняются. 3. `python -m matching_engine.rerank_experiment train`: только cached данные. Source/семейства фиксированы, нормализация train-only, C выбирается по validation. Dataset/code seals запрещают настройку по уже раскрытому golden; максимум2 попытки обучения в одном эксперименте, одинаковый успешный запуск replay. 4. `python -m matching_engine.rerank_experiment review-package`: раздельные blind JSON packets по20 пар. Ответы: список `{pair_id,choice,factual_issue}`; choice=A/B/tie/insufficient, factual_issue=null либо описание реальной ошибки. Assistant review не заменяет human review и не считается человеческой статистикой. 5. `python -m matching_engine.rerank_experiment seal-reviews --user-review --assistant-review ` создаёт новый `artifact-reviewed.json` с реальными receipts. Ответы пользователя автоматически не заполняются. Ошибки/непройденные gates запрещают активацию. 6. При настроенном DATABASE_URL: `python -m matching_engine.rerank_experiment register --artifact ` возвращает SHA; отдельный `promote --hash ` повторно проверяет gates и атомарно переставляет active pointer/ставит задания актуальным main batches.

По умолчанию artifacts расположены в `tests/artifacts/reranker/`, git-ignored. В live worker нет sklearn, provider calls и обучения. Расширение выполняется только после успешного пилота: не обходить это условие изменением JSON-флага или увеличением бюджета.

С 06.10 teacher заменён на `https://ai.sverk.tech/v1/systemone`, `kev-latest`. Ключ читается только при cache miss из существующего `~/Desktop/qwen_token.txt`; другой файл задаётся переменной `RERANK_SYSTEMONE_KEY_FILE` (только путь). Файл может содержать один голый ключ либо явно помеченную секцию Sverk среди других провайдеров; неоднозначность останавливает вызов. Ключ не копируется в проект, identity, кэш или отчёт. HTTP-редиректы запрещены. В API отправляются только синтетические факты, без score/feature vectors; `choice` и независимый `score` читаются из `answers`, проверяются распределения, модель и отсутствие усечения. Устаревшие pilot/family receipts другого teacher не допускаются. Исторический Qwen3.5 остаётся replayable; старый ledger продолжает учитывать все прошлые попытки Laya и не сбрасывается при смене teacher. Первый SystemOne pilot дал 8/10 согласованных перестановок; исходный неуспешный Laya pilot сохраняется отдельно. Смена API сама по себе не активирует R□.

Контракт адаптера сверён с исходниками Kev и реальными ответами указанного API; актуальные результаты — в `data/validation/`. После прямого уточнения Mike генераторы Qwen/Gemma используют обычный Sverk OpenAI endpoint с тем же ключом: `qwen3.8-27b` и `gemma4-vlm`, до пяти общих HTTP вызовов. Harrier остаётся локальным. Батчи и завершённые семейства имеют проверяемое происхождение; старые валидные результаты не генерируются повторно. Явные cache-only операции `reuse-batch` и `seal-family`, их условия и команды описаны в matching.md. Исторический невалидный профиль исключён с receipt без исправления фактов. Расширение приостановлено на 12 семействах / 119 профилях до повышения качества teacher: на frontend-05 SystemOne согласовал 1/3 перестановок при пороге 2/3. Дополнительный ограниченный pilot Qwen/Gemma дал10валидных профилей для frontend-06; Gemma заняла13.87c. Следующий шаг — повышение качества teacher; новый генератор его не заменяет. Raw responses/ledger и прежние отчёты сохраняются; обучение и активация запускаются после завершения dataset. Не

изменять диапазоны, метки, receipts или бюджет вручную для обхода проверок.

Для cache-only расследования frontend-05 и отдельного двадцатизапросного pilot использовать `python -m matching_engine.rerank_diagnostics audit|pilot` с тем же PYTHONPATH. Opt-in pair v2 исправил3исходныхswaps, но весь pilot остановлен: raw7/10, derived8/10, decisive5/10; ledger28/676/119. Повтор сохранённого отчёта не отправляет HTTP; interrupted started receipt блокирует automatic retry. Условия, source hashes, blind assistant receipt и commands — diagnosis. Passed robustness pilot сам по себе также не разрешает обучение, смешивание teacher versions или активацию R□.

Альтернативный Gemma pilot: `python -m matching_engine.rerank_gemma_pilot prepare|run` с тем же PYTHONPATH. Требует sealed blind review; сохраняет отдельные model/prompt receipts, использует общий pair ledger и партии максимум пяти HTTP-вызовов. Первый запуск остановился после пяти ответов, формат которых требует доработки; повтор читает кэш без новых запросов. Ledger28/681/119. Новый format probe автоматически не запускается. Источник, команды и параметры — пилот Gemma. Разрешённый format probe: `python -m matching_engine.rerank_gemma_format` с тем же PYTHONPATH. Отдельная версия/receipts, максимум2attempts в исходном allowance20. Два JSON complete, но labels отвергнуты за evidence лишь одной стороны; ledger28/683/119. Повтор читает сохранённый stopped report без HTTP. Новый prompt, массовый quality pilot и training автоматически не запускаются.

Сравнение двух моделей: `python -m matching_engine.rerank_teacher_comparison` с тем же PYTHONPATH. Восемь заранее запечатанных запросов, без повторов; все8 завершились HTTPError, ledger28/691/119. Завершённый запуск повторяется только из кэша. Причина HTTP-отказа не установлена: исторические receipts не содержат код/тело; будущие failures сохраняют безопасный HTTP-код. Качество не оценено, training/promotion не разрешены; остальные5diagnostic attempts автоматически не используются. Подробности.

Транспорт восстановлен отдельно: `python -m matching_engine.rerank_transport_recovery` воспроизводит1исходный запрос, `--recover` проверяет4wire-compatible calls. Старый этап завершён, обе команды повторяются cache-only. Wire v4 сохраняет runtime uniqueness и все citation/salary guards. Разбор и параметры.

Повтор backend приёмки

При настроенном loopback `PIPELINE_TEST_DATABASE_URL`, установленном embeddings extra и exact cached Harrier выполнить `python tests/rerank_acceptance.py`. Создаётся новая БД с уникальным именем `comit_reranker_acceptance_*`; существующие БД не очищаются. Скрипт использует сохранённые synthetic pilot-profiles и настоящий Harrier, проверяет typed facts/PDFs/durable delivery/backfill. Не запускает teacher. После `pnpm build` выполнить `python tests/rerank_http_acceptance.py`: только короткие собственные FastAPI/Fastify процессы на свободных портах, с cleanup. Отчёт и service logs сохраняются в ignored artifacts; credentials не печатаются.

Воспроизведение grounded teacher diagnostics

`python -m matching_engine.rerank_grounded_pilot` читает отдельный завершённый пилот исходных предпочтений; `--explicit-policy` — новые сценарии с явными критериями и собственной предварительной проверкой вслепую. Завершённые запуски воспроизводятся без HTTP и изменения расхода. Свежий запуск фиксирует максимум 20 попыток, использует до пяти общих remote slots и не увеличивает глобальный лимит. Если сохранён started receipt без report, сначала разобрать receipts; повторный запуск выполняется вручную. Результаты и следующие шаги.

Текущая частичная выборка отдельно проверяется командой `python -m matching_engine.rerank_sample_probe` из корня с matching-engine в PYTHONPATH. Она читает только сохранённые источники и pinned Harrier cache, обучает неактивируемый test-only артефакт в собственном namespace и оставляет golden закрытым. Повтор завершённого запуска возвращает проверенный отчёт без новых HTTP/обучения; изменение контекста или незавершённый запуск явно отклоняется. Метрики и порядок воспроизведения.

Для новой uniform-разметки: `python -m matching_engine.rerank_cohort --pilot-only`, затем та же команда без флага. Она использует новый namespace и прежний общий ledger, не включает обучение или promotion. Нельзя удалять started/failed receipts или сбрасывать usage для повторного запуска. Порядок и квоты.

Если требуется пересмотреть правила сравнения, использовать отдельный оператор ремонта пар: сначала новый ограниченный пилот, затем все пары заранее выбранных целых семейств. Не редактировать исходные labels или failed receipts. После завершения и проверки качества адаптер test-only обучения повторно проверяет raw receipts, независимые suitability оценки, текущую слепую проверку и adjudication. Незавершённый корпус, failed pilot и

неразобранные расхождения не допускаются к fit.

Текущий закрытый namespace — `rerank-grounded-pair-repair-v4`: QA-only completion прошёл проверку, cumulative ledger 99 generation / 2423 pair / 579 grade. Один test-only fit завершён; прохождение численного activation gate — следующая цель, runtime остаётся на текущей версии. Повтор оператора при целых completed receipts — cache-only replay без нового fit. Не удалять training receipts и не сбрасывать расход для повторной попытки. Приёмка и характеристики выборки.

Recruitment backend

Перед запуском обновлённого API явно применить003/004 через `pnpm --filter @comit/api auth:migrate`. Сервер не запускает миграции; missing table/DB/upstream возвращаются как503 без сырых PostgreSQL ошибок. Для проверки использовать отдельные RECRUITMENT_TEST_DATABASE_URL и RECRUITMENT_ROUTE_TEST_DATABASE_URL и serial API tests; эти тесты очищают accounts CASCADE только в явно выделенной тестовой БД. HTTP harness `python tests/recruitment_acceptance.py` требует пустую loopback acceptance DB и предварительно собранный API; реальные worker вызовы используют локальный Harrier cache. Нельзя направлять harness или test env на production. После offer expiry GET обновляет revision и event; при CAS409 перечитать процесс. Email о новых собеседованиях отправляет `auth-mail-worker` (email-notifications.md); остальные события читаются participant polling. Контракт.

Чат (`qgramm-chat`) входит в основной compose и требует постоянных секретов и volume `chat-data`; см. запуск и параметры. Без конфигурации приглашения работают, а chat routes возвращают503. После503 повторить тот же UUID команды; provisioning восстанавливается при следующем обращении. Нельзя удалять volume/генерировать новые crypto keys для исправления ошибки старта. Сначала проверить readiness, права на `/data`, совпадение секретов с backup и версии закреплённого образа.

Витрина: при 409 source/cursor получить первую страницу заново после обновления проекции. 409 `strict_filter_confirmation_required` — отдельный случай: показать причины, а после явного подтверждения повторить тот же запрос и ключ с mismatch_token. При 503 busy повторить manual like с тем же UUID ключом. Lexical fallback при недоступном Harrier — штатный явный режим, а не повод генерировать тестовые векторы. Миграция011 применяется обычным matching migrate и backfill; команды/отдельные тестовые БД и HTTP acceptance описаны в candidate-showcase.md.

Email событий (API013)

Перед обновлением почтового worker применить `013_notification_mail.sql` обычной командой `auth:migrate`. Доверенный `PUBLIC_SITE_URL` включает обработку событий в существующем `auth:mail-worker`; без него доставляются только OTP. Значения SMTP и публичного origin меняются через существующее секретное окружение, без печати credentials. Не запускать worker для UI-проверок: это реальная отправка.

Оператор проверяет агрегаты `notification_mail_outbox` по `status/kind/error_code`, без выгрузки адресов аккаунтов. `dropped/source_unavailable` означает закрытый или неактуальный источник/согласие; `failed/rejected` — постоянный SMTP reject; `failed/smtp_unavailable` — исчерпанные попытки. Сбой matching-источника не должен остановить OTP. При отсутствии feed schema новые лайки не импортируются. Контракты, cutover и проверяемые условия.

docs/search-index.md

Индекс поиска и фильтр по вакансии

Витрина принимает `filters.vacancy_id`: UUID опубликованной открытой вакансии текущего работодателя. API проверяет владельца и исходный статус, matching повторяет проверку в том же снимке БД, что и поиск. Пригодность вычисляет существующий `strict_filter` комбайна: класс, пересечение зарплат, формат, город и явно разрешённый переезд. Чужая или закрытая вакансия недоступна. Это фильтр пригодности, а не автоматический Like и не ограничение ручного Like с предупреждением о несовпадении.

Миграция `013_pool_ann.sql` создаёт HNSW для cosine distance над Harrier `vector(640)`. Семантический канал использует KNN непосредственно по таблице пула, до оконного ранжирования и RRF. Канал ограничен 200 соседями; лексический канал сохраняется. `total` относится к объединённой выдаче, а не к числу всех потенциальных семантических совпадений.

Пулы до 1000 пригодных записей сортируются точно. Для больших используется `ef_search=400`; если фильтрация оставила недостаточно ANN-результатов, выполняется точный ограниченный поиск. Согласия, актуальность профиля и строгие ограничения всегда проверяются независимо от приближённого порядка. ANN не заменяет полный основной скоринг комбайна: его рейтинг и строгие координаты остаются точными.

У ANN-запроса локально отключён sequential scan, затем прежняя настройка возвращается: это явный выбор алгоритма для больших пулов, а не глобальная настройка PostgreSQL. Проверки пригодности и точный fallback сохраняют обычный планировщик. Из 400 предварительных соседей в семантический канал допускаются до 200 уже проверенных записей.

Локальная проверка `test_showcase_ann_integration.py` на 15 001 синтетической записи показала использование HNSW в `EXPLAIN ANALYZE`, recall@100 = 1,0 и 2,64 мс для запроса 400 соседей. Это результат одного контролируемого набора; качество и задержка на реальных данных отдельно не измерены.

Курсор привязан к работодателю, фильтрам, ревизии вакансии, пулу и режиму поиска. Изменение источников требует повторить поиск (`409`).

Историческая миграция `011_hypothesis_exploration.sql` переименована в `012`. SQL не изменён. Runner сверяет старую контрольную сумму, добавляет каноническую запись без повторного исполнения и сохраняет историческую. Повторяющиеся числовые версии новых файлов отклоняются до выполнения SQL.

docs/service-help.md

Справка для пользователей Comit

Публичный адрес: `/help/`. Справка собрана HonKit 6.2.2 из Markdown в `apps/help/book/`; это пользовательское руководство, отдельно от инженерной документации `docs/`.

`SUMMARY.md` задаёт разделы: начало и поддержка, кандидат, работодатель. 16 тем описывают вход, резюме и импорт, навыки и тестирование, еженедельные задания, ФСП, приглашения, вакансии, подбор, помощника, статистику и приватность. Поддержка: чат Comit в кабинете либо @droidje.

Сборка и публикация

```
pnpm --filter @comit/help build
pnpm --filter @comit/help test
```

HonKit — закреплённая build-time зависимость пакета `@comit/help`; отдельного сервера в production нет. `infra/web.Dockerfile` собирает книгу в `apps/help/dist/` и копирует в общий nginx. `/help` перенаправляется на `/help/`; вложенные страницы и ресурсы обслуживаются статически на том же порту. Несуществующий документ возвращает 404, а не главную страницу приложения.

Сохраняются штатные тема, меню, мобильная навигация и поиск HonKit. Небольшой `styles/website.css` использует голубой и нейтральные цвета Comit. Тест проверяет все 17 страниц, локальные ссылки и ресурсы, наличие поискового индекса и контакты поддержки. Общая CSP шлюза не ослабляется. После сборки два стандартных скрипта инициализации каждой страницы переносятся в локальные JS-файлы с хешем содержимого; неизвестная структура скриптов останавливает сборку. Переходы между страницами выполняются браузером полностью: это исключает inline-исполнение AJAX-транспортом старой темы, сохраняя штатный поиск и меню.

Справка доступна также из общего меню аккаунта в хедере кандидата и работодателя. Ссылка открывает `/help/` в новой вкладке, сохраняя текущую форму или чат. Регрессия: `apps/employer/tests/help-menu.test.tsx`.

docs/services.md

Обзор сервисов

Короткая карточка каждого процесса: назначение, порт, основные маршруты, переменные окружения, данные и локальный запуск. Источник — `infra/docker-compose.yml`, `infra/docker-compose.dev.yml`, `infra/docker-compose.judge.yml` и код сервисов. Подробные контракты — по ссылкам в каждой карточке; схема связей — architecture-diagrams.md.

| Сервис | Стек | Порт в контейнере | Порт на хосте (loopback) | Документ | |---|---|---|---|---| | web (nginx) | nginx + статические сборки 5 SPA | 80 | `WEB_PORT`, 8088 (наружу) | deploy.md | | api-core | Node.js 22, Fastify | 8080 | `API_PORT`, 28080 | api.md, api-reference.md | | matching-engine | Python, FastAPI | 8101 | `MATCHING_PORT`, 28101 | matching.md | | testing-engine | Python, FastAPI | 8102 | `TESTING_PORT`, 8102 | testing-engine.md | | integration-engine | Python, FastAPI | 8103 | `INTEGRATION_PORT`, 8103 | integration.md | | agents-service | Python, FastAPI | 8104 | `AGENTS_PORT`, 28104 | agents.md | | verification-engine | Python, FastAPI | 8105 | `VERIFICATION_PORT`, 28105 | verification.md | | code-judge | Python, FastAPI + Docker | 8106 | 127.0.0.1:8106 на отдельной VM | deploy.md | | qgramm-chat | Go-мост QGramm | внутренняя сеть `chat-private` | не публикуется | chat.md | | postgres | PostgreSQL 16 + pgvector | 5432 | только в dev: 127.0.0.1:5433 | data.md |

Все HTTP-сервисы отвечают на `GET /healthz` (liveness); api-core, matching-engine, agents-service, testing-engine, integration-engine и code-judge также дают `GET /ready`. Сервисные токены передаются только между контейнерами и никогда не попадают в браузер.

web (nginx)

- **Назначение.** Единственная точка входа: отдаёт SPA `/` (welcome), `/candidate/`, `/employer/`, `/testing/`, `/support/` и проксирует `/api/*` в api-core с отрезанием префикса. `/api/internal` и `/api/internal/*` отвечают 404. - **Особенности.** `client_max_body_size 16m` для документов-доказательств, `proxy_buffering off` и `proxy_read_timeout 75s` для SSE-потоков. - **Конфигурация.** `infra/nginx/nginx.conf`; HTTPS-домен — `infra/nginx/comit.droidje.com.conf` (deploy.md).

api-core (`apps/api`)

- **Назначение.** Транзакционное ядро и единственный публичный API: вход по email и коду, сессии, профиль кандидата и согласия, вакансии (через agents-service), приглашения и процесс найма, чаты, системный чат и консоль поддержки, статистика, витрины, расходы работодателя, проксирование теста в testing-engine. - **Маршруты.** 249 операций, полный список — api-reference.md; Swagger UI на `/docs` (в production — `/api/docs`). - **Ключевые переменные.** `DATABASE_URL`, `AUTH_SECRET` (≥32 байт; `JWT_SECRET` — устаревший fallback), `AUTH_ALLOWED_ORIGINS`, `AUTH_COOKIE_SECURE`, `AUTH_KEY_ID`, `ACCOUNT_CONSENT_VERSION`, `TRUST_PROXY`, `PUBLIC_SITE_URL`, `SMTP_*`, `MATCHING_ENGINE_URL`, `CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN`, `AGENTS_SERVICE_URL`, `AGENTS_SERVICE_TOKEN`, `TESTING_ENGINE_URL`, `TESTING_ENGINE_TOKEN`, `VERIFICATION_ENGINE_URL`, `VERIFICATION_ENGINE_TOKEN`, `VERIFICATION_DOCUMENT_KEY`, `CHAT_SERVICE_URL`, `CHAT_SERVICE_TOKEN`, `FSP_DEMO_ENABLED`, `SUPPORT_EMAIL`, `SUPPORT_ACCESS_KEY`, `DEV_AUTH_EXPOSE_CODE` (только development). Полная таблица — deploy.md. - **Данные.** PostgreSQL: таблицы аккаунтов, сессий, профилей, найма, уведомлений, поддержки и расходов; миграции `apps/api/migrations/001…021`, учёт в `auth_migrations` (data.md). - **Фоновые процессы из того же образа.** `auth-migrate` (миграции), `auth-mail-worker` (письма OTP и уведомлений, email-notifications.md), `candidate-profile-worker` (проекция профиля в matching), `recommendation-worker` (рекомендации кандидату через agents-service, recommendations.md). - **Локально.** `pnpm --filter @comit/api auth:migrate`, затем `pnpm --filter @comit/api dev` (http://127.0.0.1:8080). Тесты: `pnpm --filter @comit/api test`.

matching-engine (`services/matching-engine`)

- **Назначение.** «Комбайн» подбора: пул кандидатов с векторами и PDF, строгий фильтр, гибридный скоринг, main top-k, sort-only реранк R□, лента работодателя с vacancy-local preference-моделью и research-показами гипотез, витрины. - **Маршруты.** Только внутренние, по `X-Internal-Token` (`CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN`): `/internal/candidates/*`, `/internal/pool`, `/internal/vacancies/*` (готовность, combine, rerank, selections, feed, preferences,

hypotheses, saved/visited, showcase-likes), `/internal/matching/events`, `/internal/strict-schema`, `/internal/employer/candidates/*`; плюс `/healthz`, `/ready`. - **Переменные.** `DATABASE_URL`, `CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN`, `APP_ENV`, `MATCHING_PROMOTION_MODE` (`off`/`shadow`/`active`; production compose — `shadow`, dev — `active`), `MATCHING_PROMOTION_ALLOW_DEMO`, `HF_HOME` (кэш модели Harrier), `PIPELINE_MAX_ATTEMPTS`, `PIPELINE_LEASE_SECONDS`. - **Данные.** Схемы `candidate_pipeline`, `vacancy_pipeline`, `matching_pipeline`, `feed_pipeline`, `recommendation_evidence`; миграции `src/matching_engine/migrations/001…017` применяет job `candidate-migrate`. - **Workers (тот же образ, `python -m matching_engine `).** `worker` (кандидаты), `vacancy-worker`, `combine-worker`, `rerank-worker`, `feed-refill-worker`, `preference-worker`. - **Локально.** `PYTHONPATH=services/matching-engine/src python -m pytest services/matching-engine/tests -q`; `/ready` требует подготовленный snapshot Harrier (deploy.md).

testing-engine (`services/testing-engine`)

- **Назначение.** Параметризованные blueprints и адаптивный грейд-тест: банк из 44 заданий семи семейств, старт с L2, решение при вероятности 0.70, не более 30 заданий; агрегаты наблюдения (камера/экран), запись, trusted publisher результата в api-core. - **Маршруты.** `/blueprints`, `/blueprints/{id}`, `/testing/preflight`, `/testing/sessions` и действия сессии (`next`, `answer`, `supervision`, `media`, `result`, `finish`, `abandon`). Маршруты `/testing/*` требуют `X-Internal-Token` и `X-Candidate-ID` от api-core; браузер обращается к ним только через `/api/candidate/testing/*`. - **Переменные.** `TESTING_ENGINE_TOKEN`, `TESTING_API_URL`, `BLUEPRINT_DIR`, `TESTING_DATA_DIR`, `TESTING_RECORDING_MODE`, `CODE_JUDGE_URL`, `CODE_JUDGE_TOKEN`, `CODE_JUDGE_CA_PEM`, `JEV_API_URL`/`JEV_API_KEY`/`JEV_MODEL`, `DEEPSEEK_BASE_URL`/`DEEPSEEK_API_KEY`/`DEEPSEEK_MODEL`. - **Данные.** Файловое хранилище сессий и записей в `TESTING_DATA_DIR`; при старте и затем ежечасно удаляются медиа старше 90 дней. Подтверждённый результат хранит api-core. - **Подробнее.** testing-engine.md, testing-design.md, package-validation.md.

code-judge (`services/code-judge`)

- **Назначение.** Аутентифицированный брокер проверки кода: каждый testcase выполняется в отдельном Docker-контейнере (128 MiB, 0.5 CPU, 16 pids, UID 65534). - **Маршруты.** `POST /submissions`, `GET /healthz`, `GET /ready`. - **Переменные.** `CODE_JUDGE_TOKEN`, `CODE_JUDGE_IMAGE`, `CODE_JUDGE_DATA_DIR`, `CODE_JUDGE_PORT`. - **Запуск.** Отдельная VM через `infra/docker-compose.judge.yml`; testing-engine подключается по `CODE_JUDGE_URL`. CI проверяет изоляцию job-ом `code-judge-isolation` (ci.md).

integration-engine (`services/integration-engine`)

- **Назначение.** Учебный мок-реестр ФСП и демо-привязка ФСП-профиля. - **Маршруты.** `/fsp/participants`, `/fsp/participants/{fsp_id}`, `/fsp/participants/{fsp_id}/achievements/{claim_id}`, `/fsp/verify`, `/fsp/demo/authorize`, `/fsp/demo/token`, `/healthz`, `/ready`. - **Переменные.** `APP_ENV`, `FSP_DEMO_ENABLED`; в dev также `FSP_DEMO_INTERNAL_TOKEN`, `FSP_DEMO_CALLBACK_URL`. Реестр отвечает только при `APP_ENV=development` и `FSP_DEMO_ENABLED=true`; в production — 503. - **Подробнее.** integration.md, fsp-link.md.

verification-engine (`services/verification-engine`)

- **Назначение.** Проверка внешних фактов профиля: ФСП (через integration-engine), публичный Git-репозиторий, резюме hh.ru. - **Маршруты.** `POST /verify/fsp`, `POST /verify/repository`, `POST /verify/hh`, `GET /healthz`. - **Переменные.** `VERIFICATION_ENGINE_TOKEN`, `INTEGRATION_ENGINE_URL`, `HH_API_TOKEN`, `HH_USER_AGENT`, `FSP_DEMO_ENABLED` (+ `FSP_DEMO_INTERNAL_TOKEN` в dev). - **Данные.** Собственной БД нет: результат сохраняет api-core в evidence профиля. - **Подробнее.** verification.md.

agents-service (`services/agents-service`)

- **Назначение.** Общий черновик вакансии для формы и чата, AI-сессии редактирования, глобальный агент организации (чат, память, документы, фоновые поручения, бюджет), разбор импортированного резюме и тексты рекомендаций. - **Маршруты.** Внутренние, по `X-Internal-Token` (`AGENTS_SERVICE_TOKEN`) и `X-Owner-ID`: `/internal/vacancy-drafts/*`, `/internal/vacancies/*`, `/internal/agents/*`, `/internal/organization-agent/*`,

`/internal/candidate-resume/parse`, `/internal/candidate-recommendations/generate`. - **Переменные.** `DATABASE_URL`, `AGENTS_SERVICE_TOKEN`, `AGENTS_MODE`, `MATCHING_ENGINE_URL`, `CANDIDATE_PIPELINE_TOKEN`, `ORGANIZATION_API_URL`, `DEEPSEEK_*`, `JEV_*`, `JEV_LOCAL_URL`, тарифы `AGENT_*_USD_PER_MILLION` и `JEV_*_USD_PER_MILLION`. - **Данные.** Схема `agents_service`; миграции `src/agents_service/migrations` применяет job `agents-migrate`. - **Workers.** `agents-worker` (`python -m agents_service worker`) и `organization-agent-worker` (`python -m agents_service organization-worker`).

qgramm-chat (`infra`, QGramm bridge)

- **Назначение.** Хранилище переписки найма с серверным шифрованием сообщений и вложений; api-core обращается к нему по внутренней сети `chat-private`. - **Переменные.** `CHAT_BRIDGE_LISTEN`, `CHAT_SERVICE_TOKEN`, `CHAT_DEVICE_SECRET`, `CHAT_SIGNING_KEY`, `QGRAMM_MANAGEMENT_SECRET`, `QGRAMM_MASTER_KEY`, `QGRAMM_HPKE_KEY`; данные — volume `chat-data`. - **Подробнее.** chat.md, chat-events.md.

Фронтенды (`apps/*`)

| Приложение | Пакет | Путь | Vite dev | Документ | |---|---|---|---|---| | Витрина и вход | `@comit/web-welcome` | `/` | 5176 | welcome-ui.md | | Кабинет кандидата | `@comit/web-candidate` | `/candidate/` | 5173 | candidate-ui.md | | Кабинет работодателя | `@comit/web-employer` | `/employer/` | 5174 | employer-ui.md | | Тестирование | `@comit/web-testing` | `/testing/` | 5175 | testing-engine.md | | Консоль поддержки | `@comit/web-support` | `/support/` | 5177 | support-console.md |

Все приложения — React 19 + Vite, общие компоненты в `packages/ui-kit` (ui-kit.md), типы и клиент API — `packages/shared` и `packages/api-client` (packages.md).

docs/support-console.md

Служба поддержки (support console)

Живой диалог между пользователями и платформой Comit. Пользователи пишут в системный чат Comit прямо из кабинета; оператор читает и отвечает из отдельной консоли от имени Comit. Контент лежит в тех же durable-таблицах, что и уведомления (`system_notifications`), без второго хранилища.

Пользовательская сторона

- В кабинете кандидата и работодателя чат `Comit` (`/chat/comit-system`) получил поле ввода: `POST /api/{role}/system-chat/messages` `{idempotency_key: uuid, text: 1..2000}` → созданное уведомление. - Тип сообщения пользователя — `support.user_message`; собственное сообщение закрывает доставку до текущего момента (`read_sequence = delivered`), поэтому непрочитанным остаётся только ответ Comit или платформенное уведомление. - Повтор того же `idempotency_key` возвращает исходное сообщение без дублей. - Ответы поддержки приходят с типом `support.reply` и увеличивают `system_unread_count` как обычные уведомления.

Консоль оператора

Адрес: `/support/` (тот же web-шлюз). Вход — почта оператора и ключ доступа:

- `SUPPORT_EMAIL` — точный адрес (сравнение constant-time, нормализуется); - `SUPPORT_ACCESS_KEY` — длинный случайный секрет (≥16 символов).

Оба значения задаются только в env. Пара не задана — консоль отключена (маршруты не регистрируются); задана наполовину или некорректно (ключ короче 16 или длиннее 200 символов, невалидный email) — API пишет предупреждение `support_config_invalid` и тоже не регистрирует маршруты. В этом случае `/support/` показывает сообщение «Консоль поддержки не настроена на этом стенде» (ответ 404 на `/api/support/login`). Сессия оператора живёт 7 дней. Дополнительно к глобальному rate limit действует per-IP троттлинг неудачных входов (10 за 15 минут → 429).

| Метод и путь | Контракт | |---|---| | `POST /api/support/login` | `{email, access_key}` → `{operator:{email}, expires_at}` + HttpOnly cookie `comit_support_session` (`__Host-` при HTTPS) | | `GET /api/support/me` | `{email}` текущего оператора | | `POST /api/support/logout` | Отзыв сессии и очистка cookie | | `GET /api/support/conversations?offset&limit` | Страница диалогов: `{items:[{account_id,email,role,last_sequence,last_text,last_created_at,unread_count}], has_more}`, сортировка по свежей активности | | `GET /api/support/conversations/{account_id}/messages?after_sequence&limit` | Возрастающая страница сообщений диалога (без чужих read-квитанций) | | `POST /api/support/conversations/{account_id}/messages` | `{idempotency_key, text?: 0..2000, files?: SystemChatFile[]}` (текст или файл обязателен) → ответ от имени Comit (`support.reply`) | | `POST /api/support/conversations/{account_id}/files` | `{idempotency_key, name, media_type, data_base64}` → метаданные файла; лимит 8 MiB на файл, 64 MiB неподтверждённых и 256 MiB общего объёма файлов аккаунта | | `GET /api/support/conversations/{account_id}/files/{file_id}` | Base64-байты опубликованного файла; доступен авторизованному оператору только в указанном диалоге | | `POST /api/support/conversations/{account_id}/read` | `{read_sequence}` → `{read_sequence, unread_count}` операторская квитанция |

Мутации требуют разрешённый Origin (`AUTH_ALLOWED_ORIGINS`), ответы идут с `Cache-Control: no-store`. Токен сессии — случайные 256 бит; в БД только SHA-256 hash (`support_sessions`), logout отзывает немедленно. Операторские квитанции чтения хранятся в `support_conversation_reads` и монотонны (миграция `021_support_console.sql`). Unread оператора считают только сообщения пользователей; отклонённое по границам чтение даёт `422`, чужой UUID аккаунта — тот же `404`, что и несуществующий.

Чтение диалогов оператором не меняет пользовательские `delivered/read` — пользователь не получает ложных «прочитано». Диалог можно открыть и для аккаунта, который ещё ничего не писал: ответ создаст inbox, пользователь увидит его при следующем входе.

Поддерживаются PDF, TXT/MD, PNG, JPEG, GIF и WebP. API проверяет media type и магическую сигнатуру байтов, поэтому HTML/SVG и файл с подменённым расширением не принимаются. Квоты считаются под блокировкой inbox и одинаково применяются к владельцу диалога и оператору; при превышении API возвращает `413` с кодом `system_file_storage_limit` или `system_file_account_limit`. Скачивание остаётся JSON/Base64 с `nosniff` и `private,

no-store`; браузер сохраняет байты как файл и не открывает их inline. Вложения лежат в `system_chat_files` и связываются с сообщением через `system_notification_files`; удаление аккаунта удаляет их по FK CASCADE.

Экраны

- Список диалогов переиспользует плитки чатов кабинетов (`RecruitmentChatList`); счётчик непрочитанных — русский лейбл «N новых сообщений». - Экран диалога: пузыри (`support.reply` — исходящие справа), polling 2.5 с с курсором `next_sequence`, отправка через общий композер, открытие диалога отмечает его прочитанным для оператора. - Стиль — общий тёмный контур `comit-design`, тексты RU, ошибки человека читаемыми кодами (`support_login_rejected`, `support_login_throttled`, …).

Запуск и проверка

```
# локально: api с настроенным оператором
SUPPORT_EMAIL=you@example.test SUPPORT_ACCESS_KEY=&#x27;long-random-secret&#x27; pnpm --filter @comit/api
 dev
pnpm --filter @comit/web-support dev    # http://localhost:5177, /api проксируется на :8080
```

В docker-контурах переменные проходят через compose (`SUPPORT_EMAIL`, `SUPPORT_ACCESS_KEY` в `.env`); миграция применяется штатным `auth-migrate`. Тесты: `SUPPORT_TEST_DATABASE_URL= pnpm --filter @comit/api exec tsx --test tests/support-console.test.ts` — проверяет логин, изоляцию сессий, счётчики, идемпотентность и отзыв сессии.

См. также: system-inbox.md — общий чат и правила последовательностей; auth.md — origins и cookie-механика.

Курсор прочтения оператора монотонный и не может превышать последний номер сообщения: будущий курсор отклоняется с `409 support_read_not_available`, неизвестный диалог — с `404 account_not_found`. Отклонённая попытка не меняет счётчик непрочитанных.

docs/system-inbox.md

Профиль компании и системный чат Comit

Профиль компании хранится отдельно от приглашений в `employer_profiles`. Работодатель задаёт название в настройках или при первом входе; последующие приглашения используют серверное название. Существующие `terms.company_name` остаются снимком на момент приглашения. Миграция `014_employer_system_inbox.sql` переносит последнее валидное название из реального приглашения; новые аккаунты получают незаполненный профиль.

| Метод и путь API | Контракт | |---|---| | `GET /api/employer/profile` | `{company_name: string|null, revision, updated_at: string|null}`; незаполненный профиль имеет revision 0 | | `PATCH /api/employer/profile` | `{expected_revision, company_name}`; trim, длина 1–200; конфликт ревизии — 409 | | `GET /api/{role}/system-chat?after_sequence=0&limit=50` | `{id:"comit-system",title:"Comit",items,next_sequence,read_sequence,unread_count,has_more}` | | `POST /api/{role}/system-chat/read` | `{read_sequence}` → `{read_sequence,unread_count}` | | `POST /api/{role}/system-chat/messages` | `{idempotency_key: uuid, text?: 0..2000, files?: SystemChatFile[]}` (текст или файл обязателен) → `support.user_message`; отправка закрывает доставку до текущего момента | | `POST /api/{role}/system-chat/files` | `{idempotency_key: uuid, name, media_type, data_base64}` → метаданные файла; до 8 MiB, до 8 неподтверждённых файлов в сообщении | | `GET /api/{role}/system-chat/files/{file_id}` | Base64-байты опубликованного вложения; доступен только владельцу сообщения | | `GET /api/{role}/chat-unread` | `{system_unread_count,recruitment_unread_count,total_unread_count}` |

Роли: `candidate` и `employer`. Владельца определяет действующая ролевая сессия; клиент не передаёт `account_id` или `owner_id`. Ответы имеют `Cache-Control: no-store`; cookie-мутации требуют разрешённый Origin. Несовпадение роли возвращает 401. Контракты описаны в OpenAPI и `packages/shared`, клиент — в `packages/api-client`.

Элемент inbox: `{id, sequence, type, text, files, created_at, target}`. `sequence` локален для аккаунта, время — UTC. `target` содержит внутренний путь, тип цели и опциональный UUID; это подсказка навигации, доступ к целевой записи проверяется отдельно. Допустимы PDF, TXT/MD и PNG/JPEG/GIF/WebP; HTML/SVG не принимаются, содержимое проверяется сигнатурой. Размер одного файла — 8 MiB, суммарный лимит неподтверждённых файлов аккаунта — 64 MiB, общий лимит опубликованных и неподтверждённых файлов аккаунта — 256 MiB; обе квоты проверяются под блокировкой inbox. При исчерпании лимита API возвращает `413` с `system_file_storage_limit` или `system_file_account_limit`, а старые orphan-файлы удаляются при следующей загрузке.

Системный чат доступен без приглашений и без QGramm. Первое приветствие записывается один раз с ключом `welcome:v1`. Помимо платформенных уведомлений аккаунт может писать в чат сам (`support.user_message`), а оператор отвечает от имени Comit (`support.reply`) — это живая служба поддержки, см. support-console.md. Polling использует `next_sequence` и `has_more`; страницы содержат максимум 100 элементов. Последовательность чтения монотонна и ограничена самым большим номером, действительно возвращённым этому аккаунту. Попытка прочитать будущие неполученные сообщения возвращает `409 system_read_not_delivered`.

`SystemNotificationsStore.append(client, accountId, key, type, text, target, files)` добавляет уведомление и проверенные owner-scoped вложения в существующую транзакцию доменной операции; rollback откатывает и уведомление, и связи с файлами. Повтор ключа для одного аккаунта возвращает тот же ID и sequence при совпадающем тексте и наборе файлов, а изменённый payload получает конфликт. `publish(...)` открывает самостоятельную транзакцию. Блокировка inbox сериализует публикации, загрузки и read receipts, поэтому параллельные повторы не увеличивают непрочитанное и не обходят квоты.

При чтении candidate inbox выполняется ограниченная сверка реальных новых `feed_pipeline.decisions` со значением `like` и ежемесячных заданий в `notification_mail_outbox`. Применяются действующие processing/pool consent и cutover установки миграции 014; исторические события не переотправляются. Одна сверка переносит максимум 100 элементов каждого источника, следующие страницы/опросы продолжают сверку. Interview-mail отдельно не копируется: соответствующие уведомления публикует recruitment-транзакция. Отсутствующие matching/mail таблицы допустимы.

Глобальный badge берёт все приглашённые процессы участника с текущим согласием обработки, независимо от страницы списка и статуса вакансии. Приватный сервис возвращает только unread metadata пакетами по 100; consent и process locks удерживаются до конца запроса metadata. Проверяются точный набор ID, уникальность, целые неотрицательные счётчики и ограничение размера ответа. Ошибка любого пакета возвращает `null` для

recruitment/total вместо ложного нуля. При отсутствии доступных процессов recruitment unread равен нулю. Системный счётчик остаётся доступен независимо от приватного сервиса.

Проверки: `pnpm --filter @comit/api exec tsx --test tests/system-inbox.test.ts` и `tests/support-console.test.ts` (`SUPPORT_TEST_DATABASE_URL`). PostgreSQL часть требует `SYSTEM_INBOX_TEST_DATABASE_URL` на отдельную одноразовую БД с именем `comit_system_inbox_test` или `hiring_test__`: тест пересоздаёт только её схемы. Проверяются CAS и backfill компании, конкурентная дедупликация и блокировка квот 64/256 MiB, concurrent linking одного файла, rollback, повторное создание store, ACL обеих ролей, вложения и их idempotency/подпись/ownership/CASCADE cleanup, отправка своих сообщений и семантика unread, read bounds/monotonicity, актуальные consent, source reconciliation и глобальные 205 чатов.

docs/team.md

Команда и владение

| GitHub | Имя | Telegram | Ответственность | |---|---|---|---| | mgg789 | Михаил | @mschail | CTO; backend, алгоритмы, данные, интеграции, инфраструктура, общие контракты | | Raipus | Никита | @iva_nikita | Фронтенд: candidate, employer, welcome, testing, UI-kit | | IlyaPum | Илья | @iLyaPuMmm | UI/UX, продукт и экономика |

droidje — компания Михаила и Ильи. Общий телеграм техподдержки сервисов — @droidje. Вопросы безопасности и уязвимости (включая zero-day) не выносите в публичные issues — пишите в @droidje или напрямую CTO (Михаил).

CODEOWNERS назначает ревью по существующим GitHub-логинам. Для автоматического запроса ревью аккаунт должен иметь доступ к репозиторию; файл сам доступ не выдаёт. Участие Codex указывается в trailer `Co-authored-by` конкретных коммитов, без изменения авторства чужой работы. Отображение соавторов и Contributors определяет GitHub.

Права IlyaPum в GitHub уточняются (проверка 2026-10-11 прервалась из-за ошибки соединения). В соответствующих CODEOWNERS-строках mgg789 указан как резервный ревьюер; сам файл прав не выдаёт.

docs/testing-design.md

Дизайн контура тестирования (проект, 09.10.2026)

> Статус на 11.10.2026: реализованы MCQ, короткие ответы, отдельный изолированный > code broker и Jev/DeepSeek проверка рубрик. Код включается только после реального > readiness probe, новые рубричные ответы требуют настроенного доступного провайдера. Закрывает блок > «Механика тестирования, валидация и категоризация» (25% критериев ТЗ §6) > и превращает testing-engine в trusted producer подтверждённого грейда. > Канон-контекст: context/60-testing-engine.md; > текущее состояние кода — testing-engine.md; этот документ — целевой дизайн.

1. Принцип

Адаптивный тест: до 30 заданий с автопроверкой, сложность следует за способностью кандидата, сессия заканчивается досрочно, как только грейд определён уверенно. Результат — `grade_result {status: approved, test_session_id, approved_at}` в профиль кандидата: подтверждённый грейд получает коэффициент доверия 1.0 в подборе (против 0.6 у самоотчёта) — тестирование сразу улучшает подбор, а не существует рядом с ним.

2. Банк заданий (MVP)

Семь blueprint-семейств — выбраны по простоте автопроверки:

| Группа | Семейства | Почему | |---|---|---| | Домены (3) | `algorithms`, `sql`, `rest_api` | классика автопроверки: код, SQL на встроенной БД, MCQ/рубрики | | Стеки (3) | `python`, `react`, `docker` | изолированный code-judge исполняет Python; react закрывает фронтенд-крыло (MCQ/чтение кода); docker — дешёвые MCQ | | Soft skills (1) | `teamwork` | сценарные MCQ + развёрнутые с рубрикой |

Каждое семейство × уровни L1–L4 (границы intern/junior/middle/senior) × варианты.

Типы заданий и квоты сессии

Ниже целевые доли; текущий код обеспечивает ключевые слоты: для Python и Algorithms второй вопрос — код, развёрнутый вопрос ставится в выделенный слот при наличии рубрики и настройки провайдера. Первый вопрос — MCQ или short_answer.

| Тип | Доля сессии | Проверка | |---|---|---| | Выбор из 4 | ~50 % | точная, серверная; параметризация + перемешивание опций | | Код | ~25–30 % | скрытые тесты в песочнице; эталонное решение обязано проходить их до публикации задания | | Развёрнутый ответ | ~20–25 % (3–5 заданий, tie-breakers на границе грейда) | рубрика с чек-поинтами; детерминированные предчеки (объём, ключевые термины/шаги) → затем LLM-судья |

Граница ответственности (правило «LLM не решает»): LLM-судья оценивает **один ответ по рубрике**; грейд назначает только алгоритм агрегации сессии.

3. Генерация: офлайн-банк с дневным лимитом

- LLM генерирует варианты по шаблонам-параметрам **офлайн-воркером в банк**; рантайм сессии не генерирует вопросы. Проверка новых развёрнутых ответов вызывает настроенный Jev/DeepSeek; офлайн доступны детерминированные типы, локальный изолированный code runner и ранее закэшированные рубричные вердикты. - **Дневной лимит** — бюджет ledger'ом (паттерн реранкера): кумулятивный счётчик `generation/день`, refill-воркер добирает банк до минимального запаса (5 неиспользованных вариантов на семейство × уровень). - Валидатор качества до публикации в банк: код — эталонное решение проходит скрытые тесты; MCQ — ровно один защитимый ответ + фильтр похожести против существующих вариантов; развёрнутый — рубрика содержит проверяемые ключевые пункты. - **Мораторий экземпляра**: N показов (3) ИЛИ T часов (24) — что раньше; в реализации сгенерированные экземпляры выводятся из оборота, seed сохраняются. Если все допустимые варианты показаны сегодня, действует fallback с минимальным exposure; тип задания и исключения текущей сессии применяются до ротации.

4. Адаптивная сессия

- Старт с уровня L2. После каждого ответа — пересчёт способности и постериора над 4 грейдами; следующее задание — на границе максимальной неопределённости (бисекция; целевая вероятность успеха ~70 %). - **Ранний выход**: последовательный критерий (SPRT-подобный) — грейд принят, когда постериор ≥0.8 и оставшиеся задания не могут перевернуть решение между соседними грейдами. Потолок — 30 заданий или исчерпание банка уровня. Реализация (`adaptive.py`) сейчас использует порог 0.70 и отставание второго грейда более чем в 2 раза. - Развёрнутые ответы ставятся на границы грейдов как tie-breakers. Это целевое правило; текущий слот и ограничения банка описаны выше.

5. Паноптикум: наблюдение без записи (по умолчанию)

Два независимых сигнала, всё считается **на клиенте**:

- **Фокус окна**: Page Visibility API → `focus_lost_seconds`, число переключений. - **Присутствие в кадре**: YuNet (onnxruntime-web, wasm/webgpu, ~2 МБ, CPU) — детекция лица и числа лиц прямо в браузере; blazeface — запасной кандидат для бенчмарка. Кадры не покидают устройство; наружу — только агрегаты.

YuNet описывает исходный reference-клиент. Текущий `apps/testing/src/media.ts` использует MediaPipe FaceDetector с локальными WASM/model assets; при выключенной записи наружу передаются только агрегаты, в режиме `full` — согласованные записи.

Работодатель видит **только бейдж присутствия** (без чисел):

| Бейдж | Условие | |---|---| | Хороший | ≥95 % времени в кадре, ноль событий мульти-лица | | Нормальный | 85–95 % в кадре | | Средний | 70–85 % в кадре или единичные мульти-лица | | Низкий | <70 % в кадре | | Не определён | камера не выдана / модель не запустилась (визуально отличается от «Низкого»: не вина кандидата) |

Отказ от вебки не блокирует тест. Полные счётчики — в операторском отчёте сессии, не работодателю. «Мульти-лицо» — эвристический сигнал, в доках так и назван. Детектор «лицо отсутствует» надёжнее «числа лиц» — основной вес в бейдже у отсутствия.

Согласия и режим записи (двухдонная конструкция)

- Участник подписывает **согласие на обработку и хранение материалов прохождения (видеоанализ) 90 дней для анализа честности** и отдельное согласие на **сбор и хранение записи экрана 90 дней**. - **По умолчанию** — realtime-режим: кадры и экран не покидают устройство, хранятся только агрегаты и ответы. - **Контур полной записи полностью подготовлен и выключен одной переменной** (`TESTING_RECORDING_MODE=full`, см. testing-engine.md): клиент начинает прикладывать носители, сервер — складывать их в хранилище с TTL-очисткой на 90-й день. Согласие сформулировано так, что покрывает оба режима («может собираться выборочно для анализа честности прохождения»). В текущем UI состояние режима явно сообщается участнику, формулировки согласий зависят от `recording_enabled`; при выключенном режиме прямо указано, что видео не записывается.

6. Анти-чит

- **Утренний слив**: параметризация + перемешивание убивают буквальный слив («ответ B» бесполезен у следующего кандидата); мораторий экземпляра сжигает показанное; дневной refill держит банк свежим. Утечённый метод решения неотличим от подготовки, поэтому цель дизайна — малый радиус поражения и короткий период полураспада утечки. - **Пожарный карантин**: аномалия «серия быстрых правильных ответов разных кандидатов на одном экземпляре за короткое окно» → экземпляр уходит в quarantine (без обвинений кандидатов). - **Идентичность кода**: нормализованная похожесть (токены/AST) на недавние сабмиты + точные дубликаты; флаг в отчёте сессии. - **AI-детекция** — следующий этап развития дизайна; текущий контур проверки рубрик её не использует.

7. Интеграция с профилем и подбором

- testing-engine — **trusted producer**: результат сессии уходит внутренним контуром в профиль как `grade_result {approved, test_session_id, approved_at}` (реализация зарезервированного контракта; browser-канал по-прежнему не принимает approved). - Категоризация: specialization (из профиля) × подтверждённый грейд; cooldown пересдачи — 7 дней; подтверждение повышения грейда — не раньше 30 дней. - Схема testing-engine: blueprints, items (варианты), sessions, answers, proctoring_counters, judge_reports.

Это целевая модель. Текущее хранилище файловое; публикация подтверждённого семейства не переписывает общий заявленный грейд. Для авторизованного браузера публикация происходит после `/finish`, когда финализированы материалы.

8. Хранение

Сырые ответы и прокторинг-агрегаты: **90 дней** (нужно для валидации: test-retest, дискриминативность, экспертная сверка), затем агрегаты. Носители в режиме полной записи: 90 дней, потом удаление (TTL-очистка). Судейские отчёты (развёрнутые ответы) хранятся рядом с ответом.

Пункт задаёт целевую политику. Реализованная автоматическая TTL-очистка удаляет носители по manifest; очистка sessions/ответов/рубричного кэша — следующий шаг развития `maintenance()`.

9. Судья развёрнутых ответов

Реализован `testing_engine.rubric.RubricJudge`: настроенный Jev приоритетен, иначе используется DeepSeek. Рубрика серверная, ответ кандидата передаётся как недоверенные данные. Принимается только валидный вердикт по каждому критерию; грейд рассчитывает adaptive engine, а не провайдер. Валидные ответы кэшируются, недоступность или неверная форма ответа дают повторяемую ошибку без изменения оценки. Отдельная квота влияния развёрнутых ответов и экспертная калибровка — следующий этап; параметры и точный контракт — testing-engine.md.

10. Валидация (процедура под 25% — сразу в дизайне)

1. **Test-retest**: повторная сессия на новых вариантах тех же blueprint'ов → стабильность грейда. 2. **Дискриминативность**: заведомо слабые/сильные синтетические сессии → разрыв скорингов (point-biserial). 3. **Экспертная сверка**: N=30 решений вручную vs автопроверка/судья — совпадение и калибровка судьи. 4. **Утечка**: демонстрация, что «слитый» экземпляр не даёт преимущества следующему кандидату (мораторий + параметризация).

11. Фазы

- **P1 (демо-ядро)**: банк 7 семейств + генератор с ledger-лимитом и валидатором, адаптивный раннер (MCQ + код + песочница), focus-счётчик, запись approved-grade в профиль, cooldown. - **P2**: YuNet-паноптикум (клиент + бейджи), развёрнутые ответы + DeepSeek-судья, контур полной записи за env-переменной. - **P3**: валидационная процедура + цифры в документацию сдачи.

Реализация прохода 3 (10.10.2026)

Паноптикум реализован: `supervision.py` — бейдж-математика (пять градаций, мульти-лицо ограничивает «средним»), bounded-валидация агрегатов (завышенные счётчики отвергаются), `cleanup_expired_media` (TTL 90 дней). Маршруты: `POST /testing/sessions/{id}/supervision` (только агрегаты — кадры не покидают устройство) и `POST /testing/sessions/{id}/media` — контур полной записи, выключен по умолчанию (`TESTING_RECORDING_MODE=off`), при `TESTING_RECORDING_MODE=full` требует согласия на запись экрана и хранит чанки с TTL 90 дней. Согласия (`video_analysis`, `screen_recording`) фиксируются при создании сессии. Reference-клиент YuNet: `services/testing-engine/static/proctoring-client.js` (onnxruntime-web, агрегаты на клиенте). Тесты: `test_supervision.py` (границы бейджа, 400 на завышенные счётчики, env-гейтинг media, 403 без согласия).

Валидация выполнена (10.10.2026)

Исторический отчёт `services/testing-engine/tests/validation_suite.py` (suite-режим) содержит четыре синтетические проверки. Текущий браузерный и judge-контур проверяется отдельно (testing-engine.md). Актуальный протокол — `synthetic-multifamily-v2` в `data/validation/testing-validation.json`: 84 профиля, семь семейств, независимые ответы в повторе, реальные распределения четырёх грейдов. Старые значения 1.0 по двум идеальным прогонам и крайним классам 3+3 не являются доказательством калибровки и заменены фактически измеренными значениями. Сожжённые экземпляры не возвращаются; MCQ имеют сохраняемую перестановку; новый офлайн запас

вычисляется по параметрам, а не дублирует слитый ответ. Проверка ключей не равна работе экспертной панели, а синтетический test-retest не равен исследованию на людях. Точные числа и ограничения — в версионированном отчёте.

Проверка кода и code-judge (актуализация 11.10.2026)

Локальная песочница в testing-engine удалена как RCE-путь (issue #18): код кандидата проверяет только отдельный сервис `services/code-judge` по `CODE_JUDGE_URL` с внутренним токеном. Broker выполняет каждый testcase в одноразовом изолированном контейнере отдельного daemon и сравнивает результаты снаружи; readiness проверяет реальные ограничения. `LocalPythonJudge` всегда отключён, включая fixture-флаг. Эталоны генератора идут через тот же broker. Рубричный Jev/DeepSeek-судья подключён; при отказе проверки вопрос остаётся доступным для повтора без изменения оценки. Подробности — testing-engine.md.

Следующие шаги

- Эксплуатация отдельной judge VM и калибровка лимитов на реальных задачах; контейнерные ограничения и повтор после отказа уже реализованы. - Калибровочные пороги уровней L1–L4 на старте — фиксируем после первых синтетических сессий (дискриминативность), до этого L2-центричный подбор. - Стоимость/лимиты DeepSeek-судьи при пиковой нагрузке (дневной бюджет judge-вызовов — тем же ledger-паттерном).

docs/testing-engine.md

Testing engine — механика тестирования

> Статус на 11.10.2026: адаптивный браузерный контур работает для семи семейств, > с реальной серверной проверкой MCQ и коротких ответов, записью по согласию, > восстановлением попытки и публикацией предметного грейда. Реализованы отдельный > изолированный судья Python и проверка развёрнутых ответов Jev/DeepSeek; > выдача зависит от доступности соответствующего судьи. > Целевой дизайн, канон. > Entrypoint `python -m testing_engine` запускает `create_testing_app` и > добавляет blueprint-маршруты `create_app`; UI публикуется по `/testing/`. > Ниже описан текущий код; состояние конкретного стенда подтверждает smoke (deploy.md).

Две анти-цели ТЗ и наш ответ

| Проблема ТЗ | Решение | |---|---| | Единый набор заданий → утечка | Параметризованные семейства, мораторий показанных экземпляров и ротация банка; расширение seed-банка для подтверждения устойчивости к утечке — следующий этап | | Нейрогенерация под каждого → несопоставимая сложность | Уровень (L1–L4) задаётся банком; LLM генерирует варианты офлайн с валидацией. В сессии LLM проверяет только отдельный развёрнутый ответ по серверной рубрике |

Entrypoint и blueprint-реестр

- `blueprints/*.yaml` — шаблоны (специализация, тема, тип, параметры, сложность); сейчас один файл `algo-hash-lookup.yaml`. - `src/testing_engine/blueprints.py` — загрузка и валидация; каталог из `BLUEPRINT_DIR` (по умолчанию `./blueprints`). - Маршруты: `GET /healthz`, `GET /ready`, `GET /blueprints`, `GET /blueprints/{id}` (404, если нет). - Порт — `PORT` (по умолчанию 8102).

Адаптивный контур (`create_testing_app`)

Хранилище — атомарные JSON-файлы в `TESTING_DATA_DIR` (по умолчанию `./data/testing`; в compose — volume `testing-data`, `/data/testing`): `items.json` (банк) и `sessions/.json`. Файловое хранение — осознанный выбор для одного процесса; перенос в SQL — следующий этап при масштабировании.

| Метод | Путь | Назначение | |---|---|---| | GET | `/testing/preflight?specialization=...` | доступность, cooldown, текущая попытка, согласия и возможности судей без создания попытки | | POST | `/testing/sessions` | `{specialization, declared_grade?, consents:{version, processing, video_analysis?, screen_recording}}` → `{session_id, status, tasks_given}`; владелец берётся из защищённого заголовка API | | GET | `/testing/sessions/{id}/next` | следующее задание (без ответа); 409 `session_finished`/`session_complete`/`bank_exhausted`, 404 `session_not_found` | | POST | `/testing/sessions/{id}/answer` | `{item_id, answer}` → `{correct, judge_status, answered, decided_grade, status}` | | POST | `/testing/sessions/{id}/supervision` | только агрегаты прокторинга → бейдж присутствия; 400 на некорректные/завышенные счётчики | | POST | `/testing/sessions/{id}/media` | контур полной записи: 409 `recording_disabled`, пока `TESTING_RECORDING_MODE` ≠ `full`; 403 без согласия на запись экрана | | GET | `/testing/sessions/{id}/result` | статус, грейд, постериор по четырём грейдам, ответы, бейдж, согласия | | POST | `/testing/sessions/{id}/finish` | финализация материалов и публикация завершённого результата | | POST | `/testing/sessions/{id}/abandon` | прерывание попытки без публикации грейда | | DELETE | `/internal/candidates/{candidate_id}` | service-to-service purge: tombstone владельца, удаление его JSON-сессий и captured media; повторный вызов идемпотентен |

- **Банк.** При старте засеивается `bank_seed.initial_items()`: 44 задания семи семейств (`algorithms`, `sql`, `rest_api`, `python`, `react`, `docker`, `teamwork`) — 29 MCQ, 4 code, 4 extended и 7 short_answer, уровни L1–L4. Неизвестное `specialization` отклоняется с 422. - **Адаптивность** (`adaptive.py`): старт с L2, байесовский постериор над intern/junior/middle/senior, следующий уровень — граница максимальной неопределённости. Ранняя остановка: лидер ≥ 0.70 и второй грейд отстаёт более чем в 2 раза (`DECISION_PROBABILITY`, `FLIP_RATIO`); потолок — 30 заданий. Целевой дизайн предусматривает 0.8; в коде действует 0.70. - **Проверка ответов** (`judge.py`): MCQ — точное серверное сравнение; code — только через внешний сервис code-judge (`CODE_JUDGE_URL`): кандидатский код исполняется в изоляции, а не в testing-engine (issue #18). Если сервис недоступен, возвращается повторяемый 503, оценка не меняется. Развёрнутые ответы проверяются Jev/DeepSeek по рубрике; short_answer — по допустимым

значениям. `LocalPythonJudge` всегда отключён, включая `TESTING_LOCAL_JUDGE=1`; эталоны генератора также проходят через отдельный code-judge. - **Ротация и генерация** (`store.py`, `generator.py`, `rotate.py`): сгенерированные экземпляры выводятся из оборота после 3 показов или по возрасту (1 день); seed-задания не выводятся; уже показанные экземпляры никогда не возвращаются другому кандидату через relaxed-fallback. При нехватке банк пополняется офлайн исполняемыми шаблонами `blueprints/reasoning.yaml`: семь семейств, меняющиеся входные величины и вычисляемые ответы. Для обязательного кода меняются скрытые тесты (с сохранением исходных граничных случаев), для рубрик — контекст задачи. Выбор экземпляра резервируется атомарно внутри процесса. MCQ перемешиваются для конкретной сессии, правильный индекс переназначается; повторный GET сохраняет порядок. `PYTHONPATH=src python -m testing_engine.rotate [--dry-run] [--daily-limit 50] [--min-stock 5]` добирает банк через DeepSeek (`DEEPSEEK_API_KEY`) с дневным ledger-лимитом (`ledger.json`) и валидатором (4 уникальные опции MCQ, эталонное решение проходит тесты, ≥3 пунктов рубрики, без дублей). Без ключа команда выводит устаревшие экземпляры из оборота и сообщает дефицит банка. - **Прокторинг** (`supervision.py`): бейдж из агрегатов (≥95 % в кадре — «хороший», 85–95 % — «нормальный», 70–85 % или мульти-лицо — «средний», ниже — «низкий», без камеры — «не определён»); без полной записи кадры не покидают устройство. Reference-клиент: `static/proctoring-client.js`. Носители режима `full` хранятся 90 дней (`maintenance()`/`cleanup_expired_media`). - **Публикация результата** (`publisher.py`): после финализации завершённой авторизованной сессии отправляет `POST /internal/testing/session-result` (`X-Internal-Token` = `TESTING_ENGINE_TOKEN`, URL — `TESTING_API_URL`) с `candidate_id` (UUID из `candidate_key`), `session_id`, `specialization`, `decided_grade`, `supervision_badge`, `tasks_answered`. Если API не настроен или недоступен, результат сохраняется в testing-engine. Cooldown пересдачи (7 дней) и повышения (30 дней) проверяет API (api.md).

Сервис code-judge

`services/code-judge` — отдельный FastAPI-сервис (`python -m code_judge`, порт `CODE_JUDGE_PORT`, по умолчанию 8106; данные — `CODE_JUDGE_DATA_DIR`, по умолчанию `./data/code-judge`). Публична только liveness `GET /healthz`; `GET /ready` и `POST /submissions` требуют внутренний токен. Broker принимает код до 20 000 символов, owner, idempotency key и серверные тесты, возвращает сохранённый терминальный вердикт. `/ready` выполняет реальную проверку изоляции; при ошибке исполнения инфраструктуры возвращается 503. DMOJ-упаковщик остаётся отдельной утилитой и не участвует в HTTP-пути оценки. Есть `infra/code-judge.Dockerfile`, compose для выделенной judge VM и отдельный CI isolation job. Подробности изоляции — ниже; deployment — deploy.md.

Правила грейд-теста (T3)

- Грейд не понижается принудительно; не прошёл — тест на уровень ниже; прошёл уверенно — предложение повысить. - Смена грейда ограничена по времени: повтор теста не раньше 7 дней, подтверждение повышения — не раньше 30 дней (проверяет API); история подтверждённых результатов видна кандидату (`GET /candidate/testing-history`). - Подтверждение предметного грейда присваивается только тестом и сохраняется отдельно для семейства; общий заявленный грейд профиля не переписывается.

Валидация тестирования (обязательна к сдаче)

1. Test-retest: повторное прохождение на новых вариантах → стабильный грейд. 2. Дискриминативность: синтетические слабые/сильные сессии → разделяет ли скор классы. 3. Экспертная разметка: решения с эталоном → совпадение с автоскором. 4. Утечка: «слитый» вариант не решает следующий вариант того же семейства.

Каждый пункт — с числами в документации сдачи (критерий №2 — 25% оценки).

Браузерный контур и приватность (2026-10-11)

Браузер обращается только к `/api/candidate/testing/*`. API проверяет кандидатскую сессию и origin мутаций, передаёт сервисный токен и ID владельца в приватный testing-engine (`TESTING_ENGINE_URL`, по умолчанию `http://testing-engine:8102`; таймаут 65 с для `answer` и 25 с для остальных вызовов, тело запроса до 3,1 МБ — `apps/api/src/routes/candidate-testing.ts`). До нажатия «Начать» preflight не создаёт попытку. Доступны только реальные семейства банка: algorithms, sql, rest_api, python, react, docker, teamwork; общий тест направления из этих результатов не имитируется. Максимум 30 вопросов. Повторное чтение возвращает текущий неотвеченный вопрос; правильные

ответы, скрытые тесты и рубрики браузеру не передаются.

Старт требует `testing-media-v1` и согласия на запись экрана. Реальная загрузка видео включается `TESTING_RECORDING_MODE=full`; preflight сообщает recording_enabled, при выключенной записи сохраняются только агрегаты. Камера добровольна; без отдельного согласия webcam-чанки запрещены. Согласие с серверным временем сохраняется в попытке и manifest записи. Чанки ограничены 3 млн символов base64, суммарно 512 MiB на попытку; одинаковые номера и байты допускают безопасный повтор. Записи удаляются по manifest через 90 дней: проверка при старте сервиса и каждый час. При удалении аккаунта API сначала вызывает внутренний purge для candidate ID: tombstone блокирует новые попытки, а сессии и media удаляются до hard delete аккаунта. Endpoint принимает только `TESTING_ENGINE_TOKEN`; его ошибка блокирует завершение удаления аккаунта.

После последнего ответа клиент завершает загрузки, отправляет итоговую supervision и вызывает `/finish`. Только затем публикуется подтверждённый результат с итоговым бейджем. Пока публикация не подтверждена, результат не обозначается как записанный в профиль. `/abandon` сохраняет прерывание без публикации грейда и вводит семидневную паузу для того же семейства. Подтверждённые семейства сохраняются отдельно (`grade:`), не переписывая общий заявленный грейд кандидата. Пересдача — через 7 дней, повышение — через 30 дней; preflight также учитывает результаты API.

Короткие текстовые ответы (`short_answer`) проверяются детерминированно по серверному списку допустимых значений после нормализации пробелов и регистра. Код в авторизованной попытке `algorithms`/`python` идёт вторым вопросом: до старта проверяется реальная готовность `CODE_JUDGE_URL`. Недоступность блокирует старт, не расходуя попытку. Выданное задание сохраняется целиком на сервере и не меняется после перезагрузки.

Preflight сообщает `supported_question_types`, `judges` (`code_required`, `code_ready`, `text_configured`, `types`) и `unavailable_reason`. `text_configured` означает только наличие настройки провайдера, а не успешный сетевой вызов. В семействах с рубриками развёрнутый вопрос при настроенном провайдере ставится вторым (после кода — третьим, если такой вопрос есть в банке). Подтверждённый отказ от камеры виден работодателю в актуальном защищённом профиле; старое отсутствие metadata обозначается отдельно как unknown.

Ротация банка сначала отбирает допустимые типы и исключает вопросы текущей сессии, затем предпочитает ещё не показанные сегодня задания. Если они закончились, повтор между разными владельцами допускается среди того же допустимого набора. Новые MCQ после пополнения банка не скрывают обязательный второй `code` или `extended`; снятые с публикации задания не возвращаются при fallback.

Изолированное выполнение кода

Testing-engine не запускает Python кандидата: прежний `LocalPythonJudge` всегда возвращает `local_judge_disabled`, включая тестовый флаг. Эталон генератора также проверяется отдельным broker. Внутренний `POST /submissions` принимает owner, idempotency key и серверный набор тестов; обязателен `CODE_JUDGE_TOKEN`. Браузер не управляет тестами или Docker-параметрами.

На каждый testcase создаётся отдельный контейнер: без сети и mounts, UID 65534, read-only rootfs, cap-drop ALL, no-new-privileges, 128 MiB RAM, 0.5 CPU, 16 процессов, CPU ulimit 3 секунды, ограниченный wall timeout и 64 KiB общего вывода. Логи Docker отключены. Broker сравнивает строгие JSON-значения с эталоном вне контейнера; эталон не передаётся в candidate process. CLI и контейнер принудительно удаляются по таймауту. `/ready` реально проверяет cgroup v2 CPU/memory/pids, UID, capabilities, no-new-privileges, network namespace и read-only FS; ошибка удаления контейнера означает недоступность.

`CODE_JUDGE_IMAGE` задаёт доверенный заранее загруженный образ; production deployment должен фиксировать digest. Docker API принадлежит отдельному sandbox daemon на выделенной границе исполнения; host Docker socket приложения подключать нельзя. Один процесс broker сериализует выполнение; один процесс testing-engine обслуживает file-backed sessions. Следующий шаг масштабирования на несколько воркеров — общая транзакционная БД и блокировки.

Запуск контейнера имеет отдельный таймаут 10 секунд: служебный маркер отправляется до выполнения кода кандидата, поэтому ошибка запуска означает 503, а не неправильный ответ. После маркера действует лимит 5 секунд, общий бюджет набора тестов — 25 секунд; исчерпание общего бюджета тоже возвращает недоступность. При штатном завершении контейнер удаляет единственный владелец — `finally` broker. При старте broker убирает только контейнеры с собственной меткой `comit.code-judge=managed` (до 16, без общего prune). После аварийного завершения broker оставшийся контейнер сохраняет все ресурсные ограничения до перезапуска или уборки оператором; выделенный daemon обслуживает ровно один экземпляр broker.

Рубрики и повтор ответа

`JEV_API_KEY` включает Jev (`JEV_API_URL`, по умолчанию `https://ai.sverk.tech/v1/systemone`, модель `kev-latest`). Иначе используется `DEEPSEEK_API_KEY`, опционально `DEEPSEEK_BASE_URL` и `DEEPSEEK_MODEL`. При ошибке настроенного Jev нет скрытого переключения на другого провайдера. Рубрика находится в доверенной части запроса, ответ кандидата — отдельные недоверенные данные; провайдер возвращает только значения по каждому критерию. Jev вероятности проходят проверку диапазона/нормировки/уверенности ≥0.8; DeepSeek возвращает строгие JSON boolean. Все критерии должны быть выполнены. Итоговый грейд рассчитывает исключительно adaptive engine. Инструкции разделяют доверенные правила и ответ, что снижает влияние prompt injection; итоговый грейд в любом случае считает только adaptive engine.

Валидные рубричные ответы кэшируются по владельцу, провайдеру, модели, вопросу, рубрике и ответу. Broker хранит идемпотентный вердикт; повтор другого содержимого с тем же ключом запрещён. При сетевой ошибке, неправильной форме ответа или недоступном runner сервер возвращает 503, не меняет posterior/answered/exposure и сохраняет текущий вопрос. Уже отправленный текст фиксируется как pending: повторяют тот же ответ; после успешного вердикта повтор не вызывает оценку заново. Новые развёрнутые ответы требуют сети; полностью офлайн доступны MCQ/short_answer, локальный изолированный code runner и ранее закэшированные рубричные вердикты.

`GET /next` возвращает владельцу `pending_answer: string | null` для восстановления отправленного текста после перезагрузки. Это текст кандидата, а не эталон. Внешние запросы выполняются вне event loop; слабые ссылки на блокировки владельцев сериализуют изменения попытки без бессрочного накопления lock-объектов. `JEV_MODEL` позволяет явно выбрать модель вместо стандартной `kev-latest`.

Проверки: `PYTHONPATH=services/testing-engine/src:services/code-judge/src python -m pytest services/testing-engine/tests services/code-judge/tests`. Реальная Docker-приёмка выполняется отдельно: `CODE_JUDGE_DOCKER_TESTS=1 PYTHONPATH=services/code-judge/src python -m pytest services/code-judge/tests/test_docker_acceptance.py`. По умолчанию этот тест выключен и запускается явно; unit-тесты не выполняют candidate code на хосте.

Граница доверия к наблюдению

Браузерные счётчики — вспомогательные сигналы. Сервер привязывает их к владельцу, ограничивает длительность временем попытки, запрещает уменьшение checkpoint и сохраняет отказ от камеры. Клиентский JavaScript находится у пользователя, поэтому сервер не опирается на счётчики как на единственное доказательство. Работодатель видит автоматическую отметку присутствия с пояснением; вывод о добросовестности остаётся за человеком. При разрешённой полной записи материалы предназначены для отдельной ручной проверки, а не публичного доступа. Режим записи фиксируется при создании попытки: последующее включение env не меняет согласия уже начавшего тест кандидата.

Браузерная регрессия

`apps/testing/tests/browser-acceptance.mjs` проверяет квадратные чекбоксы (1440/390 px), возобновление той же попытки с записью, сохранённые счётчики, повтор после потери ответа и прерывание без грейда. Использует только `startTestingBrowserFixture` (`apps/api/tests/helpers/testing-browser-fixture.ts`) с аккаунтом `selftest@example.invalid` и виртуальные устройства Chrome. Нужны запущенные fixture и UI, приватный storage state после dev-входа:

```
TESTING_FIXTURE_METADATA=/private/tmp/testing-fixture.json \
TESTING_STORAGE_STATE=/private/tmp/testing-state.json \
TESTING_UI_URL=http://127.0.0.1:5185 \
node apps/testing/tests/browser-acceptance.mjs
```

Playwright должен быть установлен отдельно; `PLAYWRIGHT_MODULE` позволяет указать путь к его ESM-модулю. Метаданные содержат `apiUrl`, `engineUrl`, `email`, `mediaDir`, созданные fixture. Состояние авторизации хранить с правами 600, не коммитить. Тест расходует синтетическую попытку Python; повторный полный запуск выполняется на новом fixture. Это отдельная браузерная проверка вне unit-команды; проверка на физических камере и телефоне — следующий этап.

Исторический отчёт валидации

Исторический прогон `services/testing-engine/tests/validation_suite.py` и цифры — в testing-design.md; отчёт `data/validation/testing-validation.json` (итоговый флаг `passed=false`: на текущем банке сохраняется частичное

преимущество при утечке, расширение банка — следующий этап).

Проверки

```
PYTHONPATH=services/testing-engine/src python -m pytest services/testing-engine/tests -q
PYTHONPATH=services/code-judge/src python -m pytest services/code-judge/tests -q
```

Полное отключение тестирования в локальном режиме

`TESTING_ENABLED=false` закрывает все `/testing/*`, кроме авторизованного `GET /testing/preflight`: ответ `eligible=false`, `unavailable_reason=testing_disabled`. Остальные операции возвращают `503 {"detail":"testing_disabled"}`, в том числе доступ к уже начатой попытке. Существующие попытки и результаты сохраняются; judge не вызывается, ответы не засчитываются, новые попытки не создаются. Флаг по умолчанию `true` в engine; canonical local launcher задаёт `false`. Все направления отключаются одновременно, включая MCQ. `/healthz` остаётся живым. Testing UI не предлагает продолжить существующую попытку и не запрашивает камеру или показ экрана в отключённом setup. Реальный режим включается через `infra/local-dev.sh --with-judge` (deploy.md).

Неоценённые ответы и публикация результата (#32, #37)

Открытый ответ фиксируется перед проверкой и повторно отправляется с тем же текстом. Количество неудачных проверок хранится в задании как `judge_attempts`: первые две возвращают 503, третья завершает сессию со статусом `abandoned`, `failure_reason=judge_unavailable`, `correct=null` и `judge_status=unjudged:`. Posterior, число оценённых ответов и подтверждённый грейд не меняются. Досрочное завершение, пока открытый ответ остаётся неоценённым после ошибки судьи, также получает эту причину. Сессия не публикует грейд и не создаёт семидневный кулдаун; предыдущие завершённые попытки продолжают определять законный срок пересдачи. `next_attempt_at=null` у такой сессии сообщает об отсутствии нового ограничения, а preflight остаётся источником итоговой доступности. UI освобождает показ экрана и полный экран, показывает причину и предлагает вернуться в резюме.

Jev с валидным распределением вероятностей, но уверенностью меньше 0.8, возвращает отдельное `rubric:uncertain`. Такая неопределённость кешируется по вопросу/ответу/владельцу/модели и не превращается в неправильный ответ. Некорректные вероятности или сетевой сбой остаются `text_judge_unavailable`.

Code-judge считает лимит времени кандидата отдельно: максимум 5 секунд на кейс и 25 секунд выполнения суммарно. Превышение даёт кешируемый `timeout`/`correct=false`. Старт и очистка контейнеров не включаются в этот бюджет; отдельный 45-секундный wall limit проверки относится к инфраструктуре. Выходы 125/126/127 после trusted readiness marker — `runtime_error`; до маркера — инфраструктурная ошибка. Выполнение остаётся только в изолированных Docker-контейнерах, локального fallback нет.

Broker сериализует только одинаковые `(owner,idempotency_key)`, сохраняя durable replay и conflict. Разные решения ограничиваются семафором `CODE_JUDGE_CONCURRENCY` (по умолчанию 2, допустимая величина 1–4). При занятых слотах после короткого ожидания возвращается 503 `runner_busy`; очередь не удерживает HTTP-клиента бесконечно. `/ready` выполняет независимый реальный probe без lock всех решений. File-backed broker по-прежнему предполагает один процесс на data directory.

Публикация результата выполняется вне event loop. `urllib.HTTPError` сохраняет `api_status:`, безопасный `detail` и дату `retry_at`. Для `grade_upgrade_cooldown`/`retake_cooldown` API передаёт точную дату от последнего принятого результата; UI объясняет отказ и сохраняет прежний грейд. Постоянные HTTP 4xx терминальны (кроме 408/429). Сетевые ошибки, HTTP 5xx/408/429 имеют не более трёх попыток с минимальной паузой 5 и 10 секунд; после исчерпания UI не предлагает бесконечный повтор. Не принятый результат остаётся сохранённым для поддержки, алгоритм оценки и сроки 7/30 дней не меняются.

Timeweb для генерации и rubric fallback

Генератор банка и fallback rubric judge используют `LLM_PROVIDER=timeweb`, `TIMEWEB_API_KEY`, `TIMEWEB_BASE_URL=https://api.timeweb.ai/v1`, `TIMEWEB_MODEL=timeweb/gpt-oss-120b` и `TIMEWEB_REASONING_EFFORT=low|medium|high` (по умолчанию `low`). При настроенном `JEV_API_KEY` rubric сохраняет приоритет Jev. Seed bank остаётся доступен при ошибке генерации. Ошибки провайдера возвращают ограниченный код без тела upstream-ответа. DeepSeek остаётся совместимым вариантом по умолчанию для локальных тестов.

Для rubric judge `JEV_PROVIDER=openrouter-mirror` задаёт протокол `choice` через закреплённый `JEV_API_URL=https://openrouter.droidje.com/api/alpha/decisions` с `JEV_MODEL=typesafe/jev-1.13` и заголовком `X-Proxy-Token` (`JEV_API_KEY`). Каждый rubric point получает критерии `not_met`/`met`; проверяются число ответов, распределение вероятностей, совпадение choice и confidence ≥ 0.8. Низкая уверенность возвращает неопределённость, а не ошибочную оценку кандидату.

Защита от утечки и доказательная база (11 октября 2026)

`tests/validation_suite.py` проверяет 84 заранее заданных профиля способности (12 уровней × 7 семейств), с независимыми случайными ответами при повторном прохождении. Отчёт `data/validation/testing-validation.json` содержит фактические распределения грейдов, согласованность повторов и point-biserial; прежние вырожденные 3+3 крайних класса и два идеальных прогона больше не используются. Независимая арифметическая сверка 84 параметризованных заданий не читает ответ из банка; это проверка вычисления ключей, **не экспертная психометрическая калибровка**. Проверка утечки сжигает все доступные экземпляры и требует новых ID без ручной имитации наполнения LLM. Семантическое запоминание целого навыка этим не исключается; уровни шаблонов пока остаются проектными целями сложности.

После независимой проверки кодового ответа сохраняется `similarity_evidence` и запись в `code-similarity.jsonl`: сравнение последовательности Python-токенов с последними 1000 сессиями других владельцев для той же функции, хеш, максимальное сходство и флаг ручного разбора от 0.9. Исходный код и имена владельцев в журнал не дублируются. Сходство **не означает плагиат**: короткие решения закономерно совпадают. Баллы начисляются только по реальному вердикту изолированного судьи; одинаковое правильное решение получает балл и оставляет след для разбора.

`503 runner_busy` означает занятые слоты, сохраняет текущий ответ для повтора и не увеличивает `judge_attempts`, не меняет оценку и не завершает попытку. Для настоящей недоступности остаётся предел трёх попыток с завершением без грейда и без недельного кулдауна (регрессия #32).

docs/ui-glass.md

Стеклянные поверхности UI

Общий `Backdrop` из `packages/ui-kit/src/design.tsx` включает эксперимент стекла во всех приложениях. `.glass`, фон `.glass-surface::before`, карточки предложения кандидата и теста, tooltip и swipe используют общие токены. Текст и контролы не фильтруются. Активная вкладка в эксперименте сохраняет новое стекло со светлыми текстом/иконкой и голубой рамкой (classic сохраняет прежний светлый фон); composer сохраняет плотную тёмную подложку, чтобы фон страницы не снижал контраст текста и кнопки вложения. Эксперимент и его fallback не переопределяют эти две поверхности.

Chromium с поддержкой SVG в `backdrop-filter` использует статическое преломление фона. Safari, Firefox и браузеры iOS используют матовое стекло. Без поддержки backdrop-filter фон становится непрозрачнее для читаемости. Определение возможностей консервативное: CSS.supports само по себе не доказывает поддержку SVG-преломления в WebKit.

Для отката добавьте `?glass=classic` перед `#` в адресе любого приложения (например `/candidate/?glass=classic#/profile`). Это возвращает исходные стили, не меняя код и данные. Общий селектор — `data-comit-glass` на корневом HTML-элементе; режимы: `classic`, `frosted`, `refractive`.

Один SVG-фильтр обслуживает все поверхности. Canvas, WebGL, requestAnimationFrame и observers для каждого элемента не создаются. Остальные режимы не используют SVG-фильтр. Фильтр не подгружает внешние ресурсы.

Визуальный ориентир — GlassSurface React Bits. Его исходный код не импортирован: upstream LICENSE.md содержит MIT + Commons Clause; реализация Comit расширяет собственный SVG-фильтр и использует существующие дизайн-токены. Новых зависимостей нет.

Публичная витрина использует фиксированный каталог направлений из `SPECIALIZATIONS`. Произвольный поиск по названию оставлен только для вакансий. Сортировка компактная и при недостаточной ширине переносится на отдельную строку. Зарплата кандидата с `to_rub: null` отображается как «от …к □».

Проверки: `pnpm --filter @comit/ui-kit test`, `pnpm --filter @comit/ui-kit typecheck`, `pnpm --filter @comit/web-welcome typecheck`. Реальное преломление и читаемость необходимо отдельно проверять браузером.

Модальные окна, меню аккаунта/уведомлений, панели инструментов ассистента, контекстные меню и tooltip сохраняют прежние подложки; вложенные кнопки продолжают использовать новое стекло. Красные destructive actions исключены из глобального фонового переопределения. Чекбокс согласия при входе центрируется по всей высоте многострочного текста.

docs/ui-kit.md

Общие компоненты интерфейса

Приложения работодателя и кандидата используют общие компоненты из `@comit/ui-kit/design`: `Action`, `Icon`, `PageTitle`, `State`, `Field`, `Reveal`, `Select` и `Backdrop`. Модуль `apps/employer/src/ui.tsx` сохраняет прежние импорты работодателя через реэкспорт.

Подключение: сначала `@comit/ui-kit/tokens.css`, затем `@comit/ui-kit/design.css`; корневой элемент приложения имеет класс `employer-app` или `candidate-app`. Шрифты, фон, стекло, кнопки, навигация, меню аккаунта, поля, раскрытие списков и поведение при уменьшенном движении определены в одном месте. Локальные стили приложений задают только страницы и бизнес-компоненты. Имена существующих токенов `--employer-*` сохранены для совместимости обоих приложений.

Оригинальные SVG, фоновые изображения и шрифты из макета находятся в `packages/ui-kit/src/design-assets/`. `designAsset` возвращает URL, который сборщик разрешает относительно пакета. Приложение кандидата не обращается к пути `/employer/` для общих ресурсов. Специфичные для работодателя ресурсы остаются в его приложении.

Иконки

`Icon` выводит иконки двух видов, обе окрашиваются через CSS `color` (`currentColor`), поэтому активные пункты навигации, светлые кнопки и меню перекрашивают иконку без фильтров изображения:

- одноцветные глифы, экспортированные из Figma (навигация, поиск, колокольчик, стрелки, инструменты AI и т. п.), — CSS-маска по оригинальному SVG из `design-assets`, геометрия не меняется; - иконки, которые макет берёт из lucide (резюме, кандидаты, сообщения, карандаш, копирование, сердце, крестик, галочка), — компоненты `lucide-react`.

`arrow` — тёмная стрелка lucide на светлом круге основных действий. Размер задаёт обёртка `.icon` и контекстные CSS-правила; цвета по умолчанию и оттенки, заменившие прежние фильтры (`--employer-nav-icon`, `--employer-search-icon`), — токены `tokens.css`. Новые иконки добавляются только в `Icon`, не прямыми ``.

`Select` сохраняет настоящий элемент `select` и события изменения формы. Панель списка размещается в корневом элементе текущего приложения; размеры, клавиатурное управление и доступность остаются общими. `Reveal` и раскрытие `Select` используют `framer-motion`; настройки уменьшенного движения задаются на уровне приложения. CSS сохраняет ограниченные hover-переходы у управляющих элементов даже при уменьшенном движении, как в приложении работодателя.

Вход по почте

`@comit/ui-kit/email-login` экспортирует `EmailLogin`. Его стили подключаются отдельно через `@comit/ui-kit/auth.css`. Компонент получает функции `requestCode(email)` и `verifyCode(request)`, обработчик `onLogin(account)`, преобразователь ошибок `errorText(reason)`, необязательные `brandSubtitle` и `consentHref`. Каждое приложение связывает эти функции со своим API и ролью. UI-kit не обращается к API работодателя или кандидата, не хранит сессию и не управляет cookies.

Подтверждение сохраняет обязательное согласие и шесть цифр одноразового кода по действующему контракту сервера. Доступность повторного запроса определяется `resend_after` из серверного ответа. Не подключённый вход через Яндекс показывает явную ошибку и не имитирует авторизацию.

Проверка

- `pnpm --filter @comit/ui-kit test` — нормализация кода входа (`otpDigits`: автозаполнение и вставка сохраняют все шесть цифр) - `pnpm --filter @comit/ui-kit typecheck` - `pnpm --filter @comit/web-employer typecheck` - `PLAYWRIGHT_MODULE=/absolute/path/playwright/index.mjs node tests/employer-agent-browser.mjs` - `PLAYWRIGHT_MODULE=/absolute/path/playwright/index.mjs node tests/employer-swipe-browser.mjs`

Браузерные проверки используют синтетические перехваченные ответы API и не выполняют реальные действия с пользователями или провайдерами. Для них требуется локально запущенный Vite приложения работодателя.

Общая шапка и подтверждения

`@comit/ui-kit/app-shell` предоставляет `AppShellHeader` и `Dialog`. Оба приложения используют одну разметку, CSS и анимацию уже отлаженной шапки работодателя: подписи навигации постоянно смонтированы, меню аккаунта находится рядом с капсулой, а не внутри неё. Роль, ссылки, действия и содержимое меню передаются приложением; ожидание закрытия AI перед поиском и чатами остаётся ответственностью работодателя.

`Dialog` использует прежние классы работодателя `modal-shade`, `modal account-confirmation glass` и `account-confirmation-actions`. Кандидат больше не содержит отдельного оформления модального окна. По умолчанию компонент блокирует прокрутку, удерживает фокус, обрабатывает Escape и возвращает фокус. Работодатель передаёт `manageFocus={false}`, поскольку его существующий общий обработчик управляет также другими окнами. Приложение блокирует закрытие во время отправки через переданный `close`.

Проверка общего компонента: `PLAYWRIGHT_MODULE=/absolute/path/playwright/index.mjs node tests/shared-shell-browser.mjs` сравнивает структуру шапки, постоянные подписи навигации и одинаковые вычисленные стили окна выхода в двух приложениях на синтетических аккаунтах.

Полные стили и общий чат

`auth.css` содержит все зависимости входа: страницу, кнопку Яндекса, согласие и OTP. Перенос только JSX без этих стилей менял внешний вид кандидата. `Tags` использует те же капсулы и палитру в обоих приложениях.

`RecruitmentConversation` из `@comit/ui-kit/recruitment-conversation` и `conversation.css` переиспользует чат работодателя: сообщения, историю, загрузку и скачивание файлов, отправку и повтор после ошибки. Приложение передаёт транспорт своей роли; доступность отправки определяется серверным `chat_writable`. При повторе сохраняются исходные данные сообщения и ключ идемпотентности.

Проверки при работающих локальных Vite обоих приложений:

- `PLAYWRIGHT_MODULE=/absolute/path/playwright/index.mjs node tests/shared-auth-browser.mjs` — одинаковые стили и геометрия входа/OTP на 1920, 1024 и 390 px, согласие и разделение ролей. - `PLAYWRIGHT_MODULE=/absolute/path/playwright/index.mjs node tests/conversation-browser.mjs` — история, файлы, повтор отправки, запрет записи и мобильный экран.

Общий `AppShellHeader` принимает `toolsContent` и `overlayContent`: приложения вставляют дополнительные действия и выпадающие панели, сохраняя единые разметку и анимации хедера. Уведомления работодателя используют эти слоты, а состояние и запросы остаются в приложении работодателя. Анимация появления общих модальных окон находится в `design.css` и действует в обоих кабинетах.

Панель `ChatComposer` из `@comit/ui-kit/chat-composer` извлечена из AI-чата и используется без копии разметки и стилей в переписке работодателя и соискателя: авторазмер textarea, Enter/Shift+Enter и IME, плюс, send, multiline, стекло и hover. Приложения сохраняют свои пределы вложений, транспорт, consent/allowed-actions и retry ключи. `RecruitmentChatList` отображает только метаданные плашек. `withChatOrigin` / `chatReturnRoute` сохраняют внутренний путь с фильтрами в `from` и исключают внешние/рекурсивные возвраты. SVG QGramm — точный экспорт Figma 544:1754; подпись ведёт на https://github.com/mgg789/QGramm.

Сохранение вводов и прочтение чатов

`PersistentStateScope` разделяет несекретные вводы по роли и аккаунту; `usePersistentState` сохраняет управляемые фильтры и черновики в localStorage, синхронизирует вкладки и выдерживает повреждённое или недоступное хранилище. Структурированные поля требуют собственного валидатора. Серверные формы используют ключи с ID и исходной ревизией; подтверждённое сохранение очищает соответствующий черновик. OTP, сессии, содержимое файлов и отметки согласий в этот механизм не входят: согласия всегда читаются с сервера.

Общий `VacancyCardArrow` и hover иконок капсулы перенесены из работодателя без второго оформления. `RecruitmentChatList` заменяет статус процесса числом новых входящих сообщений только при положительном серверном `chat_unread_count`. `RecruitmentConversation` подтверждает последовательность последнего реального входящего сообщения, когда конец истории виден в активной вкладке; ошибки подтверждения повторяются и не блокируют переписку. Из списка история не читается. Проверки: `pnpm --filter @comit/ui-kit test`, `tests/candidate-polish-browser.mjs`, `tests/employer-showcase-browser.mjs`, `tests/conversation-browser.mjs`.

Публичная витрина

`PublicShellHeader` использует ту же внутреннюю навигацию, логотип и анимации, что `AppShellHeader`, а справа принимает ссылку входа. Ресурс `public-login.svg` сохраняет геометрию оригинального экспорта Figma. Общие стили `vacancy-grid` / `vacancy-card` перенесены из работодателя в `design.css`: работодатель и публичная витрина используют единые карточки и адаптивную сетку. Публичные карточки могут увеличиваться по высоте для длинного названия.

`Backdrop` принимает `imagery={false}`, чтобы публичная витрина использовала собственные исходные фоновые ленты welcome, сохраняя общий затемняющий слой. По умолчанию `imagery=true`, внешний вид обоих кабинетов сохраняется.

Переход по логотипу

Логотип в шапках обоих кабинетов, публичной витрины и на общем экране входа ведёт на общую главную с выбором витрины, работодателя и соискателя. `homePageHref(origin, development, override)` из `app-shell` возвращает `/` в production и тот же хост/протокол с портом welcome 5176 в Vite. `VITE_WELCOME_URL` позволяет задать иной базовый адрес главной. `EmailLogin` принимает `homeHref`; его логотип и «Назад» используют эту ссылку без действий с сессией.

Общий поиск списков

`InlineSearch` из `@comit/ui-kit/design` использует исходный `discovery-search` работодателя. Он получает `value`, `onChange`, доступное название `label`, необязательные `placeholder`, `inputRef`, `onSubmit` и `className`. Submit предотвращает перезагрузку: поиск соискателей подтверждает запрос кнопкой или Enter, собственные вакансии и предложения кандидата фильтруются при вводе. Исходные CSS-правила фокуса и мобильных размеров перенесены в `design.css`, без второго набора стилей в приложениях. Поле сохраняет локальное состояние силами вызывающего списка.

Уведомления и обратная связь

`SystemInbox` (`@comit/ui-kit/system-inbox`) переиспользует layout и пузырьки переписки, но намеренно не предоставляет send/attachment/composer. Caller передаёт role-bound transport и navigate; внутренние ссылки проходят allowlist. Receipts относятся только к доставленным видимым сообщениям. `useChatUnread` читает подтверждённые счётчики аккаунта, сбрасывает их при смене account ID и повторяет чтение после событий `comit:chat-read`.

`RecruitmentChatList` принимает optional `system` для логотипа, `AppShellHeader` — nullable `secondaryUnreadCount` для badge 99+. `RecruitmentClock` из design отображает RecruitmentDeadline, используя shared weekday helper; business transitions принадлежат серверу. `RejectionFeedback` и чистый `rejectionFeedbackError` задают единые требования подробной ОС во всех формах работодателя.

Область истории и загрузка

`chat-page` ограничивает кабинет высотой окна, `chat-history-viewport` задаёт мягкие края истории с маской и блюром, не перехватывая клики. `RecruitmentConversation` прокручивает собственный список вместо `scrollIntoView`; `SystemInbox` подтверждает чтение через observer с корнем в списке сообщений. Спиннер сохраняет непрерывное вращение при reduced motion: это обратная связь о незавершённой загрузке; декоративные анимации сохраняют общий режим уменьшения движения.

Регрессия `tests/chat-viewport-browser.mjs` проверяет оба кабинета на desktop/mobile с синтетическими API: документ не прокручивается, последнее действие доступно выше мягкого края и мобильной навигации. Дополнительно реальные локальные чаты проверены в 12 сочетаниях роли, типа чата и размера окна.

Ширина списков и поиск

Общий `Select` измеряет подписи вариантов и может открыть список шире поля. Ширина ограничена 560 единицами дизайн-системы и доступной шириной окна с отступом 8 px; позиция учитывает фактическую ширину списка.

Активация встроенного поиска использует общий `discovery-search:focus-within` для обеих ролей.

docs/user-flows.md

Пользовательские сценарии от начала до конца

Три основных сценария — кандидат, работодатель и AI-агент работодателя — с маршрутами API и участвующими сервисами. Пути указаны относительно api-core; браузер вызывает их с префиксом `/api`. Полный список маршрутов — api-reference.md, состояния найма — recruitment.md.

Вход (общий для ролей)

```
sequenceDiagram
  actor U as Пользователь
  participant W as SPA
  participant A as api-core
  participant M as auth-mail-worker
  U-&gt;&gt;W: email
  W-&gt;&gt;A: POST /auth/{role}/code
  A--&gt;&gt;M: durable outbox (production)
  M--&gt;&gt;U: письмо с одноразовым кодом
  Note over A,W: в dev код возвращается как dev_code и подставляется на форму
  U-&gt;&gt;W: код
  W-&gt;&gt;A: POST /auth/{role}/verify
  A--&gt;&gt;W: cookie-сессия {role}
  W-&gt;&gt;A: GET /auth/{role}/me
```

`{role}` — `candidate` или `employer`; роли изолированы и имеют разные cookie. Выход — `POST /auth/{role}/logout`, со всех устройств — `logout-all` (auth.md).

Кандидат

```
sequenceDiagram
  actor C as Кандидат
  participant A as api-core
  participant PW as candidate-profile-worker
  participant ME as matching-engine
  participant TE as testing-engine
  participant VE as verification-engine
  C-&gt;&gt;A: PUT/PATCH /candidate/profile (+ согласия)
  A--&gt;&gt;PW: outbox проекции
  PW-&gt;&gt;ME: PUT /internal/candidates/{id}/profile
  ME-&gt;&gt;ME: candidate worker: векторы, PDF, пул
  C-&gt;&gt;A: GET /candidate/pipeline (статус)
  opt Подтверждение навыков
    C-&gt;&gt;A: /candidate/testing/* (preflight, sessions, answer…)
    A-&gt;&gt;TE: /testing/* с X-Candidate-ID
    TE-&gt;&gt;A: POST /internal/testing/session-result
  end
  opt Внешние факты
    C-&gt;&gt;A: POST /candidate/profile/verifications/{fsp|hh|repository}
    A-&gt;&gt;VE: /verify/*
  end
  A--&gt;&gt;C: приглашение (SSE /candidate/recruitment-events/stream)
  C-&gt;&gt;A: POST /candidate/recruitment/{id}/actions {accept}
  C-&gt;&gt;A: /candidate/recruitment/{id}/chat/*
```

1. **Профиль.** `GET /candidate/profile` возвращает текущий профиль или состояние создания; `PUT` создаёт, `PATCH` правит с `expected_revision`. Резюме можно предзаполнить импортом PDF/фото (`POST /candidate/profile/import`, resume-import.md). Согласие на обработку и показ в подборе отделено от согласия регистрации; согласие на обучение моделей — отдельное и необязательное (candidate-profile.md). 2. **Попадание в пул.** `candidate-profile-worker` отправляет снимок в matching-engine, где candidate worker строит векторы и PDF. Статус — `GET /candidate/pipeline`; после ошибки — `POST /candidate/profile/projection/retry`. 3. **Подтверждение навыков.** `GET /candidate/testing/preflight` показывает доступность попытки и cooldown; `POST /candidate/testing/sessions` создаёт попытку, затем `next`/`answer` до решения, `supervision`/`media`, `finish`, `result`. Результат публикуется доверенным publisher-ом и становится `grade:trusted` evidence. Повтор — через 7 дней, повышение — через 30 (testing-engine.md). История — `GET /candidate/testing-history`, недельное задание — `/candidate/weekly-challenge` (weekly-challenges.md). 4. **Внешние факты.** ФСП (в т.ч. демо-привязка `/candidate/profile/fsp/demo/*`), публичный Git-репозиторий, резюме hh.ru и документы-доказательства (verification.md, fsp-link.md). 5. **Приглашения.** Список — `GET /candidate/recruitment`, события — `GET /candidate/recruitment-events` и SSE-поток. Кандидат видит описание и

зарплату «от–до» до принятия; действия — `view`, `accept`, `decline`, `withdraw`, `interview_accept`/`interview_decline`, `offer_accept`/`offer_decline`. Принятие оффера переводит процесс в `hired` и добавляет запись в опыт работы. 6. **Общение.** Чат процесса — `/candidate/recruitment/{id}/chat/*` (QGramm, chat.md); уведомления платформы и поддержка — системный чат `/candidate/system-chat` (system-inbox.md). 7. **Рекомендации.** `GET /candidate/recommendations/latest` — обезличенные недельные советы по профилю (recommendations.md).

Работодатель

```
sequenceDiagram
  actor E as Работодатель
  participant A as api-core
  participant AS as agents-service
  participant ME as matching-engine
  E-&gt;&gt;A: PATCH /employer/profile (название компании)
  E-&gt;&gt;A: POST /employer/vacancies → PATCH …
  A-&gt;&gt;AS: /internal/vacancies (X-Owner-ID из сессии)
  E-&gt;&gt;A: POST /employer/vacancies/{id}/approve → /publish
  AS--&gt;&gt;ME: agents-worker публикует вакансию; vacancy worker → ready
  ME-&gt;&gt;ME: combine worker → main top-k → rerank worker
  E-&gt;&gt;A: GET /employer/vacancy-drafts/{id}/selections
  E-&gt;&gt;A: POST /employer/vacancy-drafts/{id}/feed → decisions
  ME-&gt;&gt;ME: preference-worker, feed-refill-worker
  E-&gt;&gt;A: POST /employer/vacancy-drafts/{id}/invitations
  E-&gt;&gt;A: POST /employer/recruitment/{id}/actions (interview_*, offer_send)
  E-&gt;&gt;A: GET /employer/recruitment/{id}/contacts (после accept)
```

1. **Компания.** Название хранится в профиле работодателя (`GET/PATCH /employer/profile`); без него приглашение отклоняется (`employer_company_required`). 2. **Вакансия.** Форма или AI-агент редактируют один черновик в agents-service (`/employer/vacancies`, vacancy-crud.md). Публикация — явная цепочка approve → summary → publish; создание и правки сами ничего не публикуют. Снятие (`withdraw`), закрытие (`close`) и удаление доступны там же. 3. **Подборка.** После публикации `agents-worker` передаёт вакансию в matching-engine, vacancy worker готовит её, combine worker строит main top-k (строгий фильтр → гибридный скоринг), rerank worker упорядочивает его активным R□. Готовность — `GET …/ready`, подборки — `GET …/selections` с объяснением факторов попадания (matching.md). 4. **Лента.** `POST …/feed` открывает сессию, `…/feed/impressions` фиксирует показы, `…/feed/decisions` — лайк/дизлайк. Реакции обучают vacancy-local preference-модель (только для кандидатов с training-согласием), feed-refill добирает ленту, в неё встроены research-показы гипотез (preference-learning.md, hypothesis-learning.md, feed-refill.md). Сохранённые и просмотренные — `…/saved`, `…/visited`. 5. **Витрина и поиск.** `POST /employer/candidates/search` и карточка `GET /employer/candidates/{id}` позволяют найти кандидата вне подборки (candidate-showcase.md). 6. **Приглашение.** `POST /employer/vacancy-drafts/{id}/invitations` с описанием и, при необходимости, своей вилкой зарплаты (иначе берётся вилка вакансии). Отказ до приглашения — `…/recruitment/reject`, кандидат его не видит. 7. **Процесс найма.** Собеседования (`interview_propose`, `interview_cancel`, `interview_complete`), оффер (`offer_send`), отказ (`reject`). Контакты открываются только после принятия приглашения через `GET /employer/recruitment/{id}/contacts`. 8. **Статистика и расходы.** `GET /employer/statistics` (employer-statistics.md); начисления по политике `expense-v1` описаны в api.md.

AI-агент работодателя

```
sequenceDiagram
  actor E as Работодатель
  participant A as api-core
  participant AS as agents-service
  participant OW as organization-agent-worker
  participant P as DeepSeek / Jev
  E-&gt;&gt;A: GET /employer/organization-agent/chat
  E-&gt;&gt;A: POST /employer/organization-agent/messages
  A-&gt;&gt;AS: /internal/organization-agent/messages (X-Owner-ID)
  AS--&gt;&gt;OW: durable turn
  OW-&gt;&gt;P: запрос модели
  OW-&gt;&gt;A: POST /internal/organization-agent/tools/{tool}
  A--&gt;&gt;OW: результат в границах владельца
  E-&gt;&gt;A: GET /employer/organization-agent/turns/{turn_id}
  opt Фоновое поручение
    E-&gt;&gt;A: POST /employer/organization-agent/tasks
    OW-&gt;&gt;OW: выполнение по lease, отчёт владельцу
  end
```

- **Черновик вакансии.** `POST /employer/agents/sessions` и `…/turns` ведут редакционный диалог над тем же черновиком; `…/enrich` дополняет требования. `GET /employer/agents/capabilities` сообщает, доступны ли агент и

enrichment; при `AGENTS_MODE=manual` или недоступном провайдере остаётся ручная форма (agents-offline.md). - **Глобальный чат.** Один чат на аккаунт: сообщения, история, память (`…/memory`), документы TXT/MD/PDF (`…/documents`), бюджет (`…/budget`, окно 7 дней). Инструменты агента вызывают api-core от имени владельца и проходят те же проверки доступа, что и кабинет (agents.md). - **Фоновые поручения и офлайн-дублёр.** `…/tasks` создаёт поручение (например, опрос кандидата или согласование собеседования), `…/presence` сообщает присутствие владельца, `…/pending-answers` — вопросы, ждущие решения. Поручения выполняются `organization-agent-worker` независимо от открытой вкладки. - **Jev в ленте.** Агент может просмотреть до 50 карточек с комментарием и предложить решения в границах владельца (agents.md); подсказки Jev при заполнении вакансии — vacancy-suggestions.md.

Оператор поддержки

Оператор входит на `/support/` по `SUPPORT_EMAIL` и `SUPPORT_ACCESS_KEY` (`POST /support/login`, сессия 7 дней), видит обращения `GET /support/conversations` и отвечает в системный чат пользователя (support-console.md).

docs/vacancy-crud.md

Управление вакансиями работодателя

Публичные маршруты `/employer/vacancies` используют ту же запись `agents_service.drafts`, что форма и AI-агент. Второго хранилища вакансий, второго расчёта готовности или скоринга нет. Собственник определяется по сессии работодателя, а не по телу запроса или клиентскому `X-Owner-ID`. UUID вакансии и её исходного черновика совпадают.

Во внутреннем gateway API редакторские CRUD-маршруты имеют namespace `/internal/agents/vacancies`, поскольку `/internal/vacancies` принадлежит matching-проекции. Gateway переводит редакторский namespace в `/internal/vacancies` только при отправке напрямую в agents-service. Публичные `/employer/vacancies` остаются прежними. Все методы, включая DELETE, поддержаны; `/internal/vacancies/:id/ready` продолжает обслуживаться matching.

Метод и путь	Действие
`POST /employer/vacancies`	Создать черновик `{fields}`
`GET /employer/vacancies`	Страница собственных неархивных записей
`GET /employer/vacancies/:draft_id`	Прочитать собственную запись и состояние публикации
`PATCH /employer/vacancies/:draft_id`	Правки `{expected_revision, fields}`
`POST /employer/vacancies/:draft_id/approve`	Проверить ревизию и получить summary
`POST /employer/vacancies/:draft_id/publish`	Подтвердить `{expected_revision, summary_hash}` и поставить публикацию в очередь
`POST /employer/vacancies/:draft_id/close`	Закрыть `{expected_revision}`
`POST /employer/vacancies/:draft_id/withdraw`	Снять открытую вакансию в черновик `{expected_revision}`
`DELETE /employer/vacancies/:draft_id`	Физически удалить черновик или закрытую вакансию `{expected_revision}`

Создание и редактирование не публикуют автоматически. Для первоначальной публикации и для новой версии нужны существующие approve → summary → publish/Create. Контракт полей остаётся `AgentsDraftFields`; смена owner и произвольные поля не принимаются.

PATCH опубликованной записи переводит её в редактирование с новой ревизией. Ранее принятый matching-снимок остаётся опубликованным до подтверждения новой версии; прямые действия работодателя через исходный черновик требуют актуального состояния `created/accepted`. Старый маршрут `/vacancy-drafts/:id` сохраняет ограничение на редактирование уже опубликованной записи; для ревизии используется новый `/vacancies/:id`.

Снятие (`withdraw`) переводит `open` в `draft`, увеличивает CAS-ревизию и отменяет устаревшие публикационные задания. Сохранённые кандидаты и предыдущие показы ленты остаются. Новую ленту и refill для неактивной вакансии matching не создаёт. Повторная публикация проходит approve → summary → publish; approve неизменённого снятого черновика создаёт новую ревизию, строго новее inactive fence.

Закрытие (`close`) окончательно: запрещены редактирование, approve и publish через любой редакторский маршрут, включая agent tools. Закрытие допускает незавершённую публикацию и инвалидирует её lease; новый durable job содержит `status=closed` и более высокую `source_revision`. Снимок строится из последней опубликованной версии, если она есть.

DELETE разрешён только для `draft` и `closed`. Он удаляет исходную запись, связанные vacancy-agent sessions, сообщения, tool journal и jobs. Ответ совместим с `DraftView`: финальный снимок с `archived=true` и следующей ревизией; дальнейший GET возвращает 404. Withdraw/close сохраняют exact owner-scoped ответ CAS в `vacancy_lifecycle_receipts`; повтор того же expected revision и action возвращает этот ответ. `GET /internal/vacancies/:id/lifecycle/:expected_revision/:action` позволяет прочитать подтверждение без вывода из текущего статуса. Receipts удаляются вместе с вакансией. Сервис хранит только tombstone (`vacancy_id`, owner, source revision, время), без полей вакансии. `GET /internal/vacancies/:id/deletion` возвращает владельцу `{vacancy_id,source_revision,deleted:true}` для восстановления durable операции после неизвестного сетевого результата.

Matching имеет отдельные owner-scoped маршруты: `POST /internal/vacancies/:id/deactivate` с `{owner_id,source_revision,status: "draft" | "closed"}` и `DELETE /internal/vacancies/:id` с `{owner_id,source_revision}`. Они используют общий pipeline lock, монотонный fence и идемпотентный результат. Deactivate убирает ready snapshot и leases, сохраняя saved/exposures. DELETE удаляет весь vacancy-owned graph matching/rerank/feed/preferences/hypotheses/learning и оставляет минимальный tombstone; старые intake и in-flight jobs не могут воскресить запись. Общие кандидаты, registry, модели и artifact receipts не удаляются. Gateway координирует сервисы через HTTP и durable retries; прямых межсервисных SQL-мутаций нет.

Миграции lifecycle: agents `010_vacancy_lifecycle.sql`, matching `016_vacancy_lifecycle.sql`. Их требуется применить перед включением новых операций. API-owned recruitment/chat очищаются в gateway; agents/matching не обращаются к их таблицам.

Страницы и поиск витрины

`GET /employer/vacancies?limit=50&cursor=` использует keyset `(created_at DESC, draft_id DESC)`. Ключи создания неизменяемы, поэтому правки записи не перемещают её между страницами. Ответ: `{items,limit,has_more,next_cursor}`. Cursor привязан к owner, неправильный cursor или сочетание cursor с ненулевым offset возвращают 409. Новые записи перед границей не добавляются в продолжение старого обхода. Для обратной совместимости принимается `offset` до 1 000 000; старый список `/employer/vacancy-drafts` также сохраняется.

В `POST /employer/candidates/search` поле `filters.vacancy_id` принимает canonical UUID собственной открытой опубликованной вакансии. Gateway проверяет исходный `created/accepted`, `business_status=open`, отсутствие архива и matching readiness с тем же owner. Затем передаёт owner из сессии matching-сервису, который применяет фильтры вакансии. Общий поиск без vacancy_id по-прежнему не требует вакансии.

Миграция агента: `004_vacancy_management.sql`. Генератор контрактов: `PYTHONPATH=services/agents-service/src python tests/generate_agents_contract.py`. Изменения DTO внесены через Pydantic, TypeScript/OpenAPI генерируются.

Проверки БД и lifecycle: `PYTHONPATH=services/agents-service/src AGENTS_TEST_DATABASE_URL= python -m pytest services/agents-service/tests/test_vacancy_management.py services/agents-service/tests/test_store.py services/agents-service/tests/test_api.py -q`.

docs/vacancy-suggestions.md

Требования вакансии из описания

После первой формы редактор сохраняет черновик и вызывает существующий Jev-контур: `POST /api/employer/vacancy-drafts/{id}/enrich` с `expected_revision`, затем читает `/api/employer/agents/jobs/{id}`. Провайдер получает описание и выбранные параметры, предлагает только координаты действующей схемы. Работодатель проверяет уровни во вкладках «Стек», «Хард», «Софт» до публикации.

- Используются существующие серверные кэш, очередь, ограниченные повторы и проверка схемы. Повтор enqueue одной ревизии идемпотентен. - Неизменённые группы требований не отправляются как ручные правки. Заданные человеком уровни сохраняют приоритет над Jev; предложение не заменяет их. - Ожидание в форме ограничено 30 опросами с интервалом секунду (время HTTP-запросов дополнительно). При недоступности сервиса, ошибке или превышении ожидания доступен ручной редактор без придуманных значений. - Перед открытием проверки выполняется пустой CAS patch: он повышает ревизию и делает ещё работающий job устаревшим. Поэтому поздний ответ не меняет требования после ручной проверки. Гонка с завершением worker повторяется до трёх раз; чужие ручные изменения требуют повторно открыть черновик. - Индикатор возле описания оценивает **только длину**, не смысловое качество: менее 160 символов — красный; 160–399 — жёлтый; от 400 — зелёный. Пробелы по краям не считаются; лимит формы — 12 000 символов.

Автоматические проверки: `pnpm --filter @comit/web-employer test` (length, provenance-preserving patches, cached success, timeout/ambiguous request, CAS race, concurrent manual edits). Доступность живого Jev и качество его вывода проверяются отдельно на стенде; модульные тесты покрывают логику формы.

Проверка реального Jev

11.10.2026 локальный Jev `/health` вернул `ready`; реальный durable enrichment job выполнил два inference-запроса, следующий идентичный job получил owner-scoped cache без повторного inference. При этом локальная модель предложила одинаковый положительный уровень всем 37 координатам, включая явно исключённые навыки, а проверка на русском дала положительные требования с уверенностью около 0,25–0,27. Итог: транспорт и кэш подтверждены, **качество автозаполнения оценивается на следующем этапе** с production-моделью.

Чтобы такой ответ не попадал в вакансию, адаптер `laya-requirements-v2` отклоняет объявленный degraded/fallback, распределение с вероятностью выбранного уровня < 0,5, переданную уверенность < 0,5 и одинаковое положительное заполнение всего набора от 8 координат. Новая версия исключает использование старого кэша. Эти проверки отсеивают сомнительный ответ; калибровка качества модели — следующий этап. При отклонённом ответе доступно ручное заполнение. По решению владельца проекта Jev остаётся основным провайдером: проверенная локальная модель отличается от будущей production-модели, замена на DeepSeek не предусмотрена. Качество production-автозаполнения оценивается после подключения фактической модели.

docs/verification.md

Внешняя верификация кандидата

Контур внешней верификации отделяет provider facts от identity и решений matching. Кандидат вызывает API от своей authenticated candidate-сессии; account id берётся только из session и никогда не передаётся в `services/verification-engine`.

Провайдеры

`services/verification-engine` (внутренний порт `8105`; на хосте только loopback `127.0.0.1:${VERIFICATION_PORT:-28105}`) предоставляет:

- `POST /verify/fsp` — demo origin `mock` обращается к существующему integration-engine FSP registry. `live_unbound` возвращает `pending` с `fsp_origin_unbound`: реальный FSP identity binding не выдумывается. - Demo authorization flow использует только fixture identities `fsp-001`/`fsp-002`: code short-lived и одноразовый, state связан с candidate account и выбранным fixture на стороне API, callback allowlist фиксирован. Token exchange требует отдельный `FSP_DEMO_INTERNAL_TOKEN`; registry bulk импортирует stable achievement claim IDs с immutable `provider_version`. Импортированный achievement получает `confirmed` только внутри synthetic demo registry, отдельный FSP binding остаётся `partial`; карточка помечает это как `Демо-реестр ФСП`, а ownership реального FSP аккаунта остаётся `false`. - `POST /verify/repository` — разрешены публичные GitHub, GitLab, Bitbucket, GitVerse и SourceCraft URL. Connector выполняет bounded shallow bare clone, `ls-tree` реального Git дерева и проверяет непустой blob; HTML existence не принимается. Поле `authorship_proven` всегда `false`; contribution narrative остаётся заявленным текстом кандидата и попадает в resume только вместе с этим статусом. - `POST /verify/hh` — read-only `GET /resumes/{id}` с OAuth credential только из provider environment. Без `HH_API_TOKEN` отвечает `503 hh_token_unavailable`; токен не логируется и не заменяется demo-identity. Ответ может сопоставиться только с текущим experience claim и не является ownership proof. Контракт HH описан в официальной документации API.

Provider response не содержит candidate id. API вычисляет SHA-256 от canonical input, сохраняет его в `candidate_profile_evidence` и атомарно повышает source revision, чтобы matching получил новый snapshot через существующий outbox. При изменении исходного profile input hash меняется, а старое подтверждение становится `self_reported`.

API-контуры

Демо-привязка начинается с `POST /candidate/profile/fsp/demo/authorize`: `expected_revision` и `demo_fixture_id` выбирают синтетический профиль реестра. Ответ содержит `authorize_url`, `state`, срок действия и callback. Будущий клиент открывает этот URL как отдельный контур ФСП; реестр имитирует вход выбранного демонстрационного пользователя и выдаёт одноразовый код. `POST /candidate/profile/fsp/demo/callback` принимает `expected_revision`, `state` и `code`, проверяет владельца состояния, обменивает код с реестром и атомарно сохраняет ФСП ID и все достижения. Повторный импорт сохраняет идентификаторы достижений. Для смены уже связанного ФСП профиля сначала требуется отвязка; при отвязке импортированные подтверждения перестают действовать.

`POST /candidate/profile/verifications/fsp`, `/repository` и `/hh` требуют `expected_revision`, а ownership проверяется candidate session. FSP evidence привязан к текущему `fields.fsp_id`; repository evidence привязан к `claim_kind`/`claim_id` и canonical URL/description. Любое изменение или удаление claim отбрасывает старую запись при следующей projection. Provider token между API и verification-engine обязателен и проверяется fail-closed через `X-Internal-Token`.

В кабинете кандидата раздел «ФСП и GitHub» проверяет сохранённые проекты через `POST /candidate/profile/verifications/repository`: передаёт текущую ревизию, серверный ID проекта, ссылку и описание вклада. Кнопка доступна для публичной HTTPS-ссылки на корень GitHub-репозитория и непустого описания. Суффикс `.git` и завершающий слеш нормализуются при сравнении со ссылкой сохранённого проекта; описание и ID должны совпадать. Результат берётся из серверного evidence, показывается дата проверки и явное ограничение «Авторство не подтверждено». При смене ссылки или описания прежний результат перестаёт отображаться. Обычные ссылки проектов, опыта и достижений проверяются формой как HTTP(S)-URL и открываются безопасно; это не проверка существования страницы или достоверности опыта.

Git-проверка успешного публичного дерева использует ограниченный кэш verification-engine: по canonical URL, по умолчанию 60 секунд и до 256 записей (настраиваемые пределы: 3600 секунд и 2048 записей). Кэш содержит только факты публичного репозитория, без описания вклада или личности кандидата; описание добавляется к ответу отдельно. Недоступность и отклонение не кэшируются, повторная проверка возможна сразу. Загрузка кабинета не запускает Git-запросы; сохранённый evidence доступен при недоступности провайдера, а новая проверка возвращает понятную ошибку без изменения проекта.

`POST /candidate/profile/verification-documents` принимает bounded canonical base64 payload для `claim_kind`/`claim_id`, сохраняет AES-256-GCM ciphertext при наличии `VERIFICATION_DOCUMENT_KEY` и возвращает только metadata со статусом `pending`; upload сам по себе не подтверждает документ. GET списка и download доступны только владельцу.

Migration `apps/api/migrations/007_candidate_verification.sql` добавляет encrypted document storage; API006 остаётся зарезервированной operations migration. Migration runner применяет 007 checksum-safe способом вместе с остальными API migrations.

Matching projection переносит только allowlisted FSP/repository/HH fields в public profile и PDF: synthetic FSP rank/rating/events, repository URL/nonempty fact/contribution narrative и ограниченные HH resume/experience facts. Contacts, provenance, account identity и authorship assertion не попадают в employer projection.

Проверка

```
PYTHONPATH=services/verification-engine/src pytest -q services/verification-engine/tests
pnpm --filter @comit/shared typecheck
pnpm --filter @comit/api typecheck
pnpm --filter @comit/api exec tsx --test tests/candidate-verification-schema.test.ts
```

PostgreSQL-проверки используют отдельную синтетическую БД через `VERIFICATION_TEST_DATABASE_URL`. Сквозной HTTP-сценарий `tests/fsp_demo_acceptance.py` использует тот же изолированный стенд и переменные, что контур ввода профиля: реальные OTP-сессии, demo state/code exchange, импорт всех достижений, outbox, Harrier 640, карточку и PDF. Проверка прошла для двух достижений: чужой аккаунт и повтор кода отклоняются, повторный импорт не создаёт дублей, PDF содержит отметку демо-реестра и скрывает контакты.

Контейнер проверен отдельно: health, отказ без сервисного токена, обращение к демо-ФСП, явная недоступность HH без токена и shallow Git-проверка реального публичного репозитория. Контейнер содержит Git и CA-сертификаты; Git-процесс ограничен временем, размером временного каталога и объёмом вывода.

В compose API направляет запросы через `VERIFICATION_ENGINE_URL=http://verification-engine:8105`, а verification-engine обращается к `INTEGRATION_ENGINE_URL=http://integration-engine:8103`. Без service token, `FSP_DEMO_INTERNAL_TOKEN`, `INTEGRATION_ENGINE_URL`, `HH_API_TOKEN` или `VERIFICATION_DOCUMENT_KEY` соответствующие paths безопасно деградируют в явные 503; demo mock использует только synthetic registry integration-engine.

docs/weekly-challenges.md

Еженедельная практика

Кандидат открывает «Задание недели» в резюме: три параметризованных вопроса по данным и логике, одна отправка за календарную неделю UTC. Два верных ответа из трёх дают отметку активности. Новый набор доступен каждый понедельник 00:00 UTC без ручного запуска или планировщика; интерфейс показывает границу в локальном времени браузера.

Это практика платформы и сигнал активности; грейд подтверждается отдельным тестом, а задания от работодателей — в плане развития. Варианты параметризованы по аккаунту и неделе; расширение банка и защита от нескольких аккаунтов — следующий этап. Повторная отправка возвращает сохранённый результат.

`GET /candidate/weekly-challenge`, `POST /candidate/weekly-challenge/start`, `POST /candidate/weekly-challenge/submit` требуют сессию кандидата, а запись — допустимый Origin. Ответ содержит только вопросы/варианты и итоговое число верных ответов. Ключи ответов остаются на сервере. `candidate_weekly_challenges` имеет уникальную пару кандидат/неделя; запись результата, evidence и проекция выполняются одной транзакцией с блокировкой профиля. Отозванное согласие на обработку запрещает участие.

Сервер создаёт `external:weekly_challenge:current`, срок — следующий понедельник. Повторные прохождения не накапливают бонус. В matching применяется только среди близких по основному score кандидатов, без изменения категории и базового скоринга; режим активации и границы описаны в matching.md. В shadow-режиме отметка сохраняется и измеряется, порядок не меняется. Это дозированный сигнал активности; профессиональный уровень подтверждается грейд-тестом.

Почему задание недели — без прокторинга

Задание недели — не проверка грейда и не экзамен: это формат кнопки «Я в сети», который показывает системе, что кандидат активно ищет работу и замотивирован. Прокторинг (детекция лица, запись экрана) здесь нерационален по построению:

- **Цель — неподдельный человеческий клик, а не личность решающего.** Задание подтверждает, что сигнал активности исходит от человека, а не от скрипта; для этого достаточно трёх параметризованных вопросов с серверными ключами ответов. - **Списывать дольше, чем решать.** Задание настолько короткое, что поиск ответа на стороне или через LLM стоит дороже честного решения — читерская стратегия проигрывает по времени, то есть стимул обходить проверки отсутствует. - **Цена ошибки нулевая для статуса.** Задание не подтверждает и не понижает грейд, не меняет категорию и базовый скоринг — максимизировать выгоду честным путём проще, чем обманывать.

Полный прокторинг зарезервирован за грейд-тестом, где на кону подтверждение уровня (testing-design.md); в задании недели он дал бы накладные расходы и трение без защитной ценности.

docs/welcome-ui.md

Общая входная страница и публичная витрина COMIT

`apps/welcome` реализует главную страницу Figma `544:7221` и публичные вкладки вакансий `544:7364` / соискателей `544:7635`. Используются исходные фоновые изображения, SVG и шрифты, уже подключённые на главной. Шапка, навигация с анимацией, поля, модальное окно, теги, карточки вакансий взяты из общего `@comit/ui-kit`; второй набор аналогичных компонентов не создаётся.

Главная доступна по `/`; кнопка витрины открывает `#/showcase/vacancies`, переключение соискателей — `#/showcase/candidates`. Логотип в шапке витрины и обоих кабинетов ведёт на общую главную `/`; в локальном Vite — на 5176 того же хоста (или `VITE_WELCOME_URL`). «Войти» в шапке витрины возвращает на `#/`. Иконка входа — оригинальный экспорт Figma `93782.svg`, включённый в общие ресурсы как `public-login.svg`.

Кнопки ролей ведут в существующие приложения `/candidate/` и `/employer/`. Их собственный запуск проверяет роль сессии и показывает кабинет либо общий компонент входа; welcome не хранит и не копирует сессии. В режиме Vite адреса используют текущие хост и протокол, порты кандидата 5173 и работодателя 5174. `VITE_CANDIDATE_URL` и `VITE_EMPLOYER_URL` позволяют указать другие полные базовые URL. Главная запускается на 5176. Для локального кандидата на 5177 используется `VITE_CANDIDATE_URL=http://127.0.0.1:5177/candidate/`.

Витрина получает реальные страницы `GET /api/public/showcase/vacancies` и `GET /api/public/showcase/candidates`. Vite проксирует `/api` на локальный API 8080. Правила публикации, анонимизации и DTO описаны в public-showcase.md. Публичные кандидаты представлены направлением, оценённой категорией, городом, навыками и зарплатной вилкой; имена, контакты, PDF и внутренние ID не выдаются. Вакансии показываются только при актуальной опубликованной версии и открытом состоянии. Ошибки, пустые ответы и загрузка отображаются явно.

Отдельные кнопки со стрелками на карточках публичной витрины не показываются. Карточка открывает только окно «Для этого действия требуется войти». На вкладке вакансий первой идёт кнопка кандидата, на вкладке соискателей — работодателя. Закрытые API деталей, резюме и откликов не вызываются. Окно поддерживает Escape, удержание и восстановление фокуса; ссылки ролей используют те же адреса, что главная.

Фильтры направления, грейда и стека и текстовый поиск передаются серверу. Сортировка — по дате публикации, поскольку публичный контракт не содержит частоты использования. Фильтры сохраняются отдельно для двух вкладок через `PersistentStateScope`. Пагинация использует серверный курсор; смена фильтров исключает применение устаревших запросов. На 1920 px вакансии расположены в три колонки, на 1024 — в две, на 390 — в одну.

Проверки:

- `pnpm --filter @comit/web-welcome typecheck` - `pnpm --filter @comit/web-welcome build` - `PLAYWRIGHT_MODULE=/absolute/path/playwright/index.mjs node tests/welcome-showcase-browser.mjs`

Браузерный тест использует синтетические ответы API без действий с настоящими аккаунтами: проверяет маршруты, порядок ролей, запрет деталей, пагинацию, фильтры после перезагрузки, ошибки и геометрию на 1920, 1024 и 390 px. Проверка настоящих публичных GET выполняется отдельно на запущенных API и matching-engine.

docs/yandex-oauth.md

Вход через Яндекс ID

Сервер использует authorization-code flow. Кнопка в dev всегда отключена. В production она становится доступна после отметки согласия и положительного ответа `/api/auth//providers`; при отсутствии конфигурации остаётся вход по почте.

Настройка приложения в портале Яндекса

1. Войдите под постоянным аккаунтом владельца сервиса на страницу создания приложения для авторизации. Выберите «Для авторизации пользователей», название `Comit`, логотип и рабочую контактную почту владельца. 2. На шаге платформ выберите «Веб-сервисы». В Redirect URI внесите **оба** точных адреса: - `https://comit.droidje.com/api/auth/candidate/yandex/callback` - `https://comit.droidje.com/api/auth/employer/yandex/callback` 3. В доступах выберите только «Адрес электронной почты» (`login:email`). Фото, телефон, имя и дата рождения для этого входа не нужны. 4. Сохраните приложение. На карточке приложения возьмите Client ID и Client secret. Секрет храните только в окружении сервера. Для внешних пользователей выполните верификацию сервиса в Яндекс OAuth; до этого Яндекс может показывать предупреждение. 5. Не используйте тип «Для доступа к API или отладки»: он не предназначен для пользовательского входа и не поддерживает нужные callback.

Поля и последовательность сверены с документацией регистрации. Токен передаётся в запрос информации о пользователе через заголовок `Authorization: OAuth`, без токена в URL.

Окружение API

После применения миграции `022_yandex_oauth.sql` передайте в контейнер API:

```
NODE_ENV=production
YANDEX_OAUTH_ENABLED=true
YANDEX_OAUTH_CLIENT_ID=&amp;lt;Client ID из портала&amp;gt;
YANDEX_OAUTH_CLIENT_SECRET=&amp;lt;Client secret из портала&amp;gt;
YANDEX_OAUTH_SITE_ORIGIN=https://comit.droidje.com
AUTH_ALLOWED_ORIGINS=https://comit.droidje.com
AUTH_COOKIE_SECURE=true
```

`AUTH_SECRET` остаётся обязательным по существующему контракту. Значения Client ID/secret не попадают во frontend. В dev `YANDEX_OAUTH_ENABLED` не включает провайдера. Если opt-in, один из секретов или HTTPS origin отсутствует, discovery возвращает `yandex: false`; email-вход продолжает работать.

После настройки владельцем проверьте `GET https://comit.droidje.com/api/auth/candidate/providers` и employer-вариант: ожидается `{"yandex":true}`. Затем пройдите реальный вход в браузере отдельно для каждой роли. Нельзя зарегистрировать один email в двух ролях.

Защита и совместимость

Начало входа — POST с текущим согласием `account-v1` и доверенным Origin. Случайное состояние живёт 10 минут, связывается с HttpOnly/Secure/SameSite=Lax cookie браузера и ролью. Callback потребляет состояние в PostgreSQL до обращения к провайдеру; повторное получение кода и параллельные callback не создают повторную сессию. Запросы к провайдеру имеют таймаут, фиксированный HTTPS адрес и запрет перенаправлений; тело ошибки/токены не выводятся. Fastify request logging отключён для callback, чтобы code/state не попали в URL-логи приложения; при настройке внешнего reverse proxy также исключите query string callback из access log.

Аккаунт связывается с устойчивым Yandex `id`, а не автоматически с совпадающим email. Если email уже зарегистрирован в Comit, первый OAuth-вход получает `oauth_email_conflict`: используйте существующий вход по почте. Привязка провайдера к существующему аккаунту — отдельный будущий контракт; она здесь не имитируется. При последующем OAuth-входе смена email у провайдера не переносит связь на другой аккаунт. Ошибки показываются на форме входа; email-вход доступен при отказе пользователя или недоступности Яндекса.

Callback использует публичный `/api/` prefix nginx; backend маршруты начинаются с `/auth/`. URI регистрации должны совпадать с публичными адресами выше. Изменения SMTP и фактическая настройка портала/production не входят в локальную реализацию.

Проверка регистрации 11.10.2026

Провайдер принял исправленную пару Client ID/secret: запрос с заведомо несуществующим кодом вернул `invalid_grant`, а не `invalid_client`; access token не выдавался. Публичные метаданные подтверждают `login:email` и основной callback кандидата. Поле `callback` содержит один основной адрес, поэтому не позволяет проверить весь список Redirect URI; наличие обоих адресов подтверждено владельцем приложения. Внутренние OAuth-тесты с одноразовым state и реальным PostgreSQL прошли (5/5). Реальный браузерный вход и production-конфигурация в эту проверку не входят; локальный dev по-прежнему не включает провайдера. Секреты в репозитории отсутствуют.