

## LISTADO DE ATRIBUTOS HTML CON SU CORRESPONDIENTE DTD

**Nota:** Este documento es parte de una traducción al castellano de la Recomendación del W3C "HTML 4.01 Specification". *Leyendas:* **Desaprobado**, **Loose DTD** (DTD Transicional), **Frameset DTD** (DTD de Documentos con Marcos)

Nº	NOMBRE DEL ATRIBUTO	ETIQUETAS A LAS CUALES SE LES PUEDE APLICAR EL ATRIBUTO	DTD	COMENTARIO DEL ATRIBUTO
1	abbr	TD, TH		Abreviatura de celda de cabecera
2	accept-charset	FORM		Lista de codificaciones de caracteres soportadas
3	accept	FORM, INPUT		Lista de tipos MIME para subir ficheros
4	accesskey	A, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL, LEGEND, TEXTAREA		Caracter de la tecla de accesibilidad
5	action	FORM		Procesador de formulario en servidor
6	align	CAPTION	L	Título de una tabla
7	align	APPLET, IFRAME, IMG, INPUT, OBJECT	L	Alineación vertical u horizontal
8	align	LEGEND	L	Leyenda de un grupo de campos (fieldset)
9	align	TABLE	L	Posición de la tabla respecto a la ventana
10	align	HR	L	Alineación horizontal del HR
11	align	DIV, H1, H2, H3, H4, H5, H6, P	L	Alineación de texto
12	align	COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR		
13	alink	BODY	L	Color de vínculos seleccionados
14	alt	APPLET	L	Descripción corta o texto alternativo
15	alt	AREA, IMG		Descripción corta o texto alternativo
16	alt	INPUT		Descripción corta o texto alternativo
17	archive	APPLET	L	Lista de archivos separados por comas
18	archive	OBJECT		Lista de URIs separados por espacios
19	axis	TD, TH		Lista de cabeceras relacionadas separadas por comas
20	background	BODY	L	Textura de fondo del documento
21	bgcolor	TABLE	L	Color de fondo de las celdas
22	bgcolor	TR	L	Color de fondo de una fila

23	bgcolor	TD, TH	L	Color de fondo de una celda
24	bgcolor	BODY	L	Color de fondo del documento
25	border	TABLE		Controla el ancho del marco que rodea una tabla
26	border	IMG, OBJECT	L	Ancho del borde de la imagen u objeto
27	cellpadding	TABLE		Espacio dentro de celdas
28	cellspacing	TABLE		Espacio entre celdas
29	char	COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR		Caracter de alineación, ej. Char = ' : '
30	charoff	COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR		Offset para carácter de alineación
31	charset	A, LINK, SCRIPT		Codificación de caracteres del recurso vinculado
32	checked	INPUT		Para botones de radio y casillas de verificación
33	cite	BLOCKQUOTE, Q		URL del documento o mensaje fuente
34	cite	DEL, INS		Información sobre la razón del cambio
35	class	Todos los elementos excepto BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE		Lista de clases separadas por espacios
36	classid	OBJECT		Identifica una implementación
37	clear	BR	L	Control del flujo de texto
38	code	APPLET	L	Archivo de clase applet
39	codebase	OBJECT		URL base para classid, data, archive
40	codebase	APPLET	L	URL base opcional para applet
41	codetype	OBJECT		Tipo de contenido para code
42	color	BASEFONT, FONT	L	Color del texto
43	cols	FRAMESET	F	Lista de longitudes, por defecto: 100% (1 col)
44	cols	TEXTAREA		
45	colspan	TD, TH		Número de columnas abarcado por celda
46	compact	DIR, DL, MENU, OL, UL	L	Espacio reducido entre objetos
47	content	META		Información asociada
48	coords	AREA		Lista de longitudes separadas por coma
49	coords	A		Para usar con mapas de imágenes en el cliente

50	data	OBJECT		Referencia a datos del objeto
51	datetime	DEL, INS		Fecha y hora del cambio
52	declare	OBJECT		Declara el objeto pero no lo crea
53	defer	SCRIPT		Permite retrasar la ejecución del script
54	dir	Todos los elementos excepto APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FRAME, FRAMESET, IFRAME, PARAM, SCRIPT		Dirección de texto débil / neutral
55	dir	BDO		Direccionalidad
56	disabled	BUTTON, INPUT, OPTGROUP, OPTION, SELECT, TEXTAREA		No disponible en este contexto
57	enctype	FORM		
58	face	BASEFONT, FONT	L	Lista de nombres de fuentes separados por coma
59	for	LABEL		Empareja según valor de campo ID
60	frame	TABLE		Qué partes del marco representar
61	frameborder	FRAME, IFRAME	F	Pintar bordes del marco
62	headers	TD, TH		Lista de id's de celdas de encabezado
63	height	IFRAME	L	Altura del marco
64	height	TD, TH	L	Altura de una celda
65	height	IMG, OBJECT		Nueva altura
66	height	APPLET	L	Altura inicial
67	href	A, AREA, LINK		URL del recurso vinculado
68	href	BASE		URL que actúa como base
69	hreflang	A, LINK		Código de idioma
70	hspace	APPLET, IMG, OBJECT	L	Espacio de relleno horizontal
71	http-equiv	META		Nombre de encabezado HTTP de respuesta
72	id	Todos los elementos excepto BASE, HEAD, HTML, META, SCRIPT, STYLE, TITLE		ID único en todo el documento
73	ismap	IMG, INPUT		Usar mapa de imágenes en servidor
74	label	OPTION		Para usar en menús jerárquicos
75	label	OPTGROUP		Para usar en menús jerárquicos

76	lang	Todos los elementos excepto APPLET, BASE, BASEFONT, BR, FRAME, FRAMESET, IFRAME, PARAM, SCRIPT		Código de idioma
77	language	SCRIPT	L	Nombre del lenguaje predefinido de scripts
78	link	BODY	L	Color de los vínculos
79	longdesc	IMG		Vínculo a descripción larga (complementa a alt)
80	longdesc	FRAME, IFRAME	F	Vínculo a descripción larga (complementa a title)
81	marginheight	FRAME, IFRAME	F	Altura del margen en píxeles
82	marginwidth	FRAME, IFRAME	F	Ancho del margen en píxeles
83	maxlength	INPUT		Máximo de caracteres para campos de texto
84	media	STYLE		Diseñado para usar con estos medios
85	media	LINK		Para representar en estos medios
86	method	FORM		Método HTTP usado para enviar el formulario
87	multiple	SELECT		Por defecto es selección simple
88	name	BUTTON, TEXTAREA		
89	name	APPLET	L	Permite a los applets encontrarse entre sí
90	name	SELECT		Nombre del campo
91	name	FORM		Nombre del formulario, para los scripts
92	name	FRAME, IFRAME	F	Nombre del marco, para designarlo como destino
93	name	IMG		Nombre de la imagen, para los scripts
94	name	A		Vínculo destino con nombre
95	name	INPUT, OBJECT		Enviar como parte del formulario
96	name	MAP		Para su referencia por usemap
97	name	PARAM		Nombre de propiedad
98	name	META		Nombre de metainformación
99	nohref	AREA		Esta región no tiene acción
100	noresize	FRAME	F	Permitir a los usuarios redimensionar marcos
101	noshade	HR	L	

102	nowrap	TD, TH	L	Suprimir ajuste automático de líneas
103	object	APPLET	L	Archivo applet serializado
104	onblur	A, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL, SELECT, TEXTAREA		El elemento perdió el foco
105	onchange	INPUT, SELECT, TEXTAREA		El valor del elemento fue modificado
106	onclick	Todos los elementos excepto APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE		Se hizo clic con un botón del Mouse
107	ondblclick	Todos los elementos excepto APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE		Se hizo doble clic con un botón del Mouse
108	onfocus	A, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL, SELECT, TEXTAREA		El foco se dirigió hacia el elemento
109	onkeydown	Todos los elementos excepto APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE		Se pulsó una tecla
110	onkeypress	Todos los elementos excepto APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE		Una tecla fue pulsada y soltada
111	onkeyup	Todos los elementos excepto APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE		Una tecla fue soltada
112	onload	FRAMESET	F	Todos los marcos fueron cargados
113	onload	BODY		El documento fue carga
114	onmousedown	Todos los elementos excepto APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE		Se pulsó un botón del Mouse
115	onmousemove	Todos los elementos excepto APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE		Un Mouse se movió al interior del elemento
116	onmouseout	Todos los elementos except APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE		Un Mouse se quitó de encima del elemento
117	onmouseover	Todos los elementos excepto APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE		Un Mouse se movió encima del elemento
118	onmouseup	Todos los elementos excepto APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE		Se soltó un botón del Mouse
119	onreset	FORM		El formulario fue reinicializado

120	onselect	INPUT, TEXTAREA		Se seleccionó parte de un texto
121	onsubmit	FORM		El formulario fue enviado
122	onunload	FRAMESET	F	Se quitaron todos los marcos
123	onunload	BODY		El documento ha sido quitado
124	profile	HEAD		Diccionario con nombres de metainformación
125	prompt	ISINDEX	L	Mensaje indicador
126	readonly	TEXTAREA		No disponible en este contexto
127	readonly	INPUT		Para texto y contraseñas
128	rel	A, LINK		Tipos de vínculos directos
129	rev	A, LINK		Tipos de vínculos inversos
130	rows	FRAMESET	F	Lista de longitudes, por defecto: 100% (1 fila)
131	rows	TEXTAREA		No disponible en este contexto
132	rowspan	TD, TH		Número de filas abarcado por la celda
133	rules	TABLE		Líneas de división entre filas y columnas
134	scheme	META		Seleccionar forma de contenido
135	scope	TD, TH		Campo de aplicación de una celda de cabecera
136	scrolling	FRAME, IFRAME	F	Ver barra de desplazamiento o no
137	selected	OPTION		
138	shape	AREA		Controla la interpretación de las coordenadas
139	shape	A		Para usar con mapas de imágenes en el cliente
140	size	HR	L	
141	size	FONT	L	Tamaño de fuente
142	size	INPUT		Específico de cada tipo de campo
143	size	BASEFONT	L	Tamaño de fuente base para elementos FONT
144	size	SELECT		Filas visibles
145	span	COL		Los atributos de COL afectan a N columnas
146	span	COLGROUP		Número de columnas por defecto en el grupo

147	src	SCRIPT		URL del script externo
148	src	INPUT		para campos con imágenes
149	src	FRAME, IFRAME	F	Fuente del contenido del marco
150	src	IMG		URL de la imagen a incluir
151	standby	OBJECT		Mensaje a mostrar mientras se carga
152	start	OL	L	Número inicial de la secuencia
153	style	Todos los elementos excepto BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE		Información de estilo asociada
154	summary	TABLE		Propósito/estructura para salida por voz
155	tabindex	A, AREA, BUTTON, INPUT, OBJECT, SELECT, TEXTAREA		Posición en el orden de tabulación
156	target	A, AREA, BASE, FORM, LINK	L	Representar en este marco
157	text	BODY	L	Color del texto del documento
158	title	Todos los elementos excepto BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, TITLE		Título consultivo
159	type	A, LINK		Tipo de contenido consultivo
160	type	OBJECT		Tipo de contenido para los datos
161	type	PARAM		Tipo de contenido para el valor cuando valuetype=ref
162	type	SCRIPT		Tipo de contenido para lenguaje de scripts
163	type	STYLE		Tipo de contenido para lenguaje de estilos
164	type	INPUT		Tipo de control a usar
165	type	LI	L	Estilo de objeto de lista
166	type	OL	L	Estilo de numeración
167	type	UL	L	Estilo de gráfico de lista
168	type	BUTTON		Para usar como botón de formulario
169	usemap	IMG, INPUT, OBJECT		Usar mapa de imágenes en el cliente
170	valign	COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR		Alineación vertical en celdas
171	value	INPUT		Especificar para radio botones y casillas de verificación
172	value	OPTION		Por defecto el contenido del elemento

173	value	PARAM		Valor de propiedad
174	value	BUTTON		Se manda al servidor cuando se envía
175	value	LI	L	Reinicializar número de secuencia
176	valuetype	PARAM		Cómo interpretar el valor
177	version	HTML	L	Constante
178	vlink	BODY	L	Color de los vínculos visitados
179	vspace	APPLET, IMG, OBJECT	L	Espacio vertical
180	width	HR	L	Ancho del HR
181	width	IFRAME	L	Ancho del marco
182	width	IMG, OBJECT		Nueva anchura
183	width	TABLE		Ancho de la tabla
184	width	TD, TH	L	Ancho de la celda
185	width	APPLET	L	Ancho inicial
186	width	COL		Especificación del ancho de la columna
187	width	COLGROUP		Ancho por defecto de los COLs contenidos
188	width	PRE	L	