Bemerkungen							a												
Werkstoff	1.) nichtr.Fed.St.Dr. Ø 0.7	1.) Ms 58 Pb Ø 5	Beryllyumbronze Qual. LE Ø 3,8	1.) nichtr.Fed.St.Dr Ø 0.8	1.) Meusilberband hart 1.0	1.) nichtr Band.St.	nichtr.St. 1.) RMD; 2.)Sandvik 20344 3.)Stainless 32	Ms		Natur-Gummi 55g-Shore 58,5 x 3	1.) Anticorodal B & 4.5	A1 Ø 18		· ·	.) Ns 58 Pb	loesgummi L 20 grau	1. Para-Cummi Qual. L/6800	.) Anticorodal B Ø 18	1.) Beryllium-Bronze Qual.E o ctos
Stück	1	1	Н	H	1 1	r	1 3	C1	1	1.	rl rl	į.			1 1	1 10	1 1	1 1	1 1
Gegensto	Nullpufferfeder	Anpasschraube für Nullpufferhebel	Ampasschraube für Nullpufferrolle	Sicherungsfeder	Abschlussegment	Abstutzscheibe	Buchse zu Sperrklinke	Sechskantmutter		Dichtungsring	Buchse zu Mullpufferhebel	Zierdeckel			Druckring	Gummieinlage, gross	Gummieinlage, Klein	Haltezapfen für Schutzhülse	Spez.Seegerring
For	†1	‡	<i>‡</i>	<i>±</i>	4	#	. #	4		4	#	4		1	#	4	4	#	4
Zeichnungs Nr.	10,115	10,116	21037	10,118	10,119	10,120	10,121	2,074	10,123	10,124	10.125	10,126	10,127	10,128	10,129	10,130	10,131	10,132	10,133
					nis henm		ine '	'Cur	ta"	Тур	e I			G	ufgest eprüf esehe	r.	.8.5		he