

Oberflächenbehandlung	Gummieinlage groß Chne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr. Gesehen Ersatz für 2'183-1								
Vorherrschende Oberflächengüte	Im	miei	inla	ae aroß		Gesehen		James	
Ohne * Rundschlag max. μ Ohne $ \diamondsuit $ Seitenschlag max. μ		72. 13		De Carles		1:1		119	,
Seitenschlag max. 20 μ	Type II Gruppe						Geprüft		Te,
* Rundschlag max. 20 µ	Werkstoff Moosgummi L20 grau Mas					Maßstab	Gezeichnet	17.1.52	khe.
Max. Abweichung nicht tolerlerter Winkelmaße	Pa8ma8 Aenderung Aenderung						Datum	ysum	
Maße ± 300 μ	1.		1293					7.5.62	den.
Max. Abweichung nicht tolerierter		1/4/19	1651	-7.7		VENEZA S		6.10.65	Gehr
Abmaße in $\mu={}^1/_{1000}$ mm			a	Änderungsantrag 0435 Aenderungsantrag 0275			5. 2. 69		
Type I II IIa III			6				6.5.69	F. Q	
Stück Masch. 1									

Oberflächenbehandlung Wärmebehandlung

Kempl. Nr.

CONTINA A.G. MAUREN

410634 C