

Masse in Klammern sind Hilfsmasse, ohne Berücksichtigung von Toleranzen.

	Ma	sse	in 1	Clam	nern	sind	HILL	smasse	e, onne	Derucke	7011012	,0	1	
Stück Masch.		21												
Туре	1,	11	lla	111										
Ab	maße	in $\mu =$	1/1000	mm								4 8		
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße $+$ μ							1152				1.8	21,12,55 %.		
Max. Abweichung nicht tolerierter					Patimati	Abmaß In #	Aend. Nr.			Aenderung			Datum	Visum
Winkelmaße						-	N-	50 DL	/	0,5 120	Maßstab	Gezeichnet	6.8.1953	Wohle.
 Rundschlag max. 20 μ Seitenschlag max. 20 μ 					Werkstoff 773 30 7 0 7							Geprüft		7.
					Type II Gruppe						10:1			
Ohne * Rundschlag max. μ Ohne $ \diamondsuit $ Seitenschlag max. μ					Abstützplättchen							Gesehen		
Vorherrschende Oberflächengüte											Ersatz für			
Oberflächenbehandlung					Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.				CONTINA A.G.		2.105-1			
Wärmebehandlung					Kompl. Nr. 2.500				MAUREN					

NOT FOR SALE