

| Stück p. Masch, 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
|---|----------|-----------------------|----------|---|--|--|------|--|---------|----|---------|---------|------|
| Туре | 11 | lla | 111 | - | | | - | | | - | | | |
| Abmaße | mm | - | | | | | - | | | - | | | |
| Max. Abweid | rierter | | | · | | | | | | | | | |
| Max. Abweic Winkelmaße | cht tole | rierter | Pallmati | aBmab Abmab Aend. Nr. Aenderung | | | | | | - | Datum | Visym | |
| * Rundschlag max. 20 µ | | | | Werkstoff Anticorodalrohr B #4/0,7 Maßstab Gezeichnet | | | | | | | | 24.9.51 | the. |
| Ohne * Rundschlag max. 20 μ | | | | Type I Gruppe | | | | | | 24 | Geprüft | | 12 |
| Ohne Seitenschlag max. 50 /t | | | | 2:1 | | | | | | | | | - |
| Varherrsche | ngűte | Anschlagbüchse(klein) | | | | | | | Gesehen | | ×- | | |
| Observation 1 to 10 | | | | Arracing puch se [Kieln] Ersatz für 2 | | | | | | | 205.138 | -1 ' | . 6 |
| Oberflächenbehandlung schwarz eloxiert | | | | Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr. CONTINA A.G. | | | | | | | | | |
| WATER CONTROL & CONTROL OF | | | | | | | 0.00 | | | | | | |

MAUREN

2092

NOT FOR SALE

Warmebehandlung