

Masse in Klammern sind Hilfsmasse ohne Berücksichtigung von Toleranzen.

Type I II IIa III	alls.	Sale	1660	4		ATT SECO		22,7,66	8
Abmaße in $\mu=1/1000$ mm	2 / 0	-9 +14 +28	1398					30.9.65	
Max. Abweichung nicht tolerierter	3-h7 2-E8		1360	ohne Indexanderung			7.11.62	Leile	
Maße ± 50 μ			1289	<b>对</b> 图像				5, 6. 61	92
Max. Abweichung nicht to rierter	Pa8maB AbmaB in # Aend. Nr. Aenderung						Datum	Misun	
Winkelmaße  * Rundschlag max. 20 μ	Werkstoff Ms 58Pb ø3.5					Maßstab	Gezeichnet	17.9.51	the
i⊘ Seitenschlag max. 20 μ						10:1	Geprüft		Te
Ohne * Rundschlag max. 50 µ Ohne   Seitenschlag max. 50 µ									4
Vorherrschende Oberflächengüte						Gesehen			
Oberflächenbellandlung	Ohne besondere Angeben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.				CONTINA A.G.	0:404			
Wärmebehendlung	Kompl. Nr. 2'544				MAUREN	2.131			