

Masse in Klammern sind Hilfsmasse, ohne Berücksichtigung von Toleranzen.

	的自己是是,1997年中国的特殊的国际中国特别的国际的国际的国际。 第15章		ARCHON.
Stück 1 1			
Type I II IIa III			
Abmaße in µ == 1/1000 mm	109	25.1.55	volile.
Max. Abweichung nicht tolerierter	2.5-e9 -39 1030		0.
Maße ± 50 μ	1.7-h9 -25 1001 Nummer in Index 1 geändert	14.8.52	phe
Max. Abweichung nicht tolerierter	Pasmes Abmas Aend. Nr. Aenderung	Datum	Vjeum
* Rundschlag max. 20 µ	Werkstoff Berylliumbronze, Qual. LE + 38 MeBstab Gezelchnet	15.1.52	phe.
Seitenschlag max. 20 µ	Geprüft		Te.
Ohne * Rundschlag max. 50	Type II Gruppe 10:1	1	
Ohne Io Seitenschlag max. 50	A Occharate für Null-	Marie III	Z
Vorherrschende Oberflächengüte	Anpaßschraube für Null- Gesehen Ersatz für 205:117	/	-
Oberflächenbehandlung	Ohne besondere Angaben Kenten entgratet und bis 0,1 mm gebr. CONTINA A.G.		
Warmebehandlung	Kompl. Nr. 2:303/10:210 MAUREN 2:037-	- 2	

NOT FOR SALE