

Ansicht von oben



Max. Abweichung jedes einzelnen

		4	acken	s zur Achsi	זטו זער	1			
Stück p. Mesch. 12		1421						18.2.64	20
Type I II IIa III		874	874 Index 3 in 4 geandert					10.2.53	7
Abmaße in $\mu = 1/1000$ mm	Abmaße in $\mu = 1/1000 \text{ mm}$ 811 keine Indexänderung						18.3.52	Marie.	
Max. Abweichung nicht tolerierter		414	414 keine Indexänderung				31.7.51	Jehl.	
Maße ± 50µ	200	336 Index 2 in 3 geondert				12.4.51	gas.		
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße	Pa6ma6 in μ	Aend. Nr.						Datum	Visum
* Rundschlag max. 20 µ	Werkstoff —					Maßstab	Gezeichnet	20.12.1950	kligi
i♦ Seitenschlag max. 20 μ						5:1	Geprüft		1.
Ohne * Rundschlag max µ Ohne ♦ Seitenschlag max µ Vorherrschende Oberflächengüte Kompl. Fünfzackachse									M.
						Gesehen		An	
Vornerrschende Obernachengute	voith	"i c	"""	uchac	W.	Ersatz für	No. of the same		U
Oberflächenbehandlung	Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.			CONTINA A.G.		40:207-6			
Wärmebehandlung	Kompl. Nr. 10.236 MAUREN					10.207-5			

Kompl. Nr. 10.236

museummura.li