

Maße in Klammern sind Hilfsmaße ohne Berücksichtigung von Toleranzen

	Mane	in Mai	mmern sin	id milismar	e offine beforestringing v	OII TOIGI alla	.011		
Stück 1									
Туре									
Abmaße in $^{\mu}$ = $^{1/1000}$ mm									
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße ± 200 µ			1604					12.10.65	Ochri
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße	Padma8 Abma8 Aend. Nr. Aenderung							Datum	Visum
* Rundschlag max. 20 //	Werkstoff Natur Gummi 55 Shore 58,5 x 3					Maßstab	Gezeichnet	17.9,65	R
Seltenschlag max. 20 μ							Geprüft		
Ohne * Rundschlag max. 50 /4	Туре			Gruppe		1:1			
Ohne Seitenschlag max. 50 #	,	Dichtungsring					Gesehen		
Vorherrschende Oberflächengüte	L	110	Intu	ıng.	sring	Ersatz fü	r		*
Oberflächenbehandlung	Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.					10:124-1			
Wärmebehandlung	Kompl. Nr. 10 228				MAUREN	1 16 40 -1			