

Ka = 4600 kg/cm<sup>2</sup>

Aktive Windungszahl n<sub>e</sub> = 4

Endwindungen - - - = 1,5

Totale Windungszahl n<sub>e</sub> = 5,5

Einfederung pro Wind. f<sub>e</sub> = 2,31

## 23 HIN 1951 Abmasse in M = 1/1000 mm

Control of the Contro		Z 0. 00 m 1 1 1 3 3 1	A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			5	
Stack / X III III III							
Max. Abweichung nicht tolerlerter Masse + —		Index 2 in 3 geandert			347	7.3.51	
Max. Abweichung nicht tolerlerter Winkelmasse	Peamas Abmas Buch-Buchstabe in /u stabe kommtvor	Index 1 in 2 geändert Aenderung			6/ Nend.Nr.	18.9.50 Datum	Vis.
* Rundschlag max. 0,02 mm	Werkstoff nichlr. Fed	Maßstab	Gezeich Geprül		1950 /	ka,	
Ohne ★ Rundschlag max. — Ohne ♦ Seitenschlag max. —			/	Серги		1	-
Vorherrschende Oberflächengüte	Zählwerkst	Ersatz fü	Gesehe			4	
Oberflächenbehandlung	Ohne besondere Angaben Kan entgratet und ca. 0,1 mm geb						
Wärmebehandlung	entgratet und ca. 0,1 mm gebr.  CONTINA A.G.  MAILDEN		10.050-3				

mileoummure I