m			Zeichnungs For-	For	Gegens nd	Stück	Werkstoff	Bemerkungen
us			10,020	1.7	Fuhrungshülse	н	1.) Ms 58 Pb	
ર્કા		Ver	10,021	_f)*	Zahlenrollenstift	(0)	1.) nicht: "Ned.St. Dr. "Sendvik 2R2	
94	zeio	zeio	10,022	4	Nurbelholusn	rl	nichtr.St. 1.) NRD; 2) Sandvil 2034A.	
TH		hn4 o	10,023	-#	quotientenainsteller-Weder	н	St.Dr g	
YA	zu mas	915	10,024	2	Löschenfixierstift	ri	nichtr.5t. 1.) HHUD; 2.) Sandvil 2034a.	
a ^A	hine		10,025	ω.	Zühlwerkshille	ï	80	7/
16.	!!C:		10,026	2	Zühlwörkshülsemmüter	-	1.) Anticorodal B & 13.	
M	arta'	-	10,027	#	ZELlmerksfixieratift	r-i-	2.) NBMD # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	
AU	" T	1 9	10,028	ń	Abschlusschalbe	ei	1. Peraluman 30 hart hand 55 x 2,5	
RE	уре		10,029	41	Zifferhrolle	. co	1.) Anticorodal B . Ø 6.5	
N	I	_	10.030	ณ์	Löscherkapyenköryer	rl		
		لتحيا	10,031	4	Haltering für Zehnerglocke	-	1.) its 58 Pb g 8	
3	*		10,032	15	Fulls ung shift se	ri		
10	G		10,033		Blattfeder	ri	1.). Federband, 3t. 0.15	
osehe 0'2	eprüf	ufges	10.034	m	Löscherhebel	rl	1.) Anticorodal B	
10	fg:	tellt 7	10,035	4	Federhilze	el	1.) Ns 58 Pb 0 11.5	
B		100	10.036	74	Sparasses. Seege and S	-1	aus Aba z 0.8 Sq 123 angefertigt	
latt l	1	2 80	2 118	4	Versch1usschraube	63	1.) Anticorodal B \$ 2.5	
ndex		he	10.038	4	Schaltrad I	50	1.)Phosphorbronzeband Brin. ~ 220	