

Masse in Klammern sind Hilfsmasse, ohne Berücksichtigung von Toleranzen.

Stück 15 21				- 16		1	
Type							
Abmaße in $\mu=1/1000$ mm	2010			THE REAL			72
Max. Abweichung nicht tolerierter		879 Keil	ne Indexanderung			27.11.52	L
Maße ± _ μ	2.3-H8 +14	276 Index 2 in 3 geandert			14.12.49	W. sch.	
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße	Paßmaß Abmaß in μ	Aend. Nr.	nd. Nr. Aenderung				Visum
* Rundschlag max. 20 μ	Werkstoff Ms 58 Pb + 2,7-h11 Maßstab Gezeichnet					5.12.52	F
♦ Seitenschlag max. 20 μ	Type I,	<i>ī</i> c			Geprüft		17
Ohne * Rundschlag max. — 1	Type 1,	<u> </u>	pe	10:1			
Vorherrschende Oberflächengüte	Distanzhülse				Gesehen	. 10	2 100
VV	Di	Ersatz für		100			
Oberflächenbehandlung	Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr.			40:054			
Wärmebehandlung	Kompl. Nr.	10.220/2.519	MAUREN	10.051 -3			

museummura.li