

## Maße in Klammern sind Hilfsmaße ohne Berücksichtigung von Toleranzen

Stöck Masch. 7										
Type I II IIa II			1291						8.5.62	131.
Abmaße in $\mu=1000$ mm	4 50	+14	1195						2.7.55	2
Max. Abweichung nicht toleriert	1-E9	. 03	1164						19,6,57	9
Maße ± <b>50</b> μ	3-67	-9	1009 Nummer in Index 1 geändert					5.12.52	1	
Max. Abweichung nicht tolerierter  Pettmati Abmati Aend. Nr. Aenderung  Ninkelmaße #10								Datum	Visum	
* Rundschlag max. 20 µ	Werks	Werkstoff Stainless 43 R RMD \$3-h7						Gezeichnet	17.9.51	Gas.
<ul> <li>Seitenschlag max. 20 μ</li> </ul>		7						Geprüft		71-
Ohne * Rundschlag max. 50	Type			Gruppe			10:1			11
Ohne Ohne Ohne Seitenschlag max.  Vorherrschende Oberflächengüte  Sperrbolzen								Gesehen	191.0	7-
Oper / Botzer/							Ersatz für 205:102-1			
Oberflächenbehandlung			re Angaben K bis 0,1 mm g		CONTINA	A.G.				

Warmebehandlung

SALE Nr. 2'500

MAUREN

2'122 -1