



23. JUNI 1951

Stück 1 1										
Type I II IIa III								The state of the s	7	
Abmaße in $\mu = 1/1000$ mm			-						10.10	
Max. Abweichung nicht tölerierter		1.0		1224					1	
Maße ± — µ			150	Index	1 in 2 geändert			7.11.1950	heles	
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße ——	Padmaß	Pasmes Abmes n 16 Aend. Nr. Aenderung						Datum	Visum	
* Rundschlag max. 20 µ	Werkstoff nichtr. Fed St 0,4 Maßstab Gezeichnet							7.11.1950	tella	
I⊘ Seitenschlag max. 20 µ	Type I / E Gruppe Grundkörper						Geprüft		1	
Ohne * Rundschlag max. — µ Ohne i Seitenschlag max. — µ	Туре	1/2		Бгирре	di bilakoi pei	10:1			11	
Vorherrschende Oberflächengüte	Federring						Gesehen		A	
— Salar and Calcing and Calcin	Ersatz für 10.13							-1.	V	
Oberflächenbehandlung ——	Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0.1 mm gebr. Kompl. Nr. 10.231/2:500 MAUREN					10.152-2				
Wärmebehandlung										

museummura.li