
M1:1





Abmasse in ,u = 1/1000 mm

23. JUNI 1951

				Zo. 00m1 200				
Stück p.Masch 1								1 1
Type I IIa IIb III				70.00				
Max. Abweichung nicht tolerierter	MATERIAL STATES		Maß 2,5 ф−f8 in e9 geänd.; max.t	And Nr.		23.3.50	While	
Masse ± 50 M	25-69 - 14		Maß 2,5th8 auf 2,5 +- f8; 2,85 auf 285+ 8°; 0,5 auf 0,6 u. 0,6 auf 0,9				10.9.48	Lokele.
Max. Abweichung nicht tolerierter	Pa8maB AbmaB in /u	Buch- Buchstabe stabe kommtvor	Aenderung				Datum	Vis.
* Rundschlag max. 20 M	Werkstoff /	Ms 58 PH	V 65 A5	Maßstab	Gezeichnet	23.3	.50	Wel.
Seitenschlag max 20 M	Type I		Geprüft		Page 1	10.		
Ohne * Rundschlag max	Anpasschraube			10:1			,	W.
Ohne Seitenschlag max				1156	Gesehen			4
Vorherrschende Oberflächengüte	71	Ersatz für						
Oberflächenbehandlung	Ohne besonder entgratet und	1	יחיחו	50	•			
Wärmebehandlung			MAUDEN				- 2	

museummura.li