



Masse in Klammern sind Hilfsmasse, ohne Berücksichtigung von Tolerangen.

	orne militamasse, office berucksi	entigung von 1	oleranze	n.
Stück 1				12
Type I II IIa III	25-49 %			
Abmaße in $\mu = 1/1000$ mm	23-144			
Max. Abweichung nicht tolerierter	3,3-p9 + 34			777
MaBe ± 50 μ	2,5-110 -14 /372		210,63	0
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße	Pa8ma8 Abma8 Aend, Nr. Aenderu	ng	Datum	ypsym
* Rundschlag max. 20 µ	Werkstoff nichtr. St. RRMD 44.	5 Maßstab Gezeichne	et 15.1.52	file.
♦ Seitenschlag max. 20 μ	77	Georüft		Te
Ohne * Rundschlag max. 50 µ	Type II Gruppe	10:1		
Ohne Seitenschlag max. 50 µ Vorherrschende Oberflächengüte	Büchse zu Sperrklinke	Gesehen		7
Volley schemos ober nachengate	Ducibe 24 Speri kulike	Ersatz für 205'121		
Oberflächenbehandlung	Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr. CONTINA A.G.			
Wärmebehandlung	Kompl Nr. 2'511 MAUREN	MAUREN 204		

NOT FOR SALE