

K. = 5000 kg/cm

Aktive Windungszahl n. = 3

Endwindungen = 2

Totale Windungszahl n. = 5

Einlederung pro Windung f. = 3,2

			EI III	<b>反</b> 医	(B)		15 M. 195	<b>DS5E3</b>	WHITE THE PARTY OF	
Steak 1	3.00		1 使 1 多					1		1
Type I II II6 III		200						65		
Max. Abweichung nicht telerlerter	The second second	- 1132							17.8.5	5 4764
Messe ±		1078	<b>数金属等</b>		north All				25.1.64	THE PERSON WEST TO
Max. Abwelchung nicht tolerierter	Palmal Abrail Aged No. Assistance						- A	The state of the s	P vie.	
* Rundschieg max. 0,62 mm	Werkstoff 4	nichtr	Fed.SI.Di		406	Madetab	Gezelahnet	4.13	(.31	the.
IO Seltensching max, 0.02 mm	Type II		STERRE STORAGES			1	Geprüft			14
Ohne * Rundachlag mex.	700		THE REAL PROPERTY.	AND SERVICE OF THE PROPERTY.	1000	/				1805.12
Vorherrschende Oberfisbengits	Lan	WE	erkst	eder			Gesehen		7	
						Erests 10r 205:050				
Obertischenbehendlung	Ohne beennder		n Kanteri	CONTINA				C. Day		
Warmobehandhung	entgratet und g		or geor.	CONTINA	A. V.		MAGE	400		
	Kompt Nr.	2500		MAUR	ENW		165		學學學	1