	Zeichnungs Fer- Nr. mat	Te H	Gegen nd	Stück	Werkstoff Bemerkungen
	2,044				
St	2.045	ব	Zehnerschaltkörper	1	1) Anticorodal B Ø 17,5
iick:	2,046	4	Sperrscheibe UZW	1	Ms 58 Pb Brin. 170 Ø 1,99
list	2.047	4	Beilagering	2	1) Anticorodalrohr B . Ø 19/2,5
21	2.048	4	Zehnerscheibe UZW	1	1) Neusilber WS 180 Brin 180-200 0,6-10
et	2.049	4	Sperrscheibe RZW	1	Ms 58 Pb Brin 170 1,99
*	2,050	4	Zehnerscheibe RZW	н	1) Neusilber WS 180 Brin 180-200
	2.051	4	Sperrschelbe unten	н	1) PhosphorbrStreifen überdoppel- hart Brin 200-220 1.2 x 21
URTA	2.052	4	Haltering f. Zehnerschaltkörper	1	
II	2,053	4	Halteschr.f.Zehnerschaltkörper	. 23	1) Ms 58 Pb. 93.
	10,070	4	Umsteuerungsfeder	1	1) Berylliumbronze Qual. M /0,35
	2,059	4	Abstutzbüchse	1	Ms 58 Pb g 6 Uebergangs=
	2.060	Н	Maschinenkörper	н	Anticorodal B (Pressting)
(6.50	2.061	4	Anschlagstift zu Maschinenkörper	1	nichtr.St. 1)RRWD 2)Sandvik 2C34A 3)Stainless 32 Ø 1,5
ufges eprüf	2.062	4	Befestigungssäule	8	1) Ms 58 Pb
-	2,063	m	Funfzack	23	1) Ms 58 Pb \$ \$ 3,5
7.52	2.064	4	Funfzackachse	23	RRMD 82-n7
900	2,065	4	Haltering für Fünfzack	1	1) Anticorodalband B 1250
0.00	2,066	4	Führungshülse	. 2	1) Ms 58 Pb