Zeichnungs Nr.	Gegenstr()1	NSM	Stick	Werkstoff Bemerkungen
ender	Zylinderschraube M l x 3	12124	6	1.) Autom.W.St.FH \$ 2.0 cadmiert 10233
. Ve	Zylinderschraube M l. 4x2	12124	N	1.) Autom.W.St.FH \$ 3.0 cadmiert 10.227
antragerzei	Zylinderschraube M 1.4x3	12121	7	1.) Autom.W.St.FH Ø 3.0 cadmiert 10.213
i.chn:	Zylinderschraube M 1. lx5	12124	151	1.) Autom.W.St.FH & 3.0 cadmiert 10.234
is z				
u				•
ne "	Senksohraube M 2 x 18/6	12142	C/I	1.) Ms 58 Pb & h.o vernick. 10.234
	Sechskantmutter M 1.4	12707	7	1.) Ms 58 Pb 6kt. 9W 3 blank 10.233
lype				
T				
	Konischer Stift. 0.6 x 4	12770	Н.	nichtr.st. 1,)RRMD;2,Bandvlk 2034A; 3.)Stainless 32 Ø 1.0
	Konischer Stift. 1 x 8	12770	٦	13
	Monischer Stift 1,25 x 12		п	nichtr.5t. 1.) RRD; 2.) Sandvik 20344; 3.) Stainless 32 \$ 1.5
ufges eprül				
.7.8.	Stahlkugel Ø 2		17	Stahlkugel D-Qual.
51. S	Stahlkugel Ø 1		2	Jual. Ø 1.0 geb
che	Stahlfugel \$1,8		6	8,10