



Junto con este enunciado se te adjunta una página web con los siguientes elementos:

1. Un formulario con:
 - Un campo de texto.
 - Un botón Submit
2. Una `<div>` (“caja grande”) que contiene a otro más pequeño (“caja pequeña”).

Usando un archivo `.js` aparte, realiza lo siguiente:

- a) Añade un “escuchador de eventos” donde haga falta, de forma que, cada vez que se haga click” en cualquier elemento de la página se muestre por consola:
 - El tipo de elemento que se ha pulsado (Pej: `input`, `div`, `body...`)
 - El ID del elemento pulsado, si lo tuviera.
- b) Crea la página `datos.html`, la cual solo mostrará el mensaje: “Formulario enviado correctamente” usando etiquetas `<h1>` y enlazalo en el formulario de modo que se la pagina ala que va el formulario cada vez que se pulse el botón enviar.
- c) Añade un “escuchador de eventos” al botón del formulario que haga lo siguiente:
 - No se envíe el formulario.
 - Aparezca un mensaje `Alert` con el texto: "Has pulsado enviar, pero la acción por defecto ha sido bloqueada"
 - Tras pulsar el `Alert`, el formulario se envía.
- d) Implementa el siguiente comportamiento:
 - Cuando se hace click en la caja pequeña: se muestra SOLO el mensaje con alert: "Click en caja pequeña"
 - Cuando se hace click en la caja grande: se muestra SOLO el mensaje con alert: "Click en caja grande"