

# Web and Data Engineering

---

## Lecture 04: HTTP und RESTful APIs

Prof. Dr. Michael Granitzer

## Speaker notes

Diese Vorlesung behandelt HTTP als Kommunikationsprotokoll des Webs und REST als darauf aufbauenden Architekturstil fuer APIs (Application Programming Interfaces, also Programmierschnittstellen). Im Mittelpunkt stehen Nachrichtenaufbau, HTTP-Semantik, Caching, Sicherheit, Ressourcenmodellierung und der Lebenszyklus von APIs.



# Ziel dieser Vorlesung

HTTP ist das Protokoll des Webs. REST nutzt dieses Protokoll konsequent als Grundlage für API-Design.

Diese Vorlesung verbindet beides: vom **Protokollverständnis über Caching und Sicherheit** bis zum **Entwurf robuster, evolvierbarer APIs**.

## Leitfragen

- Warum ist HTTP mehr als Datentransport?
- Wie strukturieren Header HTTP-Nachrichten und ihre Repräsentationen?
- Wie steuern Header Caching, Sessions und Sicherheit?
- Was unterscheidet REST von beliebigem JSON-über-HTTP?
- Wie modelliert man Ressourcen, URIs und HTTP-Semantik für APIs?
- Wie entwickelt man APIs weiter, ohne Clients zu brechen?

## Speaker notes

HTTP definiert, wie Clients und Server Nachrichten austauschen. REST nutzt diese Mechanismen konsequent fuer API-Design. Lernziel ist, HTTP-Nachrichten fachlich zu lesen, Header, Medienformate und Statuscodes korrekt zu interpretieren und APIs (Application Programming Interfaces) anhand von Ressourcen, Semantik und Evolvierbarkeit zu bewerten.



# HTTP Grundlagen

---

**Leitfrage:** Wie können Browser und Server mit einem einfachen, textbasierten Protokoll so kommunizieren, dass das Web weltweit skalierbar bleibt?

HTTP ist ein standardisiertes Request-Response-Protokoll. Es trennt klar zwischen Client und Server und bildet die Grundlage fuer Web-Seiten, Web-APIs, Caching-Infrastruktur und viele Sicherheitsmechanismen.

# Was sehen Sie hier?

Ein Nutzer ruft die Produktseite auf. Das Netzwerk-Tab zeigt diesen Austausch:

## ↑ REQUEST

```
GET /api/products/42 HTTP/1.1
Host: shop.example.com
Accept: application/json
Cookie: session=abc123
```

## ↓ RESPONSE

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Cache-Control: max-age=300
ETag: "f7e3a1b2"

{"id":42,"name":"Funkkopfhörer","price":79.99}
```

**Aufgabe:** Was ist Startzeile, Header, Body? Welche Information steckt in jedem Header?

| Teil       | Request                       | Response                          |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Startzeile | GET /api/products/42 HTTP/1.1 | HTTP/1.1 200 OK                   |
| Header     | Host, Accept, Cookie          | Content-Type, Cache-Control, ETag |
| Body       | kein Body bei GET             | JSON-Daten des Produkts           |

**Cache-Control: max-age=300**  
Daten 5 min gültig  
**ETag: "f7e3a1b2"**  
Fingerprint zur Validierung




## Speaker notes

Ein HTTP-Austausch besteht aus Startzeile, Headern und optionalem Body. Im Request beschreibt die Startzeile Methode, Ziel und Protokollversion. Im Response beschreibt die Startzeile Version, Statuscode und Statusmeldung. Header transportieren Metadaten wie akzeptierte Formate, Session-Informationen oder Cache-Regeln. Der Body enthaelt die eigentliche Repräsentation der Ressource, hier JSON (JavaScript Object Notation).



# HTTP: Das Request-Response-Protokoll



HTTP arbeitet nach einem einfachen Muster: Der Client sendet einen Request an eine Adresse, der Server verarbeitet ihn und liefert einen Response. Diese Struktur ermöglicht eine lose Kopplung zwischen Browsern, Servern, Proxies, Caches und Gateways.

# Von der Fetch API zum Protokoll

In Vorlesung 03 haben wir die **Client-Seite** gesehen:

```
const response = await fetch('/api/products/42', {
  headers: { 'Accept': 'application/json' }
});
```

Jetzt schauen wir auf die **Protokollseite**:

| Fetch API          | HTTP-Protokoll                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| fetch(url)         | Browser erzeugt HTTP-Request mit Startzeile + Headern   |
| { method: 'POST' } | HTTP-Methode — definiert Absicht und Semantik           |
| { headers: {...} } | Request-Header — Metadaten für Server und Infrastruktur |
| response.status    | Statuscode — standardisiertes Ergebnis                  |
| response.json()    | Response Body parsen — Repräsentation der Ressource     |

Die Fetch API ist eine **JavaScript-Abstraktion über HTTP**. Wer HTTP versteht, versteht auch, warum fetch so funktioniert wie es funktioniert — und kann Netzwerkprobleme im DevTools-Netzwerk-Tab diagnostizieren.



Die Fetch API ist eine Programmierschnittstelle im Browser, die HTTP-Nachrichten erzeugt und Responses kapselt. `method`, `headers` und `Body` in JavaScript entsprechen direkt Bestandteilen einer HTTP-Nachricht. Wer HTTP versteht, kann Netzwerkverhalten unabhaengig vom verwendeten Framework analysieren.

# HTTP-Designprinzipien

| Prinzip              | Bedeutung                                  | Konsequenz                                                |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ressourcenorientiert | Jede Information hat eine Adresse (URI)    | Einheitliche Adressierung weltweit                        |
| Request-Response     | Client fragt, Server antwortet             | Klare Rollenverteilung                                    |
| Zustandslos          | Jeder Request ist unabhängig               | Server muss keinen Kontext halten → skaliert              |
| Erweiterbar          | Header erlauben beliebige Metadaten        | Caching, Auth, Content-Negotiation ohne Protokolländerung |
| Textbasiert          | Nachrichten sind menschenlesbar (HTTP/1.1) | Einfach zu debuggen                                       |

## Warum das skaliert

- Zustandslosigkeit erlaubt Load Balancing über beliebig viele Server
- Proxies und Caches können HTTP-Nachrichten ohne Anwendungswissen verarbeiten
- Klare Trennung von Transport und Anwendungslogik

## URI (Uniform Resource Identifier)

`https://shop.example.com:443/api/products/42?lang=de#details`

Schema → Host → Port → Pfad → Query → Fragment

HTTP ist ressourcenorientiert, zustandslos und durch Header erweiterbar. Zustandslosigkeit bedeutet, dass jeder Request fuer sich interpretierbar sein muss. Dadurch werden Lastverteilung, Zwischenspeicherung und horizontale Skalierung erleichtert. URIs (Uniform Resource Identifiers) geben Ressourcen stabile Adressen.

# HTTP-Methoden als semantischer Vertrag

| Methode | Absicht                          | Sicher? | Idempotent? | Online-Shop-Beispiel  |
|---------|----------------------------------|---------|-------------|-----------------------|
| GET     | Ressource lesen                  | ja      | ja          | Produktseite anzeigen |
| POST    | Neue Ressource oder Verarbeitung | nein    | nein        | Bestellung aufgeben   |
| PUT     | Ressource vollständig ersetzen   | nein    | ja          | Profil aktualisieren  |
| PATCH   | Ressource teilweise ändern       | nein    | nein*       | Adresse ändern        |
| DELETE  | Ressource entfernen              | nein    | ja          | Konto löschen         |
| HEAD    | Nur Header, kein Body            | ja      | ja          | Existenzprüfung       |
| OPTIONS | Erlaubte Methoden abfragen       | ja      | ja          | CORS Preflight        |

**Sicher (Safe):** Methode verändert keine Ressource — kann ohne Nebenwirkungen wiederholt werden. CDNs cachen nur safe Methoden.

**Idempotent:** Mehrfache Ausführung hat denselben Effekt wie einmal — wichtig für Retry-Logik in Load Balancern und API-Gateways.

HTTP-Methoden kodieren Absichten. GET liest, POST erzeugt oder stoest Verarbeitung an, PUT ersetzt, PATCH aendert teilweise, DELETE entfernt. Safe bedeutet: keine Aenderung am fachlichen Zustand. Idempotent bedeutet: Mehrfachausfuehrung hat denselben Effekt wie einmalige Ausfuehrung.

# HTTP-Methoden: Safe und Idempotent in der Praxis

**Szenario:** Ein Nutzer klickt zweimal schnell auf „Jetzt kaufen“. Netzwerk-Lag verzögert den ersten Request, beide kommen beim Server an.

| Methode               | Effekt beim Doppel-Request                      | Warum?                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| POST /api/orders      | <b>Zwei Bestellungen</b> entstehen              | Nicht idempotent — jeder Aufruf erzeugt neue Ressource |
| PUT /api/cart/item/42 | <b>Eine Änderung</b> — zweiter Call ohne Effekt | Idempotent — gleiches Ergebnis egal wie oft            |

**Konsequenz:** Load Balancer und API-Gateways können idempotente Requests bei Timeout sicher wiederholen. CDNs cachen nur **safe** Methoden (GET, HEAD), weil diese die Ressource nie verändern.

## Speaker notes

Die Unterscheidung zwischen safe und idempotent hat direkte Auswirkungen auf Betrieb und Fehlertoleranz. Idempotente Requests koennen bei Netzwerkproblemen sicher wiederholt werden. Nicht-idempotente POST-Requests brauchen zusaetzliche Schutzmechanismen, damit Wiederholungen keine doppelten Effekte erzeugen.



# HTTP-Statuscodes

| Klasse | Bedeutung     | Wichtige Codes                                                                         |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1xx    | Information   | 101 Switching Protocols                                                                |
| 2xx    | Erfolg        | 200 OK, 201 Created, 204 No Content                                                    |
| 3xx    | Umleitung     | 301 Moved Permanently, 304 Not Modified                                                |
| 4xx    | Client-Fehler | 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 429 Too Many Requests |
| 5xx    | Server-Fehler | 500 Internal Server Error, 502 Bad Gateway, 503 Service Unavailable                    |

## Was stimmt an dieser API-Antwort nicht?

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "success": false,
  "error": "Produkt nicht gefunden"
}
```

### Problem: Statuscode lügt

- 200 OK signalisiert Erfolg
- Body enthält aber einen Fehler
- CDNs cachen die „Erfolg“-Antwort
- Monitoring zählt 200 als OK

**Richtig:** 404 Not Found als Statuscode, Fehlerdetails im Body.

Statuscodes sind maschinenlesbare Standardantworten. 2xx steht fuer Erfolg, 3xx fuer Umleitungen, 4xx fuer Probleme auf Client-Seite und 5xx fuer Probleme auf Server-Seite. Der Statuscode beschreibt die eigentliche Bedeutung des Ergebnisses; ein Fehler darf nicht nur im Body versteckt werden.


# HTTP-Versionen im Vergleich

| Version  | Jahr | Kernverbesserung                        |
|----------|------|-----------------------------------------|
| HTTP/1.0 | 1996 | Ein Request pro TCP-Verbindung          |
| HTTP/1.1 | 1997 | Persistent Connections, Pipelining      |
| HTTP/2   | 2015 | Multiplexing, Header-Kompression, binär |
| HTTP/3   | 2022 | QUIC (UDP-basiert), schnellerer Aufbau  |

HTTP ist nicht nur Datentransport — es ist das **Interaktionsmodell** des Webs. Methoden definieren Absichten, Statuscodes kommunizieren Ergebnisse, Header steuern Verhalten. Infrastruktur (CDN, Load Balancer, WAF) verlässt sich auf diese Semantik. Wer HTTP als Syntax behandelt, verliert die Vorteile des Protokolls.

HTTP/1.0 oeffnete typischerweise pro Request eine neue TCP-Verbindung. HTTP/1.1 fuehrte persistent connections ein. HTTP/2 multiplexiert mehrere Requests ueber eine Verbindung und komprimiert Header. HTTP/3 basiert auf QUIC (Quick UDP Internet Connections) ueber UDP (User Datagram Protocol) und reduziert Verbindungsaufbau und Transportlatenz.

# HTTP-Versionen im Vergleich



**Frage:** Eine Produktseite lädt 60 Ressourcen (JS, CSS, Bilder). Warum dauert das mit HTTP/1.1 deutlich länger als mit HTTP/2 — obwohl die Bandbreite dieselbe ist?

# HTTP Header und Repräsentationen

---

**Leitfrage:** Wie beschreiben HTTP-Header, welches Format gesendet wird, wie es interpretiert werden soll und welche Varianten einer Ressource ausgehandelt werden?

HTTP trennt nicht nur zwischen Request und Response, sondern auch zwischen fachlicher Ressource und ihrer konkreten Darstellung. Header-Felder liefern die dazugehoerigen Metadaten, etwa Medienformat, Sprache, Kompression oder Cache-Regeln.

# HTTP-Header im Überblick

Eine HTTP-Nachricht besteht aus:

## 1. Startzeile

Request: Methode + Ziel + Version

Response: Version + Statuscode + Statusmeldung

## 2. Header-Felder

Metadaten als Name: Wert

## 3. Leerzeile

Trennt Header und Body

## 4. Optionaler Body

Die eigentliche Repräsentation

```
GET /products/42 HTTP/1.1
```

```
Host: shop.example.com
```

```
Accept: application/json
```

Header-Felder stehen zwischen Startzeile und Body. Sie beschreiben nicht die Ressource selbst, sondern Zusatzinformationen zur Nachricht, etwa Zielhost, gewuenshtes Format, Authentifizierung, Cache-Verhalten oder Cookie-Daten. Die Leerzeile ist technisch relevant, weil sie den Headerblock vom optionalen Body trennt. Erst durch diese Struktur koennen generische Werkzeuge wie Browser, Proxies oder Debugger Nachrichten systematisch lesen.

# Wie sind HTTP-Header strukturiert?

| Teil        | Bedeutung                    | Beispiel         |
|-------------|------------------------------|------------------|
| Feldname    | Standardisierter Header-Name | Content-Type     |
| Doppelpunkt | Trennt Name und Wert         | :                |
| Feldwert    | Semantik des Headers         | application/json |

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8  
Cache-Control: public, max-age=3600  
Authorization: Bearer eyJhbGciOi...
```

- Header-Namen sind **case-insensitive**
- Ein Feldwert kann aus **Token, Parametern oder Listen** bestehen
- Viele Header haben eine klar definierte **Syntax nach RFC**

Die allgemeine Form ist immer Feldname: Wert. Die genaue Struktur des Werts haengt vom Header ab: Media Types haben optionale Parameter wie charset, Cache-Control kombiniert mehrere Direktiven, Accept-Header koennen mehrere Werte mit Prioritaeten enthalten.

# Kategorien von Header-Feldern

| Kategorie              | Typische Header                                                  | Zweck                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Request-Header         | Host, Accept, Authorization, Cookie                              | Beschreiben den eingehenden Request      |
| Response-Header        | Server, Location, Set-Cookie                                     | Beschreiben Eigenschaften der Antwort    |
| Repräsentations-Header | Content-Type, Content-Length, Content-Encoding, Content-Language | Beschreiben den Body                     |
| Caching / Conditional  | Cache-Control, ETag, If-None-Match, Last-Modified                | Steuern Wiederverwendung und Validierung |
| Sicherheits-Header     | Strict-Transport-Security, Content-Security-Policy               | Erhöhen Sicherheitseigenschaften         |

**Wichtig:** Dieselbe HTTP-Ressource kann mehrere Repräsentationen haben. Die Header beschreiben, **welche Variante gerade übertragen wird**.

Diese Kategorien helfen beim Lesen realer HTTP-Nachrichten. Besonders wichtig fuer das Verstaendnis von REST ist die Trennung zwischen Ressourcenidentitaet durch URI (Uniform Resource Identifier) und Repraesentationsbeschreibung durch Header.

# Typische Request- und Response-Header

| Header        | Typ      | Kurz erklärt                                                                      |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Host          | Request  | Gibt an, fuer welchen Host der Request bestimmt ist; wichtig bei virtuellen Hosts |
| Authorization | Request  | Uebertraegt Anmeldedaten oder Zugriffstoken                                       |
| Location      | Response | Verweist auf die URI einer neuen oder anderen Ressource                           |
| Server        | Response | Kann Informationen ueber die Server-Software enthalten                            |

```
POST /login HTTP/1.1
Host: shop.example.com
Authorization: Bearer eyJ...
```

## Speaker notes

Host ist seit HTTP/1.1 zentral, weil mehrere Websites auf derselben IP-Adresse betrieben werden koennen. Authorization uebertraegt Zugriffsinformationen, etwa ein Bearer-Token. Location wird oft bei Redirects oder 201 Created verwendet. Server ist fuer Clients meist nicht funktional noetig, taucht aber in realen Responses haeufig auf.



# Typische Header für Repräsentation und Kontrolle

| Header                    | Kategorie      | Kurz erklärt                                                    |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Content-Length            | Repräsentation | Nennt die Länge des Bodys in Bytes                              |
| Content-Encoding          | Repräsentation | Gibt an, ob der Body z. B. mit gzip komprimiert wurde           |
| Content-Security-Policy   | Sicherheit     | Beschränkt, welche Inhalte eine Seite laden oder ausführen darf |
| Strict-Transport-Security | Sicherheit     | Erzwingt für eine Domain die Nutzung von HTTPS                  |

## Merksatz:

Ein Teil der Header beschreibt den **Body**, ein anderer Teil steuert **Verhalten** von Clients, Caches und Browsern.

## Speaker notes

Content-Length und Content-Encoding beschreiben Eigenschaften der uebertragenen Repräsentation, die im Alltag leicht uebersehen werden. Content-Security-Policy und Strict-Transport-Security sind typische Sicherheits-Header fuer Web-Anwendungen; letzterer wird oft als HSTS fuer HTTP Strict Transport Security abgekuerzt.



# Medienrepräsentationen und MIME Types

Eine Ressource ist nicht gleich ihr Datenformat. Dieselbe Ressource kann als verschiedene **Medientypen** übertragen werden:

| Medientyp              | Bedeutung       | Beispiel                |
|------------------------|-----------------|-------------------------|
| text/html              | HTML-Dokument   | Produktseite im Browser |
| application/json       | JSON-Daten      | API-Response            |
| text/css               | Stylesheet      | Gestaltung einer Seite  |
| application/javascript | JavaScript-Code | Skriptdatei             |
| image/png              | PNG-Bild        | Produktfoto             |
| application/pdf        | PDF-Dokument    | Rechnung zum Download   |

**Media Type = Typ/Subtyp**

Beispiele: text/html, application/json, image/svg+xml

Der Medientyp beschreibt nicht die Ressource selbst, sondern die Form ihrer aktuellen Repräsentation.

MIME Type bedeutet ursprünglich Multipurpose Internet Mail Extensions; im Web spricht man meist gleichbedeutend von Media Types. Der Media Type sagt Client und Infrastruktur, wie der Body interpretiert werden soll. Ohne korrekten Content-Type weiss ein Browser oder API-Client nicht verlaesslich, wie die empfangenen Bytes zu lesen sind. Ein Browser behandelt `text/html` anders als `image/png` oder `application/json`; genau deshalb ist der Medientyp Teil der HTTP-Semantik und nicht nur Dekoration.

# Verschiedene Clients, verschiedene Repräsentationen

Nicht jeder Client braucht dieselbe Darstellung derselben Ressource:

| Client-Modell                     | Typische Repräsentation    | Wofür geeignet?                                   |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Server-rendererter Browser-Client | text/html                  | Der Server liefert direkt eine fertige HTML-Seite |
| JavaScript-Frontend / SPA         | application/json           | Das Frontend rendert die Oberfläche selbst        |
| Mobile App                        | application/json           | Die App verarbeitet Daten und baut die UI nativ   |
| Download-Client                   | application/pdf, image/png | Datei- oder Medienaussgabe                        |

## Kernidee:

Die fachliche Ressource bleibt gleich, aber die **Repräsentation** wird an den Bedarf des Clients angepasst.

Die drei Client-Modelle nutzen dieselbe Ressource, aber unterschiedliche Repräsentationen: Ein server-renderter Browser-Client erwartet `text/html`, weil der Browser direkt anzeigt, was der Server liefert. Ein JavaScript-SPA oder eine mobile App erwartet `application/json`, weil sie die Darstellung selbst übernehmen — die Daten kommen als maschinenlesbare Struktur, die Rendering-Logik liegt im Client. Download-Clients (PDF-Export, Bilddienste) erwarten binäre MIME-Types. Der `Accept-Header` des HTTP-Requests teilt dem Server mit, welche Repräsentation der Client verarbeiten kann — Content Negotiation erlaubt dem Server, die passende Variante auszuliefern.

# HTML vs. JSON als Repräsentation

## HTML-Repräsentation

- Enthält Struktur und Inhalt fuer die direkte Anzeige im Browser
- Typisch fuer **serverseitig gerenderte** Anwendungen
- Media Type: text/html

## JSON-Repräsentation

- Enthält strukturierte Daten statt fertiger Seiten
- Typisch fuer **APIs**, SPAs und mobile Clients
- Media Type: application/json

## Wichtig:

HTML und JSON konkurrieren nicht zwingend. Beide koennen sinnvolle Repräsentationen **derselben Ressource** sein.

Serverseitig gerendertes HTML bedeutet, dass der Server die sichtbare Seite zusammensetzt. JSON ist dagegen vor allem eine Datenrepräsentation, die von Browser-JavaScript, mobilen Apps oder anderen Diensten weiterverarbeitet wird.

# JSON kurz eingeführt

**JSON** steht fuer **JavaScript Object Notation**. Es ist ein leichtgewichtiges Textformat fuer strukturierte Daten.

```
{  
  "id": 42,  
  "name": "Funkkopfhörer",  
  "price": 79.99,  
  "in_stock": true,  
  "tags": ["audio", "wireless"],  
  "manufacturer": {  
    "name": "Acme",  
    "country": "DE"  
  },  
  "discount": null  
}
```

| JSON-Element | Beispiel     |
|--------------|--------------|
| Objekt       | { "id": 42 } |
| Array        | [1, 2, 3]    |
| String       | "name"       |
| Zahl         | 79.99        |
| Boolean      | true, false  |
| Null         | null         |

JSON ist im Web so verbreitet, weil es kompakt, textbasiert und in fast allen Programmiersprachen leicht verarbeitbar ist. Fuer REST ist aber wichtig: JSON ist nur eine moegliche Repraesentation, nicht die Definition von REST.

# Content Negotiation: Grundidee

| Header           | Richtung              | Bedeutung                                        |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Content-Type     | Request oder Response | Welches Format der Body hat                      |
| Accept           | Request               | Welche Formate der Client akzeptiert             |
| Accept-Language  | Request               | Bevorzugte Sprache                               |
| Accept-Encoding  | Request               | Bevorzugte Kompression, z. B. gzip oder br       |
| Content-Encoding | Response              | Welche Kompression auf den Body angewendet wurde |

```
GET /products/42 HTTP/1.1
Accept: application/json
Accept-Language: de
Accept-Encoding: gzip, br
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Language: de
Content-Encoding: gzip
```

Content Negotiation bedeutet, dass der Client Praeferenzen mitteilt und der Server eine passende Repraesentation waehlt. Accept beschreibt das gewuenschte Format, Content-Type das tatsaechlich gelieferte Format. Dasselbe Muster gibt es auch fuer Sprache und Kompression.

# Content Negotiation: Repräsentation auswählen

Ein Client kann mehrere Formate akzeptieren und Prioritäten angeben:



| Teil      | Bedeutung                 |
|-----------|---------------------------|
| text/html | Bevorzugte Repräsentation |

| Teil                   | Bedeutung                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| application/json;q=0.9 | Ebenfalls akzeptabel, aber etwas weniger bevorzugt |
| application/xml;q=0.5  | Nur niedrige Priorität                             |

## q-Wert = Qualitätswert

Je hoeher der q-Wert, desto staerker die Präferenz des Clients.

Wenn kein gemeinsames Format gefunden wird, kann der Server z. B. mit 406 Not Acceptable antworten.

Diese Form der Aushandlung erklart, wie ein Client aktiv Einfluss auf die Darstellung nimmt. Fuer die Lehrlogik ist wichtig: Nicht der Pfad allein bestimmt die Repräsentation, sondern oft das Zusammenspiel aus Ressource, Headern und Serverentscheidung.

# Eine Ressource, mehrere Repräsentationen

Beispiel: Dieselbe Produkt-Ressource /products/42

## Browser-orientiert

```
GET /products/42 HTTP/1.1  
Accept: text/html
```

```
HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: text/html
```

## API-orientiert

```
GET /products/42 HTTP/1.1  
Accept: application/json
```

```
HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: application/json
```

## Kernidee:

Die **Ressource** bleibt dieselbe, aber ihre **Repräsentation** kann je nach Client unterschiedlich sein.

Die Trennung von Ressource und Repräsentation ist das Kernkonzept hinter dem R in REST — „Representational State Transfer“. Eine Ressource (z.B. Produkt mit ID 42) ist eine abstrakte fachliche Entität; ihre Repräsentation ist das konkrete Format, in dem ihr Zustand übertragen wird (JSON, HTML, XML, CSV). Dieselbe Ressource kann mehrere Repräsentationen haben — der Content-Type-Header identifiziert, welche ausgeliefert wurde. Caches müssen diese Unterscheidung kennen, weil sie nicht nur URL, sondern auch Repräsentation für das Caching berücksichtigen (HTTP Vary-Header).

# Warum das für HTTP-Verständnis wichtig ist

- Content-Type und Accept machen Repräsentationen explizit
- Caches müssen wissen, **welche Variante** einer Ressource gespeichert wurde
- Infrastruktur kann nur korrekt arbeiten, wenn Header die Nachricht eindeutig beschreiben
- Dieselbe fachliche Ressource kann für unterschiedliche Clients unterschiedlich dargestellt werden

Header sind nicht Beiwerk, sondern Teil der HTTP-Semantik. Sie beschreiben Formate, Aushandlung, Kompression, Caching, Sicherheit und Zustand. Ohne dieses Verständnis bleiben spätere Themen wie Content Negotiation, Cache-Control oder API-Design unvollständig.

## Speaker notes

Dieses Modul schafft die Brücke zwischen Grundsyntax und späteren Spezialfällen. Caching, Sessions, Sicherheit und später auch API-Design bauen darauf auf, dass Nachrichten und Repräsentationen durch Header präzise beschrieben werden. Besonders wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen fachlicher Ressource und übertragener Variante: Ein Cache muss nicht nur wissen, dass `/products/42` gespeichert wurde, sondern auch ob dies die HTML-, JSON- oder komprimierte Variante war.



# HTTP Kontrolle, Caching und Sicherheit

---

**Leitfrage:** Wie bleibt HTTP trotz Zustandslosigkeit effizient und steuerbar, wenn Inhalte umgeleitet, zwischengespeichert oder erneut validiert werden müssen?

Nachdem Header, Medienformate und Repräsentationen eingefuehrt wurden, lassen sich nun ihre wichtigsten Anwendungen behandeln: Caching, Redirects, Cookies und TLS. Diese Themen sind Spezialfaelle derselben HTTP-Semantik.

# Szenario: Der veraltete Preis

Ein Nutzer besucht die Produktseite des Funkkopfhörers. Der Preis wird von € 79,99 auf € 69,99 gesenkt. Der Nutzer lädt die Seite erneut und sieht trotzdem weiter den alten Preis.

**Aufgabe:** Was ist passiert? Welche HTTP-Mechanismen sind beteiligt?

Caching speichert Responses zwischen, um Last und Latenz zu reduzieren. Cache-Control: max-age=300 erlaubt dem Browser, die Ressource für 300 Sekunden ohne Rückfrage wiederzuverwenden — der Request erreicht den Server in diesem Zeitfenster gar nicht. Dadurch kann der Nutzer kurzzeitig veraltete Daten sehen. Das ist kein Browser-Fehler, sondern exakt das beabsichtigte Verhalten auf Basis der vom Server gesetzten Direktive. Der Trade-off ist architektonisch explizit: Zu hohe max-age-Werte liefern veraltete Preise oder Lagerbestände; zu niedrige Werte erhöhen die Serverlast unnötig. ETag/Last-Modified mit Conditional Requests (If-None-Match, If-Modified-Since) bieten eine feinere Alternative: Der Cache wird validiert, ohne die vollständige Ressource erneut zu übertragen.

# Szenario: Der veraltete Preis

Ein Nutzer besucht die Produktseite des Funkkopfhörers. Der Preis wird von € 79,99 auf € 69,99 gesenkt. Der Nutzer lädt die Seite erneut und sieht trotzdem weiter den alten Preis.

**Aufgabe:** Was ist passiert? Welche HTTP-Mechanismen sind beteiligt?

Der Browser hat die vorherige Response gecacht. Der Cache-Control: max-age=300 Header sagte: "Diese Daten sind 5 Minuten gueltig." Innerhalb dieser Frist fragt der Browser **gar nicht** beim Server nach.

# Szenario: Der veraltete Preis

Ein Nutzer besucht die Produktseite des Funkkopfhörers. Der Preis wird von € 79,99 auf € 69,99 gesenkt. Der Nutzer lädt die Seite erneut und sieht trotzdem weiter den alten Preis.

**Aufgabe:** Was ist passiert? Welche HTTP-Mechanismen sind beteiligt?

Der Browser hat die vorherige Response gecacht. Der Cache-Control: max-age=300 Header sagte: "Diese Daten sind 5 Minuten gueltig." Innerhalb dieser Frist fragt der Browser **gar nicht** beim Server nach.

**Architekturentscheidung:** Wie lange sollen Produktdaten gecacht werden? Zu lang -> veraltete Preise. Zu kurz -> jeder Seitenaufruf belastet den Server.

# Caching: Ebenen und Mechanismen

| Cache-Ebene       | Wo?                          | Vorteil                                      |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Browser-Cache     | Lokal auf dem Gerät          | Kein Netzwerk-Request -> schnellste Variante |
| Proxy/CDN-Cache   | Edge-Server im Netzwerk      | Reduziert Last auf Origin, niedrige Latenz   |
| Application-Cache | Im Server (Redis, Memcached) | Vermeidet wiederholte Datenbankabfragen      |

Jede Ebene spart Arbeit an einer anderen Stelle:

- Browser-Cache spart Netzwerkverkehr
- CDN spart Origin-Last
- Application-Cache spart Datenbank- oder Rechenaufwand


Caches existieren auf mehreren Ebenen. Browser-Caches vermeiden Netzverkehr, CDN- oder Proxy-Caches entlasten den Ursprungsserver, serverseitige Application-Caches vermeiden teure Berechnungen oder Datenbankzugriffe. Alle drei Ebenen verbessern Performance, aber mit unterschiedlichen Trade-offs.

# Cache-Steuerung über Header

| Header                      | Funktion                   | Beispiel             |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Cache-Control: max-age=3600 | 1 Stunde gültig            | Statische Assets     |
| Cache-Control: no-cache     | Immer validieren           | Produktdaten, Preise |
| Cache-Control: no-store     | Nie cachen                 | Bankdaten            |
| Cache-Control: public       | CDN darf cachen            | Öffentliche Inhalte  |
| Cache-Control: private      | Nur Browser                | Nutzerdaten          |
| ETag                        | Ressourcen-Fingerprint     | "a1b2c3d4"           |
| Last-Modified               | Letzter Änderungszeitpunkt | Mon, 23 Mar 2026     |

**Wie der Browser entscheidet:** Cache vorhanden? → max-age abgelaufen? → Validierungsrequest mit If-None-Match: ETag

**Validierung:** Server antwortet 304 Not Modified (kein Body, spart Bandbreite) oder 200 OK + neuer Body + neuer ETag.




## Speaker notes

Cache-Control steuert, ob und wie lange eine Response gespeichert werden darf. ETag und Last-Modified ermöglichen Validierungsrequests. Bei einer erfolgreichen Validierung kann der Server 304 Not Modified senden, sodass der Client seinen vorhandenen Body weiterverwendet.



# Workflow: Conditional Request und Cache-Validierung



| Schritt              | Bedeutung                               |
|----------------------|-----------------------------------------|
| ETag empfangen       | Client kennt Version der Repräsentation |
| If-None-Match senden | Client fragt: Hat sich etwas geändert?  |

| Schritt          | Bedeutung                                  |
|------------------|--------------------------------------------|
| 304 Not Modified | Kein neuer Body nötig, Cache bleibt gültig |

Dieser Workflow zeigt die typische Cache-Validierung fuer veraenderliche Ressourcen. Der Client speichert eine Repraesentation mit ETag und fragt spaeter bedingt erneut an. Wenn die Version unveraendert ist, spart 304 Not Modified Bandbreite, weil kein neuer Body gesendet werden muss. MDN: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/If-None-Match> und <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status/304>

# Interpretationsaufgabe: Caching-Strategie

**Aufgabe:** Welchen Cache-Control-Header würden Sie für diese Ressourcen des Online-Shops setzen?

| Ressource                                      | Ihr Vorschlag? |
|------------------------------------------------|----------------|
| app.v3.2.1.js (versionierte JS-Datei)          |                |
| /api/products/42 (Produktdaten mit Preis)      |                |
| /api/cart (Warenkorb des eingeloggten Nutzers) |                |
| logo.png (Shop-Logo)                           |                |


| Ressource        | Header                              | Begründung                                   |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| app.v3.2.1.js    | public, max-age=31536000, immutable | Version im Dateinamen → ändert sich nie      |
| /api/products/42 | public, no-cache + ETag             | Preise können sich ändern, Validierung nötig |
| /api/cart        | private, no-store                   | Nutzerspezifisch, darf nicht im CDN landen   |
| logo.png         | public, max-age=86400               | Ändert sich selten, 1 Tag reicht             |

## Speaker notes

Die richtige Cache-Strategie haengt vom Datentyp ab. Versionierte statische Dateien sind nahezu ideal fuer lange Cache-Zeiten. Personalisierte oder sensible Daten sollten nicht im gemeinsamen Cache landen. Veraenderliche Daten profitieren oft von Validierung statt unbedingter Frische.



# Redirects und das Post/Redirect/Get-(PRG)-Pattern




| Code    | Semantik                  | Typischer Einsatz       |
|---------|---------------------------|-------------------------|
| 301     | Permanent verschoben      | Domain-Umzug            |
| 302/307 | Temporär woanders         | A/B-Test, Wartung       |
| 303     | Nach POST auf GET         | Post/Redirect/Get (PRG) |
| 308     | Permanent, Methode bleibt | API-Migration           |

**Post/Redirect/Get (PRG) verhindert doppelte Bestellungen:** Nach POST antwortet der Server mit 303 See Other → der Browser folgt per GET → Neuladen der Seite wiederholt nur den GET, nicht den POST.

Redirects verweisen Clients auf eine andere URI. 303 See Other ist besonders wichtig nach einem schreibenden POST, weil der Browser anschliessend per GET auf eine bestaetigende Ressource wechselt. Dieses Muster heisst Post/Redirect/Get und verhindert doppelte Formularverarbeitung beim Aktualisieren der Seite.

# Workflow: Redirects in der Praxis



| Status | Typischer Effekt                              |
|--------|-----------------------------------------------|
| 301    | Dauerhaft verschoben                          |
| 302    | Temporär verschoben, historisch uneinheitlich |



| Status  | Typischer Effekt                  |
|---------|-----------------------------------|
| 303     | Nach POST per GET weiter          |
| 307/308 | Methode und Body bleiben erhalten |

Der Redirect-Workflow macht sichtbar, dass nicht jeder Redirect dasselbe Verhalten auslöst. 303 See Other ist für PRG besonders wichtig, weil der Folge-Request als GET ausgeführt wird. 307 und 308 erhalten dagegen Methode und Body. MDN: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status/303> und <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/Redirections>

# Lang laufende Tasks: 202 Accepted und Polling

Was tut der Server, wenn die Bearbeitung Sekunden oder Minuten dauert (CSV-Export, Video-Transcoding, LLM-Batch-Job)? Die Verbindung offen halten ist teuer und unzuverlässig. Das Standard-Muster ist ein **asynchroner Job mit Status-Polling** — eine Verkettung der bekannten Redirect-Bausteine.

```
# 1) Client startet den Task
POST /api/exports HTTP/1.1
Content-Type: application/json

{ "format": "csv", "range": "2026-Q1" }

# 2) Server quittiert SOFORT, ohne zu warten
HTTP/1.1 202 Accepted
Location: /api/jobs/abc123
Retry-After: 5

# 3) Client pollt den Job-Status (alle ~5 s)
GET /api/jobs/abc123 HTTP/1.1

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{ "status": "processing", "progress": 0.42 }

# ... weitere Polls ...

# 4) Fertig → Server schickt 303 zum Ergebnis
HTTP/1.1 303 See Other
Location: /api/exports/abc123.csv

# 5) Client folgt automatisch (PRG-Mechanik)
GET /api/exports/abc123.csv HTTP/1.1

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
```

| Baustein           | Funktion                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 202 Accepted       | „Auftrag angenommen, Bearbeitung läuft“               |
| Location           | URL der <b>Job-Ressource</b> (nicht des Ergebnisses!) |
| Retry-After        | Empfohlenes Poll-Intervall in Sekunden                |
| Job: 200 + status  | Zwischenstand: queued/processing/done/failed          |
| Job: 303 See Other | Endzustand → Location zeigt auf das fertige Artefakt  |

### Wann nutzt man das?

- Server-seitig teure Berechnungen (Reports, ML-Inference, Renderings)
- Asynchrone Pipelines, die ohnehin in einem Worker laufen
- LLM-Batch-APIs (Anthropic, OpenAI) — gleiche Mechanik

### Verwandte Muster

- *Long Polling*: Server hält die Anfrage offen, bis sich etwas ändert
- *WebSocket / SSE*: persistente Verbindung, Server pusht Events
- *Webhook*: Client gibt Callback-URL an, Server ruft zurück




**Faustregel:** Sobald die Bearbeitung länger als ein Browser-Timeout ( $\approx 30$  s) dauern kann, in Job-Ressource auslagern und per Polling beobachten.

Das Muster ist alt und bewährt — es trennt die Frage „Auftrag angekommen?“ (sofortige Antwort) von „Auftrag fertig?“ (kann lange dauern) sauber. Der entscheidende Punkt: Die Location aus dem 202 Accepted zeigt *nicht* auf die fertige Ressource, sondern auf eine *Job-Ressource*, die ihrerseits einen eigenen Lebenszyklus hat (queued → processing → done/failed). Das ist konzeptionell wichtig, weil die Job-Ressource cachebar, abbruchbar (DELETE /api/jobs/abc123) und mit eigenen Statuscodes adressierbar ist. Der 303 See Other am Ende ist dieselbe PRG-Mechanik wie bei einem normalen Form-Submit — der Client folgt mit GET zur fertigen Repräsentation. Vorsicht beim Polling-Intervall: Zu kurz erzeugt unnötige Last (jeder Poll ist ein voller Round-Trip mit Auth-Overhead), zu lang verzögert die wahrgenommene Antwortzeit. Server geben deshalb über Retry-After einen Hinweis. Echtes *Long Polling* ist eine Variante, bei der der Server die GET-Anfrage *offen hält*, bis sich der Job-Status ändert (oder ein Timeout greift); spart Round-Trips, blockiert aber Server-Verbindungen — heute meist durch SSE oder WebSockets ersetzt. **Beispiele aus der Praxis:** Anthropic's Message Batches API, OpenAI's Batch API, GitHub Actions Job-Status, AWS S3 Multipart Uploads, Stripe's asynchrone Webhooks — alle folgen einer Variante dieses Musters.

# Sessions und Cookies

HTTP ist zustandslos — aber der Online-Shop braucht Login und Warenkorb. **Cookies** lösen diesen Widerspruch:



 Welche Cookie-Konfiguration ist sicher?

| Konfiguration                                     | XSS-sicher? | CSRF-sicher? | HTTPS-only? |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| session=abc123                                    | nein        | nein         | nein        |
| session=abc123; HttpOnly                          | <b>ja</b>   | nein         | nein        |
| session=abc123; HttpOnly; Secure                  | <b>ja</b>   | nein         | <b>ja</b>   |
| session=abc123; HttpOnly; Secure; SameSite=Strict | <b>ja</b>   | <b>ja</b>    | <b>ja</b>   |


Nur die letzte Variante schützt gegen die drei häufigsten Angriffsvektoren.

HTTP selbst ist zustandslos. Cookies fuehren dennoch wiedererkennbare Clients ein, indem der Browser kleine Wertepaar-Informationen speichert und bei spaeteren Requests mitsendet. Bei serverseitigen Sessions enthaelt das Cookie meist nur eine Session-ID; der eigentliche Zustand liegt auf dem Server.

# HTTPS und TLS

| Eigenschaft     | HTTP            | HTTPS                |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| Vertraulichkeit | Klartext lesbar | Verschlüsselt        |
| Integrität      | Manipulierbar   | Manipulation erkannt |
| Authentizität   | Keine Garantie  | Zertifikat bestätigt |

**Diskussionsfrage:** Ein Angreifer im selben WLAN liest den Netzwerkverkehr mit. Welche der drei TLS-Eigenschaften schützt hier — und welche nicht?  
(Hinweis: TLS schützt den Transport, nicht den Endpunkt.)



HTTP bleibt simpel auf Protokollebene, wird aber durch Header und Statuscodes zum ausdrucksstarken Steuerungsmechanismus. Caching ist der wichtigste Performance-Hebel — aber jede Caching-Entscheidung ist ein Trade-off zwischen Aktualität und Last. Redirects steuern Navigation, PRG verhindert Doppelverarbeitung. Cookies ermöglichen Zustand trotz Zustandslosigkeit — aber nur mit korrekter Konfiguration. TLS sichert den Transport.

HTTPS bedeutet HTTP ueber TLS (Transport Layer Security). TLS schuetzt Vertraulichkeit durch Verschluesselung, Integritaet durch Manipulationsschutz und Authentizitaet durch Zertifikate. Es schuetzt die Transportstrecke, aber nicht automatisch den Browser selbst oder unsichere Anwendungslogik.

# REST als Architekturidee

---

**Leitfrage:** Was unterscheidet eine RESTful API von einem beliebigen HTTP-Endpunkt, der nur JSON ausliefert?

REST ist kein Protokoll, sondern ein Architekturstil fuer verteilte Systeme. Er baut auf Web-Grundprinzipien auf und nutzt HTTP, URIs (Uniform Resource Identifiers), Repräsentationen und Caching bewusst als Infrastrukturmechanismen.

# REST kurz eingeführt

REST steht fuer **Representational State Transfer**.

REST entstand nicht als Framework oder Produkt, sondern als Beschreibung dafuer, **wie das Web bereits erfolgreich funktioniert**:

- Ressourcen haben stabile Adressen (/products/42)
- Clients navigieren ueber standardisierte HTTP-Operationen
- Server liefern **Repräsentationen** dieser Ressourcen
- Infrastruktur wie Browser, Caches und Proxies kann mitarbeiten

## Entstehungskontext

- Ende der 1990er Jahre im Umfeld der Web-Architektur
- Geprägt durch **Roy Fielding**
- Ausgangsfrage: Warum skaliert das Web trotz seiner Einfachheit so gut?

**Fuer die Praxis:** REST ist zuerst ein **Programmier- und Entwurfsparadigma fuer verteilte Client-Server-Systeme**. Die formale Einordnung als Architekturstil kommt im naechsten Schritt.

REST (Representational State Transfer) wurde 2000 von Roy Fielding in seiner Dissertation „Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures“ beschrieben — nicht als neue Erfindung, sondern als Formalisierung der Prinzipien, die das Web von Anfang an skalierbar gemacht haben. Fielding war maßgeblich an der Spezifikation von HTTP/1.1 beteiligt und analysierte im Rückblick, welche Architekturentscheidungen den Erfolg des Webs erklären. Der Name betont den Kern: Übertragen wird nicht die Ressource selbst (die ist ein abstraktes Konzept auf dem Server), sondern eine Repräsentation ihres aktuellen Zustands — identifiziert über eine URI. REST ist damit primär ein Beschreibungsmodell für HTTP-Nutzung, kein eigenständiges Protokoll.

# Eine typische Antwort auf die Frage: "Was ist REST?"

*„REST ist ein Architekturstil für APIs, bei dem man JSON über HTTP verschickt. Man benutzt GET zum Lesen, POST zum Erstellen, PUT zum Aktualisieren und DELETE zum Löschen. Die URLs sollten Ressourcen beschreiben, z.B. /users/42.“*

**Aufgabe:** Was ist an dieser Antwort korrekt? Was fehlt? Was ist irreführend?

## Analyse

| Aussage                                | Bewertung                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „JSON über HTTP“                       | <b>Irreführend</b> — REST ist formatunabhängig. JSON ist verbreitet, aber nicht Voraussetzung.   |
| „GET zum Lesen, POST zum Erstellen...“ | <b>Teilweise korrekt</b> — beschreibt CRUD-Mapping, aber nicht die eigentlichen REST-Constraints |
| „URLs sollten Ressourcen beschreiben“  | <b>Korrekt</b> — aber nur ein Aspekt der Uniform Interface                                       |

| Fehlt                 | Bewertung                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fehlt: Statelessness  | <b>Kritisch</b> — Zustandslosigkeit ist der Grund, warum REST skaliert            |
| Fehlt: Cacheability   | <b>Kritisch</b> — ein Hauptvorteil gegenüber RPC-Ansätzen                         |
| Fehlt: Layered System | <b>Wichtig</b> — ermöglicht CDN, Load Balancer, API Gateway transparent einfügbar |

Die AI-Antwort beschreibt die **Syntax** von REST, aber nicht die **Architektur**. Das ist der häufigste Fehler.



## Speaker notes

Die Antwort beschreibt verbreitete Konventionen wie JSON (JavaScript Object Notation) und CRUD-Mapping, aber nicht die eigentlichen REST-Constraints. CRUD steht fuer Create, Read, Update, Delete. REST ist nicht auf JSON festgelegt und wird nicht allein dadurch erreicht, dass man GET, POST, PUT und DELETE verwendet.



# REST: Ein Architekturstil, kein Protokoll

REST ist kein einzelnes Protokoll, sondern ein Satz von Constraints für verteilte Systeme.

| Constraint           | Bedeutung                                        | Konsequenz                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Client-Server</b> | Klare Rollentrennung                             | Client und Server entwickeln sich unabhängig     |
| <b>Stateless</b>     | Jeder Request enthält alle nötigen Informationen | Server skaliert horizontal, kein Session-Zustand |
| <b>Cacheable</b>     | Responses deklarieren ihre Cachebarkeit          | Infrastruktur kann Caching transparent umsetzen  |

| Constraint                       | Bedeutung                                              | Konsequenz                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Uniform Interface</b>         | Einheitliche Schnittstelle für alle Ressourcen         | Generische Werkzeuge (Browser, curl, Proxies) funktionieren |
| <b>Layered System</b>            | Client weiß nicht, ob er direkt mit dem Server spricht | Load Balancer, CDN, API Gateway transparent einfügbar       |
| <b>Code on Demand (optional)</b> | Server kann ausführbaren Code liefern                  | JavaScript im Browser                                       |

## Kernidee

REST nutzt die **vorhandene Web-Infrastruktur** (HTTP, URIs, Caching, Proxies) als Anwendungsplattform — statt ein eigenes RPC-Protokoll darüber zu bauen.

Die zentralen REST-Constraints sind Client-Server, Statelessness, Cacheability, Uniform Interface und Layered System; Code on Demand ist optional. Diese Constraints sollen Skalierbarkeit, Entkopplung und Wiederverwendbarkeit von Infrastruktur verbessern.

# Welchen Constraint verletzt dieses Design?

**Szenario 1:** Der Online-Shop speichert den Warenkorb in einer serverseitigen Session. Beim nächsten Request muss der Client denselben Server treffen (Sticky Sessions).

**Szenario 2:** Die API liefert bei GET /api/products keinen Cache-Control-Header. Jeder Request geht bis zum Origin-Server.

**Szenario 3:** Der Client kennt die interne Datenbankstruktur und baut SQL-artige Queries: GET /api/query?table=products&where=price>50

| Szenario              | Verletzter Constraint                     | Konsequenz                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1: Sticky Sessions    | <b>Stateless</b>                          | Horizontale Skalierung eingeschränkt, Server-Ausfall = Session verloren |
| 2: Kein Cache-Control | <b>Cacheable</b>                          | CDN nutzlos, unnötige Serverlast, höhere Latenz                         |
| 3: SQL-artige Queries | <b>Uniform Interface + Layered System</b> | Client an Interna gekoppelt, keine Abstraktion möglich                  |

Sticky Sessions verletzen das Ideal der Statelessness, fehlende Cache-Deklaration verhindert Cacheability und ein direkter Bezug auf interne Datenstrukturen verletzt das Uniform Interface. REST bewertet APIs also nicht nur nach URI-Form, sondern nach ihrem Verhalten als verteiltes System.

# REST vs. RPC im Vergleich

## RPC-Stil (aktionsorientiert)

```
POST /createUser
POST /getUser
POST /updateUser
POST /deleteUser
POST /getUserOrders
POST /sendPasswordReset
```

- Jeder Endpunkt ist eine **Funktion**
- HTTP-Methode immer POST
- Infrastruktur kann nichts cachen
- Client muss Doku lesen

## REST-Stil (ressourcenorientiert)

```
POST
/users          → anlegen
GET
/users/42       → lesen
PUT
/users/42       → ersetzen
DELETE /users/42
               → löschen
GET
/users/42/orders → Bestellungen
POST
/password-resets → anstoßen
```

- Jeder Endpunkt ist eine **Ressource**
- HTTP-Methoden drücken Absicht aus
- GET-Requests sind cachebar
- Verhalten ist vorhersagbar

## RPC-Stil

Aktions-orientiert

POST /createUser

alles POST

POST /getUser

POST /updateUser

POST /deleteUser

vs.

## REST-Stil

Ressourcen-orientiert

POST /users

→ anlegen

GET /users/42

→ lesen

PUT /users/42

→ ersetzen

DELETE /users/42

→ löschen

- ✗ CDN kann nichts cachen
- ✗ Monitoring sieht nur POST
- ✗ WAF kann nicht filtern
- ✗ Client muss Doku lesen
- ✗ Jeder Endpunkt ist eine Funktion

- ✓ GET ist cachebar (CDN)
- ✓ Methoden in Audit-Logs sichtbar
- ✓ WAF erkennt DELETE, POST
- ✓ Verhalten ist vorhersagbar
- ✓ Jeder Endpunkt ist eine Ressource

Warum das für Infrastruktur relevant ist



CDN, WAF und Monitoring verstehen HTTP-Semantik: GET wird gecacht, POST als schreibend erkannt, DELETE in Audit-Logs hervorgehoben. RPC-Stil verliert all das — jeder POST sieht gleich aus.

RPC modelliert Endpunkte oft als Funktionen oder Aktionen. REST modelliert fachliche Ressourcen und nutzt HTTP-Methoden fuer die Operationen auf ihnen. Dadurch kann Infrastruktur HTTP-Semantik besser auswerten, etwa fuer Caching, Logging, Security oder Monitoring.



# Ressourcen und Repräsentationen

Eine **Ressource** ist ein fachliches Konzept. Was der Client empfaengt, ist eine **Repräsentation**.

| Konzept          | Bedeutung                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ressource        | Das fachliche Ding (existiert im System)                            |
| URI              | Die Adresse der Ressource (identifiziert sie eindeutig)             |
| Repräsentation   | Die konkrete Darstellung (JSON, HTML, CSV - je nach Accept-Header)  |
| Zustandsübergang | Aktion auf der Ressource (GET liest, POST erzeugt, DELETE entfernt) |

**Content Negotiation:** Client und Server einigen sich ueber Accept und Content-Type auf das Format.

Dieselbe Ressource kann also ueber dieselbe URI identifiziert werden, waehrend ihre konkrete Darstellung je nach Client unterschiedlich ausfaellt.

Eine Ressource ist das fachliche Objekt im System, etwa ein Produkt oder eine Bestellung. Eine Repräsentation ist die konkrete Darstellung dieser Ressource, zum Beispiel JSON (JavaScript Object Notation), HTML (Hypertext Markup Language) oder CSV (Comma-Separated Values). Die URI identifiziert die Ressource; Content-Type und Accept betreffen ihre Darstellung. Genau diese Trennung erklärt auch, warum dieselbe Ressource in verschiedenen Formaten geliefert oder durch verschiedene Clients unterschiedlich verarbeitet werden kann.

# Wann stößt REST an Grenzen?

| Situation                                          | REST-Problem                       | Alternative                                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Client braucht Daten aus 5 Ressourcen gleichzeitig | 5 separate Requests → Latenz       | <b>GraphQL:</b> Ein Query, ein Response         |
| Echtzeit-Updates (Chat, Live-Ticker)               | Polling ist ineffizient            | <b>WebSockets:</b> bidirektionale Verbindung    |
| Interne Microservice-Kommunikation                 | JSON-Overhead, keine Typsicherheit | <b>gRPC:</b> binäres Protokoll, Protobuf-Schema |
| Komplexe Aktionen (Batch-Operationen)              | Passt nicht in CRUD                | <b>RPC-Endpunkte</b> als Ergänzung              |

## Kein Entweder-Oder

Viele Systeme **kombinieren** Stile: REST für öffentliche APIs, GraphQL für flexible Frontends, gRPC für interne Services. Die Wahl hängt von **Nutzungsszenarien** ab — nicht von Dogma.

REST ist kein JSON-over-HTTP. Es ist ein Architekturstil mit sechs Constraints, die das Web skalierbar, cachebar und erweiterbar machen. Die Stärke liegt in der konsequenten Nutzung bestehender Web-Infrastruktur. Wer die Constraints versteht, kann beurteilen, wann REST die richtige Wahl ist und wann ein anderer Stil besser passt.

REST passt gut fuer viele Web-APIs, aber nicht fuer alle Probleme. GraphQL eignet sich fuer flexible zusammengesetzte Datenabfragen, WebSockets fuer Echtzeitkommunikation und gRPC (Google Remote Procedure Call) fuer effiziente typsichere Service-zu-Service-Kommunikation. REST bleibt trotzdem oft ein robuster Default fuer oeffentliche APIs.

# Ressourcen und URI-Design


---

**Leitfrage:** Wie werden fachliche Objekte so als Ressourcen modelliert, dass eine API verständlich und stabil bleibt?

Gute URI-Designs machen Ressourcen, Zugehoerigkeit und Filter logisch sichtbar. Dabei sollte die URI fachliche Stabilitaet ausdrucken und nicht die interne Datenbank oder Implementierung spiegeln.

# Ressourcenorientiertes Design: Online-Shop

Der erste Schritt beim API-Design ist die Identifikation der **Ressourcen** — die fachlichen Dinge, mit denen Clients interagieren:



Typische Ressourcen eines Online-Shops sind Produkte, Kategorien, Warenkoerbe, Bestellungen und Bewertungen. Zwischen Ressourcen koennen Hierarchien oder Beziehungen bestehen, die sich in Collections und Unterressourcen ausdruecken lassen.

# URI-Design-Regeln

| Regel                         | Gut                  | Schlecht                 | Warum                               |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Plural für Collections        | /products            | /product                 | Collection enthält viele            |
| Kleinschreibung, Bindestriche | /order-items         | /OrderItems              | URL-Konvention                      |
| Keine Verben im Pfad          | POST /orders         | POST /createOrder        | Methode drückt Aktion aus           |
| Hierarchie = Zugehörigkeit    | /users/42/orders     | /getUserOrders?userId=42 | Beziehung sichtbar                  |
| Query für Filter/Sortierung   | /products?sort=price | /products/sortByPrice    | Pfad = Identität, Query = Parameter |

## Anti-Patterns erkennen

```
POST /api/getUser  
    → ?  
POST /api/deleteAccount  
    → ?  
GET /api/search?action=find → ?  
POST /api/doPayment  
    → ?
```

## Ressourcenorientierte Fassung

```
POST /api/getUser  
    → GET    /users/{id}  
POST /api/deleteAccount  
    → DELETE /accounts/{id}  
GET /api/search?action=find → GET  
    /products?q=...  
POST /api/doPayment  
    → POST   /orders/{id}/payments
```

URIs sollten konsistent, lesbar und fachlich begründet sein. Collections stehen meist im Plural, Verben gehören nach Möglichkeit in die HTTP-Methode statt in den Pfad, und Query-Parameter dienen für Filterung, Suche oder Sortierung statt für Identität.

# Übung: API-Design für eine Domäne

**Aufgabe:** Entwerfen Sie die REST-Ressourcen für ein **Universitäts-Kursverwaltungssystem**. Welche Ressourcen gibt es? Welche URIs? Welche Hierarchien?

Hinweis: Denken Sie an Kurse, Vorlesungen, Studierende, Einschreibungen, Noten.

## Eine mögliche Lösung

| Fachliches Konzept       | URI                          | Methoden         |
|--------------------------|------------------------------|------------------|
| Alle Kurse               | /courses                     | GET, POST        |
| Ein Kurs                 | /courses/web-eng             | GET, PUT, DELETE |
| Vorlesungen eines Kurses | /courses/web-eng/lectures    | GET, POST        |
| Einschreibungen          | /courses/web-eng/enrollments | GET, POST        |

| Fachliches Konzept       | URI                             | Methoden    |
|--------------------------|---------------------------------|-------------|
| Eine Einschreibung       | /courses/web-eng/enrollments/42 | GET, DELETE |
| Noten eines Studierenden | /students/42/grades             | GET         |
| Note in einem Kurs       | /students/42/grades/web-eng     | GET, PUT    |

**Diskussion:** Sollte die Note unter /students/42/grades/web-eng oder unter /courses/web-eng/grades/42 liegen? Beide sind valide — die Wahl hängt davon ab, **wer der primäre Nutzer der API ist**.

Beim Ressourcenentwurf werden fachliche Entitäten, Beziehungen und typische Operationen identifiziert. Mehrere URI-Strukturen können valide sein, solange sie aus Sicht der API-Nutzung konsistent und verständlich sind.

# CRUD-Mapping auf HTTP

| Operation            | HTTP   | URI          | Body           | Response       |
|----------------------|--------|--------------|----------------|----------------|
| Liste lesen          | GET    | /products    | —              | 200 + Array    |
| Einzel lesen         | GET    | /products/42 | —              | 200 + Objekt   |
| Anlegen              | POST   | /products    | Neues Objekt   | 201 + Location |
| Vollständig ersetzen | PUT    | /products/42 | Vollständig    | 200 / 204      |
| Teilweise ändern     | PATCH  | /products/42 | Nur Änderungen | 200 / 204      |
| Löschen              | DELETE | /products/42 | —              | 204            |

## Jenseits von CRUD

Nicht alles passt in CRUD. Für **Aktionen** gibt es zwei Muster:

- **Sub-Ressource:** POST /orders/42/cancellations
- **Controller-Ressource:** POST /password-resets

CRUD (Create, Read, Update, Delete) deckt den häufigsten Fall — datenzentrierte Ressourcen — gut ab, stößt aber bei aktionsorientierten Operationen an Grenzen. Eine Bestellung stornieren ist keine DELETE-Operation auf der Bestellung selbst (die Bestellung bleibt erhalten, ihr Status ändert sich). Zwei etablierte Muster für solche Fälle: **Sub-Ressource** (POST /orders/42/cancellations — die Stornierung ist eine eigenständige Ressource, die durch POST entsteht) und **Controller-Ressource** (POST /password-resets — eine Ressource, die eine Aktion kapselt). Beide Muster bleiben HTTP-konform und vermeiden RPC-artige Verb-URLs wie /cancelOrder?id=42.

# Workflow: Create / Update / Delete korrekt abbilden

## Typische Zustandsänderungen und passende Responses

**POST /products**

201 Created + Location

**PUT /products/42**

200 OK oder 204

**PATCH /products/42**

200 OK oder 204

**DELETE /products/42**

204 No Content

POST erzeugt typischerweise eine neue Ressource, PUT/PATCH ändern eine vorhandene, DELETE entfernt sie.  
Der Statuscode soll den fachlichen Effekt ausdrücken, nicht nur „irgendwie Erfolg“.


| Operation     | Gute Response          | Warum?                        |
|---------------|------------------------|-------------------------------|
| Anlegen       | 201 Created + Location | Neue Ressource ist entstanden |
| Aktualisieren | 200 oder 204           | Ressource existierte bereits  |



| Operation | Gute Response  | Warum?                            |
|-----------|----------------|-----------------------------------|
| Löschen   | 204 No Content | Erfolgreich, aber kein Body nötig |

Dieser Workflow zeigt das typische Grundmuster fuer zustandsaendernde Ressourcenoperationen. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Erzeugen (201 Created) und Veraendern oder Loeschen (200 oder 204). Die Location-Header-Angabe ist besonders bei neu erstellten Ressourcen wertvoll. MDN: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status/201> und <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status/204>

# Workflow: Conditional PUT mit ETag und If-Match



**Ziel:** Das PUT wird nur ausgeführt, wenn die Ressource noch die erwartete Version hat.

Das ist der typische Conditional-PUT-Workflow. Der Client sendet die neue Repräsentation nur unter der Bedingung, dass der aktuelle ETag noch zum zuletzt gelesenen Zustand passt. So wird verhindert, dass eine inzwischen veraltete Clientkopie neuere Änderungen überschreibt. If-Match formuliert diese Vorbedingung; bei Konflikt ist 412 Precondition Failed passend. MDN: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/If-Match> und <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status/412>

# Pagination, Filter und Sortierung

Query-Parameter beschreiben Auswahl, Reihenfolge und Ausschnitt einer Collection — nicht die Identität der Ressource selbst.

```
GET /products?page=2&per_page=20&sort=-price&category=electronics&q=kopfhörer
```

| Parameter       | Funktion                    | Beispiel                    |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| page / per_page | Seitenbasierte Pagination   | ?page=3&per_page=25         |
| cursor          | Cursor-basierte Pagination  | ?cursor=eyJpZCI6NDJ9        |
| sort            | Sortierung (- = absteigend) | ?sort=-created_at,name      |
| filter          | Filterung                   | ?status=active&min_price=10 |
| q               | Volltextsuche               | ?q=kopfhörer                |

## Pagination in der Response

```
{
  "data": [{ "id": 42, "name": "Funkkopfhörer", "price": 79.99 }],
  "meta": { "total": 142, "page": 2, "per_page": 20 },
  "links": {
    "next": "/products?page=3&per_page=20",
    "prev": "/products?page=1&per_page=20"
  }
}
```

**Links machen die API navigierbar** — der Client muss keine URIs konstruieren.

Gute REST-APIs beginnen mit sauber geschnittenen Ressourcen. URI-Design ist eine **Modellierungsaufgabe**: Ressourcen identifizieren, Beziehungen als Hierarchie abbilden, Aktionen über HTTP-Methoden ausdrücken. Die

Collection-Ressourcen brauchen oft zusätzliche Abfrageparameter. Pagination begrenzt die Menge der Daten, Sortierung ordnet sie, Filter schränken sie fachlich ein. Response-Metadaten und Links helfen Clients, weitere Seiten oder Suchergebnisse systematisch zu navigieren.

# HTTP-Semantik für APIs

---

**Leitfrage:** Wie helfen Methoden, Statuscodes und Header dabei, API-Verhalten ohne Zusatzprotokolle klar und maschinenlesbar zu machen?

Eine gute API nutzt HTTP-Semantik vollstaendig aus. Methoden, Statuscodes und Header bilden zusammen den Vertrag zwischen Client und Server. Je klarer dieser Vertrag ist, desto weniger Sonderwissen braucht ein Client.

# Was ist an dieser API-Antwort falsch?

Ein Client sendet eine Bestellung an den Online-Shop:

```
POST /api/orders HTTP/1.1
Content-Type: application/json

{"product_id": 42, "quantity": 2}
```

Der Server antwortet:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{"id": 789, "status": "created"}
```

**Aufgabe:** Die Bestellung wurde erfolgreich erstellt. Trotzdem hat die Response mindestens drei Probleme. Welche?

| Problem                  | Warum                                          | Besser                    |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 200 OK statt 201 Created | 200 sagt „gelesen“, nicht „erzeugt“            | 201 Created               |
| Kein Location-Header     | Client weiß nicht, wo die neue Ressource liegt | Location: /api/orders/789 |
| Kein Cache-Control       | Bestellungen dürfen nicht gecacht werden       | Cache-Control: no-store   |

~~K~~orrigierte Version

HTTP/1.1 201 Created  
Location: /api/orders/789  
Content-Type: application/json  
Cache-Control: no-store


```
{"id": 789, "status": "pending", "total": 159.98}
```

## Speaker notes

Beim erfolgreichen Erzeugen einer Ressource ist 201 Created der passende Statuscode. Ein Location-Header verweist auf die neue Ressource. Zusätzlich sollte klar sein, ob eine solche Response gespeichert werden darf; fuer Bestellungen ist no-store oft sinnvoll.

# Der vollständige Request-Response-Zyklus

## Anatomie: HTTP Request und Response



Der Zyklus umfasst Startzeilen, Header und optionale Bodies auf beiden Seiten. Requests enthalten typischerweise Ziel, Semantik und Metadaten; Responses enthalten Ergebnis, Beschreibungsdaten und die eigentliche Repräsentation.

# Statuscodes richtig einsetzen

| Situation                              | Richtiger Code         | Häufiger Fehler               |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Ressource erfolgreich gelesen          | 200 OK                 | —                             |
| Ressource erfolgreich angelegt         | 201 Created + Location | 200 ohne Location             |
| Erfolgreich, aber kein Body            | 204 No Content         | 200 mit leerem Body           |
| Ungültige Eingabedaten                 | 400 Bad Request        | 500 (ist kein Server-Fehler!) |
| Nicht authentifiziert                  | 401 Unauthorized       | 403                           |
| Authentifiziert, aber nicht berechtigt | 403 Forbidden          | 401                           |
| Ressource nicht gefunden               | 404 Not Found          | 200 mit Fehlermeldung im Body |

## Faustregel:

Der Statuscode sagt dem Client, **was passiert ist**. Der Body erklärt **warum** und **was zu tun ist**.



| Situation                          | Richtiger Code | Häufiger Fehler |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Konflikt (z.B. doppelter Username) | 409 Conflict   | 400             |

Die Semantik der 4xx-Codes ist präziser als oft angenommen: 401 Unauthorized bedeutet, dass die Identität fehlt oder ungültig ist — der Client soll sich neu authentifizieren. 403 Forbidden bedeutet, dass die Identität bekannt, aber die Berechtigung nicht vorhanden ist — erneutes Einloggen hilft nicht. 400 Bad Request beschreibt syntaktisch oder strukturell ungültige Eingaben, 422 Unprocessable Entity fachlich ungültige (aber korrekt formatierte) Eingaben, 409 Conflict fachliche Konflikte (z.B. Duplikat). 204 No Content signalisiert Erfolg ohne Rückgabe-Body — für DELETE und PUT gebräuchlich. Der Statuscode ist der maschinenlesbare Kern der Antwort: Caches, Load Balancer und Monitoring-Systeme reagieren auf Codes, nicht auf Body-Inhalte. Falsch gewählte Codes (z.B. 200 mit Fehlerbeschreibung im Body) machen die API für automatisierte Verarbeitung unbrauchbar.


# Fehlermodelle: Konsistenz ist alles

```
{
  "error": {
    "type": "validation_error",
    "message": "Die Eingabedaten sind ungültig.",
    "details": [
      { "field": "email", "code": "invalid_format",
        "message": "Keine gültige E-Mail-Adresse" },
      { "field": "quantity", "code": "out_of_range",
        "message": "Muss zwischen 1 und 100 liegen" }
    ]
  }
}
```

| Prinzip              | Umsetzung                                   |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Konsistente Struktur | Immer dasselbe JSON-Format für Fehler       |
| Maschinenlesbar      | type und code für automatische Verarbeitung |
| Menschenlesbar       | message für Entwickler und Endnutzer        |
| Spezifisch           | details pro Feld bei Validierungsfehlern    |
| Kein Stacktrace      | Interne Details nie an den Client           |

Ein konsistentes Fehlerformat macht APIs leichter nutzbar. Maschinenlesbare Felder wie `type` oder `code` helfen bei automatischer Verarbeitung; menschenlesbare Nachrichten helfen beim Debugging. Interne Details wie Stacktraces gehoeren nicht in externe Fehlermeldungen.

# Workflow: Fehler sauber kommunizieren



| Situation         | Typischer Code                                 |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Ungültige Eingabe | 400 Bad Request oder 422 Unprocessable Content |
| Nicht gefunden    | 404 Not Found                                  |
| Konflikt          | 409 Conflict                                   |



| Situation       | Typischer Code            |
|-----------------|---------------------------|
| Interner Fehler | 500 Internal Server Error |

Ein Fehler-Workflow besteht nicht nur aus einem Statuscode, sondern aus Statuscode plus konsistentem Fehler-Body. Der Code liefert die maschinenlesbare Klasse des Problems, der JSON-Body die Details. So koennen Clients sowohl automatisiert reagieren als auch sinnvolle Fehlermeldungen anzeigen. MDN: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status/400> und <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status/409>

# Authentifizierung: Wer darf was?

| Mechanismus        | Funktionsweise                                     | Typischer Einsatz                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| API Key            | Statischer Schlüssel im Header                     | Einfache M2M-Kommunikation        |
| Bearer Token (JWT) | Signierter Token im Authorization-Header           | SPAs, Mobile Apps                 |
| OAuth 2.0          | Delegierte Autorisierung über Authorization Server | „Login mit Google“                |
| Session Cookie     | Cookie mit Session-ID                              | Klassische server-gerenderte Apps |

## JWT (JSON Web Token)


```
Header.Payload.Signature
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo0Mn0.abc123signature
```

| Teil      | Inhalt                                            |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Header    | Algorithmus und Token-Typ                         |
| Payload   | Claims: user_id, Rollen, Ablaufzeit               |
| Signature | Kryptografische Signatur → Manipulation erkennbar |

Diskussionsfrage: JWT ist stateless — der Server muss keine Session speichern. Aber: Wie widerruft man einen JWT, bevor er abläuft?

Authentifizierung beantwortet die Frage, wer ein Client ist; Autorisierung beantwortet, was dieser Client tun darf. API Keys, Session Cookies, Bearer Tokens und OAuth 2.0 adressieren unterschiedliche Einsatzszenarien und Sicherheitsanforderungen. OAuth steht fuer Open Authorization und beschreibt ein Verfahren fuer delegierte Zugriffsfreigaben.

# Workflow: Authentifizierung mit 401 und 403



| Status           | Bedeutung                                     |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 401 Unauthorized | Keine gueltigen Anmeldedaten vorhanden        |
| 403 Forbidden    | Identität bekannt, aber Zugriff nicht erlaubt |

Der Unterschied zwischen 401 und 403 ist didaktisch zentral. 401 Unauthorized fordert zunaechst gueltige Authentifizierung an und geht oft mit WWW-Authenticate einher. 403 Forbidden bedeutet dagegen, dass die Identitaet akzeptiert wurde, aber fuer diese Operation keine Berechtigung besteht. MDN:

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status/401> und <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status/403>

# Rate Limiting und Idempotenz



# Idempotenz

| Methode | Idempotent? | Warum                                     |
|---------|-------------|-------------------------------------------|
| GET     | ja          | Liest nur                                 |
| PUT     | ja          | Ergebnis ist immer derselbe Zustand       |
| DELETE  | ja          | Zweites Löschen hat keinen Effekt         |
| POST    | nein        | Jeder Aufruf kann neue Ressource erzeugen |

**Szenario:** Ein Nutzer klickt "Jetzt bestellen", die Verbindung bricht ab. Der Client weiss nicht, ob der Server die Bestellung schon verarbeitet hat.

**Loesung:** Idempotency-Key - der Server erkennt den Retry und liefert das Ergebnis des ersten Requests zurueck.

# Rate Limiting


```
HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Retry-After: 30
X-RateLimit-Limit: 1000
X-RateLimit-Remaining: 0
```

APIs begrenzen Requests pro Zeitfenster. Die Header sagen dem Client **wann** er es erneut versuchen darf.

HTTP-Semantik ist der Vertrag zwischen Client und Server. Statuscodes kommunizieren Ergebnisse, Header steuern Rate Limiting begrenzt die Anzahl von Requests innerhalb eines Zeitfensters und schuetzt Systeme vor Ueberlastung oder Missbrauch. Idempotency Keys loesen ein anderes Problem: Sie verhindern doppelte fachliche Wirkung bei wiederholten nicht-idempotenten Requests. Beides wird oft verwechselt, gehoert aber auf unterschiedliche Ebenen. Rate Limiting schuetzt die Infrastruktur, Idempotenz schuetzt die fachliche Korrektheit bei Retries.

Caching und Authentifizierung, konsistente Fehlermodelle machen APIs nutzbar. Idempotenz-Mechanismen schuetzen gegen doppelte Verarbeitung. Je klarer die HTTP Semantik genutzt wird, desto weniger Sonderlogik brauchen Clients.


# Workflow: Rate Limit und Retry-After



| Header / Code         | Bedeutung                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 429 Too Many Requests | Limit fuer dieses Zeitfenster erreicht        |
| Retry-After: 30       | Neuer Versuch erst nach 30 Sekunden           |
| X-RateLimit-*         | Optionale Zusatzinfos zu Limit und Restbudget |

Beim Rate-Limit-Workflow kommuniziert der Server nicht nur Ablehnung, sondern auch Wiederanlaufbedingungen. Gute Clients respektieren Retry-After, reduzieren ihre Frequenz und kombinieren dies oft mit Backoff-Strategien. MDN: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status/429>

# Workflow: Asynchrone Verarbeitung mit 202 Accepted



| Phase         | Bedeutung                                         |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 202 Accepted  | Auftrag angenommen, aber noch nicht abgeschlossen |
| Job-Ressource | Fortschritt oder Status abfragbar                 |



| Phase         | Bedeutung                                  |
|---------------|--------------------------------------------|
| 303 See Other | Ergebnis liegt nun unter eigener Ressource |

Der asynchrone Workflow ist fuer laengere Prozesse wichtig, etwa Exporte, Videoverarbeitung oder Batch-Jobs. 202 Accepted ist nicht gleich Erfolg des eigentlichen Jobs, sondern nur Annahme zur Verarbeitung. Eine Status-Ressource entkoppelt Start und spaeteres Ergebnis sauber. MDN:

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/202> und <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status/303>

# Evolution, Fehler und API-Qualität

---

**Leitfrage:** Wie entwickelt man APIs weiter, ohne bestehende Clients bei jeder Änderung zu brechen — und wie misst man die Qualität einer API?

API-Qualitaet zeigt sich nicht nur im ersten Design, sondern auch in Wartbarkeit, Beobachtbarkeit und kontrollierter Weiterentwicklung. Additive Aenderungen sind meist kompatibler als entfernende oder umbenennende Aenderungen.

# Welche dieser Änderungen brechen Clients?

Der Online-Shop plant ein API-Update. Bewerten Sie jede Änderung:

| Geplante Änderung                                 | Kompatibel? |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Neues Feld "created_at" in Produkt-Response       |             |
| Feld "discount" aus Produkt-Response entfernen    |             |
| Neuer optionaler Query-Parameter ?include=reviews |             |
| Feld "userName" umbenennen in "user_name"         |             |
| Neuer Endpunkt GET /products/{id}/recommendations |             |
| Pflichtfeld "phone" in Registrierung hinzufügen   |             |

| Änderung                    | Kompatibel? | Begründung                                      |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Neues Feld in Response      | ja          | Clients ignorieren unbekannte Felder            |
| Feld aus Response entfernen | nein        | Client erwartet "discount", Feld fehlt → Fehler |
| Neuer optionaler Parameter  | ja          | Bestehende Requests funktionieren weiter        |
| Feld umbenennen             | nein        | Client liest "userName", findet es nicht        |



| Änderung               | Kompatibel? | Begründung                                    |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Neuer Endpunkt         | ja          | Bestehende Endpunkte unverändert              |
| Pflichtfeld hinzufügen | nein        | Bestehende Clients senden "phone" nicht → 400 |

## Prinzip: Additive Evolution

Neue Felder, Endpunkte, optionale Parameter → kompatibel. Entfernen, Umbenennen, Required machen → Breaking Change.

Rueckwaertskompatibilitaet bedeutet, dass bestehende Clients weiter funktionieren. Neue optionale Felder oder Endpunkte sind oft unkritisch. Entfernte Felder, geaenderte Namen oder neue Pflichtangaben brechen dagegen haeufig vorhandene Integrationen.

# API-Lebenszyklus

| Phase     | Herausforderung                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Design    | Ressourcen richtig schneiden, ohne zu viel vorwegzunehmen |
| Implement | Server + Client SDK konsistent halten                     |
| Test      | Nicht nur „funktioniert es?“, sondern „hält der Vertrag?“ |
| Release   | Dokumentation und Versionierung synchron halten           |
| Operate   | Fehler erkennen, bevor Clients sie melden                 |
| Evolve    | Neue Anforderungen einbauen, ohne Bestehendes zu brechen  |

## Robustheitsprinzip (Postel's Law)

*„Be liberal in what you accept, conservative in what you send.“*

**Diskussionsfrage:** Wenn der Server „liberal“ ungültige Eingaben akzeptiert, entsteht ein impliziter Vertrag. Ist das wirklich eine gute Idee?



Der Lebenszyklus einer API umfasst Entwurf, Implementierung, Test, Release, Betrieb und Weiterentwicklung. In jeder Phase ist der API-Vertrag zentral: Er muss technisch korrekt, dokumentiert, beobachtbar und langfristig handhabbar bleiben.

# Deprecation-Strategie

Wenn Breaking Changes unvermeidbar sind, müssen sie **angekündigt** und **schrittweise** eingeführt werden:

```
Deprecation: true  
Sunset: Sat, 01 Nov 2026 00:00:00 GMT  
Link: </docs/migration-v3>; rel="deprecation"
```

| Header            | Funktion                            |
|-------------------|-------------------------------------|
| Deprecation: true | Endpunkt als veraltet markiert      |
| Sunset            | Ab diesem Datum wird entfernt       |
| Link              | Verweis auf Migrationsdokumentation |

Wenn Breaking Changes unvermeidbar sind, sollten sie frueh erkennbar und planbar sein. Deprecation- und Sunset-Hinweise markieren veraltete Endpunkte und geben Clients Zeit fuer Migration, bevor ein Endpunkt entfernt wird.

# API-Dokumentation mit OpenAPI

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: Shop API
  version: 1.0.0
paths:
  /products/{id}:
    get:
      summary: Produkt abrufen
      parameters:
        - name: id
          in: path
          required: true
          schema:
            type: integer
      responses:
        '200':
          description: Produkt gefunden
          content:
            application/json:
              schema:
                $ref: '#/components/schemas/Product'
```

| Vorteil          | Erklärung                                     |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Maschinenlesbar  | Automatische Code-Generierung                 |
| Interaktive Docs | Swagger UI — Entwickler können direkt testen  |
| Contract Testing | Schema als Grundlage für automatisierte Tests |



| Vorteil                | Erklärung                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Single Source of Truth | Dokumentation und Implementierung synchron |

OpenAPI beschreibt Endpunkte, Parameter, Request- und Response-Schemata maschinenlesbar. Daraus lassen sich interaktive Dokumentation, Client-Code, Validierung und Contract Tests ableiten.



# Observability: APIs im Betrieb

## Die vier goldenen Signale

| Signal     | Frage                            | Online-Shop-Beispiel                     |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Latency    | Wie lange dauern Requests?       | p95 für GET /products < 200ms            |
| Traffic    | Wie viel Last hat das System?    | 5.000 Requests/s zur Cyber-Monday-Spitze |
| Errors     | Wie hoch ist die Fehlerrate?     | 0,1% 5xx ist akzeptabel                  |
| Saturation | Wie nah an der Kapazitätsgrenze? | DB-Connection-Pool bei 85%               |

| Säule    | Was wird gemessen?                          | Werkzeuge             |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Logging  | Einzelne Requests: Wer, Was, Wann, Ergebnis | ELK Stack, Loki       |
| Metriken | Aggregiert: Requests/s, Latenz, Fehlerrate  | Prometheus, Grafana   |
| Tracing  | Ein Request über alle Services hinweg       | Jaeger, OpenTelemetry |



Observability umfasst Logging, Metriken und Tracing. Die vier goldenen Signale sind Latenz, Traffic, Errors und Saturation. Zusammen helfen sie, Engpaesse, Fehlerraten und Verhaltensaenderungen im Betrieb zu erkennen.

# Bewerten Sie diese API

**Aufgabe:** Prüfen Sie die API des Online-Shops gegen diese Checkliste. Was fehlt?

```
GET /products
    → 200, kein Cache-Control
POST /products
    → 200 statt 201, kein Location
GET /products/999
    → 200 mit {"error": "not found"}
POST /orders
    → 500 bei ungültiger Eingabe
DELETE /products/42
    → 200 mit Body
Fehler-Format: mal {"error": "..."}, mal {"message": "..."}

```

| Problem                     | Verstoß                         | Korrektur                      |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Kein Cache-Control          | Caching unkontrolliert          | Cache-Control: no-cache + ETag |
| 200 statt 201 bei POST      | Falscher Statuscode             | 201 Created + Location         |
| 200 bei nicht gefunden      | Statuscode lügt                 | 404 Not Found                  |
| 500 bei ungültiger Eingabe  | Server-Fehler ≠ Client-Fehler   | 400 oder 422                   |
| Body bei DELETE             | Unnötig                         | 204 No Content                 |
| Inkonsistentes Fehlerformat | Client kann Fehler nicht parsen | Einheitliches Error-Schema     |



API-Design endet nicht beim ersten Release. Die eigentliche Qualität zeigt sich in **Evolution** (additive Changes, Deprecation-Strategie, Postel's Law), **Fehlerkultur** (konsistente Fehlermodelle, spezifische Statuscodes) und **Betriebsfähigkeit** (Observability mit den vier goldenen Signalen). Eine gute API ist vorhersagbar, dokumentiert, beobachtbar und entwickelt sich weiter, ohne bestehende Clients zu brechen.

## Speaker notes

Die Checkliste macht typische API-Schwächen sichtbar: unpassende Statuscodes, fehlende Cache-Regeln, inkonsistente Fehlerdarstellung und unklare Semantik. Gute APIs sind nicht nur funktional, sondern auch vorhersagbar und systematisch interpretierbar.



# Wrap-Up

- **HTTP** ist das Interaktionsmodell des Webs: Methoden drücken Absichten aus, Statuscodes kommunizieren Ergebnisse, Header steuern Caching, Sessions und Sicherheit.
- **HTTP-Repräsentationen** machen sichtbar, in welchem Format eine Ressource übertragen wird und wie Clients und Server dieses Format aushandeln.
- **REST** nutzt diese HTTP-Mechanismen konsequent für APIs — Ressourcen statt Funktionsaufrufe, einheitliche Schnittstelle statt proprietärer Protokolle.
- **Gutes API-Design** beginnt bei sauber geschnittenen Ressourcen, nutzt HTTP-Semantik vollständig und plant Evolution von Anfang an mit.
- **Betrieb** erfordert Observability, Rate Limiting und konsistente Fehlermodelle.

Die nächste Vorlesung zeigt, wie diese APIs **serverseitig implementiert** werden — am Beispiel des Java-Web-Stacks.

HTTP liefert die grundlegende Semantik fuer Kommunikation im Web: Methoden, Statuscodes, Header und Repräsentationen. REST nutzt genau diese Semantik fuer Ressourcen und ihre Darstellungen. Gute APIs kombinieren korrekt gewaehlte Methoden, Statuscodes, Header, konsistente Fehlermodelle und einen planbaren Evolutionspfad.

