Certificación Energética de Edificios	**IDENTIFICACIÓN**		Ref. Catastral	6498107VK4869N0001OT	Versión informe asociado	10/10/2025
	Id. Mejora		Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	01/11/2025

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Medidas de Instalaciones

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos) Es recomendable instalar un sistema de aerotermia a la vivienda para mejorar la eficiencia energética en el inmueble ya que no generan ni humos, ni residuos siendo una instalación muy segura y de bajo mantenimiento.
Coste estimado de la medida 10500.0 €
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE *[kWh/m² año]*		EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO *[kgCO2/ m² año]*	
< 54.2 A 54.2-87.8 B 87.8-136.1 C 136.1-209.3 D 209.3-375.6 E 375.6-473.2 F ≥ 473.2 G	**6.81 A**	< 12.2 A 12.2-19.9 B 19.9-30.8 C 30.8-47.3 D 47.3-83.7 E 83.7-100.4 F ≥ 100.4 G	**2.81 A**

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCIÓN *[kWh/ m² año]*		DEMANDA DE REFRIGERACIÓN *[kWh/m² año]*	
< 28.9 A 28.9-46.8 B 46.8-72.6 C 72.6-111.6 D 111.6-178.3 E 178.3-208.6 F ≥ 208.6 G	**171.73 E**	< 10.0 A 10.0-14.3 B 14.3-20.4 C 20.4-29.7 D 29.7-36.7 E 36.7-45.1 F ≥ 45.1 G	**11.64 B**

	IDENTIFICACIÓN		Ref. Catastral	6498107VK4869N0001OT	Versión informe asociado	10/10/2025
Certificación Energética de Edificios	Id. Mejora		Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	01/11/2025

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción			Refrigeración			ACS			Iluminación			Total		
	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	40.89		74.8%	5.57		0.5%	32.82		0.0%	-		-%	16.32		88.1%
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	79.90	C	55.3%	10.89	B	0.5%	39.05	G	0.0%	-	-	-%	6.81	A	93.6%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	13.53	B	62.0%	1.84	A	0.5%	8.27	G	0.0%	-	-	-%	2.81	A	88.7%
Demanda [kWh/m² año]	171.73	E	0.0%	11.64	B	0.0%									

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie actual [m²]	Transmitancia actual [W/m² K]	Superficie post mejora [m²]	Transmitancia post mejora [W/m² K]
Cubierta	Cubierta	59.00	0.90	59.00	0.90
Fachada Sureste P1	Fachada	16.16	1.40	16.16	1.40
Fachada Noroeste P1	Fachada	17.84	1.40	17.84	1.40
Medianera 1 P1	Fachada	12.50	0.00	12.50	0.00
Fachada Suroeste P1	Fachada	10.91	1.40	10.91	1.40
Medianera 2 P1	Fachada	21.00	0.00	21.00	0.00
Fachada Noreste P1	Fachada	3.25	1.40	3.25	1.40
Fachada Sureste P0	Fachada	10.97	1.40	10.97	1.40
Fachada Noroeste P0	Fachada	6.83	1.40	6.83	1.40
Medianera 1 P0	Fachada	10.75	0.00	10.75	0.00
Fachada Suroeste P0	Fachada	12.75	1.40	12.75	1.40
Partición vertical	Partición Interior	16.00	1.44	16.00	1.44
Medianera 2 P0	Fachada	21.00	0.00	21.00	0.00
Fachada Noreste P0	Fachada	2.50	1.40	2.50	1.40
Suelo	Suelo	48.00	1.00	48.00	1.00

Certificación Energética de Edificios	IDENTIFICACIÓN		Ref. Catastral	6498107VK4869N0001OT	Versión informe asociado	10/10/2025
	Id. Mejora		Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	01/11/2025

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie actual [m²]	Transmitancia actual del hueco[W/m² K]	Transmitancia actual del vidrio[W/m² K]	Superficie post mejora [m²]	Transmitancia post mejora [W/m² K]	Transmitancia post mejora del vidrio [W/m² K]
Ventana Cocina P0	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Ventana Comedor P0	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Ventanal Salón P0	Hueco	6.30	2.12	2.07	6.30	2.12	2.07
Ventana Dormitorio 1 P1	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Puerta Dormitorio 1 P1	Hueco	1.68	2.72	2.81	1.68	2.72	2.81
Ventana Baño P1	Hueco	0.84	2.72	2.81	0.84	2.72	2.81
Ventana Dormitorio 2 P1	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Ventana Dormitorio 3 P1	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Ventana Dormitorio 4 P1	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Estimación Energía Consumida anual [kWh/m²año]	Tipo post mejora	Potencia nominal post mejora [kW]	Rendimiento estacional post mejora [%]	Estimación Energía Consumida anual Post mejora [kWh/m²año]	Energía anual ahorrada [kWh/m²año]
Estufa	Caldera Estándar	24.0	77.2%	-	-	-	-	-	-
Bomba de Calor 1	Bomba de Calor		207.1%	-	Bomba de Calor		207.1%	-	-
Bomba de Calor 2	Bomba de Calor		213.1%	-	Bomba de Calor		213.1%	-	-
Bomba de Calor 3	Bomba de Calor		207.1%	-	Bomba de Calor		207.1%	-	-
Bomba de Calor 4	Bomba de Calor		207.1%	-	Bomba de Calor		207.1%	-	-
Bomba de Calor 5	Bomba de Calor		213.1%	-	Bomba de Calor		213.1%	-	-
Caldera Saunier Duval	Caldera Condensación	24.0	82.8%	-	Caldera Condensación	24.0	82.8%	-	-
Nueva instalación calefacción	-	-	-	-	Bomba de Calor		420.0%	-	-
TOTALES									

Certificación Energética de Edificios	IDENTIFICACIÓN		Ref. Catastral	6498107VK4869N0001OT	Versión informe asociado	10/10/2025
	Id. Mejora		Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	01/11/2025

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Estimación Energía Consumida anual [kWh/m²año]	Tipo post mejora	Potencia nominal post mejora [kW]	Rendimiento estacional post mejora [%]	Estimación Energía Consumida anual Post mejora [kWh/m²año]	Energía anual ahorrada [kWh/m²año]
Bomba de Calor 1	Bomba de Calor		207.9%	-	Bomba de Calor		207.9%	-	-
Bomba de Calor 2	Bomba de Calor		214.2%	-	Bomba de Calor		214.2%	-	-
Bomba de Calor 3	Bomba de Calor		207.9%	-	Bomba de Calor		207.9%	-	-
Bomba de Calor 4	Bomba de Calor		207.9%	-	Bomba de Calor		207.9%	-	-
Bomba de Calor 5	Bomba de Calor		214.2%	-	Bomba de Calor		214.2%	-	-
TOTALES		-		-		-		-	-

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Estimación Energía Consumida anual [kWh/m²año]	Tipo post mejora	Potencia nominal post mejora [kW]	Rendimiento estacional post mejora [%]	Estimación Energía Consumida anual Post mejora [kWh/m²año]	Energía anual ahorrada [kWh/m²año]
Caldera Saunier Duval	Caldera Con densación	24.0	82.8%	-	Caldera Con densación	24.0	82.8%	-	-
TOTALES		-		-		-		-	-

ENERGÍAS RENOVABLES

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]	Energía eléctrica generada y autoconsumida post mejora [kWh/año]
Placas Fotovoltaicas	6400.00	6400.00
TOTALES	6400.0	6400.0

Certificación Energética de Edificios	**IDENTIFICACIÓN**	Ref. Catastral	6498107VK4869N0001OT	Versión informe asociado	10/10/2025
	Id. Mejora	Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	01/11/2025

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Medidas de Fachada

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos) Se recomienda la adición de aislamiento térmico por el exterior en fachada, sistema SATE, formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 80 mm de espesor, con resistencia al envejecimiento y permeable al vapor de agua, resistencia térmica 2,11 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK), colocado a tope y fijado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas. El precio no incluye la capa de regularización ni la capa de acabado
Coste estimado de la medida 7200.0 €
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE *[kWh/m² año]*		EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO *[kgCO2/ m² año]*	
< 54.2 A 54.2-87.8 B 87.8-136.1 C 136.1-209.3 D 209.3-375.6 E 375.6-473.2 F ≥ 473.2 G	24.64 A	< 12.2 A 12.2-19.9 B 19.9-30.8 C 30.8-47.3 D 47.3-83.7 E 83.7-100.4 F ≥ 100.4 G	8.86 A

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCIÓN *[kWh/ m² año]*		DEMANDA DE REFRIGERACIÓN *[kWh/m² año]*	
< 28.9 A 28.9-46.8 B 46.8-72.6 C 72.6-111.6 D 111.6-178.3 E 178.3-208.6 F ≥ 208.6 G	97.2 D	< 10.0 A 10.0-14.3 B 14.3-20.4 C 20.4-29.7 D 29.7-36.7 E 36.7-45.1 F ≥ 45.1 G	7.91 A

Certificación Energética de Edificios	IDENTIFICACIÓN		Ref. Catastral	6498107VK4869N0001OT	Versión informe asociado	10/10/2025
	Id. Mejora		Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	01/11/2025

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción			Refrigeración			ACS			Iluminación			Total		
	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	91.77		43.4%	3.81		32.0%	32.82		0.0%	-		-%	65.44		52.4%
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	101.17	C	43.4%	7.45	A	32.0%	39.05	G	0.0%	-	-	-%	24.64	A	76.7%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	20.17	C	43.4%	1.26	A	32.0%	8.27	G	0.0%	-	-	-%	8.86	A	64.4%
Demanda [kWh/m² año]	97.20	D	43.4%	7.91	A	32.0%									

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie actual [m²]	Transmitancia actual [W/m² K]	Superficie post mejora [m²]	Transmitancia post mejora [W/m² K]
Cubierta	Cubierta	59.00	0.90	59.00	0.90
Fachada Sureste P1	Fachada	16.16	1.40	16.16	0.27
Fachada Noroeste P1	Fachada	17.84	1.40	17.84	0.27
Medianera 1 P1	Fachada	12.50	0.00	12.50	0.00
Fachada Suroeste P1	Fachada	10.91	1.40	10.91	0.27
Medianera 2 P1	Fachada	21.00	0.00	21.00	0.00
Fachada Noreste P1	Fachada	3.25	1.40	3.25	0.27
Fachada Sureste P0	Fachada	10.97	1.40	10.97	0.27
Fachada Noroeste P0	Fachada	6.83	1.40	6.83	0.27
Medianera 1 P0	Fachada	10.75	0.00	10.75	0.00
Fachada Suroeste P0	Fachada	12.75	1.40	12.75	0.27
Partición vertical	Partición Interior	16.00	1.44	16.00	1.44
Medianera 2 P0	Fachada	21.00	0.00	21.00	0.00
Fachada Noreste P0	Fachada	2.50	1.40	2.50	0.27
Suelo	Suelo	48.00	1.00	48.00	1.00

Certificación Energética de Edificios	IDENTIFICACIÓN		Ref. Catastral	6498107VK4869N0001OT	Versión informe asociado	10/10/2025
	Id. Mejora		Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	01/11/2025

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie actual [m²]	Transmitancia actual del hueco[W/m² K]	Transmitancia actual del vidrio[W/m² K]	Superficie post mejora [m²]	Transmitancia post mejora [W/m² K]	Transmitancia post mejora del vidrio [W/m² K]
Ventana Cocina P0	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Ventana Comedor P0	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Ventanal Salón P0	Hueco	6.30	2.12	2.07	6.30	2.12	2.07
Ventana Dormitorio 1 P1	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Puerta Dormitorio 1 P1	Hueco	1.68	2.72	2.81	1.68	2.72	2.81
Ventana Baño P1	Hueco	0.84	2.72	2.81	0.84	2.72	2.81
Ventana Dormitorio 2 P1	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Ventana Dormitorio 3 P1	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Ventana Dormitorio 4 P1	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Estimación Energía Consumida anual [kWh/m²año]	Tipo post mejora	Potencia nominal post mejora [kW]	Rendimiento estacional post mejora [%]	Estimación Energía Consumida anual Post mejora [kWh/m²año]	Energía anual ahorrada [kWh/m²año]
Estufa	Caldera Estándar	24.0	77.2%	-	Caldera Estándar	24.0	77.2%	-	-
Bomba de Calor 1	Bomba de Calor		207.1%	-	Bomba de Calor		207.1%	-	-
Bomba de Calor 2	Bomba de Calor		213.1%	-	Bomba de Calor		213.1%	-	-
Bomba de Calor 3	Bomba de Calor		207.1%	-	Bomba de Calor		207.1%	-	-
Bomba de Calor 4	Bomba de Calor		207.1%	-	Bomba de Calor		207.1%	-	-
Bomba de Calor 5	Bomba de Calor		213.1%	-	Bomba de Calor		213.1%	-	-
Caldera Saunier Duval	Caldera Condensación	24.0	82.8%	-	Caldera Condensación	24.0	82.8%	-	-
TOTALES									

Certificación Energética de Edificios	IDENTIFICACIÓN		Ref. Catastral	6498107VK4869N0001OT	Versión informe asociado	10/10/2025
	Id. Mejora		Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	01/11/2025

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Estimación Energía Consumida anual [kWh/m²año]	Tipo post mejora	Potencia nominal post mejora [kW]	Rendimiento estacional post mejora [%]	Estimación Energía Consumida anual Post mejora [kWh/m²año]	Energía anual ahorrada [kWh/m²año]
Bomba de Calor 1	Bomba de Calor		207.9%	-	Bomba de Calor		207.9%	-	-
Bomba de Calor 2	Bomba de Calor		214.2%	-	Bomba de Calor		214.2%	-	-
Bomba de Calor 3	Bomba de Calor		207.9%	-	Bomba de Calor		207.9%	-	-
Bomba de Calor 4	Bomba de Calor		207.9%	-	Bomba de Calor		207.9%	-	-
Bomba de Calor 5	Bomba de Calor		214.2%	-	Bomba de Calor		214.2%	-	-
TOTALES		-		-		-		-	-

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Estimación Energía Consumida anual [kWh/m²año]	Tipo post mejora	Potencia nominal post mejora [kW]	Rendimiento estacional post mejora [%]	Estimación Energía Consumida anual Post mejora [kWh/m²año]	Energía anual ahorrada [kWh/m²año]
Caldera Saunier Duval	Caldera Con densación	24.0	82.8%	-	Caldera Con densación	24.0	82.8%	-	-
TOTALES		-		-		-		-	-

ENERGÍAS RENOVABLES

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]	Energía eléctrica generada y autoconsumida post mejora [kWh/año]
Placas Fotovoltaicas	6400.00	6400.00
TOTALES	6400.0	6400.0