


WC2026 Dashboard — Architecture & Documentation

Vue d'ensemble

Dashboard de suivi de la Coupe du Monde 2026 (USA/Canada/Mexique), déployé en tant que site statique sur [GitHub Pages](#) avec un backend serverless sur [Cloudflare Workers](#) (v7) et un cache persistant [Cloudflare KV](#).

Architecture globale



Composants GitHub Pages

Structure des fichiers

```
wc2026/
├─ index.html      # Page principale (sync avec test.html)
├─ test.html       # Page dev/test (identique à index.html)
└─ js/
   ├─ config.js    v2   # Constantes, maps, utilitaires
   ├─ fallback.js  v3   # Données statiques matchs (63 matchs + KO)
   ├─ api.js       v7   # Fetch Worker, traitement scores live
   ├─ ratings.js   v4   # Algo rating joueurs v8 (sans xG/xA)
   ├─ modal.js     v3   # Modales stats match
   ├─ pitch.js     v4   # Terrain SVG, compositions, openLineupESPN
   ├─ map.js       v3   # Vue liste matchs (noms équipes KO résolus)
   ├─ render.js    v3   # renderGrpFilters, timelines, bracket KO
   ├─ rankings.js  v2   # Gardiens, buteurs, classement joueurs
   └─ state.js     v5   # renderAll, switchView, scheduleRefresh
```

Ordre de chargement des scripts (critique)

```
<script src="js/config.js?v=2"></script>      <!-- 1. Constantes globales -->
<script src="js/fallback.js?v=3"></script>     <!-- 2. Données statiques -->
<script src="js/api.js?v=7"></script>          <!-- 3. Fetch Worker/FD -->
<script src="js/ratings.js?v=4"></script>      <!-- 4. Algo rating v8 -->
<script src="js/modal.js?v=3"></script>        <!-- 5. Modales -->
<script src="js/pitch.js?v=4"></script>        <!-- 6. Terrain SVG -->
<script src="js/map.js?v=3"></script>          <!-- 7. Vue liste -->
<script src="js/render.js?v=3"></script>       <!-- 8. Rendu groupes + KO -->
<script src="js/rankings.js?v=2"></script>     <!-- 9. Classements -->
<script src="js/state.js?v=5"></script>       <!-- 10. Init + orchestration -->
```

Variables globales clés (config.js)

Variable	Description
PROXY_BASE	URL du Worker (<code>https://wc2026.mguenoun.workers.dev</code>)
ESPN_ID_MAP	Mapping matchKey → ESPN event ID (ex: <code>'M1': '760415'</code>)
TEAM_MAP	Noms d'équipes ESPN → noms français
GC	Couleurs par groupe (<code>{A: '#color', B: '#color', ...}</code>)
allMatches	Array des matchs (peuplé par <code>loadFallback()</code>)
standings	Classements par groupe (peuplé par <code>fetchAll()</code>)
scorers	Liste des buteurs (peuplé par <code>fetchAll()</code>)
activeFilter	Filtre groupe actif ('all' ou lettre)
_currentMatch	Match actuellement ouvert en modale
DISPLAY_TZ	Timezone d'affichage (<code>Africa/Casablanca</code>)

Cloudflare Worker v7 (worker.js)

Step 0 — Refresh données FD (toutes les 30min avec step1)

- Fetch matchs FD → écrit `cache:matches` (différentiel, seulement si changement)
- Si changement détecté → fetch standings FD → écrit `cache:standings`
- Fetch buteurs FD toutes les 3h → écrit `cache:scorers`

Routes cache KV (front → Worker → KV)

Route	Source	TTL
/data/live	ESPN scoreboard J-1 + J	30s
/data/summary/:id	ESPN summary	60s si live, permanent si terminé
/data/stats/:id	KV match:{id} (pipeline)	Permanent
/data/matches	KV cache:matches	~30min (step0)
/data/standings	KV cache:standings	~30min si changement (step0)
/data/scorers	KV cache:scorers	3h (step0)

Pipeline de calcul des stats joueurs

Le plan gratuit Cloudflare limite chaque invocation à 50 sous-requêtes HTTP. Le pipeline découpe le traitement en 3 étapes :

Step 1 — Découverte (~8 sous-requêtes)

- Scan ESPN scoreboards sur les 7 derniers jours
- Détecte les nouveaux matchs terminés → alimente espn_map
- Compare avec pipeline_queue → ajoute les ESPN IDs non traités dans queue.pending

Step 2 — Fetch URLs (~7 sous-requêtes)

- Prend le premier match pending
- Fetch ESPN summary (1) + competitors (1) + 2 rosters (2×2)
- Extrait les URLs de stats individuelles (22-52 joueurs)
- Stocke dans KV["urls:{eid}"]
- Déplace en queue.processing

Step 3 — Fetch stats par groupes de 10 (~12-42 sous-requêtes)

- Lit KV["urls:{eid}"]
- Fetch les stats de 10 joueurs en SÉQUENCE (pas Promise.all)
- Maximum 4 groupes par invocation (40 appels max, sous la limite de 50)
- Stocke dans KV["partial:{eid}:{N}"]
- Quand tous les groupes sont prêts → assemble dans KV["match:{eid}"]

KV Keys

Clé	Contenu	Durée de vie
cache:live	Events ESPN scoreboard J-1+J	30s
cache:summary:{eid}	ESPN summary complet	60s (live) / permanent (FT)
cache:matches	Matches FD (différentiel)	Mis à jour par step0 (~30min)
cache:standings	Classements FD	Mis à jour par step0 si changement
cache:scorers	Buteurs FD top 20	Mis à jour toutes les 3h
espn_map	Mapping matchKey → ESPN ID + infos	Permanent
pipeline_queue	{ pending:[], processing:[], done:[] }	Permanent
urls:{eid}	URLs stats joueurs + infos match	Temporaire (supprimé après assemblage)
partial:{eid}:{N}	Stats du groupe N de joueurs	Temporaire (supprimé après assemblage)
match:{eid}	Stats finales de tous les joueurs	Permanent

Nom	Description
API_TOKEN_FD	Clé API football-data.org
API_TOKEN	Clé API football-data.org (alias legacy)

KV Namespace Binding

Variable name	KV Namespace	Namespace ID
STATS_KV	WC2026_STATS	749700d94d114156a758b14e2e9b6587

Cron Triggers

Expression	Fréquence	Rôle
<code>* / 30 * * * *</code>	Toutes les 30min	step0 (refresh FD) + step1 (détection matches)
<code>0 * / 2 * * * *</code>	Toutes les 2h	step2 : fetch URLs du prochain match pending
<code>10 * / 2 * * * *</code>	Toutes les 2h + 10min	step3 : fetch stats groupes 1-4
<code>20 * / 2 * * * *</code>	Toutes les 2h + 20min	step3 : rattrapage groupes 5-6

Sources de données

Source	Usage	Accès
ESPN <code>site.api.espn.com</code>	Scores live, compositions, stats match	Via Worker <code>/data/live</code> , <code>/data/summary/:id</code>
ESPN Core <code>sports.core.api.espn.com</code>	Stats détaillées joueurs (pipeline)	Direct depuis Worker (step2/step3)
football-data.org	Matches, standings, buteurs	Via Worker <code>/fd/*</code> + cache KV

Aucun appel ESPN n'est fait directement depuis le navigateur. Tout passe par le Worker, qui maintient un cache KV pour limiter les requêtes upstream.

Algo Rating Joueurs (v8)

Formule par poste avec architecture `base + volScore + offScore` :

- Base** : 6.3 pour tous les postes
- Per90 atténué** : `1 + (90/min - 1) × 0.2` (évite la distorsion sur peu de minutes)
- progCarries** plafonné à 6 avant normalisation
- volScore** (métriques de volume/défense) : plafonné selon poste (1.2 CM → 1.8 DEF/FB/AM)
- offScore** (buts, assists, tirs cadrés) : plafonné à 2.5 (2.8 pour FW)
- Carton rouge** : -1.0 / **Carton jaune** : -0.3
- Plage** : [4.0 — 9.5]
- Sans xG/xA** : supprimés en v8 (causaient une inflation de +0.1 à +0.5 pts sur AM/FW vs SofaScore/FotMob)

Poids par rôle :

Rôle	Vol principal	Off principal	Pénalité
GK	saves×0.35, cs×0.30	goals×2.0	—
DEF	tackles×0.15, duels×0.80, cs×0.35	goals×1.8	—
FB	crosses×0.15, duels×0.65, cs×0.25	goals×1.6, assists×1.0	—
DM	tackles×0.18, passes×0.60	goals×1.5	—
CM	passes×0.45, duels×0.45	goals×1.4, shots×0.15	—
AM	shots×0.20, progCarries×0.08	goals×1.4, assists×0.90	-0.15 si shots<0.5
FW	—	goals×1.5, shots×0.22, assists×0.80	-0.20 si shots<0.5

Refresh des scores live

`state.js` — `scheduleRefresh()` toutes les **30s** (setTimeout récursif) :

```
Tick N :
  hasLive = allMatches.some(m => m.isLive) ← évalué au moment du tick
  Si hasLive      → fetchESPNLiveScores()  [Worker /data/live, cache 30s]
  Si tick%5 == 0  → fetchAll()              [refresh complet toutes les 2.5min]
  Sinon tick%10==0 → fetchAll()             [refresh complet toutes les 5min]
```

`processMatches()` — gestion décalage UTC/heure locale :

- Matching ESPN events sur `dayKey` du match (heure locale Paris)
- Fallback J-1 si le match était après minuit UTC la veille (ex: match 21h Paris = J-1 UTC)

Bracket KO (render.js / fallback.js)

- `fallback.js` : données statiques des 63 matchs (GS + KO), placeholders `1er Gr.X`, `2e Gr.X`, `3e A/B/C/D`, `V Mxx`, `Vainq./Perdant`
- `resolveKOTeam(placeholder)` : résout les placeholders depuis `allMatches` et `standings`
- Noms résolus affichés entre parenthèses dans la vue liste (`map.js`) et dans le bracket (`render.js`)
- 3e de groupe : notation officielle FIFA — un même groupe peut apparaître dans plusieurs slots 3e (c'est voulu)

Initialisation (one-shot depuis la console navigateur)

À lancer une seule fois après déploiement ou `forceReset` :

```
(async function() {
  var mapping = {};
  allMatches.filter(m => m.isFT && ESPN_ID_MAP[m.id]).forEach(function(m) {
    mapping[ESPN_ID_MAP[m.id]] = {
      espnId: ESPN_ID_MAP[m.id], matchKey: m.id,
      t1: m.t1, t2: m.t2, score: m.score, dayKey: m.dayKey
    };
  });
  var r = await fetch('https://wc2026.mguenoun.workers.dev/stats/init', {
    method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ mapping, forceReset: true })
  });
  console.log('Init:', await r.json());
})();
```

```
// Pipeline complet (step2+step3 en boucle)
(async function runPipeline() {
  var base = 'https://wc2026.mguenoun.workers.dev';
  var h = { headers: { Origin: location.origin } };
  for (var i = 0; i < 200; i++) {
    var s = await fetch(base + '/stats/status', h).then(r => r.json());
    if (s.queue.pending.length === 0 && s.queue.processing.length === 0) {
      console.log('Termine', s.kv.matches, 'matches'); break;
    }
    if (s.queue.pending.length > 0) await fetch(base + '/stats/step2', h);
    await fetch(base + '/stats/step3', h);
    await new Promise(res => setTimeout(res, 500));
  }
})();
```

Reset KV ratings (si recalibration formule)

```
# Dans worker/ (Git Bash) – pipeline_queue via fichier (wrangler strip les guillemets en CLI)
echo '{"pending":[],"processing":[],"done":[]}' > /tmp/pq.json
npx wrangler kv key put --remote --binding=STATS_KV "pipeline_queue" --path /tmp/pq.json

# Supprimer les clés match:* une par une
npx wrangler kv key list --remote --binding=STATS_KV --prefix="match:"
npx wrangler kv key delete --remote --binding=STATS_KV "match:<id>"

# Relancer step1 puis pipeline
curl -H "Origin: http://localhost" https://wc2026.mguenoun.workers.dev/stats/step1
```

Monitoring

```
fetch('https://wc2026.mguenoun.workers.dev/stats/status')
  .then(r => r.json()).then(d => console.log(JSON.stringify(d, null, 2)));
```

Cloudflare Dashboard → worker `wc2026` → **Observability** → **Logs** : filtrer sur `scheduled` .

Structure du repo GitHub

```
mguenoun/wc2026 (repo)
├─ index.html
├─ test.html
├─ js/
│  └─ config.js    v2
│  └─ fallback.js  v3
│  └─ api.js       v7
│  └─ ratings.js   v4
│  └─ modal.js     v3
│  └─ pitch.js     v4
│  └─ map.js       v3
│  └─ render.js    v3
│  └─ rankings.js  v2
│  └─ state.js     v5
├─ worker/
│  └─ worker.js    v7 # Deploye via wrangler deploy
├─ docs/
│  └─ diag1_architecture.png
│  └─ diag2_sequence.png
│  └─ diag3_interactions.png
└─ ARCHITECTURE.md
```

Mise en place VSCode + Wrangler

wrangler.toml

```
name = "wc2026"
main = "worker/worker.js"
compatibility_date = "2026-06-11"

[[kv_namespaces]]
binding = "STATS_KV"
id = "749700d94d114156a758b14e2e9b6587"

[triggers]
crons = ["*/30 * * * *", "0 */2 * * *", "10 */2 * * *", "20 */2 * * *"]
```

Commandes utiles

```
wrangler deploy          # Deployer le worker
wrangler dev --local     # Dev local
wrangler tail            # Logs temps reel
wrangler secret put API_TOKEN_FD
```

URLs de production

Service	URL
Dashboard	https://mguenoun.github.io/wc2026/
Worker	https://wc2026.mguenoun.workers.dev
Status pipeline	https://wc2026.mguenoun.workers.dev/stats/status
Classement joueurs	https://wc2026.mguenoun.workers.dev/stats/players
Classement gardiens	https://wc2026.mguenoun.workers.dev/stats/keepers

Diagrammes d'architecture

PNG dans docs/. Pour regenerer : `node docs/gen_diagrams.js`

Diagramme 1 — Composants et déploiement





Diagramme 2 — Sequence au chargement de la page

Sequence au chargement de la page

Executes dans state.js (charge en dernier)



Interactions UI — actions declenchees par clic

