Fichiers de paramétrisation

Paramétrisation des cibles

Si les variables suivantes sont fixées avant *cibleMGXXX.m* ou *cibleLorenz.m*, celles-ci remplacent les valeurs par défaut présentent dans le script correspondant : CI, h, T tot.

D'autre part, *cibleMGXXX.m* proposent aussi la modification des variables tau et ChangeScaleMG qui leur sont propres tandis que *cibleLorenz.m* propose en plus ChangeScaleLorenz comme variable propre à ce système.

Paramétrisation des réservoirs

Si les variables suivantes sont fixées avant *GenResXXX.m*, celles-ci remplacent les valeurs par défaut présentent dans le script correspondant: N, rho, gainIn, gainFb, delta, C, a, LvlNoise.

Prédiction

L'équation d'évolution du réservoir utilisée est contenue dans le fichier *majRes.m* et est donnée par l'équation 21 de « The "echo state" approach to analysing and training recurrent neural networks » (Jaeger 2010) :

$$x(n+1) = (1 - \delta Ca)x(n) + \delta Cf(W_{in} u(n+1) + Wx(n) + W_{back} y(n))$$

Pour lancer un entraînement, faites appel au fichier *mainPredict.m*. Ce programme vous invite à choisir entre 3 systèmes pour ensuite faire appel à plusieurs sous-routines¹, dans l'ordre :

- (1) La fonction cible pour l'apprentissage forcé est construite dans les fichiers cibleXXX.m.
- (2) Les paramètres de l'équation d'évolution et constituant le réservoir sont définis dans les fichiers genResXXX.m
- (3) Le nombre de points rejeté, d'entraînement ou pour l'évolution libre sont posés dans les fichiers train(Version)XXX.m où « Version » n'est pas toujours présent mais peut apparaître avec les valeurs « Simple » et « Avance »².
- (4) L'évaluation des erreurs pendant l'entraînement et l'évolution libre sont calculées dans le fichier calcErreursTrain.m.
- (5) Pour tous les systèmes XXX, un test du caractère chaotique peut être fait via l'activation de testChaos.m.
- (6) Pour MG, le fichier testAttracteursMG.m permet de comparer les attracteurs cible et prédit.

Verrouillage

Les routines de verrouillage sont implémentées pour MG et pour Lorenz. Le fichier *mainLock.m* invite l'utilisateur à choisir parmi 6 possibilités :

- (1) Verrouillage d'un MG sur un autre (MGLockMG.m);
- (2) Verrouillage d'un MG sur un réservoir entraîné pour imiter un MG (MGLockRC.m);
- (3) Verrouillage d'un réservoir entraîné pour imiter un MG sur un MG (RCLockMG.m);
- (4) Verrouillage d'un réservoir entraîné pour imiter un MG sur un autre RC (RCLockRC.m).
- (5) Verrouillage d'un Lorenz sur un autre (LoLockLo.m);
- (6) Verrouillage d'un réservoir entraîné pour imiter un Lorenz sur un Lorenz (RCLockLo.m);

La variable $q \in [0; 1]$ conditionnant la proportion de verrouillage et l'amplitude du bruit sont définit séparément dans ces fichiers. L'équation pour le verrouillage était :

$$\widetilde{S}_2(t+1) = (1-q)f[t,\widetilde{S}_2(t)] + qS_1(t+1) + v(t)$$

À noter que les fichiers peuvent être lancé directement (même après modification de q par exemple) sans passer par le programme principal si ce dernier a déjà tourné une fois pour ce cas avant.

¹ Certains (comme le MG) permettent de choisir (en jonglant avec les lignes commentées ou non) différentes routines prédéfinies.

² La méthode « Avance » est obsolète et doit être mise à jour avant d'être utilisable.

Cryptographie

L'interception de messages transmis par un algorithme basé sur le chaos se fait via l'appel de *mainCrypto.m.* Ce fichier propose deux méthodes de communication : la superposition (avec MG *superposition.m* ou Lorenz *superpositionLorenz.m*) et le mélange non-linéaire (avec MG *melange.m*).

Ci-dessous, les paramètres pouvant être modifiés dans ces fichiers :

- Superposition: h, bitRepete, nbrBitLock, nbrBit, nbrBitTrain, A, A eps;
- ▶ Mélange:nbrSinus, omega, h, inputFactor, tau, A_filtre.

En outre, ces deux routines font appel aux programmes précédents : leurs paramètres peuvent alors également être modifiés.

Finalement, le fichier *LorenzSynchro.m* implémente la méthode de Cuomo³ en synchronisant deux Lorenz.

³ K. M. Cuomo et al., *Synchronization of Lorenz-Based Chaotic Circuits with Applications to Communications*, IEEE Trans. Circ. Syst., 40:626-633, 1993b.