التوثيق باللغة العربية لمهام البروبس

Title العنوان

- النوع String :
- الوصف : عنوان الجدول. يُعرض كعنوان فوق الجدول.
 - مثال" :جدول الإداربين"

Direction الاتجاه

- النوع String :
- الوصف : اتجاه النص في الجدول. عادةً ما يكون "rtl" للغات من اليمين إلى اليسار أو "ltr" للغات من اليسار إلى اليمين.
 - مثال"rtl":

Columns الأعمدة

- النوع Array •
- الوصف : مصفوفة من الكائنات التي تحدد أعمدة الجدول. يجب أن يحتوي كل كائن على خصائص مثل cell. ومائنات التي تحدد أعمدة الجدول. يجب أن يحتوي كل كائن على ame, selector, maxWidth,
 - مثال:

Data البيانات

- النوع Array •
- الوصفّ : مصفوفة من الكائنات التي تمثل صفوف البيانات في الجدول. كل كائن يمثل صفًا ويجب أن يتطابق مع الهيكل المتوقع من.columns selectors
 - مثال:

```
[
    { id: 1, username: "admin1", name: "Admin One", email:
"admin1@example.com" },
    { id: 2, username: "admin2", name: "Admin Two", email:
"admin2@example.com" },
];
```

Checkbox خانة الاختيار

- النوعBoolean •
- الوصف :إذا كانت ,true سيتم إضافة خانة اختيار لكل صف لأغراض الاختيار.
 - مثال: true

hasEditPermission صلاحية التعديل

- : Boolean النوع
- الوصف :إذا كانت, true ستظهر أزرار التعديل في عمود الإجراءات.
 - مثال: true

editBtnFun وظيفة زر التعديل

- النوع Function
- الوصف : دالة لمعالجة إجراءات التعديل. تستقبل كائن الصف كمعامل.
 - : (row) => console.log("Edit", row) •

handleDelete معالجة الحذف

- : Function
- الوصف : دالة لمعالجة إجراءات الحذف. تستقبل معرف الصف الذي سيتم حذفه.
 - : (id) => console.log("Delete", id) مثال

setSelectedItemsProp تعيين العناصر المحددة

- : Function
- الوصف : دالة لتعيين العناصر المحددة. تستقبل مصفوفة من معرفات العناصر المحددة.
 - : setSelectedItems

headercolor .1

- String النوع 1.
- 2. الوصف: لتحديد خلفية رأس الجدول باستخدام فئة الريح الخلفية
 - 3. مثال: "bg-gray-400"

Pagination .2

- 1. النوع String
- 2. الوصف: لتحديد مجموعة من شريط ترقيم الصفحات في الجدول العلوي أو في الأسفل
 - 3. مثال: "bottom"

cellborder .3

- boolean النوع
- 2. الوصف: لعرض أو إخفاء الحدود بين الخلايا
 - 3. مثال: "true"

التوثيق باللغة العربية للمكتبات المستخدمة

Axios

الوصف Axios : هو عميل HTTP يعتمد على الوعود لـJavaScript ، ويستخدم لإجراء طلبات HTTP لجلب أو حفظ البيانات.

التثبيت:

npm install axios

React Icons

الوصف React Icons : يوفر أيقونات شائعة كمكونات React يوفر أيقونات شائعة كمكونات

التثبيت:

npm install react-icons -save

jsPDF

الوصف jsPDF هي مكتبة تستخدم لإنشاء ملفات PDF في.

التثبيت:

npm install jspdf

jsPDF-AutoTable

الوصف jsPDF-AutoTable : هو مكون إضافي لـ jsPDF يسمح لك بإنشاء جداول في ملفات. التثبيت:

npm install jspdf-autotable

XLSX

الوصف XLSX : هي مكتبة لتحليل وكتابة ملفات الجداول الإلكترونية في العاملة على العاملة العاملة

التثبيت:

npm install xlsx

Tailwind CSS

الوصف Tailwind CSS : هو إطار عمل CSS يعتمد على الأدوات لإنشاء تصاميم مخصصة دون مغادرة HTML.

التثبيت:

npm install -D tailwindcss
npx tailwindcss init

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  content: ["./index.html", "./src/**/*.{js,ts,jsx,tsx}"],
  darkMode: "class",
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        greenColor: "#4fc961",
        blueColor: "#3b82f6",
        redColor: "#fb7185",
        orangeColor: "#FFAC1C",
        "background-color": "rgb(var(--background-color) / <alpha-value>)",
        "blocks-color": "rgb(var(--blocks-color) / <alpha-value>)",
        "primary-text": "rgb(var(--primary-text) / <alpha-value>)",
        "secondary-text": "rgb(var(--secondary-text) / <alpha-value>)",
        "light-text": "rgb(var(--light-text-rgb) /<alpha-value>)",
        "error-text": "rgb(var(--error-text) / <alpha-value>)",
        "interactive-text": "rgb(var(--interactive-text) / <alpha-value>)",
        "disabled-text": "rgb(var(--disabled-text) / <alpha-value>)",
        mainBorder: "rgb(var(--border-color) / <alpha-value>)",
        blueColorAlpha: "rgb(var(--second-color-rgb) / <alpha-value>)",
      },
   },
  },
  plugins: [],
```

ملاحظة: قم بنسخ ملف index.cssولا تقم بتغيير أي شيء فيه.