راهنمای سریع — Chain Proxy

یک صفحه برای شروع. جزئیات کامل در راهنمای کاربر.

۱. نصب (یک‌بار)

روش آسان: نصب‌کننده. فایل `ChainProxy-Setup-<نسخه>.exe` را از صفحهٔ Releases پروژه بگیرید و اجرا کنید (بدون نیاز به ادمین؛ نصب در `%LOCALAPPDATA%\Programs\ChainProxy`). چون امضای دیجیتال ندارد، ویندوز ممکن است هشدار SmartScreen بدهد: «More info» ← «Run anyway». در پایان «Start Chain Proxy now» را بزنید و از مرحله‌ی ۳ ادامه دهید. اگر دانلود در شبکه‌ی شما مسدود است، نسخه‌ی **`ChainProxy-Setup-Full-<نسخه>.exe`** (حدود ۶۰ مگابایت) را بگیرید؛ Python و sing-box داخل آن است و هیچ دانلود دیگری لازم نیست. حذف: Apps ← Settings (پروکسی ویندوز خودکار برمی‌گردد).

روش دستی (zip):

1. پوشه‌ی `chainproxy` را در یک جای ثابت بگذارید (مثلاً `C:\Tools\chainproxy`)، نه داخل زیپ یا Downloads.
2. روی **`Run.bat`** دوبل‌کلیک کنید. اولین بار خودش Python و sing-box را می‌گیرد (چند دقیقه) و یک میانبر **Chain Proxy** روی دسکتاپ می‌سازد.
3. همین! بدون هیچ تنظیمی کار می‌کند: هاپ اول **Lantern** (پلن رایگان، بهترین سرور خودکار) و هاپ آخر لیست عمومی **best** پروژه‌ی GeminiRoute. لینک ساپسکریپشن یا پروفایل‌های v2ray خودتان را اختیاری در **Settings** ← **Sources** اضافه کنید (اولویت هاپ اول: Lantern، بعد ساپسکریپشن، بعد پروفایل‌ها؛ هاپ آخر: ساپسکریپشن، بعد پروفایل‌ها).

> اگر Python از قبل روی سیستم باشد، همان استفاده می‌شود و Python دومی نصب نمی‌شود.

> دانلود مسدود است؟ فایل‌های Python و sing-box را در پوشه‌ی `offline` بگذارید (راهنما: `offline\README.txt`).

۲. استفاده‌ی روزانه

1. از میانبر دسکتاپ برنامه را باز کنید و **Enable** بزنید. بعد از چند ثانیه وضعیت **Active** (سبز) می‌شود و کروم از پروکسی استفاده می‌کند.
2. بالای پنجره مسیر فعلی و IP/کشور خروجی را می‌بینید. در فهرست، مسیر فعلی با `>` و رنگ سبز مشخص است.
3. سایت یا سرویسی کار نکرد؟ **Next route >** را بزنید، یا روی یک مسیر دیگر در فهرست **دابل‌کلیک** کنید.
4. کار تمام شد؟ **Disable** بزنید. پروکسی ویندوز به حالت قبل برمی‌گردد.

5. **بستن پنجره (ضربدر) برنامه را نمی‌بندد:** کنار ساعت می‌ماند. راست‌کلیک روی آیکون ← **Exit** برنامه را کاملاً می‌بندد.
6. نسخه‌های جدید خودکار نصب می‌شوند (General ← Settings برای خاموش‌کردن).

دکمه	کار
Enable / Disable	روشن و خاموش کردن
Next route > / < Prev	مسیر مناسب بعدی / قبلی
Rescan	سنجش دوباره‌ی همه‌ی مسیرها
Settings	منابع (Lantern، لینک‌ها، پروفایل‌ها)، سایت‌های سخت‌گیر، کشورهای ممنوع، به‌روزرسانی

۳. تنظیمات مفید (Settings)

- **Strict sites:** آدرس سرویسی که برایتان مهم است، هر خط یکی؛ پیش‌فرض `https://gemini.google.com` . فقط نام سایت کافی است (`https://` خودکار اضافه می‌شود و فقط برای `http://` باید آن را بنویسید). فقط مسیرهایی فعال می‌شوند که به آن‌ها برسند.
- **Blocked exit countries:** کشورهایی که IP خروجی نباید در آن‌ها باشد (پیش‌فرض `IR`).
- **Direct suffixes:** دامنه‌هایی که مستقیم (بدون پروکسی) باز شوند (پیش‌فرض `.ir`).

۴. اگر مشکل پیش آمد

نشانه	کار
اینترنت بعد از بسته‌شدن ناگهانی کار نمی‌کند	برنامه را دوباره باز کنید (خودش تنظیمات را برمی‌گرداند) یا `stop.bat` را اجرا کنید.
`download failed ... certificate has expired`	تاریخ/ساعت کامپیوتر و Windows Update را بررسی کنید؛ نسخه‌ی 1.2.2 به بعد خودکار با پشته‌ی TLS ویندوز دوباره تلاش می‌کند.
`Lantern is not available`	موتور Lantern بالا نیامد؛ بقیه‌ی منابع ادامه می‌دهند. اینترنت و دانلود موتور (یا نسخه‌ی Full) را بررسی کنید.
`no route passed verification`	Strict sites یا کشورهای ممنوع را سبک‌تر کنید، یا Rescan بزنید.
`port 42815 ... already in use`	برنامه‌ی دیگری آن پورت را دارد؛ آن را ببندید یا `mixed_port` را در `config.json` عوض کنید.
`subs.txt has no real subscription links`	لینک‌ها را در Settings بگذارید.

لاگ‌ها: کادر پایین پنجره و فایل `runtime\core.log`.

۵. از خط فرمان

- `next.bat` — مسیر بعدی (هم‌زمان با پنجره کار می‌کند)
- `stop.bat` — غیرفعال‌سازی و برگرداندن پروکسی ویندوز
- `Run.bat cli` — نسخه‌ی کنسولی

۶. نکات امنیتی

- لینک‌های ساپسکریپشن شما در `subs.txt` است. این فایل را برای کسی نفرستید و در گیت قرار ندهید.
- پوشه‌های `cache` و `runtime` شامل رمز نودها هستند.
- ابزار kill switch ندارد: بعد از Disable یا بسته‌شدن، ترافیک مستقیم و با IP واقعی شما می‌رود.