

## **Complément Chapitre 5 : CHAINES DE CARACTERES**

**Remarque :** Toutes ces fonctions manipulant les chaînes de caractères sont définies dans la bibliothèque string.h

- ✓ **strlen()** : c'est une fonction qui prend en paramètre une chaîne de caractères et retourne son nombre de caractères.
- ✓ **strupr()** : c'est une fonction qui reçoit une chaîne de caractères, convertit tous les caractères de celle-ci en majuscules puis la retourne.
- ✓ **strlwr()** : c'est une fonction qui reçoit une chaîne de caractères, convertit tous les caractères de celle-ci en minuscules puis la retourne.
- ✓ **strcpy()** : c'est une fonction qui reçoit deux chaînes de caractères puis copie la deuxième chaîne dans la première.
- ✓ **strncpy()** : c'est une fonction qui reçoit deux chaînes de caractères et un entier positif n puis copie les n premiers caractères de la deuxième chaîne dans la première.
- ✓ **strcmp()** : c'est une fonction qui reçoit deux chaînes de caractères et retourne 0 si les deux chaînes sont identiques sinon un autre entier différent de 0. (Elle est sensible à la casse)
- ✓ **strncmp()** : c'est une fonction qui reçoit deux chaînes de caractères et un entier positif n puis retourne 0 si les n premiers caractères des deux chaînes sont identiques sinon un autre entier différent de 0. (Elle est sensible à la casse)
- ✓ **strcasecmp()** : c'est une fonction qui reçoit deux chaînes de caractères et retourne 0 si les deux chaînes sont identiques sinon un autre entier différent de 0. (Elle est insensible à la casse)
- ✓ **strncasecmp()** : c'est une fonction qui reçoit deux chaînes de caractères et un entier positif n puis retourne 0 si les n premiers caractères des deux chaînes sont identiques sinon un autre entier différent de 0. (Elle est insensible à la casse)
- ✓ **strstr()** : c'est une fonction qui reçoit deux chaînes de caractères et retourne un pointeur différent de NULL si la deuxième chaîne est présente dans la première sinon NULL.
- ✓ **strchr()** : c'est une fonction qui reçoit une chaîne de caractères et un caractère (ou son code ASCII) et retourne un pointeur différent de NULL si le caractère est présent dans la chaîne sinon NULL

## **Complément Chapitre 5 : CHAINES DE CARACTERES**

**Remarque :** Toutes ces fonctions manipulant les chaînes de caractères sont définies dans la bibliothèque `ctype.h`

`tolower ()` : Cette fonction permet de convertir une lettre majuscule à une lettre minuscule

`toupper ()` : Cette fonction permet de convertir une lettre minuscule à une lettre majuscule