

CSS 구조와 필수 예제 5개

CSS 구조:

CSS는 선택자와 선언 블록으로 구성됩니다.

- 선택자: 어떤 **HTML** 요소에 스타일을 적용할지를 지정합니다.
- 선언 블록: 스타일 속성과 값을 쌍으로 지정합니다.

예시:

CSS

```
h1 {  
  color: red;  
  font-size: 20px;  
}  
  
p {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  text-align: center;  
}
```

위 코드에서:

- **h1**은 **<h1>** 태그를 선택합니다.
- **p**는 **<p>** 태그를 선택합니다.
- **color** 속성은 텍스트 색상을 설정합니다.
- **font-size** 속성은 글꼴 크기를 설정합니다.
- **font-family** 속성은 글꼴 종류를 설정합니다.
- **text-align** 속성은 텍스트 정렬을 설정합니다.

필수 예제 **5**개:

1. 텍스트 스타일:

CSS

```
h1 {  
  color: red;  
  font-size: 20px;  
}
```

2. 배경 스타일:

CSS

```
body {  
  background-color: #f0f0f0;  
}
```

3. 크기 및 여백:

CSS

```
img {  
  width: 200px;  
  height: 200px;  
  margin: 10px;  
}
```

4. 위치:

CSS

```
#button {  
  position: absolute;  
  top: 10px;  
  right: 10px;  
}
```

5. 레이아웃:

CSS

```
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
}
```

참고:

- CSS는 중첩될 수 있습니다.
- CSS 속성은 속성 축약을 사용할 수 있습니다.
- CSS 코드는 외부 파일로 저장할 수 있습니다.