Bacharelado em
CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO

Desenvolvimento Web I
Prof. Hewerton Enes de Oliveira
2026/2
Lista de Exercícios — CSS: Display e Position

Responda com atenção. Nas questões dissertativas e práticas, justifique suas respostas.

Parte A — Múltipla escolha

1. Qual valor de `display` faz o elemento **ocupar toda a largura disponível** e **iniciar em uma nova linha**?

   (a) `inline`

   (b) `block`

   (c) `inline-block`

   (d) `none`

2. Qual das alternativas é um elemento **inline por padrão**?

   (a) `<div>`

   (b) `<p>`

   (c) `<span>`

   (d) `<section>`

3. Em um elemento com `display: inline`, quais propriedades são **ignoradas** pelo navegador?

   (a) `margin-left` e `padding-left`

   (b) `color` e `font-size`

   (c) `width` e `height`

   (d) `text-align` e `line-height`

4. A principal diferença entre `display: none` e `visibility: hidden` é que:

   (a) `none` mantém o espaço; `hidden` remove do fluxo.

   (b) `none` remove do fluxo; `hidden` mantém o espaço.

   (c) Ambos mantêm o espaço no layout.

   (d) `hidden` torna o elemento clicável; `none` não.

5. `display: inline-block` combina quais características?

   (a) Largura total do pai e quebra de linha.

(b) Flui na linha (como `inline`) e aceita `width`/`height` (como `block`).

(c) Some do fluxo como `none` e volta como `block`.

(d) Sempre inicia em nova linha e ignora `width`.

6. Qual é o **valor padrão** da propriedade `position`?

   (a) `relative`

   (b) `absolute`

   (c) `static`

   (d) `fixed`

7. Um elemento com `position: relative` e `top: 20px` é deslocado em relação a quê?

   (a) À viewport.

   (b) Ao ancestral posicionado mais próximo.

   (c) À sua própria posição normal no fluxo.

   (d) Ao elemento `<body>`.

8. Um elemento com `position: absolute` é posicionado em relação a quê?

   (a) À viewport, sempre.

   (b) Ao ancestral mais próximo com `position` diferente de `static`.

   (c) À sua posição original no fluxo.

   (d) Ao elemento irmão imediatamente anterior.

9. Um elemento com `position: fixed` tem como referência:

   (a) O elemento pai.

   (b) A posição original no fluxo.

   (c) A viewport (janela do navegador).

   (d) O documento inteiro, rolando junto.

10. Para que o `z-index` tenha efeito, o elemento deve ter:

    (a) `display: block`.

    (b) `position` diferente de `static` (ou ser um flex/grid item).

    (c) `float: left`.

    (d) `overflow: hidden`.

11. Sobre `position: sticky`, é correto afirmar que:

    (a) Funciona exatamente como `fixed`, sem diferenças.

(b) Permanece no fluxo até atingir o limite de rolagem e então "gruda" na viewport.

(c) Remove completamente o elemento do fluxo.

(d) Não aceita os deslocamentos `top`/`left`.

12. Quando um elemento sai do `fluxo normal` (como em `absolute` ou `fixed`), o que acontece com o **espaço** que ele ocupava?

    (a) O espaço é preservado.

    (b) O espaço é liberado e os demais elementos podem ocupá-lo.

    (c) O espaço vira uma margem invisível.

    (d) O elemento pai aumenta de tamanho para compensar.

Parte B — Dissertativas e análise de código

13. Explique, com suas palavras, a diferença entre `display: inline` e `display: inline-block`. Dê um exemplo prático de uso para cada um.

14. Considere o código:

```
<div class="pai">
  <span class="filho">texto</span>
</div>
```

```
.pai   { position: relative; width: 300px; height: 200px; }
.filho { position: absolute; bottom: 0; right: 0; }
```

    Descreva **onde** o `.filho` será posicionado e por quê.

15. O que mudaria no posicionamento do `.filho` da questão anterior se a regra `.pai { position: relative; }` fosse **removida**? Justifique.

16. Compare `position: fixed` e `position: sticky`, indicando: (a) a referência de posicionamento; (b) se acompanham a rolagem; (c) um caso de uso típico para cada um.

17. Por que, ao usar `display: inline-block` para montar um menu horizontal, costuma aparecer um **pequeno espaço** entre os itens? Cite uma forma de eliminá-lo.

18. Explique a diferença prática entre `display: none` e `visibility: hidden` e indique uma situação em que cada uma é mais adequada.

Parte C — Prática

19. Escreva o CSS para transformar uma lista `<ul>` em um **menu horizontal**, em que cada item (`<li>`) tenha largura fixa de 120px, fundo azul e texto branco, dispostos lado a lado.

20. Escreva o HTML e o CSS de um **card de produto** que tenha um **selo "OFERTA"** posicionado no **canto superior esquerdo** do card.

21. Escreva o CSS de um **botão "voltar ao topo"** que fique **fixo** no canto inferior direito da tela (a 20px da borda inferior e 20px da borda direita).

22. Escreva o CSS de uma **barra de navegação fixa** no topo e explique o que deve ser feito no conteúdo para que ele não fique escondido atrás da barra.

23. Escreva o CSS de um **cabeçalho de tabela** que "grude" no topo da viewport ao rolar (use `position: sticky`).

24. *(Desafio)* Escreva HTML e CSS de um **menu dropdown** simples: um item "Produtos" que, ao passar o mouse (`:hover`), exibe um submenu oculto. Use `display: none` / `display: block` e `position: absolute`.