برنامه نویسی شیءگرا با C++ فصل ۱۰ مدیریت حافظه پویا در کلاس‌ها

در فصل‌های قبل با کلاس‌ها و شیءگرایی آشنا شدیم. در این فصل به یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مباحث در C++ می‌پردازیم: مدیریت حافظه پویا. اگر کلاس شما از حافظه پویا استفاده کند، باید به نکات خاصی توجه کنید تا برنامه دچار نشت حافظه یا خطا نشود.

۱۰.۱ مشکل کلاس‌هایی که حافظه پویا دارند

فرض کنید کلاسی داریم که یک آرایه پویا از اعداد صحیح نگه می‌دارد:

```
class Vector {
private:
    int* data;
    int size;
public:
    Vector(int n) {
        size = n;
        data = new int[size];
    }
    ~Vector() {
        delete[] data;
    }
};
```

به نظر درست می‌آید. سازنده حافظه می‌گیرد و مخرب آن را آزاد می‌کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که شیء را کپی کنیم:

```
Vector a(10);
Vector b = a;   // کپی
```

در این حالت، پیش‌فرض کامپایلر فقط مقدار اشاره‌گر data را کپی می‌کند. یعنی a.data و b.data به یک آدرس اشاره می‌کنند. وقتی a و b از بین بروند، مخرب دو بار سعی می‌کند همان حافظه را آزاد کند. این خطا بسیار خطرناک است.

۱۰.۲ سازنده کپی

برای حل مشکل بالا، باید سازنده کپی خودمان را بنویسیم. سازنده کپی شیء جدید را با کپی عمیق از شیء موجود می‌سازد.

```
Vector(const Vector& other) {
    size = other.size;
    data = new int[size];
    for (int i = 0; i < size; i++)
        data[i] = other.data[i];
}
```

۱۰.۳ عملگر انتساب

عملگر انتساب هم باید به‌درستی بازنویسی شود. باید حافظه قبلی را آزاد کند و سپس کپی عمیق انجام دهد.

```
Vector& operator=(const Vector& other) {
    if (this == &other) return *this;
    delete[] data;
    size = other.size;
    data = new int[size];
    for (int i = 0; i < size; i++)
        data[i] = other.data[i];
    return *this;
}
```

۱۰.۴ قانون سه

اگر کلاس شما یکی از سه مورد زیر را نیاز دارد، احتمالاً به هر سه نیاز دارد:

- مخرب
- سازنده کپی
- عملگر انتساب

این قانون به قانون سه معروف است.

۱۰.۵ تمرین

یک کلاس String بنویسید که رشته‌ها را در حافظه پویا نگه دارد و سازنده کپی و عملگر انتساب آن را پیاده‌سازی کنید.

| | | |

| | | |