Rechnerorganisation

Sommersemester 2023

Prof. Stefan Roth, Ph.D.



6. Aufgabenblatt mit Lösungsvorschlag

05.06.2023

Compilieren, Assemblieren und Linken

Aufgabe 1: Theoriefragen

- (a) Welche (wichtigen) Informationen werden im Header eines Objektprogramms (z. B. ELF-Format) abgelegt.
- (b) Erläutern Sie die Aufgaben eines Binders/Linkers und eines Laders.

Lösungsvorschlag:

- (a) Data: 2's complement little endian (Zahldarstellung) Machine: ARM (Prozessortyp)
- (b) Der Binder/Linker hat die Aufgabe, aus einer Menge von einzelnen verschiebbaren Objekt-Files ein ausführbares Objektprogramm zu erzeugen, indem die noch offenen externen Referenzen aufgelöst werden. Das Objektprogramm kann durch einen Lader zur Ausführung gebracht werden. Ein Lader ist ein Systemprogramm, das die Aufgabe hat, Objektprogramme in den Speicher zu laden und ggf. deren Ausführung anzustoßen. Dazu wird das Objektprogramm in den Speicher kopiert.

Aufgabe 2: Codeanalyse (optimierender) Compiler

Gegegeben ist folgendes Code-Fragment:

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
   int n = 20;
   int erg;

   if(n == 20) {
      erg = n * 2;
   }

   printf("Ergebnis_%d\n",erg);
   return 0;
}
```

Im Folgenden sollen ein paar Analysen vorgenommen werden.

a) Wie kann der Ausdruck erg = n * 2; des C-Programms effizient berechnet werden?

Lösungsvorschlag:

Es gibt zwei Möglichkeiten. Durch das Schieben um eine Bitposition nach links wird eine Multiplikation mit zwei durchgeführt. Alternativ kann natürlich auch eine Addition des Registerwertes (der n repräsentiert) mit sich selbst vorgenommen werden.

b) Analysieren Sie den vom GCC Compiler generierten Code. Das Programm soll mit gcc test.c (also ohne Optionen) übersetzt werden. Disassemblieren Sie den vom GCC erzeugten Code (objdump -S./a.out). Geben Sie das Programmfragment in Assembler an, welches den Ausdruck erg = n * 2; berechnet.

Lösungsvorschlag:

Der Ausdruck erg = n * 2; wird durch ein lsl r3,r3,#1 realisiert.

```
1044c: e3a03014 mov r3, #20

10450: e50b300c str r3, [fp, #-12]

10454: e51b300c ldr r3, [fp, #-12]

10458: e3530014 cmp r3, #20

1045c: 1a000002 bne 1046c <main+0x2c>

10460: e51b300c ldr r3, [fp, #-12]

10464: e1a03083 lsl r3, r3, #1
```

c) Der Ausdruck im obigen C-Programm hat nun die Form erg = n * 8;. Disassemblieren Sie den vom GCC erzeugten Code (objdump -S./a.out). Geben Sie das Programmfragment in Assembler an, welches den Ausdruck erg = n * 8; berechnet.

Lösungsvorschlag:

Der Ausdruck erg = n * 8; wird durch ein 1sl r3,r3,#3 realisiert.

```
1044c: e3a03014 mov r3, #20

10450: e50b300c str r3, [fp, #-12]

10454: e51b300c ldr r3, [fp, #-12]

10458: e3530014 cmp r3, #20

1045c: 1a000002 bne 1046c <main+0x2c>

10460: e51b300c ldr r3, [fp, #-12]

10464: e1a03183 lsl r3, r3, #3
```

d) Der Ausdruck im obigen C-Programm hat nun die Form erg = n / 8;. Disassemblieren Sie den vom GCC erzeugten Code (objdump -S./a.out). Geben Sie das Programmfragment in Assembler an, welches den Ausdruck erg = n / 8; berechnet. Erklären Sie das Programmfragment.

Lösungsvorschlag:

Man sieht in dem Programmfragment mehrere interessante Konstrukte. Zum einen ist es bei ARM möglich, Befehle konditional auszuführen. Beispiele sind movlt und movge an den Adressen 1046c und 10470. Das Dividieren passiert durch einen Rechtsshift. Dieser muss ein arithmetischer Rechtsshift sein, da beim Datentyp int auch negative Werte möglich sind und die notwendigen Einsen nachgezogen werden müssen, damit das Vorzeichen erhalten bleibt. Der Additionsbefehl an Adresse 10464 sorgt dafür, dass die Division auf Integerwerten als Modulo-Division implementiert wird. Wird die Addition nicht durchgeführt, würde z.B. die Division der Zahl -7 (mit 4 Bit dargestellt 1001) durch die Zahl 2 als Ergebnis -4 (oder 1100) ergeben. Durch Addition mit 0001 wird die Bitkombination zu 1010 und der Rechtsshift führt zu 1101, was der Darstellung der -3 entspricht.

```
1044c: e3a03014 mov r3, #20

10450: e50b300c str r3, [fp, #-12]

10454: e51b300c ldr r3, [fp, #-12]

10458: e3530014 cmp r3, #20

1045c: 1a000006 bne 1047c <main+0x3c>
```

Nutzer*innen des clientssh-arm bitte daran denken, den arm-linux-gnueabihf-gcc aufzurufen.

```
10460: e51b300c ldr r3, [fp, #-12]

10464: e2832007 add r2, r3, #7

10468: e3530000 cmp r3, #0

1046c: b1a03002 movlt r3, r2

10470: a1a03003 movge r3, r3

10474: e1a031c3 asr r3, r3, #3
```

Aufgabe 3: Reverse Engineering

Gegeben ist folgender Object Dump:

```
00010440 <up>:
  10440: e92d4800 push {fp, lr}
   10444: e28db004 add fp, sp, #4
   10448: e24dd010
                   sub sp, sp, #16
   1044c: e50b0010
                   str r0, [fp, #-16]
   10450: e51b3010 ldr r3, [fp, #-16]
   10454: e3530000 cmp r3, #0
   10458: 1a000001 bne 10464 <up+0x24>
   1045c: e3a03000 mov r3, #0
   10460: ea000010 b 104a8 <up+0x68>
   10464: e51b3010 ldr r3, [fp, #-16]
   10468: e3530001 cmp r3, #1
   1046c: 1a000001 bne 10478 <up+0x38>
   10470: e3a03001 mov r3, #1
   10474: ea00000b b 104a8 <up+0x68>
   10478: e51b3010 ldr r3, [fp, #-16]
   1047c: e2433002 sub r3, r3, #2
   10480: ela00003 mov r0, r3
   10484: ebffffed bl 10440 <up>
   10488: e50b0008 str r0, [fp, #-8]
   1048c: e51b3010 ldr r3, [fp, #-16]
   10490: e2433001 sub r3, r3, #1
   10494: e1a00003 mov r0, r3
   10498: ebffffe8 bl 10440 <up>
   1049c: e1a02000 mov r2, r0
   104a0: e51b3008 ldr r3, [fp, #-8]
   104a4: e0823003
                   add r3, r2, r3
   104a8: e1a00003
                   mov r0, r3
   104ac: e24bd004
                   sub sp, fp, #4
   104b0: e8bd8800 pop {fp, pc}
000104b4 <main>:
   104b4: e92d4800 push {fp, lr}
   104b8: e28db004 add fp, sp, #4
   104bc: e24dd008 sub sp, sp, #8
   104c0: e3a03014 mov r3, #20
   104c4: e50b3008 str r3, [fp, #-8]
   104c8: e51b0008 ldr r0, [fp, #-8]
   104cc: ebffffdb bl 10440 <up>
   104d0: e50b000c str r0, [fp, #-12]
   104d4: e51b100c ldr r1, [fp, #-12]
   104d8: e59f0010
                   ldr r0, [pc, #16]; 104f0 <main+0x3c>
   104dc: ebffff81
                   bl 102e8 <printf@plt>
   104e0: e3a03000
                   mov r3, #0
   104e4: e1a00003
                   mov r0, r3
   104e8: e24bd004
                   sub sp, fp, #4
```

```
104ec: e8bd8800 pop {fp, pc}
104f0: 00010564 .word 0x00010564
```

a) Analysieren Sie den Object Dump. Was für eine Funktion wird realisiert.

Lösungsvorschlag:

Rekursive Berechnung der Fibonacci-Zahlen.

b) Implementieren Sie das Programm in C und testen Sie die Funktionsweise.

Lösungsvorschlag:

```
#include <stdio.h>
int up(int n)
  int x;
  if(n == 0)
    return 0;
  else if(n == 1)
    return 1;
  }
  else
    x = up(n - 2);
    return x + up(n - 1);
}
int main(void)
  int n = 20;
  int erg;
  erg = up(n);
  printf("Ergebnis_%d\n", erg);
  return 0;
}
```

Aufgabe 4: Vervollständigen von Codestücken

Gegeben ist nachfolgend ein Programm als C-Code und Assembler-Code. In Beiden fehlen jeweils einzelne Codestücke.

```
#include <stdio.h>

.global main
.data

#define EZIS 2

varY:

int d[EZIS] = {6, 12};

int e[EZIS] = {1, 0};

string: .asciz "%d\n"
.text
label_1:
```

```
int a() {
    int c = 0;
                                                         mov r0, #0
    for (int f = 0; f < EZIS; f++) {
                                                         mov r1, #0
                                                         ldr r2, =varZ
                                                         ldr r3, =varY
    return c;
}
                                                         cmp r1, #2
                                                         bge label_3
int b(int f[EZIS]) {
                                                         ldr r5, [r2, r4]
    for (int h = 0; h < EZIS; h++) {
                                                         ldr r6, [r3, r4]
        c += f[h];
                                                         mul r5, r6, r5
                                                         add r0, r0, r5
                                                         add r1, r1, #1
    return c;
}
                                                         b label_2
                                                     label_3:
int main() {
                                                         bx lr
    f = f * b(e);
                                                     label_4:
                                                         push {r4}
    return 0;
                                                         mov r2, r0
}
                                                         mov r0, #0
                                                         mov r1, #0
                                                     label_5:
                                                         cmp r1, #2
                                                         bge label_6
                                                         add r1, r1, #1
                                                         b label_5
                                                     label_6:
                                                         pop {r4}
                                                         bx lr
                                                     main:
                                                         push {lr}
                                                         bl label_1
                                                         mov r1, r0
                                                         push {r1}
                                                         ldr r0, =varY
                                                         pop {r1}
                                                         mul r1, r0, r1
                                                         ldr r0, =string
                                                         bl printf
                                                         mov r0, #0
                                                         pop {lr}
                                                         bx lr
```

a) Vollständigen Sie den C-Code und Assembler-Code.

Tipp: Verwenden Sie dazu die Informationen aus dem Code der jeweils anderen Sprache.

Lösungsvorschlag:

```
#include <stdio.h> .global main .data
#define EZIS 2 varZ: .word 6, 12
varY: .word 1, 0
```

```
int d[EZIS] = \{6, 12\};
                                                      string: .asciz "%d n"
int e[EZIS] = \{1, 0\};
                                                      .text
                                                      label_1:
int a() {
                                                          push {r4, r5, r6}
    int c = 0;
                                                          mov r0, #0
    for (int f = 0; f < EZIS; f++) {
                                                          mov r1, #0
        c += d[f] * e[f];
                                                          ldr r2, =varZ
                                                          ldr r3, =varY
    return c;
                                                      label_2:
}
                                                          cmp r1, #2
                                                          bge label_3
int b(int f[EZIS]) {
                                                          lsl r4, r1, #2
    int c = 0;
                                                          ldr r5, [r2, r4]
    for (int h = 0; h < EZIS; h++) {
                                                          ldr r6, [r3, r4]
        c += f[h];
                                                          mul r5, r6, r5
    }
                                                          add r0, r0, r5
    return c;
                                                          add r1, r1, #1
}
                                                          b label_2
                                                      label_3:
int main() {
                                                          pop {r4, r5, r6}
    int f = a();
                                                          bx lr
    f = f * b(e);
                                                      label_4:
    printf("%d\n", f);
                                                          push {r4}
    return 0;
                                                          mov r2, r0
}
                                                          mov r0, #0
                                                          mov r1, #0
                                                      label_5:
                                                          cmp r1, #2
                                                          bge label_6
                                                          lsl r3, r1, #2
                                                          ldr r4, [r2, r3]
                                                          add r0, r0, r4
                                                          add r1, r1, #1
                                                          b label_5
                                                      label_6:
                                                          pop {r4}
                                                          bx lr
                                                      main:
                                                          push {lr}
                                                          bl label_1
                                                          mov r1, r0
                                                          push {r1}
                                                          ldr r0, =varY
                                                          bl label_4
                                                          pop {r1}
                                                          mul r1, r0, r1
                                                          ldr r0, =string
                                                          bl printf
                                                          mov r0, #0
                                                          pop {lr}
```

b) Benennen Sie die Variablen und Funktionen bzw. Labels entsprechend ihrer Funktionalität um. Kommentieren Sie den Assembler-Code.

bx lr

Lösungsvorschlag:

C-Code

```
#include <stdio.h>
#define SIZE 2
int one[SIZE] = {6, 12};
int two[SIZE] = {1, 0};
int dotProduct() {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
        sum += one[i] * two[i];
   return sum;
}
int oneNorm(int vector[SIZE]) {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
        sum += vector[i];
   return sum;
}
int main() {
    int number = dotProduct();
    number = number * oneNorm(two);
   printf("\%d\n", number);
   return 0;
}
Assembler-Code
.global main
.data
vectorOne: .word 6, 12
vectorTwo: .word 1, 0
string: .asciz "%d\n"
.text
dotProduct:
   push {r4, r5, r6}
                      /* store registers r4, r5, r6 (calling conventions) */
                        /* r0 <- sum = 0 */
   mov r0, #0
                        /* r1 <- i = 0 */
   mov r1, #0
    ldr r2, =vector0ne /* r2 <- one */
    ldr r3, =vectorTwo /* r3 <- two */
dotProduct_for:
                       /* i < 2 */
    cmp r1, #2
    bge dotProduct_done /* if false, goto dotProduct_done */
                       /* r4 <- i * 4 */
    lsl r4, r1, #2
                       /* r5 <- one[i] */
    ldr r5, [r2, r4]
    ldr r6, [r3, r4]
                       /* r6 <- two[i] */
    mul r5, r6, r5
                       /* r5 <- one[i] * two[i] */
                       /* r0 <- sum += one[i] * two[i] */
    add r0, r0, r5
                        /* r1 < -i = i + 1 */
    add r1, r1, #1
```

```
b dotProduct_for
                      /* goto dotProduct_for */
dotProduct_done:
    pop {r4, r5, r6}
                       /* restore registers r4, r5, r6 (calling conventions) */
    bx lr
                        /* return sum */
oneNorm:
                        /* int oneNorm(r0 <- int matrix[2]) */</pre>
                        /* store register r4 (calling convetions) */
   push {r4}
   mov r2, r0
                        /* r2 <- matrix */
   mov r0, #0
                        /* r0 <- sum = 0 */
   mov r1, #0
                        /* r1 <- i = 0 */
oneNorm_for:
                        /* i < 2 */
    cmp r1, #2
    bge oneNorm_done
                       /* if false, goto oneNorm_done */
    lsl r3, r1, #2
                       /* r3 <- i * 4 */
    ldr r4, [r2, r3] /* r4 <- matrix[i] */</pre>
    add r0, r4, r0
                       /* r0 <- sum = sum + matrix[i] */
    add r1, r1, #1
                       /* r1 <- i = i + 1 */
    b oneNorm_for
                        /* goto oneNorm_for */
oneNorm_done:
                        /* restore register r4 (calling convetions) */
    pop {r4}
    bx lr
                       /* return sum */
main:
    push {lr}
                       /* store link register */
    bl dotProduct
                        /* dotProduct() */
    mov r1, r0
                        /* r1 <- number = dotProduct() */</pre>
    push {r1}
                       /* store register r1 */
    ldr r0, =vectorTwo /* r0 <- two */
    bl oneNorm
                       /* oneNorm(two) */
                       /* restore register r1 */
    pop {r1}
                      /* r1 <- number = number * oneNorm() */</pre>
    mul r1, r0, r1
    ldr r0, =string
                        /* r0 <- string */
    bl printf
                        /* printf("%d\n", number) */
                       /* r0 <- 0 */
    mov r0, #0
                       /* restore link register */
    pop {lr}
    bx lr
                        /* return 0 */
```