PT. LONG WELL INTERNATIONAL

檔案名稱 Nama Dok.	考勤机指纹使用说明 Petunjuk Sidik Jari Mesin Absensi	文件編號 Kode Dok.	I3-012
		版本 Revisi	A/0
編制 Departemen	資訊科技部 Information Technology Department	生效日期 Tgl. Berlaku	3 Mei 2021
		頁 次 Halaman	1 Dari 2

1. 目的 Tujuan:

维护 IT 设备，特别是考勤设备，以确保其正常运行和安全。

Menjaga agar perangkat IT khususnya perangkat absensi dapat berfungsi dengan optimal dan aman.

Ensuring that IT devices, especially attendance devices, function optimally and securely.

2. 负责人/执行者 Penanggung Jawab/Pelaksana:

Departemen IT

3. 實施細則 Petunjuk Operasional *Operational Instruction*:

A. 将 ID 卡靠近设备上的感应区域（数字键区域）直到听到 '嘟' 的声音。

Dekatkan ID card pada area sensor kartu (area tombol angka) mesin sampai terdengar suara "beep".

Bring the ID card close to the card sensor area (number key area) of the machine until you hear a "beep" sound.

B. 将要录入指纹的手指放在设备上的指纹传感器区域，轻轻按压直到听到'嘟' 的声音。这个过程需要大约 1.5 秒到 2 秒的时间。

Letakan jari yang akan disidik *(finger print)* pada area sensor sidik jari mesin, jari agak ditekan secara perlahan sampai terdengar suara "beep". Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 detik sampai 2 detik.

Place the finger to be fingerprinted (finger print) in the machine's fingerprint sensor area, the finger is slightly pressed gently until a "beep" sound is heard. This process takes about 1.5 seconds to 2 seconds.

C. 松开已录入指纹的手指，屏幕上将显示相关人员的姓名和 NIK（员工编号）。这个过程需要大约 1.5 秒到 2 秒的时间。

Lepaskan jari yang telah disidik (finger print) dilayar akan muncul : Nama dan NIK (Nomor Induk Karyawan) yang bersangkutan. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 detik sampai 2 detik.

Release the finger that has been fingerprinted (finger print) on the screen will appear: Name and NIK (Employee Identification Number) concerned. This process takes about 1.5 seconds to 2 seconds.

D. 如果指纹扫描过程不成功，请重复上述步骤，清洁手指和指纹传感器区域以去除油脂和灰尘。
Bila tidak berhasil proses sidik jari (finger print) ulangi langkah diatas, bersihkan jari dan area sensor jari dari minyak dan debu.
If the fingerprint process is not successful, repeat the steps above, clean the finger and the finger sensor area from oil and dust.

E. 如果问题仍然无法解决，请联系工厂行政部门进行重新扫描的处理。
Bila tetap tidak berhasil hubungi bagian administrasi pabrik untuk proses pemindaian ulang.
If it still doesn't work, contact the factory administration department for a rescan process.