

ملخص HTML و CSS السريع

منصة السبتياني — المهندس محمد عادل السبتياني

Flexbox

```
.row { display: flex; gap: 1rem; align-items: center; }
.row > * { flex: 1 1 12rem; }
```

استخدمه عندما يكون الاتجاه الأساسي صفًا أو عمودًا.

Grid متجاوب

```
.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(15rem, 1fr));
  gap: 1rem;
}
```

Grid مثالي لبطاقات وفهارس ثنائية الأبعاد.

الاستجابة والحركة

```
h1 { font-size: clamp(2rem, 6vw, 5rem); }
@media (min-width: 48rem) { .menu { display: flex; } }
button { transition: transform 160ms ease-out; }
button:active { transform: scale(.97); }
@media (prefers-reduced-motion: reduce) { * { transition:
none !important; } }
```

الوصول و RTL

```
:focus-visible { outline: 3px solid #f26722; outline-offset:
3px; }
[dir="rtl"] { text-align: right; }
```

اجعل التباين واضحاً، وأبقى التركيز مرئياً، واختبر لوحة المفاتيح والهاتف.

تذكير سريع

HTML = المعنى والبنية. CSS = المظهر والتخطيط. JavaScript = السلوك. لا تستخدم جدولاً للتخطيط ولا div عندما يوجد وسم دلالي أفضل.

هيكل صفحة دلالي

```
<!doctype html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head><meta charset="utf-8"><meta name="viewport"
content="width=device-width,initial-scale=1"></head>
<body><header>...</header><main><section>...</section></
main><footer>...</footer></body>
</html>
```

اختر header, nav, main, section, article, footer حسب المعنى وليس حسب الشكل.

نصوص وروابط وصور

```
<h1>عنوان واحد رئيسي</h1>
<p>فقرة مفيدة وواضحة</p>
<a href="/lessons">الدروس</a>

```

صغ alt لوصف الصورة؛ اتركه فارغاً للزخرفة فقط.

نماذج قابلة للوصول

```
<label for="email">البريد</label>
<input id="email" type="email" required>
<button type="submit">إرسال</button>
```

استعمل label ولا تعتمد على placeholder وحده. أظهر رسائل خطأ قريبة من الحقل.

المحددات والصندوق

```
:root { --brand: #f26722; }
* { box-sizing: border-box; }
.card { padding: 1rem; border: 2px solid #132033; }
.card > h2 { color: var(--brand); }
```

ترتيب الصندوق: content ثم padding ثم border ثم margin.