

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- buenviajar
 - Tables
 - agencia
 - destino
 - hotel
 - hotel_destino
 - promocion_hotel
 - promociones
 - turista
 - ventas
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
- examen_bd_v4
- sakila
- sys
- world

Administration Schemas

Information

Query 1 destino destino promociones destino destino destino destino destino destino

Limit to 1000 rows

```
1 • SELECT * FROM buenviajar.destino;
2 • INSERT INTO buenviajar.destino (destino, Imagen_destino, popularidad) VALUES ("Machu Picchu", "machu_picchu.png", 9);
3 • INSERT INTO buenviajar.destino (destino, Imagen_destino, popularidad) VALUES ("Lima", "lima.png", 1);
4 • INSERT INTO buenviajar.destino (destino, Imagen_destino, popularidad) VALUES ("Huancavelica", "huancavelica.png", 7);
5 • INSERT INTO buenviajar.destino (destino, Imagen_destino, popularidad) VALUES ("Huancayo", "huancayo.png", 6);
6 • INSERT INTO buenviajar.destino (destino, Imagen_destino, popularidad) VALUES ("Yauli", "yauli.png", 7);
```

Result Grid Filter Rows: Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:

	iddestino	destino	Imagen_destino	popularidad
▶	1	Machu Picchu	machu_picchu.png	9
	2	Lima	lima.png	1
	3	Huancavelica	huancavelica.png	7
	4	Huancayo	huancayo.png	6
	5	Yauli	yauli.png	7
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Table: destino

Columns:

- iddestino int(10) UN AI PK
- destino varchar
- Imagen_destino varchar
- popularidad varchar

destino 1 destino 18 x

Apply Revert

Result Grid
Form Editor
Field Types
Query Stats
Execution Plan

Revert

Navigator: SCHEMAS

Filter objects

- ▼ buenviajar
 - ▼ Tables
 - agencia
 - destino
 - hotel
 - hotel_destino
 - promocion_hotel
 - promociones
 - turista
 - ventas
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
- examen_bd_v4
- sakila
- sys
- world

Administration Schemas

Information

Query 1 destino destino promociones destino destino destino destino destino

Limit to 1000 rows

```
1 • UPDATE buenviajar.destino SET popularidad = 10 WHERE iddestino = 1;
2 • SELECT * FROM buenviajar.destino;
```

Result Grid

	iddestino	destino	Imagen_destino	popularidad
▶	1	Machu Picchu	machu_picchu.png	10
	2	Lima	lima.png	1
	3	Huancavelica	huancavelica.png	7
	4	Huancayo	huancayo.png	6
	5	Yauli	yauli.png	7
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Table: destino

Columns:

- iddestino int(10) UN AI PK
- destino varchar
- Imagen_destino varchar
- popularidad varchar

destino 1 destino 23 x

Apply Revert

Navigation

Schemas

Filter objects

buenviajar

Tables

agencia

destino

hotel

hotel_destino

promocion_hotel

promociones

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

turista

ventas

Views

Stored Procedures

Functions

examen_bd_v4

sakila

sys

world

Administration

Schemas

Information

Table: turista

Columns:

idTurista

int(11) AI PK

nombre

varchar(45)

edad

int(10) UN

genero

varchar(1)

direccion

varchar(45)

email

varchar(45)

Limit to 1000 rows

1

SELECT * FROM buenviajar.promociones;

2

DELETE FROM buenviajar.promociones WHERE (fecha_inicio < "2019/01/01");

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	idpromociones	nombre	precio	fecha_inicio	fecha_final	nombre_hotel	hotel_idhotel
▶	1	Huancavelica Ensueño	500	2019-10-01	2019-10-05	Hotel Ascensión	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

promociones 3

Apply

Revert

Navigation

SCHEMAS

Filter objects

buenviajar

Tables

agenzia

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

destino

hotel

hotel_destino

promocion_hotel

promociones

turista

ventas

Views

Stored Procedures

Functions

examen_bd_v4

sakila

sys

world

Administration

Schemas

Information

Table: agenzia

Columns:

idventas

int(11)

AI PK

fecha_venta

date

nombre_turista

varchar

nombre_agente

varchar

Query 1

destino

destino

promociones

destino

destino

destino

destino

agenzia

buenviajar.agenzia

agenzia - Table

agenzia

Limit to 1000 rows

1

•

SELECT * FROM buenviajar.agenzia;

2

•

INSERT INTO buenviajar.agenzia (fecha_venta, nombre_turista, nombre_agente) VALUES ("2019/09/19", "Miguel Mendoza", "Luis C");

3

•

INSERT INTO buenviajar.agenzia (fecha_venta, nombre_turista, nombre_agente) VALUES ("2019/09/25", "Doris Condeña", "Luis C");

4

•

INSERT INTO buenviajar.agenzia (fecha_venta, nombre_turista, nombre_agente) VALUES ("2019/07/02", "Valentino Mendoza", "Alberto L");

5

•

INSERT INTO buenviajar.agenzia (fecha_venta, nombre_turista, nombre_agente) VALUES ("2019/10/01", "Machin Orejas", "Alberto L");

6

•

INSERT INTO buenviajar.agenzia (fecha_venta, nombre_turista, nombre_agente) VALUES ("2018/10/01", "Luis Quispe", "Juan C");

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	idventas	fecha_venta	nombre_turista	nombre_agente
▶	1	2019-09-19	Miguel Mendoza	Luis C
	2	2019-09-25	Doris Condeña	Luis C
	3	2019-07-02	Valentino Mendoza	Alberto L
	4	2019-10-01	Machin Orejas	Alberto L
	5	2018-10-01	Luis Quispe	Juan C
*	NULL	NULL	NULL	NULL

agenzia 1

agenzia 10

Apply

Revert

Result Grid

Form Editor

Field Types

Query Stats

Execution Plan

Navigation

SCHEMAS

Filter objects

buenviajar

Tables

agencia

destino

hotel

hotel_destino

promocion_hotel

promociones

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

turista

ventas

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

Views

Stored Procedures

Functions

examen_bd_v4

sakila

Administration

Schemas

no

destino

destino

destino

agencia

buenviajar.agencia

agencia - Table

agencia

hotel

turista

promociones

turista

promociones

promociones - Table

promociones

turista

Limit to 1000 rows

1

•

SELECT * FROM buenviajar.turista;

2

•

INSERT INTO buenviajar.turista (nombre, edad, genero, direccion, email) VALUES ("Miguel Mendoza", 40, "M", "Huancavelica", "mhernan157@hotmail.com");

3

•

INSERT INTO buenviajar.turista (nombre, edad, genero, direccion, email) VALUES ("Doris Condeña", 36, "F", "Huancavelica", "yobaenf@hotmail.com");

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	idTurista	nombre	edad	genero	direccion	email
▶	1	Miguel Mendoza	40	M	Huancavelica	mhernan157@hotmail.com
	2	Doris Condeña	36	F	Huancavelica	yobaenf@hotmail.com
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Table: turista

Columns:

idTurista

int(11)

AI

PK

nombre

varchar(45)

edad

int(10)

UN

genero

varchar(1)

direccion

varchar(45)

email

varchar(45)

turista 3

Apply

Revert

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

buenviajar

Tables

agencia

destino

hotel

hotel_destino

promocion_hotel

promociones

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

turista

ventas

Views

Stored Procedures

Functions

examen_bd_v4

sakila

sys

world

Administration

Schemas

Information

Table: turista

Columns:

idTurista

nombre

edad

genero

direccion

email

int(11) AI PK

varchar(45)

int(10) UN

varchar(1)

varchar(45)

varchar(45)

ociones

destino

destino

destino

destino

destino

agencia

buenviajar.agencia

agencia - Table

agencia

hotel

turista

promociones

turista

promociones

promociones - Table

promociones

Limit to 1000 rows

1

•

SELECT * FROM buenviajar.promociones;

2

•

INSERT INTO buenviajar.promociones (nombre, precio, fecha_inicio, fecha_final, nombre_hotel, hotel_idhotel) VALUES ("Huancavelica Ensueño", 500, "2019/10/01", "2019/10/05", "Hotel Ascensión", 1);

3

•

INSERT INTO buenviajar.promociones (nombre, precio, fecha_inicio, fecha_final, nombre_hotel, hotel_idhotel) VALUES ("Huancayo 4días", 600, "2018/09/15", "2018/09/19", "Hotel Villa Rica", 2);

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	idpromociones	nombre	precio	fecha_inicio	fecha_final	nombre_hotel	hotel_idhotel
▶	1	Huancavelica Ensueño	500	2019-10-01	2019-10-05	Hotel Ascensión	1
	2	Huancayo 4días	600	2018-09-15	2018-09-19	Hotel Villa Rica	2
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid

Form Editor

Field Types

Query Stats

Execution Plan

promociones 3

×

Apply

Revert